

Prodotto multifunzione

EPSON STYLUS™ PHOTO RX700 Series

## Guida d'uso generale

<b>Avvertenze per la sicurezza</b> .....	<b>3</b>	Stampa di immagini ingrandite .....	32
Avvertenze importanti per la sicurezza .....	3	Selezione del tipo di pellicola .....	33
Convenzioni usate nel manuale .....	3	Modifica delle impostazioni di stampa .....	33
<b>Uso del pannello di controllo</b> .....	<b>4</b>	Conservazione del supporto per pellicola .....	34
Funzioni del pannello di controllo .....	4	<b>Scansione su una scheda di memoria</b> .....	<b>35</b>
<b>Copia generale</b> .....	<b>5</b>	Scansione e salvataggio di un documento su una scheda di memoria .....	35
Panoramica sulla procedura di base .....	5	Scansione e salvataggio di una pellicola su una scheda di memoria .....	36
Caricamento della carta .....	5	<b>Stampa diretta da una fotocamera digitale</b> .....	<b>37</b>
Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura .....	7	Stampa diretta da una fotocamera digitale .....	37
Modifica del layout di copia .....	8	<b>Stampa diretta da una periferica esterna</b> .....	<b>38</b>
Modifica delle impostazioni di Copia .....	9	Stampa diretta da una periferica esterna .....	38
Informazioni utili per la copia .....	11	<b>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</b> .....	<b>39</b>
<b>Copia su CD/DVD</b> .....	<b>12</b>	Scelta delle cartucce d'inchiostro .....	39
Caricamento di un CD/DVD .....	12	Controllo del livello d'inchiostro .....	39
Copia di un CD/DVD .....	13	Precauzioni per la sostituzione della cartuccia d'inchiostro ..	39
Regolazione della posizione di stampa .....	14	Sostituzione delle cartucce d'inchiostro .....	40
Espulsione del vassoio CD/DVD .....	14	<b>Manutenzione e trasporto</b> .....	<b>41</b>
<b>Stampa diretta da una scheda di memoria -</b> <b>Stampa generale</b> .....	<b>15</b>	Controllo degli ugelli della testina di stampa .....	41
Inserimento di schede di memoria .....	15	Pulizia della testina di stampa .....	41
Informazioni generali per la stampa su carta 10 x 15 cm. ....	16	Allineamento della testina di stampa .....	42
Stampa utilizzando un foglio di indice .....	16	Ripristino delle impostazioni di fabbrica .....	42
Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto .....	18	Trasporto di questo prodotto .....	43
<b>Stampa diretta da una scheda di memoria -</b> <b>Opzioni di stampa</b> .....	<b>20</b>	Modifica della lingua visualizzata sul pannello LCD .....	43
Stampa di una singola foto .....	20	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>44</b>
Stampa di più foto su un singolo foglio .....	20	Messaggi di errore .....	44
Stampa di immagini ingrandite .....	21	Rimozione della carta inceppata .....	44
Stampa di adesivi Photo Stickers .....	21	Le dimensioni dell'immagine copiata non vengono riconosciute correttamente .....	45
Stampa su CD/DVD .....	22	La stampa risulta sfuocata o macchiata .....	45
Stampa di una custodia CD .....	23	Viene visualizzato un messaggio per la formattazione della scheda di memoria .....	45
Stampa su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON .....	23	Le istruzioni nel pannello LCD non vengono visualizzate nella lingua desiderata .....	45
Stampa utilizzando un foglio di stampa combinata .....	24	<b>Assistenza clienti</b> .....	<b>45</b>
Stampa con le funzioni DPOF .....	25	Per contattare l'Assistenza clienti .....	45
Stampa con cornici di foto .....	26	Sito Web del Supporto tecnico .....	46
Modifica delle impostazioni di stampa .....	27	<b>Specifiche del prodotto</b> .....	<b>46</b>
<b>Stampa da pellicola</b> .....	<b>30</b>	<b>Riepilogo delle impostazioni del pannello</b> .....	<b>48</b>
Caricamento e impostazione di pellicole sul piano di lettura ..	30	<b>Indice</b> .....	<b>51</b>
Informazioni generali per la stampa su carta 10 x 15 cm. ....	31		
Stampa di una singola foto .....	32		

# EPSON STYLUS™ PHOTO RX700 Series

Prodotto multifunzione

## Guida d'uso generale

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Le informazioni qui contenute riguardano solo questo prodotto. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altre stampanti.

Né Seiko Epson Corporation, né suoi affiliati sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o patiti dall'acquirente o da terzi in conseguenza di: incidenti, cattivo uso o abuso di questo prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso o (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per danni o problemi originati dall'uso di opzioni o materiali di consumo altri da quelli designati come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non è responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli specificati come prodotti Approvati Epson da parte di Seiko Epson Corporation.

EPSON® è un marchio registrato ed EPSON Stylus™ è un marchio di Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ e il logo PRINT Image Matching sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

USB DIRECT-PRINT™ e il logo USB DIRECT-PRINT sono marchi di Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

Il marchio terminologico e il logo *Bluetooth* sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Seiko Epson Corporation è concesso su licenza.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

DPOF™ è un marchio di CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. e Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD™ è un marchio.




Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi di Sony Corporation.

xD-Picture Card™ è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd.

**Avviso generale:** Gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei loro rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su detti marchi.

Copyright © 2005 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

## Parti



# Avvertenze per la sicurezza

## Avvertenze importanti per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere tutte le istruzioni contenute in questa sezione.

### Durante il posizionamento di questo prodotto

- ❑ Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e di umidità. Inoltre, tenere questo prodotto lontano dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa o da fonti di calore.
- ❑ Evitare luoghi esposti alla polvere e soggetti a urti e vibrazioni.
- ❑ Lasciare intorno a questo prodotto spazio sufficiente per consentire una ventilazione adeguata.
- ❑ Collocare questo prodotto vicino a una presa a parete dove risulti possibile collegare e scollegare agevolmente il prodotto.
- ❑ Collocare questo prodotto su una superficie piana e stabile che si estenda oltre la base del prodotto in tutte le direzioni. Se si posiziona questo prodotto presso la parete, lasciare più di 10 cm tra il retro di questo prodotto e la parete. Questo prodotto non funzionerà correttamente se si trova in posizione inclinata.
- ❑ Nel conservare e trasportare questo prodotto, non inclinarlo o poggiarlo sul lato e non capovolgerlo. Altrimenti, si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.

### Quando si sceglie il tipo di alimentazione

- ❑ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sulla targhetta posizionata sul retro di questo prodotto.
- ❑ Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo prodotto. L'uso di un altro cavo può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Il cavo di alimentazione di questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente con questo prodotto. L'uso con altre apparecchiature può causare rischi di incendio o scossa elettrica.
- ❑ Accertarsi di utilizzare un cavo di alimentazione CA conforme alle norme locali relative alla sicurezza.
- ❑ Non usare un cavo di alimentazione danneggiato o logoro.
- ❑ Se si collega questo prodotto ad una presa multipla, accertarsi che l'ampereaggio totale dei dispositivi collegati non superi quello supportato dalla presa. Assicurarsi inoltre che l'ampereaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al livello massimo consentito.

### Durante l'uso di questo prodotto

- ❑ Non introdurre le mani all'interno di questo prodotto.
- ❑ Non bloccare o ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture presenti in questo prodotto.
- ❑ Non aprire il coperchio delle cartucce d'inchiostro mentre questo prodotto sta eseguendo operazioni quali la stampa. L'operazione potrebbe non riuscire correttamente.
- ❑ Non tentare di riparare questo prodotto da soli.
- ❑ Non inserire oggetti nelle aperture di questo prodotto.
- ❑ Prestare attenzione a non versare liquidi su questo prodotto.
- ❑ Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare questo prodotto e rivolgersi al servizio di assistenza:  
il cavo di alimentazione è danneggiato; è entrato del liquido nel prodotto; il prodotto è caduto o si è danneggiato l'involucro; il prodotto non funziona normalmente o mostra un evidente cambiamento di prestazioni.

### Con le cartucce d'inchiostro

- ❑ Non agitare le cartucce d'inchiostro, in quanto possono verificarsi delle perdite.
- ❑ Tenere le cartucce d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini. Impedire ai bambini di maneggiare le cartucce o di bere l'inchiostro.
- ❑ Prestare attenzione quando si maneggiano le cartucce d'inchiostro usate, in quanto potrebbe esserci dell'inchiostro residuo intorno all'apertura di erogazione inchiostro. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavarla accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- ❑ Non rimuovere o strappare l'etichetta sulla cartuccia; ciò può provocare fuoriuscite di inchiostro.

## Convenzioni usate nel manuale



### Avvertenze

Osservare attentamente per evitare danni personali.



### Attenzione


Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

### Note

Contengono informazioni importanti e suggerimenti utili sul funzionamento del prodotto.

# Uso del pannello di controllo

## Funzioni del pannello di controllo



## Tasti

Icona	Tasto	Funzione
	On	Accende e spegne questo prodotto. Quando questo prodotto viene acceso, la spia On rimane accesa, indicando che questo prodotto ha completato la fase di inizializzazione.
	Impostazioni	Aprire la modalità Impostazioni.
	Progetti creativi	Copia in modalità Copia foto o stampa una foto tramite un foglio di stampa unione.
	Scheda memoria	Aprire la modalità di stampa Scheda memoria.
	Pellicola	Aprire la modalità Stampa pellic.
	Copia	Aprire la modalità Copia.
	Scansione	Aprire la modalità Scansione.
	Vista schermo	Cambia la visualizzazione delle foto nella scheda di memoria.
	Opzioni	Visualizza impostazioni dettagliate per ciascuna modalità.
	Indietro	Annulla l'operazione sul pannello LCD e consente di tornare al menu precedente.
	Copie	Imposta il numero di copie o di stampe.
	B/N	Copia o stampa in scala di grigi.
	Colore	Copia, stampa o esegue la scansione a colori.
	Stop	Interrompe la copia, la stampa o la scansione. Il foglio in fase di copia o di stampa viene espulso.
	Scorrimento quadridirezionale	Consente di selezionare le voci del menu.
	OK	Conferma le impostazioni selezionate.

## Pannello LCD

Visualizza un'anteprima delle immagini selezionate, di elementi e impostazioni modificabili tramite i tasti.


Se questo prodotto viene lasciato acceso senza eseguire operazioni per 13 minuti, il pannello LCD diventa nero. (Modalità di risparmio energia)

Premere qualsiasi tasto diverso dal tasto On per ripristinare il pannello LCD sulla visualizzazione attiva prima della comparsa dello schermo nero.


# Copia generale

## Panoramica sulla procedura di base

1. Premere il tasto Copia.



2. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere la sezione "Caricamento della carta" più avanti
3. Collocare il documento originale.  
➔ Vedere "Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura" a pagina 7
4. Modificare il layout di copia, se necessario.  
➔ Vedere "Modifica del layout di copia" a pagina 8
5. È possibile modificare le impostazioni di copia, se necessario.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di Copia" a pagina 9
6. Premere il tasto ◊ Colore per copiare a colori oppure il tasto ◊ B/N per copiare con la scala di grigi.



### Nota:

- ❑ Per interrompere la copia, premere il tasto ⓧ Stop.
- ❑ Non tirare la carta per estrarla da questo prodotto.
- ❑ Se il bordo del documento non viene copiato correttamente, collocare il documento leggermente scostato dal bordo del piano di lettura.



### Attenzione:

Non aprire mai l'unità scanner durante la scansione o la copia; in caso contrario, questo prodotto può venire danneggiato.

## Caricamento della carta

### Nota:


- ❑ Caricare sempre la carta prima di avviare la stampa.
- ❑ Il risultato di stampa varia a seconda del tipo di carta in uso. Per una qualità ottimale, utilizzare la carta appropriata.
- ❑ Lasciare spazio sufficiente davanti a questo prodotto per far uscire completamente la carta.
- ❑ Assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito in questo prodotto e che la guida CD/DVD sia chiusa.

## Caricamento di carta comune formato A4 nel vassoio anteriore


### Nota:

Nel vassoio anteriore è possibile caricare soltanto carta comune formato A4. Quando si deve caricare carta diversa dal formato A4, caricarla nel vassoio posteriore.

1. Aprire lo sportello anteriore premendo sulla parte vuota, come mostrato in figura.




2. Smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.
3. Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso il basso e allineato alla guida laterale destra. Quindi, far scorrere la carta nel vassoio anteriore in modo che il bordo della carta sia allineato con la linea di guida sul vassoio anteriore.






**Attenzione:**  
Non spingere troppo oltre la carta. Altrimenti,  
la carta non risulta caricata correttamente.




La carta ha superato la linea di guida per la carta A4.




Alcuni fogli di carta hanno superato la linea di guida per la carta A4.

4. Spostare la guida laterale sinistra fino a incontrare il bordo sinistro della carta.



5. Tirare il vassoio di uscita e far scorrere l'estensione verso l'esterno.




**Nota:**


- ❑ È possibile caricare fino a 150 fogli alla volta.
- ❑ Non è possibile utilizzare carta comune quando nelle impostazioni del layout di copia è selezionata l'impostazione Senza margini.

## Caricamento di carta nel vassoio posteriore


1. Aprire la protezione dell'alimentatore.




2. Tirare il supporto carta e far scorrere all'esterno l'estensione.




3. Aprire lo sportello anteriore premendo sulla parte vuota, come mostrato in figura.



4. Tirare il vassoio di uscita e far scorrere l'estensione verso l'esterno.




5. Smazzare una risma di carta, quindi batterla leggermente su una superficie piana per pareggiare i bordi.
6. Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso l'alto in modo che risulti allineata alla guida laterale destra e farla scorrere nel vassoio posteriore.




**Nota:**

Caricare sempre la carta nei vassoi inserendola dal lato corto.

7. Spostare la guida laterale sinistra fino a incontrare il bordo sinistro della carta.



8. Chiudere la protezione dell'alimentatore.



**Nota:**

- ❑ La capacità di caricamento varia a seconda del tipo di carta in uso.

Tipo di carta	Impostazioni di Tipo di carta	Capacità di caricamento
Carta comune	Comune (fronte)	Fino a 150 fogli
	Comune (retro)	Fino a 120 fogli
Carta comune Bright White EPSON	BrightWhite (fronte)	Fino a 100 fogli
	BrightWhite (retro)	Fino a 80 fogli
Carta fotografica Epson	Carta fotograf.	Fino a 20 fogli
Carta speciale 720/1440 dpi EPSON	PQIJ/Matte (PQIJ in copia e Matte in stampa)	Fino a 100 fogli
Carta opaca Matte EPSON alto spessore	Matte	Fino a 20 fogli
Carta fotografica lucida Premium EPSON	Lucida Prem.	
Carta fotografica semilucida Premium EPSON	SemiLucida	
EPSON Photo Stickers	Photo Stickers (solo per copia e stampa da una scheda di memoria)	Un foglio alla volta


Tipo di carta	Impostazioni di Tipo di carta	Capacità di caricamento
Carta speciale con trasferimento termico su tessuto	Nessuno* (per la stampa da una scheda di memoria)	Un foglio alla volta

\* Il tipo di carta appropriato viene automaticamente selezionato quando si sceglie Custom Print e Iron nella modalità Scheda memoria.

- ❑ Non è possibile utilizzare carta comune quando nelle impostazioni del layout di copia è selezionata l'impostazione Senza margini.

## Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura

1. Aprire il coperchio documenti. Collocare il documento originale a faccia in giù sul piano di lettura. Accertarsi che il documento sia allineato correttamente.




**Attenzione:**

Non aprire il coperchio documenti oltre il limite di apertura.

**Nota:**

Quando si effettua la copia di foto o la copia su CD/DVD, collocare il documento scostato di 5 mm dal bordo del piano di lettura.




2. Assicurarsi che il tappetino per documenti opachi sia montato sul coperchio documenti.  
3. Chiudere delicatamente il coperchio documenti per non spostare il documento.

**Nota:**


Per effettuare la copia del documento in modo appropriato, chiudere il coperchio documenti per evitare che filtri della luce esterna.

## Modifica del layout di copia



Layout Copia	Funzione	Informazioni utili
	CopiaConMargini (impostazione predefinita)	Copia con margini di 3 mm.
	SenzaMargini	Copia senza i margini.
	Copia CD	Copia un'immagine su un'etichetta CD o DVD.

## Altri layout di copia



Layout copia	Funzione	Informazioni utili
	Ripeti Copia-Auto	Copia un'immagine in dimensioni reali molteplici volte fino a riempire una pagina A4.
	Ripeti Copia-4 Ripeti Copia-9 Ripeti Copia-16	Copia un'immagine diverse volte su una pagina A4.
	Copia 2-up Copia 4-up	Copia diversi documenti su una pagina A4.
	Photo Stickers	Copia un'immagine 16 volte su un foglio adesivo Photo Stickers.

### Nota:

Il layout selezionato per ultimo in Altro layout viene aggiunto a Layout copia. Tenere presente che verrà sostituito dalla successiva selezione effettuata in Altro layout.




## Layout di copia foto



Layout copia	Funzione	Informazioni utili
	<p>Copia Foto</p> <p>Copia più foto collocate insieme come copia separata.</p> <p>Le immagini copiate vengono ridotte o ingrandite automaticamente per l'adattamento al formato di carta selezionato.</p>	<p>Vedere "Quando si eseguono copie in modalità Copia Foto" a pagina 12</p>

## Modifica delle impostazioni di Copia




Voce di menu	Impostazione	Descrizione
Copie	Da 1 a 99	Imposta la quantità di copie da effettuare.
Zoom		Premere il tasto OK per visualizzare il menu Zoom. Per informazioni dettagliate, vedere "Modifica delle impostazioni di ingrandimento" nella sezione successiva.
Layout copia		Copia con il layout selezionato. Vedere "Modifica del layout di copia" a pagina 8.
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), Lucida Prem, Lucida Foto, SemiLucida, Matte, PQLJ, Carta fotog, BrightWhite (fronte), BrightWhite (retro), Sticker, CD/DVD	Imposta il tipo di carta sul quale stampare. Per le impostazioni dettagliate, vedere pagina 7.
Formato carta	A4, A5, A6, 10 × 15 cm (4 × 6 in)	Imposta il formato carta per la copia.
Qualità	Bozza, Testo, Foto e Foto migliore.	Imposta la qualità della copia da effettuare.

### Nota:


Le voci di menu disponibili e le impostazioni variano a seconda del layout di copia selezionato.

## Modifica delle impostazioni di ingrandimento



Impostazione	Descrizione
Reale	Copia con formato reale.
Adatta	Copia in formato ridotto o ingrandito con adattamento al formato della carta.
10 x 15 cm (4 x 6 in) -> A4 A4 -> 10 x 15 cm (4 x 6 in) A4 -> A5 A5 -> A4	Copia in formato ridotto o ingrandito tramite la selezione appropriata (formato originale documento -> formato copia)
Da 25% a 400%	Impostare la percentuale di riduzione o ingrandimento dell'immagine per la copia.

## Modifica delle impostazioni dettagliate



Voce di menu	Impostazione	Descrizione
Densità copia		Regola la densità dei documenti copiati.
Reset copie		Ripristina il numero di copie a una.
Documento Auto	ON	Esegue copie nitide quando si copiano documenti di testo. Questa funzione è disponibile soltanto quando si copia su carta comune con un margine.
	OFF	Non effettua regolazioni.

## Informazioni utili per la copia

### Nota per la copia

- ❑ Quando le copie vengono eseguite con una funzione del pannello di controllo, sulla stampa potrebbe essere visualizzato un motivo moiré (tratteggio incrociato). Per eliminare tale motivo, modificare la riduzione e l'ingrandimento oppure spostare la posizione del documento originale.
- ❑ Le dimensioni dell'immagine copiata potrebbero non corrispondere a quelle del formato originale.
- ❑ A seconda del tipo di carta utilizzato, è possibile che la qualità di stampa si riduca nelle aree superiore e inferiore della stampa o che tali aree risultino macchiate.
- ❑ Se questo prodotto esaurisce la carta durante l'esecuzione di copie, assicurarsi di caricare altra carta il prima possibile. Se non viene caricata carta per un periodo di tempo prolungato, i colori della prima copia eseguita dopo aver caricato la carta potrebbero non riflettere accuratamente i colori dell'originale.
- ❑ Se viene visualizzato un messaggio di inchiostro scarso sul pannello LCD durante la copia, è possibile continuare ad effettuare delle copie fino all'esaurimento dell'inchiostro oppure interrompere le copie e quindi sostituire la cartuccia d'inchiostro.


### Quando si colloca un documento sul piano di lettura

- ❑ Mantenere pulito il piano di lettura documento.
- ❑ Accertarsi che il documento sia ben a contatto con la superficie di vetro; altrimenti, l'immagine non verrà messa a fuoco.
- ❑ Non lasciare delle fotografie sul piano di lettura per un periodo prolungato di tempo. Potrebbero aderire al vetro del piano di lettura.
- ❑ Non collocare oggetti pesanti su questo prodotto.


### Quando si eseguono copie con il layout Senza margini

Poiché questo layout ingrandisce l'immagine a dimensioni leggermente superiori al formato della carta, la parte dell'immagine che si estende oltre i bordi della carta non verrà copiata.


## Per copiare con layout Copia 2-up




1. Collocare la prima pagina del documento originale nel piano di lettura.



2. Selezionare Copia 2-up come layout di copia.
3. Modificare le impostazioni di copia, se necessario.
4. Premere il tasto  $\diamond$  Colore o  $\diamond$  B/N. La prima pagina del documento originale viene copiata.
5. Collocare la pagina successiva del documento originale sul piano di lettura quando sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio *Cambia nr. pag. a 2 pag.*



6. Premere il tasto  $\diamond$  Colore o il tasto  $\diamond$  B/N. La pagina successiva del documento originale viene copiata e la copia risulta completata.




### Nota:

Per interrompere la copia, premere il tasto  $\odot$  Stop.

Se si desidera effettuare copie con il layout 4-up, selezionare **Copia 4-up** al passaggio 2 e ripetere i passaggi da 5 a 6 due volte per completare la copia.

### Quando si eseguono copie in modalità Copia Foto

Collocare ciascuna foto orizzontalmente come mostrato nella figura che segue.



- ❑ È possibile copiare foto di formato superiore a 64 × 89 mm e inferiore a 127 × 178 mm, misure incluse.
- ❑ Collocare le foto lasciando uno spazio di almeno 10 mm tra ciascuna foto.
- ❑ È possibile copiare due foto formato 10 × 15 cm (4 × 6 pollici) alla volta.
- ❑ È possibile collocare contemporaneamente diversi formati di foto.

È possibile utilizzare la funzione Ripristino. Quando Ripristino è impostato su **On** in Impostazioni stampa, le foto sbiadite o le foto modificate dalla luce del sole vengono copiate quasi esattamente con i colori originali.


## Copia su CD/DVD

### Nota:


- ❑ Utilizzare esclusivamente CD/DVD recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.
- ❑ La superficie stampata può venire facilmente macchiata immediatamente dopo la stampa.
- ❑ Assicurarsi di far asciugare completamente i CD/DVD per almeno 24 ore prima di utilizzarli o di toccarli sulle superfici stampate.
- ❑ Non far asciugare il CD/DVD alla luce solare diretta.
- ❑ Eventuale umidità sulla superficie di stampa può causare delle macchie.
- ❑ Se il vassoio CD/DVD o la sezione interna trasparente del CD/DVD vengono accidentalmente stampati, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- ❑ Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità della stampa.

## Caricamento di un CD/DVD

1. Aprire lo sportello anteriore premendo sulla parte vuota, come mostrato in figura.




2. Premere **▲** sulla guida CD/DVD. La guida CD/DVD fuoriesce.




3. Collocare il CD/DVD sul vassoio CD/DVD con la superficie per etichetta rivolta verso l'alto.

- Inserire il vassoio CD/DVD nella guida CD/DVD.



**Nota:**  
Allineare la freccia di contrassegno sul vassoio CD/DVD alla freccia sulla guida CD/DVD.


- Selezionare **Qualità** e quindi l'impostazione di qualità desiderata.
- Premere il tasto **Colore** per copiare a colori oppure il tasto **B/N** per copiare con la scala di grigi.



**Nota:**


- ❑ Per interrompere la copia, premere il tasto **Stop**.
- ❑ Si consiglia di stampare una prova del layout su un CD/DVD di prova prima di stampare sul CD/DVD effettivo.
- ❑ Se necessario, sarà possibile regolare la posizione di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione della posizione di stampa" a pagina 14.
- ❑ Se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni sul display LCD per eliminare l'errore.
- ❑ L'area stampabile di un CD/DVD viene riportata di seguito.

CD/DVD da 12 cm



## Copia di un CD/DVD


- Premere il tasto **Copia**.



- Caricare il CD/DVD.  
➔ Vedere "Caricamento di un CD/DVD" a pagina 12
- Collocare il documento originale sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura" a pagina 7

**Nota:**  
Viene eseguire la scansione dell'area quadrata massima al centro del documento. Quando si stampa, l'area quadrata viene ingrandita o ridotta alle dimensioni del CD/DVD e tagliata a forma di ciambella.


- Selezionare **Layout copia** e **Copia CD**.



- Selezionare **Layout copia**.
- Selezionare **Copia CD**.

## Regolazione della posizione di stampa

1. Premere il tasto Impostazioni.



2. Per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso, selezionare Posizione CD/DVD Su/Giù. Per spostare l'immagine verso sinistra o verso destra, selezionare Posizione CD/DVD Sx/Dx.



3. Selezionare la quantità di spostamento per l'immagine. Selezionare la quantità meno quando si sposta l'immagine verso il basso o verso sinistra e la quantità più quando si sposta l'immagine verso l'alto o verso destra.




### Nota:


- ❑ È possibile selezionare da -5 a 5 mm.
- ❑ Questo prodotto ricorda le impostazioni di regolazione della stampa anche dopo essere stata spenta; pertanto, non occorre regolare la posizione ogni volta che si utilizza la funzione CD/DVD.

## Espulsione del vassoio CD/DVD

1. Assicurarsi che la copia sia terminata.
2. Espellere il vassoio CD/DVD estraendolo direttamente dalla guida CD/DVD.



3. Premere ▲ sulla guida CD/DVD. La guida CD/DVD viene retratta.




# Stampa diretta da una scheda di memoria - Stampa generale

## Nota:


Si consiglia di scollegare il cavo USB quando si stampa direttamente da una scheda di memoria, altrimenti, le operazioni di stampa risulteranno più lunghe.

## Inserimento di schede di memoria

1. Aprire lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.



2. Assicurarsi che la spia della scheda di memoria a fianco dell'alloggiamento per scheda sia spenta, quindi inserire una scheda di memoria fino a fine corsa nell'alloggiamento.



Alloggiamento	Scheda
a	Scheda SmartMedia/xD-Picture Card
b	Memory Stick/MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo*/ MagicGate Memory Stick Duo*/ SD Card/miniSD Card*/MultiMediaCard
c	CompactFlash/ Microdrive

\*È richiesto un adattatore.

## Nota:

È possibile caricare soltanto una scheda di memoria alla volta.

3. Chiudere lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.



## Attenzione:

- ❑ Non premere eccessivamente la scheda di memoria nell'alloggiamento. Le schede di memoria non possono essere inserite completamente negli alloggiamenti per schede.
- ❑ Il caricamento non appropriato di una scheda di memoria può danneggiare questo prodotto, la scheda di memoria o entrambi.
- ❑ Tenere chiuso lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria quando è caricata una scheda, in quanto consente di proteggere alloggiamento e scheda da polvere ed elettricità statica; altrimenti, i dati nella scheda di memoria possono venire persi o il prodotto potrebbe risultare danneggiato.
- ❑ A seconda della scheda di memoria caricata in questo prodotto, l'eventuale carica statica sulla scheda di memoria potrebbe comportare funzionamenti difettosi di questo prodotto.

## Nota:

Se la scheda di memoria viene inserita in modo non corretto, la spia della scheda di memoria non si accende.

## Espulsione delle schede di memoria

1. Assicurarsi che il lavoro di stampa sia finito e che la spia della scheda di memoria non lampeggi.
2. Aprire lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.
3. Estrarre la scheda di memoria dall'alloggiamento tirandola direttamente verso l'esterno.



## Attenzione:

Non rimuovere la scheda di memoria o spegnere questo prodotto durante la stampa o mentre la spia della scheda di memoria lampeggia. I dati nella scheda di memoria potrebbero andare persi.

## Nota:


Se si utilizza questo prodotto con un computer che esegue Windows 2000 o XP, non spegnere mai questo prodotto o scollegare il cavo USB con una scheda di memoria inserita in questo prodotto; altrimenti, i dati nella scheda di memoria possono andare persi. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente.

4. Chiudere lo sportello degli alloggiamenti per schede di memoria.

## Informazioni generali per la stampa su carta 10 x 15 cm

È possibile stampare foto su carta fotografica lucida Premium formato 10 × 15 cm (4 × 6 pollici) senza cambiare alcuna impostazione.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.



3. Selezionare Stampa base.






4. Selezionare le foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
5. Caricare carta fotografica lucida Premium formato 10 × 15 cm (4 × 6 pollici) nel vassoio posteriore.  
➔ Vedere "Caricamento di carta nel vassoio posteriore" a pagina 6
6. Premere il tasto ◊ Colore per avviare la stampa.

### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓞ Stop.

## Stampa utilizzando un foglio di indice

Il foglio di indice mostra le miniature delle foto memorizzate nella scheda di memoria. È possibile stampare le foto agevolmente riempiendo i cerchi sotto le foto da stampare.





## Stampa di un foglio di indice

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare Foglio di indice.



4. Selezionare Stampa indice.



5. Selezionare l'intervallo di foto da stampare nel foglio di indice.



Intervallo	Descrizione
Tutte le foto	Stampa tutte le foto memorizzate su una scheda di memoria.
Ultime 30	Stampa 30 foto a partire dall'ultima in base al nome di file.
Ultime 60	Stampa 60 foto a partire dall'ultima in base al nome di file.
Ultime 90	Stampa 90 foto a partire dall'ultima in base al nome di file.

6. Caricare comune formato A4 nel vassoio anteriore.  
➔ Vedere "Caricamento di carta comune formato A4 nel vassoio anteriore" a pagina 5
7. Premere il tasto ◊ Colore per avviare la stampa.

### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto ⊕ Stop.

## Stampa di foto compilando il foglio di indice

1. Nel foglio di indice, utilizzare una penna nera per riempire il cerchio sul lato sinistro del tipo e formato di carta e selezionare la stampa con margini o senza margini. Quindi, riempire i cerchi sotto le foto da stampare e il numero di stampe da stampare per ciascuna foto. Vedere gli esempi sotto riportati.

Corretto



Non corretto



### Nota:

- ❑ Completare correttamente il foglio di indice. Non è possibile modificare le impostazioni utilizzando il pannello di controllo.
- ❑ Se si riempie più di un cerchio, questo prodotto stamperà il numero maggiore selezionato.
- ❑ Quando si riempie il cerchietto a sinistra di TUTTO, verranno stampate tutte le foto.

2. Caricare il tipo e il formato di carta selezionato nel foglio di indice.
3. Selezionare Scansione indice.



4. Posizionare il foglio di indice a faccia in giù e con il bordo superiore a contatto con la guida sinistra sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura" a pagina 7
5. Premere il tasto OK per avviare la stampa.

### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto ⊕ Stop.

## Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto


È possibile cambiare la visualizzazione delle foto premendo il tasto Vista schermo quando si selezionano le foto.





<p>Una foto</p>	<p>Visualizza le foto memorizzate nella scheda di memoria una alla volta.</p> <p><b>Nota:</b> È possibile impostare un numero di stampe fino a 99.</p>
<p>Nove foto</p>	<p>Visualizza nove foto memorizzate nella scheda di memoria alla volta.</p> <p><b>Nota:</b> È possibile impostare un numero di stampe fino a 99.</p>
<p>Presentazione</p>	<p>Visualizza una foto memorizzata sulla scheda di memoria alla volta e avanza automaticamente alla foto successiva.</p> <p><b>Nota:</b> Non è possibile impostare il numero di stampe quando si esegue una presentazione.</p>

## Impostazioni dettagliate per la selezione di foto

È possibile impostare dettagliatamente il numero di stampe premendo il tasto Opzioni quando si selezionano le foto.




<p>Selez. tutto</p>	<p>Imposta una stampa per tutte le foto nella scheda di memoria.</p>  <p><b>Nota:</b> Premere il tasto Copie per cambiare il numero di stampe per ciascuna foto.</p>
<p>Selez. intervallo</p>	<p>Imposta l'intervallo di foto nella scheda di memoria e il numero di stampe per ciascuna foto.</p>  <p><b>Nota:</b> Premere il tasto Copie per cambiare il numero di stampe per ciascuna foto.</p>
<p>Deselez. tutto</p>	<p>Imposta zero come numero di stampe per tutte le foto.</p>
<p>DPOF</p>	<p>Stampa le foto con la funzione DPOF. Per informazioni dettagliate, vedere "Stampa con le funzioni DPOF" a pagina 25.</p>


# Stampa diretta da una scheda di memoria - Opzioni di stampa

## Stampa di una singola foto

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare Stampa person.



4. Selezionare Foto (singola)



5. Modificare l'impostazione di stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
6. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
7. Caricare la carta appropriata.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
8. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.

## Stampa di più foto su un singolo foglio

È possibile stampare più foto della scheda di memoria in un singolo foglio. È possibile stampare con layout di 2, 4, 8, 20 e 80 foto.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare Stampa person.



4. Selezionare Foto (multi).



5. Modificare l'impostazione di stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
6. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
7. Caricare la carta appropriata.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
8. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.


## Stampa di immagini ingrandite

È possibile tagliare e ingrandire le foto.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare **Stampa person**.




4. Selezionare **Taglio**.




5. Modificare l'impostazione di stampa, se necessario.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
6. Selezionare la foto desiderata.



7. Impostare l'area da ritagliare spostando la cornice e modificando le dimensioni della cornice.



8. Verificare l'immagine di anteprima e impostare il numero di copie.



Premere il tasto **Indietro** quando si regola nuovamente l'area di ingrandimento.

9. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
10. Premere il tasto **Colore** o **B/N** per avviare la stampa.

**Nota:**

Per interrompere la stampa, premere il tasto **Stop**.

## Stampa di adesivi Photo Stickers

È possibile stampare fino a 16 adesivi su un foglio Photo Stickers.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare **Stampa person**.



4. Selezionare **Photo Stickers**.



5. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18

**Nota:**

Quando si seleziona soltanto una singola foto, vengono stampate 16 copie della stessa foto nel layout 16-up su un singolo foglio di carta. Quando si selezionano due o più foto, copie di ciascuna foto selezionata in questo passaggio vengono stampate nel layout 16-up.

6. Caricare il foglio Photo Stickers nel vassoio posteriore.  
➔ Vedere "Caricamento di carta nel vassoio posteriore" a pagina 6
7. Premere il tasto **Colore** o **B/N** per avviare la stampa.

**Nota:**

Per interrompere la stampa, premere il tasto **Stop**.

## Regolazione della posizione di stampa nel foglio Photo Stickers

1. Premere il tasto Impostazioni.
2. Per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso, selezionare Posizione Photo Stickers Su/Giù. Per spostare l'immagine verso sinistra o verso destra, selezionare Posizione Photo Stickers Sx/Dx.
3. Selezionare la quantità di spostamento per l'immagine. Selezionare la quantità meno quando si sposta l'immagine verso il basso o verso sinistra e la quantità più quando si sposta l'immagine verso l'alto o verso destra.

### Nota:

- ❑ È possibile selezionare da -2,5 mm a 2,5 mm.
- ❑ Questo prodotto ricorda le impostazioni di regolazione della stampa anche dopo essere stata spenta; pertanto, non occorre regolare la posizione ogni volta che si utilizza la funzione Photo Stickers.

## Stampa su CD/DVD


In questa sezione vengono fornite informazioni sull'uso del display LCD per la stampa diretta su CD/DVD, senza l'uso di un computer.

Vedere la *Guida utente* sul desktop se si sta stampando da un computer collegato alla stampante.

### Nota:

- ❑ Utilizzare esclusivamente CD/DVD recanti scritte che confermano la possibilità di stampare sulla superficie per etichette e con stampante a getto d'inchiostro.
- ❑ La superficie stampata può venire facilmente macchiata immediatamente dopo la stampa.
- ❑ Assicurarsi di far asciugare completamente i CD/DVD per almeno 24 ore prima di utilizzarli o di toccarli sulle superfici stampate.
- ❑ Non far asciugare il CD/DVD alla luce solare diretta.
- ❑ Eventuale umidità sulla superficie di stampa può causare delle macchie.
- ❑ Se il vassoio CD/DVD o la sezione interna trasparente vengono accidentalmente stampati, rimuovere immediatamente l'inchiostro.
- ❑ Successive stampe sullo stesso CD/DVD non migliorano la qualità della stampa.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Caricare un CD o un DVD.  
➔ Vedere "Caricamento di un CD/DVD" a pagina 12
3. Premere il tasto Scheda memoria.
4. Selezionare Stampa person.



5. Selezionare CD/DVD.



6. Modificare l'impostazione di stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
7. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18

### Nota:

Non è possibile impostare un numero di immagini superiore a quanto inseribile su un CD/DVD. Ad esempio, non è possibile selezionare più di cinque foto quando si stampa con layout 4-up.


8. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.

### Nota:

- ❑ Per interrompere la stampa, premere il tasto ⏹ Stop.
- ❑ Si consiglia di stampare una prova del layout su un CD/DVD di prova prima di stampare sul CD/DVD effettivo.
- ❑ Se necessario, sarà possibile regolare la posizione di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione della posizione di stampa" a pagina 14.
- ❑ Se sul display LCD viene visualizzato un messaggio di errore, seguire le istruzioni sul display LCD per eliminare l'errore.

- ❑ L'area stampabile di un CD/DVD viene riportata di seguito.


CD/DVD da 12 cm



## Stampa di una custodia CD

È possibile stampare una custodia CD su carta formato A4.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare **Stampa person.**



4. Selezionare **Custodia CD.**



5. Modificare l'impostazione di stampa.
  - ➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
6. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.
  - ➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
7. Caricare la carta appropriata.
  - ➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
8. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.

## Stampa su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON

È possibile stampare un'immagine su carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON e trasferire l'immagine stampata su un tessuto utilizzando un ferro da stiro.

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare **Stampa person.**



4. Selezionare **Iron.**




5. Modificare il layout.
  - ➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
6. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.
  - ➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
7. Caricare della carta speciale con trasferimento termico su tessuto EPSON nel vassoio posteriore.
  - ➔ Vedere "Caricamento di carta nel vassoio posteriore" a pagina 6
8. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.

### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.

## Stampa utilizzando un foglio di stampa combinata

È possibile aggiungere lettere o disegni eseguiti a mano alle foto preferite utilizzando il foglio di stampa combinata.




## Stampa di un foglio di stampa combinata

1. Caricare una scheda di memoria.
2. Premere il tasto Progetti creativi.
3. Selezionare Stampa unione.



4. Selezionare Seleziona foto e stampa modello.



5. Selezionare la foto da stampare.
  - ➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
6. Caricare comune formato A4 nel vassoio anteriore.
  - ➔ Vedere "Caricamento di carta comune formato A4 nel vassoio anteriore" a pagina 5
7. Premere il tasto ◊ Colore per avviare la stampa.

**Nota:**

Per interrompere la stampa, premere il tasto ⊞ Stop.

## Stampa con disegni eseguiti a mano nel foglio di stampa combinata


1. Nel foglio di stampa combinata, utilizzare una penna nera per riempire il cerchio di selezione del tipo e del formato di carta, del layout e del numero di stampe.

Vedere gli esempi sotto riportati:

Corretto



Non corretto



1. Selezionare il tipo e il formato di carta.


2. Selezionare il layout. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla tabella che segue.

3. Selezionare il numero di stampe.

Layout	Descrizione
	Stampa una foto nella metà superiore e i disegni a mano nella metà inferiore della carta.
	Stampa i disegni a mano nella metà superiore e una foto nella metà inferiore della carta.
	Stampa i disegni a mano sulla foto.
	Stampa i disegni a mano con un bordo sottile su una foto.
	Stampa i disegni a mano con un bordo spesso su una foto.




- Nell'area di scrittura sul foglio di stampa combinata, utilizzare una penna scura per scrivere lettere o eseguire disegni da aggiungere alla foto.



**Nota:**

Quando si seleziona il terzo layout da sinistra al passaggio 1, il testo o i disegni potrebbero risultare di difficile lettura se si utilizza un colore simile al colore della foto.

- Caricare la carta selezionata nel foglio di stampa combinata.
- Posizionare il foglio di stampa combinata a faccia in giù e con il bordo superiore a contatto con la guida sinistra sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura" a pagina 7
- Selezionare Scansione modello e stampa foto per avviare la stampa.



**Nota:**

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.

## Stampa con le funzioni DPOF

Lo standard DPOF (Digital Print Order Format) è un formato standard industriale di specificazione del file di stampa. Questo prodotto è conforme allo standard DPOF versione 1.0. Lo standard DPOF consente di selezionare le foto e il numero di copie per le foto memorizzate in una fotocamera digitale, prima di avviare la stampa. Per creare dei dati DPOF, è necessario utilizzare una fotocamera digitale che supporta lo standard DPOF. Per informazioni dettagliate sulla funzione DPOF, fare riferimento alla documentazione della fotocamera digitale in uso.

- Caricare la scheda di memoria contenente i dati DPOF.
- Premere il tasto Scheda memoria.
- Selezionare Stampa di base o Stampa person.



- Quando si seleziona Stampa person., modificare l'impostazione di stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27
- Premere il tasto Opzioni quando viene visualizzata la schermata Seleziona foto.



- Selezionare DPOF.



- Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
- Premere il tasto Ⓢ Colore o Ⓢ B/N (solo per Stampa person.) per avviare la stampa.

**Nota:**

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.

## Stampa con cornici di foto

È possibile aggiungere delle cornici colorate e originali alle foto preferite modificando le cornici tramite il software PIF DESIGNER e salvare tali foto tramite il software EPSON PRINT Image Framer Tool. Scegliere tra una gamma di cornici già predisposte nel CD del software e salvare le cornici su una scheda di memoria anticipatamente. Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione di ciascuna applicazione.

## Stampa di un elenco di tutti i dati di cornice

È possibile stampare le miniature e i nomi di file dei dati PRINT Image Framer (PIF) in modo da effettuare un controllo prima della stampa delle foto con le cornici.

1. Caricare la scheda di memoria contenente i dati PRINT Image Framer.
2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare Stampa person.



4. Selezionare Indice P.I.F..



5. Caricare comune formato A4 nel vassoio anteriore.  
➔ Vedere "Caricamento di carta comune formato A4 nel vassoio anteriore" a pagina 5
6. Premere il tasto ◊ Colore.

### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.


## Stampa di foto con PRINT Image Framer

1. Caricare la scheda di memoria contenente i dati fotografici e i dati PRINT Image Framer.

### Nota:

Assicurarsi di salvare i dati PRINT Image Framer sulla scheda di memoria utilizzando EPSON PRINT Image Framer Tool; altrimenti, il nome di file P.I.F. non verrà visualizzato sul pannello LCD.

2. Premere il tasto Scheda memoria.
3. Selezionare Stampa person.



4. Selezionare Foto (singola) o Foto (multi).



5. Selezionare il nome di file P.I.F. da aggiungere come impostazione di layout nel menu Impostazioni stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27

### Nota:


Quando si seleziona un nome di file P.I.F. come layout, il formato carta viene automaticamente impostato in modo da adattarsi al formato della cornice.

6. Selezionare la foto da stampare e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere "Modifica della visualizzazione delle foto nel pannello LCD e selezione di foto" a pagina 18
7. Verificare il layout e il numero di stampe sul pannello LCD.
8. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
9. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓢ Stop.


## Modifica delle impostazioni di stampa




Voce di menu	Impostazione	Descrizione
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), Lucida Prem, Lucida Foto, SemiLucida, , Carta fotograf, Matte, BrightWhite (fronte), BrightWhite (retro), CD/DVD	Stampa sul tipo di carta selezionato. Per le impostazioni dettagliate, vedere pagina 7.
Formato carta	A4, A6, 10 x 15 cm (4 x 6 in), CD	Imposta il formato carta per la stampa.
Layout	SenzaMargini* 	Stampa senza i margini.
	Con margine 	Stampa con un margine di 3 mm lungo i lati superiore e inferiore e su entrambi.
	Sup. 1/2 	Stampa sulla metà superiore della carta.
	2-up 	Stampa più foto su un singolo foglio. Nei layout 20-up e 80-up, vengono stampati i numeri e le date di scatto. Il formato di ciascuna foto viene automaticamente regolato in base al numero di foto da stampare e al formato della carta.  <b>Nota:</b> Quando si seleziona Taglio, vengono stampate delle copie della stessa foto con il layout selezionato su un singolo foglio di carta. Quando si seleziona un'impostazione diversa da Taglio, viene stampata una singola copia della foto.
	4-up 	
	8-up 	
	20-up 	
	80-up 	Non è possibile stampare in bianco e nero con il layout 80-up.
	Nome file P.I.F. 	Stampa delle foto con una cornice di PRINT Image Frammer Tool.
1-up 	Sul CD/DVD verrà stampata una foto centrata rispetto al foro al centro del disco. È possibile selezionare questa opzione soltanto quando si seleziona CD/DVD nella schermata Stampa person. scheda.	
4-up 	Stampa quattro foto sul CD/DVD, con un'immagine su ciascun quarto di pagina. È possibile selezionare questa opzione soltanto quando si seleziona CD/DVD nella schermata Stampa person. scheda.	
12-up 	Sul CD/DVD verranno stampate 12 foto disposte in cerchio attorno al bordo esterno del disco. È possibile selezionare questa opzione soltanto quando si seleziona CD/DVD nella schermata Stampa person. scheda.	
Custodia Sup. 1/2 	Stampa una foto su un lato della custodia del CD. È possibile selezionare questa opzione soltanto quando si seleziona Custodia CD nella schermata Stampa person. scheda.	

Voce di menu	Impostazione	Descrizione
	Custodia indice 	Stampa più foto sulla custodia del CD. È possibile selezionare questa opzione soltanto quando si seleziona Custodia CD nella schermata Stampa person. scheda.
Densità (solo per CD/DVD)	Normale	Non effettua regolazioni.
	Più scuro	Rende le stampe leggermente più scure.
	Scurissimo	Rende le stampe molto scure.

## Impostazioni dettagliate di stampa



1. Premere il tasto Opzioni.



2. Selezionare la voce di Opzioni stampa.

3. Selezionare l'impostazione.

4. Premere il tasto OK.

Voce di Opzioni stampa	Impostazione	Descrizione
Formato Data	Nessuno*	Stampa senza informazioni sulla data.
Stampa la data di scatto.	aaaa.mm.gg	ad es. 2005. 05. 15
	mmm.gg.aaaa	ad es. Mag. 15. 2005
	gg.mmm.aaaa	ad es. 15. Mag. 2005
Formato ora	Nessuno*	Stampa senza informazioni sull'ora.
	Sistema 12 ore	ad es. 10:00
	Sistema 24 ore	ad es. 22:00
Stampa l'ora di scatto.		L'ora non viene stampata quando si stampano immagini già acquisite con scansione e salvate sulla scheda di memoria utilizzando questo prodotto.
Qualità	Normale, Foto*, Foto Migliore	Imposta la qualità di stampa.
Filtro	OFF*	Non stampa con la tonalità seppia ma a colori o in scala di grigi. Se si seleziona Off, viene automaticamente impostato P.I.M. per Correz. auto.
	Seppia	Stampa con la tonalità seppia. Se si seleziona Seppia, viene automaticamente impostato PhotoEnhance per Correz. auto.
Correz. auto	P.I.M.*	Stampa utilizzando la funzione PRINT Image Matching. Se i dati fotografici non includono dati P.I.M., provare a stampare con PhotoEnhance.
	PhotoEnhance	Stampa automaticamente delle immagini migliorate. Richiede un tempo maggiore ma fornisce risultati migliori.
	Exif	Stampa utilizzando la funzione Exif Print. Consente di ottenere stampe di elevata qualità.
	Nessuno	Stampa senza correzione automatica.
Luminosità	Scurissimo	Rende le stampe molto scure.
	Più scuro	Rende le stampe leggermente più scure.
	Standard*	Non effettua regolazioni.
	Più chiaro	Rende le stampe leggermente più chiare.
	Chiarissimo	Rende le stampe molto chiare.
Contrasto	Altissimo	Rende molto forte il contrasto nelle stampe.
	Più alto	Rende leggermente più forte il contrasto nelle stampe.
	Predef.*	Non effettua regolazioni.

Voce di Opzioni stampa	Impostazione	Descrizione	
Nitidezza	Nitidissimo	Rende il contorno dei soggetti molto nitido.	
	Più nitido	Rende il contorno dei soggetti leggermente più nitido.	
	Predef.*	Non effettua regolazioni.	
	Più morbido	Rende il contorno dei soggetti leggermente più morbido.	
	Morbidissimo	Rende il contorno dei soggetti molto morbido.	
Saturazione	Bassissimo	Rende le stampe molto opache.	
	Più basso	Rende le stampe leggermente meno vivaci.	
	Predef.	Non effettua regolazioni.	
	Più alto	Rende le stampe leggermente più vivaci.	
	Altissimo	Rende le stampe molto vivaci.	
Immagine piccola	On	Esegue l'interpolazione della risoluzione dell'immagine e rimuove il disturbo. (Velocità di stampa ridotta.)	Questa funzione non risulta disponibile quando si seleziona Nessuno come impostazione di Correz. auto.
	Off*	Esegue l'interpolazione della risoluzione dell'immagine ma non rimuove il disturbo.	
Stampa info.	Off*	Stampa senza informazioni.	
	On	Stampa inoltre le informazioni riguardo la foto scattata.	
Adatta cornice	On	L'area che si estende oltre i margini del formato di stampa selezionato viene automaticamente tagliata. A seconda del rapporto larghezza/altezza della foto originale e del formato di stampa selezionato, vengono tagliate le aree superiore e inferiore oppure destra e sinistra.	
	Off*	Non taglia l'immagine.	
Bidirezionale	On*	Più veloce (la qualità di stampa è normale.) Se si attiva questa funzione, è possibile eseguire la stampa bidirezionale (stampa da destra a sinistra e da sinistra a destra).	
	Off	Meno veloce (la qualità di stampa è di precisione.)	

\* Indica l'impostazione predefinita.

# Stampa da pellicola

## Caricamento e impostazione di pellicole sul piano di lettura




### Attenzione:

Tenere la pellicola per i bordi oppure indossare dei guanti. Il contatto delle dita con la superficie della pellicola può causare il fissaggio di impronte digitali o altre tracce sulla pellicola.


### Nota:

Pulire la parte interna del coperchio documenti e il piano di lettura prima di eseguire la scansione di originali trasparenti.

1. Assicurarsi che il cavo del coperchio documenti sia collegato al connettore di interfaccia dell'unità TPU e aprire il coperchio documenti.




2. Estrarre delicatamente il tappetino per documenti opachi lungo il coperchio documenti.




3. Caricare il materiale trasparente nel supporto per pellicola e posizionarlo sul piano di lettura. Seguire le istruzioni sotto riportate in base alla pellicola in uso.

### Pellicole da 35 mm


- 1 Aprire la copertura della pellicola.




- 2 Inserire la pellicola nel supporto per pellicola, allineandola al bordo e con il lato anteriore rivolto verso il basso. Il lato anteriore è il lato su cui è possibile leggere correttamente il nome del produttore e i numeri di ID della pellicola.



- 3 Chiudere la copertura della pellicola.




- 4 Collocare il supporto per pellicola sul piano di lettura con il lato di posizionamento della pellicola rivolto verso se stessi.




### Diapositive da 35 mm

- 1 Collocare il supporto per pellicola sul piano di lettura con il lato di posizionamento delle diapositive rivolto verso se stessi.



- 2 Inserire le diapositive nel supporto per pellicola con il lato principale rivolto verso il basso. Il lato principale della pellicola è il lato su cui è possibile leggere il nome del produttore e i numeri di ID della pellicola.



#### Nota:

- ❑ È possibile che una pellicola non risulti leggibile a causa della differenza di larghezza di passo all'interno dei 6 fotogrammi.
- ❑ Non premere con eccessiva forza sul vetro del piano di lettura.

4. Chiudere completamente il coperchio documenti.


#### Nota:

- ❑ Nell'immagine acquisita potrebbe apparire un anello di Newton (motivo a strisce circolari). Per rimuovere tale motivo, impostare la pellicola con il lato principale rivolto verso l'alto. Per informazioni dettagliate, vedere la Guida utente.
- ❑ Quando il supporto per pellicola non viene utilizzato, è possibile conservarlo all'interno del coperchio documenti. Per informazioni dettagliate, vedere "Conservazione del supporto per pellicola" a pagina 34.


## Informazioni generali per la stampa su carta 10 x 15 cm

È possibile stampare foto su carta formato 10 × 15 cm (4 × 6 pollici) senza modificare alcuna impostazione.


1. Caricare e impostare una pellicola sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Caricamento e impostazione di pellicole sul piano di lettura" a pagina 30
2. Premere il tasto Pellicola.



3. Selezionare Stampa base.



4. Selezionare il tipo di pellicola.  
➔ Vedere "Selezione del tipo di pellicola" a pagina 33
5. Selezionare la foto desiderata e impostare il numero di stampe.



6. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
7. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


#### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto Ⓞ Stop.

## Stampa di una singola foto

È possibile stampare foto con formati e tipi di carta diversi con le impostazioni appropriate.


1. Caricare e impostare una pellicola sul piano di lettura.
2. Premere il tasto Pellicola.
3. Selezionare **Stampa person**.



4. Selezionare **Foto (singola)**



5. Modificare l'impostazione di stampa.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 33
6. Selezionare il tipo di pellicola.  
➔ Vedere "Selezione del tipo di pellicola" a pagina 33
7. Selezionare la foto desiderata e impostare il numero di stampe.



8. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
9. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.


### Nota:

Per interrompere la stampa, premere il tasto ⓧ Stop.

## Stampa di immagini ingrandite

È possibile ritagliare e ingrandire le foto dalla pellicola.

1. Caricare e impostare una pellicola sul piano di lettura.
2. Premere il tasto Pellicola.
3. Selezionare **Stampa person**.



4. Selezionare **Stampa ritaglio**.



5. Modificare l'impostazione di stampa, se necessario.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 33
6. Selezionare il tipo di pellicola.  
➔ Vedere "Selezione del tipo di pellicola" a pagina 33
7. Selezionare la foto desiderata.



8. Impostare l'area da ritagliare spostando la cornice e modificando le dimensioni della cornice.  
➔ Vedere il passaggio 7 in "Stampa di immagini ingrandite" a pagina 21
9. Verificare l'immagine di anteprima e impostare il numero di copie.  
➔ Vedere il passaggio 8 in "Stampa di immagini ingrandite" a pagina 21  
Premere il tasto **Indietro** quando si regola nuovamente l'area di ingrandimento.
10. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5



11. Premere il tasto ◊ Colore o ◊ B/N per avviare la stampa.

**Nota:**


Per interrompere la stampa, premere il tasto ⊕ Stop.

## Selezione del tipo di pellicola



Negativo a colori	Pos. colori (striscia)
Diap. colori	Negativo B/N


## Modifica delle impostazioni di stampa



Voce di menu	Impostazione	Descrizione
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), BrightWhite (fronte), BrightWhite (retro), Carta fotog, Lucida Prem, Lucida Foto, SemiLucida, Matte	Stampa sul tipo di carta selezionato. Per le impostazioni dettagliate, vedere a pagina 4.
Formato carta	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Stampa sul formato carta selezionato.
Layout	SenzaMargini	Stampa senza i margini.
	Con margine	Stampa con i margini.

Voce di menu	Impostazione	Descrizione
Ripristino	ON	Ripristina eventuali colori sbiaditi su pellicole e nelle foto. <b>Nota:</b> Questa impostazione non ha effetto quando si seleziona Negativo B/N come tipo di pellicola.
	OFF	Mantiene inalterati i colori sbiaditi su pellicole o nelle foto.

## Impostazioni dettagliate di stampa




Voce di Opzioni stampa	Impostazione	Descrizione
Qualità	Normale, Foto, Foto Migliore	Stampa con l'impostazione di qualità selezionata.
Saturazione	Menu saturazione	Rende le stampe meno vivaci.
	Normale	Non effettua regolazioni.
	Più saturazione	Rende le stampe più vivaci.

---


## **Conservazione del supporto per pellicola**

Quando il supporto per pellicola non viene utilizzato, è possibile conservarlo all'interno del coperchio documenti.

1. Aprire il coperchio documenti.
2. Far scorrere il supporto per pellicola nel coperchio documenti.



3. Inserire il tappetino per documenti opachi.



4. Chiudere il coperchio documenti.


## Scansione su una scheda di memoria

### Nota:



- ❑ Per informazioni sulla scansione di immagini verso un computer o un messaggio di posta elettronica, vedere la Guida utente.
- ❑ Le immagini acquisite vengono salvate in formato JPEG nella cartella "epscan" che viene automaticamente creata quando si effettua la scansione su una scheda di memoria.

## Scansione e salvataggio di un documento su una scheda di memoria


1. Collocare un documento originale sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Posizionamento di una foto o di un documento sul piano di lettura" a pagina 7
2. Caricare una scheda di memoria.  
➔ Vedere "Inserimento di schede di memoria" a pagina 15
3. Premere il tasto Scansione per accedere al modo Scansione.



4. Selezionare Scansione su scheda memoria.



5. Selezionare le impostazioni appropriate di scansione.



Impostazione	Selezione
Area di scansione	Ritaglio auto, Area max.
Tipo documento	Testo, Grafica
Qualità	Normale, Testo e immagine

Qualità influenza le dimensioni dei file di immagine nel modo seguente:

Tipo documento	Qualità	Risoluzione di scansione	Dimensioni approssimate file*
Testo	Normale	200 × 200 dpi	300 KB
	Testo e immagine	300 × 300 dpi	500 KB
Grafica	Normale		500 KB
	Testo e immagine	300 × 300 dpi	3 MB

\*A4, documento a colori.

6. Premere il tasto Colore per avviare la scansione.

### Nota:

Per interrompere la scansione, premere il tasto Stop.




### Attenzione:


Non aprire mai l'unità scanner durante la scansione; in caso contrario, questo prodotto può venire danneggiato.

## Scansione e salvataggio di una pellicola su una scheda di memoria


- Collocare una pellicola sul piano di lettura.  
➔ Vedere "Caricamento e impostazione di pellicole sul piano di lettura" a pagina 30
- Caricare una scheda di memoria.  
➔ Vedere "Inserimento di schede di memoria" a pagina 15
- Premere il tasto Pellicola per accedere alla modalità Pellicola.



- Selezionare Scansione su scheda memoria.



- Selezionare il tipo di pellicola.  
➔ Vedere "Selezione del tipo di pellicola" a pagina 33
- Selezionare la foto desiderata e immettere il segno di spunta per la foto da salvare.



- Selezionare l'opzione di Qualità premendo i tasti ◀/▶.

La qualità di scansione influenza le dimensioni dei file di immagine. Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente in base alla seguente tabella:

Qualità	Risoluzione di scansione	Dimensioni approssimate file
Testo	1200 × 1200 dpi	500 KB
Foto	2400 × 2400 dpi	4,5 MB

- Premere il tasto ◊ Colore per avviare la scansione.

### Nota:


Per interrompere la scansione, premere il tasto Ⓢ Stop.

# Stampa diretta da una fotocamera digitale


## Stampa diretta da una fotocamera digitale

È possibile utilizzare questa funzione con le fotocamere digitali che supportano le funzioni USB DIRECT-PRINT o PictBridge. Per informazioni dettagliate sul funzionamento della fotocamera digitale, consultare il relativo manuale di istruzioni.


1. Accendere questo prodotto.
2. Assicurarsi che non vi siano schede di memoria caricate.
3. Premere il tasto Impostazioni.




4. Selezionare Impost. PictBridge.



5. Modificare l'impostazione di stampa, se necessario.  
➔ Vedere "Modifica delle impostazioni di stampa" a pagina 27



6. Accendere la fotocamera digitale, quindi collegare questo prodotto e la fotocamera tramite un cavo USB.



7. Utilizzare la fotocamera digitale per selezionare la foto da stampare. Assicurarsi di effettuare le impostazioni di stampa desiderate sulla fotocamera digitale, in quanto tali impostazioni generalmente hanno la precedenza sulle impostazioni di stampa di questo prodotto. Per impostazioni maggiormente dettagliate, fare riferimento alla documentazione della fotocamera digitale in uso.
8. Caricare il tipo di carta appropriato.  
➔ Vedere "Caricamento della carta" a pagina 5
9. Stampare dalla fotocamera digitale.

### Nota:

- ❑ Alcune delle impostazioni sulla fotocamera digitale potrebbero non risultare nelle stampe a causa delle specifiche della stampante.
- ❑ Non è possibile stampare file di immagine in formato TIFF. Se si desidera stampare dei file TIFF, stampare direttamente da una scheda di memoria.

# Stampa diretta da una periferica esterna

## Stampa diretta da una periferica esterna


È possibile stampare immagini direttamente da una periferica esterna, quale un'unità magneto-ottica, un'unità CD-R o USB Flash, se collegata a questo prodotto tramite un cavo USB.

### Nota:

❑ Questa funzione è disponibile soltanto con immagini il cui backup è stato eseguito tramite questo prodotto. Vedere "Copia di immagini dalla scheda di memoria a una periferica esterna (backup)" nella sezione successiva.


❑ Non tutti i dispositivi che possono essere collegati con un cavo USB sono supportati. Per informazioni dettagliate, rivolgersi all'assistenza clienti locale.

1. Assicurarsi che questo prodotto e la periferica esterna siano spenti e non vi siano schede di memoria caricate.
2. Utilizzare un cavo USB per collegare la periferica esterna a questo prodotto e accendere entrambe le unità.



Quando si utilizza un'unità USB Flash, inserire l'unità direttamente nella porta USB e procedere al passaggio 4.


3. Inserire un supporto di archiviazione (contenente dati fotografici) nella periferica di archiviazione esterna.
4. Quando viene visualizzata la schermata che segue, selezionare la cartella dalla quale stampare.




5. Per effettuare la stampa, seguire la stessa procedura descritta per la stampa da una scheda di memoria.

## Copia di immagini dalla scheda di memoria a una periferica esterna (Backup)

1. Seguire i passaggi da 1 a 2 in "Stampa diretta da una periferica esterna" nella sezione precedente.
2. Inserire un supporto di archiviazione nella periferica esterna.
3. Caricare una scheda di memoria.  
➔ Vedere "Inserimento di schede di memoria" a pagina 15




4. Premere il tasto Impostazioni.



5. Selezionare Backup scheda memoria.



6. Verificare il messaggio che segue, quindi premere il tasto OK.



7. Premere nuovamente il tasto OK per avviare il backup.

# Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

## Scelta delle cartucce d'inchiostro

Con questo prodotto è possibile utilizzare le seguenti cartucce.

Cartuccia d'inchiostro nero	Nero	T5591
Cartuccia d'inchiostro a colori	Ciano Magenta Giallo Ciano chiaro Magenta chiaro	T5592 T5593 T5594 T5595 T5596




### Attenzione:


*Epson raccomanda l'uso di cartucce d'inchiostro originali Epson. Le garanzie Epson non coprono i danni al prodotto causati dall'uso di cartucce d'inchiostro non originali Epson.*

## Controllo del livello d'inchiostro

1. Premere il tasto Impostazioni.
2. Selezionare Livelli inch.




Viene visualizzata la quantità di inchiostro.



3. Premere il tasto OK per tornare alla visualizzazione precedente una volta controllato il livello dell'inchiostro.

## Precauzioni per la sostituzione della cartuccia d'inchiostro

- ❑ Se una cartuccia d'inchiostro deve essere temporaneamente rimossa da questo prodotto, assicurarsi di proteggere l'area di erogazione inchiostro della cartuccia da polvere e sporco. Conservare la cartuccia d'inchiostro nello stesso ambiente di questo prodotto.
- ❑ La valvola nell'apertura di erogazione dell'inchiostro è studiata per la ritenzione di eventuale inchiostro erogato in eccesso. Si consiglia tuttavia di maneggiare la cartuccia con cautela. Non toccare l'apertura di erogazione della cartuccia d'inchiostro o l'area circostante.
- ❑ Questo prodotto utilizza cartucce d'inchiostro dotate di chip IC. Il chip IC consente un monitoraggio accurato della quantità di inchiostro utilizzata da ciascuna cartuccia; pertanto, anche se la cartuccia viene rimossa e quindi reinserita, verrà utilizzato tutto l'inchiostro presente.
- ❑ Quando una cartuccia d'inchiostro si svuota, non è possibile continuare la copia o la stampa anche se le altre cartucce contengono ancora inchiostro. Prima di riprendere la copia o la stampa, sostituire la cartuccia vuota.
- ❑ Oltre al consumo normale durante la copia o la stampa di documenti, l'inchiostro viene inoltre consumato nelle seguenti operazioni: pulizia della testina di stampa, ciclo di auto-pulizia eseguito all'accensione della stampante e caricamento dell'inchiostro quando la cartuccia viene installata in questo prodotto.
- ❑ Non ricaricare le cartucce di inchiostro. Questo prodotto calcola la quantità di inchiostro rimasta tramite un chip IC incorporato nella cartuccia. Anche se la cartuccia viene ricaricata, la quantità di inchiostro rimanente non verrà ricalcolata dal chip IC e pertanto la quantità d'inchiostro disponibile per l'uso non cambierà.
- ❑ Al termine della sostituzione della cartuccia d'inchiostro, se l'inchiostro era scarso potrebbe risultare esaurito. Quando viene visualizzato un messaggio indicante la scarsità dell'inchiostro, preparare una nuova cartuccia d'inchiostro.
- ❑ Non toccare il chip IC verde sulla parte superiore della cartuccia. Ciò può causare danni alla cartuccia d'inchiostro.



## Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

### Nota:


Prima di sostituire una cartuccia d'inchiostro, leggere "Precauzioni per la sostituzione della cartuccia d'inchiostro" a pagina 39 e "Con le cartucce d'inchiostro" a pagina 3.

1. **Quando la cartuccia d'inchiostro è esaurita:** Fare riferimento al messaggio sul pannello LCD per individuare la cartuccia d'inchiostro esaurita.


### Quando l'inchiostro è scarso:

Procedere al passaggio successivo.

2. Aprire i coperchi delle cartucce.



3. Rimuovere una cartuccia d'inchiostro dalla confezione.
4. Spingere delicatamente sulla cartuccia d'inchiostro da sostituire. Estrarre la cartuccia da questo prodotto e smaltirla in modo appropriato. Non conservare la cartuccia usata e non tentare di ricaricarla.



Nella figura viene mostrata la sostituzione della cartuccia d'inchiostro ciano chiaro.



### Avvertenza:


Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente permane uno stato di malessere o problemi alla vista, rivolgersi immediatamente a un medico.




### Attenzione:

Lasciare la cartuccia d'inchiostro usata in posizione fino al momento della sostituzione; in caso contrario, l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina di stampa potrebbe essiccarsi.

5. Inserire la nuova cartuccia d'inchiostro lentamente fino allo scatto in posizione.



6. Chiudere i coperchi delle cartucce.



### Attenzione:

Non spegnere mai questo prodotto durante la fase di caricamento dell'inchiostro; in caso contrario, il caricamento dell'inchiostro risulterà incompleto.

### Nota:

- ❑ Non rimuovere e reinserire ripetutamente la cartuccia d'inchiostro una volta installata.
- ❑ Se si installa una cartuccia d'inchiostro usata con livello d'inchiostro basso, potrebbe risultare vuota appena dopo la sostituzione. In questo caso, sostituire la cartuccia d'inchiostro con una cartuccia nuova.



## Controllo degli ugelli della testina di stampa

Se si riscontra che le immagini stampate sono inaspettatamente sbiadite o che mancano dei punti, è possibile identificare il problema controllando gli ugelli della testina di stampa.

### Nota:


Prima di utilizzare l'utility di controllo degli ugelli, assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito in questo prodotto e che la guida CD/DVD sia chiusa.

1. Accertarsi che nel vassoio anteriore sia caricata carta formato A4 e premere il tasto Impostazioni.
2. Selezionare **Controllo ugelli**.




3. Verificare i messaggi sul pannello LCD e premere il tasto OK per avviare il controllo degli ugelli.
4. Controllare la stampa.

**Corretto: la testina di stampa non necessita ancora di pulizia.**



**Non corretto: la testina di stampa deve essere pulita.**



Le stampe reali risulteranno a colori (CMYK).

Se i risultati del controllo degli ugelli non sono positivi, potrebbe esserci un ugello d'inchiostro ostruito o una testina di stampa non allineata. Per risolvere tali problemi, premere il tasto OK e seguire i passaggi 3 e 4 in "Pulizia della testina" nella sezione successiva.

Se i risultati del controllo degli ugelli sono positivi, premere il tasto Indietro per tornare al menu Impostazioni.


## Pulizia della testina di stampa

Se si riscontra che i risultati del controllo degli ugelli sono inaspettatamente sbiaditi o che mancano dei punti, è possibile risolvere questi problemi pulendo la testina di stampa. Ciò assicura che gli ugelli distribuiscano l'inchiostro correttamente.

### Nota:

- ❑ La funzione di pulizia della testina di stampa utilizza inchiostro nero e a colori. Per evitare di sprecare inchiostro, pulire la testina di stampa solo se la qualità di stampa o di copia peggiora; (ad esempio, se la stampa appare indistinta o se il colore non è corretto o mancante).
- ❑ Prima di pulire la testina di stampa, eseguire il controllo degli ugelli per verificare l'effettiva necessità della pulizia. Ciò consente di risparmiare inchiostro.
- ❑ Se sul pannello LCD appare un messaggio che chiede di sostituire la cartuccia di inchiostro o che indica l'inchiostro in via di esaurimento, non è possibile pulire la testina di stampa. In questo caso, occorre prima sostituire la cartuccia d'inchiostro appropriata.
- ❑ Prima di utilizzare l'utility di pulizia della testina, assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito in questo prodotto.

1. Premere il tasto Impostazioni.
2. Selezionare **Pulizia testina**.



3. Verificare i messaggi sul pannello LCD e premere il tasto OK per avviare la pulizia della testina.
4. Quando Pulizia testina scompare dal pannello LCD, premere il tasto OK per eseguire il controllo degli ugelli, per verificare che la testina sia pulita e per azzerare il ciclo di pulizia. Vedere "Controllo degli ugelli della testina di stampa" nella sezione precedente.



### Attenzione:

Non spegnere mai questo prodotto mentre è visualizzato Pulizia testina. Ciò potrebbe danneggiare questo prodotto.

**Nota:**

- ❑ Se la qualità di stampa non è migliorata dopo aver ripetuto questa procedura per quattro o cinque volte, spegnere questo prodotto e lasciarlo a riposo per una notte. Quindi, eseguire nuovamente il controllo degli ugelli e ripetere eventualmente la pulizia della testina.
- ❑ Se la qualità di stampa ancora non migliora, una o più cartucce d'inchiostro potrebbero essere vecchie o danneggiate e dovranno essere sostituite. Per sostituire una cartuccia d'inchiostro, vedere "Sostituzione delle cartucce d'inchiostro" a pagina 40.
- ❑ Per mantenere un'elevata qualità di stampa, si consiglia di stampare alcune pagine almeno una volta al mese.

## Allineamento della testina di stampa

Se si nota un allineamento non corretto delle linee verticali sul risultato del controllo degli ugelli, è possibile risolvere questo problema allineando la testina di stampa.

**Nota:**


- ❑ Non premere il tasto Stop per annullare la stampa durante la stampa di un motivo di allineamento.
- ❑ Prima di utilizzare l'utility di allineamento della testina, assicurarsi che il vassoio CD/DVD non sia inserito in questo prodotto e che la guida CD/DVD sia chiusa.

1. Accertarsi che nel vassoio anteriore sia caricata carta formato A4 e premere il tasto Impostazioni.
2. Selezionare Allineamento testina.




3. Verificare i messaggi sul pannello LCD e premere il tasto OK per avviare l'allineamento della testina.

4. Viene stampato il foglio di allineamento che segue.



5. Osservare il motivo di allineamento per ciascuna serie e individuare il riquadro stampato in modo più uniforme, privo di strisce o righe visibili.
6. Selezionare la serie e il numero di linea corrispondente e premere il tasto OK.



7. Premere il tasto OK per terminare.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica. Se si utilizza questa funzione, i valori di impostazione per ciascuna modalità verranno ripristinati ai valori predefiniti in fabbrica.

1. Premere il tasto Impostazioni.
2. Selezionare Ripristino Imp.Predefinite.



3. Dopo aver verificato il messaggio sul pannello LCD, premere il tasto OK per ripristinare le impostazioni predefinite.

Tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.

## Trasporto di questo prodotto

Se occorre trasportare questo prodotto, reimballarlo con cura utilizzando la confezione originale (o una scatola simile che contenga in modo saldo il prodotto) e i materiali di imballaggio come segue:




### Attenzione:

- ❑ *Nel conservare e trasportare questo prodotto, non inclinarlo o poggiarlo sul lato e non capovolgerlo. Altrimenti, si rischiano fuoriuscite dalla cartuccia.*
- ❑ *Durante il trasporto di questo prodotto, lasciare le cartucce d'inchiostro installate nelle rispettive posizioni; la rimozione delle cartucce per il trasporto può danneggiare questo prodotto.*

### Nota:


*Non dimenticare di rimuovere i materiali protettivi da questo prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.*

1. Rimuovere tutta la carta dai vassoi e assicurarsi che il prodotto sia spento.
2. Aprire l'unità scanner.
3. Assicurarsi che la testina di stampa sia nella posizione di riposo sulla destra.
4. Chiudere l'unità scanner.
5. Aprire il coperchio documenti e far scorrere il fermo di trasporto per bloccare il carrello dello scanner.



6. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

7. Chiudere la guida CD/DVD, se aperta. Quindi, chiudere il supporto carta, la protezione dell'alimentatore, il vassoio di uscita e il vassoio anteriore.



8. Montare i materiali protettivi su entrambi i lati di questo prodotto e quindi reimballarlo assieme agli accessori nella confezione originale.

### Nota:

*Fare attenzione a non intrappolare il cavo del coperchio documenti.*

9. Tenere questo prodotto su una superficie piana per proteggerlo da eventuali urti durante il trasporto.

## Modifica della lingua visualizzata sul pannello LCD

È possibile modificare la lingua visualizzata sul pannello LCD.

1. Premere il tasto Impostazioni.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Lingua**.
3. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare la lingua di visualizzazione, quindi premere il tasto OK.

# Risoluzione dei problemi

## Messaggi di errore

È possibile individuare e risolvere la maggior parte dei problemi controllando i messaggi di errore sul pannello LCD. Se non si riesce a risolvere i problemi controllando i messaggi, utilizzare la tabella che segue e provare la soluzione consigliata.


### Nota:

Le soluzioni fornite sono relative a problemi che potrebbero verificarsi quando si utilizza questo prodotto come dispositivo autonomo. Per soluzioni dettagliate relative a eventuali problemi di stampa, scansione, qualità di stampa o relativi al computer, vedere la Guida utente in linea.

Messaggi di errore	Problema	Soluzione
Errore stampante. Vedere la documentazione.	Si è verificato un errore nei componenti della stampante.	Spegnere questo prodotto e riaccenderlo. Se il messaggio di errore non si risolve, contattare il rivenditore.
Errore scanner. Vedere la documentazione.	Si è verificato un errore nei componenti dello scanner.	Spegnere questo prodotto e riaccenderlo. Quindi, accertarsi che il fermo per il trasporto sia rilasciato. Se il messaggio di errore non si risolve, contattare il rivenditore.
Necessaria assistenza. Parti interne della stampante sono al termine della durata utile. Per dettagli, vedere la documentazione.		Contattare il rivenditore.
Necessaria assistenza. Parti interne della stampante sono quasi al termine della durata utile. Per dettagli, vedere la documentazione.		Contattare il rivenditore.
Errore formattazione.	Si è verificato un errore durante la formattazione.	Riprovare la procedura. Se l'errore persiste, il problema potrebbe essere dovuto alla scheda di memoria o al supporto di archiviazione. Verificare il supporto e riprovare.


## Rimozione della carta inceppata


Se la carta si è inceppata all'interno di questo prodotto, sul pannello LCD verrà visualizzato un messaggio di errore. È possibile rimuovere la carta inceppata utilizzando il pannello di controllo. Seguire le istruzioni sotto riportate.

1. Premere il tasto  Colore per espellere la carta inceppata. Se la carta inceppata non viene espulsa, andare al passaggio successivo.
2. Individuare il punto in cui la carta si inceppa.

**Se la carta si è inceppata nella posizione di alimentazione**, rimuovere manualmente tutta la carta.

**Se la carta è inceppata nella posizione di espulsione**, rimuovere il vassoio di uscita. Rimuovere tutta la carta manualmente, quindi montare il vassoio di uscita.

**Se la carta è inceppata all'interno di questo prodotto**, premere il tasto  On per spegnere questo prodotto. Aprire l'unità scanner e la guida CD/DVD. Rimuovere manualmente tutta la carta all'interno, inclusi eventuali pezzi strappati.

3. Una volta rimossa la carta inceppata, chiudere l'unità scanner e la guida CD/DVD, quindi premere il tasto  On.
4. Caricare una pila di carta nel vassoio anteriore o posteriore.

## Le dimensioni dell'immagine copiata non vengono riconosciute correttamente

Quando si seleziona **Adatta** come impostazione di Zoom sul pannello LCD e il bordo del documento originale è bianco o molto chiaro, le dimensioni dell'originale potrebbero non venire riconosciute nel modo corretto. Ciò può causare un errato ridimensionamento dell'immagine copiata. Per correggere il problema, selezionare **Reale** come impostazione di Zoom e quindi utilizzare l'impostazione di Zoom opzionale per regolare le dimensioni dell'immagine copiata.

## La stampa risulta sfuocata o macchiata

Se la stampa risulta sfuocata o macchiata, regolare lo spessore della carta.

1. Premere il tasto **Impostazioni**.
2. Selezionare **Regolazione spessore carta**.



3. Selezionare **On**.



### Nota:

L'impostazione di **Regolazione spessore carta** rimane su **On** fino allo spegnimento del prodotto. L'impostazione torna su **Off** alla successiva riaccensione del prodotto.

## Viene visualizzato un messaggio per la formattazione della scheda di memoria

Se sul pannello LCD viene visualizzato un messaggio che richiede di formattare la scheda di memoria, premere il tasto **OK** per formattare la scheda di memoria.



### Attenzione:

Tutti i dati su una scheda di memoria vengono cancellati quando si formatta la scheda.

## Annullamento della formattazione

Premere il tasto **Annulla** per annullare la formattazione e quindi passare a una scheda formattata.

## Le istruzioni nel pannello LCD non vengono visualizzate nella lingua desiderata

Se la lingua visualizzata sul pannello LCD non è la lingua desiderata, selezionare la lingua desiderata dal menu **Impostazioni**. Per informazioni dettagliate, vedere "Modifica della lingua visualizzata sul pannello LCD" a pagina 43.

## Assistenza clienti

### Per contattare l'Assistenza clienti

Se il prodotto Epson non sta funzionando correttamente e non si riesce a risolvere il problema applicando le soluzioni proposte nella documentazione del prodotto, contattare il centro di assistenza tecnica. Per informazioni su come contattare l'Assistenza clienti EPSON, controllare il Documento di garanzia Paneuropeo. I servizi di assistenza potranno rispondere con maggiore celerità se vengono fornite le seguenti informazioni:

- ❑ Numero di serie del prodotto (l'etichetta del numero di serie si trova di solito sul retro del prodotto)
- ❑ Modello del prodotto
- ❑ Versione del software del prodotto (fare clic su **Info su...**, **Informazioni sulla versione** o su un pulsante simile nel software del prodotto).

- ❑ Marca e modello del computer
- ❑ Il nome e la versione del sistema operativo del computer
- ❑ Nome e versione delle applicazioni usate di solito con il prodotto

## Sito Web del Supporto tecnico

Andare sul sito <http://www.epson.com> e selezionare la sezione relativa all'assistenza del sito Web EPSON locale per ottenere i driver più aggiornati, risposte a domande ricorrenti, manuali e altri materiali scaricabili.

Il Sito Web del Supporto Tecnico Epson fornisce assistenza su problemi che l'utente non riesce a risolvere dopo aver consultato le informazioni sulla risoluzione dei problemi contenute nella documentazione della stampante.

## Specifiche del prodotto

### Specifiche elettriche

Modello 120 V	
Tensione d'ingresso	Da 100 a 120 V
Frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz
Consumo elettrico	Circa 25 W (Copia autonoma ISO10561 Letter Pattern) Circa 2,5 W nella modalità standby Circa 12,5 W nella modalità basso consumo Circa 0,2 W nella modalità alimentazione OFF
Modello 220-240 V	
Tensione d'ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz
Consumo elettrico	Circa 25 W (Copia autonoma ISO10561 Letter Pattern) Circa 2,5 W nella modalità standby Circa 12,5 W nella modalità basso consumo Circa 0,4 W nella modalità alimentazione OFF

#### Nota:

Controllare l'etichetta posta sul retro di questo prodotto per informazioni sulla tensione da usare.

### Specifiche ambientali

Temperatura	Funzionamento: da 10 a 35°C (da 50 a 95°F)
-------------	---

### Specifiche meccaniche

Percorso della carta	Alimentatore, ingresso anteriore e posteriore
Capacità alimentatore	Anteriore: Circa 150 fogli di carta da 64 g/m <sup>2</sup> (17 lb)  Posteriore: Circa 120 fogli di carta da 64 g/m <sup>2</sup> (17 lb)
Dimensioni	450 mm × 418 mm × 236 mm (L × P × A, esclusi i piedini in gomma e il vassoio di caricamento)
Peso	Circa 12,9 kg (28,4 lb)

### Stampa

Metodo di stampa	A getto d'inchiostro
Configurazione ugelli	Monocromatico (nero): 180 ugelli  Colore (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro): 900 ugelli (180 ugelli per colore × 5)

### Scansione

Tipo di scanner	Scanner piano per immagini a colori
Formato del documento	8,5 × 11,7" (216 × 297 mm) formato A4 o US letter (l'area di lettura può essere specificata dal software.)
Risoluzione di scansione	3200 dpi (principale), 6400 dpi (secondaria)

### Carta

Fogli singoli	
Formato	A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm)
Tipi di carta	Carta comune, carta e supporti speciali distribuiti da Epson
Spessore (per carta comune)	Da 0,08 a 0,11 mm (da 0,003 a 0,004 pollici)
Peso (per carta comune)	Da 64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) a 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)
Carta speciale 720/1440 dpi	
Formato	A4 (210 × 297 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson

Carta comune Bright White	
Formato	A4 (210 × 297 mm), A5 (148 × 210 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Carta opaca Matte alto spessore	
Formato	A4 (210 × 297 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Carta fotografica	
Formato	A4(210 × 297 mm), 10 × 15 cm/4 × 6" (101,6 × 152,4 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Carta fotografica lucida Premium	
Formato	A4 (210 × 297 mm), 10 × 15 cm/4 × 6" (101,6 × 152,4 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Carta fotografica semilucida Premium	
Formato	A4 (210 × 297 mm), 10 × 15 cm/4 × 6" (101,6 × 152,4 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Photo Stickers	
Formato	A6 (105 × 148 mm)
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
Carta speciale con trasferimento termico su tessuto	
Formato	A4
Tipi di carta	Carte speciali distribuite da Epson
CD/DVD	
Formato	CD/DVD da 12 cm e CD/DVD da 8 cm
Tipi di carta	CD/DVD stampabili

#### Nota:

- ❑ Poiché la qualità di qualunque particolare marca o tipo di carta può essere cambiata dal produttore in qualsiasi momento, Epson non può garantire la qualità di qualunque marca o tipo di carta non originale Epson. Stampare sempre qualche foglio di prova prima di acquistarne grossi quantitativi o di stampare lavori di grande entità.
- ❑ La carta di qualità scadente può ridurre la qualità di stampa e causare inceppamenti o altri problemi. Se si riscontrano problemi con la qualità di stampa, passare ad una carta di qualità superiore.
- ❑ Non caricare carta incurvata o piegata.
- ❑ Usare la carta in condizioni ambientali normali:  
Temperatura da 15 a 25°C (da 59 a 77°F)  
Umidità relativa da 40 a 60%

## Scheda di memoria

### Schede di memoria ricaricabili

Memory Stick	Memory Stick Duo*	Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo*	MagicGate Memory Stick	MagicGate Memory Stick Duo*
SD Card	miniSD Card*	MultiMediaCard
CompactFlash	Microdrive	
SmartMedia	xD-Picture Card	

\* È richiesto un adattatore.

#### Nota:

Il metodo per l'uso di ciascuna scheda di memoria varia a seconda del tipo di scheda. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda di memoria.

### File di immagine disponibili

Formato	Conforme DCF*
Formato file	File di immagine in formato JPEG o TIFF** scattati con fotocamera digitale compatibile DCF.
Dimensioni immagine	Da 80 a 4600 pixel verticali, da 80 a 4600 pixel orizzontali
Numero di file	Fino a 999

\* DCF è acronimo per "Design rule for Camera File system", uno standard concepito dalla Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).


\*\* Supporta Exif Versione 2.21.

#### Nota:

Non è possibile stampare immagini con nomi di file contenenti caratteri a doppio byte.

# Riepilogo delle impostazioni del pannello


## Modalità Copia



	Copie	Da 1 a 99
--	-------	-----------


Layout copia	CopiaConMargini, SenzaMargini, Copia CD	
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), Lucida Prem., LucidaFoto, SemiLucida, Matte, PQIJ, Carta fotograf., Bright White (fronte), Bright White (retro), Sticker, CD/DVD	
Formato carta	A4, A5, A6, 10 x 15 cm (4 x 6 in)	
Qualità	Bozza, Testo, Foto e Foto migliore	

## Impostazioni di Zoom




Reale	A4 -> A5
Adatta	A5 -> A4
10 x 15 cm (4x6 in) -> A4	Da 25% a 400%
A4-> 10 x 15 cm (4 x 6 in)	

## Impostazioni dettagliate per la modalità Copia



Altro layout		
Densità copia		
Reset copie		
Documento Auto	OFF, ON	

## Impostazioni di Layout copia



Ripeti Copia-Auto	Copia 2-up
Ripeti Copia-4	Copia 4-up
Ripeti Copia-9	Photo Stickers
Ripeti Copia-16	

## Modalità Scheda memoria



Stampa base	Foglio di indice
Stampa person.	

## Impostazioni di Stampa person.








Foto (singola)	Custodia CD
Foto (multi)	Iron
Taglio	Photo Stickers
CD/DVD	



## Impostazioni di stampa per modalità Scheda memoria



	
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), Lucida Prem, Lucida Foto, SemiLucida, Carta fotog, Matte, BrightWhite (fronte), BrightWhite (retro), CD/DVD
Formato carta	A4, A6, 10 × 15 cm (4×6 in), CD
Layout	SenzaMargini, Con margine, Sup. 1/2, 2-up, 4-up, 8-up, 20-up, 80-up, Nome file P.I.F., 1-up (CD/DVD), 4-up (CD/DVD), 12-up (CD/DVD) Custodia Sup. 1/2, Custodia indice
Densità (solo per CD/DVD)	Normale, Più scuro, Scurissimo

## Opzioni di stampa per modalità Scheda memoria





	
Formato Data	Nessuno, aaaa.mm.gg, mmm.gg.aaaa, gg.mmm.aaaa
Formato ora	Nessuno, Sistema 12 ore, Sistema 24 ore
Qualità	Normale, Foto, Foto Migliore
Filtro	Off, Seppia
Correz. auto	P.I.M., PhotoEnhance, Exif, Off
Luminosità	Scurissimo, Più scuro, Standard, Più chiaro, Chiarissimo
Contrasto	Altissimo, Più alto, Predef.
Nitidezza	Nitidissimo, Più nitido, Predef., Più morbido, Morbidissimo
Saturazione	Bassissimo, Più basso, Predef., Più alto, Altissimo
Immagine piccola	On, Off
Stampa info.	OFF, ON
Adatta cornice	On, Off
Bidirezionale	On, Off

## Modalità Pellicola



Stampa base	Scansione su scheda memoria
Stampa person.	

## Impostazioni di Tipo pellicola

	
Scansione pellicola	Negativo a colori, Pos. colori (striscia), Diap. Colori, Negativo B/N

## Impostazioni di Stampa person.






Foto (singola)	Taglio
----------------	--------

## Impostazioni di stampa per la modalità Pellicola


	
Tipo carta	Comune (fronte), Comune (retro), BrightWhite (fronte), BrightWhite (retro), Carta fotog, Lucida Prem, LucidaFoto, SemiLucida, Matte
Formato carta	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 in)
Layout	SenzaMargini, Con margine
Ripristino	OFF, ON

## Opzioni di stampa per la modalità Pellicola



Qualità	Normale, Foto, Foto Migliore
Saturazione	Meno saturazione, Normale, Più saturazione

## Modalità Scansione




Scan to Memory Card	Scan to Email
Scan to PC	

## Impostazioni scansione


Area scansione	Ritaglio auto, Area max.
Tipo documento	Testo, Grafica
Qualità	Normale, Testo e immagine

## Modalità Progetti creativi



Ristampa/Ripristina foto	Stampa unione
--------------------------	---------------

## Impostazione di scansione foto originale per Ristampa/Ripristina foto



Formato originale	10 × 15 cm (4 × 6 in)
-------------------	-----------------------

## Impostazioni di stampa per Ristampa/Ripristina foto

Tipo carta	Lucida Prem.
Formato carta	10 × 15 cm (4 × 6 in), A4
Ripristino	On, Off

## Menu per Stampa unione



Seleziona foto e stampa modello
Scansione modello e stampa foto

## Modalità Impostazioni



Livelli inch.	Posizione CD/DVD Su/Giù
Controllo ugelli	Posizione CD/DVD Sx/Dx
Pulizia testina	ID stampante BT impostato
Allineamento testina	Modo connettività BT
Impost. PictBridge	Crittografia BT
Stampa diretta doc. impostata	Codice PIN BT impostato
Backup scheda memoria	Indirizzo dispositivo BT
Selez. cartella	Regolazione spessore carta
Posizione Photo Stickers Su/Giù	Ripristino Imp.Predefinite
Posizione Photo Stickers Sx/Dx	Lingua

# Indice

## A

Allineamento della testina di stampa, 42

## C

Caricamento della carta, 5 to 7

Carta inceppata, 44

Cartuccia d'inchiostro

controllo del livello d'inchiostro, 39

sostituzione, 39 to 40

Controllo ugelli, 41

Copia

area non leggibile, 7

copia generale, 5

foto multiple, 9, 12

foto senza margini, 8, 11

impostazioni di layout, 8, 11, 12

numero di copie, 9

tipo di carta, 7

Zoom, 9

## D

DPOF (Digital Print Order Format), 25

## F

Foglio di indice per la stampa, 16

Foto

copia, 9, 12

posizionamento sul piano di lettura, 7, 12

scansione su scheda di memoria, 35

Fotocamera digitale, 25, 37

## M

Materiali protettivi, 43

Messaggi di errore, 44

## P

Pannello di controllo, 4

Pellicola

caricamento, 30 to 31

conservazione del supporto, 34

diapositive da 35 mm, 31

impostazione di qualità, 33

impostazioni di stampa, 33

pellicole da 35 mm, 30

selezione di foto, 31, 32

stampa con ritaglio, 32

Stampa di base, 31

stampa personalizzata, 32

tipo, 33

PictBridge, 37

Pulizia della testina di stampa, 41 to 42

## R

Ripristino delle impostazioni di fabbrica, 42

Risoluzione dei problemi, 44

## S

Scansione

qualità, 35, 36

su scheda di memoria, 35 to 45

Scheda di memoria

compatibile, 15, 47

espulsione, 15

formattazione, 45

inserimento, 15

Senza margini

copie, 8, 11

stampa, 27, 33

Specifiche della carta, 46 to 47

Stampa da scheda di memoria

aggiunta dell'ora alle stampe, 28

aggiunta della data alle stampe, 28

impostazione di Adatta cornice, 29

impostazione di Bidirezionale, 29

impostazione di contrasto, 28

impostazione di correzione automatica, 28

impostazione di filtro, 28

impostazione di luminosità, 28

impostazione di nitidezza, 29

impostazione di saturazione, 29

impostazioni di layout, 27

impostazioni di stampa, 27 to 29

informazioni di stampa, aggiunta, 29

operazioni fondamentali di stampa, 16

P.I.F., 26

stampa con ritaglio, 21

tipo di carta, 7, 27

## T

Tappetino per documenti opachi, 7, 30, 34

Tasti, 4

Trasporto, 43

## U

USB DIRECT-PRINT, 37

