

"U-xx" si riferisce al numero di una pagina del Manuale dell'utente.

"N-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EMP NetworkManager.

"M-xx" si riferisce al numero di una pagina del Guida operativa di EMP Monitor.

A

A/V Mute	U-56, U-86
Accensione del proiettore	U-33
Accessori opzionali	U-131
Aiuto	U-97
Alta	U-85
Altezza	U-84
Altoparlante	U-6
Altoparlante incorporato	U-28
Altoparlanti esterni	U-29
Area di proiezione	U-41
Audio	U-85
Auto Quick Corner	U-40, U-83
Autospegnimento	U-86
Avanzate	U-86
Azzera tutto	U-88
Azzera. ore lampada	U-88

B

Bassa	U-85
Blocco dei pulsanti del pannello di controllo	U-68
Blocco dei pulsanti del telecomando	U-68
Blocco di sicurezza	U-7
Blocco funzionamento	U-84

C

Cavo audio	U-28
Cavo computer	U-20
Cavo di alimentazione	U-33
Cavo PC VGA	U-131
Cavo per telecomando	U-131
Cavo USB	U-20, U-30
Cavo Video component	U-131
Codice di richiesta	U-48
Collegamenti dei cavi di rete	U-24
Collegamento a una sorgente video	U-25
Collegamento ad un computer	U-19
Colore sfondo	U-86
Commutatore [R/C]	U-8, U-12
Componenti soggetti a usura	U-131
Computer supportati	U-19
Connessione del proiettore	N-6
Connessione USB	U-137
Connettore di ingresso dell'alimentazione	U-7
Contrasto	U-81
Controllo luminosità	U-85
Copriobiettivo	U-6, U-33
Correzione dell'altezza	U-73
Correzione manuale della distorsione dell'area di proiezione	U-70

Correzione verticale e correzione orizzontale	U-72
Croce	U-57

D

DHCP	N-7
Dimensioni dello schermo	U-15
Dimensioni effettive delle immagini	U-15
Dinamico	U-78, U-81
Direct Power ON	U-86
Disco rigido compatibile USB	U-30
Disinstallazione	N-4
Distanza di funzionamento	U-12
Distanza di proiezione	U-15

E

Elenco dei proiettori	M-7
EMP Monitor	M-2
EMP NetworkManager	N-2
ESC/VP21	U-136
Espulsione	U-17
E-Zoom	U-57



F

Filtro dell'aria	U-6, U-7
Fotocamera dig	U-30
Freeze	U-57
Freq. refresh	U-88
Funzionamento	U-86
Funzione anteprima	U-53
Funzione di blocco dei pulsanti operativi	U-68
Funzione di emulazione del mouse senza fili	U-20
Funzione di messa a fuoco automatica	U-35
Funzione di notifica via mail	N-8
Funzione PinP	U-58
Funzioni dei pulsanti	M-6
Funzioni di rete	U-92
Fuoco	U-70
Fuoco automatica	U-40, U-83

H

H/V-Keystone	U-84
HDTV	U-139
H-Keystone	U-84
Hub USB	U-30

I

Icone proiettore	N-5
ID del proiettore	U-86
ID proiettore/ID telecomando	U-66

Immagine	U-81
Immagine secondaria	U-85
Immagini a schermo esteso	U-64
Immissione di una password	U-49
Immissione numeri	U-95
Impostazione automatica	U-76
Impostazione dei parametri di rete	N-6
Impostazioni	U-83
Impostazioni di collegamento del proiettore alla rete	U-93
Impostazioni di trasmissione	U-36
In caso di problemi	U-99
Indirizzo di destinazione	N-9
Indirizzo gateway	N-7
Indirizzo IP	U-94, N-7
Indirizzo IP di trap	N-10
Info sinc	U-88
Informazione	U-88
Ingrandire	U-57
Ingresso Computer1	U-82
Ingresso Computer2	U-82
Inserimento delle batterie	U-11
Installazione	N-3
Installazione del proiettore	U-14
Intensità di colore	U-81

K


Keystone	U-84
----------------	------

L

Lavagna	U-54
Leva di regolazione del piedino	U-6, U-7
Lingua	U-87
Logo utente	U-56, U-86, U-128
Luminosità	U-81

M

Maniglia	U-6
Memorizzazione USB	U-30
Menu	U-80
Menu di configurazione	U-80
Messaggio	U-86
Messaggio e-mail di notifica di un problema	N-13
Mini D-Sub a 15 pin	U-20
Modo colore	U-78, U-81
Modo stand by	U-87
Monitor esterno	U-23
Monitor supportati	U-139
Monitoraggio e controllo dei proiettori (EMP-830)	U-92
Monitorare e controllare	M-2
Mouse USB	U-20



N

Network	U-87
Network attivata	U-87
Nitidezza	U-81
Nome community	N-10
Nome proiettore	N-7
Nomi e funzioni dei componenti	U-6

O

Opzioni inizializzaz.	U-83
Opzioni PinP	U-85
Opzioni Quick Setup	U-83
Ore della lampada	U-88

P

Pannello di controllo	U-6, U-9
Pausa	U-57
PC Card	U-16
Periodo di sostituzione della lampada	U-123
Piedino anteriore regolabile	U-6, U-7, U-38
Piedino regolabile posteriore	U-7, U-39
Porta [Audio]	U-10, U-28
Porta [Audio Out]	U-10
Porta [Computer1/Component]	U-10
Porta [Computer2/Component]	U-10
Porta [Control (RS-232C)]	U-10
Porta di rete	U-7
Porta [Monitor Out]	U-10

Porta [Remote]	U-10
Porta seriale	U-87
Porta [S-Video]	U-10
Porta [USB TypeA]	U-10
Porta [USB TypeB]	U-10
Porta [Video]	U-10
Porte di ingresso/uscita	U-7, U-10
Posizione	U-82
Posteriore	U-86
Preimpostazione	U-61
Presa di entrata dell'aria	U-6, U-7
Presentazione	U-78, U-81
Preset	U-82
Prevenzione dei furti	U-48
Problemi	U-102
Progressivo	U-82
Proiezione	U-86
Protetto da password	U-48
Protetto da password sul proiettore	U-50
Pulizia dei filtri dell'aria e della presa di entrata dell'aria	U-122
Pulizia dell'involucro del proiettore	U-122
Pulizia dell'obiettivo	U-122
Puntatore	U-60, U-85
Puntatore del mouse	U-20
Punti di ancoraggio del supporto di fissaggio	U-7, U-142

Q

Quick Corner	U-71, U-74, U-84
Quick Setup	U-40, U-83

R

Rapporto aspetto	U-63
Registra il proiettore	M-3
Regolaz. colore	U-81
Regolazione del fuoco	U-70
Regolazione del piedino	U-38
Regolazione della posizione orizzontale dell'area di proiezione	U-39
Regolazione della posizione verticale dell'area di proiezione	U-38
Regolazione della sync	U-77
Regolazione delle dimensioni dell'area di proiezione	U-40
Regolazione delle immagini da sorgente computer	U-76
Regolazione dello zoom	U-40
Regolazione tracking	U-76
Reimpostazione del tempo operativo della lampada	U-126
Reset	U-81, U-83, U-85, U-87, U-88
Ricevitore per il telecomando	U-6, U-7
Risoluzione	U-82, U-88, U-139

S

Scheda di rete wireless	U-16
Schermata secondaria	U-59
Schermo	U-86, U-131
Schermo iniziale	U-86
Schermo traslucido	U-14
Segnale	U-82
Segnale ingresso	U-88
Segnale video	U-83, U-88
Segnali provenienti dalle sorgenti correntemente collegate	U-35
Server SMTP	N-9
Setup Automatico	U-82
Sicura della cordicella del copriobiettivo	U-7
Slot per la scheda	U-7
Slot per schede	U-16
SNMP	U-92, N-10
Soffitto	U-14, U-86
Soggiorno	U-78, U-81
Sorgente	U-37, U-88
Sostituzione dei filtri dell'aria	U-127
Sostituzione della lampada	U-124
Specifications	U-140
Spegnimento automatico	U-46
Spegnimento automatico diretto	U-45
Spegnimento del proiettore	U-44
Spia di accesso	U-18
Spia di alimentazione	U-99
Spia Lamp o Temp	U-101

Spie	U-99
Spie di stato	U-9
Sportello della lampada	U-6
sRGB	U-78, U-81
Stato della lampada di proiezione	U-99
Stato della temperatura interna	U-99
Stato operativo del proiettore	U-99
Subnet mask	N-7
Surriscaldamento	U-100
S-Video	U-26
Sync.	U-82

T

Tastierino numerico	U-8
Teatro	U-78, U-81
Telecomando	U-8, U-11, U-20
Temp. ass. colori	U-81
Temperatura di conservazione	U-140
Temperatura operativa	U-140
Tinta	U-81
Tono	U-85
Tracking	U-82
Trasmettere l'audio proveniente dall'apparecchio video	U-28
Trasmettitore del telecomando	U-8

U

Uscita audio	U-85
Uso dei menu di configurazione	U-89

V

Velocità del puntatore	U-85
Ventola di scarico dell'aria	U-6
Video component	U-26
Video composito	U-25
Video RGB	U-27
Visualizzazione normale	U-63
Visualizzazione ridimensionata	U-63
V-Keystone	U-84
V-Keystone auto.	U-38, U-84
Volume	U-47, U-85

W

Wall Shot	U-40, U-54, U-83
-----------------	------------------

