

"U-xx" fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur.

"E-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

"M-xx" fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EMP Monitor.

Symbols

.bmp	E-32, E-48
.gif	E-48
.jpg	E-32, E-48
.mpg	E-32, E-48
.mrk	E-48
.png	E-48
.sit	E-41, E-48
.wav	E-32

A

AC-3	E-32, E-48
Accessoires en option	U-134
Adresse de destination	E-70
Adresse IP	U-94, E-10
Affichage	U-86
Affichage redimensionné	U-63
Affichage réel	U-63
Afficher le fond	U-86
Agrandir	U-57
Aide	U-97
Ajustement Auto	U-82
Alignement	U-82
Animation	E-32, E-45
Aperçu	E-44

Aperçu Scénario	E-44
Appareil photo numérique	U-30
Arrêt de cordon de cache d'objectif	U-7
Arrêt de la lecture	E-56
Arrêt sur image	U-57
Arrière	U-86
Audio	U-85
Authentification	E-20
Auto Focus	U-35, U-40, U-83
Auto Quick Corner	U-40, U-83
Automatique de la déformation trapézoïdale verticale	U-38
Avancé	U-86
Avancer	E-46

B

Barre d'outils	E-4
Bas	U-85
BGM	E-34
Blocage fonctionne	U-84

C

Câblage de télécommande	U-134
Câble audio	U-28
Câble PC	U-134

Câble pour ordinateur	U-20
Câble USB	U-21
Câble vidéo en composantes	U-134
Cache d'objectif	U-6
Cache de l'objectif	U-33
Capteur infrarouge	U-7
Capteur/zone de réception de lumière de télécommande	U-6
CardPlayer	E-47, E-49
Carte réseau sans fil	U-16
Cartes PC	U-16
Cellules	E-34
Clef de cryptage	E-26
Clef ID	E-26
Code de requête	U-48
Commande du projecteur	E-68
Commutation d'écran	E-56
Conditions d'affichage	E-63
Configuration d'un événement	E-70
Configuration du projecteur	E-67
Configuration du réseau	E-67
Connexions du câble de réseau	U-24
Consommables	U-134
Contraste	U-81, E-7
Correction du parallélisme vertical et du parallélisme horizontal	U-72



Couleur de fond E-34
 Couvercle de la lampe U-6
 Créer facilement un scénario E-43
 Croix U-57
 Cryptage E-20
 Crypter les données E-21

D

Détecte les sources U-35
 Diaporama E-32, E-61
 Direct Power ON U-86
 Disque dur compatible U-30
 Distance de projection U-15
 Dossier de scénario E-34
 DPOF E-48
 Durée de lampe U-88
 Dynamique U-79, U-81

E

Easy Menu E-51
 EasyWeb E-66
 Écran U-134
 Écran démarrage U-86
 Écran translucide U-14
 Effet E-63
 EMA E-35
 Émetteur infrarouge de la télécommande U-8
 EMP Monitor M-2

EMP SlideMaker2 E-30, E-31
 Empêchement de l'accès non autorisé E-22
 En cas de problème U-99
 Encryptage WEP E-26
 Enregistrer le projecteur M-3
 Entrée Computer1 U-82
 Entrée Computer2 U-82
 Entrée des nombres U-95
 Entrer des caractères et des chiffres E-28
 Envoi d'un scénario E-41
 ESC/VP21 U-139
 État de fonctionnement du projecteur U-99
 État de la lampe U-99
 État de la température interne U-99
 Exécution Auto E-41
 E-Zoom U-57, E-7

F

Fenêtre incrustée U-59
 Fenêtre incrustée (PinP) U-58
 Fichiers d'images et de fichiers films E-60
 Fige U-57
 Filtre à air U-6, U-7
 Firewall E-20
 Focus U-70
 Fonction antivol U-48
 Fonction d'aperçu U-53
 Fonction de mise hors tension directe U-45
 Fonction de notification électronique E-69


Fonction de pointeur U-60
 Fonction de verrouillage des touches de
 fonctionnement U-68
 Fonction Préréglage U-61
 Fonction souris sans fil U-21
 Fonctionnement U-86, E-69
 Fonctions de réseau U-92
 Fonctions des boutons M-6
 Format E-26
 Format de l'image U-63
 Format panoramique U-65
 Formats de couleur CMYK E-32, E-48
 Formats progressifs E-32, E-48
 Fréq. défilement E-63

G

Grille de sortie d'air U-6
 Groupe E-13
 Groupes E-12

H

H/V-Keystone U-84
 Haut U-85
 Hauteur U-73, U-84
 Haut-parleur U-6, U-28, U-29
 HDTV U-142
 H-Keystone U-84



I

ID projecteur	U-86
Identifiants de projecteur et de télécommande	U-66
Image	U-81, E-32
Image sous-écran	U-85
Info sync	U-88
Information	U-88
Installation et mise en service du projecteur	U-14
Intensité couleur	U-81
Interrupteur [R/C]	U-8, U-12

J

JPEG	E-34, E-48
------------	------------

K

Keystone	U-70, U-84
----------------	------------

L

Langue	U-87
Languette de réglage du pied	U-6, U-7
LEAP	E-23, E-27
Lecture continue	E-63
Lecture d'un scénario	E-55
Liaison USB	U-140
Lire film	E-53
Lire le diaporama	E-53

Liste des projecteurs	M-7
Logement à carte	U-7, U-16
Logo d'utilisateur	U-56, U-86, U-131
Luminosité	U-81, E-7

M

Matériels de stockage USB	U-30
Menu	U-80
Menus de configuration	U-80
Message	U-86
Mini-D-Sub à 15 broches	U-20
Mise au point	U-70
Mise au point automatique	U-34
Mise en arrêt différé	U-86
Mise en place des piles	U-11
Mise hors tension du projecteur	U-44
Mise sous tension du projecteur	U-33
Mode attente	U-87
Mode couleurs	U-79, U-81, E-7
Mode d'utilisation	E-63
Mode de connexion IP	E-10
Mode guide	E-51
Mode rapide	E-51, E-53
Mode taille redimensionnée	U-63
Mode taille réelle	U-63
Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge	U-142
Modification d'un scénario	E-58
Moniteur externe	U-23


Mot de passe	E-27
Mot de passe à l'endroit	U-50
Mot de passe protégé	U-48
MPEG	E-48
MPEG-1 couche 2	E-32, E-48
MPEG2-PS	E-32, E-48
Musique de fond	E-44

N

Navigateur Web	E-66
Netteté	U-81
Nettoyage de l'extérieur du projecteur	U-124
Nettoyage de l'objectif	U-124
Network Screen	E-3
Nom d'utilisateur	E-27
Nom du scénario	E-33
Noms et fonctions des différentes parties du projecteur	U-6
Noms et fonctions des icônes	E-4
Nuance	U-81
Numéro de port	E-70

O

Obtenir l'émission du signal vidéo en sortie externe	U-36
Opérations possibles pendant la présentation	E-56
Options démarrage	U-83



Options PinP	U-85
Options Quick Setup	U-83
Ordre d'affichage	E-63
Orifice d'entrée d'air	U-7

P

Panneau de commande	U-6, U-9
Paramètres de connexion du réseau	U-93
Passerelle prioritaire	E-67
Pause A/V	U-56, U-86
Pavé numérique	U-8
PCM linéaire	E-32, E-48
Périodicité de remplacement de la lampe	U-125
Pied arrière réglable	U-7
Pied avant réglable	U-6, U-7, U-38
Plafond	U-14
Plot USB	U-30
Poignée	U-6
Pointeur	U-85
Pointeur de la souris	U-21
Port [Audio]	U-10, U-28
Port [Audio Out]	U-10, U-29
Port COM	U-87
Port [Computer1/Component]	U-10
Port [Computer2/Component]	U-10
Port [Control (RS-232C)]	U-10
Port de réseau	U-7

Port de sortie audio	U-28
Port [Monitor Out]	U-10
Port [Remote]	U-10
Port [S-Video]	U-10
Port [USB TypeA]	U-10
Port [USB TypeB]	U-10
Port [Video]	U-10
Portée de la télécommande	U-12
Ports d'entrées/sorties	U-7, U-10
Position	U-82
PowerPoint	E-32
Préréglage	U-82
Présentation	U-79, E-30, E-47
Prise d'entrée du courant secteur	U-7
Problèmes	U-102
Progressif	U-82
Projection	U-86
Projection de fichiers d'images et de fichiers films	E-60
Projection de scénarios	E-55
PSK	E-27

Q

Qualité de l'image	E-34
Quick Corner	U-71, U-74, U-84
Quick Setup	U-40, U-83

R

Raccordement à un ordinateur	U-19
Raccordement à une source vidéo	U-25
Recherche automatique d'ESSID	E-29
Redressement au carré	U-71
Réglage	U-83
Réglage automatique	U-76
Réglage couleur	U-81
Réglage de l'alignement	U-77
Réglage de la luminosité	U-85
Réglage de la position horizontale	U-39
Réglage de la position verticale	U-38
Réglage de la synchronisation	U-78
Réglage de la taille	U-40
Réglage des images provenant d'ordinateurs	U-76
Réglage des pieds	U-38
Réglage du zoom	U-40
Réglages	E-21
Réinit.	U-81, U-83, U-85, U-87, U-88
Reinitial. duree lampe	U-88
Remise à zéro du compteur d'heures d'utilisation de la lampe	U-129
Remplacement de la lampe	U-126
Remplacement des filtres à air	U-130
Répétée	E-42
Réseau	U-87
Réseau activé	U-87



RésolutionU-82, U-88, U-142
 Rotation de l'image E-54

S

Saisie du mot de passe U-49
 Salle de séjourU-79, U-81
 Scénarios E-31
 SecteurU-33
 Si un message d'avis d'anomalie est
 envoyé par courrier E-71
 SignalU-82
 Signal entréeU-88
 Signal VidéoU-83, U-88
 SMTP Server IP E-70
 SNMP U-92, E-72
 SNMP Adresse IP Trap E-73
 Sortie audioU-85
 SourceU-37, U-88
 Souris USBU-21
 SpécificationsU-143
 sRVBU-79, U-81
 SurchauffeU-100
 Surveillance et commande de projecteurs
 (EMP-830)U-92
 Surveillés et commandés M-2
 S-VideoU-26
 Sync.U-82

T

Tableau vertU-54
 Taille de l'écranU-15
 Taille de l'écran et distance de projectionU-15
 Taille de l'image projetéeU-41
 Taille réelle de l'imageU-15
 Taux rafraîchi.U-88
 Télécommande U-8, U-11, U-21
 Temp. couleur abs.U-81
 Température de stockageU-143
 Température en utilisationU-143
 Théâtre U-79, U-81
 TonalitéU-85
 Touche d'éjectionU-17
 Tout réinitialiserU-88
 Transmissions cryptéesE-21
 Très haute qualitéE-34
 Trous de montage pour bride de
 suspension U-7, U-145
 Types d'ordinateurs compatibles avec le
 projecteurU-19

U

Utilisation des menus de configurationU-89

V

Verrouillage de sécurité U-7
 Verrouillage des touches de la
 télécommande U-68
 Verrouillage des touches du panneau de
 commande U-68
 Vidéo au format RVB U-27
 Vidéo composite U-25
 Vidéo en composantes U-26
 Vitesse pointeur U-85
 V-Keystone U-84
 V-Keystone auto.U-38, U-84
 Voir ImageE-53
 VolumeU-47, U-85
 Voyant d'alimentation U-99
 Voyant Lampe/Temp U-101
 VoyantsU-9, U-99
 Voyants d'état U-9
 Voyants d'accès U-18

W

Wall ShotU-40, U-83
 WEPE-23
 WPAE-23, E-27

