

“Uxx” fait référence à un numéro de page du Guide de l'utilisateur EMP-7850.
 “Exx” fait référence à un numéro de page du Guide d'utilisation EasyMP.

Symbols

| | |
|------|-----------|
| .bmp | E-3 |
| .jpg | E-3 |
| .mpg | E-3, E-16 |
| .mrk | E-16 |
| .png | E-16 |
| .sit | E-9 |
| .wav | E-3 |

A

| | |
|---|----------------|
| AC-3 | E-3, E-16 |
| Accessoires en option | U-142 |
| Aigus | U-86 |
| Ajustement Auto | U-55, U-96 |
| Alignement | U-55, U-80 |
| Alternance entre les ecrans des scenarios | E-23 |
| Angle d'utilisation | U-13 |
| Angle de projection | U-43 |
| Animation | E-3, E-7, E-13 |
| Aperçu | E-12 |
| Aperçu Scénario | E-12 |
| Appareil photo numérique | U-33 |
| Arrêt sur image | U-66 |
| Auto Keystone | U-47 |
| Autocollantes d'indication de protection par mot de passe | U-63 |

| | |
|---------|------|
| Avancer | E-14 |
|---------|------|

B

| | |
|------------------------|------|
| Bague de mise au point | U-6 |
| Bague de zoom | U-6 |
| Bas | U-96 |
| BGM | E-5 |
| bmp | E-16 |

C

| | |
|--|------------|
| Câble audio | U-30 |
| Câble d'ordinateur | U-19 |
| Câble USB | U-23, U-33 |
| Cache d'objectif | U-6 |
| Capteur infrarouge | U-6, U-7 |
| CardPlayer | E-17 |
| Cellule | E-7 |
| Changer d'écran | E-23 |
| Code de requête | U-60 |
| Conditions d'affichage | E-27 |
| Configuration du projecteur | E-31 |
| Configuration initiale de la liaison USB | U-149 |
| Configuration réseau paramétrables | E-32 |
| Contraste | U-80, U-83 |
| Contrôle du projecteur | E-32 |



| | |
|--|------------|
| Cordon secteur | U-35 |
| Correction automatique de la déformation trapézoïdale | U-45, U-89 |
| Correction des déformations trapézoïdales de projection | U-45 |
| Correction du parallélisme vertical et du parallélisme horizontal .. | U-47, U-89 |
| Couleur | U-83 |
| Couleur du fond | E-5 |
| Coupure son et image (Pause A/V) | U-65, U-90 |
| Courbe | U-71 |
| Couvercle de la lampe | U-7 |
| Création d'un scénario en toute simplicité | E-11 |
| Croix | U-66 |

D

| | |
|---|------------------|
| D'écran redimensionnées | U-74 |
| Diaporama | E-3, E-26 |
| Distance d'utilisation (telecommande) | U-13 |
| Distance de projection | U-15 |
| Dossier de scénario | E-5 |
| DPOF | E-16 |
| Droites | U-71 |
| Dynamique | U-58, U-81, U-84 |

E

| | |
|-------------------------|------|
| Easy Menu | E-19 |
| EasyWeb | E-30 |
| Écran démarrage | U-93 |
| Écran translucide | U-14 |

| | |
|--|-------|
| Effet | E-27 |
| Effets spéciaux | U-69 |
| Émetteur infrarouge de la télécommande | U-8 |
| EMP Link21L | U-149 |
| EMP Monitor | E-33 |
| EMP SlideMaker2 | E-4 |
| En cas de problème | U-107 |
| Ent. Ordinateur | U-90 |
| Entrée audio ordinateur/DVI | U-31 |
| Entrée BNC | U-90 |
| Envoi d'un scenario | E-9 |
| ESC/VP21 | U-147 |
| Exécution Auto | E-9 |

F

| | |
|--|-----------|
| Fenêtre incrustée (P in P) | U-67 |
| Fichiers graphiques et fichiers film | E-3, E-25 |
| Filtre à air | U-6, U-7 |
| Fonction d'aperçu | U-38 |
| Fonction de zoom | U-42 |
| Fonction Préréglage | U-72 |
| Fonction souris sans fil | U-23 |
| Format couleur CMYK | E-3, E-16 |
| Format de l'image (Rapport L/H) | U-74 |
| Format panoramique 16/9e | U-75 |
| Format progressif | E-3, E-16 |
| Fréq. défilement | E-27 |

Fréquence U-99

G

Gel d'image (Freeze) E-23, E-32

Glossaire U-144

Graves U-86

Grille de sortie d'air U-6

H

Haut U-96

Hauteur U-49

Haut-parleur U-7, U-30, U-32

HDTV U-145, U-150

I

ID projecteur U-77

ID télécommande U-77

Informations sur les erreurs E-36

Installation et mise en service du projecteur U-14

Interrupteur de la télécommande [R/C] U-8, U-12

Inversé U-15, U-95

J

JPEG E-3, E-6

jpg E-16

K

Keystone U-45

L

Lampe U-98

Langue U-95

Lecture continue E-10, E-27

Lecture d'un scénario E-22

Lecture de fichiers graphiques ou de fichiers film E-25

Logo utilisateur U-65, U-139

Luminosité U-80, U-83

M

Menu U-79

Menu "A propos" U-98

Menu "Audio" U-86

Menu "Avancé1" U-93

Menu "Avancé2" U-96

Menu "Logo utili." U-92

Menu "Réglage" U-89

Menu "Tout Réinit." U-100

Menu "Vidéo" U-80

Menu principal U-79

Message U-90

Mise au point U-43

Mise en arrêt différé U-91

Mise en place et périodicité de remplacement des piles U-11

| | |
|---|------------------|
| Mise sous tension du projecteur | U-35 |
| Mode attente | U-95 |
| Mode couleurs | U-58, U-81, U-84 |
| Mode d'utilisation | E-27 |
| Mode guide | E-19 |
| Mode rapide | E-19, E-21 |
| Mode Squeeze | U-75 |
| Mode SYNC | U-99 |
| Modes d'affichage d'ordinateur pris en charge | U-150 |
| Modification d'un scénario | E-23 |
| Moniteur externe | U-25 |
| Mot de passe protégé | U-60 |
| MPEG | E-3, E-16 |
| MPEG-1 couche 2 | E-3, E-16 |
| Msg. pas de signal | U-90 |

N

| | |
|---|------------|
| Navigateur Web | E-30 |
| Netteté | U-81, U-83 |
| Nettoyage de l'extérieur du projecteur | U-131 |
| Nettoyage de l'objectif | U-131 |
| Nettoyage des filtres à air | U-132 |
| Nom du scénario | E-5 |
| Noms et fonctions des différentes parties du projecteur | U-6 |

O

| | |
|-------------------------|------|
| Ordre d'affichage | E-27 |
|-------------------------|------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Orifice d'entrée d'air | U-6, U-7 |
|------------------------------|----------|

P

| | |
|---|-------------|
| Panneau de commande | U-9 |
| Par arrière | U-15, U-94 |
| Pause A/V (A/V Mute) | E-23, E-32 |
| PCM linéaire | E-3, E-16 |
| Période de refroidissement | U-40, U-109 |
| Périodicité de remplacement de la lampe | U-133 |
| Pied arrière réglable | U-7, U-44 |
| Pieds avant réglable | U-6 |
| Poignée | U-6 |
| Pointeur | U-70 |
| Pointeur de la souris | U-24 |
| Polarité SYNC | U-99 |
| Port | U-10, U-37 |
| Port [Audio Out] | U-10, U-32 |
| Port [Audio] | U-10, U-30 |
| Port [Computer] | U-10 |
| Port [Control (RS-232C)] | U-10 |
| Port [Monitor Out] | U-10 |
| Port [Remote] | U-8, U-10 |
| Port [S-Video] | U-10 |
| Port [USB TypeA] | U-10, U-33 |
| Port [USB TypeB] | U-10 |
| Port [Video] | U-10 |
| Port 13w3 | U-20 |

| | |
|---|------------------|
| Port 5 BNC | U-21 |
| Port COM | U-96 |
| Port mini-D-Sub à 15 broches | U-19 |
| Position | U-55, U-80, U-83 |
| PowerPoint | E-3 |
| Préréglage | U-82 |
| Présentation | U-58, U-81, U-84 |
| Prise d'entrée du courant secteur | U-7 |
| Progressif | U-93 |
| Projection | U-35 |

Q

| | |
|--------------------------|------|
| Qualité de l'image | E-6 |
| Qualité optimale | E-6 |
| Quick Corner | U-50 |

R

| | |
|--|-------------|
| Raccordement à un ordinateur | U-18 |
| Raccordement à une source vidéo | U-26 |
| Réglage couleur | U-94 |
| Réglage de l'angle de projection | U-43 |
| Réglage des pieds | U-44 |
| Réglage luminosité | U-96 |
| Réinit. minuterie lampe | U-98, U-137 |
| Remplacement de la lampe | U-134 |
| Remplacement des filtres à air | U-138 |
| Résolution | U-81, U-99 |

| | |
|---------------------------|------------|
| Rotation de l'image | E-21 |
| RVB | U-94 |
| RVB analogique | U-80, U-98 |
| RVB numérique | U-80, U-98 |

S

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Salle de séjour | U-58, U-81, U-84 |
| Scénario | E-4, E-22 |
| Signal entrée | U-98 |
| Signal vidéo | U-84, U-98 |
| sit | E-16 |
| SNMP | E-39 |
| Source | U-98 |
| Souris USB | U-23 |
| Sous-menu | U-79 |
| Spécifications | U-151 |
| sRVB | U-58, U-81, U-84 |
| Station de travail | U-20 |
| Surchauffe | U-108 |
| S-Video | U-27, U-83, U-98 |
| Synchronization (Sync.) | U-55, U-80 |

T

| | |
|-----------------------------|------------|
| Taille de l'écran | U-15 |
| Taille de l'image | U-15, U-42 |
| Taille redimensionnée | U-74 |
| Taille réelle | U-74 |

| | |
|--|-----------------------|
| Taux rafraîchi | U-99 |
| Teinte | U-83 |
| Télécommande | U-8, U-11, U-12, U-23 |
| Température de stockage | U-151 |
| Température des couleurs | U-94 |
| Température en utilisation | U-151 |
| Terminaison sync. BNC | U-96 |
| Théâtre | U-58, U-81, U-84 |
| Touches numériques | U-8 |
| Trous de montage pour bride de suspension | U-7, U-153 |
| Types d'ordinateurs compatibles avec le projecteur | U-18 |

U

| | |
|--|-------|
| Utilisation de l'aide | U-105 |
| Utilisation des fonctions des menus de configuration | U-79 |

V

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Verrouillage de sécurité | U-7 |
| Vidéo | U-83, U-98 |
| Vidéo composites | U-26 |
| Vidéo en composantes | U-27 |
| Video RVB | U-28 |
| Vitesse pointeur | U-87 |
| Volume | U-59, U-86 |
| Voyant d'état de fonctionnement | U-6, U-107 |
| Voyant de la lampe | U-6, U-107 |
| Voyant de température | U-6, U-107 |

| | |
|---------------|------------|
| Voyants | U-6, U-107 |
|---------------|------------|

W

| | |
|-----------------|------|
| Wall Shot | U-53 |
|-----------------|------|

Y

| | |
|-------------|------------------|
| YCbCr | U-37, U-83, U-98 |
| YPbPr | U-37, U-83, U-98 |

Z

| | |
|--|------------|
| Zoom électronique/loupe (E-Zoom) | U-66, E-23 |
|--|------------|

