





EasyMP Monitor Driftshåndbok

Ver.4.31

Betegnelser som brukes i denne brukerhåndboken

Følgende tabell viser symbolene som brukes i denne håndboken, sammen med beskrivelser av hva de betyr.

Obs!	Indikerer prosedyrer som kan forårsake personskader eller materielle skader hvis man ikke er varsom.
	Indikerer tilleggsinformasjon og punkter som kan være nyttige å vite om et emne.
	Indikerer en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
Fremgangsmåte	Indikerer operasjonsmetoder og operasjonenes rekkefølge. Indikert prosedyre bør utføres i rekkefølgen som er oppgitt i de nummererte trinnene.
[(Navn)]	Indikerer navnet på knappene på projektorens fjernkontroll eller kontrollpanel. Eksempel: [Esc]-knapp
"(Navn)" Tidsur (Fete typer)	Indikerer navnet på knappen på EasyMP Monitor eller OS-skjermene. Eksempel: Velg "Tidsur" - "Innstillinger for tidsur". Velg Tidsur – Innstillinger for tidsur.

Betegnelser som brukes i denne brukerhåndboken..... 2

EasyMP Monitor Funksjoner

Oppgaver som kan utføres med EasyMP Monitor..... 6

Driftsmiljø..... 7

Kompatible datamaskiner.	7
Språk som støttes.	7
Installere EasyMP Monitor.	7
Begrensninger som gjelder i et Windows Vista-miljø.	8
Før drift igangsettes.	8

Bruk av EasyMP Monitor

Registrering og sletting av projektorer for overvåking..... 10

Oppstart av EasyMP Monitor.	10
Registrering av projektorer med automatisk søk (søk etter og registrering av projektorer som er plassert i det samme segmentet).	10
Prosedyrer for automatisk søk.	10
Prosedyrer for registrering.	11
Angivelse av adresseområdet for å utføre automatisk søk og registrering.	13
Prosedyrer for automatisk søk.	13
Prosedyrer for registrering.	14
Registrering ved å angi en IP-adresse (manuell registrering).	15
Registrering av flere projektorer til en overvåkingsgruppe samtidig.	16
Hvis projektornavnet eller IP-adressen endres etter registrering.	18
For projektorer som er registrert manuelt.	18
For projektorer som er registrert ved hjelp av automatisk søk.	18
Avbryte projektorregistreringer (Slett).	18

Oppsett for overvåkingsvindu..... 19

Typen overvåkingsvinduer og metoder for bytting av visning.	19
Typen overvåkingsvinduer.	19

Slik bytter du visning.	19
Overvåking med Gruppert visning.	19
Betydning av ikonene i Gruppert visning.	19
Bruk av ikonene i Gruppert visning.	20
Overvåking med Detaljert listevising.	21
Betydning av ikonene i Detaljert listevising.	21
Valg av visningselementer.	22
Sortering av lister.	23
Søke etter ønskede ikoner (projektorliste).	23
Overvåking via systemstatusfeltet.	24
Vise projektorer med problemer eller advarselsstatuser i en liste.	24
Detaljert sjekking av egenskaper.	27
Visning av Gruppeegenskaper	27
Visning av Projektoregenskaper	27
Visning og sletting av logger.	27
Visning av Logg.	28
Sletting av Logg.	28

Bruk av kontrollfunksjonene..... 29

Utføre kontroll med kontrolltastene.	29
Utføre kontroll ved hjelp av en nettleser (Web-kontroll).	30
Utføre kontroll ved hjelp av innstillinger for tidsur.	30
Prosedyrer for nye tidsurinnsstillinger.	31

Innstillinger for E-postvarslingsfunksjon..... 33

En e-postmelding som varsler brukeren om et problem, en advarsel eller status, blir sendt..... 35

Funksjonen for programlås..... 37

Bytte mellom aktivisering og deaktivering av Lås program.	37
Aktivere Lås program.	37
Deaktivere Lås program.	37
Innstilling av et passord for å utkoble programlåsen.	37

Tillegg

Feilsøking..... 39

Projektorene kan ikke overvåkes eller kontrolleres. 39

Det sendes ingen e-postmelding når det oppstår et problem med en projektor. . . . 39

Generell merknad..... 40

Varemerker. 40



EasyMP Monitor Funksjoner

Med EasyMP Monitor kan du utføre operasjoner som å sjekke statusen av flere EPSON-projektorer som er koblet til et nettverk, på en dataskjerm, og kontrollere projektorene fra datamaskinen.

Følgende er en kort beskrivelse av overvåkings- og kontrollfunksjonene som kan utføres med EasyMP Monitor.

- **Registrering av projektorer for overvåking og kontroll**

Projektorer på nettverket kan søkes opp automatisk, og du kan da velge hvilke av de detekterte projektorene som skal registreres. Du kan registrere målprojektorer ved å skrive inn IP-adressene deres.

- **Registrerte projektorer kan også tilordnes til grupper, slik at de kan overvåkes og kontrolleres i grupper.**

- **Overvåking av statusen til registrerte projektorer**

Strømstatusen (PÅ/AV) for projektorer og problemer eller advarsler som krever tilsyn kan kontrolleres visuelt ved hjelp av ikonene. Du kan velge én enkelt eller en gruppe med projektorer som du er interessert i, og deretter kontrollere lyspærens samlede driftstid eller opplysninger som inngangskilder, problemer og advarsler for disse projektorene.

- **Kontroll av registrerte projektorer**


Projektorene kan velges i grupper eller som enkle projektorer, og du kan deretter utføre operasjoner for de valgte projektorene slik som å slå strømmen på og av og bytte inngangskilder.


Web-kontrollfunksjoner kan brukes for å endre innstillingene i projektorens konfigurasjonsmeny.

Hvis det er enkelte kontrollhandlinger som utføres regelmessig til faste klokkeslett eller på bestemte dager, kan du bruke Innstillinger for tidsur til å registrere tidsurinnstillinger.


- **Innstillinger for e-postvarslingsfunksjon**

Du kan angi e-postadresser som meldinger skal sendes til, hvis det oppstår en status som krever tilsyn, i en registrert projektor, for eksempel et problem.



Hvis du vil aktivere overvåking og kontroll av projektorer, selv om de er i ventemodus*, må du konfigurere følgende innstillinger i projektorene. Innstillingene som må konfigureres, vil variere, avhengig av hvilken projektor du bruker.  Projectorens Brukerhåndbok

- Sett Nettverksovervåking til På.
- Sett Ventemodus til Nettverk på.

* Når projektorens  -indikator lyser oransje.

Kompatible datamaskiner

Denne programvaren er kompatibel med datamaskiner som overholder følgende krav.

OS	Windows 98 Second Edition SP1 Windows Me Windows NT4.0 SP6 Windows 2000 Professional SP4 Følgende 32-biters operativsystemer: Windows XP Home Edition SP2 eller nyere Windows XP Professional SP2 eller nyere Windows Vista (Alle versjoner unntatt Starter Edition) Windows Vista SP1 (Alle utgaver bortsett fra Starter Edition) • Internet Explorer Ver. 5.0 eller nyere må være installert.
CPU	Pentium MMX 166 MHz eller høyere (Pentium II 233 MHz eller høyere anbefales)
Minnekapasitet	64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales)
Ledig harddisk-plass	50 MB eller mer
Skjerm	SVGA (800 x 600) eller høyere oppløsning, 32 biters eller høyere bakgrunnsfarge

- Macintosh-datamaskiner kan ikke brukes.
- Hastigheten for operasjoner som utføres på datamaskinen, kan reduseres, avhengig av antallet projektorer som administreres. I så fall må det brukes en datamaskin med høyere spesifikasjoner.
- EasyMP Monitor kan ikke brukes i miljøer som ikke tillater sending av ping.

Språk som støttes

EasyMP Monitor støtter følgende språk.

日本語, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Català, Português, 한국어, 中文(简体), 中文(繁体), Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Český, Română, Slovenščina, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Українська*¹, Ελληνικά, Türkçe, العربية*², ภาษาไทย, Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenčina, Български език, بهاس ملايو, tiếng Việt, עברית*²

*¹ Hvis OS'et ditt er Windows Vista, må du oppgradere til Windows Vista SP1 for å bruke den ukrainske versjonen av EasyMP Monitor.

*² Windows NT4.0 støtter ikke arabisk og hebraisk versjon.

Installere EasyMP Monitor

Du må ha administratorrettigheter for installere hvis du bruker følgende OS EasyMP Monitor.

- Windows 2000
- Windows NT4.0
- Windows XP
- Windows Vista

Når OS-språket ditt støttes av EasyMP Monitor, blir programvaren automatisk installert på samme språk som OS'et ditt.

Følgende tilfeller er imidlertid unntak.

- Ved bruk av Windows NT4.0: Da arabisk og hebraisk ikke støttes, velges engelsk under installasjonen.
- Ved bruk av Windows Vista: Du må oppdatere til Windows Vista SP1 for å bruke den ukrainske versjonen.

Når valgt språk for installasjonen av EasyMP Monitor avviker fra OS-språket, er det mulig at skjermene ikke vises korrekt.

Fremgangsmåte**1 Slå på datamaskinen.**

Det anbefales at du avslutter alle installerte programmer som kan avsluttes, for å unngå at det oppstår problemer under installasjonen.

2 Sett inn medfølgende CD-ROM med Projector Software i datamaskinen din.

Installasjonen startes automatisk.

3 Fortsett installasjonen herfra ved å følge meldingene på skjermen.

Programvarenavnet har blitt endret.

Før: EMP Monitor → Etter: EasyMP Monitor

Hvis du allerede bruker EMP Monitor, kan du bytte med denne programvaren. For å oppdate programvaren, må du først avinstallere EMP Monitor og deretter installere denne programvaren.

- Til og med etter at EasyMP Monitor er avinstallert, vil innstillingene og logginformasjonen bli værende på harddisken. Hvis denne informasjonen ikke lenger er nødvendig, kan du slette EasyMP Monitor Ver.4.31-mappen. Hvis standard innstillinger har blitt brukt under installasjonen, finner du denne mappen på: "C:\Users\
(brukernavn)\AppData\Local\VirtualStore\Programfiler\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"

Før drift igangsettes

Sjekk følgende punkter før oppstart av EasyMP Monitor.

- EasyMP Monitor må være installert på datamaskinen som skal brukes til overvåking og kontroll.
- Datamaskinen og projektorene må være koblet til nettverket.
- Hvis du bruker Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista, må datamaskinen startes i administratormodus.
- Avhengig av projektormodell er et kommersielt tilgjengelig seriell ↔ TCP/IP-konverteringsadapter samt en kabel med plugg for stikkontakt nødvendig for å kunne bruke EasyMP Monitor. ➡ Projektorens Brukerhåndbok "Ventemodus"
Konfigurer innstillingene for den serielle ↔ TCP/IP-konverteringsadapteren før projektoren kobles til.

Begrensninger som gjelder i et Windows Vista-miljø

Når du bruker EasyMP Monitor med Windows Vista, må du være oppmerksom på følgende begrensninger.

- Du må ha administratorrettigheter for å kunne bruke **Registrer ved oppstart** i skjermbildet Miljøoppsett for EasyMP Monitor.
➡ "Overvåking via systemstatusfeltet" [s.24](#)




Bruk av EasyMP Monitor

Denne operasjonen utføres når EasyMP Monitor startes opp for første gang etter installasjonen, og når du vil legge til projektorer. Når en projektor først er registrert, vil statusen for projektoren vises automatisk hver gang EasyMP Monitor startes opp etter det.

Registreringsmetode for projektorene vil variere avhengig av hvor projektorene er tilkoblet i nettverket.

- Ved registrering av en projektor som er plassert i samme segment som datamaskinen hvor EasyMP Monitor er installert.
 - ☛ "Registrering av projektorer med automatisk søk (søk etter og registrering av projektorer som er plassert i det samme segmentet)" [s.10](#)
- Ved registrering av projektorer som er plassert i flere segmenter i nettverket ☛ "Angivelse av adresseområdet for å utføre automatisk søk og registrering" [s.13](#)



Oppstart av EasyMP Monitor

Fremgangsmåte


- 1 Klikk "Start" - "Programmer" (eller "Alle programmer") - "EPSON Projektor" - "EasyMP Monitor Ver.4.31" i den rekkefølgen for å starte EasyMP Monitor.
- 2 Hovedvinduet vises.
Det røde boksområdet som beskrives i skjermen nedenfor refereres til som Gruppert visning.

Registrering av projektorer med automatisk søk (søk etter og registrering av projektorer som er plassert i det samme segmentet)

Prosedyrer for automatisk søk


Fremgangsmåte


- 1 Høyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Projektor (autom. søk)".
Følgende Opprett ny projektor (autom. registrering)-vindu vil vises.
Hvis Detaljert listevisning vises, velg Ny - Projektor (autom. søk) fra Rediger-menyen.



2 Klikk "Søk".

Automatisk søk utføres, og navnene på projektorerne som oppdages, vises.

Hvis en projektor ikke vises i listen, bruker du "Registrering ved å angi en IP-adresse (manuell registrering)".  [s.15](#)



Projektornavn	IP-adresse
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46



- Du kan også utføre denne operasjonen ved å velge **Ny - Projektor (autom. søk)** fra Rediger-menyen.
- Projektorer som bruker en seriell ↔ TCP/IP-konverteringsadapter, kan ikke oppdages.

Prosedyrer for registrering

Fremgangsmåte




Velg projektoren(e) som skal registreres i den viste listen, og klikk deretter på "Rediger".

Følgende vindu vises.

Opprett ny projektor (autom. søk)

Visningsnavn

Vis ikon 

Overordnet gruppe

Projektornavn

IP-adresse

☐ Bruk Seriell <-> TCP/IP konverteringsadapter.

Portnummer

Skjermpassord

Beskrivelse

☒ Skjerm

Konfigurer de nødvendige innstillingene, og bruk følgende tabell som referanse.

Visningsnavn	Angi navnet/navnene på projektoren(e) som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevisning. Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke mellomrom som det første tegnet.
Vis ikon	Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevisning.

Overordnet gruppe	Velg dette alternativet når en projektor skal registreres i en gruppe. Hvis det ikke er opprettet noen grupper, kan du ikke velge dette alternativet. ☛ "Registrering av flere projektorer til en overvåkingsgruppe samtidig" s.16
Projektornavn	Viser navnet som er registrert for projektoren.
IP-adresse	Viser IP-adressen for den registrerte projektoren.
Bruk Seriell ↔ TCP/IP konverteringsadapter.	Kan ikke velges når projektorer registreres ved hjelp av automatisk søk.
Portnummer	Kan ikke velges når projektorer registreres ved hjelp av automatisk søk.
Skjermpassord	Hvis det har blitt satt et Overvåkingspass for projektoren, sørg for at satt Overvåkingspass tastes inn. Hvis korrekt passord ikke tastes inn på dette tidspunktet, vil overvåking og kontroll av projektoren ikke være mulig til tross for at den er registrert.
Beskrivelse	Du kan taste inn et memo om projektoren. Opplysningene du taster inn her vil vises i projektoregenskaper. Du kan angi maksimalt 60 byte.
Skjerm	Velg dette alternativet når du vil starte overvåking.



Når du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for å starte registreringen. Når meldingen vises, klikker du "OK".


Hvis du vil fortsette med å registrere andre projektorer, gjentar du trinn 1 og 2.



Projektorer som er registrert ved hjelp av automatisk søk, søkes etter på nytt etter projektornavn hver gang EasyMP Monitor startes opp.

- 3** Hvis du vil avslutte registreringsoperasjonen, klikker du  øverst i høyre hjørne av vinduet eller klikk "Avbryt".

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.

Gå til  "Oppsett for overvåkingsvindu" [s.19](#) hvis du vil ha mer detaljert informasjon om bruk av Gruppert visning og Detaljert listevissning.

Angivelse av adresseområdet for å utføre automatisk søk og registrering




Projektorer som bruker en seriell ↔ TCP/IP-konverteringsadapter, kan ikke oppdages.

Prosedyrer for automatisk søk

Fremgangsmåte


- 1** Høyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" – "Projektor (autom. søk)".
- Vinduet Opprett ny projektor (autom. registrering) vises.
- Hvis Detaljert listevissning vises, velg Ny - Projektor (autom. søk) fra Rediger-menyen.
- 2** Velg avmerkingsboksen "Angi et adresseområde og søk." og tast deretter inn "Startadresse" og "Sluttadresse" i området.



3

Klikk "Søk".

Automatisk søk utføres, og navnene på projektorene som oppdages, vises.




Projektnavn	IP-adresse
Projektor10	192.168.0.40
Projektor11	192.168.0.41
Projektor12	192.168.0.42
Projektor13	192.168.0.43
Projektor14	192.168.0.44
Projektor15	192.168.0.45
Projektor16	192.168.0.46

Prosedyrer for registrering

Fremgangsmåte

- 1 Velg projektoren(e) som skal registreres i den viste listen, og klikk deretter "Rediger".

Følgende vindu vises.




Konfigurer de nødvendige innstillingene, og bruk følgende tabell som referanse.

Visingsnavn	Angi navnet/navnene på projektoren(e) som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevising. Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke mellomrom som det første tegnet.
Vis ikon	Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevising.
Overordnet gruppe	Velg dette alternativet når en projektor skal registreres i en gruppe. Hvis ingen grupper har blitt opprettet, kan dette alternativet ikke velges. ☛ "Registrering av flere projektorer til en overvåkingsgruppe samtidig" s.16


Projektornavn	Viser navnet som er registrert for projektoren.
IP-adresse	Viser IP-adressen for den registrerte projektoren.
Bruk Seriell ↔ TCP/IP konverteringsadapter.	Kan ikke velges når projektorer registreres ved hjelp av automatisk søk.
Portnummer	Kan ikke velges når projektorer registreres ved hjelp av automatisk søk.
Skjermpassord	Hvis det har blitt satt et Overvåkningspass for projektoren, sørg for at satt Overvåkningspass tastes inn. Hvis korrekt passord ikke tastes inn på dette tidspunktet, vil overvåking og kontroll av projektoren ikke være mulig til tross for at den er registrert.
Beskrivelse	Du kan taste inn et memo om projektoren. Opplysningene du taster inn her vil vises i projektoregenskaper. Du kan angi maksimalt 60 byte.
Skjerm	Velg dette alternativet når du vil starte overvåking.

- 2** Når du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for å starte registreringen. Når meldingen vises, klikker du "OK".

Hvis du vil fortsette med å registrere andre projektorer, gjentar du trinn 1 og 2.

- 3** Klikk på  øverst til høyre i skjermen eller klikk på "Avbryt" for å avslutte registreringsprosessen.

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.

Gå til  "Oppsett for overvåkingsvindu" s.19 hvis du vil ha mer detaljert informasjon om bruk av Gruppert visning og Detaljert listevissning.

Registrering ved å angi en IP-adresse (manuell registrering)


Fremgangsmåte



Høyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" – "Projektor (manuell registrering)".

Følgende vindu vises.

Hvis Detaljert listevissning vises, velg Ny - Projektor (manuell registrering) fra Rediger-menyen.





Du kan også utføre denne operasjonen ved å velge **Ny - Projektor (manuell registrering)** fra Rediger-menyen.

2

Angi IP-adressen til projektoren som skal registreres, i boksen "IP-adresse", og klikk deretter "Søk". Når meldingen vises, klikker du "OK".

Ved bruk av et serielt ↔ TCP/IP-konverteringsadapter samt en kabel for tilkobling til projektoren, velg **Bruk Seriell ↔ TCP/IP konverteringsadapter.**, tast inn portnummer i **Portnummer**, og klikk deretter på **Søk**.

3

Etter at søket er gjennomført, angir du informasjonen for projektoren som skal registreres, og bruker tabellen nedenfor som referanse.

Visningsnavn	Angi navnet/navnene på projektoren(e) som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning. Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke mellomrom som det første tegnet.
Vis ikon	Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.
Overordnet gruppe	Velg dette alternativet når en projektor skal registreres i en gruppe. Hvis det ikke er opprettet noen grupper, kan du ikke velge dette alternativet. ☛ "Registrering av flere projektorer til en overvåkingsgruppe samtidig" s.16
Projektornavn	Viser navnet som er registrert for projektoren.
IP-adresse	Dette viser IP-adressen du skrev inn under trinn 2.
Bruk Seriell ↔ TCP/IP konverteringsadapter.	Velg dette alternativet hvis du bruker en seriell ↔ TCP/IP-konverteringsadapter for å koble til projektoren.
Portnummer	Hvis du bruker en seriell ↔ TCP/IP-konverteringsadapter for å koble til projektoren, skriver du inn portnummeret.

Skjermpassord	Hvis det har blitt satt et Overvåkingspass for projektoren, sørg for at satt Overvåkingspass tastes inn. Hvis riktig passord ikke angis på dette tidspunktet, vil det ikke være mulig å overvåke og kontrollere projektoren, selv om den er registrert. Hvis et serielt ↔ TCP/IP-konverteringsadapter benyttes for å kople til projektoren, kan sikkerhetsfunksjonen Overvåkingspass ikke brukes.
Beskrivelse	Du kan taste inn et memo om projektoren. Opplysningene du taster inn her vil vises i projektoregenskaper. Du kan angi maksimalt 60 byte.
Skjerm	Velg dette alternativet når du vil starte overvåking.

4

Når du har angitt informasjonen, klikker du "Registrer" for å starte registreringen. Når meldingen vises, klikker du "OK".

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.

Registrering av flere projektorer til en overvåkingsgruppe samtidig

Registrerte projektorer kan deretter registreres sammen i ulike grupper, slik at de kan overvåkes og kontrolleres sammen.

Hvis du velger én av de registrerte gruppene som Overordnet gruppe, kan dessuten overvåkings- og kontrolloperasjoner utføres for alle projektorene i denne Overordnet gruppe.

En Overordnet gruppe kan settes for andre overordnede grupper, slik at en hierarkisk gruppeoppstilling kan opprettes.

Først må du opprette registreringsgruppene, og deretter kan du registrere projektorene i gruppene som er opprettet.

Fremgangsmåte

1 Høyreklikk i Gruppert visning og velg "Ny" - "Gruppe".

Følgende vindu vises.

Konfigurer de nødvendige innstillingene, og bruk tabellen nedenfor som referanse.

Hvis Detaljert listevissning vises, velg Ny - Gruppe fra Rediger-menyen.



Gruppenavn	Angi navnet/navnene på gruppen som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning. Du kan angi maksimalt 32 byte. Du kan ikke bruke mellomrom som det første tegnet.
Vis ikon	Velg ikonet/ikonene som skal vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.
Overordnet gruppe	Dette velger overordnet gruppe. Hvis det ikke er opprettet noen grupper, kan du ikke velge dette alternativet.
Skjerm	Velg dette alternativet for å overvåke alle projektorene som er registrert i gruppen. Hvis dette alternativet ikke velges, brukes innstillingene som ble konfigurert da de enkelte projektorene ble registrert. Det kan ikke innstilles ved oppretting av en ny gruppe.



Du kan også utføre denne operasjonen ved å velge **Ny - Gruppe** fra Rediger-menyen.

2

Når oppsettet er fullført, klikk på "Registrer" for å starte registreringen. Når meldingen vises, klikk på "OK".

Ikonet/ikonene for projektoren(e) du registrerte, vises i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.

3

Høyreklikk projektorikonet/-ikonene som skal registreres i gruppen du har opprettet i Gruppert visning eller Detaljert listevissning, og velg "Rediger".



Du kan også utføre denne operasjonen ved å velge **Rediger** i Rediger-menyen.

4

I vinduet Rediger projektor velger du gruppenavnet som skal brukes for å registrere i Overordnet gruppe, og klikker deretter "Endre".

Statusen for grupperegistreringen vises som et ikon i Gruppert visning eller Detaljert listevissning.



Registreringsopplysningene kan også kontrolleres ved å bruke Projektorliste i Vis-menyen.

Hvis projektornavnet eller IP-adressen endres etter registrering

For projektorer som er registrert manuelt

Fremgangsmåte

- 1 Høyreklikk et projektorikon i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg "Overvåking deaktivert". Høyreklikk deretter projektorikonet igjen, og velg "Rediger".





Du kan også utføre disse operasjonene ved å bruke Rediger-menyen.

- 2 Hvis det bare er projektornavnet som er endret, klikker du "Søk" i vinduet Rediger projektor som vises. Hvis IP-adressen er endret, angir du den nye IP-adressen i boksen "IP-adresse" og klikker deretter "Søk". Når meldingen vises, klikker du "OK".
- 3 Når du kommer tilbake til vinduet Rediger projektor, klikker du "Endre".

For projektorer som er registrert ved hjelp av automatisk søk

Fremgangsmåte

- 1 Slett projektoren(e) med navn eller IP-adresse som er endret i Gruppert visning eller Detaljert listevisning.  s.18
- 2 Utfør automatisk søk for å registrere projektoren(e) på nytt.  s.10

Avbryte projektorregistreringer (Slett)

Registreringer for projektorer kan slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for overvåking eller kontroll med EasyMP Monitor.

Fremgangsmåte

Høyreklikk projektorikonet/-ikonene eller gruppen som skal slettes i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg "Slett". Når meldingen vises, klikker du "OK".

Du kan velge flere enn én projektor for sletting, ved å velge den/dem i Gruppert visning eller Detaljert listevisning.

Metodene for å velge flere enn én projektor samtidig, er som følger.

- Hvis du velger et Gruppeikon i Gruppert visning, vil alle projektorene som er registrert i denne gruppen bli slettet samtidig.
- Hold nede Ctrl-tasten på tastaturet mens du klikker de ønskede ikonene.
- Bruk dra og slipp for å velge et område med ønskede ikoner.



Du kan også utføre denne operasjonen ved å velge **Slett** i Rediger-menyen.


Typer overvåkingsvinduer og metoder for bytting av visning

Typer overvåkingsvinduer

Det er to typer overvåkingsvinduer. Velg ønsket vindu.

- **Gruppert visning**


I denne visningen kan du sjekke statusen for gruppregristreringer i et hierarkisk diagram.



Gruppert visning

- **Detaljert listevising**

I denne visningen kan du vise statusen for hver projektor som en liste, slik at du kan sjekke detaljert informasjon om projektorene. Du kan også vise bestemte elementer som en liste og sortere visningselementer ved å bruke en bestemt rad som sorteringstast.



Type	Group	Name	Status	Power	Temperature	Connection
Branch A	Lobby		OK	23H		
Branch A	Convention Hall	Project01	OK	20H		
Branch A	Convention Hall	Project02	OK	68H		
Branch A	Showroom	No1	OK	128H		
Branch A	Showroom	No2	OK	68H		
Branch A	Showroom	No3	OK	15H		
Branch A	Showroom	No4	OK	0H		
Branch A	Showroom	No5	OK	05H		
Branch B	Conference Room	101	OK	49H		
Branch B	Conference Room	102	OK	108H		
Branch B	Conference Room	103	OK	39H		
Branch B	Conference Room	104	OK	79H		
Branch B	Conference Room	105	OK	79H		
Branch B	Conference Room	106	OK	0H		
Branch B	Conference Room	107	OK	0H		
Branch B	Conference Room	108	OK	0H		
Branch B	Conference Room	109	OK	0H		
Branch B	Conference Room	110	OK	0H		
Branch B	Conference Room	111	OK	0H		
Branch B	Conference Room	112	OK	0H		
Branch B	Conference Room	113	OK	0H		
Branch B	Conference Room	114	OK	0H		
Branch B	Conference Room	115	OK	0H		
Branch B	Conference Room	116	OK	0H		
Branch B	Conference Room	117	OK	0H		
Branch B	Conference Room	118	OK	0H		
Branch B	Conference Room	119	OK	0H		
Branch B	Conference Room	120	OK	0H		
Branch B	Conference Room	121	OK	0H		
Branch B	Conference Room	122	OK	0H		
Branch B	Conference Room	123	OK	0H		
Branch B	Conference Room	124	OK	0H		
Branch B	Conference Room	125	OK	0H		
Branch B	Conference Room	126	OK	0H		
Branch B	Conference Room	127	OK	0H		
Branch B	Conference Room	128	OK	0H		
Branch B	Conference Room	129	OK	0H		
Branch B	Conference Room	130	OK	0H		
Branch B	Conference Room	131	OK	0H		
Branch B	Conference Room	132	OK	0H		
Branch B	Conference Room	133	OK	0H		
Branch B	Conference Room	134	OK	0H		
Branch B	Conference Room	135	OK	0H		
Branch B	Conference Room	136	OK	0H		
Branch B	Conference Room	137	OK	0H		
Branch B	Conference Room	138	OK	0H		
Branch B	Conference Room	139	OK	0H		
Branch B	Conference Room	140	OK	0H		
Branch B	Conference Room	141	OK	0H		
Branch B	Conference Room	142	OK	0H		
Branch B	Conference Room	143	OK	0H		
Branch B	Conference Room	144	OK	0H		
Branch B	Conference Room	145	OK	0H		
Branch B	Conference Room	146	OK	0H		
Branch B	Conference Room	147	OK	0H		
Branch B	Conference Room	148	OK	0H		
Branch B	Conference Room	149	OK	0H		
Branch B	Conference Room	150	OK	0H		
Branch B	Conference Room	151	OK	0H		
Branch B	Conference Room	152	OK	0H		
Branch B	Conference Room	153	OK	0H		
Branch B	Conference Room	154	OK	0H		
Branch B	Conference Room	155	OK	0H		
Branch B	Conference Room	156	OK	0H		
Branch B	Conference Room	157	OK	0H		
Branch B	Conference Room	158	OK	0H		
Branch B	Conference Room	159	OK	0H		
Branch B	Conference Room	160	OK	0H		
Branch B	Conference Room	161	OK	0H		
Branch B	Conference Room	162	OK	0H		
Branch B	Conference Room	163	OK	0H		
Branch B	Conference Room	164	OK	0H		
Branch B	Conference Room	165	OK	0H		
Branch B	Conference Room	166	OK	0H		
Branch B	Conference Room	167	OK	0H		
Branch B	Conference Room	168	OK	0H		
Branch B	Conference Room	169	OK	0H		
Branch B	Conference Room	170	OK	0H		
Branch B	Conference Room	171	OK	0H		
Branch B	Conference Room	172	OK	0H		
Branch B	Conference Room	173	OK	0H		
Branch B	Conference Room	174	OK	0H		
Branch B	Conference Room	175	OK	0H		
Branch B	Conference Room	176	OK	0H		
Branch B	Conference Room	177	OK	0H		
Branch B	Conference Room	178	OK	0H		
Branch B	Conference Room	179	OK	0H		
Branch B	Conference Room	180	OK	0H		
Branch B	Conference Room	181	OK	0H		
Branch B	Conference Room	182	OK	0H		
Branch B	Conference Room	183	OK	0H		
Branch B	Conference Room	184	OK	0H		
Branch B	Conference Room	185	OK	0H		
Branch B	Conference Room	186	OK	0H		
Branch B	Conference Room	187	OK	0H		
Branch B	Conference Room	188	OK	0H		
Branch B	Conference Room	189	OK	0H		
Branch B	Conference Room	190	OK	0H		
Branch B	Conference Room	191	OK	0H		
Branch B	Conference Room	192	OK	0H		
Branch B	Conference Room	193	OK	0H		
Branch B	Conference Room	194	OK	0H		
Branch B	Conference Room	195	OK	0H		
Branch B	Conference Room	196	OK	0H		
Branch B	Conference Room	197	OK	0H		
Branch B	Conference Room	198	OK	0H		
Branch B	Conference Room	199	OK	0H		
Branch B	Conference Room	200	OK	0H		

Detaljert listevising

Slik bytter du visning


Gruppert visning og Detaljert listevising byttes på følgende måte.


Fremgangsmåte

Klikk på Vis-menyen, og velg "Gruppert visning" eller "Detaljert listevising".






Overvåking med Gruppert visning








Betydning av ikonene i Gruppert visning

I Gruppert visning indikerer mønstrene på ikonene statusen til projektorene. Hvis gruppeikonene er runde, betyr det at det er et annet nivå under dem.  s.20






Ikonmønstrene og deres betydning blir forklart nedenfor.

Gruppe	
	Ingen advarsler eller problemer Alle projektorene i gruppen er normale.
	Advarsel eller problem Det foreligger en advarsel eller problemstatus for en projektor i gruppen.
	Melding Det er oppdaget en projektor i gruppen som krever tilsyn umiddelbart.
	Overvåkning deaktivert Projektoren overvåkes ikke. Hvis du høyreklikker ikonet og velger Overvåkning aktivert , legges projektoren til blant projektorene som overvåkes.
	Data oppdateres

Projektor	
	Ingen advarsler eller problemer ^{*1}
	Advarsel eller problem
	Melding
	Overvåkning deaktivert
	Data oppdateres
	Nettverksfeil (Overvåkningspass godkjenningsfeil) Det ble ikke angitt et skjermpassord da projektoren ble registrert, eller det ble angitt feil skjermpassord.  s.11 , s.14 , s.15

Projektor

	Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil) ^{*2}
	Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil) ^{*3}

^{*1} Når Temperaturnivå vist i gruppevisning blir satt til På i Miljøoppsett på Verktøy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer den interne temperaturen i projektoren. Standardinnstillingen er Av. Da du kan få en formening om hvordan temperaturen inne i projektoren stiger når Temperaturnivå vises, kan du foreta forbedringer i projektorens driftsmiljø før det utløses advarsler om høy intern temperatur eller høy temperatur.  [s.24](#)

^{*2} Sjekk følgende punkter.

- Sjekk at strømmen til projektoren er slått på.
- Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.
- Sjekk at Nettverksovervåking er satt til På eller Ventemodus er satt til Nettverk på i projektorens konfigurasjonsmeny.

^{*3} Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.



Projektorinformasjonen som blir generert når det blir registrert et problem, blir lagret til EasyMP Monitor blir lukket. Skjermbildene til EasyMP Monitor blir ikke oppdatert automatisk, selv om projektorens status går tilbake til normal. Klikk "Oppdater" i hovedvinduet for å oppdatere statusen.

Bruk av ikonene i Gruppert visning

Følgende ikonoperasjoner kan utføres i Gruppert visning.

• Utvide og skjule ikoner

Hver gang du dobbeltklikker på et gruppeikon, vises eller skjules ikonene for projektoren som er registrert i gruppen.


• Flytte ikoner

Hvis du vil endre plasseringen til et ikon i Gruppert visning, drar og slipper du ganske enkelt ikonet som skal flyttes.

Overvåking med Detaljert listevissning

Betydning av ikonene i Detaljert listevissning

Statusen for registrerte projektorer vises som en liste i Detaljert listevissning, uavhengig av hvilke Gruppe projektorene hører til.




1	2	3	4	5	6	7
Type	Gruppnavn	Visningsnavn	Strøm	Pærens brukstid	Temperaturnivå	Feilinformasjon
	Branch A	Lobby		33H		
	Branch A/Convention Hall	Projector01		20H		
	Branch A/Convention Hall	Projector02		69H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No1		120H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No2		60H		
	Branch A/Showroom/Showroom A	No3		19H		
	Branch A/Showroom/Showroom B	No4		0H		
	Branch A/Showroom/Showroom B	No5		89H		
	Branch B/Conference Room	100		49H		
	Branch B/Conference Room	101		100H		
	Branch B/Conference Room	102		39H		
	Branch B/Conference Room	103		79H		
	Branch B/Reception Room	Room 1		79H		
	Branch B/Reception Room	Room 2		80H		

Ikonmønstrene og deres betydning blir forklart nedenfor.

1 Type

Viser projektorens status.

 Ingen advarsler eller problemer^{*1}



Advarsel eller problem

Det har oppstått en feil i projektoren.



Varsel

Projektoren krever tilsyn umiddelbart.



Overvåking deaktivert

Projektoren overvåkes ikke. Hvis du høyreklikker på ikonet og velger Overvåking aktivert, vil projektoren legges til blant projektorene som overvåkes.



Data oppdateres



Nettverksfeil (Overvåkingspass godkjenningsfeil)

Det ble ikke angitt et Overvåkingspass når projektoren ble registrert, eller det ble angitt feil Overvåkingspass. [s.11](#), [s.14](#), [s.15](#)



Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil)^{*2}



Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)^{*3}

2 Gruppnavn

Når projektorer blir registrert i en gruppe, vises navnet på gruppen som projektoren hører til.

3 Visningsnavn

Viser visningsnavnet.

4 Strøm

Viser strømstatusen til projektoren.



Strøm på og normal status



Strøm av og normal status



Strøm på og unormal status








Strøm av og unormal status

5 Pærens brukstid

Viser projektpærens brukstid. Hvis projektoren har 2 lyspærer, viser den pærens brukstid for både lyspære 1 og lyspære 2.



6 Temperaturnivå

Følgende fem ikoner viser de ulike statusene for intern temperatur i projektoren.

	Normal intern temperatur		Normal intern temperatur
	Advarsel om høy temperatur		Advarsel om høy temperatur
	Feil med intern temperatur		

7 Feilinformasjon

Viser en melding eller en advarsel-/problemstatus med følgende ikoner.

	NB Rengi. luftfilter		Bytt lampe* ⁴
	Bytt lampe (Lyspære 1)		Bytt lampe (Lyspære 2)
	Lampesvikt (Lyspære 1)		Lampesvikt (Lyspære 2)
	Lampefeil ved oppstart (Lyspære 1)		Lampefeil ved oppstart (Lyspære 2)
	Advarsel om høy temperatur		Bytt luftfilter
	Ingen luftfilter		Lav luftstrøm
	Feil på luftstrømsensor		Strømfeil (belastning 1)
	Strømfeil (belastning 2)		Advarsel for kinofilter
	Advarsel for lukker		Lampedekselet åpent
	Lampesvikt		Lampesvikt (Lyspære 1)
	Lampesvikt (Lyspære 2)		Lampefeil ved oppstart
	Lampefeil ved oppstart (Lyspære 1)		Lampefeil ved oppstart (Lyspære 2)
	Feil pga.høy intern temperatur		Luftstrømfeil
	Feil på luftfilterets luftstrømsensor		Intern feil
	Viftefeil		Sensorfeil

	Strømfeil (belastn.)		Strømfeil (belastning 1)
	Strømfeil (belastning 2)		Feil ved Autom. iris
	Feil på kinofilter		Lukkerfeil
	Feil på kjølesystem (peltierelement)		Feil på kjølesystem (pumpe)
	Annen feil		

*1 Når Temperaturnivå vist i gruppevisning blir satt til På i Miljøoppsett på Verktøy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer den interne temperaturen i projektoren. Standard innstilling er Av.

*2 Sjekk følgende punkter.

- Sjekk at strømmen til projektoren er slått på.
- Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.
- Sjekk at Nettverksovervåking er satt til På eller Ventemodus er satt til Nettverk på i projektorens konfigurasjonsmeny.

*3 Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.

*4 Du kan vise Bytt lampe på et hvilket som helst tidspunkt som er forhåndsinnstilt i Miljøoppsett på Verktøy-menyen.



- Projektorinformasjonen som blir generert når det blir registrert et problem, blir lagret til EasyMP Monitor blir lukket. Skjermbildene til EasyMP Monitor blir ikke oppdatert automatisk, selv om projektorens status går tilbake til normal. Klikk "Oppdater" i hovedvinduet for å oppdatere statusen.
- Feilinformasjonen som kan registreres, varierer alt etter hvilken projektor du bruker.


Valg av visningselementer

Du kan bare velge de nødvendige elementene som skal vises i Detaljert listevissning.

Fremgangsmåte

- 1 Velgt "Alternativ" fra Vis menyen.

Vinduet Alternativ vises.



- 2 Merk av for det elementet du vil vise.

- 3 Klikk "OK".

- 4 Når det ikke er mulig å vise alle detaljene for elementet i Detaljert listevissning, kan du dra i grenselinjen til høyre for elementnavnet, slik at visningen utvides til ønsket bredde.

Sortering av lister

Du kan sortere detaljerte lister ved å bruke en bestemt rad som sorteringstast, for eksempel projektornavnrekkefølge eller IP-adresserekkefølge.

Fremgangsmåte

Klikk elementnavnet for raden du vil bruke som sorteringsnøkkel.

Søke etter ønskede ikoner (projektorliste)

Funksjonen Projektorliste er nyttig for å søke i lister når mange grupper og projektorer er registrert, og ikonet du leter etter ikke vises på skjermen.

Fremgangsmåte

Velgt "Projektorliste" fra Vis menyen.

Følgende vindu vises.



Ved bruk av Projektorliste, vises ikke temperaturnivåikonene uansett innstilling for Temperaturnivå vist i gruppevisning under Miljøoppsett.

Med Projektorliste kan du sjekke registreringsinformasjon for grupper i et hierarkisk diagram. Når du klikker et ikon, rulles Gruppert visning og Detaljert listevissning opp eller ned, slik at det valgte ikonet vises i vinduet.


Overvåking via systemstatusfeltet

Projektorstatusene vises alltid som ikoner i systemstatusfeltet, selv når Gruppert visning eller Detaljert listevisning ikke alltid vises, og statusene kan sjekkes på grunnlag av ikonmønstrene.

Når konfigurasjonsmenyene er innstilt ved hjelp av følgende operasjoner, vises det et ikon i systemstatusfeltet, og statusen kan overvåkes på grunnlag av ikonets mønster.




Ikonmønstrene blir forklart nedenfor.



Fremgangsmåte

- 1 Velgt "Miljøoppsett" fra Verktøy menyen.
Vinduet Miljøoppsett vises.
- 2 Velg "På systemstatusfeltet".



Klikk "OK".



- Høyreklikk ikonet i systemstatusfeltet for å åpne en popup-meny og velge **Åpne hovedskjermen** eller **Avslutt**.
- Hvis **Registrer ved oppstart** under Miljøoppsett er valgt, startes EasyMP Monitor automatisk når strømmen til datamaskinen blir slått på. Når EasyMP Monitor brukes i Windows Vista, må du ha administratorrettigheter for å kunne bruke denne funksjonen.

Vise projektorer med problemer eller advarselsstatuser i en liste


Du kan vise en liste som bare inneholder projektorer med problemer eller advarselsstatuser.

Fremgangsmåte

Velgt "Liste over advarsler og feil på projektor" fra Vis menyen.
Følgende vindu for Liste over advarsler og feil på projektor, vises.

Hvis du flytter musepekeren over ikonet for informasjonen om feil, vises nærmere informasjon om feilen og hvordan den kan rettes. Hvis du dobbeltklikker en linje, vises egenskapene for den aktuelle projektoren.


☞ s.27




Ikonmønstrene og deres betydning blir forklart nedenfor.


1 Type


Viser gruppen eller projektorens status.

 Ingen advarsler eller problemer*¹

 Advarsel eller problem
Det har oppstått en feil i projektoren.

 Varsel
Projektoren krever tilsyn umiddelbart.

 Overvåking deaktivert
Projektoren overvåkes ikke. Hvis du høyreklikker på ikonet og velger Overvåking aktivert, vil projektoren legges til blant projektorene som overvåkes.

 Data oppdateres



Nettverksfeil (Overvåkingspass godkjenningsfeil)

Det ble ikke angitt et Overvåkingspass når projektoren ble registrert, eller det ble angitt feil Overvåkingspass. ☞ s.11, s.14, s.15



Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil)*²



Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)*³

2 Visningsnavn

Viser visningsnavnet.

3 Strøm

Viser strømstatusen til projektoren.



Strøm på og normal status



Strøm av og normal status



Strøm på og unormal status



Strøm av og unormal status

4 Pærens brukstid

Viser projektpærens brukstid.

5 Kilde

Viser inngangskilden som har blitt valgt for projektoren.



Datamaskin eller
Datamaskin1



Datamaskin2



BNC



S-Video



Video (RCA)



Video (BNC)



DVI-D1 eller HDMI1,
DVI-D, HDMI*⁴



DVI-D2 eller HDMI2*⁵



D-Video



EasyMP



USB Display



USB eller USB1





USB2



LAN

6 Temperaturnivå

Følgende fem ikoner viser de ulike statusene for intern temperatur i projektoren.



7 Feilinformasjon

Viser advarsel-/problemstatus med følgende ikoner.



*1 Når Temperaturnivå vist i gruppevisning blir satt til På i Miljøoppsett på Verktøy-menyen, vil det vises et ikon over projektorikonet som indikerer den interne temperaturen i projektoren. Standard innstilling er Av.

*2 Sjekk følgende punkter.
- Sjekk at strømmen til projektoren er slått på.
- Sjekk at LAN-kabelen er korrekt tilkoblet.
- Sjekk at Nettverksovervåking er satt til På eller Ventemodus er satt til Nettverk på i projektorens konfigurasjonsmeny.

*3 Sjekk at projektoren er korrekt tilkoblet nettverket.

*4 Den beskriver DVI-D hvis projektoren er styrt med inngangsterminaler for både DVI-D og HDMI.

*5 Den beskriver HDMI hvis projektoren er styrt med inngangsterminaler for både DVI-D og HDMI.

*6 Du kan vise Bytt lampe på et hvilket som helst tidspunkt som er forhåndsinnstilt i Miljøoppsett på Verktøy-menyen.



Feilinformasjonen som kan registreres, varierer alt etter hvilken projektor du bruker.

Detaljert sjekking av egenskaper


Du kan utføre en detaljert sjekk av egenskapene til Gruppe og projektorer.







Visning av Gruppeegenskaper

Fremgangsmåte

Du kan bruke én av følgende metoder for å vise egenskapene.

- **Visning av egenskapene til alle grupper i Gruppert visning**
Høyreklikk i Gruppert visning og velg **Egenskap**.
- **Visning av egenskaper for angitte grupper**
Høyreklikk på et ikon i Gruppert visning og velg deretter **Egenskap**.




Type	Visningsnavn	Strøm	Pærens brukstid	Kilde	Temperaturnivå	Feilinformasjon
	Showroom	****	****	****	****	
	Convention H	****	****	****	****	
	Lobby		33H			

Hvis du dobbeltklikker en linje, vises egenskapene for den aktuelle gruppen eller projektoren.

Visning av Projektoregenskaper

Høyreklikk et projektorikon i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg **Egenskap**.



- 1 Viser projektorens serienummer. Hvis det vises bindestreker, må du bekrefte serienummeret på projektorens produktmerke.
- 2 Viser projektorens fastwareversjon.

Visning og sletting av logger

I nettleseren kan du gjennomgå en overføringslogg som blant annet inneholder det som er kontrollert av EasyMP Monitor, og projektorfeil. Du kan slette loggene når du har gått gjennom dem.



Når Logg resultat er satt til På under Miljøoppsett i Verktøy-menyen, blir overføringsloggene lagret. Standardinnstillingen er Av.

Visning av Logg

Fremgangsmåte

Velgt "Logg" - "Vis" fra Vis-menyen.

Nettleseren åpnes, og kommunikasjonsloggene frem til det aktuelle tidspunktet vises.

Sletting av Logg

Fremgangsmåte

Velgt "Logg" - "Slett" fra Vis-menyen. Når bekreftelsesmeldingen vises, klikker du "OK".


Alle logger slettes, og detaljer om kontrolloperasjoner i EMP Monitor og informasjon om nye projektorfeil etter dette tidspunktet vil bli registrert i en ny logg.

Utføre kontroll med kontrolltastene


Klikk ikonet for en projektor som skal kontrolleres, i Gruppert visning eller Detaljert listevissing, og klikk en kontrolltast for å aktivere kontroll av bare den valgte projektoren.













Du kan også aktivere kontroll av alle valgte projektorer ved å velge mer enn én projektor i Gruppert visning eller Detaljert listevissing, og deretter klikke en kontrollknapp. Metodene for å velge flere enn én projektor samtidig, er som følger.




- Hvis du velger et gruppeikon i Gruppert visning, kan alle projektorene som er registrert i den aktuelle gruppen, og som er innstilt for overvåking, kontrolleres samtidig.
- Hold nede Ctrl-tasten på tastaturet mens du klikker de ønskede ikonene.
- Bruk dra og slipp for å velge et område med ønskede ikoner.




Følgende tabell viser betydningen av kontrollknappene.




	På	Slår på projektoren.
---	-----------	----------------------

	Av	Slår av projektoren.
	Bytter til kilde Datamaskin1	Bytter videoinngangskilden til Datamaskin 1- eller Datamaskin-porten.
	Bytter til kilde Datamaskin2	Bytter videoinngangskilden til Datamaskin 2-porten.
	Bytter til kilde BNC	Bytter videoinngangskilden til BNC-porten.
	Bytter til kilde S-Video	Bytter videoinngangskilden til S-Video-porten.
	Bytter til kilde Video (RCA)	Bytter videoinngangskilden til Video- eller video2-porten.
	Bytter til kilde Video (BNC)	Bytter videoinngangskilden til Video1-porten.
	Bytter til kilde DVI-D, HDMI 1	Bytter videoinngangskilden til DVI-D1- eller HDMI1-porten. Bruk denne knappen til å bytte inngangssignal hvis projektoren er utstyrt med en DVI-D- eller HDMI-port. Bruk denne knappen til å velge DVI-D som inngangskilde hvis projektoren er utstyrt med både en DVI-D- og en HDMI-port.
	Bytter til kilde DVI-D, HDMI 2	Bytter videoinngangskilden til DVI-D2- eller HDMI2-porten. Bruk denne knappen til å velge HDMI som inngangskilde hvis projektoren er utstyrt med både en DVI-D- og en HDMI-port.
	Bytter til kilde D-Video	Bytter videoinngangskilden til D4-porten.
	Bytter til kilde EasyMP	Bytter inngangskilde til EasyMP eller EasyMP.net.
	Bytt kilde USB Display*	Bytter inngangskilde til USB Display.

	Bytter til kilde USB1*	Bytter videoinngangskilden til eksternt utstyr som er tilkoblet via en USB-port (Type A) eller USB1.
	Bytter til kilde USB2*	Bytter videoinngangskilden til eksternt utstyr som er tilkoblet via en USB2-port.
	Bytt kilde LAN*	Bytter videoinngangskilden til bildet som projiseres av datamaskinen via et nettverk.

* Hvis knappen ikke fungerer, kan du bytte inngangskilden med  -knappen.



- Det kan hende at enkelte tilkoblede projektorer ikke er utstyrt med alle portene eller funksjonene nevnt ovenfor. Hvis du klikker en tast for en port eller funksjon som ikke er tilgjengelig, skjer det ingenting.
- Du kan velge objekter som skal kontrolleres og bruke kontrolltastene til å utføre kontrolloperasjoner, selv når følgende vises.
 Gruppeegenskaper  s.27
 Projektoregenskaper  s.27
 Liste over advarsler og feil på projektor (kontrolloperasjoner kan bare utføres for projektorer med advarselsstatus.)  s.24

Utføre kontroll ved hjelp av en nettleser (Web-kontroll)

Du kan bruke datamaskinens nettleser til å endre konfigurasjonsmenyinnstillingene for projektorer.


Fremgangsmåte



Høyreklikk ikonet for en projektor som skal kontrolleres i Gruppert visning eller Detaljert listevisning, og velg "Web-kontroll".




Nettleseren åpnes og Web-kontroll-vinduet vises.

Med Web-kontroll kan du angi de samme opplysningene som på konfigurasjonsmenyen for projektoren.  Projektorens Brukerhåndbok



Du kan velge projektorer og høyreklikke dem for å velge Web-kontroll, selv når følgende vises.

Gruppeegenskaper  s.27

Liste over advarsler og feil på projektor (kontrolloperasjoner kan bare utføres for projektorer med advarselsstatus.)  s.24

Utføre kontroll ved hjelp av innstillinger for tidsur


Denne funksjonen er nyttig hvis du vil utføre bestemte kontrolloperasjoner til angitte klokkeslett hver dag eller hver uke, for eksempel slå på og av en projektors strømforsyning.

Innstillinger for tidsur kan konfigureres for bare en enkelt projektor eller samtidig for alle projektorene i en gruppe.

Fremgangsmåte

Velgt "Tidsur" - "Innstillinger for tidsur" fra Verktøy-menyen.

Følgende vindu vises, og du kan deretter sjekke statusen for tidsurinnstillingen.



Informasjonen som kan sjekkes, og operasjonene som kan utføres på dette tidspunktet, angis nedenfor.

1 Prosjektorer



Velger en gruppe eller prosjektor som statusen skal sjekkes for.

Når en gruppe er valgt, vises statusene for tidsurinnstilling for alle prosjektorene i den aktuelle gruppen.

2 Dato

Viser inneværende dag i en rød boks.


Dager som det er konfigurert tidsurinnstillinger for, vises med fet skrift.




Klikk på  eller  for å bytte til kalenderen for foregående måned eller neste måned.

3 Tidsur

Viser en liste over tidsurinnstillingene.

Fargene på linjene i listen Tidsur har følgende betydninger:


 Tidsurinnstilling for inneværende dag

-  Når enkelte av prosjektorene i gruppen har tidsurinnstilling aktivert og andre har den deaktivert for tidsurinnstillingen for inneværende dag
-  Når tidsurinnstillingen for inneværende dag er en deaktivert innstilling
-  Tidsurinnstilling for en annen dag enn inneværende dag


4 Slett

 Lar deg slette tidsurinnstillinger som er valgt fra tidsurlisten.



5 Lukk

 Lukker Innstillinger for tidsur-vinduet.


6 Rediger

 Lar deg endre tidsurinnstillingene som er valgt fra tidsurlisten. Hvis en gruppe er valgt for statussjekk, kan ikke innstillingene endres.

7 Legg til

 Registrerer nye tidsurinnstillinger.  "Prosedyrer for nye tidsurinnstillinger" [s.31](#)

8 Aktivert/Deaktivert

 Bytter tidsurinnstillingene som er valgt fra tidsurlisten mellom aktivert og deaktivert.




Prosedyrer for nye tidsurinnstillinger

Fremgangsmåte



Klikk på "Legg til" i Innstillinger for tidsur-vinduet. Følgende vindu vises, og de nye tidsurinnstillingene tas i bruk.



I Drift kan du utføre operasjoner for å slå av og på strømmen og bytte mellom inngangskilder, i likhet med kontrolltastene i hovedvinduet. Hvis du angir bytte av inngangskilde, vil projektoren slås på ved startklokkeslettet for tidsuret, selv om den ikke er på i øyeblikket. Derfor er det ikke nødvendig å konfigurere to separate tidsurinnstillinger for å slå på strømmen og bytte inngangskilde.

2

Etter at du er ferdig med å angi tidsurinnstillingene, klikker du "OK".


Tidsurinnstillingene som er konfigurert, vil registreres og kan sjekkes i tidsurlisten som vises.



Du kan aktivere og deaktivere alle de registrerte tidsurinnstillingene. Velg **Tidsur - Aktiver** eller **Deaktiver** fra Verktøy-menyen.


E-postvarslingsfunksjonen kan brukes til å sende relevante e-postvarsler til en forhåndsinnstilt e-postadresse når en projektor som er tilkoblet nettverket, oppnår en bestemt status, eller hvis det oppstår et problem eller en advarsel. Ved hjelp av denne funksjonen kan teknikeren varsles om statusen for en projektor eller problemer som oppstår, selv om vedkommende befinner seg på et annet sted.



- Det kan registreres opptil tre adresser (destinasjoner), og det kan sendes meldinger til alle adressene samtidig.
- Hvis det oppstår et kritisk problem med en projektor som gjør at den brått stopper opp, kan det hende at det ikke er mulig å sende en melding som varsler teknikeren om problemet.
- Hvis Ventemodus er satt til Nettverk på eller Nettverksovervåking er satt til På i projektorens konfigurasjonsmenyer, kan du overvåke projektoren selv om den er i ventemodus (når strømmen er slått av).  Projektorens Brukerhåndbok
- På enkelte projektorer kan e-postvarslingsfunksjonen innstilles på konfigurasjonsmenyen. Når det er angitt at e-postvarsel skal sendes på projektorens konfigurasjonsmeny, fungerer både innstillingene på konfigurasjonsmenyen og innstillingene som er innstilt på EasyMP Monitor.
- Statusen som kan registreres med e-postvarslingsfunksjonen, varierer alt etter hvilken projektor du bruker.

Fremgangsmåte

- 1 Velgt "E-postvarslingsfunksjon" fra Verktøy menyen.
- 2 Vinduet Angi e-postvarslingsfunksjonen vises.




Konfigurer de nødvendige innstillingene, og bruk tabellen nedenfor som referanse.

E-postvarslingsfunksjon	Sett til På for å bruke e-postvarslingsfunksjonen.
SMTP-serverens IP-adresse	Angi IP-adressen til SMTP-serveren. Du kan angi maksimalt 255 byte. Når du endrer et portnummer for SMTP-serveren, må du angi dette portnummeret. Standardverdien er "25". Du kan angi et gyldig nummer fra 1 til 65535.
Avsenderens e-postadresse	Skriv inn avsenderens e-postadresse. Du kan angi maksimalt 255 byte.
Mottakerens e-postadresse 1	Angi destinasjonsadressene for e-postvarselet. Det kan angis opptil tre destinasjoner. Du kan angi maksimalt 255 byte.
Mottakerens e-postadresse 2	
Mottakerens e-postadresse 3	



Klikk "Varslingshendelse", og merk av elementene for e-postvarsel i vinduet som vises.

**4****Klikk "OK".**

Vinduet Angi e-postvarslingsfunksjonen vises på nytt.

Gjenta trinn 3 og 4 for å innstille varslingshendelsene som skal varsles.

5**Når oppsettet er ferdig, klikker du "OK".**

Hvis projektoren registrerer et problem eller angir en status som krever tilsyn, blir det sendt en e-post maken til den nedenfor, til adressen som er angitt for Mottakerens e-postadresse.

Hvis det er flere enn ett problem, én advarsel eller status, blir tilsvarende meldinger sendt til separate linjer.

Element	Informasjon som vises
E-postemne	Varsling om projektorstatus for [Visningsnavn som vises i Gruppert visning eller Detaljert listevisning]
Brødtekst	<Visningsnavn som vises i Gruppert visning eller Detaljert listevisning> har fått følgende status. <Advarsel-/feil-/statusmelding (se tabellen nedenfor)>

Informasjonen i e-postmeldingen kan bestå av følgende.

Melding	Løsning
Intern feil	Se under Avlesing av indikatorene. ☛ Projektorens Brukerhåndbok
Viftefeil	
Sensorfeil	
Lampedeakselet åpent	
Lampefeil ved oppstart*	
Lampesvikt*	
Strømfeil (belastn.)*	
Feil pga.høy intern temperature	
Luftstrømfeil	
Feil med luftfilterets luftstrømsensor	
Feil på kinofilter	
Lukkerfeil	
Feil på kjølesystem (peltierelement)	

Melding	Løsning
Feil på kjølesystem (pumpe)	
Advarsel om høy temperatur	
Bytt lampe*	
Lampesvikt*	
Lampefeil ved oppstart*	
Strømfeil (belastn.)*	
Bytt luftfilter	
Ingen luftfilter	
Lav luftstrøm	
Feil på luftstrømsensor	
Advarsel for kinofilter	Projektoren mottar ikke bildesignaler. Sjekk tilkoblingsstatusen, og kontroller at det tilkoblede utstyret er slått på.
Advarsel for lukker	
NB Rengj. luftfilter	
Ingen signal	
Annen feil	
Feil ved Autom. iris	
Nettverksfeil (TCP tilkoblingsfeil)	
Nettverksfeil (ESC/VP.net kommunikasjonsfeil)	

Melding	Løsning
Nettverksfeil (Overvåkingspass godkjenningsfeil)	Sjekk projektorens skjermpassord.

- * Når projektoren har 2 lyspærer, vil ekstra informasjon, som (Lyspære 1) eller (Ballast 1), vises etter meldingen slik at du vet hvilken lyspære som har problemer/advarsler.

Det sendes meldinger for å informere om at projektorens feil- eller advarselsstatuser er løst.

Du kan bruke funksjonen Lås program for å forhindre at tredjeparter betjener projektorene med EasyMP Monitor og at de endrer innstillinger uten rettigheter. Oppstart og lukking av EasyMP Monitor og statusovervåking kan fortsatt utføres, selv om funksjonen Lås program er aktivert.

Når et passord er angitt, må passordet angis for å avbryte programlåsefunksjonen. Dette sikrer at programlåsen ikke kan avbrytes uten videre, og sikrer dermed systemets bedre.

Bytte mellom aktivering og deaktivering av Lås program

Aktivere Lås program

Fremgangsmåte

Velgt "Lås program" fra Verktøy menyen.

Funksjonen Lås program blir aktivert, og ingen andre operasjoner enn å åpne og lukke EasyMP Monitor og deaktivere funksjonen Lås program vil være mulig.

Deaktivere Lås program

Fremgangsmåte

- 1 Velgt "Lås opp program" fra Verktøy menyen.

2

Vinduet for inntasting av passord vises. Tast inn det angitte passordet, og klikk deretter "OK".

Hvis det ikke er angitt et passord (standardinnstillingen), klikker du **OK** uten å angi et passord. Det anbefales at du angir et passord for å ivareta sikkerheten.

Funksjonen Lås program vil avbrytes, og operasjoner kan utføres som normalt.

Innstilling av et passord for å utkoble programlåsen

Utfør følgende operasjoner med funksjonen Lås program er utkoblet.

Fremgangsmåte

1

Velgt "Miljøoppsett" fra Verktøy menyen.

Vinduet Miljøoppsett vises.

2

Velg "Bytt programmets låsepassord".

3

Angi passordet både i boksen "Nytt passord" og "Nytt passord (bekreftelse)", og klikk deretter "OK".

Passordet kan bestå av opptil 16 byte. Du kan bruke alfanumeriske enkeltbyte-tegn.



Tillegg

Projektorene kan ikke overvåkes eller kontrolleres

Årsak	Løsning
Er projektoren riktig tilkoblet nettverket?	Sjekk at nettkabelen er riktig tilkoblet. Hvis kabelen ikke er riktig tilkoblet, trekker du den ut og setter den i igjen.
Er projektoren riktig konfigurert for tilkobling til nettverket?	Sjekk innstillingene for konfigurasjonsmenykommandoen Nettverk. ☛ Projektorens Brukerhåndbok
Er EasyMP Monitor riktig installert på datamaskinen?	Avinstaller EMP Monitor, og installer den på nytt. ☛ s.7
Er alle projektorene du vil kontrollere eller overvåke, registrert?	Registrer projektorene. ☛ s.10
Er projektorens konfigurasjonsmeny for Nettverksovervåking eller Ventemodus satt til På eller Nettverk på?	For å kunne bruke EasyMP Monitor til å overvåke og kontrollere en projektor når den er i ventemodus, må projektorens konfigurasjonsmeny for Nettverksovervåking eller Ventemodus være satt til På eller Nettverk på. ☛ Projektorens Brukerhåndbok

Det sendes ingen e-postmelding når det oppstår et problem med en projektor

Årsak	Løsning
Er projektoren riktig tilkoblet nettverket?	Sjekk at nettkabelen er riktig tilkoblet. Hvis kabelen ikke er riktig tilkoblet, trekker du den ut og setter den i igjen.
Er projektoren riktig konfigurert for tilkobling til nettverket?	Sjekk innstillingene for konfigurasjonsmenykommandoen Nettverk. ☛ Projektorens Brukerhåndbok

Årsak	Løsning
Er SMTP-serverens IP-adresse, Portnummer og Mottakerens e-postadresse riktig innstilt?	Sjekk innstillingene.
Er projektorens konfigurasjonsmeny for Nettverksovervåking eller Ventemodus satt til På eller Nettverk på?	For å kunne bruke e-postvarslingsfunksjon til å overvåke og kontrollere en projektor når den er i ventemodus, må projektorens konfigurasjonsmeny for Nettverksovervåking eller Ventemodus være satt til På eller Nettverk på. ☛ Projektorens Brukerhåndbok
Har det oppstått et kritisk problem som gjør at projektoren ikke lenger fungerer?	Når projektoren ikke lenger fungerer, kan den ikke sende e-postmeldinger. Hvis projektoren ikke kan tilbakestilles automatisk etter at den er sjekket, må du kontakte forhandleren eller nærmeste adresse som er angitt i Støtte- og serviceguide som følger med projektoren.
Blir projektoren tilført strøm?	Sjekk om strømforsyningen til stedet der projektoren er installert, er brutt, eller om automatsikringen for strømuttaket som projektoren er koblet til, er utkoblet.

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller på annen måte, uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar påtas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det påtas heller ikke erstatningsansvar for skader som følger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjøper av dette produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjøper eller tredjepart har pådratt seg som et resultat av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstår ved bruk av annet tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne håndboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

411710800NO

Varemerker

Windows logo og Windows Vista er varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre relaterte selskaper.

Windows og Windows NT er varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre land.

Macintosh er et registrert varemerke tilhørende Apple Computer, Inc.

Pentium er et registrert varemerke fra Intel Corporation.

EasyMP og EasyMP.net er varemerker tilhørende Seiko Epson Corporation.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson frasier seg alle rettigheter til slike varemerker.