

Bedienungsanleitung

Multimedia Projector

EB-W8

EB-X8

EB-S8

EB-W7

EB-X7



EB-S7

Verwendete Bezeichnungen





• Sicherheitshinweise

Die Dokumentation und der Projektor weisen Symbole auf, um zu zeigen, wie der Projektor sicher verwendet wird.

Die Hinweise und ihre Bedeutung sind wie folgt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese genau verstanden haben, bevor Sie die Bedienungsanleitung lesen.

| | |
|--|---|
|  Warnung | Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können. |
|  Achtung | Dieses Symbol verweist auf Informationen, die bei Nichtbeachtung durch falsche Handhabung möglicherweise zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen können. |

• Allgemeine Hinweise

| | |
|---|---|
| Achtung | Zeigt an, dass eine ungenügende Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen Beschädigungen oder Verletzungen verursachen kann. |
|  | Weist auf Zusatzinformationen und nützliche Tipps zu einem bestimmten Thema hin. |
|  | Verweist auf eine Seite mit ausführlichen Informationen zu einem bestimmten Thema. |
|  | Bedeutet, dass das oder die unterstrichenen Wörter vor diesem Symbol im Glossar erklärt sind. Siehe Abschnitt „Glossar“ unter „Anhang“.  S.103 |
| Vorgehen | Bezeichnet Bedienungsmethoden und die Reihenfolge der einzelnen Bedienungsschritte. Die Bedienungsschritte sollten in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden. |
| [(Name)] | Gibt die Namen der Tasten auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld an. Beispiel: [Esc]-Taste |
| „(Menübezeichnung)“ Helligkeit (Fettdruck) | Bezeichnet die Menüpunkte für die Konfiguration. Beispiel: Wählen Sie „Helligkeit“ aus dem Bild-Menü. Bild-Menü - Helligkeit |

Verwendete Bezeichnungen..... 2

Einleitung

Ausstattung des Projektors..... 7

| | |
|---|---|
| Gemeinsame Merkmale der Einzelnen Modelle. | 7 |
| Dieses Gerät wurde für eine problemlose Handhabung entwickelt.. . . . | 7 |
| Erweiterte Sicherheitsfunktionen. | 7 |
| EB-W8/X8 Ausstattung. | 8 |
| Projizieren von JPEG-Bildern, die sich auf einem USB-Speichergerät oder einer Digitalkamera befinden, ohne Verwendung eines Computers | 8 |
| Das Gerät ist mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, der vielseitige Anwendungsbereiche ermöglicht, beispielsweise die Wiedergabe von Filmen und Videos.. . . . | 8 |

Teilebezeichnungen und Funktionen. 9

| | |
|--------------------------------------|----|
| Front/Oberseite. | 9 |
| Rück (EB-W8/X8). | 10 |
| Rück (EB-S8). | 11 |
| Rück (EB-W7/X7/S7). | 12 |
| Unterseite. | 13 |
| Bedienfeld (EB-W8/X8/W7/X7). | 13 |
| Bedienfeld (EB-S8/S7). | 14 |
| Fernbedienung. | 15 |

Nützliche Funktionen

Anschluss über ein USB-Kabel und Projektion (USB Display). . . . 19

| | |
|---|----|
| Umgebungsanforderungen für USB Display. | 19 |
| Verbinden. | 19 |
| Erstmaliges Anschließen. | 21 |
| Ab dem zweiten Mal. | 22 |

Ändern des Projizierten Bilds. 23

| | |
|--|----|
| Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des Projizierten Bilds (Quellensuche). | 23 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung. | 24 |
|--|----|

Funktionen zur Verbesserung der Projektionsqualität. 25

| | |
|---|----|
| Einstellung der Projektionsqualität (Einstellung Farbmodus). | 25 |
| Einstellung der adaptiven IRIS-Blende. | 26 |
| Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (Einblenden). | 26 |
| Einfrieren des Bilds (Einfrieren). | 27 |
| Ändern des Bildformats. | 27 |
| Umschalt-Methoden. | 28 |
| Ändern des Seitenverhältnisses für Bilder aus Videogeräten. | 29 |
| Ändern des Seitenverhältnisses für Computerbilder (EB-X8/S8/X7/S7). | 30 |
| Ändern des Seitenverhältnisses für Computerbilder (EB-W8/W7). | 31 |
| Zeigerfunktion (Zeiger). | 33 |
| Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom). | 34 |
| Verwenden der Fernbedienung als Maus. | 35 |
| Kabellose Maus. | 35 |
| Bild auf/ab. | 36 |

Sicherheitsfunktionen. 38

| | |
|--|----|
| Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz). | 38 |
| Arten des Kennwortschutz. | 38 |
| Kennwortschutz einstellen. | 38 |
| Eingabe des Kennworts. | 39 |
| Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre). | 40 |
| Sicherheitsschloss. | 41 |
| Anbringen des Kabelschlosses. | 41 |

Erstellen einer Präsentation als Dia-Show (nur EB-W8/X8). 42

| | |
|---|----|
| Technische Daten von Dateien, die in einer Dia-Show projiziert werden können. . . . | 42 |
| Anschließen und Entfernen von USB-Geräten. | 42 |
| Anschluss von USB-Geräten. | 42 |
| Entfernen von USB-Geräten. | 43 |
| Starten und Beenden einer Dia-Show. | 43 |
| Starten einer Dia-Show. | 43 |
| Beenden einer Dia-Show. | 43 |
| Dia-Show-Grundbedienung. | 43 |
| Drehen von Bildern. | 44 |
| Projektion von Bilddateien. | 45 |
| Projektion eines Bildes. | 45 |

| | |
|---|----|
| Fortlaufende Projektion aller Bilddateien eines Ordners (Dia-Show). | 46 |
| Bilddatei-Anzeigeeinstellung und Dia-Show Betriebseinstellung. | 47 |

Menü Konfiguration

| | |
|--|-----------|
| Verwendung des Menüs MenüKonfiguration. | 49 |
| Liste der Funktionen. | 50 |
| Bild-Menü. | 50 |
| Signal-Menü. | 51 |
| Einstellung-Menü. | 52 |
| Erweitert-Menü. | 54 |
| Information-Menü (nur Display). | 56 |
| Reset-Menü. | 57 |

Fehlersuche

| | |
|---|-----------|
| Verwendung der Hilfe. | 59 |
| Problemlösung. | 61 |
| Ablesen der Kontrollanzeigen. | 61 |
| ⏻ Die Anzeige leuchtet oder blinkt rot. | 62 |
| 🔧 Die Anzeige leuchtet oder blinkt orange. | 63 |
| Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen. | 64 |
| Probleme mit Bildern. | 65 |
| Probleme beim Start der Projektion. | 69 |
| Andere Probleme. | 70 |

Anhang

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Aufstellung. | 72 |
| Reinigung. | 73 |
| Reinigung der Projektoroberfläche. | 73 |
| Reinigen des Objektivs. | 73 |

| | |
|---------------------------|----|
| Reinigen des Luftfilters. | 73 |
|---------------------------|----|

Wechseln der Verbrauchsmaterialien. 75

| | |
|---|----|
| Wechseln der Fernbedienungs-batterien. | 75 |
| Wechseln der Lampe. | 75 |
| Lampenaustauschperiode. | 75 |
| Vorgehen beim Lampenwechsel. | 76 |
| Zurücksetzen der Lampenstunden. | 79 |
| Austausch des Luftfilters. | 79 |
| Austauschperiode des Luftfilters. | 79 |
| Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters. | 79 |

Sonderzubehör und Verbrauchsmaterialien. 81

| | |
|------------------------|----|
| Sonderzubehör. | 81 |
| Verbrauchsmaterialien. | 81 |

Speichern eines Benutzerlogos. 82

Leinwandgröße und Projektionsabstand. 84

| | |
|--------------------------------|----|
| Projektionsabstand (EB-W8/W7). | 84 |
| Projektionsabstand (EB-X8/X7). | 85 |
| Projektionsabstand (EB-S8/S7). | 86 |

Anschließen von Externen Geräten (nur EB-W7/X7/S8/S7). 87

| | |
|--|----|
| Anschließen eines Externen Monitors (nur EB-W7/X7/S7). | 87 |
| Anschließen von Externen Lautsprechern (nur EB-S8/W7/X7/S7). | 88 |

Überwachen und Steuern des Projektors mithilfe eines Computers (ESC/VP21 Befehle). 89

| | |
|--------------------------|----|
| Vor dem Start. | 89 |
| Liste der Befehle. | 89 |
| Kommunikationsprotokoll. | 90 |

Unterstützte Bildschirmformate. 91

| | |
|--|----|
| Unterstützte Bildschirmformate (EB-W8/W7). | 91 |
| Computersignale (analog RGB). | 91 |
| Component Video. | 92 |
| Composite Video/S-Video. | 92 |
| Eingangssignal vom HDMI-Eingang (nur EB-W8). | 93 |

| | |
|--|----|
| Unterstützte Bildschirmformate (EB-X8/X7) | 94 |
| Computersignale (analog RGB). | 94 |
| Component Video. | 95 |
| Composite Video/S-Video. | 95 |
| Eingangssignal vom HDMI-Eingang (nur EB-X8). | 95 |
| Unterstützte Bildschirmformate (EB-S8/S7). | 96 |
| Computersignale (analog RGB). | 96 |
| Component Video. | 97 |
| Composite Video/S-Video. | 98 |

Technische Daten. 99

| | |
|--|----|
| Allgemeine Technische Daten zum Projektor. | 99 |
|--|----|

Ansicht. 102

Glossar. 103

Allgemeine Hinweise. 105

| | |
|-------------------------------|-----|
| Allgemeiner Hinweis:. | 105 |
|-------------------------------|-----|

Index. 106




Einleitung

Dieses Kapitel erläutert die Ausstattung des Projektors und die Teilebezeichnungen.


Gemeinsame Merkmale der Einzelnen Modelle

Dieses Gerät wurde für eine problemlose Handhabung entwickelt.


- **Anschluss über ein USB-Kabel und Projektion (USB Display)**
Durch einfaches Anschließen des Projektors an einen Windows Computer über das USB-Kabel können Sie Bilder vom Computer-Bildschirm projizieren. ➡ "Anschluss über ein USB-Kabel und Projektion (USB Display)" S.19




- **Direkt Einschalten/Ausschalten**
An Orten mit zentraler Stromverwaltung, wie etwa in einem Konferenzraum, kann der Projektor auf automatisches Ein- und Ausschalten entsprechend der Stromquelle, an der der Projektor angeschlossen ist, eingestellt werden.
- **Der Einblendschieber vereinfacht Projektion und Lagerung**
Sie können die Projektion einfach durch Öffnen und Schließen des Einblendschiebers anhalten und fortsetzen. Dadurch werden deutliche Präsentationen vereinfacht.



- **Durch die Konstruktion mit einem Fuß sind keine komplizierten Ausrichtoperationen erforderlich**
Sie können Höhenanpassungen leicht mit einer Hand vornehmen.



- **Kompakt und leicht**
Dank des leichten und kompakten Gehäuses kann das Gerät mühelos transportiert werden.



- **Keine Verzögerung durch Abkühlen**
Sie können das Netzkabel des Projektors nach dem Ausschalten des Geräts abziehen, ohne den Projektor abkühlen lassen zu müssen.


Erweiterte Sicherheitsfunktionen

- **Kennwortschutz zur Nutzungsbeschränkung und -verwaltung**
Durch Festlegen eines Kennworts können Sie die Nutzung des Projektors beschränken.
- **Tastensperre sperrt die Tasten des Bedienfelds**
So können Sie verhindern, dass unbefugte Personen die Projektoreinstellungen verändern bei Veranstaltungen, in Schulen etc.

EB-W8/X8 Ausstattung

Projizieren von JPEG-Bildern, die sich auf einem USB-Speichergerät oder einer Digitalkamera befinden, ohne Verwendung eines Computers

Durch den Anschluss eines USB-Speichergeräts oder einer Digitalkamera am Projektor können Sie jpeg-Bilder, z. B. Bilder, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden, als Dia-Show wiedergeben. Die Bilder können auf diese Weise schnell und problemlos projiziert werden, ohne dass ein Computeranschluss erforderlich ist. ➡ ["Erstellen einer Präsentation als Dia-Show \(nur EB-W8/X8\)"](#)




Das Gerät ist mit einem HDMI-Anschluss ausgestattet, der vielseitige Anwendungsbereiche ermöglicht, beispielsweise die Wiedergabe von Filmen und Videos.

Bilder und Musik können in hoher Qualität projiziert werden, indem verschiedene digitale RGB-Geräte an den HDMI-Anschluss angeschlossen werden, z. B. DVD-Player, Blu-ray Disk Player, Spielekonsolen und natürlich Computer.






Front/Oberseite

Die Abbildung zeigt EB-W8/X8. Sofern nicht anders angegeben, werden ab hier alle Funktionen anhand der Abbildungen von EB-W8/X8 erläutert.




| Bezeichnung | Funktion |
|--------------------------|--|
| 1 Lampenabdeckung | Öffnen Sie diese Abdeckung zum Ersetzen der Projektionslampe. S.75 |








| Bezeichnung | Funktion |
|-------------------------------------|--|
| 2 Luftaustritt | Aus dem Luftaustritt strömt die zur internen Kühlung des Projektors verwendete Luft. <div>Achtung Stellen Sie keine Gegenstände, die sich durch Wärme verziehen oder in anderer Weise durch Wärme beeinträchtigt werden können, in die Nähe des Luftaustritts und halten Sie Ihr Gesicht oder Ihre Hände während der Projektion davon entfernt.</div> |
| 3 Einblendschieberknopf | Schieben Sie den Knopf zum Öffnen bzw. Schließen des Einblendschiebers. |
| 4 Einblendschieber | Der Schieber ist bei Nichtgebrauch des Projektors geschlossen, um das Objektiv zu schützen. Durch Schließen während der Projektion können Sie das Bild und den Ton ausblenden (Einblenden). S.26 |
| 5 Hebel zur Fußjustage | Ziehen Sie den Hebel zur Fußjustage heraus, um den einstellbaren vorderen Fuß auszufahren oder einzuziehen. Kurzanleitung |
| 6 Einstellbarer vorderer Fuß | Wenn der Projektor auf einer Fläche wie z.B. einem Tisch aufgestellt ist, kann die Position des projizierten Bildes durch Verlängern oder Verkürzen eingestellt werden. Kurzanleitung |
| 7 Fernst.-Empfänger | Empfängt die Signale der Fernbedienung. Kurzanleitung |
| 8 Luftfilter (Ansaugöffnung) | Saugt die Luft zur inneren Kühlung des Projektors an. Staubansammlungen an dieser Stelle können zum Anstieg der Innentemperatur des Projektors führen und Betriebsstörungen sowie eine Verkürzung der Lebensdauer des Motors am Objektiv verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter regelmäßig gereinigt wird. S.73 , S.79 |
| 9 Abdeckung des Luftfilters | Diese Abdeckung ist beim Austauschen des Filters zu öffnen und zu schließen. S.79 |


| Bezeichnung | Funktion |
|----------------------------------|---|
| 10 Externe Lautsprecher | |
| 11 Sicherheitssteckplatz | Der Sicherheitssteckplatz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel.  S.41 |
| 12 Zoomring nur (EB-W8/X8/W7/X7) | Stellt die Bildgröße ein.  Kurzanleitung |
| 13 Fokusring | Stellt den Bildfokus ein.  Kurzanleitung |
| 14 Bedienfeld |  "Bedienfeld EB-W8/X8/W7/X7 (EB-W8/X8/W7/X7)" S.13  "Bedienfeld (EB-S8/S7)" S.14 |

Rück (EB-W8/X8)







| Bezeichnung | Funktion |
|---------------------|---|
| 1 Fernst.-Empfänger | Empfängt die Signale der Fernbedienung.  Kurzanleitung |







| Bezeichnung | Funktion |
|--|--|
| 2 Netzbuchse | Anschluss des Netzkabels.  Kurzanleitung |
| 3 Video (Video)-Eingangsanschluss | Für Composite-Video-Signale von Videoquellen. |
| 4 Befestigungsschraube der Lampenabdeckung | Durch Festziehen dieser Schraube wird die Lampenabdeckung befestigt.  S.75 |
| 5 HDMI-Eingang | Legt Videosignale von den mit HDMI kompatiblen Videogeräten und Computern an. Dieser Projektor ist mit HDCP kompatibel  . |
| 6 Computer-Eingangsanschluss | Für den Eingang von Videosignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen. |
| 7 USB-Anzeige | Im Folgenden wird der Status von USB-Geräten erläutert, die am USB (Typ A)-Anschluss angeschlossen sind. AUS: Es ist kein USB-Gerät angeschlossen. Orangefarbene Anzeige EIN: Ein USB-Gerät ist angeschlossen. Grüne Anzeige EIN: Das USB-Gerät ist in Betrieb Rote Anzeige EIN: Störung |
| 8 USB(Typ A)-Anschluss | Anschluss eines USB-Speichergeräts oder einer Digitalkamera und Projektion von jpeg-Bildern per Dia-Show. |
| 9 USB(Typ B)-Anschluss | Durch den Anschluss des Computers mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels stehen folgende Funktionen zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • USB Display  S.19 • Kabellose Maus  S.35 • Paging-Betrieb von Dokumentendateien, z. B. PowerPoint Dateien  S.36 • Überwachen und Steuern des Projektors über USB-Kommunikation  S.89 |

| Bezeichnung | Funktion |
|---|--|
| 10 S-Video (S-Video)-Eingangsanschluss | Für S-Videosignale von Videoquellen. |
| 11 Audio-L/R (Audio-L/R)-Eingangsanschluss | Eingang des Tons, der vom Ausgangsanschluss des anderen Geräts ausgegeben wird.  <i>Kurzanleitung</i> |


Rück (EB-S8)













| Bezeichnung | Funktion |
|--|--|
| 1 Fernst.-Empfänger | Empfängt die Signale der Fernbedienung.  <i>Kurzanleitung</i> |
| 2 Audio-Anschluss | Eingang des Tons, der vom Ausgangsanschluss des anderen Geräts ausgegeben wird.  <i>Kurzanleitung</i> |
| 3 Netzbuchse | Anschluss des Netzkabels.  <i>Kurzanleitung</i> |
| 4 Video (Video)-Eingangsanschluss | Für Composite-Video-Signale von Videoquellen. |

| Bezeichnung | Funktion |
|---|--|
| 5 Befestigungsschraube der Lampenabdeckung | Durch Festziehen dieser Schraube wird die Lampenabdeckung befestigt.  S.75 |
| 6 Computer-Eingangsanschluss | Für den Eingang von Videosignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen. |
| 7 USB(Typ B)-Anschluss | Durch den Anschluss des Computers mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels stehen folgende Funktionen zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • USB Display  S.19 • Kabellose Maus  S.35 • Paging-Betrieb von Dokumentendateien, z. B. PowerPoint Dateien  S.36 • Überwachen und Steuern des Projektors über USB-Kommunikation  S.89 |
| 8 S-Video (S-Video)-Eingangsanschluss | Für S-Videosignale von Videoquellen. |
| 9 Audioausgang | Für Ausgabe der zum gerade projizierten Bild gehörenden Audiosignale über externe Lautsprecher.  S.88 |


Rück (EB-W7/X7/S7)






| Bezeichnung | Funktion |
|---|---|
| 1 Fernst.-Empfänger | Empfängt die Signale der Fernbedienung.  Kurzanleitung |
| 2 Audio-Anschluss | Eingang des Tons, der vom Ausgangsanschluss des anderen Geräts ausgegeben wird.  Kurzanleitung |
| 3 Netzbuchse | Anschluss des Netzkabels.  Kurzanleitung |
| 4 Video (Video)-Eingangsanschluss | Für Composite-Video-Signale von Videoquellen. |
| 5 Befestigungsschraube der Lampenabdeckung | Durch Festziehen dieser Schraube wird die Lampenabdeckung befestigt.  S.75 |

| Bezeichnung | Funktion |
|--|---|
| 6 Monitor Out-Anschluss | Das Bildsignal aus dem Computer, der am Computer-Eingang angeschlossen ist, wird an einen externen Monitor ausgegeben. Diese Funktion ist nicht für Videokomponenten-Signale oder andere Signale verfügbar, die über einen anderen Anschluss als den Computer-Eingang übertragen werden.  S.87 |
| 7 Computer-Eingangsanschluss | Für den Eingang von Videosignalen von einem Computer und Component-Video-Signalen von anderen Videoquellen. |
| 8 USB(Typ B) Port | Durch den Anschluss des Computers mithilfe eines handelsüblichen USB-Kabels stehen folgende Funktionen zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • USB Display  S.19 • Kabellose Maus  S.35 • Paging-Betrieb von Dokumentendateien, z. B. PowerPoint Dateien  S.36 • Überwachen und Steuern des Projektors über USB-Kommunikation  S.89 |
| 9 S-Video (S-Video)-Eingangsanschluss | Für S-Videosignale von Videoquellen. |
| 10 Audioausgang | Für Ausgabe der zum gerade projizierten Bild gehörenden Audiosignale über externe Lautsprecher.  Kurzanleitung |


Unterseite













| Bezeichnung | Funktion |
|---|--|
| ① Befestigungspunkte für die Deckenhalterung (Drei Punkte) | Für die Aufhängung an einer Decke kann die als Sonderzubehör erhältliche Deckenhalterung hier angebracht werden.  S.72 , S.81 |

| Bezeichnung | Funktion |
|---|--|
| ② Hinterer Fuß | Bei Aufstellung des Projektors auf einem Tisch hier zum Ein- bzw. Ausfahren für die Anpassung der horizontalen Neigung drehen.  Kurzanleitung |
| ③ Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel | Führen Sie ein handelsübliches Kabelschloss durch die Öse und schließen Sie es ab.  S.41 |


Bedienfeld (EB-W8/X8/W7/X7)







| Bezeichnung | Funktion |
|--------------------------------|--|
| ① [P]-Taste | Ein- oder Ausschalten des Projektors.  Kurzanleitung |
| ② Statusanzeigen | Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der Anzeigen geben den Status des Projektors an.  S.61 |
| ③ [Source Search]-Taste | Wechsel zur nächsten Eingangsquelle, die an den Projektor angeschlossen ist und Bilder ausgibt.  S.23 |

| Bezeichnung | Funktion |
|-----------------|---|
| 4 [Enter]-Taste | Beim Drücken während der Projektion von Computerbildern erfolgt eine automatische Einstellung von Tracking , Sync. und Position , um die Projektion eines optimalen Bildes zu gewährleisten. Bei Anzeige eines Konfiguration-Menüs oder Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt. |
| 5 [↶][↷]-Tasten | Korrigiert die Keystone-Verzerrung.  <i>Kurzanleitung</i> Während der Projektion als Dia-Show (nur EB-W8/X8) sind über die Tasten jedoch nur die Funktionen [▲] [▼] verfügbar. Wenn ein Konfigurationsmenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch Drücken dieser Tasten Menüpunkte und Einstellungswerte auswählen.  S.49 |
| 6 [Help]-Taste | Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.  S.59 |
| 7 [Esc]-Taste | Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Wenn sie während der Anzeige eines Konfigurationsmenüs gedrückt wird, wird die vorangegangene Menüebene angezeigt.  S.49 |
| 8 [↵][↻]-Tasten | Zur Anpassung der Lautstärke.  <i>Kurzanleitung</i> Während der Projektion als Dia-Show (nur EB-W8/X8) sind über die Tasten jedoch nur die Funktionen [◀] [▶] verfügbar. Wenn ein Konfigurationsmenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch Drücken dieser Tasten Menüpunkte und Einstellungswerte auswählen.  S.49 |
| 9 [Menu]-Taste | Zum Aufrufen und Schließen des Konfigurationsmenüs.  S.49 |


Bedienfeld (EB-S8/S7)
























| Bezeichnung | Funktion |
|-------------------------|--|
| 1 [⏻]-Taste | Ein- oder Ausschalten des Projektors.  <i>Kurzanleitung</i> |
| 2 Statusanzeigen | Die Farbe, Blinken oder permanentes Leuchten der Anzeigen geben den Status des Projektors an.  S.61 |
| 3 [Source Search]-Taste | Wechsel zur nächsten Eingangsquelle, die an den Projektor angeschlossen ist und Bilder ausgibt.  S.23 |
| 4 [Enter]-Taste | Beim Drücken während der Projektion von Computerbildern erfolgt eine automatische Einstellung von Tracking , Sync. und Position , um die Projektion eines optimalen Bildes zu gewährleisten. Bei Anzeige eines Konfiguration-Menüs oder Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt. |

| Bezeichnung | Funktion |
|------------------------|--|
| 5 [Δ][▽]-Tasten | Korrigiert die Keystone-Verzerrung.  <i>Kurzanleitung</i> Wenn ein Konfigurationsmenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch Drücken dieser Tasten Menüpunkte und Einstellungswerte auswählen.  S.49 |
| 6 [Help]-Taste | Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.  S.59 |
| 7 [Esc]-Taste | Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Wenn sie während der Anzeige eines Konfigurationsmenüs gedrückt wird, wird die vorangegangene Menüebene angezeigt.  S.49 |
| 8 [Tele]/[Wide]-Tasten | Passt die Bildschirmgröße an. Die Bildschirmgröße kann durch Drücken der [Tele]-Taste verkleinert und durch Drücken der [Wide]-Taste vergrößert werden.  <i>Kurzanleitung</i> Wenn ein Konfigurationsmenü oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, lassen sich durch Drücken dieser Tasten Menüpunkte und Einstellungswerte auswählen.  S.49 |
| 9 [Menu]-Taste | Zum Aufrufen und Schließen des Konfigurationsmenüs.  S.49 |

Fernbedienung



| Bezeichnung | Funktion |
|-----------------------------|--|
| ① [⏻]-Taste | Ein- oder Ausschalten des Projektors.  Kurzanleitung |
| ② [Computer]-Taste | Schaltet auf Bilder vom Computer-Eingang um.  S.24 |
| ③ [Video]-Taste | Bei jedem Drücken der Taste wird das Bild zwischen Video, S-Video, und HDMI (nur EB-W8/X8) Eingangsanschlüssen weitergeschaltet.  S.24 |
| ④ [USB]-Taste | Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt das Bild zwischen USB Display und Dia-Show (nur EB-W8/X8).  S.24 |
| ⑤ [A/V Mute]-Taste | Zum Ein- und Ausschalten des Tons oder des Bildes.  S.26 |
| ⑥ [Aspect]-Taste | Das Bildformat wird bei jedem Drücken der Taste verändert.  S.27 |
| ⑦ [Auto]-Taste | Beim Drücken während der Projektion von Computerbildern erfolgt eine automatische Einstellung von Tracking , Sync , und Position , um die Projektion eines optimalen Bildes zu gewährleisten. |
| ⑧ [Page]-Tasten (Down) (Up) | <ul style="list-style-type: none"> • Werden diese Tasten gedrückt, während der Projektor über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist, können Sie innerhalb des Bildschirm nach oben oder unten scrollen.  S.36 • Wenn Sie diese Taste während der Projektion als Dia-Show drücken, wird der vorherige/nächste Bildschirm angezeigt. (nur EB-W8/X8)  S.45 |
| ⑨ [E-Zoom]-Tasten (⊕) (⊖) | (⊕) Vergrößert das Bild ohne Änderung der Projektionsfläche. (⊖) Verkleinert die vergrößerten Bilder wieder mit der [⊕]-Taste.  S.34 |
| ⑩ [Menu]-Taste | Zum Aufrufen und Schließen des Konfigurationsmenü.  S.49 |

| Bezeichnung | Funktion |
|---------------------------|--|
| ⑪ [⏮][⏭] [⏪][⏩]-Taste | Bei der Anzeige eines Konfigurationsmenü oder Hilfe-Bildschirms werden hiermit die Menüpunkte ausgewählt und die Einstellwerte eingestellt.  S.49 Bei Verwendung der Kabellose Maus-Funktion bewegt sich der Mauszeiger entsprechend den Richtungstasten.  S.35 |
| ⑫ [Enter]-Taste | Bei Anzeige eines Konfiguration-Menüs oder Hilfe-Bildschirms wird die aktuelle Auswahl bestätigt und eingegeben und der nachfolgende Bildschirm angezeigt.  S.49 Dient bei Verwendung der Kabellose Maus-Funktion als linke Maustaste.  S.35 |
| ⑬ [Esc]-Taste | Beendet die gegenwärtig verwendete Funktion. Wenn Sie während der Anzeige eines Konfigurationsmenüs gedrückt wird, wird der vorangegangene Bildschirm angezeigt.  S.49 Dient bei Verwendung der Kabellose Maus-Funktion als rechte Maustaste.  S.35 |
| ⑭ [Volume]-Tasten (⏮) (⏭) | (⏮) Vermindert die Lautstärke. (⏭) Erhöht die Lautstärke.  Kurzanleitung |
| ⑮ [Help]-Taste | Zum Ein- und Ausblenden des Hilfe-Bildschirms, der bei Problemen Lösungsvorschläge anzeigt.  S.59 |
| ⑯ [Pointer]-Taste | Zum Aktivieren des Bildschirmzeigers.  S.33 |
| ⑰ [Num]-Taste | Zur Eingabe des Kennworts.  S.38 |
| ⑱ [Color Mode]-Taste | Mit jedem Drücken wird der Farbmodus gewechselt.  S.25 |

| | Bezeichnung | Funktion |
|----|---|--|
| 19 | [User]-Taste | Zum Zuweisen eines häufig genutzten Menüpunktes aus den vier verfügbaren Punkten des Konfigurationsmenüs. Durch Drücken der Taste wird der Bildschirm für die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Menüpunktes angezeigt, auf dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck vornehmen können. Die Leistungsaufnahme ist als Voreinstellung zugewiesen. ➡ S.52 |
| 20 | [Freeze]-Taste | Die Standbildfunktion wird aktiviert oder deaktiviert. ➡ S.27 |
| 21 | Numerische Tasten | Zur Eingabe des Kennworts. ➡ S.38 |
| 22 | [Search]-Taste | Wechsel zur nächsten Eingangsquelle, die an den Projektor angeschlossen ist und Bilder ausgibt. ➡ S.23 |
| 23 | Infrarotsender der Fernbedienung | Ausgang von Infrarotsignalen der Fernbedienung. |



Nützliche Funktionen

In diesem Kapitel werden nützliche Tipps für Präsentationen vorgestellt und die Sicherheit erläutert.


Indem Sie den Projektor über ein USB-Kabel mit einem Windows-Computer verbinden, können Sie Bilder projizieren, die sich auf dem Computer befinden. Diese Funktion heißt USB Display. Einfach durch Verbinden über ein USB-Kabel können auf dem Computer befindliche Bilder wiedergegeben werden.

Umgebungsanforderungen für USB Display

USB Display kann auf allen Computern ausgeführt werden, die folgende Anforderungen erfüllen.

| | |
|---|--|
| Betriebssystem | Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1 und höhere Versionen/Windows Vista/Windows Vista SP1 |
| CPU | Mobile Pentium III 1,2 GHz oder schneller Empfohlen: Pentium M 1,6 GHz oder schneller |
| Arbeitsspeicher | 256 MB oder mehr Empfohlen: 512 MB oder mehr |
| Verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte | 20 MB oder mehr |
| Anzeige | Auflösung höher als XGA (1024x768) Farbwiedergabe von ca. 32.000 Farben mehr als 16 Bit-Darstellung |

Verbinden



Vorgehen

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Stromkabelverbindung (im Lieferumfang enthalten).
- 3 Schalten Sie den Projektor ein.
- 4 Öffnen Sie den Einblendschieber.
- 5 Anschluss des mitgelieferten (nur EB-W8/X8/S8) oder eines handelsüblichen USB-Kabels.
Sollen aus dem externen Lautsprecher des Projektors Audiosignale wiedergegeben werden, schließen Sie ein (handelsübliches) Audiokabel an den Audio-Anschluss an.
 - ☛ Kurzanleitung
 - ☛ "Erstmaliges Anschließen" [S.21](#)
 - ☛ "Ab dem zweiten Mal" [S.22](#)

Achtung


Verbinden Sie den Projektor direkt mit dem Computer und nicht über einen USB-Hub.


Erstmaliges Anschließen

Vorgehen

1 Die Treiberinstallation startet automatisch.


Doppelklicken Sie bei Verwendung eines Windows 2000-Computers auf **Arbeitsplatz - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE**.



Bei Verwendung eines Computers, auf dem Windows 2000 mit Benutzerautorisierung läuft, wird während der Installation eine Windows-Fehlermeldung angezeigt, und Sie können die Installation der Software möglicherweise nicht beenden. Versuchen Sie in diesem Fall, Windows so weit wie möglich zu aktualisieren, führen Sie einen Neustart durch und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene der Adressen, die in der Anleitung Anleitung Support und Service aufgeführt sind. 
[Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)


2 Klicken Sie auf Akzeptieren.

Ist der Treiber nicht installiert, können Sie USB Display nicht starten. Wählen Sie **Akzeptieren**, um den Treiber zu installieren. Falls Sie die Installation abbrechen möchten, klicken Sie auf **Ablehnen**.



3 Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzögerung geben, bevor die Projektion der auf dem Computer befindlichen Bilder startet. Ändern Sie nichts an den Geräten, unterbrechen Sie nicht die USB-Kabelverbindung und schalten Sie nicht den Computer aus, bis die Bilder projiziert werden.





- Klicken Sie, falls aus irgendeinem Grund keine Projektion erfolgen sollte, auf **Alle Programme - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display Vx.x** auf Ihrem Computer.
- Wenn die Installation nicht automatisch erfolgt, doppelklicken Sie auf **Arbeitsplatz - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE** auf Ihrem Computer.
- Wenn der Mauszeiger auf dem Computerbildschirm flackert, klicken Sie auf **Alle Programme - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display Vx.x**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übertragung überlagerter Fenster**.
- Wenn Sie den Treiber deinstallieren möchten, öffnen Sie die **Bedienungsfeld - Software** - und deinstallieren Sie **EPSON USB Display Vx.x**.
- Trennen
Die Verbindung mit dem Projektor kann einfach durch Abziehen des USB-Kabel getrennt werden. Es ist nicht nötig, die Windows-Funktion **Hardware sicher entfernen** zu verwenden.

Ab dem zweiten Mal

Auf dem Computer befindliche Bilder werden projiziert.

Es kann eine Zeitverzögerung geben, bevor die Projektion der auf dem Computer befindlichen Bilder startet. Warten Sie bitte.



Anwendungen, die bestimmte DirectX-Funktionen verwenden, werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.


Sie können das Projektionsbild auf die folgenden zwei Arten verändern:

- Änderung durch Quellensuche
Das Bildsignal vom angeschlossenen Gerät wird automatisch erkannt und projiziert.
- Direkt zum Zielbild wechseln
Mit der Fernbedienung können Sie direkt zur Zieleingangsquelle umschalten.

Automatische Erkennung von Eingangssignalen und Ändern des Projizierten Bilds (Quellensuche)


Sie können das Zielbild schnell projizieren, indem Eingangsquellen ohne Eingangssignale durch Drücken der [Source Search] übersprungen werden.

EB-W8/X8



- 1 Computer
- 2 S-video
- 3 Video
- 4 HDMI
- 5 USB Display
- 6 USB

EB-S8/W7/X7/S7




- 1 Computer
- 2 S-Video
- 3 VIdeo
- 4 USB Display


Vorgehen

Wenn Ihr Videogerät angeschlossen ist, starten Sie die Wiedergabe vor der Quellensuche.

Verwendung der Fernbedienung



Verwendung des Bedienfelds



Wenn zwei oder mehr Geräte angeschlossen sind, drücken Sie die [Source Search]-Taste, bis das Zielbild projiziert wird.



Der folgende Bildschirm, der den Status der Bildsignale anzeigt, erscheint, wenn nur das derzeit projizierte Bildsignal anliegt oder kein Bildsignal gefunden werden kann. Sie können den Eingang für das von Ihnen verwendete Gerät auswählen. Wenn keine Eingabe erfolgt, schließt sich der Bildschirm nach etwa 10 Sekunden automatisch.


Beispiel:EB-W8/X8



Umschalten auf das Zielbild mit Hilfe der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie direkt zum Zielbild umschalten, indem Sie folgende Tasten betätigen.

Fernbedienung



- ① Schaltet auf Bilder vom Computer-Eingang um.
- ② Bei jedem Drücken der Taste wird das Bild zwischen Video, S-Video, und HDMI (nur EB-W8/X8) Eingangsanschlüssen weitergeschaltet.
- ③ Bei jedem Drücken dieser Taste wechselt das Bild zwischen USB Display und Dia-Show (nur EB-W8/X8).

Einstellung der Projektionsqualität (Einstellung Farbmodus)

Eine optimale Bildqualität kann einfach durch die Auswahl der Einstellungen, die am besten zu Ihrer Projektionsumgebung passen, erreicht werden. Die Bildhelligkeit hängt vom eingestellten Farbmodus ab.



| Modus | Anwendung |
|----------------------------|---|
| Dynamisch | Ideal zur Verwendung in hellen Räumen. Es handelt sich hierbei um den hellsten Modus. Schattentöne werden gut wiedergegeben. |
| Präsentation | Dieser Modus ist ideal für Präsentationen mit farbigem Material in hellen Räumen. |
| Theater | Ideal zum Ansehen von Filmen in dunklen Räumen. Verleiht den Bildern einen natürlichen Ton. |
| Foto ^{*1} | Ideal für die Projektion von Standbildern (z. B. Fotos) in hellen Räumen. Die Bilder werden in brillanten, kontrastreichen Farben projiziert. |
| Sport ^{*2} | Ideal, um in hellen Räumen fernzusehen. Die Bilder werden in brillanten Farben lebhaft wiedergegeben. |
| sRGB [»] | Ideal für Bilder der Farbnorm sRGB. |
| Tafel | Selbst bei Projektionen auf schwarze oder grüne Wandtafeln verleiht diese Einstellung Ihren Bildern eine natürliche Farbgebung, genau wie auf einer Leinwand. |
| Weißtafel | Ideal für Präsentationen auf einer Weißtafel. |

^{*1} Nur verfügbar, wenn ein RGB-Eingangssignal vorhanden ist oder als Quelle USB Display oder USB (nur EB-W8/X8) festgelegt ist.

^{*2} Nur verfügbar wenn Component Video-, S-Video oder Composite Videobilder eingegeben werden.

Vorgehen

Fernbedienung



Bei jedem Drücken wird die Bezeichnung Color Mode auf dem Bildschirm angezeigt und der Color Mode wechselt.

Drücken Sie die Taste, während die Bezeichnung des Farbmodus angezeigt wird, wird zum nächsten Farbmodus gewechselt.



Der Farbmodus lässt sich auch über **Farbmodus** im **Bild**-Menü des Konfigurationsmenüs einstellen. [S.50](#)


Einstellung der adaptiven IRIS-Blende

Wenn Sie die Luminanz automatisch gemäß der Helligkeit des angezeigten Bildes einstellen, erhalten Sie scharfe und farbenfrohe Bilder.


Vorgehen

- 1 Drücken Sie die [Menu]-Taste und wählen Sie dann Bild - Adaptive IRIS-Blende aus dem Menü Konfiguration.
☛ "Verwendung des Menüs MenüKonfiguration" S.49

Verwendung der Fernbedienung



Verwendung des Bedienfelds



- 2 Wählen Sie Ein.
Die Einstellung werden für jeden Farbmodus gespeichert.
- 3 Drücken Sie die [Menu]-Taste, um das Menü Konfiguration zu schließen.



Die Adaptive IRIS-Blende kann nur eingestellt werden, wenn der Color Mode auf **Dynamisch** oder **Theater** eingestellt ist.


Zeitweises Ausblenden von Bild und Ton (Einblenden)

Diese Funktion können Sie verwenden, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf Ihre Ausführungen zu lenken oder um bestimmte Details auszublenden, wie z. B. die Dateiauswahl bei Computerpräsentationen.




Vorgehen

Fernbedienung





Gehäuse



Bei jedem Drücken der Taste bzw. bei jedem Öffnen/Schließen der Linsenabdeckung wird Einblenden ein- oder ausgeschaltet.



- Falls Sie diese Funktion bei der Wiedergabe von bewegten Bildern verwenden, wird die Bild- und Tonwiedergabe vom Abspielgerät fortgesetzt und die Wiedergabe kann nicht wieder an dem Punkt aufgenommen werden, an dem Sie Einblenden aktiviert haben.
- Bei Verwendung der Fernbedienung können Sie die Anzeige Schwarz, **Blau**, oder **Logo** als **Einblenden**-Ansicht verwenden. Verwenden Sie hierzu die Einstellungen **Erweitert - Display - Einblenden** des Konfigurationsmenüs.  S.54
- Ist der Einblendschieber geschlossen oder findet ca. 30 Minuten lang kein Gerätebetrieb statt, wird der Objektivdeckel-Timer aktiviert und die Stromversorgung wird automatisch ausgeschaltet. Wünschen Sie nicht, dass der Objektivdeckel-Timer aktiviert wird, ändern Sie die Einstellung **Objektivdeckel-Timer** auf **Aus** von **Betrieb** im Menü **Erweitert** menu.  S.54

Bei jedem Drücken der Taste wird die Funktion Einfrieren ein- oder ausgeschaltet.




- Der Ton wird nicht unterbrochen.
- Auch wenn das Bild auf dem Bildschirm eingefroren ist, wird die Bildquelle weiter projiziert. Daher ist es nicht möglich, die Projektion an der Stelle wieder aufzunehmen, an der sie angehalten wurde.
- Wird die [Freeze]-Taste gedrückt, während das Menü Konfiguration oder ein Hilfe-Bildschirm angezeigt wird, wird das angezeigte Menü bzw. der Hilfe-Bildschirm gelöscht.
- Die Einfrieren-Funktion funktioniert auch bei Verwendung des E-Zoom.

Einfrieren des Bilds (Einfrieren)


Wenn für bewegte Bilder Einfrieren aktiviert ist, wird das eingefrorene Bild auch weiter projiziert, so dass Sie auch bewegte Bilder einzeln wie Standbilder projizieren können. Wenn die Funktion Einfrieren aktiviert ist, können Sie beispielsweise auch während einer Computerpräsentation Dateien wechseln, ohne Bilder zu projizieren.

Vorgehen

Fernbedienung



Ändern des Bildformats

Ändern Sie das Bildformat , wenn ein Videogerät angeschlossen ist, so dass mit Digitalvideo oder auf DVD-Format aufgezeichnete Bilder als 16:9-Breitbildformat wiedergegeben werden können. Ändern Sie das Bildformat für die Projektion von Computerbildern in voller Größe.

Die Umschalt-Methoden und die Bildformat-Typen sind wie folgt.

Umschalt-Methoden

Vorgehen



Bei jedem Drücken wird das Format auf dem Bildschirm angezeigt und das Format wechselt.

Drücken Sie die Taste, während die Bezeichnung des Seitenverhältnisses angezeigt wird, wird zum nächsten Bildformat gewechselt.




Das Bildformat lässt sich auch über **Seitenverhältnis** im **Signal-Menü** des Konfigurationsmenü einstellen. [S.51](#)

Ändern des Seitenverhältnisses für Bilder aus Videogeräten

EB-X8/S8/X7/S7


Bei jedem Tastendruck wird zwischen den Verhältnissen **4:3** und **16:9** gewechselt.



- ③ Voll
- ④ Zoom
- ⑤ Nativ

EB-W8/W7



Bei jedem Tastendruck wird die Ansicht in der Reihenfolge **Normal**, **16:9**, **Voll**, **Zoom**, und **Nativ** gewechselt.



- ① Normal
- ② 16:9

Ändern des Seitenverhältnisses für Computerbilder (EB-X8/S8/X7/S7)

Beim Projizieren von Bildern von einem Computer-Eingangsanschluss oder HDMI-Eingangsanschluss (nur EB-X8) kann das Seitenverhältnis wie folgt geändert werden.

| Einstellungen | Betrieb | Projektionsbeispiel |
|--|---|---|
| Normal Anzeige, wenn es sich bei der Quelle um einen Computer handelt. | Projektion in voller Größe unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. | |
| Automatisch (nur EB-X8) Anzeige, wenn es sich bei der Quelle um HDMI handelt. | Projektion in einem geeigneten Seitenverhältnis, basierend auf Information vom anliegenden Signal. | |
| 4:3 | Projektion in voller Projektionsgröße im Seitenverhältnis 4:3. Dies ist die ideale Einstellung für die Projektion von Bildern im Seitenverhältnis 5:4 (1280 x 1024) auf volle Projektionsgröße. | Bei Ausgabe eines Signals im Format 1280x1024  Normal 4 : 3 |
| 16:9 | Projektion im Format 16:9. Ideal für Projektion in voller Größe mit einer 16:9 Leinwand. | Bei Ausgabe eines Signals im Format 1280x1024  |









Wird das Bild nicht vollständig angezeigt, wählen Sie die Option **Breit** oder **Normal** unter **Auflösung** im Menü Konfiguration, je nach Größe des Computerbilds.

 S.51

Ändern des Seitenverhältnisses für Computerbilder (EB-W8/W7)

Sie können das Seitenverhältnis wie folgt ändern. Für EB-W8/W7 ist die Projektionsgröße 1280 x 800 Punkte (Bildformat 16:10) aufgrund der WXGA-Auflösung. Für die Projektion auf 16:9-Leinwände stellen Sie das Seitenverhältnis auf **16:9**.

| Einstellungen | Betrieb | Projektionsbeispiel |
|---|---|---|
| Normal | Projektion in voller Größe unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses. | Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024x768  |
| Automatisch (nur EB-W8) Anzeige, wenn es sich bei der Quelle um HDMI handelt. | Projektion in passendem Format, das sich nach dem Eingangssignal richtet. | |
| 16:9 | Projektion in voller Größe im Seitenverhältnis 16:9. | Bei Eingabe eines Signals im Format 1024x768  |
| Voll | Projektion in voller Größe. | Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024x768  |

| Einstellungen | Betrieb | Projektionsbeispiel | |
|---------------|--|---|--|
| Zoom | Die Projektion orientiert sich an seitlicher Ausdehnung des Eingangsbildes. Bildteile, die außerhalb der Projektionsgröße liegen, sind nicht sichtbar. | <p>Bei Ausgabe eines Signals im Format 1024x768</p>  | |
| Nativ | <p>Projektion auf die Leinwandmitte in der Auflösung des eingehenden Bildes. Ideal für die Wiedergabe scharfer Bilder.</p> <p>Ist die Bildauflösung höher als 1280x800, werden die Randbereiche des Bildes bei der Projektion beschnitten.</p> | <p>Bei Ausgabe eines Signals im Format 800x600</p>  | <p>Bei Ausgabe eines Signals im Format 1400x1050</p>  |




Wird das Bild nicht vollständig angezeigt, wählen Sie die Option **Breit** oder **Normal** unter **Auflösung** im Menü Konfiguration, je nach Größe des Computerbilds.

 S.51


Zeigerfunktion (Zeiger)

Mit dieser Funktion können Sie ein Zeiger-Symbol auf dem projizierten Bild bewegen, um die Aufmerksamkeit auf den Bereich zu lenken, über den Sie gerade sprechen.



Vorgehen



1 Zeiger anzeigen.



Bei jedem Tastendruck wird der Zeiger angezeigt oder ausgeblendet.

2 Zeiger-Symbol bewegen (↗).

Fernbedienung



Wenn Sie diese Taste gleichzeitig mit der daneben befindlichen [↶][↷][↵][↶][↷]-Taste drücken, kann der Zeiger nicht nur nach oben/unten oder links/rechts, sondern auch diagonal verschoben werden.




Für das Zeigersymbol (↗, ↘, oder ↙) können Sie drei verschiedene Formen in **Einstellung - Zeigerform** aus dem Menü wählen.

☞ S.52


Vergrößern von Bildausschnitten (E-Zoom)

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Bild vergrößern möchten, um sich Details, wie z. B. Grafiken und Tabellen, genauer anzusehen.





Vorgehen





1 E-Zoom starten.



2


Bewegen Sie das  auf den zu vergrößernden Bildausschnitt.




Wenn Sie diese Taste gleichzeitig mit den daneben befindlichen [][][][]-Tasten drücken, kann der Zeiger diagonal verschoben werden.

3

Vergrößern.







Mit jedem Tastendruck wird der Bildteil vergrößert. Sie können schnell vergrößern, indem Sie die Taste gedrückt halten.

Durch Drücken der []-Taste können Sie das vergrößerte Bild wieder verkleinern.


Drücken Sie zum Aufheben des E-Zooms die [Esc]-Taste.



- Das Vergrößerungsverhältnis erscheint auf dem Bildschirm. Der gewählte Bildausschnitt kann in 25 Schritten 1- bis 4-fach vergrößert werden.
- Sie können den Bildschirm mit den [] [] [] [] -Tasten scrollen.

Verwenden der Fernbedienung als Maus

Wenn der USB-Port des Computers und der auf der Rückseite des Projektors befindliche USB(Typ B)-Anschluss über ein USB-Kabel verbunden sind, können Sie mit der Fernbedienung des Projektors den Zeiger der Computermouse (Kabellose Maus-Funktion) steuern oder die Seite nach oben/unten verschieben.




- Die Kabellose Maus-Funktion und die Bild auf/ab-Funktion können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Kompatible Betriebssysteme

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate

Macintosh: Mac OS X 10.3 bis 10.5

Kabellose Maus


Um die Kabellose Maus-Funktion zu aktivieren, stellen Sie **USB-Typ B** auf **Kabellose Maus** um. Diese Umstellung erfolgt unter **Erweitert** im Menü Konfiguration. Der **USB-Typ B** ist standardmäßig auf USB-Display eingestellt. Ändern Sie zuvor die Einstellung.  [S.54](#)




- Die Kabellose Maus-Funktion kann nur verwendet werden, wenn als Quelle **Computer** oder **HDMI** (nur EB-W8/X8) festgelegt ist. Während der Projektion in USB Display ist diese Funktion nicht verfügbar.
- Die Kabellose Maus-Funktion kann möglicherweise mit bestimmten Versionen der Windows- und Macintosh-Betriebssystemen nicht verwendet werden.
- Eventuell müssen einige Computereinstellungen geändert werden, damit die Mausfunktion verwendet werden kann. In der Dokumentation des Computers finden Sie weitere Einzelheiten hierzu.

Nachdem der Computer und der Projektor per USB-Kabel verbunden wurden, kann der Mauszeiger wie folgt bedient werden.

Bewegen des Mauszeigers



Mausklicks





Linker Mausklick: Drücken Sie auf die [Enter]-Taste.





Rechter Mausklick: Drücken Sie auf die [Esc]-Taste.

Doppelklick: Drücken Sie zwei Mal schnell hintereinander auf die Taste.

Drag & Drop



: Gedrückt halten

1. Halten Sie die [Enter]-Taste gedrückt und drücken Sie auf eine der Tasten [], [], [], oder [].
2. Lassen Sie die [Enter]-Taste los, um das gezogene Objekt an der gewünschten Stelle abzulegen.







- Wenn Sie diese Taste gleichzeitig mit den daneben befindlichen [] [] [] []-Tasten drücken, kann der Zeiger diagonal verschoben werden.
- Wenn auf dem Computer die Maus als Linkshänder-Maus konfiguriert ist, ist die Funktion der Tasten der Fernbedienung ebenfalls vertauscht.
- Die Kabellose Maus-Funktion ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden.
 - Während das Konfigurationsmenü angezeigt wird
 - Während ein Hilfe-Menü angezeigt wird
 - Während die E-Zoom-Funktion verwendet wird
 - Während ein Benutzerlogo erstellt wird
 - Während die Zeiger-Funktion verwendet wird
 - Während der Lautstärkepegel eingestellt wird
 - Während das USB Display verwendet wird
 - Während ein Testbild angezeigt wird
 - Während der Farbmodus eingestellt wird
 - Während der Farbmodusname angezeigt wird
 - Während die Quellenbezeichnung angezeigt wird
 - Während die Eingangsquelle gewechselt wird


Bild auf/ab

Wenn Sie die Bild auf/ab-Funktion über die Fernbedienung ausführen möchten, ändern Sie **USB-Typ B** auf **Bild auf/ab**. Diese Änderung erfolgt unter **Erweitert** im Menü Konfiguration. Bei einer Projektion im

USB Display kann das Bild nach oben oder unten gescrollt werden, ohne dass die Einstellung geändert werden muss.

Beispiel für Bild auf/ab



Dies ist nützlich zur Anzeige des vorherigen bzw. nächsten Dias einer **PowerPoint**-Diashow.



① Zum vorherigen Dia

② Zum nächsten Dia

Der Projektor besitzt die folgenden erweiterten Sicherheitsfunktionen:

- **Kennwortschutz**
Sie können den Personenkreis, der den Projektor verwendet, einschränken.
- **Tastensperre**
Die Tastensperre verhindert, dass Ihre Einstellungen am Projektor von nicht autorisierten Personen verändert werden.  [S.40](#)
- **Sicherheitsschloss**
Der Projektor ist mit unterschiedlichen Sicherheitsvorrichtungen zur Diebstahlsicherung ausgestattet.  [S.41](#)

Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)

Bei aktiviertem Kennwortschutz lässt sich der Projektor zum Schutz der Bilder ohne Eingabe eines Kennworts nicht in Betrieb nehmen, auch wenn er eingeschaltet ist. Außerdem lässt sich das beim Anschalten des Projektors als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht ändern. Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor selbst wenn er gestohlen wird nicht benutzt werden kann. Zum Zeitpunkt des Kaufs ist der Kennwortschutz nicht aktiviert.

Arten des Kennwortschutz

Je nachdem, wie Sie den Projektor verwenden möchten, können die folgenden zwei Arten des Kennwortschutz eingestellt werden.

1. Einschaltschutz

Ist der **Einschaltschutz** auf **Ein** gestellt, müssen Sie nach dem Anschließen und Einschalten des Projektors ein Kennwort eingeben (dies gilt auch für die Funktion Direkt Einschalten). Wenn das Kennwort nicht korrekt eingegeben wurde, kann der Projektor nicht verwendet werden.

2. Benutzerlogoschutz

Das Benutzerlogo, das vom Besitzer des Projektors eingestellt wurde, kann ohne Autorisierung nicht geändert werden. Wenn die Option **Benutzerlogoschutz** auf **Ein** gestellt ist, sind die folgenden Einstellungen für das Benutzerlogo geschützt.

- Erstellen eines Benutzerlogo
- Einstellungsänderungen der Menüpunkte **Hintergrundanzeige**, **Startbildschirm** und **Einblenden** unter **Display** im Menü Konfiguration.

Kennwortschutz einstellen


Der Kennwortschutz kann wie folgt eingestellt werden:

Vorgehen



Halten Sie während der Projektion etwa fünf Sekunden lang die [Freeze]-Taste gedrückt.

Das Kennwortschutz-Einstellungsmenü wird angezeigt.





- Ist der Kennwortschutz bereits aktiviert, müssen Sie das Kennwort eingeben.
Wenn das Kennwort korrekt eingegeben ist, erscheint das Kennwortschutz-Einstellungsmenü. ➡ "Eingabe des Kennworts" S.39
- Zur Vorbeugung von Diebstählen bringen Sie bei aktiviertem Kennwort den Kennwortschutzaufkleber an einer gut sichtbaren Stelle an.

2

Einschaltenschutz aktivieren.

- (1) Wählen Sie **Einschaltenschutz** und drücken Sie dann auf die [Enter]-Taste.
- (2) Wählen Sie **Ein** und drücken Sie die [Enter]-Taste.
- (3) Drücken Sie die [Esc]-Taste.

3

Benutzerlogoschutz aktivieren.


- (1) Wählen Sie **Benutzerlogoschutz** und drücken Sie dann die [Enter]-Taste.
- (2) Wählen Sie **Ein** und drücken Sie die [Enter]-Taste.
- (3) Drücken Sie die [Esc]-Taste.

4

Geben Sie das Kennwort ein.

- (1) Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie die [Enter]-Taste.
- (2) Wenn die Anzeige **Ändern Sie das Kennwort?** erscheint, wählen Sie **Ja** und drücken Sie die [Enter]-Taste. Die Voreinstellung für das Kennwort lautet „0000“. Ändern Sie diese in Ihr gewünschtes Kennwort um. Wählen Sie **Nein**, wird der Bildschirm von Schritt 1 erneut angezeigt.
- (3) Geben Sie mit den Zahlentasten eine vierstellige Zahl ein, während Sie die [Num]-Taste gedrückt halten. Die eingegebene Zahl wird als " * * * " angezeigt. Nach Eingabe der vierten Zahl erscheint der Bestätigungsbildschirm.

Fernbedienung



- (4) Geben Sie das Kennwort erneut ein.
Die Meldung **Kennwort wurde akzeptiert.** wird angezeigt.
Bei einer Fehleingabe des Kennworts werden Sie durch eine Anzeige aufgefordert, das Kennwort erneut einzugeben.

Eingabe des Kennworts



Sobald der Kennwort-Eingabebildschirm erscheint, geben Sie das Kennwort mit den Zahlentasten der Fernbedienung ein.

Vorgehen

Halten Sie die [Num]-Taste gedrückt und geben Sie das Kennwort mit den Zahlentasten ein.

Nach korrekter Eingabe des Kennworts beginnt die Projektion.

Achtung

- Wird das Kennwort drei Mal hintereinander falsch eingegeben, erscheint etwa fünf Minuten lang die Anzeige **Der Projektor wird verriegelt..** Anschließend schaltet der Projektor in den Standby-Modus um. In diesem Fall müssen Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken und den Projektor erneut einschalten. Der Bildschirm zur Eingabe des Kennworts wird erneut angezeigt, so dass Sie das richtige Kennwort eingeben können.
- Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie sich den auf dem Bildschirm angezeigten **Anforderungscode: xxxxx** notieren und sich an die nächstgelegene der Adressen wenden, die in der Anleitung Support und Service aufgeführt sind.  [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)
- Wenn Sie den obenstehenden Vorgang mehrmals wiederholen und das Kennwort dreißig Mal in Folge falsch eingeben, wird die folgende Meldung angezeigt und der Projektor akzeptiert keine Kennworteingabe mehr. **Der Projektor wird verriegelt. Wenden Sie sich wie in Ihrem Handbuch beschrieben an Epson.**  [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

Sperrfunktion der Bedienungstasten (Tastensperre)

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um die Tasten des Bedienfelds zu sperren.

- **Vollsperr**
Sämtliche Tasten des Bedienfelds sind gesperrt. Alle Tasten des Bedienfelds sind funktionslos, einschließlich der Ein/Aus-Taste.
- **Teilsperre**
Sämtliche Tasten des Bedienfelds, außer der [⏻]-Taste sind gesperrt.


Die Tastensperrfunktion erweist sich besonders nützlich bei Vorführungen, in denen nur projiziert werden soll, oder in Schulen, wo bestimmte Tastenfunktionen eingeschränkt werden sollen. Der Projektor kann mit der Fernbedienung weiter bedient werden.

Vorgehen


1

Drücken Sie während der Projektion die [Menu]-Taste und wählen Sie Einstellung - Tastensperre aus dem Menü Konfiguration.  "Verwendung des Menüs MenüKonfiguration" [S.49](#)

Verwendung der Fernbedienung




Verwendung des Bedienfelds



[Esc]:Zurück [↵]:Auswahl [Enter]:Eing. [Menu]:Verl.

2

Wählen Sie entweder Vollsperr oder Teilsperre.



[Esc]:Zurück [↵]:Auswahl [Enter]:Einst. [Menu]:Verl.

3

Wählen Sie Ja wenn die Bestätigung angezeigt wird.

Die Tasten des Bedienfelds sind entsprechend den von Ihnen gewählten Einstellungen gesperrt.



Die Tastensperre des Bedienfelds kann auf zwei Arten aufgehoben werden.

- Wählen Sie von der Fernbedienung **Aus** in **Einstellung - Tastensperre** aus dem Menü Konfiguration.
- Drücken Sie die [Enter]-Taste auf dem Bedienfeld und halten Sie diese für etwa 7 Sekunden gedrückt. Es wird eine Meldung angezeigt und die Sperre wird aufgehoben.

Sicherheitsschloss


Da der Projektor oft an Deckenhalterungen montiert und unbeaufsichtigt zurückgelassen wird, ist er mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet, die im Folgenden erläutert wird.

- **Sicherheitssteckplatz**
Der Sicherheitssteckplatz ist mit dem von Kensington hergestellten Microsaver Security System kompatibel. Weitere Informationen zum Microsaver Security System entnehmen Sie bitte der Kensington-Webseite <http://www.Kensington.com/>.
- **Anschlussstelle für ein Sicherheitskabel**
Ein handelsübliches Kabelschloss kann durch die Anschlussstelle geführt werden, um den Projektor an einen Tisch oder eine Säule zu schließen.

Anbringen des Kabelschlosses

Führen Sie ein Kabelschloss durch die Anschlussstelle.

Weitere Informationen zum Abschießen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Kabelschlosses.



Für eine Dia-Show können Sie ein USB-Speichergerät oder eine Digitalkamera an den Projektor anschließen und die auf dem Gerät gespeicherten Bilddateien direkt projizieren.



Möglicherweise können USB-Speichergeräts mit bestimmten Sicherheitsfunktionen nicht verwendet werden.

Technische Daten von Dateien, die in einer Dia-Show projiziert werden können

| Typ | Dateityp (Erweiterung) | Bemerkungen |
|-----------|------------------------|---|
| Standbild | .jpg | <p>Unter folgenden Bedingungen ist keine Projektion möglich.</p> <ul style="list-style-type: none">• CMYK-Farbmodusformat• Progressives Format• Auflösungen größer 8176x6144• Dateien mit Erweiterung ".jpeg" <p>Aufgrund der Eigenschaften von jpeg-Dateien werden Bilder mit einem hohen Komprimierungsverhältnis möglicherweise nicht ordnungsgemäß projiziert.</p> |




- Verwenden Sie Medien, die in Windows formatiert wurden, da manche Dateisysteme vom Projektor möglicherweise nicht unterstützt werden.
- Formatieren Sie die Medien in FAT16 oder FAT32.

Anschließen und Entfernen von USB-Geräten

Anschluss von USB-Geräten

Schließen Sie das USB-Gerät, auf dem die Bilddateien für die Wiedergabe in der Dia-Show gespeichert sind, am USB (Typ A) Anschluss des Projektors an. Für den Anschluss einer Digitalkamera am Projektor ist das mitgelieferte oder für die Digitalkamera festgelegte USB-Kabel zu verwenden.

Beispiel: Anschluss einer Digitalkamera



- ① Zur Digitalkamera USB-Buchse
- ② USB-Kabel
- ③ Zur USB-Buchse(Typ A)

Achtung

- Bei Verwendung einer USB-Hub ist es möglich, dass die Dia-Show nicht richtig ausgeführt wird. Geräte wie Digitalkameras und USB-Speichergeräte sollten direkt am Projektor angeschlossen werden.
- Bei Anschluss und Verwendung einer USB-kompatiblen Festplatte muss das mit der Festplatte mitgelieferte Netzgerät angeschlossen werden.
- Nehmen Sie für den Anschluss einer Digitalkamera oder Festplatte das entsprechende mitgelieferte oder ein an das Gerät angepasstes USB-Kabel.
- Verwenden Sie ein USB-Kabel von weniger als 3 m Länge. Bei einer Länge von über 3 m, kann es sein, dass die Dia-Show nicht mehr fehlerfrei funktioniert.

Entfernen von USB-Geräten



Nach erfolgter Projektion ist das USB-Gerät aus dem USB(Typ A)-Anschluss des Projektors zu entfernen.

Bei Digitalkameras, Festplatten usw. sollten Sie zuvor die Stromversorgung ausschalten und das Gerät erst dann entfernen.

Starten und Beenden einer Dia-Show

Starten einer Dia-Show


Vorgehen

- 1 Schalten Sie das projizierte Bild auf USB um.  [S.23](#)
- 2 Schließen Sie das USB-Speichergerät oder die Digitalkamera am Projektor an.  [S.42](#)



Die Dia-Show wird gestartet und die Dateilistenansicht wird angezeigt.


Beenden einer Dia-Show

Vorgehen

Zum Beenden einer Dia-Show entfernen Sie das angeschlossene USB-Speichergerät vom Projektor.  "Entfernen von USB-Geräten" [S.43](#)



- Sie können eine Speicherkarte in den USB-Kartenleser einlegen und ihn am Projektor anschließen. Es ist jedoch möglich, dass manche herkömmliche USB-Kartenleser nicht mit dem Projektor kompatibel sind.
- Wenn die nachfolgende Ansicht (Bildschirm Laufwerk wählen) angezeigt wird, wählen Sie das gewünschte Laufwerk. Drücken Sie hierzu auf der Fernbedienung die []-Tasten und drücken Sie dann die Enter-Taste.







- Positionieren Sie zur Anzeige der Laufwerk auswählen-Ansicht den Cursor im oberen Bereich der Datenlistenansicht auf Laufwerk auswählen, und drücken Sie dann die Enter-Taste.
- Der Projektor kann gleichzeitig maximal vier Laufwerke erkennen.

Dia-Show-Grundbedienung

In diesem Abschnitt wird das Verfahren zur Wiedergabe und Projektion von Bildern in einer Dia-Show dargestellt.

Obwohl für folgenden Schritte davon ausgegangen wird, dass die Fernbedienung verwendet wird, können dieselben Schritte auch über das Bedienfeld des Projektors ausgeführt werden.

Vorgehen

- 1 Drücken Sie die [] [] [] []-Tasten, um den Cursor auf die Datei oder den Ordner zu positionieren, für die/den der Vorgang ausgeführt werden soll.



1 Cursor

- jpeg-Dateien werden als Miniaturbilder (kleine Bilder der Dateiinhalte) angezeigt.
- Möglicherweise können manche jpeg-Dateien nicht als Miniaturbilder angezeigt werden. In diesem Fall wird ein Dateisymbol angezeigt.



Falls die Anzahl der Dateien und Ordner für den aktuellen Bildschirm zu groß ist, drücken Sie auf der Fernbedienung die [Seite]-Taste (Abwärts), oder positionieren Sie im unteren Bildschirmbereich den Cursor auf **Nächste Seite** und drücken Sie die [Enter]-Taste.

Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung die [Seite]Taste (Hoch), oder positionieren Sie im unteren Bildschirmbereich den Cursor auf **Vorherige Seite**, und drücken Sie dann die [Enter]-Taste.

- 2 Drücken Sie die [Enter]-Taste.

Das ausgewählte Bild wird angezeigt.

Wenn ein Ordner ausgewählt wurde, werden die im Ordner enthaltenen Dateien angezeigt. Auf dem Bildschirm werden die Ordnerinhalte angezeigt. Wählen Sie **Zum Anfang** und drücken Sie die [Enter]-Taste, um erneut den Bildschirm anzuzeigen, der vor dem Öffnen des Ordners angezeigt wurde.


Drehen von Bildern


jpeg-Bilder, die über die Dia-Show-Funktion projiziert werden, können in Schritten von 90 Grad gedreht werden. jpeg-Bilder, die in einer Dia-Show wiedergegeben werden, können ebenfalls gedreht werden.

Verwenden Sie zum Drehen von jpeg-Bildern folgendes Verfahren.


Vorgehen


- 1 **Starten Sie die Dia-Show und projizieren Sie ein einzelnen jpeg-Bild oder führen Sie eine Dia-Show mit mehreren jpeg-Bildern aus.**

Projektion eines einzelnen jpeg-Bildes  S.45

Ausführen einer Dia-Show  S.46

- 2 **Drücken Sie die Taste [] oder [], sobald ein jpeg-Bild projiziert wird oder eine Dia-Show gestartet wurde.**



- Projektion der ausgewählten, einzigen Bilddatei
Bei dieser Funktion wird die einzelne, von Ihnen ausgewählte Bilddatei projiziert.
- Fortlaufende Projektion von Bilddateien eines Ordners (Dia-Show)
Bei dieser Funktion werden Bilddateien eines ausgewählten Ordners fortlaufend wiedergegeben (eine Dia-Show ausgeführt).  S.46






Achtung

Während dem Zugriff auf ein USB-Speichergerät darf dieses nicht getrennt werden. Andernfalls kann es bei der Wiedergabe der Dia-Show zu Störungen kommen.

Obwohl für folgenden Schritte davon ausgegangen wird, dass die Fernbedienung verwendet wird, können dieselben Schritte auch über das Bedienfeld des Projektors ausgeführt werden.

Projektion eines Bildes

Vorgehen

- 1 **Starten Sie eine Dia-Show.**  S.43
Die Dateilistenansicht wird angezeigt.
- 2 **Drücken Sie die [] [] [] []-Tasten, um den Cursor auf die Bilddatei zu positionieren, die Sie projizieren möchten.**

Projektion von Bilddateien

Die Dia-Show bietet zwei Varianten für eine Projektion von Bilddateien, die auf einem USB-Speichergerät oder einer Digitalkamera gespeichert wurden.



1 Bilddatei

3 Drücken Sie die [Enter]-Taste.

Das Bild wird projiziert.



4 Durch Drücken der [Esc]-Taste wird die Dateilistenansicht erneut angezeigt.

Fortlaufende Projektion aller Bilddateien eines Ordners (Dia-Show)

Bilddateien eines Ordners können fortlaufend, d. h. nacheinander projiziert werden. Diese Funktion heißt Dia-Show. Wenden Sie zum Ausführen einer Dia-Show folgendes Verfahren an.



Wenn die Dateien in der Dia-Show automatisch geändert werden sollen, legen Sie unter **Bild Umschaltzeit** einen beliebigen Wert außer **Nein** im Bildschirm **Option** fest. Standardmäßig lautet die Einstellung **Nein**. S.47

Vorgehen

1 Starten Sie eine Dia-Show. S.43

Die Dateilistenansicht wird angezeigt.

2 Drücken Sie die [Up], [Down], [Left], [Right]-Tasten, um den Cursor auf den Ordner zu positionieren, für den eine Dia-Show ausgeführt werden soll. Drücken Sie dann die [Enter]-Taste.

3 Wählen Sie im unteren Bereich der Dateilistenansicht Dia-Show, und drücken Sie die [Enter]-Taste.

Die Dia-Show wird gestartet und die im Ordner enthaltenen Bilddateien werden automatisch nacheinander angezeigt.

Wenn die Dia-Show beendet ist, kehrt die Ansicht automatisch zur Dateilistenansicht zurück. Falls im Bildschirm **Option** die **Endlos Wiedergaben** auf **Ein** eingestellt ist und das Ende der Dia-Show erreicht ist, wird diese vom Anfang an wiederholt.

S.46

Während der Projektion einer Dia-Show können Sie zur vorherigen/nächsten Ansicht wechseln oder die Wiedergabe anhalten.







Wenn im Bildschirm **Option** die **Bild Umschaltzeit** auf **Nein** eingestellt wurde, ändern sich die Dateien nach dem Starten der Wiedergabe der Dia-Show nicht automatisch. Drücken Sie die [Enter]-Taste oder die [Seite]-Taste (Abwärts), um die nächste Datei zu projizieren.

Bilddatei-Anzeigeeinstellung und Dia-Show Betriebseinstellung

Die Anzeigereihenfolge der Dateien und die Ausführung der Dia-Show können in der Ansicht **Option** festgelegt werden.

Vorgehen


1

Drücken Sie die [][][][]-Tasten, um den **Cursor auf den Ordner zu positionieren, für den die Anzeigeeinstellungen erfolgen sollen, und drücken Sie dann die [Esc]-Taste. Wählen Sie im angezeigten Untermenü Option, und drücken Sie die [Enter]-Taste.**

2





Stellen Sie alle Elemente im folgenden Option-Bildschirm ein.
Positionieren Sie den Cursor auf den Einstellwert des Elements, das Sie ändern möchten, und drücken Sie die [Enter]-Taste, damit die Änderungen wirksam werden.

In folgender Tabelle werden die Details der einzelnen Elemente angezeigt.



| | |
|---------------------------|---|
| Anzeigesortierung | Einstellen der Sortierreihenfolge der Dateien. Wählen Sie Nach Name und Nach Datum , in aufsteigender Reihenfolge. |
| Endlos Wiedergaben | Legt fest, ob die Dia-Show wiederholt wird. |
| Bild Umschaltzeit | Legt die Anzeigzeit für die einzelnen Dateien für die Wiedergabe in einer Dia-Show fest. Legen Sie einen beliebigen Wert zwischen Nein (0) und 60 Sekunden fest. Wenn Sie Nein einstellen, ist das automatische Paging deaktiviert. |
| Effekt | Legt den Bildschirmeffekt fest, der für den Übergang zwischen den Dias zu verwenden ist. |

3

Drücken Sie die [][][][]-Tasten, um den Cursor auf OK zu positionieren, und drücken Sie dann die [Enter]-Taste.

Die Einstellungen werden angewandt.

Wenn diese Einstellung nicht angewandt werden sollen, positionieren Sie den Cursor auf **Abbrechen** und drücken Sie die [Enter]-Taste.





Menü Konfiguration

In diesem Kapitel wird das Menü Konfiguration mit seinen Funktionen erläutert.

1

Auswahl im Hauptmenü



[Bild] [Einstellung] [Information] [Reset]

2


Auswahl im Untermenü



[Bild] [Einstellung] [Information] [Reset]

3


Ändern der Auswahl



[Bild] [Einstellung] [Information] [Reset]

4

Beenden



[Bild] [Einstellung] [Information] [Reset]





Bild-Menü

Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen können, können je nach projiziertem Bildsignal und je nach Quelle unterschiedliche Menüpunkte eingestellt werden. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert.



Je nach Modell werden bestimmte Eingangssignale und -quellen nicht unterstützt.  S.23

Analog-RGB/Digital-RGB/RGB-Video/ USB Display/USB



Komponente Video▶/Komponente Video▶/ S-Video▶



| Untermenü | Funktion |
|-----------------------------|---|
| Farbmodus | Wählen Sie die der Umgebung entsprechende Bildqualität aus.  S.25 |
| Helligkeit | Stellen Sie die Bildhelligkeit ein. |
| Kontrast▶ | Stellen Sie die Helligkeitsunterschiede des Bilds ein. |
| Farbsättigung | Stellen Sie die Farbsättigung des Bilds ein. |
| Farbton | (Eine Anpassung ist nur bei einem Eingang von NTSC-Signalen bei der Verwendung von Composite Video/S-Video möglich.) Stellen Sie den Farbton ein. |
| Schärfe | Stellen Sie die Bildschärfe ein. |
| Farbtemperatur | (Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn Bild - Farbmodus auf sRGB▶ eingestellt ist ▶.) Hier können Sie den Gesamtfarbton des Bildes einstellen. Bei der Einstellung Hoch erscheinen die Bilder bläulich, bei der Einstellung Niedrig werden sie rötlich wiedergegeben. |
| Farbjustage | (Dieses Element kann nicht gewählt werden, wenn sRGB▶ als Farbmodus aus dem Bild -Menü gewählt ist.) Rot, Grün, Blau: Hier können Sie die Sättigung für jede Farbe einzeln einstellen. |
| Adaptive IRIS-Blende | (Dieser Punkt kann nur ausgewählt werden, wenn im Bild -Menü Dynamisch oder Theater als Einstellung für den Farbmodus ausgewählt ist.) Stellen Sie ein (Ein/Aus), ob der optimale Lichtstatus für das projizierte Bild justiert werden soll.  S.26 |

| Untermenü | Funktion |
|--------------|--|
| Reset | Setzt alle Einstellungen des Bild -Menüs auf die Voreinstellungen zurück. Um alle Menüpunkte auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen, siehe S.57 |

Signal-Menü

Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen können, können je nach projizierter Bildquelle unterschiedliche Menüpunkte eingestellt werden. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert.

| Analog RGB | Digital-RGB/RGB-Video/ Komponente Video*» (nur EB-W8/X8) | Komponente Video»» | Composite Video»»/S-video»» |
|--|--|--|--|
| <div> <div>Bild</div> <div> <div>Auto Setup</div> <div>Aus</div> <div>Zurück</div> </div> <div> <div>Signal</div> <div>↔</div> </div> <div> <div>Auflösung</div> <div>Automatisch</div> </div> <div> <div>Tracking</div> <div>0</div> </div> <div> <div>Einstellung</div> <div>Sync.</div> <div>0</div> </div> <div> <div>Erweitert</div> <div>Position</div> <div>Automatisch</div> </div> <div> <div>Information</div> <div>Eingangssignal</div> <div>Normal</div> </div> <div> <div>Reset</div> <div>Seitenverhältnis</div> </div> </div> | <div> <div>Bild</div> <div> <div>Progressiv</div> <div>Aus</div> <div>Zurück</div> </div> <div> <div>Signal</div> <div>↔</div> </div> <div> <div>HDMI-Videobereich</div> <div>Normal</div> </div> <div> <div>Einstellung</div> <div>Seitenverhältnis</div> <div>4:3</div> </div> <div> <div>Erweitert</div> <div>Reset</div> </div> <div> <div>Information</div> </div> <div> <div>Reset</div> </div> </div> | <div> <div>Bild</div> <div> <div>Position</div> <div>Ein</div> <div>Zurück</div> </div> <div> <div>Signal</div> <div>↔</div> </div> <div> <div>Progressiv</div> <div>Automatisch</div> </div> <div> <div>Einstellung</div> <div>Video-Signal</div> <div>4:3</div> </div> <div> <div>Erweitert</div> <div>Seitenverhältnis</div> </div> <div> <div>Information</div> <div>Reset</div> </div> <div> <div>Reset</div> </div> </div> | <div> <div>Bild</div> <div> <div>Position</div> <div>Ein</div> <div>Zurück</div> </div> <div> <div>Signal</div> <div>↔</div> </div> <div> <div>Progressiv</div> <div>Automatisch</div> </div> <div> <div>Einstellung</div> <div>Eingangssignal</div> <div>4:3</div> </div> <div> <div>Erweitert</div> <div>Seitenverhältnis</div> </div> <div> <div>Information</div> <div>Reset</div> </div> <div> <div>Reset</div> </div> </div> |
| [◀] :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menu]:Verlassen | [◀] :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menu]:Verlassen | [◀] :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menu]:Verlassen | [◀] :Auswahl [Enter] :Eingeben [Menu]:Verlassen |

* Bei Eingangssignal vom HDMI-Eingang

| Untermenü | Funktion |
|-------------------|--|
| Auto Setup | Wählt bei einer Änderung des Eingangssignals aus, ob die automatische Bildoptimierung durch Auto Setup aktiviert ist (Ein/Aus). |
| Auflösung | Bei der Einstellung Automatisch wird die Auflösung des Eingangssignals automatisch erkannt. Wenn die Projektion der Bilder unter der Einstellung Automatisch nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn z. B. Bilder fehlen, stellen Sie, je nach angeschlossenen Computer Breit für Breitbild oder Normal für die Formate 4:3 oder 5:4 ein. |
| Tracking» | Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von vertikalen Bildstreifen. |
| Sync.» | Einstellung der Computerbilder beim Auftreten von Flimmern, Unschärfe oder sonstigen Bildstörungen. |
| Position | Falls das Bild nicht vollständig angezeigt wird, können Sie die Position der Anzeige nach oben, unten, links und rechts verschieben, um eine vollständige Projektion zu erreichen. |



| Untermenü | Funktion |
|---|---|
| Progressiv | (Wenn Komponente Video oder RGB-Video-Signal eingegeben werden, kann diese Einstellung nur beim Eingang von Signale mit 480i/576i justiert werden. Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn ein digitales RGB-Signal anliegt.) Aus: Die IP-Konvertierung wird für jedes Bildschirmfeld ausgeführt. Dies ist ideal für die Wiedergabe von sehr unruhigen Bildern. Ein: <u>Zeilensprung</u> »-Signale (i) werden in <u>Progressiv</u> »-Signale (p) konvertiert. Dies eignet sich für die Wiedergabe von Standbildern. |
| HDMI-Videobereich (nur EB-W8/X8) | (Diese Einstellung ist nicht möglich, wenn ein digitales RGB-Signal anliegt) Wenn der HDMI-Eingang des Projektors mit einem DVD-Player o.ä. verbunden ist, stellt sich der HDMI-Videobereich des Projektors auf die Einstellung am DVD-Player ein. |
| Eingangssignal | Mit dieser Einstellung können Eingangs-Signale von einem Computer-Eingangsanschluss ausgewählt werden. Mit der Einstellung Automatisch wird das Eingangssignal automatisch, entsprechend dem angeschlossenen Gerät, eingestellt. Falls die Bildfarben mit der Einstellung Automatisch nicht richtig wiedergegeben werden, können Sie das geeignete Signal dem angeschlossenen Gerät entsprechend manuell einstellen. |
| Video-Signal | Mit dieser Einstellung können Eingangssignale von einem Video-Eingang ausgewählt werden. Mit der Einstellung Automatisch werden Videosignale automatisch erkannt. Falls mit der Einstellung Automatisch Bildstörungen auftreten oder kein Bild erscheint, können Sie das betreffende Signal des angeschlossenen Geräts manuell einstellen. |
| Seitenverhältnis | Einstellung des <u>Bildformats</u> » der projizierten Bilder. 🖱️ S.27 |
| Reset | Setzt alle Einstellungen des Signal -Menüs auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme des Menüpunkts Eingangssignal . Um alle Menüpunkte auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen, siehe 🖱️ S.57 |








Einstellung-Menü

EB-W8/X8


EB-W7/X7



EB-S8/S7



| Untermenü | Funktion |
|--|--|
| Keystone | Die Keystone-Verzerrung in Bildern kann vertikal korrigiert werden.  Kurzanleitung |
| Auto Keystone (nur EB-W8/X8) | Wählen Sie zum Ausführen der Auto Keystone-Funktion die Einstellung Ein . (Auto Keystone wird nur ausgeführt, wenn im Menü Erweitert - Projektion die Einstellung Front ausgewählt ist.) |
| Zoom (nur EB-S8/S7) | Die Bildschirmgröße für die Projektion kann auf Fern (Groß) oder Nah (Klein) eingestellt werden. |
| Tastensperre | Die eingestellte Tastensperre deaktiviert alle Tastenfunktionen des Projektor-Bedienfelds.  S.40 |
| Zeigerform | Sie können hier die Zeigerform wählen.  S.33 Zeiger 1:  Zeiger 2:  Zeiger 3:  |
| Leistungsaufnahme | Einstellung der Lampenhelligkeit auf eine von zwei möglichen Stufen. Wählen Sie ECO , wenn die projizierten Bilder in einem dunklen Raum oder auf einer kleinen Leinwand zu hell sind. Mit der Einstellung ECO verändern sich der Stromverbrauch und die Lebensdauer der Lampe wie unten angegeben und die Betriebsgeräusche sind gedämpfter. Der Stromverbrauch verringert sich um etwa 7 bis 19%, die Lampenlebensdauer erhöht sich um etwa das 1,3fache. |
| Lautstärke | Sie können die Lautstärke regeln. Die Einstellungen werden für jede Quelle separat gespeichert. |
| USER-Taste | Sie können auswählen, welcher Punkt des Menüs Konfiguration der [User]-Taste auf der Fernbedienung zugewiesen werden soll. Durch Drücken der [User]-Taste wird der Bildschirm für die Auswahl/Einstellung des zugewiesenen Menüpunktes angezeigt, mit dem Sie Einstellungen per einfachem Tastendruck vornehmen können. Sie können der [User]-Taste einen der folgenden Punkte zuweisen. Helligkeitsregelung, Information, Progressiv, Auflösung |
| Reset | Setzt alle Werte des Einstellung -Menüs auf ihre Voreinstellungen zurück, mit Ausnahme der USER-Taste . Um alle Menüpunkte auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen, siehe  S.57 |

Erweitert-Menü



| Untermenü | Funktion |
|-----------------------------------|--|
| Display | <p>Hier können Sie die Einstellungen für die Projektoranzeige vornehmen.</p> <p>Meldung: Wenn die Einstellung Aus lautet, werden folgende Elemente nicht angezeigt. Der Name der aktuellen Auswahl beim Wechseln von Quelle, Farbmodus oder Seitenverhältnis; Meldung, wenn kein Bildsignal eingeht; Warnung wie beispielsweise Warnung Hochtemp..</p> <p>Hintergrundanzeige^{*1}: Sie können die Bildschirmanzeige einstellen, die aktiv ist, wenn kein Signal verfügbar ist. Sie können wählen zwischen Schwarz, Blau oder Logo.</p> <p>Startbildschirm^{*1}: Sie können einstellen (Ein/Aus), ob der Startbildschirm (das beim Start des Projektors projizierte Bild) angezeigt werden soll oder nicht.</p> <p>Einblenden^{*1}: Sie können den Bildschirm auswählen, der beim A/V Mute angezeigt wird. Sie können wählen zwischen Schwarz, Blau oder Logo.</p> |
| Benutzerlogo ^{*1} | <p>Sie können das Benutzerlogo ändern, das während der Hintergrundanzeige, dem Einblenden, usw. als Hintergrundbild erscheint.</p> <p> S.82</p> |
| Projektion | <p>Sie können, je nachdem wie Sie Ihren Projektor aufgestellt haben, aus folgenden Optionen wählen: S.72</p> <p>Front, Front/Decke, Rück, Rück/Decke</p> <p>Indem Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.</p> <p>Front↔Front/Decke</p> <p>Rück↔Rück/Decke</p> |

| Untermenü | Funktion |
|----------------------|---|
| Betrieb | <p>Direkt Einschalten: Sie können einstellen (Ein/Aus) ob die Funktion Direkt Einschalten aktiviert sein soll. Bei Einstellung Ein und eingestecktem Netzkabel schaltet sich der Projektor automatisch ein, falls z.B. die Stromversorgung nach einem Stromausfall wieder einsetzt.</p> <p>Sleep-Modus: Bei Einstellung Ein wird die Projektion automatisch unterbrochen, wenn kein Bildsignal eingeht und keine Bedienung erfolgt.</p> <p>Sleep-Modus-Zeit: Bei der Einstellung von Sleep-Modus auf Ein kann die Zeitspanne, bevor sich der Projektor automatisch ausstellt, auf 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.</p> <p>Objektivdeckel-Timer: Mit der Einstellung Ein wird die Stromversorgung 30 Minuten nach dem Schließen des Einblendschiebers automatisch ausgeschaltet. Der Objektivdeckel-Timer ist zur Zeit der Lieferung auf Ein gestellt.</p> <p>Höhenlagen-Modus: Stellen Sie diese Option auf Ein, wenn Sie das Gerät in mehr als 1.500 m Höhe verwenden.</p> |
| Standby-Modus | <p>Stellen Sie Kommunikat. ein ein, wenn der Projektorstatus vom Computer über eine USB-Kommunikation überwacht und gesteuert werden soll, selbst wenn sich der Projektor im Standby-Modus befindet.</p> <p>☞ S.89</p> |
| USB Type B | <p>Einstellen auf USB Display, wenn der Projektor und ein Computer durch ein USB Display verbunden sind und Bilder vom Computer projiziert werden.</p> <p>☞ <i>Kurzanleitung</i></p> <p>Auf Kabellose Maus einstellen, wenn der Mauszeiger per Fernbedienung betätigt werden soll. ☞ S.35</p> <p>Auf Bild auf/ab einstellen, wenn das Paging über die Fernbedienung ausgeführt werden soll. ☞ S.36</p> |
| Link 21L | <p>Auf Ein einstellen, wenn der Projektorstatus vom Computer per USB-Kommunikation überwacht und gesteuert werden soll. ☞ S.89</p> |
| Sprache | <p>Einstellung der Anzeigesprache.</p> |
| Reset | <p>Sie können Display^{*1} und Betrieb^{*2} im Menü Erweitert auf die Voreinstellungen zurücksetzen.</p> <p>Um alle Menüpunkte auf ihre Voreinstellungen zurückzusetzen, siehe ☞ S.57</p> |


*1 Ist im **Kennwortschutz Benutzerlogoschutz** auf **Ein** gestellt, können die Benutzerlogo-Einstellungen nicht verändert werden. Sie können die Einstellungen ändern, nachdem Sie die Funktion **Benutzerlogoschutz** auf **Aus** gestellt haben. ☞ [S.38](#)

*2 Ausgenommen **Höhenlagen-Modus**.


Information-Menü (nur Display)

Hier können Sie den Status der projizierten Bildsignale und des Projektors überprüfen. Wie Sie den folgenden Abbildungen entnehmen können, können je nach projiziertem Bildsignal und je nach Quelle unterschiedliche Menüpunkte angezeigt werden. Je nach Modell werden bestimmte Eingangssignale und -quellen nicht unterstützt. [S.23](#)


Analog-RGB/Digital-RGB RGB-Video/Komponente Video



Komponente Video/S-Video



USB Display/USB



| Untermenü | Funktion |
|-----------------------|---|
| Lampenstunden | Anzeige der gesamten Betriebszeit der Lampe*. Beim Erreichen der Lampenwarnzeit erscheint die Anzeige in gelb. |
| Quelle | Sie können den Quellennamen des Geräts anzeigen, das das aktuelle Projektionssignal liefert. |
| Eingangssignal | Je nach Quelle können Sie den Inhalt des Eingangssignal anzeigen, das im Signal -Menü eingestellt wurde. |
| Auflösung | Anzeige der Eingangsauflösung. |
| Video-Signal | Sie können den Inhalt des Video-Signal anzeigen, das im Signal -Menü eingestellt ist. |
| Wiederholrate | Sie können die Wiederholrate anzeigen. |
| Sync-Info | Zeigt die Bildsignalinformationen. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird. |
| Status | Informiert über am Projektor aufgetretene Fehler. Diese Informationen werden möglicherweise benötigt, wenn der Wartungsdienst in Anspruch genommen wird. |

* Die Gesamtbetriebszeit für die ersten 10 Stunden wird als "0H" angezeigt. 10 Stunden und mehr werden als "10H", "11H" usw. angezeigt.

Reset-Menü



| Untermenü | Funktion |
|---------------------|---|
| Reset total | Sie können alle Elemente des Menüs Konfiguration auf ihre Voreinstellungen zurücksetzen. Die folgenden Punkte werden nicht auf ihre Voreinstellungen zurückgesetzt: Eingangssignal, Benutzerlogo, Lampenstunden, und Sprache. |
| Reset Lampenstunden | Sie können die gesamten Lampenstunden löschen und sie auf 0H zurückstellen. Setzen Sie sie zurück, wenn Sie die Lampe ersetzen. |



Fehlersuche

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Störungen identifiziert und behoben werden können.


Tritt am Projektor ein Problem auf, können Sie durch Drücken der [Help]-Taste den Hilfe-Bildschirm aufrufen, der Sie bei der Problembeseitigung unterstützt. Die Antworten auf die Fragen helfen Ihnen bei der Problemlösung.

Vorgehen


1 Drücken Sie die [Help]-Taste.

Der Hilfe-Bildschirm wird angezeigt.


Verwendung der Fernbedienung




Verwendung des Bedienfelds




2 Wählen Sie einen Menüpunkt aus.



Verwendung der Fernbedienung




Verwendung des Bedienfelds




3 Bestätigen Sie die Auswahl.

Verwendung der Fernbedienung




Verwendung des Bedienfelds



Fragen und Abhilfevorschläge werden wie im Fenster unten angezeigt.

Drücken Sie die [Help]-Taste, um die Hilfe zu verlassen.






Ist das Problem über die Hilfe-Funktion nicht zu beheben, gehen Sie weiter zu "Problemlösung" [S.61](#).

Tritt am Projektor ein Problem auf, überprüfen Sie zunächst die Kontrollanzeigen des Projektors anhand des folgenden Abschnitts: "Ablesen der Kontrollanzeigen".





Geben die Kontrollanzeigen keinen eindeutigen Hinweis auf die Ursache der Störung, gehen Sie weiter zum Abschnitt "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen". ➡ [S.64](#)

Ablesen der Kontrollanzeigen

Der Projektor ist mit den folgenden drei Kontrollanzeigen ausgestattet, um seinen Betriebszustand anzuzeigen.



① Zeigt den Betriebszustand.

-  Standby
Wird die [P]-Taste in diesem Gerätezustand gedrückt, beginnt die Projektion.
-  Vorbereiten der Überwachung über eine USB-Kommunikation oder Abkühlen wird ausgeführt
Blinkt die Kontrollanzeige, sind die Tasten deaktiviert.
-  Aufwärmen
Die Aufwärmzeit beträgt ca. 30 Sekunden. Ist die Aufwärmphase abgeschlossen, hört die Anzeige auf zu blinken.
Während dem Aufwärmen ist die [P]-Taste deaktiviert.
-  Projektion























② Zeigt den internen Temperaturstatus an.




③ Zeigt den Status der Projektionslampe an.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der Bedeutung der Kontrollanzeigen, und wie die angezeigten Probleme behoben werden können. Sind alle Kontrollanzeigen aus, überprüfen Sie, ob das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und die normale Stromversorgung besteht. Es kann vorkommen, dass die ⏻-Kontrollanzeige nach dem Ziehen des Netzkabels noch für kurze Zeit leuchtet. Dies ist jedoch kein Fehler.





⏻ Die Anzeige leuchtet oder blinkt rot







■ : Leuchtet ■■■ : Blinkt □ : Aus

| Status | Ursache | Abhilfe oder Status |
|---|---------------------------------------|--|
|    | Interner Fehler | Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.  Kontaktliste für Epson-Projektoren |
|    | Lüfter gestört Sensor gestört | Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.  Kontaktliste für Epson-Projektoren |
|    | Temp. zu hoch (Überhitzung) | <p>Die Lampe wird automatisch ausgeschaltet und die Projektion unterbrochen. Warten Sie ungefähr fünf Minuten. Nach fünf Minuten geht der Projektor in den Standby-Modus, überprüfen Sie daher die folgenden Punkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlöcher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist. • Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden.  S.73, S.79 <p>Kann der Fehler dadurch nicht behoben werden, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.  Kontaktliste für Epson-Projektoren</p> <p>Zur Verwendung in einer Höhe von 1.500 m oder höher muss der Höhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.  S.54</p> |
|    | Lampe gestört Lampe leuchtet nicht | <p>Überprüfen Sie die folgenden beiden Punkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauen Sie die Lampe aus, und prüfen sie auf Beschädigung.  S.76 • Reinigen Sie den Luftfilter.  S.73 <p>Ist die Lampe nicht beschädigt: Bauen Sie die Lampe wieder ein und schalten Sie die Stromversorgung ein.</p> <p>Wenn der Fehler fortbesteht: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue und schalten Sie das Gerät wieder ein.</p> <p>Wenn der Fehler fortbesteht: Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.  Kontaktliste für Epson-Projektoren</p> <p>Wenn die Lampe beschädigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue oder wenden Sie sich an Ihren Händler. Achten Sie beim Wechseln der Lampe darauf, dass keine Glassplitter im Projektor zurückbleiben (die Projektion kann nicht fortgeführt werden, bis die Lampe ausgetauscht ist).  Kontaktliste für Epson-Projektoren</p> <p>Zur Verwendung in einer Höhe von 1.500 m oder höher muss der Höhenlagen-Modus auf Ein gestellt sein.  S.54</p> |

| Status | Ursache | Abhilfe oder Status |
|---|---|---|
|    | Fehler Auto-Blende Netzfehl. (Ballast) | Schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. ☎ Kontaktliste für Epson-Projektoren |

☀ ! Die Anzeige leuchtet oder blinkt orange

 : Leuchtet
  : Blinkt
  : Aus
  : Abhängig vom Projektorstatus

| Status | Ursache | Abhilfe oder Status |
|---|-------------------|---|
|    | Warnung Hochtemp. | (Dies ist keine Störung. Falls jedoch die Temperatur erneut zu hoch steigt, wird die Projektion automatisch unterbrochen.) <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Luftfilter und Luftlöcher frei sind, und dass der Projektor nicht an einer Wand aufgestellt ist. • Ist der Luftfilter verstopft, muss er gereinigt oder ersetzt werden. ☎ S.73, S.79 |
|    | Lampe ersetzen | Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue. ☎ S.76 Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe so bald wie möglich durch eine neue. |



- Funktioniert der Projektor nicht normal, obwohl die Anzeigen keine Störung melden, gehen Sie weiter zu Abschnitt "Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen" [S.64](#).
- Ist der Fehler in dieser Tabelle nicht aufgeführt, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. ☎ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

Wenn die Kontrollanzeigen nicht weiterhelfen

Taucht eines der folgenden Probleme auf, ohne dass die Kontrollanzeigen auf eine Lösung hinweisen, schlagen Sie auf der für das jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

Probleme mit Bildern

- ["Kein Bild"](#) 🖱️ S.65
Die Projektion startet nicht, die Projektionsfläche ist vollständig schwarz, ist vollständig blau usw.
- ["Keine bewegten Bilder"](#) 🖱️ S.65
Keine Projektion bewegter Bilder von einem Computer, Bild erscheint schwarz.
- ["Die Projektion wird automatisch unterbrochen"](#) 🖱️ S.65
- ["Die Meldung Nicht verfügbar. wird angezeigt."](#) 🖱️ S.66
- ["Die Meldung Kein Signal. wird angezeigt."](#) 🖱️ S.66
- ["Verschwommene oder unscharfe Bilder"](#) 🖱️ S.66
- ["Bildstörungen oder Verzerrung der Bilder"](#) 🖱️ S.67
Störungen, Verzerrungen oder schwarzweiß karierte Muster treten auf.
- ["Das Bild ist abgeschnitten \(groß\) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht"](#) 🖱️ S.67
Nur ein Teil des Bildes wird dargestellt, das Bildformat ist nicht korrekt usw.
- ["Die Bildfarben sind nicht richtig"](#) 🖱️ S.68
Das ganze Bild hat einen Purpur- oder Grünstich, Bilder sind schwarzweiß, Farben sind matt usw. (Computermonitore und LCD-Bildschirme haben eine unterschiedliche Farbwiedergabe, so dass die vom Projektor erzeugten Farben von denen des Monitors abweichen können. Das ist kein Anzeichen für eine Störung.)
- ["Bilder zu dunkel"](#) 🖱️ S.69

Probleme beim Start der Projektion






- ["Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden"](#) 🖱️ S.69

Andere Probleme


- ["Keine oder schwache Tonwiedergabe"](#) 🖱️ S.70
- ["Die Fernbedienung funktioniert nicht."](#) 🖱️ S.70
- ["Ich möchte die Sprache für Meldungen und Menüs ändern"](#) 🖱️ S.70

Probleme mit Bildern


Kein Bild

| Überprüfen | Abhilfe |
|--|--|
| Haben Sie die [⏻]-Taste gedrückt? | Drücken Sie die [⏻]-Taste, um das Gerät einzuschalten. |
| Sind die Kontrollanzeigen aus? | Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestört. Schließen Sie das Netzkabel des Projektors richtig an.  Kurzanleitung Überprüfen Sie die Stromzufuhr. |
| Ist die Funktion A/V Mute aktiviert? | Drücken Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung, um die Einblenden-Funktion abubrechen.  S.26 |
| Ist der Einblendschieber geschlossen? | Öffnen Sie den Einblendschieber.  S.9 |
| Sind die Einstellungen des Menüs Konfiguration korrekt? | Reset total für alle Einstellungen.  Reset-Menü - Reset total S.57 |
| Ist das projizierte Bild vollständig schwarz? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Bestimmte Bildeingangssignale, z. B. Bildschirmschoner, können vollständig schwarz dargestellt werden. |
| Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle | Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes.  Signal-Menü - Video-Signal S.51 |



Keine bewegten Bilder

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|--|
| Wird das Bildsignal des Computers auf dem LCD-Bildschirm und dem Monitor ausgegeben? Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm | Schalten Sie das Bildsignal auf externen Ausgang um.  Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers. |




Die Projektion wird automatisch unterbrochen

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|---|
| Ist der Sleep-Modus auf Ein gestellt? | Drücken Sie die [⏻]-Taste, um das Gerät einzuschalten. Falls Sie den Sleep-Modus nicht verwenden möchten, ändern Sie diese Funktion auf Aus .  Erweitert-Menü - Betrieb - Sleep-Modus S.54 |




Die Meldung Nicht verfügbar. wird angezeigt.

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|--|
| Sind die Einstellungen der Bildsignalfomate korrekt? Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle | Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes.  Signal-Menü - Video-Signal S.51 |
| Stimmen Auflösung der Bildsignale und die Wiederholrate mit dem Modus überein? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Hinweise zum Ändern der Auflösung der Bildsignale und der Wiederholrate, wie vom Computer ausgegeben, finden Sie im Handbuch des Computers.  "Unterstützte Bildschirmformate" S.91 |

Die Meldung Kein Signal. wird angezeigt.






| Überprüfen | Abhilfe |
|--|--|
| Sind die Kabel korrekt angeschlossen? | Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.  Kurzanleitung |
| Wurde der korrekte Eingang ausgewählt? | Drücken Sie zum Umschalten des Bilds die Taste [Source Search] auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld.  S.23 |
| Ist der Computer / die Videoquelle eingeschaltet? | Schalten Sie das Gerät ein. |
| Wird das Bildsignal zum Projektor ausgegeben? Nur bei der Bildprojektion von einem Laptop oder einem Computer mit eingebautem LCD-Bildschirm | Werden sie Bildsignale nur an den LCD-Bildschirm des Computers oder den zusätzlichen Monitor ausgegeben, müssen Sie den Ausgang auch auf den externen Ausgang (zusätzlich zum integrierten Monitor) umschalten. Bei einigen Computermodellen erscheint das Bild, wenn es über den externen Ausgang ausgegeben wird, nicht länger auf dem LCD-Bildschirm oder dem zusätzlichen Monitor.  Computer-Handbuch, z.B. unter Stichworten wie „Externer Ausgang“ oder „Anschluss eines externen Monitors“. Wurde der Anschluss in eingeschaltetem Zustand vorgenommen, funktioniert die Funktionstaste [Fn] zum Umschalten des Bildsignals auf den externen Ausgang eventuell nicht. Schalten Sie Computer und Projektor aus und anschließend wieder ein. |

Verschwommene oder unscharfe Bilder



| Überprüfen | Abhilfe |
|--------------------------------------|---|
| Ist die Schärfe richtig eingestellt? | Drehen Sie am Fokusring, um die Schärfe einzustellen.  Kurzanleitung |
| Ist der Projektionsabstand korrekt? | Ist der Projektionsabstand größer als der empfohlene? Stellen Sie den Projektor innerhalb der empfohlenen Distanz auf.  S.84 |
| Ist die Keystone-Korrektur zu groß? | Verringern Sie den Projektionswinkel, um den Grad der Keystone-Korrektur zu senken.  Kurzanleitung |

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|--|
| Hat sich auf der Linse Kondensation gebildet? | Wurde der Projektor plötzlich aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht, oder bei plötzlichem auftretendem Wechsel der Umgebungstemperatur, kann sich Kondensat auf der Oberfläche der Linse bilden, wodurch das Bild unscharf erscheint. Stellen Sie den Projektor ungefähr eine Stunde vor Inbetriebnahme im Raum auf. Hat sich Kondensat auf der Linse gebildet, schalten Sie den Projektor aus, und warten Sie, bis das Kondensat verdunstet ist. |

Bildstörungen oder Verzerrung der Bilder

| Überprüfen | Abhilfe |
|--|--|
| Sind die Einstellungen der Bildsignalformate korrekt? Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle | Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes.  Signal-Menü - Video-Signal S.51 |
| Sind die Kabel korrekt angeschlossen? | Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind.  <i>Kurzanleitung</i> |
| Wird ein Verlängerungskabel verwendet? | Bei Verwendung eines Verlängerungskabels können elektrische Interferenzen das Signal beeinträchtigen. Vergleichen Sie die mitgelieferten Kabel mit den von Ihnen verwendeten, um zu überprüfen, ob diese eventuell den Fehler verursachen. |
| Ist die richtige Auflösung gewählt? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind.  "Unterstützte Bildschirmformate" S.91  Computer-Handbuch |
| Sind „Sync.▶“ und „Tracking▶“ richtig eingestellt? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Drücken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [Enter]-Taste auf dem Bedienungsfeld des Projektors, um eine automatische Einstellung auszuführen. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausführen der automatischen Einstellung nicht korrekt, können Sie die Einstellungen mit den Funktionen Sync. und Tracking im Konfigurationsmenü vornehmen.  Signal-Menü - Tracking, Sync. S.51 |

Das Bild ist abgeschnitten (groß) oder zu klein dargestellt oder das Bildformat stimmt nicht

| Überprüfen | Abhilfe |
|--|---|
| Wird ein breites Computerbild projiziert? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes.  Signal-Menü - Auflösung S.51 |
| Wird das Bild mit E-Zoom noch vergrößert? | Drücken Sie auf der Fernbedienung die [Esc]-Taste, um die E-Zoom-Funktion aufzuheben.  S.34 |

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|---|
| Ist die Position richtig eingestellt? | Drücken Sie die [Auto]-Taste auf der Fernbedienung oder die [Enter]-Taste auf dem Bedienungsfeld des Projektors, um eine automatische Einstellung auszuführen, wenn das Computerbild projiziert wird. Sind die Einstellungen der Bilder nach dem Ausführen der automatischen Einstellung nicht korrekt, können Sie die Einstellungen mit der Funktion Position im Konfigurationsmenü vornehmen. Außer den Computer-Bildsignalen können andere Signale während der Projektion über die Option Position im Konfigurationsmenü eingestellt werden. 🖱 Signal-Menü - Position S.51 |
| Wurde der Computer auf Dual-Anzeige eingestellt? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Wurde in den Bildschirmeinstellungen des Computer-Systemsteuerung die Dual-Anzeige aktiviert, wird nur etwa die Hälfte des auf dem Computerbildschirm dargestellten Bildes projiziert. Schalten Sie die Dual-Anzeige aus, um auf dem Computerbildschirm das vollständige Bild anzuzeigen. 🖱 Computer-Videotreiber-Handbuch |
| Ist die richtige Auflösung gewählt? Nur bei der Projektion von Computerbildern | Stellen Sie den Computer so ein, dass die Ausgangssignale mit dem Projektor kompatibel sind. 🖱 "Unterstützte Bildschirmformate" S.91 🖱 Computer-Handbuch |

Die Bildfarben sind nicht richtig

| Überprüfen | Abhilfe |
|--|---|
| Entsprechen die Einstellungen für die Eingangssignale den Signalen vom angeschlossenen Gerät? | Ändern Sie folgende Einstellungen entsprechend dem Signal des angeschlossenen Gerätes. Wenn das Bild von einem Gerät kommt, das am Computer- oder 🖱 Signal Menü- Eingangssignal angeschlossen ist S.51 Wenn das Bild von einem Gerät kommt, das am Video oder S-Video-Eingang 🖱 Signal Menü - Video-Signal angeschlossen ist S.51 |
| Wurde die Helligkeit des Bilds richtig eingestellt? | Stellen Sie die Helligkeit im Konfigurationsmenü ein. 🖱 Bild-Menü - Helligkeit S.50 |
| Sind die Kabel korrekt angeschlossen? | Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Kabel richtig angeschlossen sind. 🖱 <i>Kurzanleitung</i> |
| Ist der Kontrast 🖱 richtig eingestellt? | Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenü ein. 🖱 Bild-Menü - Kontrast S.50 |
| Ist die Farbjustage richtig eingestellt? | Stellen Sie die Farbjustage im Konfigurationsmenü ein. 🖱 Bild-Menü - Farbjustage S.50 |
| Wurden die Einstellungen für Farbsättigung und Farbton richtig vorgenommen? Nur bei der Projektion von Bildern einer Videoquelle | Stellen Sie die Farbsättigung und den Farbton im Konfigurationsmenü ein. 🖱 Bild-Menü - Farbsättigung, Farbton S.50 |

Bilder zu dunkel

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|--|
| Wurden die Einstellungen für Helligkeit und Luminanz richtig vorgenommen? | Justieren Sie die Helligkeit - und Leistungsaufnahme -Einstellungen aus dem Konfigurationsmenü. ☛ Bild-Menü - Helligkeit S.50 ☛ Einstellung-Menü - Leistungsaufnahme S.52 |
| Ist der Kontrast richtig eingestellt? | Stellen Sie den Kontrast im Konfigurationsmenü ein. ☛ Bild-Menü - Kontrast S.50 |
| Muss die Lampe ausgetauscht werden? | Wenn die Lampe bald ersetzt werden muss, werden die Bilder dunkler und die Farbqualität nimmt ab. In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden. ☛ S.75 |




Probleme beim Start der Projektion

Der Projektor kann nicht eingeschaltet werden




| Überprüfen | Abhilfe |
|---|---|
| Haben Sie die [⏻]-Taste gedrückt? | Drücken Sie die [⏻]-Taste, um das Gerät einzuschalten. |
| Sind die Kontrollanzeigen aus? | Das Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen oder die Stromversorgung ist gestört. Stecken Sie das Netzkabel aus und wieder ein. ☛ <i>Kurzanleitung</i> Überprüfen Sie die Stromzufuhr. |
| Gehen die Kontrollanzeigen an und aus, wenn das Netzkabel berührt wird? | Schlechter Kontakt oder defektes Netzkabel. Schließen Sie das Kabel erneut an. Lässt sich das Problem hierdurch nicht lösen, schalten Sie den Projektor aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. ☛ <i>Kontaktliste für Epson-Projektoren</i> |
| Steht die Tastensperre Vollsperr ? | Drücken Sie auf der Fernbedienung die [⏻]-Taste. Falls Sie die Tastensperre nicht verwenden möchten, schalten Sie die Einstellung auf Aus . ☛ Einstellung-Menü - Tastensperre S.40 |

Andere Probleme


Keine oder schwache Tonwiedergabe

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|---|
| Ist die Audioquelle richtig angeschlossen? | Ziehen Sie das Kabel vom Audio-Eingang ab, und schließen Sie es dann wieder an. |
| Ist der Lautstärkepegel auf den Minimalwert eingestellt? | Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass etwas zu hören ist.  S.52  <i>Kurzanleitung</i> |
| Ist die Funktion Einblenden aktiviert? | Drücken Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung, um die Einblenden-Funktion abubrechen.  S.26 |
| Lautet die Spezifikation des Audiokabels „Kein Widerstand“? | Wenn Sie ein handelsübliches Audiokabel verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung „No resistance“ (Kein Widerstand). |

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

| Überprüfen | Abhilfe |
|--|---|
| Wird der Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarotempfänger am Projektor gerichtet? | Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernst.-Empfänger. Reichweite der Fernbedienung  <i>Kurzanleitung</i> |
| Ist die Fernbedienung zu weit vom Projektor entfernt? | Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 6 m.  <i>Kurzanleitung</i> |
| Wird der Fernst.-Empfänger von direktem Sonnenlicht oder starkem Licht aus Leuchtstofflampen beschienen? | Stellen Sie den Projektor so auf, dass kein starker Lichteinfall den Infrarotempfänger trifft. |
| Sind die Batterien erschöpft oder wurden sie falsch eingelegt? | Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind oder tauschen Sie diese ggf. aus.  S.75 |

Ich möchte die Sprache für Meldungen und Menüs ändern

| Überprüfen | Abhilfe |
|---|--|
| Ändern Sie die Einstellung für Sprache. | Stellen Sie die Einstellung für Sprache im Konfigurationsmenü ein.  S.54 |



Anhang

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zur Wartung, um eine optimale Leistung über einen langen Zeitraum zu gewährleisten.

Der Projektor unterstützt die folgenden vier unterschiedlichen Projektionsarten. Berücksichtigen Sie bei der Aufstellung die räumlichen Bedingungen.


⚠ Warnung

- Für die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich (Deckenhalterung). Eine Fehlmontage kann zum Herunterstürzen des Projektors und somit zu Schäden und Verletzungen führen.
- Wenn Sie an den Befestigungspunkte für die Deckenhalterung Kleber verwenden, um ein Lösen der Schrauben zu verhindern, oder wenn Sie Schmiermittel, Öl o. Ä. verwenden, kann das Gehäuse brechen und der Projektor herunterstürzen. Dies kann Verletzungen oder schwere Schäden am Projektor verursachen.
Verwenden Sie daher beim Installieren oder Einrichten der Deckenhalterung weder Klebemittel, um das Lösen der Schrauben zu verhindern, noch Schmiermittel, Öl o. Ä.

Achtung


Stellen Sie diesen Projektor nicht auf die Seite, um die Projektion auszuführen. Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

- Projektion von einer Position vor der Leinwand. (Front-Projektion)




- Projektion von einer Position vor der Leinwand, wobei der

- Projektion von einer Position hinter einer durchscheinenden . (Rück-Projektion)




- Projektion von einer Position hinter einer lichtdurchlässigen Leinwand, wenn der Projektor

Projektor an der Decke befestigt ist. (Front/Decke-Projektion)



an der Decke befestigt ist. (Rück-/Decke-Projektion)



- Für die Aufhängung des Projektors an der Decke ist die als Sonderzubehör erhältliche Deckenhalterung erforderlich. [S.81](#)
- Indem Sie die [Einblenden]-Taste auf der Fernbedienung etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Front↔Front/Decke
Stellen Sie im Konfigurationsmenü **Rück** oder **Rück/Decke** ein. [S.54](#)

Bei Verschmutzung oder Bildverschlechterung muss der Projektor gereinigt werden.

Achtung

Schalten Sie den Projektor vor der Reinigung aus.

Reinigung der Projektoroberfläche

Reinigen Sie die Projektoroberfläche mit einem weichen Tuch.

Bei starker Verschmutzung feuchten Sie das Tuch mit Wasser und ein wenig Neutralreiniger an und wringen es gut aus, bevor Sie den Projektor damit abwischen.

Achtung

Reinigen Sie den Projektor nicht mit flüchtigen Mitteln wie Wachs, Alkohol oder Verdünnung. Diese können das Gehäuse beschädigen oder die Lackierung angreifen.

Reinigen des Objektivs

Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs handelsübliche Glasreinigungstücher und wischen Sie es sanft ab.



Warnung

Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Lint von der Linse keine Sprays mit entzündbarem Gas. Der Projektor könnte aufgrund der hohen inneren Lampentemperatur Feuer fangen.

Achtung

Wischen Sie das Objektiv nicht mit groben Materialien ab und setzen Sie es keinen Stößen aus, da es leicht beschädigt werden kann.


Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie Luftfilter und Ansaugöffnung, wenn folgende Meldung angezeigt wird:


Überhitzter Projektor. Prüfen Sie, ob die Luftöffnungen nicht blockiert sind. Reinigen oder ersetzen Sie den Luftfilter.

Achtung

- Ein verstopfter Luftfilter kann zum Anstieg der Innentemperatur des Projektors führen und Betriebsstörungen, sowie eine Verkürzung der Lebensdauer des Motors am Objektiv verursachen. Reinigen Sie den Luftfilter sofort, wenn die Meldung angezeigt wird.
- Spülen Sie den Luftfilter nicht mit Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.





- Wenn auch nach der Reinigung noch die Meldung zur Reinigungsaufforderung angezeigt wird, muss der Luftfilter ausgetauscht werden. Ersetzen Sie den Luftfilter durch einen neuen.  [S.79](#)
- Es wird empfohlen, diese Teile mindestens einmal alle 3 Monate zu reinigen. Reinigen Sie sie häufiger, wenn der Projektor in einer besonders staubhaltigen Umgebung eingesetzt wird.

In diesem Abschnitt wird das Ersetzen der Fernbedienungsbatterien, der Lampe und des Luftfilters erklärt.

Wechseln der Fernbedienungsbatterien

Wenn die Fernbedienung nach einer gewissen Zeit die Befehle verzögert oder überhaupt nicht mehr ausführt, sind wahrscheinlich die Batterien erschöpft. Ist dies der Fall, ersetzen Sie die Batterien durch neue. Halten Sie für den Bedarfsfall zwei Ersatz-Alkali- oder Manganbatterien der Größe AA bereit. Verwenden Sie ausschließlich Alkali- oder Manganbatterien der Größe AA.


Achtung

Beachten Sie vor dem Umgang mit Batterien die Sicherheitsanweisungen.  Sicherheitshinweise


Vorgehen

1 Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

Indem Sie die Lasche herunterdrücken, können Sie den Batteriefachdeckel abnehmen.



2 Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue.




Achtung

Kontrollieren Sie die Polaritätszeichen (+) und (-) im Batteriefach, damit Sie die Batterien richtig einsetzen können.



3 Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an.

Drücken Sie den Batteriefachdeckel auf die Öffnung bis er einrastet.



Wechseln der Lampe


Lampenaustauschperiode

Die Lampe muss ausgetauscht werden wenn:

- Die Meldung "**Lampe erneuern.**" wird beim Start des Projektors unten links auf der Projektionsleinwand angezeigt.



- Die Lampenanzeige blinkt orange.



- Die Bildwiedergabe wird dunkler oder schlechter.

Achtung

- Die Meldung zum Lampenwechsel erscheint nach Ablauf der folgenden Zeiten, um eine gleich bleibende Helligkeit und Bildqualität zu gewährleisten.

☞ S.52

Wenn die **Leistungsaufnahme** auf **Normal** eingestellt ist: ca. 3.900 Stunden

Wenn die **Leistungsaufnahme** auf **ECO** eingestellt ist: ca. 4.900 Stunden

- Nach Ablauf dieser Betriebsdauer nimmt die Gefahr eines Lampenbruchs zu. Ersetzen Sie die Lampe deshalb so schnell wie möglich, nachdem die entsprechende Meldung angezeigt wird, selbst wenn Sie noch funktioniert.
- Bitte vermeiden Sie es, das Gerät wiederholt aus- und unverzüglich wieder einzuschalten. Wenn der Projektor häufig ein- und ausgeschaltet wird, kann die Lebensdauer der Lampen verringert werden.
- Je nach Art der Lampe oder Verwendungsart kann diese dunkler werden oder ganz ausfallen, bevor die Warnung erscheint. Daher sollten Sie immer ein Lampenteil bereithalten.

Vorgehen beim Lampenwechsel

Die Lampe kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der Decke befestigt ist.



Warnung

- Muss die Lampe ersetzt werden, weil sie nicht mehr leuchtet, besteht die Möglichkeit, dass sie zerbrochen ist. Ist der Projektor an der Decke aufgehängt, sollten Sie für den Lampentausch immer annehmen, dass die Lampe zerbrochen ist. Stehen Sie daher seitlich von der Lampenabdeckung und nicht darunter. Nehmen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig ab.
- Die Lampe niemals zerlegen oder umbauen. Bei Einbau und Verwendung einer zerlegten oder umgebauten Lampe besteht Brand-, Stromschlag- oder Unfallgefahr.

Achtung



Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekühlt hat, bevor Sie die Lampenabdeckung abnehmen. Ist die Lampe noch heiß, können Sie sich Verbrennen oder Verletzen. Nach dem Ausschalten der Stromversorgung dauert es etwa eine Stunde, bis die Lampe ausreichend abgekühlt ist.

Vorgehen


1 Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein doppeltes Tonsignal zur Bestätigung ertönt, ziehen Sie das Netzkabel ab.

2 Warten Sie, bis sich die Lampe ausreichend abgekühlt hat, bevor Sie die Lampenabdeckung abnehmen.


Lösen Sie die Lampenabdeckung mit dem Schraubendreher, der der neuen Lampe beiliegt, oder einem +Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie dann die Lampenabdeckung gerade nach vorne und heben Sie sie zum Entfernen ab.




3 Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Lampe.





4 Nehmen Sie die alte Lampe heraus, indem Sie am Griff ziehen.

Wenn die Lampe beschädigt ist: Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue oder wenden Sie sich an Ihren Händler.  [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)




5 Setzen Sie die neue Lampe ein.

Schieben Sie die neue Lampe entlang der Führungsschiene in der korrekten Richtung bis zum Anschlag ein, stellen Sie sicher, dass die Lampe richtig befestigt ist und ziehen Sie die beiden Schrauben an.




6 Die Lampenabdeckung ersetzen.



Achtung

- Setzen Sie die Lampe richtig ein. Als Sicherheitsmaßnahme wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn die Lampenabdeckung abgenommen wird. Sind Lampe oder Lampenabdeckung nicht richtig installiert, kann das Gerät nicht eingeschaltet werden.
- In diesem Produkt befindet sich eine Lampe, die Quecksilber (Hg) enthält. Beachten Sie die gültigen örtlichen Richtlinien zu Entsorgung und Recycling. Entsorgen Sie die Lampe nicht mit dem normalen Hausmüll.

Zurücksetzen der Lampenstunden

Der Projektor ist mit einem Zähler für die Lampenbetriebszeit ausgestattet. Eine Kontrollanzeige und eine Warnmeldung zeigen den Zeitpunkt zum Austausch der Lampe an. Nach dem Austausch der Lampe müssen Sie die Lampenstunden im Menü Konfiguration zurücksetzen.  S.57



Führen Sie den Reset der Lampenstunden nur durch, wenn die Lampe ausgetauscht wurde. Anderenfalls wird die Lampenaustauschperiode nicht korrekt angegeben.

Austausch des Luftfilters

Austauschperiode des Luftfilters

Der Luftfilter muss ausgetauscht werden wenn:


- Der Luftfilter ist abgenutzt.
- Die Meldung erscheint, obwohl der Luftfilter gereinigt wurde.

Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters

Der Luftfilter kann auch ausgetauscht werden, wenn der Projektor an der Decke befestigt ist.


Vorgehen

- 1** Nachdem Sie den Projektor ausgeschaltet haben und ein doppeltes Tonsignal zur Bestätigung ertönt, ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2** Die Abdeckung des Luftfilters öffnen.

**3**


Den Luftfilter entfernen.

Halten Sie die Abdeckung des Luftfilters und ziehen Sie sie gerade heraus.

**4**

Setzen Sie den neuen Luftfilter ein.

Schieben Sie den Luftfilter nach innen, und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet.

**5**

Schließen Sie die Abdeckung des Luftfilters.



Entsorgen Sie gebrauchte Luftfilter gemäß Ihrer örtlichen Gesetze und Bestimmungen.

Material des Filterrahmens: ABS

Material des Filterteils: Polyurethanschaum

Folgendes Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial ist erhältlich. Kaufen Sie diese Produkte bitte nach Bedarf. Gültigkeit der folgenden Liste mit Sonderzubehör und Verbrauchsmaterial: 07/2007. Die Verfügbarkeit kann je nach Land, in dem das Gerät gekauft wurde, unterschiedlich sein.

Sonderzubehör

Mobile Leinwand 60" ELPSC07

Mobile Leinwand 80" ELPSC08

Leinwand 100" ELPSC10

Mobile Leinwand zum Aufrollen ([Bildformat](#) 4:3)

Mobile Leinwand, 70" ELPSC23

Tragbare Leinwand, 80" ELPSC24

Mobile Leinwand, 90" ELPSC25

Mobile Leinwand zum Aufrollen ([Bildformat](#) 16:10)

Mobile Leinwand 50" ELPSC06

Eine kompakte, leicht zu transportierende Leinwand. (Bildformat 4:3)

Computerkabel ELPKC02

(1,8 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

Dieses Kabel ist identisch mit dem Computerkabel, das mit dem Projektor mitgeliefert wurde.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

Computerkabel ELPKC10

(20 m - für Mini Sub-D 15-polig auf Mini Sub-D 15-polig)

Verwenden Sie diese längeren Kabel, sollte das mit dem Computer mitgelieferte Kabel zu kurz sein.

Component Videokabel ELPKC19

(3 m - für Mini Sub-D 15-polig auf RCA-Stecker × 3)

Zum Anschließen einer [Komponente Video](#)-Quelle.

Dokumentenkamera ELPDC06

Schließen Sie den Projektor an einem Computer an und verwenden Sie ihn für die Projektion von Dokumenten wie beispielsweise Bücher, Overheadfolien oder Dias.

Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (450 mm/silber)* ELPFP13

Rohrverlängerung f. Deckenhalterung (700 mm/silber)* ELPFP14

Zur Befestigung des Projektors an einer hohen Decke.

Deckenhalterung* ELPMB23

Zur Befestigung des Projektors an der Decke.

* Für die Deckenmontage ist ein spezielles Verfahren erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den nächstgelegenen Service, wenn Sie diese Installationsmethode verwenden wollen. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service. [☛ Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

Verbrauchsmaterialien

Lampenteil ELPLP54

Als Ersatz für verbrauchte Lampen.

Luftfilter ELPAF25

Zur Verwendung für den Austausch eines verbrauchten Luftfilters.

Sie können das gerade projizierte Bild als Benutzerlogo speichern.




Wurde ein Benutzerlogo gespeichert, kann die Logoeinstellung nicht in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.


Vorgehen

- 1 Projizieren Sie das Bild, das Sie als Benutzerlogo speichern möchten und drücken Sie die [Menu]-Taste.

Verwendung der Fernbedienung




Verwendung des Bedienfelds



- 2 Wählen Sie aus dem Konfigurationsmenü Erweitert - Benutzerlogo. ➡ "Verwendung des Menüs MenüKonfiguration" S.49

Entnehmen Sie die Informationen zu den verwendbaren Tasten und deren Funktion der Anleitung im Menü.



[Esc] :Zurück [↵] :Auswahl [Enter] :Eing. [Menu]:Verl.



- Ist der **Benutzerlogoschutz** unter **Kennwortschutz** auf **Ein** gestellt, erscheint eine Meldung und das Benutzerlogo kann nicht verändert werden. Sie können die Einstellungen ändern, nachdem Sie die Funktion **Benutzerlogoschutz** auf **Aus** gestellt haben. ➡ S.38
- Wird **Benutzerlogo** ausgewählt, während eine der Funktionen Keystone, E-Zoom oder Seitenverhältnis ausgeführt wird, wird die aktuell ausgeführte Funktion unterbrochen.




- 3 Wenn Wollen Sie das gegenwärtige Bild als Benutzerlogo benutzen? angezeigt wird, wählen Sie Ja.




Wenn Sie die [Enter]-Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienungsfeld drücken, ändert sich eventuell die Darstellungsgröße, entsprechend der Auflösung des Bildsignals.




- 4 Bewegen Sie den Rahmen, um den Bereich des Bildes auszuwählen, den Sie als Benutzerlogo verwenden möchten.




Verwendung der Fernbedienung



Verwendung des Bedienfelds



Die speicherbare Bildgröße ist 400 × 300 Punkte.



7

Wenn „Sichern Sie das Bild als Benutzerlogo?“ angezeigt wird, bestätigen Sie mit „Ja“.

Das Bild wird gespeichert. Nachdem das Bild gespeichert wurde, wird die Meldung „Beendet.“ angezeigt.



- Beim Speichern eines Benutzerlogo wird das zuvor gespeicherte Benutzerlogo überschrieben.
- Das Speichern des Benutzerlogos kann etwa 15 Sekunden dauern. Verwenden Sie den Projektor oder am Projektor angeschlossene Geräte während des Speichervorgangs nicht, da dies Fehlfunktionen verursachen kann.


5

Wenn „Wählen Sie dieses Bild?“ angezeigt wird, bestätigen Sie mit Ja.

6

Wählen Sie den Zoomfaktor im Fenster Zoom-Einstellungen.

Projektionsabstand (EB-W8/W7)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Objektivmitte

Einheiten: cm

| Leinwandgröße 4:3 | | ① | ② |
|-------------------|---------|--|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah) | |
| 40" | 81x61 | 126 - 152 | 9 |
| 50" | 100x76 | 158 - 190 | 11 |
| 60" | 120x91 | 190 - 229 | 13 |
| 80" | 160x120 | 255 - 306 | 17 |
| 100" | 200x150 | 319 - 383 | 22 |
| 120" | 240x180 | 383 - 461 | 26 |
| 150" | 300x230 | 480 - 577 | 33 |
| 200" | 410x300 | 641 - 770 | 44 |
| 250" | 500x380 | 802 - 963 | 48 |
| 280" | 570x430 | 898 - 1079 | 61 |

Einheiten: cm


| Leinwandgröße 16:9 | | ① | ② |
|--------------------|---------|--|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah) | |
| 40" | 89x50 | 114 - 137 | 5 |
| 50" | 110x62 | 143 - 172 | 6 |
| 60" | 130x75 | 172 - 208 | 8 |
| 80" | 180x100 | 231 - 278 | 10 |
| 100" | 220x120 | 289 - 348 | 13 |
| 120" | 270x150 | 348 - 418 | 15 |
| 150" | 330x190 | 435 - 523 | 19 |
| 200" | 440x250 | 582 - 699 | 26 |
| 250" | 550x310 | 728 - 874 | 32 |
| 310" | 690x390 | 903 - 1084 | 40 |

Einheiten: cm

| Leinwandgröße 16:10 | | ① | ② |
|---------------------|---------|--|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah) | |
| 40" | 86x54 | 111 - 134 | 8 |
| 50" | 110x67 | 139 - 168 | 10 |
| 60" | 130x81 | 168 - 202 | 12 |
| 80" | 170x110 | 225 - 270 | 15 |
| 100" | 220x130 | 281 - 338 | 19 |
| 120" | 260x160 | 338 - 407 | 23 |
| 150" | 320x200 | 424 - 509 | 29 |
| 200" | 430x270 | 566 - 680 | 38 |
| 250" | 540x340 | 708 - 850 | 48 |

| Leinwandgröße 16:10 | | ① | ② |
|---------------------|---------|---|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größten Abstand (Nah) | |
| 320" | 690x430 | 907 - 1089 | 62 |

Projektionsabstand (EB-X8/X7)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Projektivmitte und Leinwand
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Projektivmitte

Einheiten: cm


| Leinwandgröße 4:3 | | ① | ② |
|-------------------|--------|---|-----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größten Abstand (Nah) | |
| 30" | 61x46 | 89 - 107 | -5 |
| 40" | 81x61 | 119 - 143 | -7 |
| 50" | 100x76 | 150 - 180 | -8 |
| 60" | 120x91 | 180 - 217 | -10 |

| Leinwandgröße 4:3 | | ① | ② |
|-------------------|---------|---|-----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größten Abstand (Nah) | |
| 80" | 160x120 | 241 - 290 | -14 |
| 100" | 200x150 | 302 - 363 | -17 |
| 120" | 240x180 | 363 - 436 | -20 |
| 150" | 300x230 | 454 - 546 | -25 |
| 200" | 410x300 | 607 - 729 | -34 |
| 250" | 510x380 | 759 - 912 | -42 |
| 300" | 610x460 | 912 - 1095 | -51 |

Einheiten: cm

| Leinwandgröße 16:9 | | ① | ② |
|--------------------|---------|---|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größten Abstand (Nah) | |
| 30" | 66x37 | 97 - 117 | +1 |
| 40" | 89x50 | 130 - 156 | +1 |
| 50" | 110x62 | 163 - 196 | +1 |
| 60" | 130x75 | 196 - 236 | +1 |
| 80" | 180x100 | 263 - 316 | +2 |
| 100" | 220x120 | 329 - 396 | +2 |
| 120" | 270x150 | 385 - 462 | +3 |
| 150" | 330x190 | 495 - 595 | +3 |
| 200" | 440x250 | 661 - 794 | +5 |
| 250" | 550x310 | 827 - 994 | +6 |
| 275" | 610x340 | 910 - 1093 | +6 |

Projektionsabstand (EB-S8/S7)



- ① Projektionsabstand
- ② Horizontaler Abstand zwischen Objektivmitte und Leinwand
(oder zum oberen Bildschirmbereich, wenn der Projektor an der Decke montiert ist)
- ③ Objektivmitte

Einheiten: cm


| Leinwandgröße 16:9 | | ① | ② |
|--------------------|---------|--|----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah) | |
| 30" | 66x37 | 95 - 130 | +1 |
| 40" | 89x50 | 128 - 174 | +1 |
| 50" | 110x62 | 161 - 218 | +1 |
| 60" | 130x75 | 193 - 262 | +2 |
| 80" | 180x100 | 259 - 350 | +2 |
| 100" | 220x120 | 324 - 438 | +3 |
| 120" | 270x150 | 389 - 527 | +3 |
| 150" | 330x190 | 487 - 659 | +4 |
| 200" | 440x250 | 651 - 880 | +5 |

Einheiten: cm

| Leinwandgröße 4:3 | | ① | ② |
|-------------------|---------|--|-----|
| | | Kleinsten Abstand (Fern) bis größter Abstand (Nah) | |
| 30" | 61x46 | 87 - 119 | -5 |
| 40" | 81x61 | 117 - 159 | -7 |
| 50" | 100x76 | 147 - 200 | -8 |
| 60" | 120x91 | 177 - 240 | -10 |
| 80" | 160x120 | 237 - 321 | -13 |
| 100" | 200x150 | 297 - 402 | -17 |
| 120" | 240x180 | 357 - 483 | -20 |
| 150" | 300x230 | 447 - 605 | -25 |
| 200" | 410x300 | 597 - 807 | -33 |

Anschließen eines Externen Monitors (nur EB-W7/X7/S7)

Sie können gleichzeitig Computerbilder anzeigen, die über den Computer-Eingang übertragen werden, wie auch das Bild, das an den Projektor und den Bildschirm ausgegeben wird. Das bedeutet, Sie können das projizierte Bild während einer Präsentation auf einem externen Monitor beobachten - auch wenn Sie die Leinwand nicht sehen. Anschluss über das mit dem externen Monitor mitgelieferte Kabel.




- ① Zum Monitor-Anschluss
- ② Mit dem Monitor mitgeliefertes Kabel
- ③ Zum Monitor Out-Anschluss



- Bilder von Geräten, die an das Component Video-Signal, an die Eingänge Video oder S-Video angeschlossen sind, lassen sich nicht auf dem externen Monitor anzeigen.
- Einstellungsanzeigen, das Konfigurationsmenü und Hilfe-Bildschirme für Funktionen wie Keystone werden nicht an den externen Monitor ausgegeben.
- Für die Anzeige von Bildern auf einem externen Monitor, während sich der Projektor im Standby-Modus befindet, stellen Sie unter **Erweitert - Standby-Modus** die Option **Kommunikat. ein** im Menü Konfiguration ein. [S.54](#)

Anschließen von Externen Lautsprechern (nur EB-S8/W7/X7/S7)

Sie können aktive Lautsprecher am Audio Out-Ausgang des Projektors anschließen, um eine bessere Klangwiedergabe zu genießen. Der Anschluss erfolgt mit einem handelsüblichen Audiokabel (Miniklinke ↔ 3,5 mm Stereominiklinke usw.). Verwenden Sie ein für die externen Lautsprecher passendes Audiokabel.



- ① Zum externen Audiogerät
- ② (Handelsübliches) Audikabel
- ③ Zum Audio Out-Anschluss



- Ist der Stecker des Audiokabels in den Audio Out-Anschluss eingesteckt, wird auf umgeschaltet und das Audiosignal wird nicht mehr über den eingebauten Lautsprecher des Projektors ausgegeben.
- Schalten Sie beim Anschluss der Lautsprecher die Lautstärke zurück oder trennen Sie die Stromversorgung, da es während dem Anschluss zu Geräuschentwicklung kommen kann.
- Wenn Sie ein handelsübliches Audiokabel (2RCA(L/R)/Stereo-Miniklinke) verwenden, achten Sie auf die Bezeichnung „No resistance“ (Kein Widerstand).

Projektoren, die über USB angeschlossen werden, können von einem Computer aus überwacht und gesteuert werden. Dies erfolgt über die Verbindung des Projektors und des Computers per USB-Kabel und die Eingabe von Kommunikationsbefehlen (ESC/VP21 Befehle).

Vor dem Start

Für die Überwachung und Steuerung des Projektors mit ESC/VP21-Befehlen müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden.

Vorgehen

- 1 **Installieren Sie den USB-Kommunikationstreiber (EPSON USB-COM-Treiber) auf Ihrem Computer. Weitere Informationen über den EPSON USB-COM-Treiber erhalten Sie von Ihrem Händler oder dem nächstgelegenen Service. Die Adressen finden Sie in der Anleitung Support und Service.** [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)
- 2 **Stellen Sie im Menü Konfiguration des Projektors Erweitert - USB-Typ B auf Kabellose Maus oder Bild auf/ab ein.**
- 3 **Stellen Sie auch Link 21L auf Ein im Menü Erweitert ein.**
- 4 **Verbinden Sie den USB-Anschluss des Computers mit dem USB(Typ B)-Anschluss des Projektors per USB-Kabel.**
Ab dem zweiten Mal beginnen Sie mit Schritt zwei.

Liste der Befehle

Wenn der Einschaltbefehl gesendet wird, schaltet sich der Projektor ein und geht in den Aufwärm-Modus. Hat sich der Projektor eingeschaltet, wird ein Doppelpunkt ":" (3Ah) angezeigt.

Wird ein Befehl empfangen, führt der Projektor diesen Befehl aus und zeigt „:“, anschließend erwartet er den nächsten Befehl.

Wird das Ausführen eines Befehls mit einem Fehler abgebrochen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und „:“ wird ausgegeben.

| Funktion | | | Befehl |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------|
| Ein-/Ausschalten | Ein | | PWR ON |
| | Aus | | PWR OFF |
| Signalwahl | Computer | Automatisch | SOURCE 1F |
| | | RGB | SOURCE 11 |
| | HDMI (nur EB-W8/X8) | | SOURCE 30 |
| | VIdeo | | SOURCE 41 |
| | S-video | | SOURCE 42 |
| | USB Display | | SOURCE 51 |
| | USB (nur EB-X8/S8) | | SOURCE 52 |
| Einblenden Ein/Aus | Ein | | MUTE ON |
| | Aus | | MUTE OFF |
| Einblenden Auswahl | Schwarz | | MSEL 00 |
| | Blau | | MSEL 01 |
| | Logo | | MSEL 02 |

Fügen Sie am Ende jedes Befehls einen Wagenrücklaufcode (CR) (0Dh) hinzu und übertragen Sie.

Kommunikationsprotokoll

- Voreinstellung für die Baud-Rate: 9.600 bps (die Geschwindigkeit der Kommunikation erfüllt den Standard von USB 1.1)
- Datenlänge: 8 Bit
- Parität: Keine
- Stop-Bit: 1 Bit
- Ablaufsteuerung: Keine

Unterstützte Bildschirmformate (EB-W8/W7)

Computersignale (analog RGB)

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Normal | 16:9 | Voll | Zoom | Nativ |
| VGAEGA | 85 | 640x350 | 1280x700 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x700 | 640x350 |
| VGA | 60/72/75/85/iMac ^{*1} | 640x480/640x360 ^{*2} | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SVGA | 56/60/72/75/85/iMac ^{*1} | 800x600/800x450 ^{*2} | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 800x600 |
| XGA | 60/70/75/85/iMac ^{*1} | 1024x768/1024x576 ^{*2} | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 |
| WXGA | 60 | 1280x768 | 1280x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x768 | 1280x768 |
| | 60 | 1360x768 | 1280x722 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x722 | 1280x768 |
| | 60/75/85 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| WXGA+ | 60/75/85 | 1440x900 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| WSXGA+ ^{*3} | 60 | 1680x1050 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| SXGA | 70/75/85 | 1152x864 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1152x800 |
| | 60/75/85 | 1280x1024 | 1000x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1152x800 |
| | 60/75/85 | 1280x960 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1152x800 |
| SXGA+ | 60/75/85 | 1400x1050 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| UXGA | 60 | 1600x1200 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| MAC13" | 67 | 640x480 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| MAC16" | 75 | 832x624 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 832x624 |
| MAC19" | 75 | 1024x768 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 |
| | 60 | 1024x768 | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 |

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | | | |
|--------|--------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Normal | 16:9 | Voll | Zoom | Nativ |
| MAC21" | 75 | 1152x870 | 1059x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1152x800 |

*1 Kein Anschluss möglich, wenn die Geräte nicht über einen VGA-Ausgang verfügen.

*2 Letterbox-Signal

*3 Nur kompatibel, wenn für die **Auflösung** im Konfigurationsmenü **Breit** gewählt wurde.

Auch andere Signale als die oben genannten können höchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Component Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | | | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | Normal | 16:9 | Voll | Zoom | Nativ |
| SDTV(480i) | 60 | 720x480/720x360* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SDTV(576i) | 50 | 720x576/720x432* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 768x576 |
| SDTV(480p) | 60 | 720x480/720x360* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SDTV(576p) | 50 | 720x576/720x432* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 768x576 |
| HDTV(720p) | 50/60 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x720 |
| HDTV(1080i) | 50/60 | 1920x1080 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 |

* Letterbox-Signal

Composite Video/S-Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | | | |
|---------------|--------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | | Normal | 16:9 | Voll | Zoom | Nativ |
| TV(NTSC) | 60 | 720x480/720x360* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| TV(PAL,SECAM) | 50 | 720x576/720x432* | 1066x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 768x576 |

* Letterbox-Signal

Eingangssignal vom HDMI-Eingang (nur EB-W8)

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|
| | | | 16:9 | Voll | Zoom | Nativ |
| VGA | 60 | 640x480/640x360* | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SVGA | 60 | 800x600 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 800x600 |
| XGA | 60 | 1024x768 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x768 |
| WXGA | 60 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| SXGA | 60 | 1280x960 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| | 60 | 1280x1024 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| SXGA+ | 60 | 1400x1050 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| UXGA | 60 | 1600x1200 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 |
| SDTV(480i) | 60 | 720x480/720x360* | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SDTV(480p) | 60 | 720x480/720x360* | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 640x480 |
| SDTV(576i) | 50 | 720x576/720x432* | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 768x576 |
| SDTV(576p) | 50 | 720x576/720x432* | 1280x720 | 1280x800 | 1280x800 | 768x576 |
| HDTV(720p) | 50/60 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x720 |
| HDTV(1080i) | 50/60 | 1920x1080 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 |
| HDTV(1080p) | 50/60 | 1920x1080 | 1280x720 | 1280x800 | 1280x720 | 1280x800 |

* Letterbox-Signal

Unterstützte Bildschirmformate (EB-X8/X7)

Computersignale (analog RGB)

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | Normal | 4:3 | 16:9 |
| VGAEGA | 85 | 640x350 | 1024x560 | 1024x768 | 1024x576 |
| VGA | 60/72/75/85/iMac ^{*1} | 640x480/640x360 ^{*2} | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| SVGA | 56/60/72/75/85/iMac ^{*1} | 800x600/800x450 ^{*2} | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| XGA | 60/70/75/85/iMac ^{*1} | 1024x768/1024x576 ^{*2} | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| WXGA | 60 | 1280x768 | 1024x614 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60 | 1360x768 | 1024x578 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60/75 | 1280x800 | 1024x640 | 1024x768 | 1024x576 |
| WXGA+ | 60 | 1440x900 | 1024x640 | 1024x768 | 1024x576 |
| SXGA | 70/75 | 1152x864 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60 | 1280x1024 | 960x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60 | 1280x960 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| SXGA+ | 60 | 1400x1050 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| MAC13" | 67 | 640x480 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| MAC16" | 75 | 832x624 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| MAC19" | 75 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| MAC21" | 75 | 1152x870 | 1016x768 | 1024x768 | 1024x576 |

^{*1} Kein Anschluss möglich, wenn die Geräte nicht über einen VGA-Ausgang verfügen.

^{*2} Letterbox-Signal

Auch andere Signale als die oben genannten können höchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Component Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|----------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| SDTV(480i) | 60 | 720x480/720x360* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(576i) | 50 | 720x576/720x432* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(480p) | 60 | 720x480/720x360* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(576p) | 50 | 720x576/720x432* | 1024x768 | 1024x576 |
| HDTV(720p) | 50/60 | 1280x720 | 1024x768 | 1024x576 |
| HDTV(1080i) | 50/60 | 1920x1080 | 1024x768 | 1024x576 |

* Letterbox-Signal

Composite Video/S-Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|---------------|--------------------|------------------|------------|----------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| TV(NTSC) | 60 | 720x480/720x360* | 1016x768 | 1024x576 |
| TV(PAL,SECAM) | 50 | 720x576/720x432* | 1016x768 | 1024x576 |

* Letterbox-Signal

Eingangssignal vom HDMI-Eingang (nur EB-X8)

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|--------|--------------------|------------------|------------|----------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| VGA | 60 | 640x480/640x360* | 1024x768 | 1024x576 |
| SVGA | 60 | 800x600 | 1024x768 | 1024x576 |
| XGA | 60 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x576 |
| WXGA | 60 | 1280x800 | 1024x768 | 1024x576 |

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|----------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| SXGA | 60 | 1280x960 | 1024x768 | 1024x576 |
| | 60 | 1280x1024 | 1024x768 | 1024x576 |
| SXGA+ | 60 | 1400x1050 | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(480i) | 60 | 720x480/720x360* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(480p) | 60 | 720x480/720x360* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(576i) | 50 | 720x576/720x432* | 1024x768 | 1024x576 |
| SDTV(576p) | 50 | 720x576/720x432* | 1024x768 | 1024x576 |
| HDTV(720p) | 50/60 | 1280x720 | 1024x768 | 1024x576 |
| HDTV(1080i) | 50/60 | 1920x1080 | 1024x768 | 1024x576 |
| HDTV(1080p) | 50/60 | 1920x1080 | 1024x768 | 1024x576 |

* Letterbox-Signal

Unterstützte Bildschirmformate (EB-S8/S7)

Computersignale (analog RGB)

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| | | | Normal | 4:3 | 16:9 |
| VGAEGA | 85 | 640x350 | 800x438 | 800x600 | 800x450 |
| VGA | 60/72/75/85/iMac ^{*1} | 640x480/640x360 ^{*2} | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| SVGA | 56/60/72/75/85/iMac ^{*1} | 800x600/800x450 ^{*2} | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| XGA | 60/70/75/85/iMac ^{*1} | 1024x768/1024x576 ^{*2} | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| WXGA | 60 | 1280x768 | 800x480 | 800x600 | 800x450 |
| | 60 | 1360x768 | 800x451 | 800x600 | 800x450 |
| | 60/75 | 1280x800 | 800x500 | 800x600 | 800x450 |

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | | |
|--------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | Normal | 4:3 | 16:9 |
| WXGA+ | 60 | 1440x900 | 800x500 | 800x600 | 800x450 |
| SXGA | 70/75 | 1152x864 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| | 60 | 1280x1024 | 750x600 | 800x600 | 800x450 |
| | 60 | 1280x960 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| SXGA+ | 60 | 1400x1050 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| MAC13" | 67 | 640x480 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| MAC16" | 75 | 832x624 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| MAC19" | 75 | 1024x768 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| | 60 | 1024x768 | 800x600 | 800x600 | 800x450 |
| MAC21" | 75 | 1152x870 | 794x600 | 800x600 | 800x450 |

*1 Kein Anschluss möglich, wenn die Geräte nicht über einen VGA-Ausgang verfügen.

*2 Letterbox-Signal

Auch andere Signale als die oben genannten können höchstwahrscheinlich projiziert werden. Eventuell sind jedoch nicht alle Funktionen verfügbar.

Component Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|-------------|--------------------|------------------|------------|---------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| SDTV(480i) | 60 | 720x480/720x360* | 800x600 | 800x450 |
| SDTV(576i) | 50 | 720x576/720x432* | 800x600 | 800x450 |
| SDTV(480p) | 60 | 720x480/720x360* | 800x600 | 800x450 |
| SDTV(576p) | 50 | 720x576/720x432* | 800x600 | 800x450 |
| HDTV(720p) | 50/60 | 1280x720 | 800x600 | 800x450 |
| HDTV(1080i) | 50/60 | 1920x1080 | 800x600 | 800x450 |

* Letterbox-Signal

Composite Video/S-Video

Einheit: Punkte

| Signal | Wiederholrate (Hz) | Auflösung | Bildformat | |
|---------------|-----------------------|------------------|------------|---------|
| | | | 4:3 | 16:9 |
| TV(NTSC) | 60 | 720x480/720x360* | 800x600 | 800x450 |
| TV(PAL,SECAM) | 50 | 720x576/720x432* | 800x600 | 800x450 |

* Letterbox-Signal

Allgemeine Technische Daten zum Projektor

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbezeichnung | | EB-W8 | EB-X8 | EB-S8 | EB-W7 | EB-X7 | EB-S7 |
| Abmessungen | | 295 (B) × 77 (H) × 228 (T) mm | | | | | |
| Größe Bedienungsfeld | | Breite 0,59" | 0.55" | | Breite 0,59" | 0.55" | |
| Anzeigeart | | Polysilizium TFT Aktivmatrix | | | | | |
| Auflösung | | 1.024.000 Pixel WXGA (1280 (B) × 800 (H) Punkte) × 3 | 786,432 XGA (1024 (B) × 768 (H) Punkte) × 3 | 480,000 SVGA (800 (W) × 600 (H) Punkte) × 3 | 1,024,000 WXGA (1280 (B) × 800 (H) Punkte) × 3 | 786,432 XGA (1024 (B) × 768 (H) Punkte) × 3 | 480,000 SVGA (800 (W) × 600 (H) Punkte) × 3 |
| Bildschärfeeinstellung | | Manuell | | | | | |
| Zoomeinstellung | | Manuell (1 bis 1,2) | | Digital (1 bis 1,35) | Manuell (1 bis 1,2) | | Digital (1 bis 1,35) |
| Lampe | | UHE-Lampe, 200 W Modell: ELPLP54 | | | UHE-Lampe, 175 W Modell: ELPLP54 | | |
| Maximale Audioausgangsleistung | | 1 W monaural | | | | | |
| Externe Lautsprecher | | 1 | | | | | |
| Stromversorgung | | 100 bis 240 V Wechselstrom ±10% 50/60 Hz 3,2 bis 1,4 A | | | 100 bis 240 V Wechselstrom ±10% 50/60 Hz 2,8 bis 1,2 A | | |
| Leistungs- aufnahme | 100 bis 120 V | Betrieb: 280 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 2,6 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,3 W | | | Betrieb: 244 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 2,6 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,3 W | | |
| | 200 bis 240 V | Betrieb: 265 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 3,9 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,4 W | | | Betrieb: 234 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. ein): 3,9 W Standby-Stromverbrauch (Kommunikat. aus): 0,4 W | | |
| Betriebshöhe über NN | | Höhe 0 bis 2.286 m 5 bis +35° C (Keine Kondensation) -10 bis +60° C (Keine Kondensation) | | | | | |
| Betriebstemperatur | | | | | | | |
| Lagerungstemperatur | | | | | | | |
| Gewicht | | Ca. 2,3 kg | | | | | |


| Produktbezeichnung | | | EB-W8 | EB-X8 | EB-S8 | EB-W7 | EB-X7 | EB-S7 |
|--------------------|---|---|---|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Anschlüsse | Computer Eingangsanschluss (Input) | 1 | Mini Sub-D 15-polig (Buchse) blau | | | | | |
| | Video (Video)-Eingangsanschluss | 1 | RCA-Stecker | | | | | |
| | S-Video Eingangsanschluss | 1 | Mini-DIN, 4-polig | | | | | |
| | Audio-L/R (Audio-L/R)-Eingangsanschluss | 1 | 2 x RCA-Stecker (L/R) | | Stereo-Miniklinke | | | |
| | HDMI-Anschluss | 1 | HDMI (Audio wird nur von PCM unterstützt) | | - | | | |
| | Monitor Out Port | 1 | - | | Mini Sub-D 15-polig (Buchse) schwarz | | | |
| | Audio-Ausgang (Audio Out) | 1 | - | | Stereo-Miniklinke | | | |
| | USB(Typ A) Port*1 | 1 | USB-Buchse (Typ A) | | - | | | |
| | USB(Typ B) Port*2 | 1 | USB-Buchse (Typ B) | | | | | |

*1 Unterstützt USB 1.1.


*2 Unterstützt USB 2.0.

Es wird nicht gewährleistet, dass USB(Typ A) und USB(Typ B)-Anschlüsse an allen Geräten, die USB unterstützen, funktionieren.


Neigungswinkel



Verwenden Sie den Projektor nicht mit einem Neigungswinkel über 30 °. Er könnte beschädigt werden oder einen Unfall verursachen.



- ① Objektivmitte
- ② Abstand von der Objektivmitte zu den Befestigungspunkten für die Deckenhalterung



Einheit: mm

In diesem Abschnitt werden Fachausdrücke zum Projektor und sonstige schwierige Wörter, die im Text nicht erklärt sind, auf einfache Weise dargestellt. Weitere Informationen finden Sie in anderen handelsüblichen Veröffentlichungen.

| | |
|--------------------------------|---|
| Bildformat (Bildformat) | Das Verhältnis zwischen der Breite eines Bildes und seiner Höhe. HDTV-Bilder haben ein Bildformat von 16:9 und erscheinen gestreckt. Das Standardbildformat ist 4:3. |
| Composite Video | Ein Videosignal, bei dem Helligkeitssignale und Farbsignale gemischt sind. Dies ist das Signalformat, wie es üblicherweise von haushaltsüblichen Videogeräten verwendet wird (NTSC-, PAL- und SECAM-Formate). Die im Farbttestbild enthaltenen Trägersignale Y (Luminanzsignal) und Chroma (Farbsignal) werden durch Überlagerung zu einem einzigen Signal zusammengefasst. |
| Dolby Digital | Ein Tonformat, das von Dolby Laboratories entwickelt wurde. Ein normales Stereoformat verwendet 2 Kanäle und zwei Lautsprecher. Dolby Digital ist ein 6-Kanalsystem (5,1), in dem zusätzlich ein Lautsprecher in der Mitte, zwei Lautsprecher für hinten und einen Subwoofer vorhanden sind. |
| HDCP | Abkürzung für High-bandwidth Digital Content Protection, eine Technologie zum Schutz der Urheberrechte zur Verhinderung von illegalen Kopien durch Verschlüsselung der über den HDMI-Port gesendeten und empfangenen digitalen Signale. Da der HDMI-Eingangsanschluss dieses Projektors HDCP unterstützt, können digitale Bilder mit HDCP-Technologie projiziert werden. Sollte sich der HDCP-Standard jedoch ändern, kann es möglicherweise passieren, dass digitale Bilder, die durch den geänderten Standard geschützt sind, nicht projiziert werden können. |
| HDTV | Eine Abkürzung für High-Definition Television, welches folgende Bedingungen erfüllen muss. <ul style="list-style-type: none"> • Eine vertikale Auflösung von 720p oder 1080i oder größer (p = <u>Progressiv</u> ➡, i = <u>Zeilensprung</u> ➡) • Bildschirm <u>Bildformat</u> ➡ von 16:9 |
| Komponente Video | Bezeichnung für ein Videosignal, bei dem Luminanz- und Farbkomponente getrennt sind, um eine bessere Bildqualität zu bieten. Damit werden Bilder bezeichnet, die aus drei unabhängigen Signalen Y (Luminanzsignal), Pb und Pr (Farbdifferenzsignal) aufgebaut sind. |
| Kontrast | Die relative Helligkeit der hellen und dunklen Bildbereiche kann erhöht oder verringert werden, um Schrift und Grafiken deutlicher oder weicher darzustellen. Diese spezielle Einstellung der Bildeigenschaften nennt man Kontrast-Einstellung. |
| Progressiv | Ein Bildabtastverfahren, bei dem die Bilddaten fortlaufend von oben nach unten abgetastet werden. |
| SDTV | Eine Abkürzung für Standard Definition Television zur Bezeichnung normaler Fernsehsysteme, welche die Bedingungen für <u>HDTV</u> ➡ hochauflösendes Fernsehen nicht erfüllen. |
| sRGB | Eine internationale Norm für Farbstufen, die es ermöglicht, dass die von Videogeräten wiedergegebenen Farben, genauso einfach von Computer-Betriebssystemen oder dem Internet gehandhabt werden können. Verfügt die angeschlossene Quelle über einensRGB-Modus, stellen Sie beide, Projektor und die angeschlossene Signalquelle, auf sRGB. |
| SVGA | Ein Videosignal mit einer Auflösung von 800 Punkten (horizontal) × 600 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird. |
| S-Video | Bezeichnung für ein Videosignal, bei dem die Luminanz- und Farbkomponenten getrennt sind, um eine bessere Bildqualität zu bieten. Damit werden Bilder bezeichnet, die aus zwei unabhängigen Signalen Y (Luminanzsignal) und C (Farbsignal) aufgebaut sind. |

| | |
|----------------------|--|
| SXGA | Ein Videosignal mit einer Auflösung von 1.280 Punkten (horizontal) \times 1.024 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird. |
| Sync. | Die Ausgangssignale des Computers haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Die Abstimmung der Signalphasen (relative Position der Signalspitzen) wird als Synchronisation (Sync.) bezeichnet. Bei nicht synchronisierten Signalen können Bildflimmern, ein verschwommenes Bild und horizontale Bildstörungen auftreten. |
| Tracking | Die Ausgangssignale des Computers haben eine bestimmte Frequenz. Stimmt diese Frequenz nicht mit der Frequenz des Projektors überein, sind die entstehenden Bilder von schlechter Qualität. Das Abstimmen der Frequenzen (der Anzahl der Signalspitzen) wird als "Tracking" bezeichnet. Bei nicht richtig eingestelltem Tracking können breite vertikale Streifen im Bild auftreten. |
| VGA | Ein Videosignal mit einer Auflösung von 640 Punkten (horizontal) \times 480 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird. |
| Wiederholrate | Das lichtabstrahlende Element eines Bildschirms kann die gleiche Luminanz und Farbe nur für einen äußerst kurzen Zeitraum aufrecht erhalten. Daher muss das Bild mehrere Male pro Sekunde abgetastet und am lichtabstrahlenden Element aktualisiert werden. Die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde wird als Wiederholrate bezeichnet und in Hertz (Hz) ausgedrückt. |
| XGA | Ein Videosignal mit einer Auflösung von 1.024 Punkten (horizontal) \times 768 Punkten (vertikal), das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird. |
| Zeilensprung | Ein Bildabtastverfahren, bei dem die Bilddaten in feine horizontale Linien aufgeteilt werden, welche auf dem Bildschirm in der Abfolge beginnend von links nach rechts und dann von oben nach unten dargestellt werden. Die geraden und die ungeraden Zeilen werden dabei abwechselnd dargestellt. |

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson Deutschland GmbH dürfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren), vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen, insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Allgemeiner Hinweis:

Windows Vista und das Windows-Logo sind Markenzeichen des Microsoft-Konzerns. IBM, DOS/V, und XGA sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac und iMac sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.

Windows, Windows NT, Power Point sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten.

Dolby ist eine Handelsmarke von Dolby Laboratories.

HDMI und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC.



A

| | |
|---|--------|
| Adaptive IRIS-Blende | 26 |
| Ansaugöffnung | 9 |
| Anschließen und Entfernen von USB-Geräten | 42 |
| Ansicht | 102 |
| Audio-Anschluss | 11, 12 |
| Audioausgang | 11, 12 |
| Audio-L/R-Eingang | 11 |
| Auflösung | 56 |
| Austauschperiode des Luftfilters | 79 |
| Auto Setup | 51 |

B

| | |
|--|--------|
| Bedienfeld | 13, 14 |
| Befestigungspunkte für die Deckenhalterung | 13 |
| Benutzerlogo | 82 |
| Benutzerlogoschutz | 38 |
| Betrieb | 55 |
| Betriebstemperatur | 99 |
| Bild auf/ab | 36 |
| Bild-Menü | 50 |
| Bildschirmformate | 91 |
| Breitbildprojektion | 27 |

C

| | |
|------------------------|------------|
| Computer-Eingang | 10, 11, 12 |
|------------------------|------------|

D

| | |
|----------------|----|
| Decke | 54 |
| Dia-Show | 42 |

| | |
|--------------------------|----|
| Direkt Einschalten | 55 |
| Display | 54 |
| Dynamisch | 25 |

E

| | |
|----------------------------------|--------|
| Einblenden | 26 |
| Einfrieren | 27 |
| Eingangssignal | 52, 56 |
| Einschaltschutz | 38 |
| Einstellbarer vorderer Fuß | 9 |
| Einstellungsmenü | 52 |
| Erweitert-Menü | 54 |
| ESC/VP21 | 89 |
| E-Zoom | 34 |

F

| | |
|----------------------------|---------------|
| Farbjustage | 50 |
| Farbmodus | 25, 50 |
| Farbstärke | 50 |
| Farbton | 50 |
| Fernbedienung | 15 |
| Fernsteuer-Empfänger | 9, 10, 11, 12 |
| Fokusring | 10 |
| Foto | 25 |
| Front | 54 |

H

| | |
|--------------------------|----|
| HDMI-Eingang | 10 |
| HDMI-Videobereich | 52 |
| Helligkeit | 50 |
| Hilfe-Funktion | 59 |
| Hinterer Fuß | 13 |
| Hintergrundanzeige | 54 |

| | |
|------------------------|----|
| Höhenlagen-Modus | 55 |
|------------------------|----|

I

| | |
|------------------------|----|
| Information-Menü | 56 |
|------------------------|----|

K

| | |
|-------------------------------|----|
| Kabellose Maus | 35 |
| Kennwortschutz | 38 |
| Kennwortschutzaufkleber | 39 |
| Keystone | 53 |
| Konfiguration | 49 |
| Kontrast | 50 |
| Kreuz | 34 |

L

| | |
|------------------------------|--------|
| Lagerungstemperatur | 99 |
| Lampenaustauschperiode | 75 |
| Lampenstunden | 56 |
| Lautstärke | 53 |
| Leinwandgröße | 84 |
| Leistungsaufnahme | 53 |
| Link 21 | 55, 89 |
| Luftaustritt | 9 |

M

| | |
|-----------------------------|----|
| Meldung | 54 |
| Monitor Out-Anschluss | 12 |

N

| | |
|----------------------|------------|
| Neigungswinkel | 101 |
| Netzbuchse | 10, 11, 12 |

P

| | |
|--------------------------|----|
| Position | 51 |
| Präsentation | 25 |
| Problemlösung | 61 |
| Progressiv | 52 |
| Projektion | 54 |
| Projektionsabstand | 84 |

Q

| | |
|--------------------|--------|
| Quelle | 56 |
| Quellensuche | 14, 23 |

R

| | |
|---|----|
| Reinigen von Luftfilter und Ansaugöffnung | 73 |
| Reinigung der Projektoroberfläche | 73 |
| Reset total | 57 |
| Reset-Menü | 57 |
| Rück | 54 |
| Rückleinwand | 72 |

S

| | |
|-----------------------------|--------|
| Schärfe | 50 |
| Seitenverhältnis | 27, 52 |
| Sicherheitssteckplatz | 10 |
| Signal-Menü | 51 |
| Sleep-Modus | 55 |
| Sonderzubehör | 81 |
| Source Search | 13 |
| Sport | 25 |
| Sprache | 55 |
| sRGB | 25 |

| | |
|-----------------------|--------|
| Standby-Modus | 55 |
| Startbildschirm | 54 |
| S-Video-Eingang | 11, 12 |
| Sync. | 51 |
| Sync-Info | 56 |

T

| | |
|---|--------|
| Tafel | 25 |
| Tastensperre | 40, 53 |
| Technische Daten | 99 |
| Teilebezeichnungen und Funktionen | 9 |
| Theater | 25 |
| Tracking | 51 |

U

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Überhitzung | 62 |
| Unterstützte Bildschirmformate | 91 |
| USB(Typ A)-Anschluss | 10 |
| USB(Typ B) Port | 12 |
| USB(Typ B)-Anschluss | 10, 11 |

V

| | |
|--|------------|
| Verbrauchsmaterialien | 81 |
| Video-Eingang | 10, 11, 12 |
| Video-Signal | 52, 56 |
| Vollverriegelung | 40 |
| Vorgehen beim Lampenwechsel | 76 |
| Vorgehen beim Wechseln des Luftfilters | 79 |

W

| | |
|------------------------------|----|
| Wechseln der Batterien | 75 |
|------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Weißtafel | 25 |
| Wiederholrate | 56 |

Z

| | |
|---|--------|
| Zeiger | 33 |
| Zeigerform | 53 |
| Zoomring | 10 |
| Zurücksetzen der Lampenbetriebszeit | 57, 79 |