



Multimedia Projector

EasyMP Network Projection kezelési útmutatója

Használat előtt

Az EasyMP Network Projection funkciói	5
A kivetítő megosztása	5
Különböző képernyőátviteli funkciók	5
A szoftver telepítése	6
Mellékelt szoftverek	6
Szoftverkövetelmények	6
Telepítés	6

Az EasyMP Network Projection összefoglalása

A csatlakozás két módja	9
Speciális kapcsolódási mód	9
Gyors kapcsolódási mód (Csak a külön kapható Vezeték nélküli LAN egység telepítése esetén)	9
A kapcsolódás lépései	9
A csatlakoztatás előkészítése	11
Csatlakozás hálózaton lévő kivetítőre és kivetítés	12
A kivetítő működtetése	12
A számítógép működtetése	12
A csatlakozási képernyő használata	13
Az eszköztár használata	15

Az EasyMP Network Projection funkciói és beállításai

Csak PowerPoint diavetítés kivetítése (Bemutató mód)	19
Többképernyős kijelzés használata	20
Példa a virtuális kijelző beállítására	21
A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás	21
A virtuális kijelző beállítása	22
Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén)	22

A virtuális kijelző beállítása	22
A kivetítendő kép kiosztása	26
A kiosztott képek kivetítése	27

Csatlakozás másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz

IP-cím vagy kivetítő nevének megadása és keresés végrehajtása (csak Speciális Kapcsolódási mód esetén)	29
Keresés végrehajtása profil használatával	30
Profil készítése	30
Keresés profil megadásával	31
Profil kezelése	32

Az Opciók beállítása használata

Beállítások elvégzése	34
Általános beállítások lap	34
Teljesítmény beállításai lap	35
Audio kimenet lap	36

Függelék

Csatlakoztatási korlátozások

Támogatott Felbontások	38
A kijelző színe	38
Kapcsolódások száma	38
Egyebek	38
Windows Vista vagy Windows 7 használata során	39
A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai	39
Korlátozások Windows Aero esetén	39
A Windows Media Center programból történő kivetítés korlátai	39

Hibaelhárítás

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák	41
Nem lehet kapcsolódni a kivetítőhöz.	41
Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.	41
A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.	41

Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal	42
A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.	43
Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.	43
Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.	43
Az EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.	43
Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.	44
Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.	44
Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben	44
A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után.	46

Szószedet	47
----------------------------	-----------

Általános megjegyzések	48
---	-----------

A jelölésekről	48
Általános megjegyzés:	48


Tárgymutató	49
------------------------------	-----------



Használat előtt

Az útmutató az EasyMP Network Projection telepítését és hasznos funkcióit mutatja be.

Az EasyMP Network Projection programmal a kivetítővel hálózaton keresztül vetítheti ki a számítógép képernyőjét. A kivetítő hálózaton történő megosztásával és különböző képernyőátviteli szolgáltatások alkalmazásával hatékony megbeszéléseket és előadásokat tarthat.




A kivetítő megosztása

Ha a kivetítőt hálózathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetítőt a hálózaton található számítógépek között. Ha több számítógépről vetít ki adatokat az értekezlet vagy bemutató során, zökkenőmentes lehet a folyamat, mivel nem kell kábeleket cserélgetni a számítógépek között.


Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetítő és a számítógép távol van egymástól.

Különböző képernyőátviteli funkciók

A következő képernyőátviteli funkciókat használhatja.

- Többképernyős kijelzés  [20. oldal](#)

Különböző képeket vetíthet ki legfeljebb négy kivetítőről és egy számítógépről, így lehetőséget ad a fekvő helyzetű képek (például táblázatok stb.) egyetlen folytonos képként történő kivetítésére.

- Bemutató mód  [19. oldal](#)

Ezzel a funkcióval a számítógépen futó PowerPoint diavetítést vetítheti ki. Tetszetős bemutatókat készíthet azáltal, hogy fekete képernyőt vetít ki az előkészületek stb. során, vagy a diavetítés szünetében.

- Elosztási funkció

A távoli számítógépen látható képernyő egyszerre akár négy, egyazon hálózatra kapcsolt kivetítőn jeleníthető meg.

- Váltási funkció

Az értekezletváltási funkció használatával — ha az EasyMP Network Projection szoftvert mindegyik számítógépre telepítették — az előadók felválthatják egymást, és a kábelek cserélgetése nélkül kivetíthetik saját képeiket.

A kivetítő hatékony használatához szükséges szoftver a termékhez mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen található. A szoftvert telepítse a számítógépére.

Mellékelt szoftverek

A következő szoftverek találhatók az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen.

- EasyMP Network Projection

A számítógépes képernyőképeket a hálózati kapcsolaton keresztül a kivetítőre küldő szoftver.

- EasyMP Monitor

Ez a szoftver felsorolja a hálózathoz csatlakoztatott Epson kivetítők aktuális állapotát, figyeli és vezérli ezeket a kivetítőket. Egyszerre kezelhet több kivetítőt az EasyMP Monitor használatával. Az EasyMP Monitor használatával kapcsolatos részletes tudnivalók az "EasyMP Monitor használati útmutatóban" találhatók. ➡ [EasyMP Monitor Használati útmutató](#)

Szoftverkövetelmények

Az EasyMP Network Projection a következő követelményeknek megfelelő számítógépeken használható:

Operációs rendszer	Windows verziók (csak 32-bites) <ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000 (Service Pack 4) • Windows XP • Windows XP (Service Pack 1 vagy újabb) • Windows Vista • Windows Vista (Service Pack 1 vagy újabb) • Windows 7
--------------------	--

	Mac OS X verziók <ul style="list-style-type: none"> • Mac OS X 10.3.x • Mac OS X 10.4.x • Mac OS X 10.5.1 vagy újabb* • Mac OS X 10.6.x Ajánlott: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5
Processzor	Mobile Pentium III 1.2GHz vagy gyorsabb Power PC G3 900MHz vagy gyorsabb Ajánlott: Pentium M 1.6GHz vagy gyorsabb CoreDuo 1.5GHz vagy gyorsabb
Memória	256MB vagy több Ajánlott: 512MB vagy több
Merevlemez Szabad hely	20MB vagy több
Kijelző	Felbontás: legalább XGA (1024x768) és legfeljebb UXGA (1600x1200) Legalább 16-bites színmélység (körülbelül 32000 szín) megjelenítése

* A Mac OS X 10.5.0 rendszeren a program működése a verziófrissítés utáni nem megfelelő tűzfalbeállítások miatt nem garantált.

Telepítés

A telepítés megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- Az alábbi operációs rendszer használata esetén az EasyMP Network Projection telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie:
 - Windows 2000
 - Windows XP
 - Windows Vista
 - Windows 7
- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül zárjon be minden futó alkalmazást.

- Ha a telepítéshez kiválasztott nyelv eltér az éppen használt operációs rendszer nyelvétől, előfordulhat, hogy a képernyők helytelenül jelennek meg.



Az EMP NS Connection felhasználóinak

Az EMP NS Connection név megváltozott.

Előtte: EMP NS Connection

Utána: EasyMP Network Projection

Ha az EMP NS Connection funkcióval azonos funkciót használ a kivetítőn, telepítse az EasyMP Network Projection programot az EMP NS Connection eltávolítása után. Az EMP NS Connection használatával nem tud megfelelően csatlakozni a kivetítőhöz.

Eljárás

Windows esetén

- 1** Kapcsolja be a számítógépet.
- 2** Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezt a számítógépbe.
A telepítő automatikusan elindul.
- 3** Kattintson a "Gyors telepítés" parancsra.
A szoftver egyedi telepítéséhez válassza a **Szokásos telepítés** parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének módosításához kattintson a **Nyelv** parancsra.
- 4** Jelölje be a telepítendő alkalmazásokat, majd kattintson a "Telepítés" parancsra.
- 5** A **Licencszerződés** képernyő megjelenésekor kattintson az "Igen" lehetőségre.



6 Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A többképernyős kijelzés használatához be kell állítania az EPSON Virtual Display elemet. Ha most nem kívánja beállítani, később is megteheti. ➡ [21. oldal](#)



7 A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

Mac OS esetén



1 Kapcsolja be a számítógépet.



2 Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezt a számítógépbe.



3 Az EPSON ablakban kattintson kétszer az "ENPvx.xx_Installer" ikonra.

A telepítés elkezdődik.



4 A telepítés befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.



- Ha a telepítés nem indul el automatikusan (csak Windows esetén) Válassza a **Start - Futtatás** parancsot, majd a **Futtatás** párbeszédpanelbe írja be a CD-ROM-meghajtó betűjelét és az : \EPsetup.exe parancsot, utána kattintson az **OK** gombra.

- **Eltávolítás**

Windows esetén

Válassza a **Start - Beállítások - Vezérlőpult - Programok telepítése és eltávolítása** vagy **Programok telepítése és törlése** parancsot, majd távolítsa el az EasyMP Network Projection programot.

Mac OS esetén

Az **Applications** mappából törölje az EasyMP Network Projection mappát.



Az EasyMP Network Projection összefoglalása

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a számítógépet és a kivetítőt a hálózaton keresztül összekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetíteni a képeket a számítógép képernyőjéről a kivetítő segítségével.


A kivetítőt és a számítógépet az EasyMP Network Projection használatával kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hálózaton keresztül.

Speciális kapcsolódási mód

A Speciális kapcsolódási mód az infrastruktúra olyan csatlakoztatása, amikor hálózati kábelon keresztül jön létre a kapcsolat a meglévő hálózati rendszerrel.

Ha vezetékes LAN-on keresztül csatlakozik a hálózathoz, a kivetítőt kereskedelmi forgalomban kapható LAN-kábelrel csatlakoztathatja a hálózati elosztóhoz.


Ha a kivetítőre telepíti a külön kapható Vezeték nélküli LAN egységet, akkor egy vezeték nélküli LAN hozzáférési ponton keresztül csatlakozhat a hálózathoz.



Gyors kapcsolódási mód (Csak a külön kapható Vezeték nélküli LAN egység telepítése esetén)

A Gyors kapcsolódási mód csak a külön kapható Vezeték nélküli LAN egységnek a kivetítőre történő telepítése esetén működik.

A Gyors kapcsolódási mód a kivetítő SSID-azonosítóját ideiglenesen egy számítógéphez rendeli, ezáltal ad hoc kapcsolatot hoz létre, a szétkapcsolás után pedig visszaállítja a számítógép hálózati beállításait. ➡ [11. oldal](#)



- Hálózati beállítások elvégzése nélkül könnyen csatlakozhat a számítógéphez, és kivetítheti a képeket a számítógépről.
- Ez egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé csatlakozókábel nélkül, és akkor is kapcsolódhat, ha a kivetítő és a számítógép egymástól távol van.


A kapcsolódás lépései

Az alábbi lépéseket követve csatlakoztathatja a számítógépet a kivetítőhöz, és vetíthet az EasyMP Network Projection programban.


Az 1.-4. lépést csak az első csatlakozás alkalmával kell végrehajtani.

1. Telepítse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépre. ➡ [6. oldal](#)
- 2.* Végezze el a hálózati beállításokat a számítógépen, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba. ➡ [11. oldal](#)




3. **Gyors kapcsolódási mód** esetén: Telepítse a kivetítőbe a külön kapható Vezeték nélküli LAN-egységet (ha már telepítve van, ugorjon az 5. lépésre). **Speciális kapcsolódási mód** esetén: Engedélyezze a vezetékes LAN vagy a vezeték nélküli LAN-adaptert a "Port konfigurációk" beállításnál.  Számítógép dokumentációja



4. Végezze el a hálózati beállításokat a kivetítőn, és állítsa hálózati csatlakozási állapotba.  [Használati útmutató "Hálózat menü"](#)




5. Indítsa el a számítógépen az EasyMP Network Projection programot, és kapcsolódjon a kivetítőhöz.  [12. oldal](#)
- * Ha a számítógépe normál használat közben csatlakozik a hálózathoz, akkor nem kell hálózati beállításokat végezni a számítógépen.

A következő lépésekkel készítse elő a számítógépet a csatlakoztatásra.

Windows esetén

Végezze el a számítógép hálózati beállításait a LAN-adapterhez kapott segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos további információkért lásd a LAN-adapterrel kapott használati útmutatót.

Ha például az ábrán látható módon a tálcán levő hálózati ikonon piros kereszt (X) jelenik meg, akkor nem tud a kivetítőhöz csatlakozni.



Mac OS esetén

Állítsa be a hálózati portot és a kommunikációs állapotot. A kommunikációs állapot beállításával kapcsolatos további részletek megtalálhatók a számítógép vagy az AirPort kártya használati útmutatójában.

A kivetítő működtetése

Csatlakoztatás előtt állítsa a kivetítőt készenléti csatlakozási állapotba. Ügyeljen arra, hogy a kivetítő hálózati beállításai hiánytalanok legyenek, a kivetítő pedig egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati kábelrel csatlakoztatva legyen a hálózati berendezéshez, például egy hálózati elosztóhoz.

Eljárás

1 Bekapcsoláshoz nyomja meg a [⏻] gombot a távirányítón.

2 Nyomja meg a [LAN] gombot a távirányítón.

Megjelenik a LAN készenléti képernyő.

Ha az aktuális bemeneti forrásból nem érkezik jel, automatikusan átkapcsol a LAN-forrásra. Ha nem kapcsol át automatikusan a LAN-forrásra, nyomja meg a [LAN] gombot.



A számítógép működtetése

A következő magyarázatokban, hacsak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk. Mac OS esetén is hasonló képernyők jelennek meg.

Eljárás

1 Indítsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Válassza a **Start - Programok** (vagy **Minden program**) - **EPSON Projector - EasyMP Network Projection** - **EasyMP Network Projection V2.XX** parancsot.

Mac OS esetén

Kattintson kétszer az Alkalmazások mappára a merevlemeznek abban a mappájában, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

2 Válassza a **Gyors kapcsolódási módot** (csak akkor, ha a külön kapható **Vezeték nélküli LAN egység** telepítve van), vagy a **speciális kapcsolódási módot**, majd kattintson az **OK** gombra.

Megjelennek a kivetítőkeresési eredmények. Ha mindig a speciális kapcsolódási mód használatával szeretne csatlakozni, válassza a **A kiválasztott Kapcsolódási mód** legyen az alapértelmezett mód a további csatlakoztatásokhoz. opciót.

3 Válassza ki azt a kivetítőt, amelyhez kapcsolódni szeretne, majd kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Ha az a kivetítő, amelyhez kapcsolódni szeretne, nem jelenik meg a keresési eredmények között, kattintson az **Automatikus keresés** gombra. A keresés kb. 30 másodpercig tart.

A kapcsolódási képernyőre vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "A csatlakozási képernyő használata" című részben.

☞ 13. oldal

4

Ha a Vetítő kulcsszava "Be" értékre van állítva a kivetítőn, akkor megjelenik a kulcsszóbeviteli képernyő. Írja be a LAN készenléti képernyőn megjelenő kulcsszót, majd kattintson az OK gombra.

A csatlakozás befejezése után megjelenik a számítógép képernyője. A számítógép képernyőjén az alábbi EasyMP Network Projection eszköztár jelenik meg. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére, valamint a hálózati kapcsolat leválasztására használható. Az eszköztár használatára vonatkozó részletes tudnivalók megtalálhatók "Az eszköztár használata" című részben.

☞ 15. oldal




Ha másik számítógépről csatlakozik (például az előadó váltásakor), indítsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kívánt számítógépen. Az éppen csatlakoztatott számítógép bontja a csatlakozást, majd a csatlakozni próbáló számítógép kapcsolódik a kivetítőhöz.

Ha a **csatlakoztatás megszakításának letiltása** beállítás engedélyezve van, a készülék nem engedélyezi másik számítógép csatlakozását.


A csatlakozási képernyő használata

Indítsa el az EasyMP Network Projection programot a következő képernyő megjelenítéséhez. A következő táblázat leírja az egyes gombok és menüelemek működését.

Ha a rendszer **Speciális kapcsolódási módban** indul el.





Ha a rendszer **Gyors kapcsolódási módban** indul el.







- 1 **Automatikus keresés**
Speciális kapcsolódási módban rákereshet azokra a kivetítőkre, melyek a számítógéppel kapcsolatban álló hálózati rendszeren találhatók. Gyors kapcsolódási módban az SSID azonosító alapján kereshet rá a kivetítőre.
- 2 **Kézi keresés**
Speciális kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a megadott IP-cím vagy a kivetítő neve alapján. Gyors kapcsolódási módban megkeresheti a kivetítőt a listáról kiválasztott SSID-azonosító alapján.

3 Állapot


A következő hat ikon az észlelt kivetítők állapotát jelzi.

	Készenlét	Válassza ki a csatlakozáshoz.
	Foglalt	Válassza ki a csatlakozáshoz. Ha a Kapcsolódás parancsra kattint, az éppen csatlakoztatott számítógép leválik, az Ön számítógépe pedig csatlakozik.

-  Foglalt (A csatlakoztatás megszakításának letiltása)
Nem lehet kiválasztani. A csatlakoztatás megszakításának letiltása opció be van állítva egy másik, már kapcsolódó számítógépen.
-  Egy másik alkalmazás használja jelenleg
A kivetítő Konfiguráció menüje nyitva van. Kiválaszthatja, miután bezárta a Konfiguráció menüt, és újból lefuttatta a keresést.
-  Keresés
Kézi keresés vagy Profil használata közben jelenik meg.
-  Nem található.
Akkor jelenik meg, ha egy kivetítő nem található meg a Kézi keresés vagy Profil eredményeként. Gyors kapcsolódási módban csak az azonos SSID-azonosítóval rendelkező kivetítőket választhatja ki.

- 4 **Kivetítő neve**
Megjelenik a kivetítő neve.
- 5 **A csatlakoztatás megszakításának letiltása**
Kiválasztásával megakadályozhatja a kapcsolat más számítógépek általi megszakítását, miközben a kiválasztott kivetítőhöz kapcsolódik.
- 6 **Több kijelző használata**
Többképernyős kijelző használatához jelölje be a négyzetet. Ha ki van választva, a képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok beállítások. [20. oldal](#)
- 7 **Hibaelhárítás**
Ha gond támad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomásával nyithatja meg a EasyMP Network Projection hibaelhárítási képernyőjét.
- 8 **Kapcsolódás**
Csatlakozás a keresési eredmények listájáról kiválasztott kivetítőhöz. Amikor csatlakozik egy kivetítőhöz, megjelenik egy eszköztár.
- 9 **Opciók beállítása**
Általános beállítási lehetőségeket hajthat végre, például beállíthatja a feldolgozási módot, amikor az EasyMP Network Projection elindul. A részleteket itt találja: Opciók beállítása [34. oldal](#)

10 Mentés a profilba

Profilként menti el a hálózati kivetítőkeresés eredményeit.  [30. oldal](#)

11 Lista törlése

Törli az összes keresési eredményt.


12 IP cím (csak Speciális kapcsolódási mód esetén)

Megjelenik a kivetítő IP-címe.

13 Kijelző

Válassza ki a kijelzőszámot (a **Több kijelző használata** beállítása esetén).  [27. oldal](#)

14 Profil

Megkeresheti a kivetítőt a hálózaton a **Mentés a profilba** segítségével elmentett Profil használatával.  [30. oldal](#)

15 SSID (csak Gyors kapcsolódási mód esetén)

Megjelenik a kivetítő SSID-értéke.

16 Jelerősség

Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jelerősség fokozódásával növekszik a világító visszajelzők száma.

17 Lista frissítése (csak Gyors kapcsolódási mód esetén)

Frissíti az Állapotot és a Jelerősséget.

Az eszköztár használata

A számítógép képernyőjén megjelenik az eszköztár, miután az EasyMP Network Projection szoftver elindult, és a kivetítővel létrejött a kapcsolat. Ez az eszköztár a kivetítő működtetésére és a beállítások elvégzésére használható.




Cél kivetítő kiválasztása

Ide kattintva korlátozhatja az eszköztárról működtetett kivetítők számát, amikor több kivetítőt használ az elosztási funkció vagy többképernyős kijelzés alkalmazása mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a vezérelhető kivetítőket.

Az Egész azt jelzi, hogy az összes csatlakoztatott kivetítő vezérelhető. Például, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetítő vezérelhető.

Kattintson az  ikonra a következő képernyő megjelenítéséhez.



- 1 A vezérelni kívánt kivetítő kiválasztása.
- 2 Egy kiosztott kivetítő számát jelzi. Ez a szám jelzi azon kivetítő számát, amelyet az eszköztárról vezérelhet.
- 3 A kivetítő állapotát jelzi.

Stop



Kivetítés leállítása a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A leállítás ideje alatt a készülék fekete képernyőt vetít ki. A hanglejátszás folytatódik. A hang leállításához vagy a kivetítés leállításakor a Felhasználó logója megjelenítéséhez használja az A/V némítás funkciót.



Megjelenít

Megszünteti a Stop vagy Szünet állapotot.



Szünet

Szünetelteti a kivetített képeket a kivetítőhöz csatlakoztatott állapotban. A hang nem áll le.




Bemutató mód

A Bemutató mód minden kattintásnál átvált az engedélyezett/letiltott állapot között. [19. oldal](#)



Kivetítő vez.

Miközben a kivetítő a hálózathoz kapcsolódik, a kivetítő A/V némítás, PC forrás átváltása és Videó forrás átváltása funkciója a távirányítóval és a kivetítő kezelőpanelével egyaránt vezérelhető.

Kattintson a  ikonra az alábbi eszköztár megjelenítéséhez.



4

5

6



4 A/V némítás

Megegyezik a távirányító [A/V Mute] gombjának funkciójával.

[Használati útmutató "Távirányító"](#)



5 PC forrás átváltása




6 Videó forrás átváltása


A forrás minden kattintásnál az 1. számítógép(Computer1), 2. számítógép(Computer2), USB Display, USB és LAN között változik.



Képernyő előnézet

Megjeleníti a többképernyős előnézeti képernyőt.

A végrehajtott beállítások előnézetének megtekintéséhez kattintson az  ikonra. Az egyes kijelzőkre kattintva a Képernyő előnézet teljes képernyőre nagyítható.



Opciók beállítása

Beállítható a számítógépes képek átvitele alatti átviteli teljesítmény. [34. oldal](#)



Filmküldés mód

Ezen a kivetítőn nem használható. "A csatlakoztatott kivetítők nem támogatják a Filmküldést." üzenet jelenik meg.



Szétkapcsol

Megszakítja a kivetítő csatlakoztatását.

Jelerősség



Gyors kapcsolódási módban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. Ahogyan fokozódik a jelerősség, úgy növekszik a világító jelzők száma. Ahogyan fokozódik a jelerősség, úgy növekszik a világító jelzők száma.

Eszköztár megjelenítésének váltása

Az alábbiak szerint váltja az eszköztár megjelenítését. Az eszköztár megjelenítése a következő váltásig változatlan marad.


Teljes



Normál



Egyszerű





Az EasyMP Network Projection funkciói és beállításai

Ebben a fejezetben olyan funkciókkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutató során lehetnek hasznosak, például a többképernyős kijelzéssel, amelynek köszönhetően egy számítógépről több kivetítőre küldhet képeket.

Bemutató módban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint diavetítést végez egy számítógépen. Amikor leállítja a diavetítést, a kivetítő fekete képernyőt jelenít meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetítést szeretné megjeleníteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a Bemutató móddal Mac OS esetén.

Eljárás


1 Szükség esetén válasszon ki egy másik kivetítőt, amelyet vezérelni szeretne. ➡ [15. oldal](#)

2 Kattintson a  gombra az eszköztáron.

Elindul a Bemutató mód.

3 Kattintson ismét a  gombra a Bemutató módból való kilépéshez.

A többképernyős kijelzési mód lehetővé teszi különböző képek kivetítését több olyan kivetítőről, amely egyetlen számítógéphez kapcsolódik.


Windows esetén több virtuális kijelző  illesztőprogram is beállítható a számítógépen, és mindegyik kép kivetíthető a kivetítővel. A funkció nem használható Windows Vista és Windows 7 rendszereken, mert nem kompatibilis.

Mac OS esetén, a funkció bekapcsolásához külső monitort kell csatlakoztatni a számítógéphez. Jóllehet az alábbi magyarázat a virtuális kijelzőre vonatkozik, Mac OS esetén a művelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelenő képernyőkre vonatkozik.

Példa a virtuális kijelző beállítására


A virtuális kijelző kiosztásának elrendezésével kivetheti kizárólag azt a képet, amelyet be akar mutatni a bemutató során, vagy kivethet különféle képeket balról jobbra haladva.

1. elrendezési minta



- 1 Tényleges monitorkép PowerPoint fájl
- 2 Virtuális kijelző képe Excel fájl

2. elrendezési minta



- 1 Tényleges monitorkép PowerPoint fájl előadási eszközök
- 2 Virtuális kijelző képe Diavetítés egy PowerPoint fájl felhasználásával

A többképernyős kijelzési funkció használatát megelőző eljárás

1. A virtuális kijelző beállítása [22. oldal](#)

Windows-környezetben szükség esetén engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját. Továbbá Windows és Mac OS esetén egyaránt állítsa be a virtuális kijelző elrendezését.


2. A kivetítendő kép kiosztása 26. oldal

Nyissa meg a kivetítendő fájlt, majd helyezze a képernyőt a virtuális kijelzőre a tényleges kivetítési elrendezés szerint.



3. A kiosztott képek kivetítése 27. oldal

Osszon ki egy virtuális kijelző számot annak a kivetítőnek, amelyet a hálózaton keresztül csatlakoztatott, majd indítsa el a kivetítést.

A virtuális kijelző beállítása

Ez a fejezet a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejt ki.
 21. oldal

Engedélyezze a virtuális kijelző illesztőprogramját (csak Windows esetén)

Engedélyezze a virtuális kijelző  illesztőprogramját. Az alábbiakban felsorolt felhasználóknak nem kell végrehajtaniuk ezt a műveletet. Ugorjon a következő eljáráshoz:  "A virtuális kijelző beállítása" 22. oldal.

- Azok a felhasználók, akik engedélyezték a virtuális kijelző használatát az EasyMP Network Projection telepítésével.
- Mac OS felhasználók számára.

Eljárás

- 1 **Indítsa el a Windows rendszert a számítógépen, majd válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" - "Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása" parancsot.**

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő.


2

Válassza ki a használni kívánt virtuális kijelzőt.

Legfeljebb négy monitor vehető fel. Ebben a példában egyetlen virtuális kijelző használandó. Több virtuális kijelző beállítása esetén annyi kijelzőt válasszon, amennyi szükséges.
Bármelyik kijelzés kiválasztható.

3

Kattintson az OK gombra.



Amikor az **OK** gombra kattint, engedélyezi a virtuális kijelző illesztőprogramjait. Ekkor teljesen normális, ha a kijelzés vibrál. Várja meg, amíg Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyő bezáródik.

A virtuális kijelző beállítása

Az EasyMP Network Projection elindítása után a virtuális kijelzők beállítása a Windows és Mac OS rendszer esetén eltérő. A kétféle eljárást az alábbiakban külön-külön ismertetjük.




Ellenőrizze az alábbiakat, mielőtt elindítja az EasyMP Network Projection programot, ha vezeték nélküli LAN-on keresztül kapcsolódik. Ha a felsoroltak helytelenül vannak beállítva, akkor a többképernyős kijelzés nem használható.

- A számítógép és valamennyi kivetítő SSID azonosítójának meg kell egyeznie.
- A számítógép és valamennyi kivetítő vezeték nélküli LAN-rendszerének meg kell egyeznie.
A kivetítő SSID beállítása és vezeték nélküli LAN rendszerbeállítása a kivetítő Konfiguráció menüjében található Hálózat menüben módosítható. ➡ [Használati útmutató "Vezeték nélküli LAN menü"](#)

Eljárás


Windows esetén

- 1 Válassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network Projection V2.XX" parancsot az EasyMP Network Projection elindításához.
- 2 Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.




A képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tulajdonságok.

- 3 Kattintson a "Kijelző tulajdonságok" lehetőségre.



Megjelenik a Megjelenítő tulajdonságai képernyő.


4 Kattintson a "Beállítások" fülre.



5 Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.

Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, míg a virtuális monitor (3) a jobb oldalon található.


Ha a számítógépen több kijelzőkimeneti terminál található, a virtuális terminálokhoz hozzárendelt számok a fizikai terminálok sorszámai után következnek.





- Ha külső monitort csatlakoztat másodlagos monitorként, akkor ennek a képernyőnek a képét nem lehet kivetíteni.
- A hardvertől függően a másodlagos monitor száma "2-től" eltérő szám is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyőn, kattintson az ikonra és ellenőrizze, hogy a "Kijelző" alatt megjelenő monitor típusa eltér-e a "másodlagostól".
- A képernyőfelbontás beállításait illetően lásd a következőt.
☞ 38. oldal

Elrendezett monitorikon esetén virtuális kijelző van csatlakoztatva az alábbi képen látható módon.



3

Kattintson az OK gombra a Megjelenítés tulajdonságai képernyő bezárásához.

Eddig a pontig a virtuális kijelző elrendezése rögzítésre került. Ezután ossza ki a kivetítés képeit. ☞ 26. oldal

Mac OS esetén


1

Indítsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson kétszer az Applications mappára azon a merevlemezen, ahová az EasyMP Network Projection szoftvert telepítette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

Ebben a példában a rendszer indítása Speciális kapcsolódási módban történik.

2


Jelölje be a "Több kijelző használata" jelölőnégyzetet.



A képernyő alján megjelenik a Kijelző elrendezés és a Kijelző tul.

3


Kattintson a "Kijelző tul." lehetőségre.




Megjelenik a kijelzőbeállítások képernyője.

4


Kattintson az "Arrangement" parancsra.



- 5 Törölje a "Mirror Displays" jelölőnégyzetet.



- 6 Húzza a megjelenő monitorikont a kívánt helyre.




- 7 Zárja be a kijelzőbeállítások képernyőt.
Eddig a pontig a képernyő elrendezése rögzítésre került.

A kivetítendő kép kiosztása

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejt ki.
☞ [21. oldal](#)

Eljárás

- 1 Nyissa meg a kivetíteni kívánt képet.
Indítsa el a PowerPoint és Excel fájlt.
- 2 Húzza az ablakot a kívánt virtuális kijelző monitorhoz, és ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetíteni.
Húzza el az Excel ablakot jobbra, amíg el nem tűnik. Ennek eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel ablak pedig a virtuális kijelzőn a jobb oldalon jelenik meg.




A kiosztott képek kivetítése

Ez a rész a virtuális kijelző 1. példához tartozó elrendezését fejt ki.


☞ 21. oldal

Eljárás


- 1 Jelölje ki a kívánt **virtuális kijelző** számát a Kijelző oszlopban, és állítsa be, melyik képet melyik kivetítőről kell kivetíteni.



- 2 Kattintson a "Kapcsolódás" gombra.



Megtörténik az egyes kivetítőkhöz kiosztott képek kivetítése.



Windows-környezetben a számítógépen nem tekintheti meg a virtuális kijelzőre küldött képet. Ha be szeretné állítani a képet a virtuális kijelzőn, akkor ezt a kivetített képen kell megtennie.

Ha szeretne egérműveleteket végrehajtani a virtuális kijelzőn, mozgassa az egérkurzort a virtuális kijelző felé, hogy a kurzor megjelenjen a virtuális kijelzőn.



A többképernyős kijelzés megszüntetéséhez kattintson a "Szétkapcsol" parancsra az eszköztáron.



Windows-környezetben a virtuális kijelző illesztőprogramjának engedélyezése esetén az egérmutató kitolható a képernyőn kívülre, ezért előfordulhat, hogy szem előtt téveszti a mutató helyét. Ha nem használ virtuális kijelzőt, törölje a virtuális kijelző jelölőnégyzetet Az Epson Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyőn, hogy az egérmutató ismét a képernyő megjelenítési területén legyen. Ha később újból használni kívánja a többképernyős kijelzést, ismét jelölje be a szükséges kijelzőt Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása alatt.

A pipa törlésével kapcsolatban lásd a következőt. ➡ [22. oldal](#)

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a számítógépet csatlakoztatni egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőhöz a meglévő hálózati rendszeren levő vezetékes LAN vagy vezeték nélküli LAN hozzáférési ponton keresztül.

Ez az alkalmazás alapértelmezés szerint csak a számítógéppel azonos alhálózatra kapcsolt kivetítőket keresi. Ezért amikor kivetítőket keres a hálózaton, az eltérő alhálózatra kapcsolt kivetítőket nem fogja megtalálni. Megadhat és csatlakoztathat azonban másik alhálózatra kapcsolt kivetítőt is, mégpedig a következőképpen:

- Adja meg az IP-címet vagy a kivetítő nevét, és végezzen keresést.
Az IP-cím közvetlenül is megadható. Emellett ha a csatlakoztatni kívánt kivetítő neve regisztrálva van a DNS-kiszolgálón, a keresés végrehajtásához elegendő beírnia a kivetítő nevét. ➡ 29. oldal

- Keresés profil alapján

Ha rákeresett egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre az IP-cím vagy a kivetítő neve megadásával, a keresést elmentheti egy profilként olyan névvel, melyet könnyű megjegyezni; ez a profil a későbbiekben bármikor felhasználható, ha egy másik alhálózatra kapcsolt kivetítőre kell rákeresnie. ➡ 30. oldal



- Ha a keresés során nem talál kivetítőt, ennek legvalószínűbb okai a következők. Haladjon tovább a megfelelő módon, a hiba okától függően.

Windows és Mac OS esetén egyaránt:

Ha nincs vezeték nélküli LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor ellenőrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.

Ha a külön kapható Vezeték nélküli LAN egység fel van szerelve a kivetítőre, és a Mac OS vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódik:

Ellenőrizze, hogy az AirPort On értékre van-e állítva. Vagy pedig ellenőrizze, hogy ki van-e választva egy megfelelő hozzáférési pont.

- Ha a kézi keresést használja Gyors kapcsolódási módban, megadhatja az SSID-azonosítót. Ha a hálózaton sok kivetítő található, leszűkítheti a keresést az SSID használatával.


IP-cím vagy kivetítő nevének megadása és keresés végrehajtása (csak Speciális Kapcsolódási mód esetén)

A következő magyarázatokban, ha csak külön nem jelöljük másként, a Windows képernyőképeit használjuk.
Mac OS esetén is hasonló képernyők jelennek meg.

Eljárás


1

Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.



2

Írja be a csatlakoztatni kívánt kivetítő IP-címét vagy nevét, majd kattintson az "OK" gombra.




A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.

Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Ha mindig ezt a kivetítőt fogja használni, mentse el a keresést egy profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az idevonatkozó adatokat, amikor keresést végez. ➡ [30. oldal](#)

Keresés végrehajtása profil használatával

A rendszeresen használt kivetítő keresési eredményét elmentheti profilként. A profil lényegében egy fájl, amely tartalmazza az adott kivetítőre vonatkozó összes információt, például a kivetítő nevét, IP-címét és az SSID-t. Ha ezeket az adatokat megadja a következő keresésnél, nem lesz szükség az IP-cím vagy a kivetítő címének megadására a legközelebbi kereséskor. Ha például létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszínhez, ahol a kivetítőt felállítja, és mappák segítségével kezeli azokat, akkor a kívánt kivetítő gyorsan megtalálható.



- 1 A épület
- 2 B épület
- 3 C épület
- 4 D épület

- 5 1. szint
- 6 2. szint
- 7 3. szint

Ez a rész a profil létrehozásának és szerkesztésének módját ismerteti.

Profil készítése


Profil a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A korábban mentett profil szerkesztésére vonatkozó részletes tudnivalókkal kapcsolatban lásd a következő részt. ➡ [32. oldal](#)

Eljárás




Ha a kivetítő megjelenik az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén, kattintson a "Mentés a profilba" parancsra.



Megjelenik a Mentés a profilba képernyő.


2

Írja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzáadás" parancsra.



A kivetítővel kapcsolatos adatok a profilban kerülnek regisztrálásra. Ha korábban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszólítja Önt annak megerősítésére, hogy a profil felülírható-e vagy nem. A profil más néven történő mentéséhez válassza a **Mentés másként** parancsot. Ha létrehozott egy mappát a profil számára, akkor a következő képernyők jelennek meg. A Profil név beírása és a **Mentés helye** kiválasztása után kattintson a **Hozzáadás** parancsra.

Windows esetén



Mac OS esetén



A profilhoz létrehozhat egy mappát; az ezzel kapcsolatos részletes tudnivalók a következő részben találhatók. ➡ 32. oldal


Keresés profil megadásával

Keresést végezhet a létrehozott profil megadásával.


Eljárás

- 1 **Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén.**

Ha nincs regisztrálva profil, akkor nem tudja kiválasztani a **Profil** parancsot.



- 2 **A megjelenő menüből válassza ki a csatlakoztatni kívánt kivetítőt.**



A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection kivetítőválasztó képernyőjén. Amennyiben a kívánt kivetítőt sikerült megtalálni, válassza ki, majd a kapcsolat létrehozásához kattintson a **Kapcsolódás** parancsra.

Profil kezelése


Módosíthatja a profil nevét és hierarchikus struktúráját.

Eljárás

- 1 **Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.**


Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.

- 2 **Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.**



Megjelenik a Profil szerkesztése képernyő.

- 3 **Szerkessze a profilban regisztrált adatokat.**



- 1 : Mappát jelöl.
- 2 : Profil jelöl.

Profil	
Elem	Funkció
Profil	Megjelenítheti a regisztrált profilt. Kezelheti azt mappa létrehozásával. Húzással módosíthatja a profil sorrendjét vagy a mappát.
Másolás	Másolhatja a profilt. A másolt profil az eredetivel megegyező mappában, ugyanazzal a névvel kerül mentésre.
Törölés	Törölheti a profilt és a mappát.

Profil	
Elem	Funkció
Átnevezés	Megjeleníti az Átnevezés párbeszédpanel, és átnevezheti a mappát vagy a profilt. Legfeljebb 32 karaktert írhat be az Átnevezés párbeszédpanelbe.
Mappa létrehozása	Létrehozhat egy új mappát.
Exportálás	Exportálja a létrehozott profilt, hogy importálni és használni lehessen a profilt.
Importálás	Akkor használja, ha szeretne beolvasni és használni egy exportált profilt.

A kiválasztott profil adatai	
Elem	Funkció
Kivetítő neve, IP-cím	Megjelenítheti a profilban regisztrált kivetítőadatokat.
Törölés	Törölheti a kiválasztott kivetítő információit. Ha az összes kivetítőinformációt törli, ezzel együtt a profil is törlődik.



Kattintson az OK gombra.


Menti a szerkesztéseket, és bezárja a Profil szerkesztése képernyőt.

Beállításokat végezhet, például beállíthatja a feldolgozási módot az EasyMP Network Projection indításakor.

Kattintson az Opciók beállítása parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.

Eljárás

- 1 Kattintson az "Opciók beállítása" parancsra az EasyMP Network Projection fő képernyőjén.



Megjelenik az Opciók beállítása képernyő.


- 2 Állítsa be az egyes elemeket.

A következő lépésben erősítse meg a beállított elemek részleteit. Ha az összes szükséges beállítást elvégezte, kattintson az **OK** gombra az Opciók beállítása képernyő bezárásához.


Beállítások elvégzése

Végezzen el minden beállítást az Általános beállítások lapon és a Teljesítmény beállításai lapon.


Általános beállítások lap



Teljes képernyős videóátvitel	Mivel ez a kivetítő nem támogatja a filmküldési funkciót, ez a beállítás le van tiltva.
Kommunikáció titkosítása	Az adatok titkosításához és átviteléhez ezt válassza ki. Az így megszerzett adatokat nem lehet megfejteni. Gyors kapcsolódási mód használatakor minden esetben feltétlenül jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
A Kapcsolódási mód kiválasztása ablak indításkor történő megjelenítése	Állítsa be, hogy a Gyors kapcsolódási mód/Speciális kapcsolódási mód képernyő megjelenjen-e, amikor az EasyMP Network Projection elindul. Törölje ezt a jelölést, ha a szokásos indítási módszer mellett döntött.


Keresési módszer indításkor	Válassza ki, hogy az alábbi kivetítőkeresési módszerek közül melyik végrehajtására kerüljön sor, ha az EasyMP Network Projection elindul. Automatikus keresés indításkor Keresési mód megadása indítás után Keresés az utolsó hálózati konfigurációt használva
Profil szerkesztése	Megjelenik a Profil szerkesztése párbeszédpanel.  32. oldal
LAN átváltása	Csak Windows esetén Megjelenik a Hálózati adapter váltása párbeszédpanel. Ez akkor használatos, ha váltani kell a kereséshez használni kívánt hálózati adaptert abban az esetben, amikor a számítógép több adapterrel rendelkezik. Alapértelmezés szerint a rendszer az összes hálózati adaptert használja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t használ kapcsolódási módszerként, válasszon ki egy vezetékes LAN-adaptert.
Alapértelmezések visszaállítása	A Profil szerkesztése és LAN átváltása kivételével az Általános beállítások lapon található összes beállítási értéket visszaállíthatja az alapértelmezett értékre.

Teljesítmény beállítási lap



Teljesítmény-beállító csúszka	A teljesítmény lehetséges beállításai: Gyors , Normál és Finom . Állítsa Gyors értékre, ha a film kivetítése megszakad.
Átviteli ablak	Csak Windows esetén (a Windows Vista és Windows 7 kivételével) Állítsa be, hogy át kíván-e vinni többretegű ablakot. A többretegű ablakot akkor használjuk, ha a számítógépen megjelennek olyan tartalmak, például üzenetek, amelyeket a kivetítő nem vetít ki. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet az olyan tartalmak, például üzenetek kivetítéséhez, amelyek többretegű ablakot használnak. Törölje a jelölést ebből a jelölőnégyzetből, ha azt szeretné, hogy az egérmutató ne villogjon a képernyőn.
Alapértelmezések visszaállítása	Visszaállíthatja a Teljesítmény beállításai lap összes beállítását az alapértelmezett értékre.



Ha a  elemre kattint az eszköztáron, csak a Teljesítmény beállítási lap jelenik meg.

Audio kimenet lap

Mivel ez a kivetítő nem támogatja a hangküldési funkciót, az Audio kimenet lapon található beállítások le vannak tiltva.



Függelék

Ha számítógépes képeket vetít ki az EasyMP Network Projection futása közben, az alábbi korlátozások vannak érvényben. Ellenőrizze a következő pontokat.

Támogatott Felbontások

A következő számítógépes képernyőfelbontások vetíthetők ki. Nem csatlakozhat olyan számítógéphez, amelynek a felbontása nagyobb, mint UXGA▶.

- VGA ▶(640x480)
- SVGA ▶(800x600)*
- XGA ▶(1024x768)*
- SXGA ▶(1280x960)
- SXGA (1280x1024)*
- SXGA+ (1400x1050)*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

* Támogatott felbontások, ha a többképernyős kijelzési funkció be van kapcsolva.

Ha egyedi képernyőmérettel rendelkező számítógépet használ, amelynek magasság/szélesség aránya nincs itt feltüntetve, akkor a rendszer a fenti 10 érték közül kiválasztja azt a képernyőfelbontást, amelyikhez a szélesség a legközelebb áll.

Ebben az esetben széles képernyőn vízszintes, keskeny képernyőn pedig függőleges üres margók jelennek meg fekete színben.

A kijelző színe

A kivetíthető számítógépes képernyők színeinek száma.

Windows	Mac OS
16-bites színmélység	Kb. 32 000 szín (16-bit)
32-bites színmélység	Kb. 16,7 millió szín (32-bit)

A többképernyős kijelzésnél a 16- és 32-bites színmélység garantált.

Kapcsolódások száma

Legfeljebb négy kivetítőt csatlakoztathat egy számítógéphez, és ennyit használhat egyszerre a kivetítéshez.

Egyszerre nem csatlakoztathat több számítógépet egy kivetítőhöz.

Egyebek

- Ha a vezeték nélküli LAN átviteli sebessége alacsony, a hálózati összeköttetés váratlanul megszakadhat.
- A hang nem megy át.
- Filmek lejátszásakor a lejátszás nem olyan zökkenőmentes, mint amikor számítógépen jelennek meg.
- Előfordulhat, hogy a DirectX funkciók egyes részeit használó alkalmazások helytelenül jelennek meg (csak Windows esetén).
- Nem lehet teljes képernyős MS-DOS parancssorokat kivetíteni (csak Windows esetén).
- Előfordulhat, hogy a számítógépes képernyőn megjelenő és a kivetítővel kivetített kép nem egyezik meg pontosan.

Windows Vista vagy Windows 7 használata során

Ügyeljen a következő szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection szoftvert olyan számítógépen használja, amelyen Windows Vista vagy Windows 7 fut.

A Windows Fotótárból történő kivetítés korlátai

Ügyeljen a következő két korlátozásra, amikor a Windows Fotótárat indítja az EasyMP Network Projection futtatása közben.


- A diavetítés lejátszása egyszerű módon történik, ha a Windows Fotótárból vetít.
Mivel az eszköztár nem jelenik meg, nem hajthat végre változtatásokat egy Téma (hatások) lejátszása közben, a Windows-élményindex értékétől függetlenül.
Az egyszerű mód elindítása után nem változtathatja meg a módot, ha a Windows Fotótár fut, még akkor sem, ha leállítja az EasyMP Network Projection szoftvert. Indítsa újra a Windows Fotótárat.
- Nem játszhat le filmeket.

Korlátozások Windows Aero esetén

Ügyeljen a következő két korlátozásra, ha a számítógép Windows Aero rendszerben jeleníti meg az ablakokat.

- A többretegű ablak kivetítésre kerül, függetlenül az EasyMP Network Projection Opciók beállítása pontjában található Átviteli ablak beállítástól.
Például ha az EasyMP Network Projection eszköztár Átviteli ablak beállítása le van tiltva, nem kerül kivetítésre, még akkor sem, ha a számítógép képernyőjén megjelenik; az eszköztár azonban kivetítésre kerül.

- Néhány perccel azt követően, hogy egy számítógépet csatlakoztat a hálózaton keresztül a kivetítőhöz az EasyMP Network Projection használatával, megjelenik a következő üzenet.
Javasoljuk a **"Jelenlegi színösszeállítás megtartása, és ne jelenjen meg többé ez az üzenet"** kiválasztását. Ez a beállítás a számítógép újraindításáig engedélyezett.



A Windows Media Center programból történő kivetítés korlátai

A Windows Media Center használatakor nem lehet a teljes képernyős képeket kivetíteni. A képek kivetítéséhez váltson ablakos megjelenítésre.

* Hasonlóképpen, a képeket nem lehet kivetíteni a Quick Wireless Connection vagy az USB Display funkcióval.

Ha a következő hibák közül valamelyik felmerül, lásd az adott hibához megadott oldalszámot.

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

"Nem lehet kapcsolódni a kivetítőhöz." 🖱️ 41. oldal

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni." 🖱️ 41. oldal

"A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul." 🖱️ 41. oldal

"Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal" 🖱️ 42. oldal

"A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." 🖱️ 43. oldal

"Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén." 🖱️ 43. oldal

"Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén." 🖱️ 43. oldal

"Az EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg." 🖱️ 43. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség." 🖱️ 44. oldal

"Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során." 🖱️ 44. oldal

"Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben" 🖱️ 44. oldal

"A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után." 🖱️ 46. oldal

Hálózati funkciókkal kapcsolatos problémák

Nem lehet kapcsolódni a kivetítőhöz.


Ellenőrizze a képernyőn megjelenő üzenetet, majd hajtsa végre az alábbi ellenintézkedéseket.

Hibaüzenetek	Megoldás
Az alkalmazás használt verziója nem támogatott. Telepítse az alkalmazás legújabb verzióját a számítógépére.	Telepítse az EasyMP Network Projection programot a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring CD-ROM-ról.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection használatával, a kivetített kép változatlan marad, és másik számítógépről nem lehet csatlakozást létrehozni.

Ellenőrzés	Megoldás
Az előadó elhagyta a konferenciatermet a hálózati kapcsolat megszakítása nélkül?	EasyMP Network Projection használata esetén megszakadhat a kapcsolat a korábban csatlakoztatott számítógéppel, ha másik számítógép megpróbál csatlakozni a kivetítőhöz, és a kivetítő kapcsolódik a csatlakozást megkísérlő számítógéphez. Ezért ha a kivetítőhöz nincs beállítva a Vetítő kulcsszava, vagy ismeri a Vetítő kulcsszavát, akkor megszakíthatja az aktuális kapcsolatot, és ha kapcsolódási műveletet hajt végre, akkor kapcsolódhat a kivetítőhöz. Ha a kivetítőhöz be van állítva a Vetítő kulcsszava, és Ön nem ismeri a Vetítő kulcsszavát, akkor indítsa újra a kivetítőt, és csatlakozzon ismét.



A kivetítő nem található, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenőrzés	Megoldás
A Vezeték nélküli LAN egység csatlakoztatva van? Vezeték nélküli LAN esetén	Ellenőrizze, hogy a külön kapható Vezeték nélküli LAN egység megfelelően csatlakozik-e.
Megjelenik a Konfiguráció menü hálózati konfigurációs képernyője a kivetítőn?	Ha a hálózati konfigurációs képernyő megjelenik a kivetítőn, akkor az EasyMP Network Projection hálózati kapcsolata le van tiltva. Zárja be a hálózati beállításokat a kivetítőn, és térjen vissza a LAN készenléti képernyőhöz.
Elérhető a számítógép LAN-kártyája és a beépített LAN-funkció?	A Vezérlőpult - Rendszer - Hardver (eszközkezelő stb.) ellenőrzésével vizsgálja meg, hogy a LAN érvényes-e.
Az SSID megegyezik a hozzáférési pont azonosítójával? Gyors kapcsolódási mód	Állítson be a hozzáférési pont SSID azonosítójától eltérő SSID-t.  Használati útmutató "Hálózat menü"


Ellenőrzés	Megoldás
A vezetékes LAN DHCP-funkciója be van kapcsolva? Gyors kapcsolódási mód	Kapcsolja Ki a Vezetékes LAN DHCP beállítását a Konfiguráció menüben. 🖱️ Használati útmutató "Hálózat menü"
Az igénybe vett hálózati adaptert megfelelően választotta ki az EasyMP Network Projection szoftverhez?	Ha a számítógépnek több LAN környezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hálózati adaptert megfelelő módon kiválasztja. Ha az igénybe vett számítógépen Windows fut, indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az Opciók beállítása - LAN átváltása pont alatt válassza ki a használatos hálózati adaptert. 🖱️ 34. oldal
Vezeték nélküli LAN csatlakozás esetén engedélyezett a vezeték nélküli LAN, amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódban van?	Engedélyezze a vezeték nélküli LAN-t.
Vannak-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között? Vezeték nélküli LAN esetén	Időnként az elektromágneses hullámok helyzete megakadályozza a kivetítő megtalálását keresés esetén. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a hozzáférési pont és a számítógép vagy a kivetítő között, és változtassa meg a helyzetüket, hogy kedvezőbb legyen az elektromágneses hullámok terjedése.
A számítógép vezeték nélküli LAN-jának elektromágneses sugárzása alacsony értékre van állítva?	Állítsa a maximumra az elektromágneses hullámok erősségét.
A vezeték nélküli LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a kompatibilis?	Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvánnyal kompatibilis, de nem kompatibilis más szabványokkal, amilyen például a 802.11.
Ki van-e kapcsolva a tűzfal, vagy kivételként van-e regisztrálva a tűzfal?	Ha nem kívánja kikapcsolni a tűzfalat, vagy ha kivételként regisztrálja a tűzfalat, végezze el a szükséges beállításokat a portok megnyitásához. Az EasyMP Network Projection által használt portok: "3620", "3621" és "3629".
A hálózati kábel csatlakoztatása megfelelő? Vezetékes LAN esetén	Ellenőrizze, megfelelő-e a hálózati kábel csatlakoztatása. Csatlakoztassa újra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfelelően van csatlakoztatva.

Nem lehet csatlakozni Speciális kapcsolódási módban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal


Ellenőrzés	Megoldás
Az SSID beállítása eltérő.	A számítógépet, a hozzáférési pontot és a kivetítőt állítsa azonos SSID azonosítóra. 🖱️ Használati útmutató "Hálózat menü"
Azonos WEP-kulcs van beállítva?	Amikor kiválasztja a WEP opciót a Biztonság alatt, a hozzáférési pontot, a számítógépet és a kivetítőt állítsa azonos WEP-kulcsra. 🖱️ Használati útmutató "Hálózat menü"
A csatlakoztatás-visszaütasítási funkciók, például a MAC-cím ▶▶ korlátozásai és portkorlátozások megfelelően vannak beállítva a hozzáférési pontnál?	Állítsa be a kivetítőt úgy, hogy a hozzáférési pontról engedélyezze a csatlakozásokat.

Ellenőrzés	Megoldás
Az IP-cím, az alhálózati maszk és az átjáró címe a hozzáférési pontnál és a kivetítőnél megfelelően van beállítva?	Ha nem használ DHCP-t, adjon meg minden egyes beállítást.  Használati útmutató "Hálózat menü"
A hozzáférési pont és a kivetítő alhálózata eltérő?	Válassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-címet, és csatlakozzon.  29. oldal


A diavetítés nem jeleníthető meg a kívánt kijelzőn a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
PowerPoint 2002 vagy korábbi verziót használ? Windows esetén	Két vagy több virtuális kijelző  beállításához és használatához PowerPoint 2003 vagy újabb verziót kell használni, vagy a diavetítés megjelenítése előtt a virtuális kijelzők számát egy darabra kell korlátozni.

Az alkalmazások nem jelennek meg a számítógép képernyőjén a többképernyős kijelzési funkció használata esetén.

Ellenőrzés	Megoldás
Másik alkalmazás fut a <u>virtuális kijelzőn</u>  ? Windows esetén	Ha telepítve van az EPSON Virtual Display, előfordulhat, hogy egy másik alkalmazás fut a virtuális kijelzőn. Ebben az esetben az EPSON Virtual Display beállítását állítsa "Ki" értékre a "Képernyő tulajdonságai" alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a számítógép képernyőjén.

Ellenőrzés	Megoldás
Telepítve van az EPSON Virtual Display? Windows esetén	Az egérkurzor rákerült a <u>virtuális kijelzőre</u>  . Ha a virtuális kijelző jelölőnégyzetéből törli a jelölést az Az EPSON Virtual Display Hozzáadása-Eltávolítása képernyőn, az egérmutató visszatér a képernyő megjelenítési területére.

Az EasyMP Network Projection szoftverrel való csatlakozás esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellenőrzés	Megoldás
Megkísérelt filmeket lejátszani a Media Player használatával, vagy megpróbálta működtetni a képernyőkímélő előnézetét?	A számítógéptől függően előfordulhat, hogy a Media Player filmlejátszási képernyője nem jelenik meg, és a képernyőkímélő előnézete nem jelenik meg rendesen.

Ellenőrzés	Megoldás
A WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik?	A kijelzés sebessége csökken, ha a WEP-titkosítás működik, vagy több kivetítő csatlakozik.
Engedélyezte a DHCP-t?	Ha a DHCP Be értékre van állítva a Speciális kapcsolódási módban, és nem található elérhető DHCP-kiszolgáló, akkor időbe telhet a LAN készenléti állapotba való belépés.
802.11g/b szabványú vezeték nélküli LAN-t használ gyors kapcsolódási módban?	Az elektromágneses hullámok környezetétől függően vannak alkalmak, amikor a filmek képe vagy hangja leáll. Filmküldési funkció használata esetén használja a Speciális kapcsolódási módot vagy a vezeték nélküli LAN 802.11a szabványt Gyors kapcsolódási módban.


Ha az EasyMP Network Projection használatával létesít kapcsolatot, PowerPoint diavetítésre nincs lehetőség.





Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint futása közben indította az EasyMP Network Projection szoftvert? Windows esetén	Amikor az EasyMP Network Projection használatával csatlakozik, először feltétlenül zárja be a PowerPoint programot. Előfordulhat, hogy a diavetítés nem működik, ha a csatlakozás a PowerPoint futása közben történik.

Ha EasyMP Network Projection használatával jött létre a kapcsolat, a képernyő nem frissül az Office alkalmazás használata során.

Ellenőrzés	Megoldás
Az egeret folyamatosan mozgatja?	Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatását, a képernyő frissül. Ha a képernyő nem frissül gyorsan, hagyja abba az egérkurzor mozgatását.

Hibaüzenet az EasyMP Network Projection elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
A kivetítőhöz való csatlakozás sikertelen.	Próbáljon meg újból csatlakozni. Ha továbbra sem sikerül, ellenőrizze a számítógépen és a kivetítőn a hálózati beállításokat. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatóak:  Használati útmutató "Hálózat menü"
A kulcsszó nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható Vetítő kulcsszavat, és írja be a Vetítő kulcsszavat.

Hibaüzenetek	Megoldás
A kiválasztott kivetítő foglalt. Kívánja folytatni a kivetítő csatlakoztatását?	Olyan kivetítőhöz próbált csatlakozni, amely egy másik számítógéphez kapcsolódik. Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép közötti kapcsolat megszakad. Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetítőhöz. A kivetítő és a másik számítógép között fennmarad a kapcsolat.
EasyMP Network Projection inicializálás sikertelen.	Indítsa újra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, távolítsa el és telepítse újból az EasyMP Network Projection szoftvert.  6. oldal
A csatlakoztatás a hibás kulcsszó miatt sikertelen.	Vetítő kulcsszavával rendelkező kivetítőhöz történő kapcsolódáskor rossz vetítő kulcsszavat írt be. Ellenőrizze a kivetítő készenléti képernyőjén megjelenő Vetítő kulcsszavat. A kapcsolat megszakítása és ismételt csatlakozás után írja be a Vetítő kulcsszavat a megjelenő kulcsszóbeviteli képernyőn.  12. oldal
A hálózati adapterre vonatkozó információk nem szerezhetők be.	Ellenőrizze a következőt. A hálózati adaptert telepítették a számítógépre? Az igénybe vett hálózati adapter illesztőprogramját telepítették a számítógépre? Az ellenőrzés után indítsa újra a számítógépet és csatlakozzon újra. Ha továbbra sem sikerül csatlakozni, ellenőrizze a következőket. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók:  Használati útmutató "Hálózat menü"
Egy vagy több csatlakoztatott kivetítő nem támogatja az SXGA felbontásnál nagyobb értéket. Csökkentse a képernyő felbontását és csatlakoztassa újra a készüléket.	Van egy ELP-735 kivetítő a csatlakozási célhelyen. Módosítsa a számítógép képernyőjének felbontását SXGA (1280x1024) vagy alacsonyabb felbontásra.
Egy vagy több kivetítő nem válaszol.	Nem tud egyszerre több kivetítőhöz csatlakozni. Ellenőrizze a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn. A kivetítő hálózati beállításaira vonatkozó részletes tudnivalók itt találhatók:  Használati útmutató "Hálózat menü"
Adja meg a kulcsszót a kivetítő kijelzőjén.	Ellenőrizze a LAN készenléti képernyőn látható Vetítő kulcsszavat, és írja be a Vetítő kulcsszavat.
Nem indítható az alkalmazás, mert az USB Display fut.	Zárja be az USB Display-t, majd indítsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
Az EasyMP Network Projection ezen verziójával nem csatlakozhat a kivetítőhöz. Telepítse a legújabb verziójú EasyMP Network Projection programot.	A csatlakozáshoz telepítse az EasyMP Network Projection aktuális verzióját a kivetítőhöz mellékelt EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring CD-ROM lemezről.

A hálózati beállítások nem állnak helyre a számítógéppel fennálló kapcsolat EasyMP Network Projection programmal való bontása után.

Ellenőrzés	Megoldás
Manuálisan csatlakozik a vezeték nélküli LAN-hoz, amikor a számítógép elindul? Gyors kapcsolódási mód	Próbáljon meg manuálisan csatlakozni a vezeték nélküli LAN-hoz.

Ez a fejezet röviden elmagyarázza az útmutató egyéb részében magyarázat nélkül szereplő bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekről lásd a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kiadványokat.

Ad hoc	Vezeték nélküli LAN csatlakozási módszer, amely hozzáférési pont használata nélkül kommunikál a vezeték nélküli LAN klienseivel. Nem lehet két vagy több eszközzel egy időben kommunikálni.
MAC-cím	A Media Access Control kifejezés rövidítése. A MAC-cím a hálózati adapterek egyedi azonosítószáma. Minden egyes hálózati adapterhez egyedi szám van hozzárendelve, és az adatok továbbítása ezen azonosító alapján történik a hálózati adapterek között.
SVGA	Videojeltípus, 800 (vízszintes) \times 600 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
SXGA	Videojeltípus, 1280 (vízszintes) \times 1024 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
UXGA	Videojeltípus, 1600 (vízszintes) \times 1200 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
VGA	Videojeltípus, 640 (vízszintes) \times 480 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.
Virtuális kijelző	Egy számítógép képernyője több kijelző számára szolgál kimenetként. Létrehozható egy nagy virtuális képernyő sok kijelző használatával.
XGA	Videojeltípus, 1024 (vízszintes) \times 768 (függőleges) pont felbontással, az IBM PC/AT-kompatibilis számítógépek alkalmazzák.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

A jelölésekről

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Professional operációs rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operációs rendszer
Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer
Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek a következőképpen szerepelnek: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7. Továbbá a Windows összefoglaló név vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a Windows

több verziójára vonatkozó utalás szerepelhet a Windows megnevezés elhagyásával (például Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek a következőképpen szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x és Mac OS X 10.6.x. Továbbá az operációs rendszerekre vonatkozhat az összefoglaló "Mac OS" kifejezés.

Általános megjegyzés:

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, a Mac, a MAC OS és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

A

A csatlakoztatás megszakításának letiltása	14
Állapot	14
Általános beállítások	34
Átnevezés	33
Átviteli ablak	35
Audiokimenet	36
Automatikus keresés	14

B

Bemutató mód	5
--------------------	---

C

Cél kivetítő kiválasztása	15
---------------------------------	----

E

Eszköztár	15
-----------------	----

F

Filmküldés mód	16
----------------------	----

G

Gyors kapcsolódási mód	9, 10, 12
Gyors telepítés	7

H

Hiba	40
Hibaelhárítás	14

J

Jelerősség	15, 16
------------------	--------

K

Képernyő előnézet	16
Kézi keresés	14, 29
Kijelző	15
Kijelző tulajdonságok	23
Kivetítő vez.	16
Korlátozások	38

L

LAN átváltása	35
Lista frissítése	15
Lista törlése	15

M

Mappa létrehozása	33
Másolás	33
Megjelenítés tulajdonságai	25
Megjelenítő tulajdonságai	24
Mentés a profilba	15
Mirror Displays	26

N

Nyelv	7
-------------	---

O

Opciók beállítása	14, 34
-------------------------	--------

P

Profil	15
Profil szerkesztése	32, 35

S

Speciális kapcsolódási mód	9, 10, 12
SSID	15
Szokásos telepítés	7

T

Teljes képernyős videoátvitel	34
Teljesítmény beállításai	35
Több kijelző használata	14
Többképernyős kijelzés	20, 21

V

Virtuális kijelző	21, 22
-------------------------	--------