


Thuisprojector
EH-TW3600
EH-TW3200

Gebruikershandleiding



Soorten handleidingen

De documentatie voor de EPSON-projector bestaat uit de volgende twee handleidingen. Raadpleeg de handleidingen in de onderstaande volgorde.

❶ Veiligheidsinstructies/Service- en ondersteuningsgids

Deze handleiding bevat informatie over het veilig gebruik van de projector, en omvat tevens een handleiding voor garantiewerkzaamheden en een naslagblad voor het oplossen van problemen. Lees deze handleiding goed door voordat u de projector gebruikt.

❷ Gebruikershandleiding (deze handleiding)



Deze gebruikershandleiding bevat informatie over het installeren van de projector, de bediening, het gebruik van de configuratiemenu's, het oplossen van problemen en onderhoud.

Notatie in deze gebruikershandleiding








Veiligheidssymbolen

Voor een veilig en correct gebruik van het apparaat zijn in de gebruikershandleiding en op het apparaat zelf symbolen aanwezig om u te wijzen op mogelijk letsel voor de gebruiker of anderen en op het risico van schade aan uw eigendommen.

De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis. Wees u goed bewust van de betekenis, voordat u de handleiding leest.

 Waarschuwing	Dit geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel door onjuist gebruik.
 Let op	Dit geeft aan dat het negeren van de informatie kan leiden tot persoonlijk letsel of fysieke schade door onjuist gebruik.

Algemene informatie

 Let op	Geeft procedures aan die kunnen leiden tot letsel of schade aan de projector als de procedures niet zorgvuldig worden gevolgd.
 Tip:	Geeft extra informatie en nuttige tips over een onderwerp aan.
	Verwijst naar een pagina waar handige informatie over een onderwerp kan worden gevonden.
	Geeft aan dat de verklarende woordenlijst uitleg bevat over de onderstreepte woorden vóór dit symbool. Raadpleeg de 'Verklarende woordenlijst' in de 'Appendix'.  pagina 56
 ,  enz.	Geeft toetsen aan op de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de projector.
"Menunaam"	Verwijst naar items in het configuratiemenu. Voorbeeld: "Beeld" – "Kleurmodus"
[Naam]	Geeft de poortnaam op de projector aan. Voorbeeld: [Video]

Betekenis van 'eenheid', 'apparaat' en 'projector'


Waar de termen 'eenheid', 'apparaat' of 'projector' in deze *Gebruikershandleiding* worden gebruikt, kunnen deze verwijzen naar de projector of naar accessoires of optionele apparatuur.

Onderdelen controleren



Controleer tijdens het uitpakken van de projector of alle onderdelen aanwezig zijn.


Neem contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken of onjuist zijn.



- ☐ **Projector (met lenskap)**



- ☐ **Afstandsbediening**



- ☐ **Voedingskabel (3,0 m)**


Sluit deze aan op de projector en op een stopcontact.



- ☐ **AA-formaat alkali batterijen (2 stuks)**

Plaats deze in de afstandsbediening.

Documentatie



- ☐ **Document CD-ROM**
(Veiligheidsinstructies/Service- en ondersteuningsgids, Gebruikershandleiding)
- ☐ **Snelstartgids**

■ Kenmerken van de projector	4	Ontvanger voor	7
■ Onderdeelnamen en functies	6	Achterkant	8
Voorkant/bovenkant.....	6	Onderkant	8
Bedieningspaneel	6	■ Uiterlijk	9

Projector installeren

■ Instellen	10	■ Afstandsbediening voorbereiden	13
Grootte van projectie aanpassen	10	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen.....	13
Projectiemethoden.....	11	De afstandsbediening gebruiken.....	13
■ Een beeldbron aansluiten	12		

Bedieningsbeginselen

■ Starten en stopzetten van de projectie	14	■ Projectiescherm aanpassen	16
Apparaat inschakelen en		Scherpstelling	16
beelden projecteren	14	Aanpassen van het projectieformaat	
Als de verwachte		(zoomaanpassing)	16
beelden niet worden geprojecteerd	15	Aanpassen van positie van geprojecteerde	
Het apparaat uitschakelen	15	beeld (lensverschuiving).....	16
		Aanpassen van de scheefstand van de	
		projector.....	17
		Een testpatroon weergeven.....	17


Aanpassingen van beeldkwaliteit

■ Basisaanpassingen voor beeldkwaliteit	18	Scherpteaanpassing (Geavanceerd)	23
Kleurmodus selecteren.....	18	Instelling voor Autom. iris (automatisch	
Hoogte-breedte-verhouding selecteren	19	lensopening).....	23
■ Geavanceerde kleuraanpassingen	20	■ Beelden weergeven met een vooraf	
Tint, verzadiging en helderheid aanpassen	20	ingestelde beeldkwaliteit	
Gamma aanpassen.....	21	(geheugenfunctie)	24
RGB-aanpassing (Verschuiving, Versterking) ..	22	Geheugen opslaan, ophalen en	
■ Beeldkwaliteit verder onderzoeken	23	geheugen wissen.....	24

Configuratiemenu

■ Functies van configuratiemenu	26	Menu "Signaal".....	31
De configuratiemenu's gebruiken.....	26	Menu "Instellingen"	33
Overzicht van configuratiemenu's	28	Menu "Geheugen"	36
Menu "Beeld"	30	Menu "Resetten"	36

Problemen oplossen

■ Problemen oplossen	37
De indicatielampjes interpreteren.....	37
• Als het waarschuwinglampje  brandt of knippert.....	37
• Status van indicators bij normaal gebruik	38


Wanneer de indicatielampjes geen uitkomst bieden.....	39
• Problemen met betrekking tot het beeld	39
• Problemen bij het starten van de projectie.....	44
• Problemen met de afstandsbediening	44


Appendix


■ Onderhoud	45
Reiniging	45
• Luchtfilter reinigen	45
• Projectorbehuizing reinigen.....	46
• De lens reinigen	46
Vervangingsfrequentie verbruiksgoederen	47
• Vervangingsfrequentie luchtfilter.....	47
• Vervangingsfrequentie lamp	47
Verbruiksgoederen vervangen.....	48
• Het luchtfilter vervangen	48
• De lamp vervangen	49
• De werkingstijd van de lamp opnieuw instellen.....	50

■ Optionele accessoires/verbruiksgoederen	51
■ Lijst met ondersteunde monitors	52
• Componentvideo	52
• Composietvideo/S-Video	52
• Ingangssignaal van de [HDMI1] / [HDMI2] -ingangspoort	53
• Computerbeeld (analoog RGB).....	53
■ Specificaties	54
■ Verklarende woordenlijst	56
■ Index	58

Het uiterlijk van het beeld kan worden aangepast aan de projectie-omgeving (Kleurmodus)


Het voor de locatie optimale beeld kan eenvoudig worden geprojecteerd door de gewenste kleurmodus te kiezen uit de volgende vijf vooraf ingestelde modi.  pagina 18




Als "Natuurlijk", "Cinema" of "x.v.Color" is geselecteerd, wordt automatisch het Epson-bioscoopfiltereffect toegepast om het contrast te verhogen en huidtinten een natuurlijker aanzien te geven.  pagina 18

Uitgerust met een verschuiffunctie met groothoeklens

Met deze verschuiffunctie kan de positie van het geprojecteerde beeld verticaal en horizontaal worden aangepast zonder het beeld te vertekenen.

Hierdoor is er meer vrijheid voor het opstellen van de projector. Deze kan zelfs aan het plafond worden gehangen of een andere dan een haakse hoek maken met het scherm.  pagina 16



▶ De modus "x.v.Color" zorgt voor een meer natuurlijke kleurweergave

Deze modus is compatibel met de xvYCC-standaard die voor een groter kleurbereik voor beeld zorgt. Beelden met een groter kleurbereik die worden geprojecteerd door apparatuur die deze standaard ondersteunt, benaderen het origineel beter zodat de kijker een scherper, natuurgetrouwer beeld te zien krijgt. 🖱️ pagina 18

▶ Verfijnde kleuraanpassing

Afgezien van de "Kleurmodus" kunnen de absolute kleurtemperatuur en huidtinten met eenvoudige procedures worden aangepast om het beeld nog meer naar uw zin te maken. Verder kunt u gamma, verschuiving en versterking van RGB-kleuren en tint, verzadiging en helderheid van RGBCMY-kleuren aanpassen om kleuren te maken die passen bij het beeld. 🖱️ pagina 20

▶ Uitgerust met 2,1x korte zoomlens

Voor zoomaanpassing is een 2,1x korte zoomlens aanwezig. Het beeld kan worden geprojecteerd op een scherm van 100 inch (alleen 16:9-scherm), zelfs vanaf ongeveer 3 m. 🖱️ pagina 10

▶ Geavanceerde functies voor het aanpassen van de beeldkwaliteit


Er zijn geavanceerde functies voor het aanpassen van de beeldkwaliteit zoals "Autom. iris" en "Scherpte(Geavanceerd)" beschikbaar om het beeld nog scherper te maken. Als de functie Auto Iris (Autom. iris) is ingeschakeld, kan de hoeveelheid licht automatisch worden aangepast aan het geprojecteerde beeld zodat het beeld meer diepte en perspectief krijgt. De functie Sharpness (Scherpte) kan niet alleen worden gebruikt om het hele beeld aan te passen, maar ook om bepaalde gedeelten zoals haar of kleding te benadrukken. 🖱️ pagina 23

▶ Diverse beeldinstellingsfuncties

Hier volgen enkele van de vele andere functies.

- EPSON Super White wordt gebruikt om overbelichting te voorkomen. Overbelichting kan tot gevolg hebben dat het beeld te helder is. 🖱️ pagina 32
- Een Progressief™ conversie waarmee u een ideale beeldkwaliteit krijgt voor zowel beelden met veel beweging als stilstaande beelden. 🖱️ pagina 32
- Een Hoogte-breedte™ functie waarmee beelden in breedbeeldformaat kunnen worden bekeken. 🖱️ pagina 19
- Geheugenfuncties waarmee afstellingen kunnen worden opgeslagen zodat ze later gemakkelijk met behulp van de afstandsbediening kunnen worden teruggehaald. 🖱️ pagina 24


Voorkant/bovenkant

- 
- **Draaiknop voor horizontale lensafstelling** ➡ pagina 16
Draai de regelknop om de positie van het geprojecteerde beeld naar links of rechts te verplaatsen.
 - **Lampafdekking** ➡ pagina 49
Open deze afdekking wanneer u de lamp vervangt.
 - **Zoomring** ➡ pagina 16
Past het beeldformaat aan.
 - **Ventilatioerooster**
Een uitlaatopening voor de lucht die het binnenste van de projector koelt.
⚠ Let op
Plaats geen voorwerpen die kunnen krom trekken of beschadigd raken door de hitte komende uit de ventilatoren voor luchtuitlaat. Houd ook uw gezicht en handen uit de buurt van de ventilatoren terwijl de projector in gebruik is.
 - **Stelpootjes voorzijde** ➡ pagina 17
Hiermee kan de projector horizontaal worden geplaatst om de projectiehoek te corrigeren.
 - **Ontvanger voor afstandsbedienings-signaal** ➡ pagina 13
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
 - **Bovenste bedieningspaneel** ➡ Zie verderop
 - **Draaiknop voor verticale lensafstelling** ➡ pagina 16
Draai de regelknop om de positie van het geprojecteerde beeld naar boven of beneden te verplaatsen.
 - **Zijbedieningspaneel** ➡ Zie verderop
 - **Scherpstelling** ➡ pagina 16
Gebruikt om het beeld scherp te stellen.
 - **Projectielens**
Beelden worden hiervandaan geprojecteerd.
 - **Ontvanger voor afstandsbedienings-signaal** ➡ pagina 13
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.
 - **Lenskap**
Wanneer u de projector niet gebruikt, dit aan de lens bevestigen om de lens tegen beschadiging en vuil te beschermen.


Bedieningspaneel

Toetsen zonder verklaring werken op dezelfde manier als overeenkomstige knoppen op de afstandsbediening. Raadpleeg 'Afstandsbediening' voor meer informatie over deze toetsen.


Bovenste bedieningspaneel

- 
- **Aan-/uitknop** ➡ pagina 14, 15
 - **Toets Source (Bron)** ➡ pagina 15
Toont een lijst van ingangsbronnen en schakelt over naar uw gewenste ingangsbron.
 - **Waarschuwinglampje** ➡ pagina 37
Dit lampje knippert of brandt met verschillende kleuren om problemen met de projector aan te geven.












Zijbedieningspaneel

- 
- **Toets Menu** ➡ pagina 26
 - **Toets Esc** ➡ pagina 18, 20, 26
 - **Toets Enter/Line menu (lijnmenu)** ➡ pagina 18, 24, 26
 - **Toets** ➡ pagina 18, 20, 22, 26


Ontvanger voor

- 
- Zender voor afstandsbedieningssignaal**
☛ pagina 13
 Hiermee worden de signalen van de afstandsbediening doorgegeven.
 - Aan/uit toets** ☛ **pagina 14, 15**
 Hiermee zet u de projector aan en uit.
 - Toetsen voor Source (Bron)**
☛ pagina 15
 Schakelt de ingangsbron over naar de ingangsaansluitingen die op elk van de toetsen wordt aangegeven.
 - Verlichtingstoets**
 Verlicht alle toetsen op de afstandsbediening gedurende 10 seconden zodat deze op donkere plaatsen zichtbaar worden.
 - Toets Default** ☛ **pagina 26**
 Herstelt de standaardinstellingen wanneer het menu getoond wordt.
 - Toets Esc**
☛ pagina 18, 20, 26
 Keert terug naar het vorige menu wanneer deze tijdens de weergave van het menu wordt ingedrukt.
 - Toets Enter/Line menu**
☛ pagina 18, 24, 26
 Hiermee geeft u het lijnmenu weer. Als er een menu wordt weergegeven, kunt u op deze toets drukken om het menu-item te selecteren en naar het volgende scherm te gaan.
 - Toets Menu** ☛ **pagina 26**
 Toont en sluit het volledige configuratiemenu.
 - Toets Color Mode (Kleurmodus)** ☛ **pagina 18**
 Verandert de kleurmodus overeenkomstig de projectieomgeving.
 - Toets Memory (Geheugen)**
☛ pagina 24
 Voor het opslaan, laden en wissen van de geheugeninhoud.
 - Toets Aspect (Hoogte-breedte)** ☛ **pagina 19**
 Verandert de hoogte-breedte modus overeenkomstig het ingangssignaal.
 - Toets RGBCMY** ☛ **pagina 20**
 Past de tint, verzadiging en helderheid voor elk van de RGBCMY kleuren aan.
 - Toets Sharpness** ☛ **pagina 23**
 Past de beeldscherpte aan.
 - Toets Gamma** ☛ **pagina 21**
 Past het gamma aan.
 - Toets Blank (Blanco)**
☛ pagina 26
 Voor het tijdelijk in- en uitschakelen van de geprojecteerde beelden. Wanneer deze tijdens de weergave van het configuratiemenu wordt ingedrukt of door het indrukken van **Memory**, **RGBCMY**, **Gamma**, of **Sharpness**, terwijl een menu wordt weergegeven, verdwijnt en verschijnt het menuscherm.
 - Toets Pattern** ☛ **pagina 17**
 Voor het weergeven en wissen van het testpatroon.


Achterkant


- **[S-Video]-ingangspoort**  **pagina 12**
Aansluiting voor S-video-uitgangspoorten van videoapparatuur.
- **[Video]-ingangspoort**  **pagina 12**
Voor aansluiting op de composietvideo[»] uitgangspoort van de videoapparatuur.
- **[HDMI1]-ingangspoort***  **pagina 12**
Voor aansluiting op een HDMITM[»]-compatibele videobron of op een computer.
- **[HDMI2]-ingangspoort***  **pagina 12**
Voor aansluiting op een HDMITM[»]-compatibele videobron of op een computer.
- **[Component]-ingangspoort**  **pagina 12**
Aansluiting voor component (YCbCr[»] of YPbPr[»]) uitgangspoort van videoapparatuur.
- **Luchtinlaat (luchtfilter)**  **pagina 45, pagina 48**
Hier wordt lucht naar binnen gezogen voor het koelen van het binnenste van de projector. Als er zich stof op het filter verzamelt, zal de temperatuur binnen in de projector toenemen en zullen er zich problemen met de bediening voordoen of zullen de optische componenten sneller verouderen. Het luchtfilter dient periodiek gereinigd te worden.
- **[PC] ingangspoort**  **pagina 12**
Aansluiting voor de RGB-poort van de computer.
- **[RS-232C] port**
Voor aansluiting op een computer met behulp van een RS-232C kabel voor besturing van de projector via de computer. Deze wordt normaal niet gebruikt.
- **Lampafdekking openen schakelaar**  **pagina 49**
Indrukken voor het openen van de lampafdekking.
- **[Trigger out]-poort (Trigger Uit)**
Voert een 12-volt gelijkstroomsignaal uit wanneer de projector wordt ingeschakeld. Dit wordt gebruikt voor het doorgeven van de bedrijfstoestand van deze projector (aan/uit) aan een extern apparaat zoals een motoraangedreven scherm.
- **[Netspanning] ingang**  **pagina 14**
Aansluiting voor de voedingskabel.
- **Beveiligingsslot**[»]  **pagina 56**
- **Hoofdschakelaar**  **pagina 14**
- **Kabelhouders**
Wanneer een HDMI kabel met een grote buitendiameter wordt aangesloten op de ingangspoort, kan de kabel door zijn gewicht gaan doorhangen en een slecht contact veroorzaken. Om dit te voorkomen kunt u de kabel vastzetten door een in de handel verkrijgbare kabelklemband door een van de twee houders te steken, al naargelang wat het handigste voor u is.


* Compatibel met HDCP[»]




Onderkant

- **Bevestigingspunten ophangbeugel (5 punten)**  **pagina 51**
Hier bevestigt u de optionele ophangbeugel voor bevestiging aan het plafond.
- **Kabelafdekkingsteunen (2 plaatsen)**
Maak de optionele kabelafdekking hieraan vast.





*1 Afstand tussen middelpunt van lens en bevestigingspunt van ophangbeugel




Maten in mm

Grootte van projectie aanpassen

Wanneer de projector zich verder weg van het scherm bevindt, wordt het geprojecteerde beeld groter. Plaats de projector aan de hand van de onderstaande tabel zo dat het beeld met optimale grootte op het scherm wordt geprojecteerd.

De waarden kunnen worden gebruikt als richtlijn bij het opstellen van de projector.




* Dit is de hoogte vanaf het midden van de lens tot aan de onderkant van de geprojecteerde beelden.

(A: Wanneer de lensverschuiving in de hoogste stand staat)

(B: Wanneer de lensverschuiving in de laagste stand staat)

Eenheid: cm

Schermformaat 16:9		Projectieafstand		A	B
		Kortste (Breed)	Langste (Tele)		
30"	66x37	87	188	17	55
40"	89x50	117	252	23	73
60"	130x75	177	380	35	109
80"	180x100	238	508	46	146
100"	220x120	298	636	58	182
120"	270x150	359	764	69	219
150"	330x190	450	956	86	273
200"	440x250	601	1276	115	364




Stel de projector zodanig op dat deze parallel ten opzichte van het scherm staat. Als de projector onder een hoek ten opzichte van het scherm wordt opgesteld, zal beeldvervalsing optreden.

Eenheid: cm

Schermformaat 4:3		Projectieafstand		A	B
		Kortste (Breed)	Langste (Tele)		
30"	61x46	107	231	21	67
40"	81x61	144	309	28	89
60"	120x90	218	466	42	134
80"	160x120	292	623	56	178
100"	200x150	366	779	71	223
120"	240x180	440	936	85	268
150"	300x230	551	1171	106	334
200"	410x300	736	1562	141	446

Lensverschuiving afstellen

Met de draaiknoppen voor lensverschuiving kan de positie van het beeld worden aangepast. Deze functie is vooral handig als de projector wordt toegepast onder de volgende omstandigheden.  pagina 16

- Hangend aan het plafond
- Met een scherm op een hoge plaats
- Met de projector aan de zijkant zodat het beeld recht van voren kan worden bekeken

Als het beeld wordt gepositioneerd met de draaiknop voor lensverschuiving, treedt er nauwelijks enige verslechtering van het beeld op omdat de lensverschuiving optisch wordt gecorrigeerd. Voor een optimale beeldkwaliteit is het echter beter de verschuif functie niet te gebruiken.

Projectiemethoden




Waarschuwing

- Als u de projector aan het plafond installeert, dient deze projector door deskundige monteurs geïnstalleerd te worden met gebruik van enkel goedgekeurde montage-onderdelen. Als het installatiewerk niet correct wordt uitgevoerd, bestaat de kans dat de projector omlaag valt. Dit kan letsel of ongelukken veroorzaken. Neem contact op met uw dealer voor het uitvoeren van het installatiewerk.
- Als u lijm aanbrengt op de plafondbeugel om de schroeven goed vast te zetten of als u smeermiddelen of olie op de projector gebruikt, kan de behuizing barsten. Daardoor kan de projector uit de plafondbeugel naar beneden vallen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken bij personen die zich onder de plafondbeugel bevinden en schade aan de projector tot gevolg hebben. Gebruik daarom bij het monteren of afstellen van de plafondbeugel geen lijm om de schroeven vast te zetten en gebruik geen olie, smeermiddelen enzovoort.


Let op

- Gebruik de projector niet op zeer vochtige of stoffige plaatsen, in de buurt van kook- of verwarmingstoestellen, of op plaatsen waar deze in contact kan komen met rook of stoom. Deze projector niet gedurende langere tijd buitenshuis gebruiken of bewaren. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Reinig het luchtfilter minimaal eens per 3 maanden. Reinig het luchtfilter vaker als de projector wordt gebruikt in een stoffige omgeving.
- Zet de projector bij gebruik niet op zijn kant. Dit kan tot defecten leiden.


■ Projectie van recht van voren



■ Projectie vanaf de zijkant van het scherm



■ Projectie vanaf het plafond



* Als u de projector aan de zijkant plaatst, deze recht naar voren richten (niet op het midden van het scherm) en vervolgens de horizontale lensverschuivingsregelknop gebruiken om het beeld midden op het scherm te projecteren.

* Als de projector aan het plafond wordt gehangen, moeten de instellingen in het configuratiemenu worden gewijzigd.

☛ pagina 34

Configuratiemenu

Instellingen



Projectie


• Voorkant

• Voor/bovenkant



Tip:


U kunt het EPSON logoplaatje 180 graden rond draaien wanneer u de projector aan een plafond ophangt.



Wanneer één kant van het plaatje wordt ingedrukt, gaat de tegenovergestelde kant omhoog zodat u het een weinig naar buiten kunt trekken, omdraaien en vervolgens weer terug naar binnen kunt drukken.

Let op

- Schakel de projector en de signaalbron uit voordat beide apparaten op elkaar worden aangesloten. Als een van beide apparaten is ingeschakeld ten tijde van het aansluiten, kan dat schade veroorzaken.
- Controleer de vorm van de stekkers en de aansluitingen op de apparaten voordat u de kabel aansluit. Als u een stekker met kracht probeert aan te sluiten op een poort met een andere vorm of met een ander aantal aansluitpunten, kan er een storing optreden en kan de stekker of poort beschadigd raken.




* Gebruik een HDMI kabel die overeenkomt met de HDMI specificaties.

Tip

- De kabels die moeten worden gebruikt zullen verschillen afhankelijk van de uitgangssignalen van de videoapparatuur die wordt aangesloten. Bepaalde soorten videoapparatuur kan verschillende signaaltypen genereren. Raadpleeg de documentatie die met de betreffende videoapparatuur is meegeleverd voor bijzonderheden over welke soort signalen de videoapparatuur kan uitvoeren.

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen



! Let op

Controleer de aanduidingen (+) en (-) in het batterijvak en plaats de batterijen in de juiste richting.

Op het moment van aankoop zijn de batterijen niet in de afstandsbediening geplaatst. Plaats de meegeleverde batterijen alvorens de afstandsbediening te gebruiken.

- 1 Til het batterijklepje omhoog door het lipje in te drukken.
- 2 Plaats de batterijen in de juiste richting.
- 3 Sluit het klepje.




Tip:


Als de afstandsbediening langzamer reageert of niet werkt nadat u hem enige tijd niet hebt gebruikt, betekent dit waarschijnlijk dat de batterijen bijna leeg zijn. In dit geval, deze door nieuwe batterijen vervangen. Houd twee AA-formaat mangaan of alkali batterijen gereed. Andere batterijen behalve AA-formaat mangaan of alkali batterijen kunnen niet gebruikt worden.

De afstandsbediening gebruiken

■ Bereik (horizontaal)





■ Bereik (verticaal)



*Afstandsbedieningssignalen kunnen binnen dit bereik niet worden ontvangen.









Apparaat inschakelen en beelden projecteren
















Raadpleeg  pagina 15, 37 als zich een probleem voordoet met de projectie, ook al is de projector goed ingesteld en aangesloten.



Tip:

- Als de functie "Dir. Inschakelen" is geactiveerd, wordt het apparaat ingeschakeld zodra de hoofdschakelaar in de stand ON (aan) wordt gezet. Het is dan niet meer nodig de aan-/uitknop op het bedieningspaneel of de toets ON (Aan) op de afstandsbediening te gebruiken.  pagina 33
- De projector is uitgerust met een "Kinderslot" functie waarmee wordt voorkomen dat jonge kinderen de projector per ongeluk inschakelen en in de lens kijken, en met een functie "Toetsvergrendeling" die ongewenste bediening voorkomt.  pagina 34
- Wanneer u de projector op een hoogte van ongeveer 1500 m of hoger gebruikt, de "Hoogtemodus" op "Aan" zetten.  pagina 34
- Deze projector is uitgerust met een automatische afstelfunctie die zorgt voor automatische optimalisatie van het apparaat als het ingangssignaal van een computer verandert.
- Als er een laptop of een computer met een LCD-scherm is aangesloten op de projector, kan het zijn dat u de bestemming van het uitgangssignaal moet wijzigen met toetsenbord- of functie-instellingen. Houd de toets  ingedrukt en druk op  (de toets met een symbool zoals  / ). Kort nadat de selectie is uitgevoerd, wordt de projectie gestart.  Documentatie van computer


Voorbeeld van het selecteren van uitgangssignaal

NEC	
Panasonic	 + 
SOTEC	
HP	 + 
Toshiba	 + 
IBM	
LENOVO	 + 
SONY	
DELL	 + 
Fujitsu	 + 
Macintosh	Stel synchrone weergave of weergavedetectie in. Afhankelijk van het OS kunt u het uitgangssignaal selecteren door op  te drukken.

Als de verwachte beelden niet worden geprojecteerd


Als er meer dan één signaalbron is aangesloten, of als er geen beelden worden geprojecteerd, moet de signaalbron worden geselecteerd met de afstandsbediening of het bedieningspaneel van de projector. Druk in het geval van videoapparatuur eerst op de knop voor afspelen op het videoapparaat, en selecteer vervolgens de signaalbron.




Met de afstandsbediening




Druk op de toets met de naam van de poort waarop de betreffende signaalbron is aangesloten.



Met het bedieningspaneel





Als u op  drukt, wordt het menu weergegeven. Met elke druk op  verspringt de aanwijzer. Verplaats de aanwijzer naar de doelinvoerbron om deze te selecteren. De ingangsbron wordt automatisch overgeschakeld wanneer er gedurende ongeveer drie seconden geen bediening plaatsvindt en de aanwijzer op de bedoelde ingangsbron is geplaatst. U kunt ook op  drukken om over te schakelen naar de bedoelde ingangsbron.

Tip: Als de kleur van het geprojecteerde beeld van de ingangspoort [Component] onnatuurlijk is, selecteer dan het signaal dat past bij het signaal van het apparaat dat is aangesloten op "ingangssignaal" in het configuratiemenu.  pagina 35


Het apparaat uitschakelen


- 1 Schakel het apparaat uit dat functioneert als signaalbron voor de projector.
- 2 Druk op  op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel van de projector.



Een standby-bevestigingsbericht wordt getoond, dus druk  of  nogmaals in.

Uitschakelen?

Ja : Druk op 
Nee: Druk op een andere knop

U kunt in het configuratiemenu selecteren of het standby-bevestigingsbericht wordt getoond (Aan) of niet wordt getoond (Uit). Als dit op Uit is ingesteld, wordt de projector met één enkele knopbediening uitgeschakeld.  pagina 35

- 3 Wanneer **afkoelen** (ongeveer 16 seconden) voltooid is, stopt het knipperen rondom de  en u kunt vervolgens de hoofdschakelaar uitzetten.



Als er alleen op  of  is gedrukt, wordt er nog elektriciteit gebruikt.

- 4 Breng de lenskap aan.

Als de projector aan een plafond wordt opgehangen en de lenskap verwijderd blijft, zult u de lenskap alsnog nodig hebben als de projector ergens anders naar toe verplaatst wordt, dus bewaar deze op een veilige plaats.



Scherpstelling

Draai aan de scherpstelring om de scherpstelling aan te passen.



Aanpassen van het projectieformaat (zoomaanpassing)

Draai aan de zoomring om de grootte van het geprojecteerde beeld aan te passen.



Aanpassen van positie van geprojecteerd beeld (lensverschuiving)

Als de projector niet direct voor het scherm opgesteld kan worden, kunt u de lensverschuivingsfunctie gebruiken om de positie van de geprojecteerde beelden verticaal of horizontaal te verplaatsen binnen het rechts getoonde bereik. Wanneer u tijdens het draaien van de draaiknoppen voor lensverschuiving een klik hoort, is de positie op dat moment ongeveer in het midden van het verschuivingsbereik.

De beeldpositie kan niet tegelijkertijd verplaatst worden naar de maximale verticale waarden en de maximale horizontale waarden.


Bijv. Het beeld kan verticaal niet worden verschoven als het horizontaal al tot het maximum is verschoven. Als het beeld verticaal maximaal is verschoven, kan het met niet meer dan 9% van de horizontale breedte van het scherm worden verschoven.

Normale projectiestand
(middelste stand voor lensverschuiving)

Mogelijke verschuiving van het beeld ten opzichte van de normale projectiestand

Let op

Let er bij het transport van de projector op dat de lens volledig omlaag is verschoven. Anders kan het mechanisme voor lensverschuiving beschadigd raken.



Schuif omlaag




Schuif omhoog


Schuif naar links



Schuif naar rechts

Aanpassen van de scheefstand van de projector


Wanneer een beeld van de projector die op een vlakke ondergrond geplaatst is horizontale scheefstand () vertoont, de voorste voeten gebruiken om de scheefstand te corrigeren.




Een testpatroon weergeven

U kunt een testpatroon gebruiken voor het maken van de eerste opstelling, zoals bijvoorbeeld zoom, scherpstelling en beeldpositie met behulp van de lensverschuivingsfunctie zonder aansluiting op elektrische apparatuur.

Het testpatroon wordt weergegeven als  wordt ingedrukt op de afstandsbediening.




Druk opnieuw op  als het testpatroon niet meer dient te worden weergegeven.



Kleurmodus selecteren



Druk op  en selecteer de kleurmodus in het menu.
 Het is ook mogelijk de modus in te stellen via het configuratiemenu.



Een signaal invoeren naar de HDMI1/HDMI2-aansluitingen.

Dynamisch

: Ideaal voor ruimten met veel licht.

Woonkamer

: Ideaal voor ruimten met veel licht. Geeft heldere en scherpe beelden met levendige kleuren.


Natuurlijk

: Ideaal voor donkere ruimten. Aanbevolen wordt in deze modus te beginnen als u kleuraanpassingen wilt uitvoeren.

Cinema

: Ideaal voor het bekijken van films en concerten in een donkere kamer.

x.v.Color

: U kunt kiezen uit de signalen die naar de HDMI1- of HDMI2-aansluiting worden ingevoerd. Als dit gebruikt wordt bij het bekijken van beelden die opgenomen zijn in de x.v.Color standaard, wordt een natuurgetrouwe kleurweergave verkregen.  pagina 5

Wanneer de  modus is gekozen, wordt het EPSON cinema filter automatisch toegepast en de oorspronkelijke kleuren van de beeldbron worden met meer precisie gereproduceerd.

Hoogte-breedte»-verhouding selecteren











Druk op **Aspect** en selecteer de hoogte-breedtemodus in het menu.

Wanneer 720p, 1080i of 1080p signalen ingevoerd worden naar de [HDMI1], [HDMI2] of [Component] ingangspoort, wordt de hoogte-breedte instelling vast ingesteld op "Normaal" en kan niet veranderd worden.

Bij projecteren met behulp van **Automatisch**

- Voor 4:3-ingangssignalen → Normaal
- Voor beelden die zijn opgenomen in gecomprimeerde modus → Volledig
- Voor lange, smalle ingangssignalen → Zoom

- Dit is niet beschikbaar wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd en bij bepaalde **componentvideo**» signalen.
- Als de instelling Automatisch niet geschikt is, wordt Normaal gebruikt.


Ingangs-sig-naal	<ul style="list-style-type: none"> • Beelden met standaard hoogte-breedteverhouding (4:3) • Computerbeelden 	Beelden die zijn opgenomen met een videocamera of DVD-software in gecomprimeerde modus	Lange, smalle beelden	Beelden met standaard hoogte-breedteverhouding (4:3)
Aanbevolen Hoogte-breedte»-modus	Normaal	Volledig	Zoom	Breed
Resultaat	 <p>Links en rechts van het beeld verschijnen zwarte stroken.</p>	 <p>De ingangssignalen worden geprojecteerd met dezelfde breedte als de resolutie op het paneel van de projector.</p>	 <p>De ingangssignalen worden geprojecteerd met dezelfde hoogte als de resolutie op het paneel van de projector.</p>	 <p>De ingangssignalen worden geprojecteerd met dezelfde hoogte als de resolutie op het paneel van de projector. Hierbij is de beeldvergrotingsverhouding kleiner in het midden van de beelden en wordt deze groter in de richting van de linker- en rechterrand van het beeld.</p>
Opmerkingen	 <p>Als HDTV-beelden» worden geprojecteerd, worden deze weergegeven in het formaat 16:9.</p>	 <p>Als 4:3-beelden worden geprojecteerd, worden deze beelden horizontaal uitgerekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Als een 4:3-beeld wordt geprojecteerd, worden de boven- en onderzijde van het beeld niet weergegeven. Als dit gebeurt, kunt u het deel van het beeld dat boven en onder aan het oog wordt onttrokken in verticale richting verkleinen qua formaat zodat het beeld kan worden weergegeven met "Zoomgrootte" in het configuratiemenu.  pagina 31 • Als beelden met ondertiteling worden geprojecteerd en de ondertiteling is afgekapt, kan dit worden aangepast met de menuopdracht "Pos./zoom ondertit.".  pagina 31 	<p>Dit is handig voor het projecteren van 4:3-beelden op een breed scherm. Omdat er nauwelijks enige vervorming optreedt als gevolg van de vergroting in het midden van het beeld, komt het beeld sterk overeen met hoe het eruit zou zien op oorspronkelijke grootte. En omdat beide uiteinden van het beeld zijn vergroot, lijken bewegingen aan de rand van het beeld sneller te zijn waardoor de illusie van meer snelheid wordt gecreëerd, ideaal voor het bekijken van sport.</p>


Tip


Als u in een publieke ruimte zoals een winkel of horecagelegenheid een beeld gecomprimeerd, vergroot of onvolledig projecteert met behulp van de hoogte-breedtefunctie, kan het zijn dat u daarmee de wetten met betrekking tot auteursrechten overtreedt.

U kunt "Scherpte" of "Geavanceerd" in het "Beeld" menu selecteren voor het aanpassen van de beelden overeenkomstig uw eigen voorkeur. De aanpassingsschermen voor "Gamma" en "RGBCMY" kunnen rechtstreeks op het scherm worden weergegeven door het indrukken van de bijbehorende toetsen op de afstandsbediening.

De ingestelde waarden kunnen worden opgeslagen in het geheugen zodat ze te allen tijde op de geprojecteerde beelden kunnen worden toegepast. (☞ pagina 24)



Tint, verzadiging en helderheid aanpassen



Voor elk kleurencomponent kan de tint, verzadiging en helderheid worden aangepast: R (rood), G (groen), B (blauw), C (cyaan), M (magenta) en Y (geel).

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".

■ Tint







Hiermee kleurt het gehele beeld blauwer, groener of roder.


■ Verzadiging


Hiermee wordt de globale intensiteit van het beeld aangepast.


■ Helderheid


Hiermee wordt de algehele helderheid van het beeld aangepast.

- 1 Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het kiezen en bevestigen van de kleur en kies vervolgens "Tint", "Verzadiging" of "Helderheid" en gebruik vervolgens   of  (LINKS of RECHTS) voor het maken van de aanpassing.




Pas nog een kleur aan door op  te drukken.

U stelt de aangepaste waarden weer in op de standaardinstellingen door op  te drukken.






- 2 Druk op  om het menu af te sluiten.

Gamma aanpassen








Verschillen tussen apparatuur kunnen leiden tot kleine kleurafwijkingen als de beelden worden geprojecteerd. U kunt dit eventueel corrigeren. (De projectie wordt tijdelijk onderbroken tijdens een dergelijke aanpassing.) Dit kan op twee manieren. In de eerste plaats kan een van de gammacorrectiewaarden worden geselecteerd: [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. De tweede methode bestaat uit een aanpassing op basis van het geprojecteerde beeld of een gammagrafiek. De horizontale as van de gammagrafiek stelt het niveau van het ingangssignaal voor en de verticale as het niveau van het uitgangssignaal. Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".

■ Customized ("Aanpassen vanuit het beeld")







Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het achtereenvolgens kiezen van "Op maat" - "Aanpassen vanuit het beeld" en druk vervolgens op  of  voor het bevestigen van de keuze.

In het geprojecteerde beeld verschijnt een gammapictogram.








Verplaats het gammapictogram met   of  naar de plaats waar u de helderheid wilt aanpassen, en druk op  of  om de selectie te bevestigen. De geselecteerde plaats en gebieden met dezelfde helderheid gaan knipperen, en er wordt een gammagrafiek weergegeven.



Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het maken van de aanpassing en druk vervolgens op  of  voor het bevestigen van de aanpassing. Druk op  om terug te gaan en het nogmaals te doen.

■ Aanpassen met gammacorrectiewaarden






Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het kiezen van de correctiewaarde die overeenkomt met de aangesloten apparatuur en uw eigen voorkeur uit "2.0", "2.1", "2.2", "2.3" of "2.4", en druk vervolgens op  of  voor het bevestigen van de keuze.

Onderzoek de gammagrafiek om het resultaat van de aanpassing te controleren.

Wanneer een kleinere waarde wordt gekozen, worden de donkere delen van de beelden lichter, echter de lichtere delen kunnen dan oververzadigd worden. Dit wordt aangegeven door bollingen in het bovenste gedeelte van de gammagrafiek.




Wanneer een grotere waarde wordt gekozen, worden de lichte delen van beelden donkerder. Dit wordt aangegeven door bollingen in het onderste gedeelte van de gammagrafiek.


■ Customized ("Aanpassen vanuit de grafiek")







Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het achtereenvolgens kiezen van "Op maat" - "Aanpassen vanuit de grafiek" en druk vervolgens op  of  voor het bevestigen van de keuze.

Er verschijnt een grafiek voor aanpassing van de gammawaarde.



Gebruik   of  (LINKS of RECHTS) voor het kiezen van de plaats waar u de helderheid van de kleurtoon wilt aanpassen.



Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het maken van de aanpassing en druk vervolgens op  of  voor het bevestigen van de aanpassing. Druk op  om terug te gaan en het nogmaals te doen.

RGB-aanpassing (Verschuiving, Versterking)

De helderheid van het beeld kan worden aangepast door de afzonderlijke R-, G- en B-componenten (rood, groen en blauw) van donkere gebieden (verschuiving) en lichte gebieden (versterking) aan te passen.

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".


■ Verschuiving





Als u donkere gebieden helderder wilt maken, wijzigt u de instelling naar rechts. Als u de instelling naar – (links) wijzigt, wordt het hele beeld scherper, maar neemt het contrast in donkere gebieden af.

■ Versterking

Als u lichte gebieden helderder wilt maken, wijzigt u de instelling naar links. Als u de instelling naar + (rechts) wijzigt, zult u ervaren dat het beeld lichter en dichter bij wit komt, maar dat het contrast in lichte gebieden afneemt.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer achtereenvolgens "Beeld" – "Geavanceerd" – "RGB" en bevestig de selectie.



- 2 Gebruik   of  (OMHOOG of OMLAAG) voor het kiezen van een item, en gebruik vervolgens   of  (LINKS of RECHTS) voor het maken van de aanpassing.

U stelt de aangepaste waarden weer in op de standaardinstellingen door op **Default** te drukken.

- 3 Druk op **Menu** om het menu af te sluiten.

Naast kleuraanpassingen zijn er ook geavanceerde aanpassingen mogelijk van de scherpte en van de hoeveelheid licht van de lamp om het beeld zo goed mogelijk te maken.

Scherpteaanpassing (Geavanceerd)


Als "Dunne lijnen verbet." hoger wordt gezet, worden haar en gedetailleerde gebieden met kleding benadrukt.






Als "Dikke lijnen verbet." hoger wordt gezet, worden de gebieden die worden benadrukt met "Dunne lijnen verbet." nauwelijks beïnvloed. In plaats daarvan worden de grove delen van het volledige onderwerp zoals omtrek en achtergrond, benadrukt, waardoor een scherp beeld ontstaat.

Door "Hor. lijnen verbet." / "Vert. lijnen verbet." te verhogen neemt de beeldscherpte in horizontale / verticale richting toe. Door deze instellingen te verlagen ontstaat een zachter beeld.

Deze instelling kan niet worden aangepast tijdens de invoer van beeldsignalen van de computer.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer vervolgens "Beeld" - "Scherpte" - "Geavanceerd". Selecteer "Geavanceerd" in de rechterbovenhoek van het scherm om uw keuze te bevestigen.



- 2 Selecteer een menu-item met  of  en breng de aanpassingen aan met  of  of .

Het is mogelijk "Dunne lijnen verbet." en "Dikke lijnen verbet." tegelijk aan te passen met behulp van de balk aan de bovenzijde van het scherm. U stelt de aangepaste waarden weer in op de standaardinstellingen door op **Default** te drukken.

- 3 Druk op **Menu** om het menu af te sluiten. Door het indrukken van **Sharpness** op de afstandsbediening kunt u rechtstreeks het scherpte-instellingscherm ("Standaard"/"Geavanceerd") weergeven precies zoals dit gekozen wordt met behulp van "Scherpte" in het "Beeld" menu.

Instelling voor Autom. iris (automatisch lensopening)

Wanneer "Autom. iris" is ingeschakeld, wordt de lichtintensiteit van de lamp automatisch geregeld overeenkomstig de helderheid van de beelden voor het verkrijgen van een hoger contrast en rijkere beelden. De trackingsnelheid van de lichtintensiteitsregeling al naargelang de veranderingen in de helderheid van de beelden kan ingesteld worden op "Normaal" of "Hoge snelheid" afhankelijk van uw voorkeur. Instellen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".

* Bij gebruik van de functie "Autom. iris" kan tijdens het projecteren van sommige beelden een geluid hoorbaar zijn. Dit duidt niet op een storing in de projector.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer vervolgens "Beeld" - "Autom. iris".




- 2 Druk op "Normaal" of "Hoge snelheid" voor het bevestigen van de keuze.

- 3 Druk op **Menu** om het menu af te sluiten.

Nadat het geprojecteerde beeld is aangepast met behulp van een menuopdracht van "Signaal" en "Beeld" in het configuratiemenu, kunnen de aangepaste waarden vervolgens worden opgeslagen (Opslaan in geheugen).

Verder kunnen de opgeslagen gegevens gemakkelijk worden opgehaald, zodat u te allen tijde met de aangepast instellingen kunt genieten van beelden (Ophalen uit geheugen).



Geheugen opslaan, ophalen en geheugen wissen

Geheugen opslaan, ophalen en geheugen wissen




Er kunnen tien aanpassingen in het geheugen worden opgeslagen.

De volgende aanpassingen kunnen in het geheugen worden opgeslagen.

■ Alle "Beeld" items

■ De volgende "Signaal" items




■ Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.

■ Opslaan in geheugen

1 Stel elk van de instellingen in op de te bewaren waarde.

2 Druk op **Memory** en selecteer "Opslaan in geheugen". Het scherm Opslaan in geheugen wordt weergegeven.



3 Selecteer de geheugennaam waaronder de aanpassingen moeten worden opgeslagen uit Memory1 tot 10 en druk op **Enter** of **Enter**. Als **■** vóór de geheugennaam groen is, zijn de aanpassingen al opgeslagen in het geheugen. Selecteer een al opgeslagen geheugennaam en druk op **Enter** of **Enter**. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Als u "Ja" selecteert, wordt de oude geheugeninhoud gewist en worden de aangepaste instellingen opgeslagen.

■ Ophalen uit geheugen

Opgeslagen geheugen ophalen.

- 1 Druk op en selecteer "Ophalen uit geheugen".

Het scherm Ophalen uit geheugen wordt weergegeven.

- 2 Selecteer de beoogde geheugennaam.



Tip


- Rechts staat de geselecteerde kleurmodus op het moment dat de betreffende waarden in het geheugen zijn opgeslagen.
- Afhankelijk van het ingangssignaal is het mogelijk dat bepaalde instellingen die uit het geheugen worden opgehaald niet op de beelden worden toegepast.

■ Geheugen wissen

Met deze functie kunt u ongewenste geheugens wissen of opschonen.

- 1 Druk op en selecteer "Geheugen wissen".
Het scherm Geheugen wissen wordt weergegeven.

- 2 Selecteer de te wissen geheugennaam.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
Als u "Ja" selecteert, wordt het geheugen gewist.


Selecteer "Resetten" - "Geheugen resetten" in het configuratiemenu om alle opgeslagen geheugens te wissen.  pagina 36

Met de opties van de configuratiemenu's kunt u een groot aantal aanpassingen uitvoeren en instellingen selecteren betreffende de beeldkwaliteit en de ingangssignalen.

De volgende twee menutypen zijn beschikbaar:

■ Volledig menu

Alle opties van het configuratiemenu kunnen worden geselecteerd tijdens het wijzigen van de instellingen.



■ Regelmenu

Enkele opties in het menu "Beeld" in het configuratiemenu kunnen worden aangepast. Deze menustand is handig wanneer u tijdens het uitvoeren van aanpassingen in de beelden die worden geprojecteerd, het effect van de aanpassingen wilt bekijken.



Zie voor details over de bedieningsmethode "De configuratiemenu's gebruiken" in het volgende hoofdstuk.




Tip Met het configuratiemenu kan het kleurpatroon en de weergavepositie van de menu's worden aangepast.

☞ "Instellingen" – "Weergeven" - "Menu Positie", "Menu Kleur"

De configuratiemenu's gebruiken

1 Menu openen

Volledig menu: druk op .



Regelmenu: druk op  of .





2 Menuoptie selecteren


Gebruik  of  om een menuoptie te selecteren en druk vervolgens op .


3 Instellingen wijzigen




Voorbeeld:






Gebruik  of  om waarden aan te passen.



 (groen): de huidige instelling




Gebruik  of  om een optie te selecteren en druk vervolgens op .

Als u op  drukt wanneer een optie is geselecteerd met  rechts van de optie, wordt het selectiescherm voor de desbetreffende optie geopend.

Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm.



Tip


- Voor items zoals "Helderheid" die aangepast kunnen worden met gebruik van een aanpassingsbalk, kunnen de aanpassingswaarden op de standaard worden teruggesteld als u op  drukt terwijl de aanpassingsbalk getoond wordt.
- Als op  op de afstandsbediening wordt gedrukt terwijl een menu wordt getoond, verdwijnt het menuscherm. Dit kunt u gebruiken voor het controleren van het aanpassingsresultaat op de beelden. Als u nogmaals op  drukt, wordt het menu nogmaals getoond.

4 Wanneer het instellen is voltooid


Druk op .


Overzicht van configuratiemenu's


Als er geen invoer van beeldsignalen is, kan het menu "Beeld" en "Signaal" niet worden aangepast. De opties in de menu's "Beeld", "Signaal" en "Informatie" zijn bovendien afhankelijk van het type beeldsignaal dat wordt geprojecteerd.


 Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.

* Dit wordt weergegeven in het reglmenu.



 Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.

 Alleen getoond voor computerbeeldinvoer (verschijnt niet bij ingangssignalen van [HDMI1]/[HDMI2]-poort)



Instellingen	Dir. Inschakelen	pagina 33	Aan, Uit
	Sluimerstand	pagina 33	Uit , 5 min. ,10 min. , 30 min.
	Kinderslot	pagina 33	Aan, Uit
	Toetsvergrendeling	pagina 34	Aan, Uit
	Trigger Uit	pagina 34	Aan, Uit
	Hoogtemodus	pagina 34	Aan, Uit
	Projectie	pagina 34	Voorkant, Voor/bovenkant, Achterkant, Achter/boven
	Verlichting	pagina 34	Aan, Uit
	Weergeven	pagina 34	<div>Menu Positie</div> <div>Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center, Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right</div> <div>Menu Kleur</div> <div>Kleur 1, Kleur 2</div> <div>Bericht</div> <div>Aan, Uit</div> <div>Achtergrond weerg.</div> <div>Zwart, Blauw, Logo</div> <div>Opstartscherm</div> <div>Aan, Uit</div> <div>Stand-bybevestiging</div> <div>Aan, Uit</div>
	Ingangssignaal	pagina 35	<div>Videosignaal</div> <div>Automatisch, <u>NTSC</u>, NTSC4.43, <u>PAL</u>, M-PAL, N-PAL, PAL60, <u>SECAM</u></div> <div>Component</div> <div>Autom., <u>YCbCr</u>, <u>YPbPr</u></div>
	Taal	pagina 35	日本語, English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Português, 中文(简体), 中文(繁體), 한국어, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Česky, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Ελληνικά, Türkçe
	Resetten	pagina 35	Ja, Nee

Alleen bij binnenkomende composietvideo- of /S-Video-signalen

Alleen bij binnenkomende componentvideo- of computerbeeldinvoer


Alleen getoond voor computerbeeldinvoer

Informatie	Lampuren	
	Bron	<ul style="list-style-type: none"> Het bericht wordt met gele tekst weergegeven wanneer u de lamp moet vervangen. De tijd van 0H tot 10H wordt weergegeven als 0H (0 uur). Vanaf 10H wordt de tijd in eenheden van één uur weergegeven.
	Ingangssignaal	
	Resolutie	
	Scanmodus	
	Vernieuwingssnelh.	
	Sync. info	
	Videosignaal	Het menu "Informatie" wordt alleen gebruikt om de status van de projector weer te geven.
	Diepe kleuren	Geeft de kleurdiepte aan van HDMI-transmissie
	Status	Dit betreft informatie over fouten die zich hebben voorgedaan met de projector. Naar deze waarde wordt soms verwezen wanneer navraag wordt gedaan.
Geheugen	Serienummer	


Ophalen uit geheugen	pagina 36	Memory1 to Memory10
Opslaan in geheugen	pagina 36	Memory1 to Memory10
Geheugen wissen	pagina 36	Memory1 to Memory10

Alle standaardw.	pagina 36
Geheugen resetten	pagina 36
Lampuren terugzetten	pagina 36

Menu "Beeld"

 Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.

Kleurmodus *1

U kunt uit vijf verschillende instellingen kiezen om de kleurmodus aan te passen aan de beelden die worden geprojecteerd of aan de projectieomgeving.  pagina 18

Helderheid *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Pas dit aan als het uitgangssignaal van het aangesloten apparaat zwak is en de beelden te donker naar uw zin.

Contrast *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Hiermee past u het verschil tussen heldere en donkere gebieden aan.
Wanneer u het contrast verhoogt, hebben de beelden een hogere modulatiegraad.

Kleurverzadiging *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Hiermee past u de kleurintensiteit van de beelden aan.

Tint *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Hiermee past u de tint van het beeld aan.


Scherpte *2

Hiermee past u de scherpte van het beeld aan.

Standaard

Het resultaat van de aanpassing wordt toegepast op het hele beeld.

Geavanceerd

Hiermee kunt u een specifiek gebied aanpassen.  pagina 23

Abs. kleurtemperatuur *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Hiermee past u de algemene tint van de beelden aan. Als u een hogere waarde instelt, wordt het beeld wat blauwer en bij een lagere waarde wat roder. De absolute kleurtemperatuur kan worden ingesteld op een van 12 verschillende instellingen: van 5000K tot 10000K.


Huidtint *2

Aanpassen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".
Hiermee past u de huidtint aan van personen in de beelden. Als u een hogere waarde kiest, neemt de groene toon toe en als u een lagere waarde kiest, neemt de rode toon toe.

Geavanceerd


Wanneer "Kleurmodus" op "x.v.Color" is ingesteld, zijn deze afstellingen niet mogelijk behalve voor "Super-resolution".

Gamma *1

Hiermee past u de gamma-instelling aan. U kunt een waarde selecteren, of aanpassingen uitvoeren terwijl u een beeld of grafiek bekijkt.  pagina 21

*1 De instellingen worden voor elke beeldbron en elk signaaltype apart opgeslagen.

*2 De instellingen worden voor elke beeldbron en elke kleurmodusinstelling apart opgeslagen.

 Alleen getoond voor computerbeeldinvoer (verschijnt niet bij ingangssignalen van [HDMI1] / [HDMI2]-poort)

RGB *¹

Hiermee kunt u de verschuiving en versterking voor elke R/G/B-kleurencomponent aanpassen.  pagina 22

RGBCMY *¹

Hiermee kunt u de tint, verzadiging en helderheid voor elke R/G/B/C/M/Y-kleurencomponent aanpassen.  pagina 20


Stroomverbruik*²

Voor de helderheid van de lamp kunt u kiezen uit twee standen.

Stel in op "ECO" als de geprojecteerde beelden te helder zijn bij het projecteren in een donkere kamer of het projecteren op een klein scherm. Bij gebruik met de "ECO" instelling, wordt het stroomverbruik en het ventilatorgeluid tijdens de projectie verminderd.

Autom. iris *³

Instellen is niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".


De trackingsnelheid van de lichtintensiteitsregeling al naargelang de veranderingen in de helderheid van de beelden kan ingesteld worden op "Normaal" of "Hoge snelheid" afhankelijk van uw voorkeur. Als "Uit" wordt ingesteld, wordt geen lichtintensiteitsregeling uitgevoerd.  pagina 23

Resetten

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor alle opties van het menu "Beeld".

Menu "Signaal"

Hoogte-breedte*¹

Hiermee selecteert u de hoogte-breedtemodus.  pagina 19

Zoomgrootte *¹

Dit kan alleen worden ingesteld als "Hoogte-breedte" is ingesteld op "Zoom".

Met deze functie kan het beeld in verticale richting verkleind worden zodat de niet-zichtbare boven- en onderzijde van beelden toch kunnen worden weergegeven met de instelling "Zoom". Hoe groter de hier ingestelde aanpassingswaarde (reductieverhouding), hoe sterker het weergegeven beeld wordt gecomprimeerd en samengedrongen in verticale richting.

Pos./zoom ondertit. *¹

Dit kan alleen worden ingesteld als "Hoogte-breedte" is ingesteld op "Zoom".

Hiermee wordt de beeldweergavepositie in een bepaalde richting verplaatst, omhoog of omlaag, om titels weer te geven bij het projecteren van beelden met titels.

Tracking*¹

(Dit kan alleen worden aangepast wanneer analoge RGB beeldsignalen ingevoerd worden.)

Hiermee past u de beelden aan als er verticale strepen op de beelden verschijnen.

Sync.*¹

(Dit kan alleen worden aangepast wanneer analoge RGB beeldsignalen ingevoerd worden.)

Hiermee past u de beelden aan als de beelden flikkeren, onscherp zijn of worden gestoord.

- Het beeld kan ook flikkeren of onscherp worden wanneer u de helderheid, het contrast*¹ en de scherpte aanpast.
- U behaalt betere resultaten door eerst "Tracking" en vervolgens "Sync." aan te passen.

*1 De instellingen worden voor elke beeldbron en elk signaaltype apart opgeslagen.



*2 De instellingen worden voor elke beeldbron en elke kleurmodusinstelling apart opgeslagen.

*3 De instellingen worden voor elke kleurmodusinstelling apart opgeslagen.

- ☐ Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.
- ☐ Alleen getoond voor computerbeeldinvoer (verschijnt niet bij ingangssignalen van [HDMI1] / [HDMI2]-poort)

Positie *

(U kunt deze optie niet instellen wanneer signalen van de [HDMI1] / [HDMI2]-poort binnenkomen.)

Als een deel van het beeld wordt afgesneden, verschuif dan de beeldweergavepositie in verticale of horizontale richting om het hele beeld te projecteren. Druk op , ,  en  om de positie aan te passen.

Progressief ▶ *

(Deze instelling is alleen mogelijk als signalen binnenkomen via de ingangspoorten [Video] / [S-Video]; 480i-, 576i- of 1080i -signalen binnenkomen via de ingangspoorten [HDMI1] / [HDMI2] / [Component]). Interlace▶ (i)-signalen worden geconverteerd naar progressieve (p) signalen volgens een methode die is aangepast aan het beeld.

- Uit : Dit is ideaal wanneer u snel bewegende beelden weergeeft.
- Video : Dit is ideaal voor normale videobeelden.
- Film/Autom.: voor een optimale conversie van ingangssignalen voor film, computerbeelden en animaties.

Bewegingsdetectie *

(Deze instelling is alleen mogelijk als signalen binnenkomen via de ingangspoorten [Video] / [S-Video]; 480i-, 576i- of 1080i -signalen binnenkomen via de ingangspoorten [HDMI1] / [HDMI2] / [Component]). Selecteer of de progressieve conversiemodus voor snelbewegende of langzaambewegende beelden is. Hoe lager de waarde, hoe geschikter de modus is voor stilstaande beelden. Hoe hoger de waarde, hoe geschikter de modus is voor videobeelden.

2-2 pull-down

(Deze instelling kan alleen worden opgegeven als een 1080p/24Hz-sigitaal wordt ingevoerd naar de ingangen [HDMI1] / [HDMI2] / [Component].)

Voor een 1080p/24Hz-ingangssigitaal kunt u kiezen uit 2-2 pull-down-projectie of 2-3 pull-down-projectie. Als u "Aan" selecteert, wordt 2-2 pull-down ingesteld.

Autom. configuratie

Hiermee schakelt u de automatische aanpassing in of uit. Als de automatische aanpassing is ingeschakeld, past de projector automatisch de beelden aan zodat deze optimaal blijven wanneer een ander ingangssigitaal wordt geselecteerd. Er worden drie opties automatisch aangepast: "Tracking", "Positie" en "Sync."

Geavanceerd

Ruisvermindering *

Hierdoor flinkt het beeld minder.

Er zijn drie standen mogelijk. Selecteer de stand die u wenst.

Selecteer "Uit" als de beeldbron, zoals dvd, weinig hinder heeft van elektrische interferentie.

Setupniveau *


(Dit kan ingesteld worden wanneer NTSC▶ signalen of componentvideo▶ signalen ingevoerd worden vanaf de [Video]/[S-Video] ingangspoort.)

Als u producten gebruikt die andere zwartniveau-instellingen hebben (setup-niveau) omdat ze zijn ontworpen voor landen zoals Zuid-Korea, gebruikt u deze functie om de beelden correct weer te geven. Controleer de specificaties van de aangesloten apparatuur wanneer u deze instelling wijzigt.

EPSON Super White *

(Dit kan alleen worden aangepast wanneer de kleurmodus is ingesteld op "Natuurlijk" of "Cinema" en signalen ingevoerd worden via de [HDMI1]/[HDMI2] ingangspoorten.)


Als felwitte gebieden van beelden oneffen en overbelicht zijn, op "Aan" zetten. Wanneer de optie op "Aan" is ingesteld, wordt de instelling van "Videobereik HDMI" genegeerd.

 Wordt niet getoond wanneer beeldsignalen van een computer worden ingevoerd.

Overscannen *

(Instelling is enkel mogelijk wanneer signalen ingevoerd worden van de [HDMI1]/[HDMI2]/ [Component] ingangspoort.)

Hiermee wijzigt u het weergavegebied (het deel van de geprojecteerde beelden).

- Uit, 2%, 4%, 6%, 8% : Wanneer deze op "Uit" wordt ingesteld, kan de boven- en onderzijde van het beeld soms door elektrische storing worden vervormd afhankelijk van het beeldsignaal. Als dat het geval is, probeert u het probleem op te lossen door de weergavepositie ("Positie") aan te passen.  pagina 32
- Automatisch : Verschijnt bij ingangssignalen van [HDMI1] / [HDMI2]-poort. Deze wordt automatisch ingesteld op "Uit" of 8% afhankelijk van het ingangssignaal. (Verschijnt niet wanneer de DVI-poort van de apparatuur is aangesloten op de [HDMI1] / [HDMI2]-ingangspoort van de projector.)

Videobereik HDMI *

(U kunt deze optie alleen instellen wanneer "EPSON Super White" is ingesteld op "Uit". Instellen is echter niet mogelijk als "Kleurmodus" is ingesteld op "x.v.Color".)

Wanneer bijvoorbeeld de [HDMI1] / [HDMI2] ingangspoort van de projector wordt aangesloten op een DVD speler, kan de projector door het op Automatisch instellen van deze optie het videobereik van het ingangssignaal automatisch bepalen en instellen.

Als deze optie op Automatisch wordt ingesteld en er zich een zwartvervaging/witvervaging voordoet, het videobereik van de projector instellen op dat van de DVD speler. De instelling op de DVD speler kan Normal (Normaal) of Expand (Uitgebreid) zijn. Als echter de DVI poort van het apparaat aangesloten wordt op de [HDMI1] / [HDMI2] ingangspoort van de projector, wordt Automatisch niet weergegeven.



Resetten

De standaardinstellingen worden hersteld voor alle aanpasbare waarden van het menu "Signaal", behalve Hoogte-breedte.

* De instellingen worden voor elke beeldbron en elk signaaltype apart opgeslagen.

Menu "Instellingen"

Dir. Inschakelen

Als u het projecteren automatisch wilt laten starten zonder dat u op  of  hoeft te drukken nadat de voedingsschakelaar is ingeschakeld, zet u deze optie op On (Aan). Als u dat niet wilt, zet u de optie op Off (Uit). Wanneer u deze optie inschakelt en de hoofdschakelaar niet wordt uitgeschakeld, is het mogelijk dat de projector wordt ingeschakeld wanneer zich plotselinge stroompieken voordoen na een stroomstoring.




Sluimerstand

De projector is voorzien van een energiebesparingsfunctie die de voeding automatisch uitschakelt en de projector stand-by zet als een bepaalde periode geen signaal binnenkomt. Voor deze periode kunt u uit vier instellingen kiezen.

Als "Uit" is geselecteerd, werkt de energiebesparingsfunctie niet.

Wanneer u op  drukt terwijl de projector in de stand-bymodus staat, wordt de projectie hervat.



Kinderslot

Hiermee vergrendelt u de inschakelfunctie van de knop  op het bedieningspaneel van de projector, zodat kinderen de projector niet per ongeluk kunnen inschakelen en in de lens van de projector kunnen kijken. Wanneer de vergrendeling is geactiveerd, kunt u de projector alleen inschakelen door  ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. U kunt  gebruiken om de voeding uit te schakelen en de afstandsbediening blijft normaal werken.

Als u deze instelling wijzigt, treedt de nieuwe instelling in werking nadat u de voeding hebt uitgeschakeld en de afkoelingsperiode is verstreken.

Let op: als "Dir. Inschakelen" op "Aan" staat, wordt het projecteren onmiddellijk gestart wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, zelfs als "Kinderslot" op "Aan" staat.


Toetsvergrendeling

Als deze optie is ingesteld op "Aan", kunt u de knoppen op het bedieningspaneel van de projector niet gebruiken en verschijnt het pictogram  op het scherm wanneer u op een knop drukt. U kunt de vergrendeling opheffen door  op het bedieningspaneel van de projector ongeveer zeven seconden ingedrukt te houden.

Als u deze instelling wijzigt, treedt de nieuwe instelling in werking wanneer u het configuratiemenu afsluit.

Trigger Uit

Hiermee schakelt u de triggerfunctie in en uit om te bepalen of de voedingsstatus van de projector en problemen met de werking van de projector worden gemeld aan een extern apparaat.

Als u deze instelling wijzigt, treedt de nieuwe instelling in werking nadat u de voeding hebt uitgeschakeld en de afkoelingsperiode  is verstreken.

Hoogtemodus



De interne temperatuur wordt verlaagd door een ventilator die op een bepaalde draaisnelheid is ingesteld. Zet deze optie op "Aan" indien de projector wordt gebruikt op een hoogte boven de 1500 m.

Projectie

Selecteer een optie in overeenstemming met de plaats van de projector.





- Voorkant : selecteer deze optie als de projector aan de voorkant van het scherm is geplaatst.
- Voor/bovenkant : selecteer deze optie als de projector aan de voorkant van het scherm is geplaatst en aan het plafond is bevestigd.
- Achterkant : selecteer deze optie als de projector achter het scherm is geplaatst.
- Achter/boven : selecteer deze optie als de projector achter het scherm is geplaatst en aan het plafond is bevestigd.

Verlichting

Als het licht van  of  hinderlijk wordt tijdens het kijken naar een film of dergelijke in een donkere kamer, deze instelling op "Uit" zetten.

Weergeven

Menu Positie

Druk op , ,  en  om de positie van de weer te geven menu's in te stellen.


Menu Kleur

Hiermee selecteert u de kleur voor het hoofdconfiguratiemenu.

- Kleur 1:Zwart
- Kleur 2:Blauw

Bericht

Hiermee geeft u aan of de volgende berichtvensters worden weergegeven.


- beeldsignaal, kleurmodus, hoogte-breedte , en itemnaam bij het ophalen van geheugeninstellingen
- berichten zoals wanneer er geen beeldsignaal binnenkomt, een niet-compatibel signaal binnenkomt of de interne temperatuur te hoog wordt

Achtergrond weerg.

Hiermee geeft u een menu weer voor het selecteren van de schermstatus wanneer u de functie voor een leeg scherm gebruikt of er geen beeldsignaal binnenkomt.

Opstartscherm

Hiermee geeft u aan of het opstartscherm (het beeld dat wordt geprojecteerd aan het begin van de projectie) wordt weergegeven.

Als u deze instelling wijzigt, treedt de nieuwe instelling in werking nadat u de voeding hebt uitgeschakeld en de afkoelingsperiode  - is verstreken.

Stand-bybevestiging

Hiermee wordt ingesteld of het standby-bevestigingsbericht getoond (Aan) of niet getoond wordt (Uit).

Ingangssignaal

Videosignaal

Hiermee selecteert u de signaalindeling in overeenstemming met de videoapparatuur die is aangesloten op de [Video]- of de [SVideo]-ingangspoort. Als u deze optie instelt op "Automatisch", wordt de videosignaalindeling automatisch ingesteld.

Als het beeld veel storing vertoont of er een probleem is zoals het ontbreken van een geprojecteerd beeld, zelfs wanneer "Automatisch" is geselecteerd, moet u handmatig de juiste signaalindeling selecteren.

Component

Selecteer de instelling die overeenkomt met het type signaal dat wordt verzonden door de videoapparatuur die is aangesloten op de [Component]-ingangspoort.

Als "Autom." is geselecteerd, wordt automatisch het juiste signaal ingesteld. Als de kleuren niet natuurlijk zijn, zelfs niet wanneer "Autom." is geselecteerd, moet u de juiste signaalnaam in het menu selecteren.

Taal

Hiermee stelt u de taal voor berichten en menu's in.

Resetten

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor de aanpasbare waarden van het menu "Instellingen", behalve "Hoogtemodus", "Projectie", "Component", en "Taal".

Menu "Geheugen"

Ophalen uit geheugen

Hiermee haalt u de instellingen op die u eerder hebt opgeslagen met "Opslaan in geheugen".

☛ pagina 25

Dit kan niet worden geselecteerd als er niets is opgeslagen onder "Opslaan in geheugen".

Opslaan in geheugen

Hiermee kunt u de instellingen van het menu "Beeld" opslaan. ☛ pagina 24

Geheugen wissen

Hiermee kunt u ongewenst opgeslagen geheugen wissen. ☛ pagina 25

Menu "Resetten"

Alle standaardw.

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen voor alle waarden van het configuratiemenu. "Component" en "Taal" in het menu "Instellingen" en de instellingen in het menu "Geheugen" worden niet teruggezet naar hun standaardwaarden, zelfs als "Alle standaardw." wordt uitgevoerd.




Geheugen resetten

Hiermee herstelt (wist) u alle instellingen die u hebt geselecteerd met "Opslaan in geheugen".

Lampuren terugzetten


Wist de gecumuleerde werkingstijd van de lamp en stelt deze opnieuw in op "0H". Voer deze procedure uit als u de lamp vervangt.

De indicatielampjes interpreteren

De status van de projector wordt aangegeven door middel van de indicators.  (het pictogram en de omranding van de toets) en  (pictogram) lichten op en knipperen, en  licht op en knippert in rood overeenkomstig de huidige status.

De onderstaande tabellen geven aan wat de indicatielampjes betekenen en hoe u de bijbehorende problemen kunt oplossen.




* Indien geen enkel lampje brandt, controleert u of de voedingskabel goed is aangesloten en of de hoofdschakelaar in de stand On (Aan) staat.



Als het waarschuwinglampje brandt of knippert **waarschuwing/probleem**

● : Brandt  /  : Knippert ○ : Uit


Intern probleem



**probleem met ventilator /
probleem met sensor**


Let op

Haal de stekker uit het stopcontact. Neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de *Service- en ondersteuningsgids*  *Adressenlijst Epson Projector*




Probleem met lamp / fout met ingeschakelde lamp

Controleer of de lamp defect is.  pagina 48

Reinig het luchtfilter.  pagina 45


Als de lamp niet defect is


Vervang de lamp en schakel het apparaat in.

Als het probleem niet is verholpen nadat de lamp is vervangen, stopt u met het gebruik van de projector en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de *Service- en ondersteuningsgids*  *Adressenlijst Epson Projector*

Als de lamp defect is


Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de *Adressenlijst Epson Projector*.

Schakel de optie "Hoogtemodus" in als u de projector op een hoogte van meer dan 1500 meter gebruikt.  pagina 34




Hoge inwendige temperatuur (oververhitting)

De lamp gaat automatisch uit en de projectie wordt afgebroken. Wacht ongeveer 5 minuten. Wacht tot de koelventilator stopt en zet de hoofdschakelaar op de achterzijde van de projector in de stand Off (Uit).




Bezig met koelen op hoge snelheid

U kunt doorgaan met het gebruik van de projector, maar als de temperatuur nog hoger wordt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

- Zorg bij plaatsing tegen een muur voor minimaal 20 cm tussen de projector en de muur.
- Reinig de luchtfilters als deze verstopt zijn geraakt.  pagina 45

Als het probleem niet is verholpen als het apparaat weer wordt ingeschakeld, stopt u met het gebruik van de projector, zet u de hoofdschakelaar in de stand Off (Uit) en haalt u de stekker uit het stopcontact. Neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de *Service- en ondersteuningsgids*  *Adressenlijst Epson*




Waarschuwing voor lampvervanging



Het is tijd om de lamp te vervangen. Vervang de lamp zo spoedig mogelijk door een nieuwe.

pagina 51

Als u de projector blijft gebruiken zonder de lamp te vervangen, kan de lamp stukspringen.


Status van indicators bij normaal gebruik


Tijdens normaal gebruik is de  indicator uit.

 : Brandt  : Knippert



Stand-by


Als u op , drukt, begint de projectie kort daarna.



Projector wordt opgewarmd


De opwarmtijd bedraagt ongeveer 30 seconden.

Bewerkingen voor uitschakelen worden genegeerd als het apparaat bezig is met opwarmen.



Er wordt geprojecteerd

Normale werking.



Afkoeling» is aan de gang (ongeveer 16 seconden)

Terwijl het afkoelen aan de gang is zijn de afstandsbediening en het bedieningspaneel buiten werking. Nadat het afkoelen voltooid is, wordt de projector op de standby-modus ingesteld. Als de hoofdschakelaar aan de achterzijde van de projector wordt uitgeschakeld terwijl het afkoelen nog aan de gang is, wachten totdat de lamp voldoende is afgekoeld (dit neemt ongeveer 10 minuten in beslag) en vervolgens de hoofdschakelaar weer aanzetten.

Wanneer de indicatielampjes geen uitkomst bieden

Raadpleeg de betreffende pagina's indien zich één van de volgende problemen voordoet en de lampjes geen uitkomst bieden.

Problemen met betrekking tot het beeld

- **Geen beeld** 🖱️ pagina 39

De projector begint niet met projecteren, het projectiegebied is helemaal zwart of blauw enz.

- **Er worden geen bewegende beelden weergegeven** 🖱️ pagina 40

Er worden geen bewegende beelden vanaf een computer weergegeven.

- **Het bericht "Niet ondersteund.." wordt weergegeven** 🖱️ pagina 40

- **Het bericht "Geen signaal.." wordt weergegeven** 🖱️ pagina 41

- **Wazige of onscherpe beelden** 🖱️ pagina 41

- **Storing of vervorming van het beeld** 🖱️ pagina 41

Problemen als storing, vervorming of zwart-witte blokken doen zich voor in het beeld.

- **Beeld is afgekapt (groot) of klein** 🖱️ pagina 42

Slechts een deel van het beeld wordt weergegeven.

- **Verkeerde beeldkleuren** 🖱️ pagina 42

Het hele beeld is paarsig of groenig, beelden zijn zwart-wit, kleuren zijn dof enz. (Computermonitoren en LCD-schermen leveren verschillende prestaties op het gebied van kleurenreproductie. De geprojecteerde kleuren komen dus mogelijk niet overeen met de kleuren op de monitor. Dit is normaal.)

- **Donkere beelden** 🖱️ pagina 43

- **Projectie stopt automatisch** 🖱️ pagina 43

Problemen bij het starten van de projectie




- **Projector kan niet worden aangezet** 🖱️ pagina 44

Problemen met de afstandsbediening

- **De afstandsbediening werkt niet** 🖱️ pagina 44

Problemen met betrekking tot het beeld

■ Geen beeld

Hebt u op de aan-/uitknop gedrukt?	Druk op  op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel van de projector.
Staat de hoofdschakelaar in de stand Off (Uit)?	Zet de hoofdschakelaar op de achterzijde van de projector in de stand On (Aan).
Zijn alle lampjes uit?	Haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. 🖱️ pagina 14 Controleer de zekering om te zien of de stroomtoevoer werkt.
Is de blanco modus actief?	Druk op  op de afstandsbediening om deze functie uit te schakelen.
Komt er een videosignaal binnen?	Controleer of de aangesloten apparatuur is ingeschakeld. Als de menuopdracht "Bericht" is ingeschakeld, worden er berichten met betrekking tot het beeldsignaal weergegeven. 🖱️ "Instellingen" – "Weergeven" – "Bericht" pagina 34

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	<p>Als het ingangssignaal uit <u>composite video</u> of <u>S-Video</u> bestaat Als er niets wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Videosignaal" is ingesteld op "Automatisch", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij de signaalbron.</p> <p>☛ "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Videosignaal" pagina 35</p>
	<p>Als het apparaat dat het signaal invoert is aangesloten op de ingangspoort [Component].</p> <p>Wanneer er niets wordt geprojecteerd als "Component" in de menuopdracht "Ingangssignaal" is ingesteld op "Autom.", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij het signaal van de aangesloten apparatuur.</p> <p>☛ "Instellingen" - "Ingangssignaal" - "Component" pagina 35</p>
Zijn de instellingen in het configuratiemenu correct?	<p>Probeer het probleem te verhelpen door de standaardwaarden van alle instellingen te herstellen. ☛ pagina 36</p>
Is de projector op de computer aangesloten terwijl beide apparaten al waren ingeschakeld? <div data-bbox="284 779 628 860" style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Als er een computer is aangesloten </div>	<p>Als het apparaat wordt aangesloten terwijl dit is ingeschakeld, is het mogelijk dat de (Fn)-functietoets waarmee het videosignaal van de computer naar externe uitvoer wordt geschakeld, niet werkt. Zet de computer die op de projector is aangesloten, uit en weer aan.</p>






■ Er worden geen bewegende beelden weergegeven

Is het beeldsignaal van de computer gelijktijdig ingesteld op een extern apparaat en op de LCD-monitor? <div data-bbox="252 1108 644 1254" style="background-color: black; color: white; padding: 5px;"> Alleen bij projectie van beelden vanaf een laptop of computer met ingebouwd LCD-scherm </div>	<p>Wanneer u probeert beelden gelijktijdig weer te geven op een externe monitor en een LCD monitor, is het mogelijk dat bewegende beelden niet weergegeven worden als gevolg van de specificaties van de computer. Stel het beeldsignaal in op enkel externe uitvoer.</p> <p>☛ Documentatie bij de computer met een titel als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten"</p>
---	---



■ Het bericht "Niet ondersteund.." wordt weergegeven

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	<p>Als het ingangssignaal uit <u>composite video</u> of <u>S-Video</u> bestaat Als er niets wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Videosignaal" is ingesteld op "Automatisch", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij de signaalbron.</p> <p>☛ "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Videosignaal" pagina 35</p> <p>Als het apparaat dat het signaal invoert is aangesloten op de ingangspoort [Component].</p> <p>Wanneer er niets wordt geprojecteerd als "Component" in de menuopdracht "Ingangssignaal" is ingesteld op "Autom.", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij het signaal van de aangesloten apparatuur. ☛ "Instellingen" - "Ingangssignaal" – "Component" pagina 35</p>
Komt de modus overeen met de frequentie en resolutie van de beeldsignalen? <div data-bbox="284 1910 612 1991" style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Alleen bij projectie van computerbeelden </div>	<p>Controleer de ingangssignalen met de menuopdracht "Resolutie", en raadpleeg de 'Lijst met ondersteunde monitors' om er zeker van te zijn dat het signaal compatibel is.</p> <p>☛ "Informatie" – "Resolutie" pagina 29</p> <p>☛ 'Lijst met ondersteunde monitors' pagina 52</p>






■ Het bericht "Geen signaal.." wordt weergegeven

Zijn de kabels goed aangesloten?	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie, correct zijn aangesloten.  pagina 12
Is de juiste video-ingang geselecteerd?	Druk op <input type="button" value="HDMI 1"/> , <input type="button" value="HDMI 2"/> , <input type="button" value="Component"/> , <input type="button" value="PC"/> , <input type="button" value="S-Video"/> of <input type="button" value="Video"/> op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel van de projector om de bron te wijzigen.  pagina 15
Is de aangesloten apparatuur ingeschakeld?	Zet de apparaten aan.
Worden de beeldsignalen naar de projector verzonden? <div>Alleen bij projectie van beelden vanaf een laptop of computer met ingebouwd LCD-scherm</div>	<p>Als de beeldsignalen alleen worden verzonden naar het LCD-scherm van de computer, moet u de uitvoer wijzigen. Bij bepaalde computermodellen verschijnt het beeld niet meer op het LCD-scherm als het signaal naar een extern apparaat worden gestuurd.</p> <p> Documentatie bij de computer met een titel als "Externe uitvoer" of "Een externe monitor aansluiten"</p> <p>Als het apparaat wordt aangesloten terwijl dit is ingeschakeld, is het mogelijk dat de [Fn]-functietoets waarmee het videosignaal van de computer naar externe uitvoer wordt geschakeld, niet werkt. Zet de projector en de computer uit en weer aan.  pagina 14</p>

■ Wazige of onscherpe beelden

Is de focus goed ingesteld?	Pas de scherpste aan.  pagina 16
Zit de lenskap nog op de projector?	Verwijder de lenskap.
Staat de projector op de juiste afstand?	De aanbevolen afstand tussen de projector en het scherm ligt tussen 87 tot 1276 cm bij schermformaat 16:9, en tussen 107 tot 1562 cm bij schermformaat 4:3. Stel de projector zo op dat de projectieafstand binnen dit bereik ligt.  pagina 10
Heeft zich condens op de lens gevormd?	Wanneer de projector snel van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst of zich plotselinge temperatuurwisselingen voordoen, kan condens neerslaan op het lensoppervlak. Hierdoor kan het beeld wazig lijken. Zet de projector ongeveer een uur voor gebruik in de projectieruimte. Als zich condens op de lens gevormd heeft, de projector uitschakelen, de voedingskabel losmaken en wachten totdat de condens is verdwenen.

■ Storing of vervorming van het beeld

Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	<p>Als het ingangssignaal uit composite video  of S-Video  bestaat Als er niets wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Videosignaal" is ingesteld op "Automatisch", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij de signaalbron.  "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Videosignaal" pagina 35</p> <p>Als het apparaat dat het signaal invoert is aangesloten op de ingangspoort [Component]. Wanneer er niets wordt geprojecteerd als "Component" in de menuopdracht "Ingangssignaal" is ingesteld op "Autom.", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij het signaal van de aangesloten apparatuur.  "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Component" pagina 35</p>
Zijn de kabels goed aangesloten?	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie, correct zijn aangesloten.  pagina 12

Gebruikt u een verlengkabel?	Als een verlengkabel wordt gebruikt, kan de ruis toenemen. Kijk of een signaalversterker een oplossing biedt.
Zijn de instellingen "Sync." en "Tracking" correct aangepast? Alleen bij projectie van computerbeelden	De projector beschikt over een automatische afstelfunctie die zorgt dat er een optimaal beeld wordt geprojecteerd. Bij bepaalde signaaltypen is het echter niet mogelijk de juiste aanpassingen automatisch uit te voeren. In dergelijke gevallen kunnen de menuopdrachten "Tracking" en "Sync." worden gebruikt om de aanpassingen uit te voeren. ☛ "Signaal" - "Tracking", "Sync." pagina 31
Is de juiste resolutie geselecteerd? Alleen bij projectie van computerbeelden	Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen geschikt zijn voor de projector. ☛ 'Lijst met ondersteunde monitors' pagina 52 Computerdocumentatie

■ Beeld is afgekapt (groot) of klein

Is de juiste hoogte-breedteverhouding geselecteerd?	Druk op <input type="button" value="Aspect"/> om de hoogte-breedteverhouding te selecteren die overeenkomt met het ingangssignaal. ☛ pagina 19 Als beelden met ondertiteling worden geprojecteerd met "Zoom", kan de menuopdracht "Pos./zoom ondertit." worden gebruikt om het beeld aan te passen. ☛ pagina 31
Is de instelling "Positie" goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Positie" om de aanpassing uit te voeren. ☛ "Signaal" – "Positie" pagina 32
Is de computer ingesteld op weergave op twee schermen? Alleen bij projectie van computerbeelden	Als de instelling voor weergave op twee schermen door de aangesloten computer is geactiveerd, wordt enkel de helft van de beelden op het computerscherm door de projector getoond. Schakel deze instelling uit als u het hele beeld op het computerscherm wilt weergeven. ☛ Documentatie van het grafische stuurprogramma van de computer
Is de juiste resolutie geselecteerd? Alleen bij projectie van computerbeelden	Stel de computer zodanig in dat de uitgevoerde signalen geschikt zijn voor de projector. ☛ 'Lijst met ondersteunde monitors' pagina 52 Computerdocumentatie

■ Verkeerde beeldkleuren



Is de juiste indeling voor het beeldsignaal ingesteld?	Als het ingangssignaal uit <u>composite video</u> of <u>S-Video</u> bestaat Als er niets wordt geprojecteerd wanneer de menuopdracht "Videosignaal" is ingesteld op "Automatisch", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij de signaalbron. ☛ "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Videosignaal" pagina 35 <hr/> Als het apparaat dat het signaal invoert is aangesloten op de ingangspoort [Component]. Wanneer er niets wordt geprojecteerd als "Component" in de menuopdracht "Ingangssignaal" is ingesteld op "Autom.", moet de signaalindeling worden geselecteerd die past bij het signaal van de aangesloten apparatuur. ☛ "Instellingen" – "Ingangssignaal" – "Component" pagina 35
Zijn de kabels goed aangesloten?	Controleer of alle kabels die nodig zijn voor projectie, correct zijn aangesloten. ☛ pagina 12
Is het contrast van het beeld juist afgesteld?	Gebruik de menuopdracht "Contrast" om de kleur aan te passen. ☛ "Beeld" – "Contrast" pagina 30

Is de kleur goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Geavanceerd" om de kleur aan te passen. ☛ "Beeld" – "Geavanceerd" pagina 30
Zijn de kleurintensiteit en -tint goed ingesteld? <div>Alleen bij projectie vanaf een videobron</div>	Gebruik de menuopdrachten "Kleurverzadiging" en "Tint" om de kleur en de tint aan te passen. ☛ "Beeld" – "Kleurverzadiging", "Tint" pagina 30

■ Donkere beelden






Is de helderheid goed ingesteld?	Gebruik de menuopdracht "Helderheid" om de aanpassingen uit te voeren. ☛ "Beeld" – "Helderheid" pagina 30
Is het contrast van het beeld juist afgesteld?	Gebruik de menuopdracht "Contrast" om de kleur aan te passen. ☛ "Beeld" – "Contrast" pagina 30
Moet de lamp worden vervangen?	Wanneer de lamp toe is aan vervanging, wordt het beeld donkerder en neemt de kleurkwaliteit af. Vervang in dat geval de lamp. ☛ pagina 48

■ Projectie stopt automatisch

Is de sluimerstand actief?	Als de "Sluimerstand" is ingeschakeld, gaat de lamp automatisch uit als er gedurende ongeveer 30 minuten geen signaal wordt ontvangen. De projector wordt dan stand-by gezet. Druk op de toets  op de afstandsbediening of op de toets  op het bedieningspaneel van de projector om de projector weer aan te zetten. U kunt de instelling voor de sluimerstand annuleren door de menuopdracht "Sluimerstand" in te stellen op "Uit". ☛ "Instellingen" – "Sluimerstand" pagina 33
-----------------------------------	---

Problemen bij het starten van de projectie

■ Projector kan niet worden aangezet

Hebt u op de aan-/uitknop gedrukt?	Druk op  op de afstandsbediening of op  op het bedieningspaneel van de projector.
Is de optie "Kinderslot" ingeschakeld?	Als de menuopdracht "Kinderslot" is ingesteld op "Aan", drukt u gedurende ongeveer 3 seconden op  op het bedieningspaneel van de projector of op  op de afstandsbediening om het apparaat weer in te schakelen. ☛ "Instellingen" – "Kinderslot" pagina 33
Is de optie "Toetsvergrendeling" ingeschakeld?	Als de menuopdracht "Toetsvergrendeling" is ingesteld op "Aan", zijn alle toetsen op het bedieningspaneel van de projector uitgeschakeld. Druk op  op de afstandsbediening. ☛ "Instellingen" – "Toetsvergrendeling" pagina 34
Zijn alle lampjes uit?	Haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. ☛ pagina 14 Controleer de zekering om te zien of de stroomtoevoer werkt.
Gaan de lampjes aan en uit wanneer u de voedingskabel aanraakt?	Zet het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en plaats deze vervolgens weer terug. Als het probleem hiermee niet is verholpen, kan het zijn dat er een probleem is met de voedingskabel. Neem dan contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de <i>Service- en ondersteuningsgids</i> . ☛ <i>Adreslijst Epson Projector</i>

Problemen met de afstandsbediening

■ De afstandsbediening werkt niet

Is de zender van de afstandsbediening bij gebruik gericht op de ontvanger van de projector?	Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de projector. De bedieningshoek van de afstandsbediening bedraagt ongeveer 30° horizontaal en ongeveer 30° verticaal. Bereik ☛ pagina 13
Is de afstand tussen de afstandsbediening en de projector te groot?	De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 10 m. ☛ pagina 13
Schijnt er direct zonlicht of sterk tl-licht op de ontvanger van de projector?	Plaats de projector op een locatie waar geen sterk licht op de ontvanger schijnt.
Zijn de batterijen leeg of zijn ze niet op de juiste wijze in de afstandsbediening geplaatst?	Plaats nieuwe batterijen en let er op dat deze op de juiste wijze worden geplaatst. ☛ pagina 13

In dit deel van de gebruikershandleiding worden onderhoudstaken beschreven, zoals het reinigen van de projector en het vervangen van verbruiksmaterialen.

Reiniging

Reinig de projector als deze vuil is of als de kwaliteit van de geprojecteerde beelden begint af te nemen.



Waarschuwing

Gebruik geen sprays die ontvlambaar gas bevatten voor het verwijderen van vuil of stof van onderdelen zoals de lens of het filter van de projector. Omdat de lamp binnen in de projector tijdens gebruik erg heet wordt, kunnen de gassen tot ontbranding komen en brand veroorzaken.

Luchtfilter reinigen


Als het luchtfilter verstopt is geraakt door stof en het bericht "De projector raakt oververhit. Controleer of er niets voor de luchtspleten zit en reinig of vervang het luchtfilter." verschijnt, reinigt u het luchtfilter.

Let op


- Als het luchtfilter verstopt raakt door stof, kan de projector oververhit raken, waardoor werkingsproblemen kunnen optreden of de levensduur van de optische onderdelen kan verminderen. Wij raden u aan het luchtfilter ongeveer elke drie maanden te reinigen. Als de projector in een stoffige omgeving wordt gebruikt, moet u het luchtfilter vaker reinigen.
- Het luchtfilter is niet wasbaar. Gebruik ook geen schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen.
- Wanneer voor het reinigen een borstel gebruikt wordt, een zachte borstel gebruiken met lange borstelharen en het filter voorzichtig schoon borstelen. Als u te krachtig borstelt, kan stof binnen in het luchtfilter geduwd worden en moeilijk te verwijderen worden.

1 Verwijder de beschermplaat van het luchtfilter.

Druk op de knoppen om de vergrendelingen los te maken en trek vervolgens de beschermplaat omhoog.



2 Neem het luchtfilter uit.




3 Klop vier of vijf maal op het luchtfilter terwijl u de bovenkant ervan omlaag houdt om het stof er uit te schudden.


Houd het filter aan de andere kant vast en klop er opnieuw op om het stof er uit te schudden.

Let op


Niet te hard op het luchtfilter slaan, aangezien dit verbogen kan raken of stuk kan gaan waardoor dit onbruikbaar wordt.




- 4** Gebruik een stofzuiger voor het verwijderen van stofresten van de bovenkant van het luchtfilter.



- 5** Installeer het luchtfilter.




- 6** Installeer de beschermplaat van het luchtfilter.



Projectorbehuizing reinigen

Veeg de projectorbehuizing voorzichtig schoon met een zachte doek.

Als de projector bijzonder vuil is, kunt u de doek bevochtigen met water en een kleine hoeveelheid neutraal schoonmaakmiddel. Wring de doek goed uit voordat u de projectorbehuizing schoonveegt. Droog de behuizing met een zachte, droge doek.



Let op


Gebruik geen vluchtige stoffen als was, alcohol of spiritus om de projectorbehuizing te reinigen. Hierdoor kan de behuizing kromtrekken en de coating losraken.

De lens reinigen

Voor het reinigen van de lens gebruikt u het best een luchtblazer die u speciaal daarvoor hebt gekocht. U kunt de lens echter ook voorzichtig schoonvegen met een brilreinigingsdoekje.

Let op

Wrijf niet over de lens met ruwe materialen en stoot er niet tegenaan. Hierdoor kan de lens beschadigd raken.




Vervangingsfrequentie verbruiksgoederen

Vervangingsfrequentie luchtfilter

- Als het luchtfilter kapot is, of het bericht 'Replace' (Vervangen) verschijnt nadat u het luchtfilter hebt gereinigd:
 -  Het luchtfilter vervangen pagina 48

Vervangingsfrequentie lamp

- Het bericht "Vervang de lamp." verschijnt op het scherm wanneer de projectie start.



Er wordt een bericht weergegeven.

- De geprojecteerde beelden worden donkerder en verslechteren.

Tip:

- Het waarschuwingsbericht voor het vervangen van de lamp verschijnt na ten minste 3.900 uur (ongeveer) om de oorspronkelijke helderheid en kwaliteit van de geprojecteerde beelden te garanderen. Het moment waarop het bericht verschijnt, is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals de instellingen voor de kleurmodus. Indien u de lamp blijft gebruiken na deze periode, wordt het risico dat de lamp breekt groter. Nadat het waarschuwingsbericht verschijnt, dient u de lamp zo snel mogelijk door een nieuwe te vervangen, zelfs als de oude lamp nog werkt.
- Afhankelijk van de eigenschappen van de lamp en de manier waarop deze is gebruikt, kan de lamp donkerder worden of niet meer werken voordat het waarschuwingsbericht verschijnt. U dient daarom altijd een reservelamp bij de hand te houden voor het geval u de lamp moet vervangen.
- Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde adres dat is opgenomen in de *Adressenlijst Epson Projector*.

Verbruiksgoederen vervangen

Het luchtfilter vervangen





Let op


De lampafdekking niet meteen na het uitschakelen aanraken omdat anders de kans bestaat op brandwonden aangezien deze erg heet is.



Tip: Gooi gebruikte luchtfilters weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.
 Framemateriaal: PP
 Filtermateriaal: PP, PET


1 Druk op  of  om de projector uit te schakelen en zet vervolgens de hoofdschakelaar UIT.

2 Verwijder de beschermplaat van het luchtfilter.




Druk op de knoppen om de vergrendelingen los te maken en trek vervolgens de beschermplaat omhoog.

3 Verwijder het oude luchtfilter.




4 Plaats het nieuwe luchtfilter.



Installeer met de groef naar rechts gericht.

5 Breng de beschermplaat van het luchtfilter weer aan.



De lamp vervangen



⚠ Waarschuwing

Als de lamp niet meer werkt en moet worden vervangen, bestaat het gevaar dat de lamp al is gebroken.

Als u de lamp vervangt van een projector die aan het plafond is bevestigd, moet u altijd veronderstellen dat de lamp is gebroken en heel voorzichtig omgaan met de lamp tijdens het verwijderen. Ga altijd naast en niet onder de projector staan.


⚠ Let op

Wacht totdat de lamp voldoende is afgekoeld alvorens de lampafdekking te verwijderen. Als de lamp erg heet is, kan deze brandwonden veroorzaken.


1 Druk op  of  om de projector uit te schakelen en zet vervolgens de hoofdschakelaar UIT.

* Wacht tot de lamp is afgekoeld (ongeveer één uur).


2 Steek de meegeleverde schroevendraaier van de nieuwe lamp in de lampafdekking openen schakelaar en verwijder vervolgens de lampafdekking.



3 Draai de bevestigingsschroeven van de lamp los.




4 Verwijder de oude lamp.




Trek de lamp recht uit de fitting.

5 Plaats de nieuwe lamp.




Zorg dat de lamp in de juiste richting wordt geplaatst.

6 Draai de bevestigingsschroeven van de lamp goed vast.



7 Breng de beschermplaat van de lamp weer aan.



Let op

- Zorg dat de lamp en de beschermplaat van de lamp goed zijn vastgezet. De projector wordt niet ingeschakeld als de lamp of de lampafdekking niet correct geïnstalleerd is.
- Dit product bevat een component dat kwik (Hg) bevat. Informeer u over de lokale wetgeving m.b.t. weggooien of recycling. Gooi de projectorlamp niet bij het normale huisvuil.

De werkingstijd van de lamp opnieuw instellen

De werkingstijd van de lamp moet altijd opnieuw worden ingesteld nadat u een nieuwe lamp hebt geplaatst.

De projector heeft een ingebouwde teller die de werkingstijd van de lamp bijhoudt. Wanneer de gecumuleerde werkingstijd een bepaald punt bereikt, verschijnt het waarschuwingsbericht voor het vervangen van de lamp.


- 1** Druk op  om de projector aan te zetten.

- 2** Druk op  om het configuratiemenu weer te geven.



- 3** Kies "Lampuren terugzetten" in het menu "Resetten".



- 4** Selecteer "Ja" en druk op .



U kunt desgewenst de volgende optionele accessoires/verbruiksgoederen aanschaffen. De lijst van optionele accessoires/verbruiksartikelen werd voor het laatst bijgewerkt in: 2010.7. Details van accessoires/verbruiksgoederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Varieert afhankelijk van het land van aankoop.

■ Optionele accessoires

50" Draagbaar scherm ELPSC06

Een compact scherm dat gemakkelijk kan worden vervoerd.

(Hoogte-breedteverh. » 4:3)

60" Draagbaar scherm ELPSC07

80" Draagbaar scherm ELPSC08

100" Draagbaar scherm ELPSC10

Draagbaar rolscherm. (Aspect 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPKC02

VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKC09

VGA-HD15 PC-kabel (20 m) ELPKC10

(Voor mini-D-Sub 15-pens/mini-D-Sub 15-pens)

Voor het aansluiten van de projector op een computer.

Plafondbevestigingssysteem* ELPMB20 ELPMB22

(met plafondplaat)

Voor het bevestigen van de projector aan het plafond.

Plafondbuis 600 (600 mm/wit)* ELPFP07

Plafondbuis 450 (450 mm/wit)* ELPFP13

Plafondbuis 700 (700 mm/wit)* ELPFP14

Voor het bevestigen van de projector aan een hoog plafond of een dubbel plafond.

Kabelafdekking (wit) ELPCC01W

Gebruik deze voor het afdekken van kabels van de projector die aan een plafond is opgehangen om het aanzien te verbeteren.

* Een speciale installatiemethode is vereist om de projector aan het plafond te bevestigen. Neem contact op met uw leverancier als u deze installatiemethode wilt gebruiken.

■ Verbruiksgoederen

Lampeenheid ELPLP49

(1 reservelamp, 1 extra schroevendraaier)

Ter vervanging van oude lampen.

Luchtfilterset ELPAF21

(1 luchtfilter)

Ter vervanging van oude luchtfilters.

Componentvideo

Signaal	Vernieuwingssnelh. (Hz)	Resolutie (Pixels)
<u>SDTV</u> (480i)	60	720×480
SDTV(576i)	50	720×576
SDTV(480p)	60	720×480
SDTV(576p)	50	720×576
<u>HDTV</u> (720p)	50/60	1280×720
HDTV(1080i)	50/60	1920×1080
HDTV(1080p)	50/60	1920×1080

Composietvideo/S-Video

Signaal	Vernieuwingssnelh. (Hz)	Resolutie (Pixels)
TV(<u>NTSC</u>)	60	720×480
TV(<u>SECAM</u>)	50	720×576
TV(<u>PAL</u>)	50/60	720×576

Ingangssignaal van de [HDMI1] / [HDMI2]-ingangspoort

Signaal	Vernieuwingsnelh. (Hz)	Resolutie (Pixels)
<u>VGA</u> »	60	640×480
<u>SDTV</u> » (480i)	60	720×480
SDTV(576i)	50	720×576
SDTV(480p)	60	720×480
SDTV(576p)	50	720×576
<u>HDTV</u> » (720p)	50/60	1280×720
HDTV(1080i)	50/60	1920×1080
HDTV(1080p)	24/30/50/60	1920×1080

Computerbeeld (analoog RGB)

Signaal	Vernieuwingsnelh. (Hz)	Resolutie (Pixels)
<u>VGA</u> »	60/72/75/85	640×480
<u>SVGA</u> »	56/60/72/75/85	800×600
<u>XGA</u>	60/70/75/85	1024×768
<u>SXGA</u> »	70/75/85	1152×864
	60/75/85	1280×960
	60/75/85	1280×1024
WXGA	60	1280×768
	60	1360×768
	60/75/85	1280×800
MAC 13"	67	640×480
MAC 16"	75	832×624
MAC 19"	59/75	1024×768
MAC 21"	75	1152×870


Productnaam		EH-TW3600	EH-TW3200
Afmetingen		450 (B) × 136 (H) × 360 (D) mm (zonder voetjes)	
Paneelformaat		18,8 mm (0,74 inch) breed	
Weergavemethode		Polysilicium TFT actieve matrix	
Resolutie		2.073.600 pixels (1920 (B) × 1080 (H) pixels) × 3	
Scanfrequenties	Digitaal	Pixelklok: 13.5 tot 148.5 MHz	
		Horizontaal: 15.63 tot 67.5 kHz	
		Verticaal: 24, 50 tot 60 Hz	
	Analoog	Pixelklok: 13.5 tot 157.5 MHz	
		Horizontaal: 15.63 tot 91.15 kHz	
		Verticaal: 50 tot 85 Hz	
Scherpstelling		Handmatig	
Zoominstelling		Handmatig (ongeveer 1:2,1)	
Lensverschuiving		Handmatig (Maxima: ongeveer 96% verticaal, 47% horizontaal)	
Lamp (lichtbron)		UHE-lamp, 200 W, modelnr.: ELPLP49	
Voeding		100 tot 240V AC±10%, 50/60Hz, 3,2 tot 1,4A	
Verbruik	100 tot 120V	In bedrijf: 282W	
		Stand-by: 0,2W	
	220 tot 240V	In bedrijf: 269W	
		Stand-by: 0,4W	
Hoogte (in bedrijf)		0 tot 2286m	
Temperatuur (in bedrijf)		+5 tot +35°C (zonder condensatie)	
Temperatuur (opslag)		-10 tot +60°C (zonder condensatie)	
Gewicht		Ongeveer 7,3kg	
Poorten		Component-ingang	1 RCA-penconnector × 3
		PC-ingang	1 15-pins, vrouwelijke D-sub-miniconnector (blauw)
		HDMI-ingang*	2 HDMI ™ HDCP compatibel, niet-compatibel met CEC signalen
		Video-ingang	1 RCA-penconnector
		S-Video-ingang	1 4-pins DIN-miniconnector
		RS-232C	1 9-pins, mannelijke D-sub-connector
		Trigger out	1 3,5-mm miniconnector

* Alle HDMI of DVI-D compatibele apparatuur kan worden aangesloten. Echter de kans bestaat dat afhankelijk van de apparatuur de projector geen beeld projecteert.



In deze projector worden Pixelworks DNX™-IC's gebruikt.

Kantelhoek




Als u de projector in een hoek van meer dan 8° plaatst, kan de projector beschadigd raken en een ongeval veroorzaken.


RS-232C-pintoewijzingen

- Connectorvorm : 9-pins, mannelijke D-sub
- Projectoringangsconnector : RS-232C

<Op projector>



<Op computer>



<Op projector> (seriële pc-kabel) <Op computer>			
GND	5	5	GND
RD	2	3	TD
TD	3	2	RD

Signaal	Functie
GND	Aarde
TD	Verzenden
RD	Ontvangen

Hieronder vindt u een uitleg van een aantal termen in deze handleiding waarmee u mogelijk niet bekend bent of die niet zijn uitgelegd in de handleiding. Aanvullende informatie vindt u in andere publicaties die in de winkel verkrijgbaar zijn.

Beveiligingsslot

Een methode voor het scheiden van beeldsignalen in luminantie (Y), blauw kleurverschil (Cb of Pb) en rood kleurverschil (Cr of Pr) voor videotransmissie.

Componentvideo

Een methode voor het scheiden van beeldsignalen in luminantie (Y), blauw kleurverschil (Cb of Pb) en rood kleurverschil (Cr of Pr) voor videotransmissie.

Composietvideo

Een videotransmissiemethode waarbij luminantie en chrominantiesignalen tezamen in één enkele kabel gecombineerd worden.

Contrast

De relatieve helderheid van de lichte en donkere gebieden van een beeld kan worden verhoogd of verlaagd om tekst en grafische gebieden beter zichtbaar te maken, of om ze zachter te maken.

HDCP

Afkorting voor High-bandwidth Digital Content Protection, dat een type technologie is voor auteursrechtbeveiliging welke gebruikt wordt ter voorkoming van ongeoorloofd kopiëren door middel van codering van digitale signalen die verzonden en ontvangen worden via de DVI en HDMI poorten. De HDMI ingangsaansluitingen van deze projector zijn HDCP compatibel, zodat digitale beelden die beveiligd zijn door HDCP technologie geprojecteerd kunnen worden. Als echter wijzigingen aangebracht worden aan de HDCP standaard, bestaat de kans dat het niet langer mogelijk is digitale beelden te projecteren die beveiligd zijn door de nieuwe, gewijzigde standaard.

HDMI™

Afkorting voor High Definition Multimedia Interface. Verwijst naar een standaard voor digitale transmissie van hoge-definitiebeelden en multikanaals-audiosignalen. HDMI™ is een standaard voor digitale huishoudapparatuur en computers, waarbij digitale signalen zonder compressie en met behoud van de oorspronkelijke hoge kwaliteit kunnen worden verzonden en ontvangen. De standaard voorziet ook in een digitale signaalcoderingsfunctie.

HDTV

Afkorting voor High-Definition Television. Verwijst naar hoge-definitiesystemen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Verticale resolutie van 720p of 1080i of meer (p = progressief, i = interlaced)
- Schermaspectverhouding van 16:9
- Ontvangst en afspelen (of uitvoer) van Dolby Digital-audio

Hoogte-breedte

De verhouding tussen de lengte en hoogte van een beeld. HDTV-beelden hebben een aspect van 16:9 en lijken uitgerekt. Bij standaardbeelden is de verhouding 4:3.

Hoogte-breedteverhouding

De verhouding tussen de lengte van een beeld en de hoogte ervan. Met breedbeeldschermen worden schermen bedoeld zoals die voor HDTV waarbij de verhouding tussen de breedte en de hoogte 16:9 is. De hoogte-breedteverhouding voor SDTV en de meeste computerschermen is 4:3.

Interlaced

Geeft een beeld weer door verzending van scangegevens voor om de andere lijn van boven naar beneden. Aangezien in om de andere lijn één frame getoond wordt, kan beeldflikkering gemakkelijk zichtbaar worden.

NTSC

Afkorting voor National Television Standards Committee. Verwijst naar een indeling voor aardegebaseerde, analoge kleurentelevisie-uitzendingen. Deze indeling wordt gebruikt in Japan, Noord-Amerika, en Midden- en Zuid-Amerika.

PAL

Afkorting voor Phase Alternation by Line. Verwijst naar een indeling voor aardegebaseerde, analoge kleurentelevisie-uitzendingen. Deze indeling wordt gebruikt in alle West-Europese landen (behalve in Frankrijk), sommige Aziatische landen (zoals China) en Afrika.

Progressief

Geeft een beeld weer voor één frame lijn voor lijn van boven naar beneden alle tegelijk. Ook al zijn de scanlijnen hetzelfde als bij geïnterlineerd scannen, is beeldflikkering veel minder zichtbaar in de beelden, omdat er tweemaal zoveel informatie per tijdseenheid wordt verzonden.

SDTV

Afkorting voor Standard Definition Television. Verwijst naar standaard televisiesystemen die niet voldoen aan de voorwaarden van HDTV.

SECAM

Afkorting voor Sequential Couleur A Memoire. Verwijst naar een indeling voor aardegebaseerde, analoge kleurentelevisie-uitzendingen. Deze indeling wordt gebruikt in Frankrijk, Oost-Europa en de vroegere Sovjet-Unie, het Midden-Oosten en Afrika.

SVGA

Een schermresolutiestandaard voor 800(B) x 600(H) pixels.

S-Video

Een methode voor het scheiden van beeldsignalen in luminantie (Y) en chrominantie (C) voor videotransmissie.

SXGA

Een schermresolutiestandaard voor 1280(B) x 1024(H) pixels.

Sync. (Synchronisatie)

De signalen die worden verzonden door computers hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de fasen van deze signalen (de relatieve positie van de hoogten en laagten in het signaal) op elkaar worden afgestemd, wordt "synchronisatie" genoemd. Als de signalen niet zijn gesynchroniseerd, kunnen problemen zoals flikkeren, onscherpe beelden en horizontale interferentie optreden.

Tracking

De signalen die worden verzonden door computers hebben een specifieke frequentie. Als de frequentie van de projector niet overeenkomt met deze frequentie, zijn de resulterende beelden niet van goede kwaliteit. Het proces waarbij de frequentie van deze signalen (het aantal hoogten in het signaal) wordt afgestemd, wordt "tracking" genoemd. Als de tracking niet goed wordt uitgevoerd, verschijnen brede verticale strepen in de geprojecteerde beelden.

VGA

Een schermresolutiestandaard voor 640(B) x 480(H) pixels.

XGA

Een schermresolutiestandaard voor 1024(B) x 768(H) pixels.

YCbCr

Een componentvideosignaal voor SDTV. Y geeft de luminantie aan en Cb en Cr geven het kleurverschil aan.

YPbPr

Een componentvideosignaal voor HDTV. Y geeft de luminantie aan en Pb en Pr geven het kleurverschil aan.

Numeriek taken

2-2 pull-down 28, 32

A

Aanpassen van positie van geprojecteerd beeld 16
 Aansluiten op een computer 12
 Aansluiten op een videobron 12
 Abs. kleurtemperatuur 28, 30
 Achtergrond weerg. 29, 34
 Afkoelen 15, 38
 Afstandsbediening 7, 13
 Alle standaardw. 29, 36
 Autom. configuratie 14, 28, 32
 Autom. iris 23, 28, 31
 Automatisch 18

B

Batterij vervangen 13
 Batterijen vervangen (afstandsbediening) 13
 Bedieningspaneel 6
 Beeldbron selecteren 6, 7, 15
 Beeldgrootte 10
 Bericht 29
 Bewegingsdetectie 28, 32
 Bovenkant 11, 29, 34
 Breed 19
 Bron 29

C

Component Video 12, 52
 "Component"-ingangspoort 8, 12, 52, 54
 Composite Video 12, 52
 Configuratiemenu 26
 Configuratiemenu's gebruiken 26
 Contrast 28, 30

D

De lens reinigen 46
 Dir. Inschakelen 29, 33

E

EPSON Super White 28, 32
 EPSON-bioscoopfilter 18

G

Gamma 20, 28, 30
 Geavanceerd 28, 30
 Geheugen 24
 Geheugen resetten 29, 36
 Geheugen wissen 24, 29

H

"HDMI"-ingangspoort 8, 12, 53, 54
 HDTV 52, 53
 Helderheid 28, 30
 Het luchtfilter vervangen 48
 Hoofdmenu 26
 Hoofdschakelaar 8, 14, 15
 Hoogte-breedte 18, 28, 31
 Hoogtemodus 29, 34

Huidtint 28, 30

I

Ingangssignaal 29, 35

K

Kinderslot 29, 33
 Kleurmodus 18, 28, 30
 Kleurverzadiging 28, 30

L

Lamp vervangen 49
 Lampafdekking 6, 49
 Lampjes 6, 37
 Lampuren 29
 Lampuren terugzetten 29, 50
 Lenskap 6, 14
 Lensverschuiving 6, 16
 Lijnmenu 26
 Luchtfilter 8
 Luchtfilter reinigen 45

M

Menu "Beeld" 28, 30
 Menu "Geheugen" 29, 36
 Menu "Informatie" 29
 Menu "Instellingen" 29, 33
 Menu Kleur 29, 34
 Menu Positie 29, 34
 Menu "Resetten" 29, 36
 Menu "Signaal" 28, 31
 Menu's 26

N

"Netspanning" ingang 8, 14
 Normaal 19

O

Ondersteunde monitors 52
 Ophalen uit geheugen 24, 29
 Opslaan in geheugen 24, 29
 Opstartscherm 29, 34
 Optionele accessoires 51
 Overscannen 28, 33
 Oververhitting 37

P

"PC"-ingangspoort 8, 12, 53, 54
 Poort 8, 12, 54
 Pos./zoom ondertit. 19, 28, 31
 Positie 28, 32
 Progressief 28, 32
 Projectie 11, 29, 34
 Projectieafstand 10
 Projectiemethoden 11
 Projectorbehuizing reinigen 46

R

Resetten 28, 29, 31
 Resolutie 29, 52

RGB	20, 28, 31
RGBCMY	20, 28, 31
"RS-232C"-poort	8, 54, 55
Ruisvermindering	28, 32

S

Scheefstand van projector corrigeren	17
Schermgrootte	10
Scherpstelling	6, 16
Scherpte	28, 30
Scherpte (Geavanceerd)	23, 28, 30
SDTV	52, 53
Setupniveau	28, 32
Sluimerstand	29, 33
Specificaties	54
Stelpootjes voorzijde	6
Stroomverbruik	28, 31
Submenu	26
S-Video	12, 52
"S-Video"-ingangspoort	8, 12, 52, 54
Sync.	28, 31
Sync. info	29

T

Taal	29, 35
Testpatroon	17
Tint	28, 30
Tint, verzadiging en helderheid	20
Toetsvergrendeling	29, 34
Tracking	28, 31
"Trigger out"-poort	8, 54
Trigger Uit	29, 34

U

Uitschakelen	15
--------------------	----

V

Verbruiksmaterialen	51
Verlichting	29, 34
Vernieuwingssnelh.	29
Verschuiving	22, 28
Versterking	22, 28
Videobereik HDMI	28, 33
"Video"-ingangspoort	8, 12, 52, 54
Videosignaal	29, 35
Voedingskabel	14
Volledig	19
Volledig menu	26

W

Waarschuwingsslampje	6, 37
Weergeven	29, 34

X

x.v.Color	5, 18
-----------------	-------

Y

YCbCr	12, 29, 35
YPbPr	12, 29, 35

Z

Zoom	19
Zoomaanpassing	6, 16
Zoomgrootte	28, 31

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. Er is geen sprake van patent aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de informatie in dit document. Ook wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie in dit document.

Noch Seiko Epson Corporation noch haar partners kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven door koper of derden als gevolg van: ongelukken, onjuist gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product, of (met uitzondering van de V.S.) het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die het gevolg zijn van het gebruik van andere accessoires of verbruiksgoederen dan die door Seiko Epson Corporation zijn aangewezen als Originele Epson Producten of door Epson Goedgekeurde Producten.

De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd of bijgewerkt.

Afbeeldingen en schermen in deze uitgave kunnen afwijken van de werkelijke afbeeldingen en schermen.

Algemene kennisgeving:

"x.v.Color" en **x.v.Color** zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Macintosh, Mac en iMac zijn handelsmerken van Apple Inc.

Dolby is een handelsmerk van Dolby Laboratories.

HDMI en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. 

Pixelworks en DNX zijn handelsmerken van Pixelworks, Inc.

Alle overige hierin genoemde productnamen dienen alleen ter kennisgeving en kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaren. Epson wijst alle rechten op deze merken van de hand.