

Εγχειρίδιο χρήσης

EH-TW6100W

EH-TW6100

EH-TW5910

Home Projector





Χρήση του κάθε εγχειριδίου

Τα εγχειρίδια για αυτόν το βιντεοπροβολέα είναι οργανωμένα με τον τρόπο που ακολουθεί.

Οδηγίες για την ασφάλεια/Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του βιντεοπροβολέα, καθώς και έναν οδηγό υποστήριξης και συντήρησης, λίστες ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων και ούτω καθεξής. Φροντίστε να διαβάσετε τον οδηγό πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα.




Εγχειρίδιο χρήσης (ο παρών οδηγός)

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις βασικές λειτουργίες πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα, τη χρήση του μενού διαμόρφωσης, τη διαχείριση προβλημάτων και την εφαρμογή τυπικών εργασιών συντήρησης.



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα. Διαβάστε πρώτα αυτόν τον οδηγό.



Εγχειρίδιο χρήσης για τα γυαλιά 3D

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των γυαλιών 3D, προειδοποιήσεις και ούτω καθεξής.



Εγχειρίδιο χρήσης WirelessHD Transmitter

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του WirelessHD Transmitter, προειδοποιήσεις και ούτω καθεξής.





Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Υποδείξεις ασφαλείας

Τα φυλλάδια τεκμηρίωσης και ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιούν σύμβολα γραφικών που δείχνουν πώς να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Παρακάτω θα βρείτε τα σύμβολα και τη σημασία τους. Κατανοήστε και σεβαστείτε τα σύμβολα προσοχής έτσι ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς σε ανθρώπους ή ζημιές σε περιουσία.



Προειδοποίηση

Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο λόγω λανθασμένου χειρισμού.



Προσοχή

Το παρόν σύμβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Υποδείξεις γενικών πληροφοριών

Προσοχή

Επισημαίνει διαδικασίες που μπορούν να καταλήξουν σε ζημιά ή προβλήματα λειτουργίας.



Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και οδηγίες, χρήσιμες για το χρήστη, σχετικά με ένα θέμα.



Υποδεικνύει μια σελίδα στην οποία ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα.


Όνομα μενού

Υποδεικνύει τα στοιχεία του μενού "Διαμόρφωση".

Για παράδειγμα: **Εικόνα - Λειτ. Χρώματος**

Όνομα κουμπιού

Υποδεικνύει τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.

Για παράδειγμα: Κουμπί 

Πληροφορίες για τη χρήση "αυτού του προϊόντος" ή "αυτού του βιντεοπροβολέα"

Η φράση "αυτό το προϊόν" ή "αυτός ο βιντεοπροβολέας" αναφέρεται τόσο στην κύρια μονάδα του βιντεοπροβολέα όσο και στα παρεχόμενα αντικείμενα ή τα προαιρετικά εξαρτήματα.

Οργάνωση του εγχειριδίου και σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό

Χρήση του κάθε εγχειριδίου	1
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό	2
Υποδείξεις ασφαλείας	2
Υποδείξεις γενικών πληροφοριών	2
Πληροφορίες για τη χρήση "αυτού του προϊόντος" ή "αυτού του βιντεοπροβολέα"	2

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα	6
Δυναμική οθόνη 3D	6
Επιλογή λειτουργιών ανάλογα με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε (Λειτουργ. Χρώματος)	6
Απόλυτη προσαρμογή χρωμάτων	7
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης μετάδοσης για το WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)	7
Άλλες χρήσιμες λειτουργίες	7

Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων	8
Μπροστινή/επάνω πλευρά	8
Πίνακας ελέγχου	9
Τηλεχειριστήριο	11
Οπίσθια πλευρά	14
Βάση	15

Όψη	16
------------	-----------

Προετοιμασία

Εγκατάσταση	17
Διάφορες μέθοδοι προβολής	17
Ρύθμιση του μεγέθους προβολής	18
Σύνδεση σε συσκευή	19
Σύνδεση σε συσκευή βίντεο	19
Σύνδεση σε υπολογιστή	20
Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές	20
Σύνδεση συσκευών USB	20

Σύνδεση συσκευών WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)	21
Αφαίρεση του καλύμματος διασύνδεσης	21
Σύνδεση σφιγκτήρα καλωδίου HDMI	21

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου	22
Εγκατάσταση των μπαταριών τηλεχειριστηρίου	22
Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου	23
Εύρος λειτουργίας (αριστερά προς τα δεξιά)	23
Εύρος λειτουργίας (επάνω προς τα κάτω)	23

Βασικές λειτουργίες

Έναρξη και λήξη της προβολής	24
Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και προβολή	24
Σε περίπτωση που η εικόνα-στόχος δεν προβάλλεται	25
Απενεργοποίηση	25

Ρύθμιση της προβαλλόμενης οθόνης	27
Εμφάνιση του δοκιμαστικού μοτίβου	27
Ρύθμιση της εστίασης	27
Ρύθμιση του μεγέθους προβολής (ρύθμιση ζουμ)	27
Ρύθμιση της κλίσης του βιντεοπροβολέα	28
Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone	28
Αυτόματη διόρθωση (Αυτόματο Κ-Τραπεζίο)	28
Μη αυτόματη διόρθωση (ρυθμιστικό οριζόντιου τραπεζίου)	28
Μη αυτόματη διόρθωση (Οριζ./Κάθ. Τραπ.)	29
Ρύθμιση έντασης ήχου	30
Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και σίγαση ήχου	30

Ρύθμιση της εικόνας

Ρύθμιση της εικόνας	31
Επιλογή της ποιότητας προβολής (Λειτουργ. Χρώματος)	31

Εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της επιλογής Ευρύ και Ζουμ (Λόγος διαστάσεων)	32
Απόλυτη προσαρμογή χρωμάτων	34
Προσαρμογή της απόχρωσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας	34
Ρύθμιση τις τιμές γάμμα	35
Επιλέξτε και προσαρμόστε την τιμή διόρθωσης	35
Προσαρμογές κατά την προβολή της εικόνας	35
Προσαρμογή με χρήση του γραφήματος ρύθμισης γάμμα	36
Ρύθμιση του φάσματος RGB (Μετατόπιση/Ενίσχυση)	36
Απόλ. θερμοκρ. χρωμ.	37
Τόνος επιδερμίδας	37
Αναλυτικές προσαρμογές εικόνας	38
Προσαρμογή της επιλογής Ευκρίνεια	38
Ρύθμιση του αυτόματου διαφράγματος	39
Super-resolution	39
Επεξεργ. εικόνων	40
Προβολή της εικόνας με την αποθηκευμένη ποιότητα εικόνας (λειτουργία μνήμης)	41
Λειτουργία αποθήκευσης	41
Αποθήκευση μνήμης	41
Φόρτωση μνήμης	42
Διαγραφή αποθηκευμένης μνήμης	43
Μετονομασία μνήμης	43
Χρήσιμες λειτουργίες	
Απολαύστε εικόνες 3D	44
Ρύθμιση εικόνων 3D	44
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων 3D	45
Χρήση των γυαλιών 3D	45
Φόρτιση των γυαλιών 3D	46
Σύζευξη γυαλιών 3D	46
Χρήση των γυαλιών 3D	47
Εμβέλεια για την προβολή εικόνων 3D	47
Προειδοποιήσεις σχετικά με την προβολή εικόνων 3D	48

Μετατροπή εικόνων 2D σε 3D και προβολή	51
Σύνδεση με WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)	52
Εγκατάσταση του WirelessHD Transmitter	52
Ονόματα εξαρτημάτων WirelessHD Transmitter	53
Ρύθμιση του WirelessHD Transmitter	54
Προβολή εικόνων	55
Μενού ρυθμίσεων WirelessHD	56
Εμβέλεια εκπομπής του WirelessHD	57
Χρήσιμες λειτουργίες του WirelessHD Transmitter	58
Εναλλαγή της εικόνας στόχου	58
Εναλλαγή της πηγής εικόνων	59
Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου	61
Χρήση της λειτουργίας Σύνδεση HDMI	62
Λειτουργία σύνδεσης HDMI	62
Ρυθμίσεις σύνδεσης HDMI	62
Συνδέσεις συσκευής	63
Εναλλαγή μεταξύ δύο τύπων εικόνας	64
Τύποι οθονών που μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα	64
Προβολή σε Split Screen	64
Έναρξη της προβολής χωρισμένης οθόνης	64
Αλλαγή των ρυθμίσεων χωρισμένης οθόνης	65
Αναπαραγωγή δεδομένων εικόνας (παρουσίαση διαφανειών)	66
Συμβατά δεδομένα	66
Αναπαραγωγή για Παρουσίαση	66
Ρυθμίσεις προβολής για αρχεία εικόνων και ρυθμίσεις λειτουργίας παρουσίασης	67
Μενού διαμόρφωσης	
Δυνατότητες του μενού διαμόρφωσης	68
Λειτουργίες του μενού διαμόρφωσης	68
Πίνακας του μενού "Διαμόρφωση"	69
Μενού Εικόνα	69

Μενού Σήμα	71
Μενού Ρυθμίσεις	74
Μενού Εκτεταμένη	78
Μενού Μνήμη	80
Μενού Πληροφ.	80
Μενού Μηδενισμός	81
Μενού Split Screen	81

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επίλυση προβλημάτων 82

Ερμηνεία των ενδεικτικών λυχνιών	82
Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας κατά την ύπαρξη σφάλματος/προειδοποίησης	82
Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας κατά την κανονική λειτουργία	83
Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν	84
Ελέγξτε το πρόβλημα	84
Προβλήματα με τις εικόνες	85
Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής	89
Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο	90
Προβλήματα με τη λειτουργία 3D	90
Προβλήματα με το HDMI	91
Προβλήματα με το WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)	92
Προβλήματα με συσκευές αποθήκευσης USB	93
Άλλα προβλήματα	93

Συντήρηση

Συντήρηση 94

Καθαρισμός εξαρτημάτων	94
Καθαρισμός φίλτρου αέρα	94
Καθαρισμός της κύριας μονάδας	96
Καθαρισμός του φακού	96
Καθαρισμός των γυαλιών 3D	96
Περίοδος αντικατάστασης για τα αναλώσιμα	96
Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα	96
Περίοδος αντικατάστασης λάμπας	96
Αντικατάσταση αναλώσιμων	97

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα	97
Αντικατάσταση λάμπας	98
Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας	100

Παράρτημα

Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα 101

Προαιρετικά στοιχεία	101
Αναλώσιμα	101

Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης 102

Βίντεο συνιστωσών	102
Σύνθετο βίντεο	102
Σήματα υπολογιστή (αναλογικό RGB)	102
Σήμα εισόδου HDMI1/HDMI2	103
Σήμα εισόδου 3D	103
Σήμα εισόδου WirelessHD	103

Προδιαγραφές 104

Γλωσσάρι 106

Γενικές σημειώσεις 108


Σημειώσεις για τη χρήση γυαλιών 3D	108
Γενική γνωστοποίηση	109



Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα

Δυναμική οθόνη 3D

Απολαύστε περιεχόμενα 3D σε Blu-ray και εικόνες που έχουν αποτυπωθεί με κάμερα 3D μέσω μιας εκπληκτικής οθόνης προβολής. 🖥️ [σελ.44](#)




Για την προβολή εικόνων 3D χρειάζεστε ειδικά γυαλιά 3D βασισμένα στην τεχνολογία 3D Active Shutter Eyewear Technology. 🖥️ [σελ.45](#)


Επιλογή λειτουργιών ανάλογα με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε (Λειτ. Χρώματος)

Επιλέγοντας τη **Λειτ. Χρώματος**, μπορείτε να προβάλετε τη βέλτιστη εικόνα ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. 🖥️ [σελ.31](#)

Παράδειγμα ρύθμισης



Καθιστικό
Για χρήση σε φωτεινό δωμάτιο



Κινηματογράφος
Για ταινίες και συναυλίες σε σκοτεινό δωμάτιο

Απόλυτη προσαρμογή χρωμάτων


Εκτός από τη χρήση της λειτουργίας χρώματος, μπορείτε να προσαρμόσετε την απόλυτη θερμοκρασία χρωμάτων της εικόνας και του τόνου του δέρματος ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας. ➡ [σελ.37](#)
Επιπλέον, μπορείτε να έχετε χρώματα που αντιστοιχούν στην εικόνα και να επιτύχετε το επιθυμητό χρώμα μέσω ενός συνδυασμού προσαρμογών γάμμα, μετατόπισης RGB ή ρύθμισης ενίσχυσης για κάθε χρώμα και ρυθμίσεων απόχρωσης, κορεσμού και φωτεινότητας για κάθε χρώμα του φάσματος RGBCMY. ➡ [σελ.34](#)

Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασύρματης μετάδοσης για το WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)

Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να λάβει ασύρματα δεδομένα για εικόνες και ήχο από συσκευές AV συμβατές με WirelessHD. Δεν χρειάζεται να συνδέετε απευθείας κάποιο καλώδιο στην κύρια μονάδα του βιντεοπροβολέα.

Μπορείτε να συνδέετε ταυτόχρονα έως και πέντε συσκευές AV στο WirelessHD Transmitter και να εναλλάσσετε τις εικόνες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε επίσης να συνδέετε άλλες συσκευές εξόδου, όπως τηλεοράσεις, και να εναλλάσσετε τις συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από τη συνδεδεμένη συσκευή AV σε άλλες συσκευές εξόδου, ακόμη και αν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος. ➡ [σελ.52](#)



Άλλες χρήσιμες λειτουργίες


Επιπλέον, προσφέρονται οι ακόλουθες χρήσιμες λειτουργίες.

- Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει τη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού η οποία σας επιτρέπει την εύκολη χρήση ακόμη και σε σκοτεινά δωμάτια. Επίσης, η εκτέλεση των λειτουργιών απλοποιείται με το πάτημα μόνο του κουμπιού . ➡ [σελ.11](#)
- Ο ήχος αναπαράγεται μέσω του ενσωματωμένου ηχείου και έτσι δεν χρειάζεστε επιπλέον εξωτερικά ηχεία. Η λειτουργία **Αντιστροφή ήχου** σας επιτρέπει την εναλλαγή του αριστερού και του δεξιού καναλιού ροής ήχου όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή. ➡ [σελ.74](#)
- Μπορείτε να προβάλλετε παρουσιάσεις διαφανειών συνδέοντας απλώς μια μνήμη USB στο βιντεοπροβολέα. Εάν συνδέσετε μια ψηφιακή κάμερα, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Παρουσίαση**. ➡ [σελ.66](#)
- Το ρυθμιστικό H-Keystone σας επιτρέπει να διορθώσετε εύκολα την τραπεζοειδή παραμόρφωση keystone όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα ακριβώς μπροστά από την οθόνη. Εφόσον πρόκειται για ρυθμιστικό, μπορείτε να εφαρμόσετε τις διορθώσεις διαισθητικά. ➡ [σελ.28](#)





Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων


Μπροστινή/επάνω πλευρά





























Όνομα		Λειτουργία
1	Κάλυμμα λάμπας	Ανοίξτε για να αντικαταστήσετε τη λάμπα του βιντεοπροβολέα. ➡ σελ.98
2	Σχισμή εξαερισμού	<p>Σχισμή εξαερισμού για τον αέρα που χρησιμοποιείται για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα.</p> <div> <p>⚠ Προσοχή</p> <p>Κατά την προβολή, μην τοποθετείτε το πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στη σχισμή εξαερισμού και μην τοποθετείτε κοντά στη σχισμή αντικείμενα που ενδέχεται να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν από τη ζέστη. Ο θερμός αέρας που εξέρχεται από τη σχισμή εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, παραμορφώσεις ή ατυχήματα.</p> </div>
3	Απομακρυσμένος δέκτης	Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. ➡ σελ.23
4	Φακός του βιντεοπροβολέα	Αυτό είναι το σημείο από όπου προβάλλονται οι εικόνες.
5	Κάλυμμα φακού	Τοποθετήστε το όταν δεν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για να προστατεύσετε το φακό από γρατζουνιές ή λεκέδες. ➡ σελ.24
6	Σχισμή αερισμού	Σχισμή εισόδου για τον αέρα που χρησιμοποιείται για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα.
7	Μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης	Κατά την τοποθέτηση σε επιφάνειες όπως τραπέζια, επεκτείνετε το άκρο για να ρυθμίσετε την οριζόντια κλίση. ➡ σελ.28
8	Κάλυμμα φίλτρου αέρα	Κατά το καθαρίσμα ή την αντικατάσταση του φίλτρου αέρα, ανοίξτε αυτό το κάλυμμα και αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα. ➡ σελ.94 , σελ.97
9	Δακτύλιος εστίασης	Ρυθμίζει την εστίαση της εικόνας. ➡ σελ.27
10	Δακτύλιος ζουμ	Ρυθμίζει το μέγεθος της εικόνας. ➡ σελ.27

Όνομα		Λειτουργία
11	Ρυθμιστικό H-Keystone	Πραγματοποιούν διόρθωση οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone.  σελ.28
12	Πίνακας ελέγχου	Πίνακας ελέγχου του βιντεοπροβολέα.  σελ.9

Πίνακας ελέγχου




Κουμπιά/ενδεικτικές λυχνίες		Λειτουργία
1	 Αισθητήρας φωτεινότητας	Ανιχνεύει τη φωτεινότητα του δωματίου. Όταν η λειτουργία χρώματος έχει ρυθμιστεί στην επιλογή "Αυτόματο", η ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιείται ανάλογα με τη φωτεινότητα που έχει ανιχνεύσει ο βιντεοπροβολέας.  σελ.31
2	 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	Αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι η διαδικασία προθέρμανσης ή ψύξης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κατάσταση του βιντεοπροβολέα υποδεικνύεται με το συνδυασμό άλλων ενδεικτικών λυχνιών που ανάβουν και αναβοσβήνουν.  σελ.82
3	 Power	Θέτει το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.  σελ.24 Αναμμένη όταν ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιημένος.  σελ.83
4	Source 	Αλλάζει στην εικόνα από κάθε θύρα εισόδου.  σελ.25
5	 	Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα όταν πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα. Υποδεικνύει τυχόν σφάλματα του βιντεοπροβολέα σε συνδυασμό με άλλες ενδεικτικές λυχνίες που ανάβουν και αναβοσβήνουν.  σελ.82
6	 	Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα εάν η εσωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή. Υποδεικνύει τυχόν σφάλματα του βιντεοπροβολέα σε συνδυασμό με άλλες ενδεικτικές λυχνίες που ανάβουν και αναβοσβήνουν.  σελ.82
7		Επιλέγει την τιμή για την προσαρμογή της έντασης και για άλλα στοιχεία του μενού.  σελ.30 Πραγματοποιεί διόρθωση της οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone όταν εμφανίζεται η οθόνη Keystone.  σελ.29
8		Επιλέγει την τιμή ρύθμισης για τη διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης και την προσαρμογή άλλων στοιχείων του μενού.  σελ.29

Κουμπιά/ενδεικτικές λυχνίες		Λειτουργία
9		Επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο μενού, κατά την προβολή ενός μενού.  σελ.68
10		Επιλέγει λειτουργίες και ρυθμίσεις κατά την προβολή ενός μενού.  σελ.68
11		Εμφανίζει και κλείνει το μενού διαμόρφωσης. Από το μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμογές και ρυθμίσεις για τις επιλογές "Σήμα", "Εικόνα", "Σήμα εισόδου" και ούτω καθεξής.  σελ.68


Τηλεχειριστήριο

Κουμπιά πάνω τμήματος

EH-TW6100W




EH-TW6100/EH-TW5950





Κουμπί		Λειτουργία
1	On 	Ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα. ➡ σελ.24
2	Standby 	Απενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα. ➡ σελ.25
3		Τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου ανάβουν για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο στο σκοτάδι.
4	Split	Χωρίζει την οθόνη σε δύο μέρη και για προβάλει ταυτόχρονα εικόνες από δύο προελεύσεις. ➡ σελ.64
5	USB HDMI1 HDMI2 WirelessHD Component Video PC	Αλλάζει στην εικόνα από κάθε θύρα εισόδου. ➡ σελ.25
6	HDMI Link	Αυτό το κουμπί εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων για τη σύνδεση HDMI. Με τα υπόλοιπα κουμπιά, μπορείτε να εκκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, να προσαρμόσετε την ένταση και ούτω καθεξής, για τις συνδεδεμένες συσκευές που πληρούν τα πρότυπα HDMI CEC. ➡ σελ.62
7	Mute	Χρησιμοποιείται για προσωρινή σίγαση ή αναπαραγωγή του ήχου. ➡ σελ.30
8	Volume — Volume +	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. ➡ σελ.30

Κουμπιά μεσαίου τμήματος




Κουμπί		Λειτουργία
9	2D/3D	Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας 2D και 3D. 🖱️ σελ.44
10	Color Mode	Αλλάζει τη Λειτ. Χρώματος . 🖱️ σελ.31
11	Super-res	Ρύθμιση Super-resolution ώστε να μειώνει την ασάφεια σε περιοχές όπως είναι οι άκρες της εικόνας. 🖱️ σελ.39
12		Επιλέγει στοιχεία μενού και τιμές ρύθμισης. 🖱️ σελ.68
13	Enter	Όταν εμφανίζεται κάποιο μενού, πραγματοποιείται αποδοχή και εισαγωγή στην τρέχουσα ενότητα και μετάβαση σε επόμενο επίπεδο. 🖱️ σελ.68
14	Default	Γίνεται επαναφορά της τιμής ρύθμισης στην προεπιλεγμένη τιμή, όταν το πατάτε κατά την εμφάνιση της οθόνης ρύθμισης του μενού. 🖱️ σελ.68
15	Menu	Εμφανίζει και κλείνει το μενού διαμόρφωσης. Από το μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμογές και ρυθμίσεις για τις επιλογές "Σχήμα", "Εικόνα", "Σχήμα εισόδου" και ούτω καθεξής. 🖱️ σελ.68
16	Esc	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού, κατά την προβολή ενός μενού. 🖱️ σελ.68

Κουμπιά κάτω τμήματος




Κουμπί		Λειτουργία
17	Auto Iris	Ορίζει το αυτόματο διάφραγμα (Auto Iris). ➡ σελ.39
18	RGBCMY	Προσαρμόζει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα για κάθε χρώμα RGBCMY. ➡ σελ.34
19	Aspect	Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας λόγω διαστάσεων ανάλογα με το σήμα εισόδου. ➡ σελ.32
20	User	Εκτελεί τη λειτουργία που σχετίζεται με το κουμπί χρήστη. ➡ σελ.74
21	Memory	Αποθηκεύει, φορτώνει ή διαγράφει τη μνήμη. ➡ σελ.41
22	Frame Int	Το κουμπί αυτό είναι απενεργοποιημένο.
23	Blank	Αποκρύπτει ή προβάλλει προσωρινά την εικόνα και τον ήχο. ➡ σελ.30
24	Pattern	Εμφανίζει και κλείνει το δοκιμαστικό μοτίβο. ➡ σελ.27
25	<div> </div> <div>Input</div> <div>Output</div> <div>P-in-P</div>	Κουμπί ελέγχου WiHD Transmitter Ενεργοποιεί το WirelessHD Transmitter ή εναλλάσσει την είσοδο και την έξοδο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter κατά την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών. ➡ σελ.52
26	3D format	Αλλάζει τη μορφή 3D. ➡ σελ.71

Οπίσθια πλευρά



Όνομα		Λειτουργία
1	Ηχείο	Το ενσωματωμένο ηχείο του βιντεοπροβολέα. Παράγει ήχο. Ορίστε τη δυνατότητα Αντιστροφή ήχου σε Ενεργό για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο ηχείο όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή. ➤ Ρυθμίσεις - Ήχος - Αντιστροφή ήχου σελ.74
2	Είσοδος τροφοδοσίας	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας. ➤ σελ.24
3	Απομακρυσμένος δέκτης	Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο. ➤ σελ.23
4	Θύρα RS-232C	Όταν χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα, συνδέστε τον με υπολογιστή με ένα καλώδιο RS-232C. Η θύρα αυτή προορίζεται για έλεγχο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κανονικά. ➤ σελ.104
5	Θύρα PC	Συνδέεται στη θύρα εξόδου RGB σε υπολογιστή. ➤ σελ.20
6	Θύρα Component	Συνδέεται στη θύρα εξόδου component (YCbCr ή YPbPr) στον εξοπλισμό βίντεο. ➤ σελ.19
7	Θύρα Audio (L-R)	Πραγματοποιεί εισαγωγή ήχου από συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα Video, Component ή PC. ➤ σελ.19
8	Θύρα Video	Συνδέεται με τη θύρα εξόδου composite video της συσκευή βίντεο. ➤ σελ.19
9	Θύρα USB	Συνδέει συσκευές USB, όπως συσκευή αποθήκευσης USB ή ψηφιακή κάμερα, και προβάλλει εικόνες ως παρουσίαση διαφανειών. ➤ σελ.20
10	Θήκη καλωδίων	Τα καλώδια HDMI μεγάλου πάχους με μεγάλη εξωτερική διάμετρο μπορεί να αποσυνδεθούν εύκολα εξαιτίας του βάρους τους. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση των καλωδίων, σταθεροποιήστε τα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο σφιγκτήρα καλωδίων HDMI. ➤ σελ.21
11	Θύρα HDMI2	Συνδέει συσκευές βίντεο και υπολογιστές συμβατούς με HDMI. ➤ σελ.19
12	Θύρα HDMI1	

Βάση




Όνομα		Λειτουργία
1	Σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής (τέσσερα σημεία)	Συνδέει το προαιρετικό στήριγμα οροφής εδώ όταν θέλετε να αναρτήσετε το βιντεοπροβολέα σε οροφή. ➡ σελ.101
2	Μπροστινό ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης	Κατά την τοποθέτηση σε επιφάνειες όπως τραπέζια, επεκτείνετε το άκρο για να ρυθμίσετε το ύψος. ➡ σελ.28




Όψη

Μονάδες: mm



a Κέντρο φακού

b Απόσταση από το κέντρο του φακού ως το σημείο στερέωσης άγκιστρου ανάρτησης





Εγκατάσταση

Διάφορες μέθοδοι προβολής




Προειδοποίηση

- Για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα σε οροφή, απαιτείται ειδική μέθοδος εγκατάστασης (στήριγμα οροφής). Αν η εγκατάσταση δεν πραγματοποιηθεί σωστά, ενδεχόμενη πτώση του βιντεοπροβολέα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και τραυματισμό.
- Η χρήση προϊόντων συγκόλλησης, λιπαντικών ή ελαίων στα σημεία στερέωσης στηρίγματος οροφής, για να μην χαλαρώσουν οι βίδες ή η χρήση λιπαντικών ή ελαίων στο βιντεοπροβολέα ενδέχεται να προκαλέσει ράγισμα στο περίβλημα του βιντεοπροβολέα και ακόλουθη πτώση της συσκευής από το στήριγμα οροφής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε άτομα που βρίσκονται κάτω από τον βιντεοπροβολέα και να καταστρέψει τον βιντεοπροβολέα.
- Μην χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα στηρίζοντάς τον στη μία πλευρά του. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία.
- Φροντίστε να μην τοποθετείτε τον βιντεοπροβολέα σε θέσεις με υψηλή υγρασία και σκόνη ή σε θέσεις όπου υπάρχει καπνός από φωτιές και τσιγάρα.


Προσοχή

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα κάθε τρεις μήνες. Καθαρίστε το πιο συχνά σε περιβάλλον με ιδιαίτερα πολλή σκόνη. ➡ [σελ.97](#)

Τοποθέτηση σε επιφάνεια και προβολή



Ανάρτηση σε οροφή και προβολή




- Κατά την προβολή από οροφή, αλλάξτε την κατάσταση της λειτουργίας **Προβολή** στη ρύθμιση οροφής. ➡ **Ρυθμίσεις - Προβολή** [σελ.74](#)
- Ορίστε τη δυνατότητα **Αντιστροφή ήχου** σε **Ενεργό** για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο ηχείο όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή. ➡ **Ρυθμίσεις - Ήχος - Αντιστροφή ήχου** [σελ.74](#)
- όταν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα ακριβώς μπροστά από την οθόνη, μπορείτε να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση keystone χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό H-Keystone. ➡ [σελ.28](#)

Ρύθμιση του μεγέθους προβολής

Το μέγεθος της προβολής αυξάνεται κατά την απομάκρυνση του βιντεοπροβολέα από την οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να τοποθετήσετε τον βιντεοπροβολέα στη βέλτιστη απόσταση από την οθόνη. Οι τιμές που δίνονται εδώ είναι ενδεικτικές.



B Απόσταση από το κέντρο του φακού μέχρι τη βάση της οθόνης προβολής

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 16:9		Απόσταση προβολής (C)		Απόσταση (B)
A	Π x Υ	Ελάχιστη (Ευρύ)	Μέγιστη (Τηλ.)	
40"	89 x 50	116	190	0
60"	130 x 75	176	287	0
80"	180 x 100	235	383	0
100"	220 x 120	295	480	0
120"	270 x 150	354	576	0
150"	330 x 190	444	721	1
180"	440 x 250	533	866	1

Μονάδα: cm

Μέγεθος οθόνης 4:3		Απόσταση προβολής (C)		Απόσταση (B)
A	Π x Υ	Ελάχιστη (Ευρύ)	Μέγιστη (Τηλ.)	
40"	81 x 61	143	233	0
60"	120 x 90	216	352	0
80"	160 x 120	289	470	0
100"	200 x 150	361	588	0
120"	240 x 180	434	706	1
150"	300 x 230	544	883	1
200"	410 x 300	726	1179	1



Σύνδεση σε συσκευή

Προσοχή



- Απενεργοποιήστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει η σύνδεση πριν από τη σύνδεση. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία.
- Ελέγξτε το σχήμα του βύσματος σύνδεσης του καλωδίου και το σχήμα της θύρας και κατόπιν πραγματοποιήστε τη σύνδεση. Εάν εισαγάγετε βύσμα σύνδεσης διαφορετικού σχήματος στη θύρα, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και προβλήματα λειτουργίας.

Το EH-TW6100W συνοδεύεται από κάλυμμα διασύνδεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε οπτική επαφή με το τμήμα του βύσματος σύνδεσης στο πίσω μέρος. Αφαιρέστε το κάλυμμα διασύνδεσης προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο. ➡ [σελ.21](#)

Σύνδεση σε συσκευή βίντεο



Για προβολή εικόνων από συσκευές αναπαραγωγής DVD ή βίντεο VHS κ.λπ., συνδέστε το βιντεοπροβολέα ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Κατά τη χρήση καλωδίου HDMI





Σταθεροποιήστε το καλώδιο HDMI στη θέση του χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα καλωδίου HDMI. ➡ [σελ.21](#)

Κατά τη χρήση καλωδίου βίντεο



Κατά τη χρήση καλωδίου component video





- Τα καλώδια διαφέρουν ανάλογα με το σήμα εξόδου της συνδεδεμένης συσκευής βίντεο.
- Ορισμένοι τύποι συσκευών βίντεο έχουν τη δυνατότητα εκπομπής διαφορετικών τύπων σήματος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τη συσκευή βίντεο για να δείτε τον τύπο σήματος εξόδου που μπορεί να εκπέμψει.



Σύνδεση σε υπολογιστή


Για προβολή εικόνων από έναν υπολογιστή, συνδέστε τον υπολογιστή ακολουθώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Κατά τη χρήση καλωδίου υπολογιστή



Κατά τη χρήση καλωδίου HDMI




Σταθεροποιήστε το καλώδιο HDMI στη θέση του χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα καλωδίου HDMI.  [σελ.21](#)


Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές

■ Σύνδεση συσκευών USB

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές USB, όπως μνήμες USB και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές συμβατές με USB.

Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB (TypeA) στο βιντεοπροβολέα.



Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικόνας που βρίσκονται στη μνήμη USB ή στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ως παρουσίαση διαφανειών.  [σελ.66](#)

Μόλις ολοκληρωθεί η προβολή, αφαιρέστε τις συσκευές USB από τον προβολέα. Όταν χρησιμοποιείτε συσκευές με διακόπτη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι τις έχετε απενεργοποιήσει προτού αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

Προσοχή

- Αν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, η σύνδεση μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Συσκευές όπως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι συσκευές USB πρέπει να συνδέονται με το βιντεοπροβολέα απευθείας.
- Συνδέστε τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από τρία μέτρα. Αν το καλώδιο υπερβαίνει τα τρία μέτρα, η παρουσίαση διαφανειών ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

■ Σύνδεση συσκευών WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)

Ο βιντεοπροβολέας λαμβάνει σήματα από τον πομπό WirelessHD Transmitter και προβάλλει τις εικόνες. ➡ [σελ.52](#)

Αλλάξετε την προβαλλόμενη εικόνα πατώντας το κουμπί **WirelessHD** από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου.




- Κατά τη λήψη εικόνων WirelessHD, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **WirelessHD** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργό**. ➡ **Ρυθμίσεις - WirelessHD** [σελ.74](#)
- Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή που προβάλλεται, επιλέγοντας μια συσκευή από την περιοχή **Συνδέσεις συσκευής** στο μενού **Σύνδεση HDMI**. ➡ **Σύνδεση HDMI-Συνδέσεις συσκευής** [σελ.63](#)

Αφαίρεση του καλύμματος διασύνδεσης

Το κάλυμμα διασύνδεσης είναι προσαρτημένο στο τμήμα του βύσματος σύνδεσης στο πίσω μέρος του EH-TW6100W. Αφαιρέστε το κάλυμμα αυτό, όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο για να συνδέσετε κάποια συσκευή.


Στο κάτω μέρος του καλύμματος διασύνδεσης υπάρχουν κενά, από τα οποία μπορείτε να τραβήξετε το κάλυμμα προς τα εμπρός και να το ανασηκώσετε από τις εγχοπές στο πάνω μέρος.



- Όταν το επανατοποθετείτε, εισάγετε πρώτα τα τμήματα που προεξέχουν στις εγχοπές στο πάνω μέρος.
- Αποθηκεύστε το κάλυμμα διασύνδεσης σε ασφαλές σημείο, καθώς θα το χρειαστείτε σε περίπτωση που μεταφέρετε το βιντεοπροβολέα.

Σύνδεση σφιγκτήρα καλωδίου HDMI

Αν το καλώδιο HDMI είναι παχύ και κρέμεται, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ασφαλίσει στη θήκη καλωδίων με έναν σφιγκτήρα HDMI ώστε το βάρος του καλωδίου να μην το αποσυνδέσει από τη θύρα.





Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου


Εγκατάσταση των μπαταριών τηλεχειριστηρίου

Προσοχή

- Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (-) στο εσωτερικό της θήκης μπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις μπαταρίες.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες εκτός των μπαταριών μαγγανίου ή αλκαλικών μπαταριών μεγέθους AA.


1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.

Ενώ σπρώχνετε το άγκιστρο του καλύμματος της θήκης μπαταριών, ανασηκώστε το κάλυμμα.




2 Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούριες.

Ελέγξτε την πολικότητα των μπαταριών (+ και -) πριν από την εγκατάσταση.



3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα των μπαταριών.

Πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




Αν το τηλεχειριστήριο αρχίσει να ανταποκρίνεται με καθυστέρηση ή πάψει να λειτουργεί, πιθανώς οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις με καινούριες μπαταρίες. Να έχετε διαθέσιμες δύο εφεδρικές μπαταρίες μαγγανίου ή αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA.


Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

Το εύρος λειτουργίας του WirelessHD Transmitter ποικίλλει. ➡ [σελ.61](#)

■ Εύρος λειτουργίας (αριστερά προς τα δεξιά)



■ Εύρος λειτουργίας (επάνω προς τα κάτω)






Έναρξη και λήξη της προβολής


Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και προβολή

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.





3 Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο εξοπλισμό.



4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Τηλεχειριστήριο

Πίνακας ελέγχου



Όταν η λειτουργία **Απευθείας Ενεργ.** έχει οριστεί σε **Ενεργό**, μπορείτε να αρχίσετε την προβολή συνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στον βιντεοπροβολέα χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

☛ **Εκτεταμένη - Λειτουργία - Απευθείας Ενεργ.** [σελ.78](#)



Προειδοποίηση

Μην κοιτάζετε απευθείας στο φακό κατά τη διάρκεια της προβολής.



- Ο βιντεοπροβολέας διαθέτει τη λειτουργία Κλείδ. ασφ. παιδιών για την αποφυγή της ενεργοποίησης του από παιδιά και τη λειτουργία Κλειδ Λειτουργ για την αποφυγή την εκτέλεση λειτουργιών κατά λάθος. ☛ **Ρυθμίσεις - Κλείδ. ασφ. παιδιών/Κλειδ Λειτουργ** [σελ.74](#)
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο ίσο ή ανώτερο των 1500 μέτρων, ορίστε τη ρύθμιση **Λειτ. Μεγ. Υψομ.** σε **Ενεργό**. ☛ **Εκτεταμένη - Λειτουργία - Λειτ. Μεγ. Υψομ.** [σελ.78](#)
- Ο βιντεοπροβολέας σας προσφέρει τη λειτουργία Αυτόματη ρύθμιση για την αυτόματη επιλογή των βέλτιστων ρυθμίσεων όταν το σήμα εισόδου για την εικόνα του συνδεδεμένου υπολογιστή αλλάζει. ☛ **Σήμα - Αυτόματη ρύθμιση** [σελ.71](#)
- Μην τοποθετείτε το κάλυμμα του φακού κατά τη διάρκεια της προβολής.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή, μετά από την αφαίρεση του καλύμματος φακού, φροντίστε να το διατηρήσετε σε ασφαλές σημείο καθώς θα χρειαστείτε κατά την μεταφορά του βιντεοπροβολέα.

Σε περίπτωση που η εικόνα-στόχος δεν προβάλλεται



Αν η εικόνα δεν προβάλλεται, μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Τηλεχειριστήριο


Πατήστε το κουμπί για τη θύρα προορισμού.


EH-TW6100W


EH-TW6100/EH-TW5950



Πίνακα ελέγχου

Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε τη θύρα προορισμού.

Πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




- Σε συσκευές βίντεο, αρχίστε πρώτα την αναπαραγωγή και κατόπιν αλλάξτε την προέλευση.
- Εάν το χρώμα δεν είναι φυσικό κατά τη μετάβαση σε προέλευση **Video** ή **Component**, βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη θύρα είναι η ίδια με το **Σήμα εισόδου**. ➡ **Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Σήμα βίντεο/Component** [σελ.78](#)

Απενεργοποίηση


1

Απενεργοποιήστε το συνδεδεμένο εξοπλισμό.


2

Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Τηλεχειριστήριο




Πίνακας ελέγχου



Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.


3

Πατήστε ξανά το κουμπί .

Απενεργοποίηση;

Ναι : Πατήστε το κουμπί 
Όχι: Πατήστε ένα κουμπί



Όταν η δυνατότητα **Επιβεβ. Αναμονής** έχει οριστεί σε **Ανενεργό**, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον βιντεοπροβολέα πατώντας μία φορά το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο. ➡ **Εκτεταμένη - Εμφάνιση - Επιβεβ. Αναμονής** [σελ.78](#)

4

Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η ψύξη.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα σταματά να αναβοσβήνει.

5


Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.



Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο, καταναλώνεται μια ποσότητα ηλεκτρισμού ακόμη και όταν δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

6

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του φακού.






Ρύθμιση της προβαλλόμενης οθόνης

Εμφάνιση του δοκιμαστικού μοτίβου



Κατά τη ρύθμιση του ζουμ/εστίασης ή της θέσης προβολής μετά από την εγκατάσταση του προβολέα, μπορείτε να προβάλλετε ένα δοκιμαστικό μοτίβο αντί για τη σύνδεση σε συσκευή βίντεο.

Πατήστε το κουμπί **Pattern** στο τηλεχειριστήριο για την εμφάνιση του δοκιμαστικού μοτίβου.

EH-TW6100W




EH-TW6100/EH-TW5950



Πατήστε το κουμπί **Esc** για το κλείσιμο του δοκιμαστικού μοτίβου ή επιλέξτε **Έξοδος**.



Ρύθμιση της εστίασης

Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να ρυθμίσετε την εστίαση.




Ρύθμιση του μεγέθους προβολής (ρύθμιση ζουμ)

Γυρίστε το δακτύλιο ζουμ για ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας προβολής.



Ρύθμιση της κλίσης του βιντεοπροβολέα

Εάν η οθόνη προβολής έχει κλίση (η αριστερή και η δεξιά πλευρά του βιντεοπροβολέα βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος) κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε τραπέζι, προσαρμόστε το μπροστινό άκρο στήριξης ώστε και οι δύο πλευρές να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.



Διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone

Μπορείτε να διορθώσετε το φαινόμενο τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Αυτόματη διόρθωση	Αυτόματο Κ-Τραπέζιο	Διορθώνει αυτόματα την κάθετη τραπεζοειδή παραμόρφωση.
Μη αυτόματη διόρθωση	Ρυθμιστικό οριζόντιου τραπεζίου	Διορθώστε την οριζόντια τραπεζοειδή παραμόρφωση χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό οριζόντιο τραπέζιο (H-Keystone).
	Οριζόντιο/κάθετο τραπέζιο	Χειροκίνητη διόρθωση παραμόρφωσης σε οριζόντια και κάθετη κατεύθυνση ανεξάρτητα.

Το μέγεθος της προβαλλόμενης οθόνης μειώνεται κατά τη διόρθωση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. Αυξήστε την απόσταση προβολής έως ότου η προβαλλόμενη οθόνη προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης.

■ Αυτόματη διόρθωση (Αυτόματο Κ-Τραπέζιο)

Εάν ο βιντεοπροβολέας εντοπίσει κίνηση κατά την εγκατάσταση, η κάθετη τραπεζοειδής παραμόρφωση διορθώνεται αυτόματα. Εάν ο βιντεοπροβολέας εντοπίσει κίνηση αφού έχει παραμείνει στην ίδια θέση για δύο δευτερόλεπτα ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τις διορθώσεις που θέλετε.


Η λειτουργία "Αυτόματο Κ-Τραπέζιο" μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικές διορθώσεις σε γωνία προβολής 30° από επάνω προς τα κάτω.




- Το Αυτόματο Κ-Τραπέζιο λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί η δυνατότητα **Πρόσθια** ως η κατάσταση λειτουργίας **Προβολή**. ➡ **Ρυθμίσεις - Προβολή** [σελ.74](#)
- Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματο Κ-Τραπέζιο, ορίστε την επιλογή **Αυτόματο Κ-Τραπέζιο** σε **Ανενεργό**. ➡ **Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Αυτόματο Κ-Τραπέζιο** [σελ.74](#)

■ Μη αυτόματη διόρθωση (ρυθμιστικό οριζόντιου τραπεζίου)

Μετακινήστε το ρυθμιστικό "Οριζόντιο Τραπέζιο" προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για τη διόρθωση της οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης.



Μπορείτε να εφαρμόσετε αποτελεσματικές διορθώσεις σε γωνία προβολής 30° από τα αριστερά προς τα δεξιά.



Όταν χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό "Οριζόντιο τραπέζιο" ορίστε το **H-Keystone Adjuster** σε **Ενεργό**. ➡ **Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - H-Keystone Adjuster** [σελ.74](#)



■ Μη αυτόματη διόρθωση (Οριζ./Κάθ. Τραπ.)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά από τον πίνακα ελέγχου για να διορθώσετε την τραπεζοειδή παραμόρφωση.



Πατήστε τα κουμπιά για την προβολή των μετρητών K-Τραπέζιο/O-Τραπέζιο.

Κατά την εμφάνιση των μετρητών, πατήστε τα κουμπιά για την εκτέλεση κάθετης διόρθωσης και τα κουμπιά για την εκτέλεση οριζόντιας διόρθωσης.

Όταν το επάνω ή το κάτω μέρος είναι πολύ ευρύ






Όταν το αριστερό ή το δεξί μέρος είναι πολύ ευρύ




- Μπορείτε να προσαρμόσετε τον όγκο πατώντας τα κουμπιά όταν δεν εμφανίζονται οι μετρητές. ➡ [σελ.30](#)
- Μπορείτε να ορίσετε "Οριζ./Κάθ.Τρ." από το μενού διαμόρφωσης. ➡ **Ρυθμίσεις - Τραπέζιο - Οριζ./Κάθ. Τραπ. - Κάθετο Τραπέζιο/Οριζόντιο Τραπέζιο** [σελ.74](#)
- Μπορείτε να εφαρμόσετε αποτελεσματικές διορθώσεις σε γωνία προβολής 30° από επάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά προς τα δεξιά.


Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση πατώντας τα κουμπιά   από το τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά  από τον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα.

Τηλεχειριστήριο



Πίνακας ελέγχου



- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση από το μενού διαμόρφωσης. ➡ **Ρυθμίσεις - Ήχος** [σελ.74](#)
- Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στο ενσωματωμένο ηχείο του βιντεοπροβολέα. Ωστόσο, συνδέοντας ένα σύστημα AV στο βιντεοπροβολέα και ορίζοντας την επιλογή **Σύνδεση HDMI** σε **Ενεργό** και τη **Συσκευή εξόδ. ήχου** σε **Σύστημα AV**, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του συστήματος AV κατά την προβολή από προελεύσεις **HDMI1**, **HDMI2** και **WirelessHD**. ➡ [σελ.62](#)




Προσοχή

Μην ξεκινάτε με μεγάλη ένταση ήχου.


Η ξαφνική, υπερβολική ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής. Να χαμηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την απενεργοποίηση, έτσι ώστε να μπορείτε να αυξάνετε σταδιακά την ένταση του ήχου με την επόμενη ενεργοποίηση.

Προσωρινή απόκρυψη εικόνας και σίγαση ήχου


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για την προσωρινή απόκρυψη της εικόνας στην οθόνη και τη σίγαση του ήχου.



Πατήστε το κουμπί  για να κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη της εικόνας. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται η σίγαση ή η αναπαραγωγή του ήχου.

EH-TW6100W



EH-TW6100/EH-TW5950



- Σε ό,τι αφορά τις ταινίες, επειδή η αναπαραγωγή των ταινιών συνεχίζεται ακόμα και όταν έχει γίνει απόκρυψη της εικόνας, δεν μπορείτε να επιστρέψετε στο σημείο στο οποίο αποκρύψατε την εικόνα και ενεργοποιήσατε τη σίγαση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί .
- Με το κουμπί  μπορείτε επίσης να επιλέγετε εναλλάξ τη σίγαση και την αναπαραγωγή του ήχου.
- Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο του ενσωματωμένου ηχείου του βιντεοπροβολέα. Ωστόσο, συνδέοντας ένα σύστημα AV στο βιντεοπροβολέα και ορίζοντας την επιλογή **Σύνδεση HDMI** σε **Ενεργό** και τη **Συσκευή εξόδ. ήχου** σε **Σύστημα AV**, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο του συστήματος AV κατά την προβολή από πηγές **HDMI1**, **HDMI2** και **WirelessHD**. ➡ [σελ.62](#)




Ρύθμιση της εικόνας


Επιλογή της ποιότητας προβολής (Λειτ. Χρώματος)

Μπορείτε να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας ανάλογα με το περιβάλλον σας κατά την προβολή. Η φωτεινότητα της εικόνας ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας.

1




Πατήστε το κουμπί .




Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το μενού διαμόρφωσης.  **Εικόνα - Λειτ. Χρώματος** [σελ.69](#)

2

Επιλέξτε **Λειτ. Χρώματος**.

Πατήστε τα κουμπιά   από το εμφανιζόμενο μενού για να επιλέξετε τη **Λειτ. Χρώματος** και πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



Κατά την προβολή εικόνων 2D

Μπορείτε να επιλέξετε τις δυνατότητες **Αυτόματο**, **Δυναμική**, **Καθιστικό**, **Φυσική** και **Κινηματογράφος**.


Οι επιλογές **Σινεμά 3D** και **Δυναμικό 3D** εμφανίζονται με γκρι και δεν μπορείτε να τις επιλέξετε.

Κατά την προβολή εικόνων 3D

Μπορείτε να επιλέξετε τις δυνατότητες **Σινεμά 3D** και **Δυναμικό 3D**.

Οι δυνατότητες **Αυτόματο**, **Δυναμική**, **Καθιστικό**, **Φυσική** και **Κινηματογράφος** εμφανίζονται με γκρι και δεν είναι δυνατή η επιλογή τους.

Επιλογές κατά την προβολή εικόνων 2D

Κατάσταση λειτουργίας	Εφαρμογή
Αυτόματο	Επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία χρώματος ανάλογα με το περιβάλλον. Η βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίζεται με βάση τη φωτεινότητα του χώρου που εντοπίζεται από τον αισθητήρα (λειτουργία αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων).
Δυναμική	Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για χρήση σε φωτεινούς χώρους. Αυτή είναι η πιο φωτεινή λειτουργία και αναπαράγει με ωραίο τρόπο τους σκιερούς τόνους.
Καθιστικό	Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για χρήση σε φωτεινούς χώρους. Οι εικόνες είναι καθαρές και ευκρινείς.
Φυσική	Αυτή η λειτουργία είναι ιδανική για χρήση σε σκοτεινούς χώρους. Συνιστάται η εκτέλεση προσαρμογής των χρωμάτων σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας.  σελ.7
Κινηματογράφος	Η λειτουργία είναι ιδανική για ταινίες και συναυλίες σε σκοτεινούς χώρους.



Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας **Αυτόματο** όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος στην οροφή.



Επιλογές κατά την προβολή εικόνων 3D

Κατάσταση λειτουργίας	Εφαρμογή
Δυναμικό 3D	Για χρήση με την προβολή εικόνων 3D. Οι εικόνες εμφανίζονται πιο φωτεινές και πιο ευκρινείς από ότι με τη λειτουργία Σινεμά 3D.
Σινεμά 3D	Για χρήση με την προβολή εικόνων 3D.

Εναλλαγή της οθόνης μεταξύ της επιλογής Ευρύ και Ζουμ (Λόγος διαστάσεων)



Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο σήματος εισόδου, το λόγο των διαστάσεων και την ανάλυση ώστε να αντιστοιχεί με την επιλογή **Λόγος διαστάσεων** της οθόνης προβολής.


Οι διαθέσιμες επιλογές της δυνατότητας **Λόγος διαστάσεων** ποικίλουν ανάλογα με το σήμα εικόνας που προβάλλεται την εκάστοτε στιγμή.


- 1 Πατήστε το κουμπί **Aspect**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε το όνομα ρύθμισης και κατόπιν πατήστε το κουμπί **Enter** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

EH-TW6100W

EH-TW6100/EH-TW5950















Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το μενού διαμόρφωσης.  **Σήμα - Λόγος διαστάσεων** [σελ.71](#)




Ο **Λόγος διαστάσεων** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος ανάλογα με τον τύπο του σήματος.

Συνήθως, με την επιλογή της δυνατότητας Αυτόματο, χρησιμοποιείται ο βέλτιστος λόγος πλευρών για την προβολή του σήματος εισόδου. Αλλάξτε τη ρύθμιση εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λόγο πλευρών.

Οι εικόνες για τη σύνδεση HDMI εμφανίζονται με ανάλυση ίδια με αυτήν της αρχικής εικόνας.

Εικόνα εισόδου	Ορισμός ονόματος (Λόγος διαστάσεων)			
	Κανονικό	Πλήρης	Ζουμ	Ευρύ
Εικόνες 4:3				
Εικόνες 16:9 και ει- κόνες που έχουν ληφθεί με χρήση της λειτουργίας Squeeze				
Εικόνες Letterbox*1*2				
Σημειώσεις	Αντιστοιχεί με το κά- θετο μέγεθος του πί- νακα προβολής. Ο λόγος πλευρών δια- φέρει ανάλογα με την εικόνα εισόδου.	Χρησιμοποιεί ολό- κληρο τον πίνακα προβολής.	Διατηρεί το λόγο πλευρών του σήμα- τος εισόδου και προ- σαρμόζει την εικόνα στο οριζόντιο μέγε- θος του πίνακα προ- βολής. Το επάνω και το κάτω μέρος της ει- κόνας ενδέχεται να εμφανίζονται εκτός των ορίων.	Εμφανίζει το μέγιστο όριο της κάθετης και της οριζόντιας διά- στασης. Και τα δύο οριζόντια άκρα με- γεθύνονται.

*1 Όταν έχει επιλεγεί η δυνατότητα **Ζουμ** δεν είναι δυνατή η εμφάνιση υπότιτλων και άλλων στοιχείων. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, δοκιμάστε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση **Θέση Ζουμ**.  **Σήμα - Θέση Ζουμ** [σελ.71](#)

*2 Η εικόνα μεγέθους letterbox που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περιγραφή έχει λόγο πλευρών 4:3 και προβάλλεται σε αναλογία 16:9 με μαύρα περιθώρια στο επάνω και το κάτω μέρος για την τοποθέτηση των υπότιτλων. Τα περιθώρια στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης χρησιμοποιούνται για τους υπότιτλους.



Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση της λειτουργίας λόγου πλευρών για τη μείωση, τη μεγέθυνση ή το χωρισμό της προβαλλόμενης εικόνας ή για δημόσια προβολή εικόνων ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων.



Απόλυτη προσαρμογή χρωμάτων

Προσαρμογή της απόχρωσης, του κορεσμού και της φωτεινότητας



Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόχρωση, τον κορεσμό και την φωτεινότητα για καθένα από τα χρώματα R (κόκκινο), G (πράσινο), B (μπλε), C (κυανό), M (ματζέντα) και Y (κίτρινο).

Απόχρωση	Ρυθμίζει ολόκληρο το χρώμα της εικόνας σε μπλε, πράσινο ή κόκκινο.
Καθαρότητα	Προσαρμόζει τη συνολική ζωηρότητα των χρωμάτων της εικόνας.
Φωτεινότητα	Προσαρμόζει τη συνολική φωτεινότητα των χρωμάτων της εικόνας.

1 Πατήστε το κουμπί **[RGBCMY]**.


EH-TW6100W

EH-TW6100/EH-TW5950




Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το μενού διαμόρφωσης. **Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις - RGBCMY** [σελ.69](#)

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε να προσαρμόσετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί **[Enter]** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε τις δυνατότητες **Απόχρωση**, **Καθαρότητα** ή **Φωτεινότητα**.

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την εφαρμογή ρυθμίσεων.



Πατήστε το κουμπί **[Esc]** για την προσαρμογή κάποιου άλλου χρώματος.

Πατήστε το κουμπί **[Default]** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.

5 Πατήστε το κουμπί **[RGBCMY]** για έξοδο από το μενού.


Ρύθμιση τις τιμές γάμμα

Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να προσαρμόσετε τις μικρές χρωματικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν εάν η συσκευή βρίσκεται σε χρήση κατά την προβολή της εικόνας.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τρεις μεθόδους επιλέγοντάς τες από το μενού διαμόρφωσης.


Μέθοδος ρύθμισης	Ρυθμίσεις μενού
Επιλέξτε και προσαρμόστε την τιμή διόρθωσης	Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις - Γάμμα
Προσαρμογές κατά την προβολή της εικόνας	Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις - Γάμμα - Προσαρμογή - Ρύθμιση από την εικόνα
Προσαρμογή με χρήση του γραφήματος ρύθμισης γάμμα	Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις - Γάμμα - Προσαρμογή - Ρύθμιση από το γράφημα

■ Επιλέξτε και προσαρμόστε την τιμή διόρθωσης

Επιλέξτε την τιμή προσαρμογής και πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.


Όσο μικρότερη είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινά θα είναι τα σκοτεινά σημεία εικόνας, αλλά ενδέχεται οι φωτεινές περιοχές να εμφανίζονται αποχρωματισμένες. Το επάνω τμήμα της γραφήματος ρύθμισης γάμμα εμφανίζεται στρογγυλεμένο. Με την εισαγωγή υψηλής τιμής, τα φωτεινά τμήματα της εικόνας γίνονται πιο σκούρα. Το κάτω τμήμα της γραφήματος ρύθμισης γάμμα εμφανίζεται στρογγυλεμένο.



- Ο οριζόντιος άξονας του γραφήματος ρύθμισης γάμμα εμφανίζει το επίπεδο σήματος εισόδου και ο κάθετος το επίπεδο του σήματος εξόδου.
- Πατήστε το κουμπί  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.




■ Προσαρμογές κατά την προβολή της εικόνας

Εφαρμογή ρυθμίσεων κατά την εμφάνιση της προβαλλόμενης εικόνας.

- 1 Μετακινήστε το εικονίδιο γάμμα που εμφανίζεται στην προβαλλόμενη εικόνα για την οποία θέλετε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και κατόπιν πατήστε το κουμπί .





Εμφανίζεται το γράφημα ρύθμισης γάμμα.


- 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπί   για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και κατόπιν πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.







■ Προσαρμογή με χρήση του γραφήματος ρύθμισης γάμμα

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις κατά την εμφάνιση του γραφήματος ρύθμισης γάμμα για την προβαλλόμενη εικόνα.

- 1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε το τμήμα του γραφήματος που θέλετε να ρυθμίσετε.



- 2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και κατόπιν πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.







Ρύθμιση του φάσματος RGB (Μετατόπιση/Ενίσχυση)

Όσον αφορά τη φωτεινότητα της εικόνας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις σκοτεινές περιοχές της εικόνας (Μετατόπιση) και τις φωτεινές περιοχές (Ενίσχυση) για το R (κόκκινο), G (πράσινο) και B (μπλε). Η εικόνα γίνεται φωτεινότερη κατά τη μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα δεξιά (θετικό) και σκοτεινότερη κατά τη μετακίνησή του προς τα αριστερά (αρνητικό).

Μετατόπιση	Όταν η εικόνα γίνεται φωτεινότερη, η σκίαση στις σκοτεινές περιοχές φαίνεται πιο έντονη. Όταν η εικόνα γίνεται σκοτεινότερη, η εικόνα φαίνεται πιο πλούσια αλλά η σκίαση στις σκοτεινές περιοχές είναι πιο δυσδιάκριτη.
Ενίσχυση	Όταν η εικόνα γίνεται φωτεινότερη, οι φωτεινές περιοχές γίνονται πιο λευκές και η σκίαση χάνεται. Όταν η εικόνα γίνεται πιο σκοτεινή, η σκίαση στις φωτεινές περιοχές φαίνεται πιο έντονη.

Το μενού εμφανίζεται με την ακόλουθη σειρά.

Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις - RGB

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για την επιλογή του στοιχείου και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για την εφαρμογή των ρυθμίσεων.



Πατήστε το κουμπί  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.

Απόλ. θερμοκρ. χρωμ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το συνολικό τόνο της εικόνας. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις που θέλετε αν η εικόνα εμφανίζεται πολύ μπλε ή πολύ κόκκινη κ.λπ.

Το μενού εμφανίζεται με την ακόλουθη σειρά.

Εικόνα - Απόλ. θερμοκρ. χρωμ.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για την εφαρμογή ρυθμίσεων.

Οι μπλε αποχρώσεις εμφανίζονται πιο έντονες όταν η τιμή αυξάνεται και όταν η τιμή μειώνεται εμφανίζονται πιο έντονες οι κόκκινες αποχρώσεις.



Πατήστε το κουμπί  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.

Τόνος επιδερμίδας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα για τον τόνο της επιδερμίδας. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται αν ο τόνος της επιδερμίδας εμφανίζεται πολύ κόκκινος ή πολύ πράσινος κ.λπ.

Το μενού εμφανίζεται με την ακόλουθη σειρά.

Εικόνα - Τόνος επιδερμίδας

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για την εφαρμογή ρυθμίσεων.

Η εικόνα γίνεται πιο πράσινη κατά τη μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα δεξιά (θετικό) και πιο κόκκινη κατά τη μετακίνησή του προς τα αριστερά (αρνητικό).



Πατήστε το κουμπί  για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.




Αναλυτικές προσαρμογές εικόνας

Προσαρμογή της επιλογής Ευκρίνεια

Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο καθαρή.

Η προσαρμογή δεν είναι δυνατή όταν το σήμα εικόνας εισάγεται από υπολογιστή.

Βελτ. λεπτής γραμμής	Βελτιώνονται οι λεπτομέρειες όπως τα μαλλιά και τα μοτίβα στα ρούχα.
Βελτ. παχιάς γραμμής	Βελτιώνονται οι μεγάλες περιοχές, όπως τα περιγράμματα ολόκληρου του θέματος ή το φόντο, καθιστώντας την εικόνα καθαρότερη στο σύνολό της.
Βελτ.κατ/φης γραμμής	Βελτιώνει την εικόνα οριζόντια ή κάθετα.
Βελτ. οριζ. γραμμής	




Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.

- Επιλέξτε **Εικόνα - Ευκρίνεια**.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης **Ευκρίνεια**.

- Επιλέξτε **Σύνθ. ρυθμίσεις** από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε το κουμπί **Enter** για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης **Σύνθ. ρυθμίσεις**.

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την επιλογή του στοιχείου και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Η ευκρίνεια της εικόνας βελτιώνεται κατά τη μετακίνηση του ρυθμιστικού προς τα δεξιά (θετικό) και γίνεται πιο αχνή κατά τη μετακίνησή του προς τα αριστερά (αρνητικό).



Η επάνω ράβδος ρυθμίζει παράλληλα τις υψηλές και τις χαμηλές περιοχές.

Πατήστε το κουμπί **Default** για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.

- Πατήστε το κουμπί **Menu** για έξοδο από το μενού.


Ρύθμιση του αυτόματου διαφράγματος

Ρυθμίζοντας αυτόματα τη φωτεινότητα με βάση εκείνη της προβαλλόμενης εικόνας, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε εικόνες με βαθύ και πλούσιο χρώμα.

Μπορείτε να επιλέξετε την ιχνηλάτηση ρύθμισης φωτεινότητας για αλλαγές στη φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας από τη δυνατότητα **Κανονικό** έως **Υψηλή ταχύτ.**


(Ανάλογα με την εικόνα, ενδέχεται να ακούσετε το αυτόματο διάφραγμα να λειτουργεί, αλλά δεν πρόκειται για πρόβλημα στη λειτουργία.)

1 Πατήστε το κουμπί **Auto Iris**.



Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το μενού διαμόρφωσης. ➡ **Εικόνα - Αυτόματο διάφραγμα** [σελ.69](#)

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε το στοιχείο και κατόπιν πατήστε το κουμπί **Enter** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




Super-resolution

Η ρύθμιση αυτή βελτιώνει την ευκρίνεια των θολών φωτογραφιών, ενισχύοντας τις λεπτομέρειες της εικόνας αυξάνοντας την ανάλυση του σήματος της εικόνας.

Αναλόγως την εικόνα, η παραμόρφωση στην άκρη της εικόνας ενδέχεται να βελτιωθεί. Αν παρατηρήσετε κάποια παραμόρφωση, ορίστε την σε "0".

1 Πατήστε το κουμπί **Super-res**.



- Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις που θέλετε από το μενού διαμόρφωσης. ➡ **Σήμα - Super-resolution** [σελ.71](#)
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση όταν το σήμα εικόνας εισάγεται από υπολογιστή.

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την εφαρμογή ρυθμίσεων.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ.




3 Πατήστε το κουμπί **Super-res** για έξοδο από το μενού.


Επεξεργ. εικόνων



Βελτιώνει την ταχύτητα απόκρισης για εικόνες που προβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα, όπως οι εικόνες σε παιχνίδια.



Η ρύθμιση αυτή διατίθεται μόνο κατά τη λήψη σήματος εισόδου προοδευτικής σάρωσης από τις θύρες Component, HDMI1 ή HDMI2 ή από το WirelessHD.

- 1** Πατήστε το κουμπί .

Τηλεχειριστήριο Πίνακας ελέγχου



Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.
- 2** Επιλέξτε **Σήμα - Σύνθ. ρυθμίσεις - Επεξεργ. εικόνων**.
- 3** Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε το στοιχείο και κατόπιν πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


- 4** Πατήστε το κουμπί  για έξοδο από το μενού.



- Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζει εικόνες 3D.
- Αν η επιλογή **Επεξεργ. εικόνων** έχει οριστεί σε **Γρήγορα**, η **Μείωση θορύβου** ρυθμίζεται σε Ανενεργό.



Προβολή της εικόνας με την αποθηκευμένη ποιότητα εικόνας (λειτουργία μνήμης)

Λειτουργία αποθήκευσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τιμές ρυθμίσεων για ορισμένες εικόνες και τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας από το μενού διαμόρφωσης ώστε να τις χρησιμοποιήσετε αργότερα (Αποθήκευση μνήμης).

Εφόσον οι αποθηκευμένες τιμές ρύθμισης μπορούν να φορτωθούν από το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να κάνετε εύκολα εναλλαγή στην προτιμώμενη ποιότητα εικόνας (Φόρτωση μνήμης).

Είναι δυνατή η αποθήκευση των ακόλουθων λειτουργιών του μενού διαμόρφωσης.

Εικόνα 🖱️ σελ.69	Λειτουργία Χρώματος, Καταν. ενέργειας, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Κορεσμ. Χρώματος, Απόχρωση, Ευκρίνεια, Απόλ. θερμοκρ. χρωμ., Τόνος επιδερμίδας, Σύνθ. ρυθμίσεις-Ευκρίνεια, Μετατόπιση, Ενίσχυση, Γάμμα, Απόχρωση, Καθαρότητα, Φωτεινότητα, Αυτόματο διάφραγμα	
Σήμα 🖱️ σελ.71	Προοδευτ. σάρωση, Ανίχνευση κίνησης	
	Σύνθ. ρυθμίσεις	Μείωση θορύβου, Επίπεδο ρύθμισης, EPSON Super White, Υπερσάρωση, Βίντεο HDMI


Αποθήκευση μνήμης

Μπορείτε να καταχωρίσετε μια μνήμη όταν η τιμή της **Λειτουργία Χρώματος** έχει οριστεί σε οτιδήποτε εκτός από **Αυτόματο**.


1 Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις που θέλετε να αποθηκεύσετε για το μενού διαμόρφωσης.

2 Πατήστε το κουμπί **Memory**.

EH-TW6100W



EH-TW6100/EH-TW5950






3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε την **Αποθήκευση μνήμης** και κατόπιν πατήστε το κουμπί για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.



Εμφανίζεται η οθόνη **Αποθήκευση μνήμης**.

4

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  για να επιλέξετε το όνομα της μνήμης προς αποθήκευση και κατόπιν πατήστε το κουμπί  για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.




Οι τρέχουσες ρυθμίσεις του βιντεοπροβολέα αποθηκεύονται στη μνήμη.

Όταν το σύμβολο στα αριστερά του ονόματος μνήμης γίνει πράσινο, η αποθήκευση έχει ολοκληρωθεί. Εάν επιλέξετε ένα όνομα μνήμης το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά αν θέλετε να γίνει αντικατάσταση των δεδομένων. Εάν επιλέξετε **Ναι**, το προηγούμενο περιεχόμενο διαγράφεται και οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Φόρτωση μνήμης

1

Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε **Φόρτωση μνήμης**.

Εμφανίζεται η οθόνη **Φόρτωση μνήμης**.

2

Επιλέξτε το όνομα της μνήμης προορισμού.



- Η λειτουργία χρώματος αποθηκεύεται στη μνήμη που εμφανίζεται στα δεξιά.
- Ανάλογα με το σήμα εισόδου, ορισμένα από τα στοιχεία της μνήμης που έχει φορτωθεί ενδέχεται να μην εφαρμοστούν στην προβαλλόμενη εικόνα.
- Οι μνήμες που έχουν αποθηκευτεί για εικόνες 2D μπορούν να φορτωθούν μόνο κατά την προβολή εικόνων 2D. Οι μνήμες που έχουν αποθηκευτεί για εικόνες 3D μπορούν να φορτωθούν μόνο κατά την προβολή εικόνων 3D.

Διαγραφή αποθηκευμένης μνήμης

- 1 Πατήστε το κουμπί **Memory** και επιλέξτε **Διαγραφή μνήμης**.
Εμφανίζεται η οθόνη **Διαγραφή μνήμης**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα της μνήμης προορισμού.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Εάν επιλέξετε **Ναι**, το περιεχόμενο της επιλεγμένης μνήμης θα διαγραφεί.



Εάν θέλετε να διαγράψετε όλες τις αποθηκευμένες μνήμες, μεταβείτε στις επιλογές **Μηδενισμός - Μηδενισμός Μνήμης** από το μενού διαμόρφωσης. ➡ [σελ.81](#)

Μετονομασία μνήμης

Μπορείτε να μετονομάσετε κάθε μνήμη χρησιμοποιώντας έως και 12 χαρακτήρες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να δώσετε ένα όνομα που θα μπορείτε εύκολα να θυμηθείτε στη μνήμη ώστε να διευκολυνθείτε κατά τη φόρτωση της αργότερα.

- 1 Πατήστε το κουμπί **Memory** και επιλέξτε **Μετονομασία μνήμης**.
Εμφανίζεται η οθόνη **Μετονομασία μνήμης**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα της μνήμης προορισμού.
Εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα ονομάτων.
- 3 Επιλέξτε κάποιο από τα εμφανιζόμενα ονόματα ή τη δυνατότητα **Προσαρμογή**.
Για να εισαγάγετε ένα δικό σας όνομα, επιλέξτε **Προσαρμογή** και μεταβείτε στο βήμα 4. Εάν επιλέξετε **Προσαρμογή**, εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.
Εάν επιλέξετε κάποιο από τα ονόματα της λίστας, βεβαιωθείτε ότι το όνομα της μνήμης έχει αλλάξει.
- 4 Εισαγάγετε ένα όνομα.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά    για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και πατήστε το κουμπί  για την επιβεβαίωση της επιλογής σας. Εισαγάγετε έως και 12 χαρακτήρες.
Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση του ονόματος, επιλέξτε **Finish**.
Το όνομα της μνήμης έχει αλλάξει.





Απολαύστε εικόνες 3D

Ρύθμιση εικόνων 3D

Κατά τη λήψη δεδομένων 3D από την προέλευση HDMI1, HDMI2 ή WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W), η εικόνα προβάλλεται απευθείας σε 3D.


Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές 3D.

- Λειτουργία Frame Packing
- Λειτουργία "Σε παράθεση"
- Λειτουργία Πάνω και κάτω


1

Συνδέστε μια συσκευή AV με δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνων 3D στον βιντεοπροβολέα.

2




Ενεργοποιήστε τη συσκευή AV και τον βιντεοπροβολέα και πατήστε το κουμπί .

Εάν η εικόνα 3D προβάλλεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να πατήσετε κανένα κουμπί.









■ Αν δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων 3D

Ελέγξτε τα παρακάτω, αν το εφέ 3D δεν εμφανίζεται σωστά, ακόμη και μετά τη μετάβαση σε λειτουργία 3D.

- Βεβαιωθείτε ότι η μορφή 3D για τη συσκευή AV και η ρύθμιση **Μορφή 3D** για το βιντεοπροβολέα ταυτίζονται.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Μορφή 3D** [σελ.71](#)
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη συσκευή AV για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των ρυθμίσεων στη συσκευή AV.
- Ενδέχεται να έχει αντιστραφεί ο χρονισμός συγχρονισμού για τα γυαλιά 3D. Αντιστρέψτε το συγχρονισμό χρησιμοποιώντας τα **Ανάποδα γυαλιά 3D** και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Ανάποδα γυαλιά 3D** [σελ.71](#)
- Αν δεν εμφανίζεται η εικόνα 3D, δοκιμάστε να αλλάξετε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί  .



- Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η εικόνα 3D ποικίλλει ανάλογα με το άτομο.
- Η εικόνα δεν προβάλλεται σε 3D εάν η επιλογή **Οθόνη 3D** έχει οριστεί **Ανενεργό**. Πατήστε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Οθόνη 3D** [σελ.71](#)
- Ο βιντεοπροβολέας επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μορφή 3D, αλλά αν η εικόνα 3D δεν εμφανίζεται σωστά, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα **Μορφή 3D** για να επιλέξετε διαφορετική μορφή.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Μορφή 3D** [σελ.71](#)
- Εάν το εφέ 3D δεν προβάλλεται σωστά, δοκιμάστε να το αντιστρέψετε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα **Ανάποδα γυαλιά 3D**.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Ανάποδα γυαλιά 3D** [σελ.71](#)
- Κατά την προβολή εικόνας 3D, εμφανίζεται μια προειδοποίηση σχετικά με την προβολή εικόνων 3D. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την προειδοποίηση ρυθμίζοντας τη δυνατότητα **Ειδοπ. θέασ. 3D** στην επιλογή **Ανενεργό**.  **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Ειδοπ. θέασ. 3D** [σελ.71](#)
- Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε εικόνες 2D σε εικόνες 3D.  [σελ.51](#)
- Κατά την προβολή 3D, δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ακόλουθων λειτουργιών από το μενού διαμόρφωσης.
Λόγος διαστάσεων (έχει ρυθμιστεί σε "Κανονικό"), Μείωση θορύβου (έχει οριστεί ως "Ανενεργό"), Ευκρίνεια, Split Screen, Υπερσάρωση (έχει οριστεί ως "Ανενεργό"), Super-resolution
- Ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται η εικόνα 3D ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και το χρόνο χρήσης της λάμπας. Διακόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα εάν η εικόνα δεν προβάλλεται πλέον κανονικά.

Χρήση των γυαλιών 3D

Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ή τα προαιρετικά γυαλιά 3D (ELPGS03) για την προβολή εικόνων 3D. Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να μην παρέχονται γυαλιά 3D.



Τα γυαλιά 3D συνοδεύονται από προστατευτικά αυτοκόλλητα. Αφαιρέστε τα προστατευτικά αυτοκόλλητα πριν από τη χρήση.

■ Φόρτιση των γυαλιών 3D


Διατίθενται οι εξής μέθοδοι φόρτισης, ανάλογα με το μοντέλο γυαλιών 3D που χρησιμοποιούνται.

Αν έχετε WirelessHD Transmitter, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για να φορτίζετε τα γυαλιά.

Αν δεν έχετε WirelessHD Transmitter, μπορείτε να φορτίζετε τα γυαλιά χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή φόρτισης USB.


Φόρτιση με χρήση του WirelessHD Transmitter

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB για να συνδέετε τα γυαλιά 3D με το WirelessHD Transmitter.



Φόρτιση με χρήση του μετασχηματιστή φόρτισης USB

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB για να συνδέετε τα γυαλιά 3D με το μετασχηματιστή φόρτισης USB και στη συνέχεια συνδέετε το μετασχηματιστή φόρτισης USB σε ηλεκτρική πρίζα.



Προσοχή

- Συνδέετε το μετασχηματιστή μόνο σε πρίζα που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική τάση που αναγράφεται πάνω στο μετασχηματιστή.
- Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημεία κατά το χειρισμό του παρεχόμενου καλωδίου microUSB.
 - Μη λυγίζετε, μη συστρέψετε και μην τραβάτε το καλώδιο με υπερβολική δύναμη.
 - Μην τροποποιείτε το καλώδιο.
 - Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε ηλεκτρική πηγή θερμότητας.
 - Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο, αν έχει υποστεί κάποια βλάβη.

■ Σύζευξη γυαλιών 3D

Για να δημιουργήσετε εικόνες 3D, πρέπει να γίνει σύζευξη των γυαλιών 3D με το βιντεοπροβολέα.

Πατήστε το κουμπί [Pairing] στα γυαλιά 3D για να ξεκινήσει η σύζευξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τα γυαλιά 3D.




- Στα γυαλιά 3D που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, η σύζευξη εκτελείται κατά την ενεργοποίησή τους. Δεν χρειάζεται να προβείτε σε σύζευξη, αν οι εικόνες 3D προβάλλονται ήδη σωστά.
- Αφού εκτελεστεί η σύζευξη, έχετε τη δυνατότητα προβολής εικόνων 3D από την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τις συσκευές.
- Η σύζευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας απόστασης τριών μέτρων από το βιντεοπροβολέα. Ενώ εκτελείται η σύζευξη, βεβαιωθείτε ότι παραμένετε εντός μιας απόστασης τριών μέτρων από το βιντεοπροβολέα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά η σύζευξη.
- Αν δεν υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού εντός 30 δευτερολέπτων, ακυρώνεται αυτόματα η σύζευξη. Όταν ακυρώνεται η σύζευξη, δεν υπάρχει δυνατότητα προβολής εικόνων 3D λόγω αποτυχίας της σύζευξης.

■ Χρήση των γυαλιών 3D

- 1** Ενεργοποιήστε τα γυαλιά 3D, σύροντας το διακόπτη [Ενεργοποίηση] στη θέση On.

Η ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται για κάποια δευτερόλεπτα και κατόπιν απενεργοποιείται.



- 2** Φορέστε τα γυαλιά 3D και απολαύστε την παρουσίαση.




- Αφού χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά 3D, απενεργοποιήστε τα σύροντας το διακόπτη [Ενεργοποίηση] στη θέση Off.
- Αν τα γυαλιά 3D δεν χρησιμοποιηθούν για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, απενεργοποιούνται αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τα γυαλιά 3D, σύρετε το διακόπτη [Ενεργοποίηση] στη θέση Off και στη συνέχεια σύρετέ τον ξανά στη θέση On.
- Θα χρειαστείτε περισσότερα ζευγάρια γυαλιά 3D εάν περισσότερα από ένα άτομα πρόκειται να παρακολουθήσουν την εικόνα 3D. ➡ [σελ.101](#)

Εμβέλεια για την προβολή εικόνων 3D

Ο βιντεοπροβολέας επιτρέπει την προβολή εικόνων 3D στην εμβέλεια που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Η προβολή εικόνων 3D μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μιας απόστασης 10 μέτρων από το βιντεοπροβολέα.

Η απόσταση για τη σύζευξη είναι τρία μέτρα.





- Οι εικόνες 3D ενδέχεται να μην προβάλλονται σωστά σε περίπτωση που υπάρχουν παρεμβολές από άλλες συσκευές επικοινωνίας Bluetooth. Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές αυτές ταυτόχρονα.
- Η μέθοδος επικοινωνίας για τα γυαλιά 3D χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) με τα ασύρματα LAN (IEEE802.11b/g) και τους φούρνους μικροκυμάτων. Για το λόγο αυτό, όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αυτές οι συσκευές, ενδέχεται να προκληθεί παρεμβολή ραδιοκυμάτων, διακοπή της εικόνας ή μπορεί να μην είναι δυνατή η επικοινωνία. Αν παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αυτές τις συσκευές, διασφαλίστε να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ αυτών και του βιντεοπροβολέα.
- Τα γυαλιά 3D για το συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα χρησιμοποιούν το σύστημα ενεργού διαφράγματος που βασίζεται στα πρότυπα της πρωτοβουλίας Full HD 3D Glasses Initiative™.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την προβολή εικόνων 3D

Λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα σημαντικά σημεία κατά την προβολή εικόνων 3D.



Προειδοποίηση

Αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση

- Μην αποσυναρμολογείτε και μη τροποποιείτε τα γυαλιά 3D. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή τη μη φυσιολογική εμφάνιση των εικόνων που ενδέχεται να σας κάνει να μην αισθάνεστε καλά.

Θέσεις αποθήκευσης

- Μην αφήνετε τα γυαλιά 3D ή τα παρεχόμενα εξαρτήματα σε σημείο που μπορούν να φτάσουν εύκολα τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον γιατρό.

Ασύρματη (Bluetooth) επικοινωνία

- Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικού εξοπλισμού. Πριν από τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ιατρικός εξοπλισμός στη γύρω περιοχή.
- Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου που μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό αυτόματου ελέγχου, όπως αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς.

Θέρμανση

- Μην τοποθετείτε τα γυαλιά 3D σε φωτιά, σε πηγή θερμότητας και μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη σε χώρο όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά σε περίπτωση που αναφλεγεί ή εκραγεί.

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση, συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο με τη θύρα USB που έχει οριστεί από την Epson. Μη χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές για τη φόρτιση, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση ή έκρηξη της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση των γυαλιών 3D. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη.

Προσοχή

Γυαλιά 3D

- Μην πιέζετε με δύναμη τα γυαλιά 3D και φροντίστε να μην σας πέσουν.
Εάν η περιοχή των γυαλιών σπάσει, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Αποθηκεύστε τα γυαλιά στην μαλακή παρεχόμενη θήκη.
- Να είστε προσεκτικοί με τις αιχμές του σκελετού όταν φοράτε τα γυαλιά 3D.
Εάν εισέλθουν στα μάτια σας ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε το δάχτυλό σας στις κινούμενες περιοχές (όπως τους αρμούς) των γυαλιών 3D.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Για τη διαδικασία απόρριψης των γυαλιών 3D, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τα γυαλιά 3D.

Προσοχή

Χρήση των γυαλιών 3D

- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε τα γυαλιά 3D με το σωστό τρόπο.
Μην φοράτε τα γυαλιά 3D ανάποδα.
Εάν η προβολή της εικόνας δεν γίνεται σωστά στο αριστερό και το δεξί μάτι, μπορεί να σας προκαλέσει δυσφορία.
- Μην φοράτε τα γυαλιά παρά μόνο κατά την προβολή εικόνων 3D.
- Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η εικόνα 3D ποικίλλει ανάλογα με το άτομο. Διακόψτε τη χρήση της λειτουργίας 3D αν δεν νιώθετε καλά ή αν δεν μπορείτε να δείτε σε 3D.
Αν συνεχίσετε την προβολή των εικόνων 3D ενδέχεται να νιώσετε δυσφορία.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση των γυαλιών 3D αν δεν φαίνονται φυσιολογικά ή προκύψει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία τους.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή δυσφορία.
- Διακόψτε τη χρήση των γυαλιών 3D εάν προκύψει ερυθρότητα, φαγούρα ή πόνος στα αυτιά, τη μύτη ή τους κροτάφους σας.
Αν συνεχίσετε τη χρήση των γυαλιών 3D ενδέχεται να νιώσετε δυσφορία.
- Διακόψτε τη χρήση των γυαλιών 3D εάν η αίσθηση στο δέρμα σας δεν είναι φυσιολογική όταν φοράτε τα γυαλιά.
Σε ορισμένες ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις το χρώμα ή το υλικό που χρησιμοποιείται στα γυαλιά 3D ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

Προσοχή

Χρόνος προβολής

- Κατά την προβολή εικόνων 3D, φροντίστε να κάνετε διαλείμματα ανά διαστήματα κατά την παρατεταμένη προβολή.
Οι παρατεταμένες περίοδοι παρακολούθησης εικόνων 3D ενδέχεται να προκαλέσουν κούραση στα μάτια. Το χρονικό διάστημα και η συχνότητα των διαλειμμάτων διαφέρει από άτομο σε άτομο. Εάν εξακολουθείτε να νιώθετε τα μάτια σας κουρασμένα ή άβολα ακόμη και μετά από μεγάλα διαλείμματα από την προβολή, διακόψτε αμέσως την παρακολούθηση.

Προσοχή

Παρακολούθηση εικόνων 3D

- Εάν νιώθετε τα μάτια σας κουρασμένα ή άβολα κατά την προβολή εικόνων 3D, διακόψτε αμέσως την παρακολούθηση.
Αν συνεχίσετε την προβολή των εικόνων 3D ενδέχεται να νιώσετε δυσφορία.
- Κατά την προβολή εικόνων 3D φροντίστε να φοράτε πάντα τα γυαλιά 3D. Μην επιχειρήσετε την παρακολούθηση εικόνων 3D χωρίς τα γυαλιά 3D.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σας προκαλέσει δυσφορία.
- Μην τοποθετείτε εύθραυστα αντικείμενα γύρω σας όταν χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D.
Ενδέχεται να κάνετε ακούσιες κινήσεις εξαιτίας των εικόνων 3D, προκαλώντας ζημιές σε κοντινά αντικείμενα ή τραυματισμό.
- Φοράτε τα γυαλιά 3D μόνο κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D. Μην κινείστε στο χώρο κατά τη χρήση των γυαλιών 3D.
Η όραση σας ενδέχεται να είναι πιο σκοτεινή από το κανονικό και να προκληθεί πτώση ή τραυματισμός.
- Προσπαθήστε να μείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο στο ίδιο επίπεδο με την οθόνη προβολής κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D.
Η παρακολούθηση εικόνων 3D σε γωνία μειώνει το εφέ 3D και ενδέχεται να σας προκαλέσει δυσφορία εξαιτίας απρόσμενων αλλαγών στο χρώμα.
- Εάν χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D σε χώρο με φωτισμό φθορισμού ή LED, ενδέχεται να βλέπετε αναλαμπές σε ολόκληρο το χώρο. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, μειώστε το φωτισμό έως ότου πάψουν να εμφανίζονται αναλαμπές ή σβήστε εντελώς το φως κατά την προβολή των εικόνων 3D. Σε ορισμένες ιδιαίτερα σπάνιες περιπτώσεις, αυτές οι αναλαμπές μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις ή λιποθυμία σε ορισμένα άτομα.
Αν νιώσετε άβολα ή αρχίσετε να μην αισθάνεστε καλά κατά την προβολή εικόνων 3D, διακόψτε αμέσως την παρακολούθηση.
- Φροντίστε να βρίσκεστε σε απόσταση ίση με τουλάχιστον τρεις φορές το ύψος της οθόνης από την οθόνη κατά την παρακολούθηση εικόνων 3D.
Η συνιστώμενη απόσταση παρακολούθησης για οθόνη 80 ιντσών είναι τουλάχιστον 3 μέτρα και τουλάχιστον 3,6 μέτρα για οθόνη 100 ιντσών.
Εάν βρίσκεστε πιο κοντά από τη συνιστώμενη απόσταση παρακολούθησης ενδέχεται να προκληθεί κούραση στα μάτια.

Προσοχή

Κίνδυνοι υγείας

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D εάν είστε ευαίσθητοι στο φως, αντιμετωπίζετε καρδιακά προβλήματα ή άλλα προβλήματα υγείας.
Η χρήση των γυαλιών μπορεί να επιδεινώσει τα υπάρχοντα ιατρικά προβλήματα.

Προσοχή

Συνιστώμενη ηλικία χρήσης


- Η ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία παρακολούθησης εικόνων 3D είναι τα έξι έτη.
- Τα παιδιά κάτω των έξι ετών βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη και η παρακολούθηση εικόνων 3D ενδέχεται να προκαλέσει επιπλοκές. Για οποιεσδήποτε απορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
- Τα παιδιά που παρακολουθούν εικόνες 3D με γυαλιά 3D θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Συνήθως είναι δύσκολο να διακρίνετε πότε κάποιο παιδί νιώθει κουρασμένο ή άβολα και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να νιώσει ξαφνικά δυσφορία. Να ρωτάτε συχνά το παιδί σας πώς νιώθει, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αντιμετωπίζει κούραση στα μάτια κατά την προβολή.

Μετατροπή εικόνων 2D σε 3D και προβολή


Μπορείτε να κάνετε μετατροπή εικόνων 2D από HDMI1, HDMI2 ή WirelessHD (μόνο για EH-TW6100W).

1 Πατήστε το κουμπί .

Τηλεχειριστήριο



Πίνακας ελέγχου




Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.

2 Επιλέξτε **Σήμα - Ρύθμιση 3D** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Εμφανίζεται η οθόνη **Ρύθμιση 3D**.


3 Επιλέξτε **Μετατροπή 2D σε 3D** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



4 Επιλέξτε την ένταση του εφέ 3D και πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



5 Πατήστε το κουμπί .




Όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο **Μετατροπή 2D σε 3D**, ορίστε τη **Μορφή 3D** σε **Αυτόματο** ή σε **2D**. ➡ **Σήμα - Ρύθμιση 3D - Μορφή 3D** [σελ.71](#)



Σύνδεση με WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)

Εγκατάσταση του WirelessHD Transmitter

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο WirelessHD Transmitter για την ασύρματη λήψη δεδομένων εικόνας και ήχου.




Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WirelessHD Transmitter με τους εξής τρόπους.


- Δεν χρειάζεται να συνδέετε κάποιο καλώδιο στο βιντεοπροβολέα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν δεν μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κοντά στη συσκευή AV.
- Μπορείτε να συνδέετε ταυτόχρονα έως και πέντε συσκευές AV και να εναλλάσσετε τις εικόνες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
- Εκτός από τον βιντεοπροβολέα, μπορείτε να συνδέσετε και κάποια άλλη συσκευή εξόδου, π.χ. μια τηλεόραση, στη θύρα Output και στη συνέχεια να αλλάξετε την έξοδο από το τηλεχειριστήριο.
- Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προβάλλετε εικόνες από τη συνδεδεμένη συσκευή AV σε άλλες συσκευές εξόδου που είναι συνδεδεμένες στη θύρα Output, ακόμη και αν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος.

■ Ονόματα εξαρτημάτων WirelessHD Transmitter

Εμπρόσθια πλευρά



Οπίσθια πλευρά



Όνομα		Λειτουργία
1	Κουμπί ϕ	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον πομπό. Επιτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί ϕ για τον έλεγχο του WiHD Transmitter στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2	Κουμπί Input	Αλλάζει στην εικόνα από κάθε θύρα εισόδου. Επιτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί Input για τον έλεγχο του WiHD Transmitter στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
3	Κουμπί Output	Εναλλάσσει την εικόνα εξόδου στη θύρα Wireless ή Output. Επιτελεί την ίδια λειτουργία με το κουμπί Output για τον έλεγχο του WiHD Transmitter στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
4	Κεντρικός διακόπτης ισχύος	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τροφοδοσία ισχύος προς τον πομπό.
5	Θύρα προσαρμογέα AC	Συνδέει τον προσαρμογέα AC.
6	Θύρα Optical Audio-Out	Συνδέει τις συσκευές ήχου που είναι εξοπλισμένες με οπτική θύρα εισόδου ψηφιακού ήχου.
7	Θύρα HDMI Output	Συνδέει άλλες συσκευές εξόδου, όπως τηλεοράσεις. Μπορείτε να εναλλάξετε την έξοδο χρησιμοποιώντας το κουμπί Output.
8	Θύρα HDMI Input	Συνδέεται με τη συσκευή AV από την οποία θέλετε να γίνει η αναπαραγωγή. Μπορείτε να εναλλάξετε την εικόνα εισόδου χρησιμοποιώντας το κουμπί Input.
9	Θύρα φόρτισης γυαλιών 3D	Συνδέει ένα καλώδιο USB για τη φόρτιση των γυαλιών 3D.
10	Ενδεικτική λυχνία ϕ (πορτοκαλί/πράσινο)	Ανάβει, όταν το WirelessHD Transmitter είναι ενεργοποιημένο. Ανάβει πορτοκαλί όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και πράσινο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία (όταν λαμβάνει ή μεταδίδει εικόνες).
11	Ενδεικτική λυχνία WiHD (πορτοκαλί)	Υποδεικνύει την κατάσταση επικοινωνίας για το WirelessHD. <ul style="list-style-type: none"> Ανάβει κατά την ασύρματη μετάδοση εικόνων στο βιντεοπροβολέα. Απενεργοποιημένο κατά τη μετάδοση εικόνων στη θύρα Output.

Όνομα	Λειτουργία
12 Ενδεικτική λυχνία Link (πορτοκαλί)	<p>Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης με το βιντεοπροβολέα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ανάβει κατά την προβολή εικόνων από το βιντεοπροβολέα. • Αναβοσβήνει όσο εκτελείται αναζήτηση βιντεοπροβολέα. • Αναβοσβήνει αργά όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας.



- Ο δέκτης είναι τοποθετημένος στη σχισμή εισόδου αέρα του βιντεοπροβολέα και επομένως δεν είναι δυνατή η λήψη σημάτων απευθείας από την πίσω πλευρά. Τοποθετήστε με τέτοιο τρόπο, ώστε ο βιντεοπροβολέας να είναι στραμμένος προς το WirelessHD Transmitter. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η σχισμή εξαερισμού στην αριστερή πλευρά του βιντεοπροβολέα δεν είναι καλυμμένη.
- Τοποθετήστε το WirelessHD Transmitter σε επίπεδη επιφάνεια και στραμμένο προς το βιντεοπροβολέα.
- Μπορείτε να δείτε την ισχύ του σήματος από το μενού ρυθμίσεων **WirelessHD**. ➡ **Ρυθμίσεις - WirelessHD - Λήψη** [σελ.74](#)

■ Ρύθμιση του WirelessHD Transmitter


1

Τοποθετήστε το WirelessHD Transmitter που είναι συνδεδεμένο με το βιντεοπροβολέα με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται απέναντι.

➡ [σελ.57](#)

2


Συνδέστε το WirelessHD Transmitter σε μια ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC.



3

Με τη βοήθεια ενός καλωδίου HDMI, συνδέστε τη συσκευή AV που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη θύρα Input στο WirelessHD Transmitter.

Μπορείτε να συνδέσετε έως και πέντε συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.



Μπορείτε να συνδέσετε και κάποια άλλη συσκευή εξόδου, όπως π.χ. μια τηλεόραση, στη θύρα Output στο WirelessHD Transmitter. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις εικόνες εξόδου χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. ➡ [σελ.58](#)


Προβολή εικόνων

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή AV και ενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και το WirelessHD Transmitter.

Ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία  στο WirelessHD Transmitter.


- Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας WiHD στο WirelessHD Transmitter.

Αν η ενδεικτική λυχνία WiHD είναι αναμμένη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.




Αν η ενδεικτική λυχνία είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί **Output** στο τηλεχειριστήριο ή στο WirelessHD Transmitter.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί **Output** στο τηλεχειριστήριο.



- Ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας Link στο WirelessHD Transmitter.


Αν το WirelessHD Transmitter είναι συνδεδεμένο με το βιντεοπροβολέα, η ενδεικτική λυχνία Link αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.



Αν η ενδεικτική λυχνία συνεχίσει να αναβοσβήνει αργά, το WirelessHD Transmitter δεν μπορεί να συνδεθεί με το βιντεοπροβολέα και έχει εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας έχει ρυθμιστεί σωστά, όπως π.χ. αν είναι ενεργοποιημένος και ούτω καθεξής.

- 4** Αν δεν ξεκινήσει η προβολή, πατήστε το κουμπί **WirelessHD** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το βιντεοπροβολέα όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί **WirelessHD** στο τηλεχειριστήριο.



Η προβολή ξεκινά.

- 5** Όταν συνδέετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συσκευές AV στο WirelessHD Transmitter πατήστε το κουμπί **Input** για να εναλλάσσετε τις εικόνες. ➡ [σελ.59](#)




- Κατά τη λήψη εικόνων WirelessHD, βεβαιωθείτε ότι το **WirelessHD** έχει οριστεί ως **Ενεργό** από το μενού διαμόρφωσης. ➡ **Ρυθμίσεις - WirelessHD** [σελ.74](#)
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το WirelessHD Transmitter, αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Μενού ρυθμίσεων WirelessHD

- 1** Πατήστε το κουμπί **Menu**.
Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.
- 2** Επιλέξτε **Ρυθμίσεις - WirelessHD**.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων **WirelessHD**.

- 3** Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις εμφανιζόμενες λειτουργίες.




Διαθέσιμες λειτουργίες στο μενού ρυθμίσεων **WirelessHD**

Λειτουργία	Επεξήγηση
Συνδέσεις συσκευής	Προβάλλει τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών WirelessHD που μπορείτε να συνδέσετε. Στη λίστα εμφανίζονται τα ονόματα και οι διευθύνσεις MAC (αριθμοί συσκευών) των συσκευών. Η διεύθυνση MAC αναγράφεται στην ετικέτα που βρίσκεται στη βάση κάθε συσκευής.
WirelessHD	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία WirelessHD.
Λήψη	Εμφανίζει τη λήψη.
Μηδενισμός	Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις προσαρμοσμένες τιμές του μενού ρυθμίσεων WirelessHD στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.



Εμβέλεια εκπομπής του WirelessHD

Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε την εμβέλεια εκπομπής επικοινωνίας του WirelessHD. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το WirelessHD Transmitter με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι στραμμένο προς το βιντεοπροβολέα.

Οριζόντια κατεύθυνση




Κάθετη κατεύθυνση (τοποθέτηση σε τραπέζι και ούτω καθεξής) Κάθετη κατεύθυνση (ανάρτηση από οροφή)



- Η εμβέλεια ασύρματης εκπομπής ποικίλλει ανάλογα με την τοποθέτηση και το υλικό των επίπλων και των τοίχων που υπάρχουν στο περιβάλλον. Οι τιμές που δίνονται εδώ είναι ενδεικτικές.
- Ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μέσω τοίχων.
- Τοποθετήστε τον πομπό WirelessHD Transmitter σε ένα ξύλινο ράφι ή σε άλλη θέση η οποία δεν αποκλείει τη μετάδοση του σήματος από την μπροστινή πλευρά της συσκευής. Λάβετε υπόψη σας ότι η τοποθέτηση του πομπού σε μεταλλικό ράφι ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στο σήμα.
- Οι κεραίες είναι εγκατεστημένες στην μπροστινή πλευρά του βιντεοπροβολέα και του WirelessHD Transmitter. Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες είναι στραμμένες η μία προς την άλλη (προς τα εμπρός) όταν τοποθετείτε τις συσκευές.
- Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα και το WirelessHD Transmitter κοντά μεταξύ του και βεβαιωθείτε ότι στο χώρο δεν βρίσκονται σε λειτουργία άλλοι βιντεοπροβολείς.
- Ανάλογα με την ισχύ λήψης, οι πληροφορίες χρώματος της εικόνας ενδέχεται να απορριφθούν αυτόματα για την αποφυγή τυχόν διακοπών και τη διατήρηση της συνεχούς σύνδεσης. Για να αποφύγετε την υποβάθμιση της ποιότητας εικόνας, προσαρμόστε τη θέση του WirelessHD Transmitter ώστε η **Λήψη** να είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερη.

Χρήσιμες λειτουργίες του WirelessHD Transmitter

Με το WirelessHD Transmitter μπορείτε να συνδέσετε και να εναλλάσσετε μεταξύ πέντε συσκευών αναπαραγωγής πολυμέσων (συσκευών εισόδου από τις θα γίνεται αναπαραγωγή) και μίας συσκευής εξόδου (στην οποία θα εμφανίζονται εικόνες, όπως π.χ. μια τηλεόραση).



Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter όταν εκτελείτε λειτουργίες χρησιμοποιώντας το κουμπί **Input** (εναλλαγή εισόδου) και το κουμπί **Output** (εναλλαγή εξόδου) στο τηλεχειριστήριο.

■ Εναλλαγή της εικόνας στόχου

Μπορείτε να εναλλάσσετε την εικόνα εξόδου μεταξύ των συσκευών, όπως π.χ. των τηλεοράσεων, που είναι συνδεδεμένες στη θύρα Output στο WirelessHD Transmitter.

1

Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα ή την τηλεόραση.

2


Ενεργοποιήστε το WirelessHD Transmitter.

Ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία Ψ στο WirelessHD Transmitter.

3

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter και έπειτα πατήστε το κουμπί


Output .



Ανάλογα με το στόχο εξόδου, η ενδεικτική λυχνία WiHD στο WirelessHD Transmitter υποδεικνύει την εξής κατάσταση.

Ενεργοποιημένη: η εικόνα μεταδίδεται στο βιντεοπροβολέα.

Απενεργοποιημένη: η εικόνα μεταδίδεται σε κάποια άλλη συσκευή εξόδου.



Ο στόχος εξόδου που προβλήθηκε την τελευταία φορά θα προβληθεί και την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.



Μπορείτε να επιλέξετε την άλλη συσκευή εξόδου, ακόμη και όταν ο βιντεοπροβολέας είναι απενεργοποιημένος.


■ Εναλλαγή της πηγής εικόνων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εικόνων για τη συσκευή AV που είναι συνδεδεμένη στο WirelessHD Transmitter. Κατά την αλλαγή, εμφανίζονται σε μία οθόνη όλες οι διαθέσιμες πηγές εισόδου σε μορφή προεπισκόπησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εναλλάσσετε εύκολα μεταξύ των διαφόρων πηγών εικόνων, ακόμη και όταν έχουν συνδεθεί δύο ή περισσότερες συσκευές με χρήση HDMI.

Ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιεί την τεχνολογία Insta Prevue Technology της Silicon Image, Inc.



Αλλαγή της πηγής

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter και έπειτα πατήστε το κουμπί **Input**.




Τηλεχειριστήριο


WirelessHD Transmitter



Εμφανίζει την υπο-οθόνη για τη συνδεδεμένη συσκευή.





- 2 Η οθόνη στόχου αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Input**.



- 3 Αφού επιλέξετε την οθόνη στόχου, περιμένετε για μια στιγμή. Η προβαλλόμενη εικόνα αλλάζει.

Εμφάνιση ως υπο-οθόνη

- 1 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter και έπειτα πατήστε το κουμπί **P-in-P**.



Εμφανίζει την υπο-οθόνη για τη συνδεδεμένη συσκευή.

- 2 Κατά την εναλλαγή μεταξύ υπο-οθόνης και κύριας οθόνης, κρατήστε πατημένο το κουμπί **P-in-P** (για περίπου 3 δευτερόλεπτα) έως ότου αλλάξει η οθόνη.

- 3 Για να κλείσετε την υπο-οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί **P-in-P**. Η προβαλλόμενη εικόνα αλλάζει.




- Όταν εμφανίζεται η υπο-οθόνη, πατήστε το κουμπί **Input** για να αλλάξετε την εικόνα για την υπο-οθόνη.
- Όταν εμφανίζεται η υπο-οθόνη, πατήστε το κουμπί **Output** για να αλλάξετε τη θέση και το μέγεθος (μεγάλο/μικρό) της υπο-οθόνης. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Output**, η θέση εμφάνισης μετακινείται από κάτω δεξιά, πάνω δεξιά, πάνω αριστερά και κάτω αριστερά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αλλάξετε το μέγεθος.


■ Εύρος λειτουργίας τηλεχειριστηρίου

Παρακάτω εμφανίζεται το εύρος λειτουργίας ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το WirelessHD Transmitter.

Εύρος λειτουργίας (αριστερά προς τα δεξιά)



Εύρος λειτουργίας (επάνω προς τα κάτω)





Χρήση της λειτουργίας Σύνδεση HDMI

Λειτουργία σύνδεσης HDMI

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής AV που ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI CEC στη θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα, έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε συνδεδεμένες λειτουργίες, όπως ενεργοποίηση σε σύνδεση και ρύθμιση του ήχου του συστήματος AV, από τηλεχειριστήριο. Επιπλέον, κατά την προβολή εικόνων σε WirelessHD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης HDMI (μόνο για το EH-TW6100W).





- Εφόσον η συσκευή AV πληροί τα πρότυπα HDMI CEC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης HDMI ακόμη και αν το ενδιαμέσο σύστημα AV δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI CEC.
- Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και 3 συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων που συμμορφώνονται με τα πρότυπα HDMI CEC.

Παράδειγμα σύνδεσης



Ρυθμίσεις σύνδεσης HDMI

Πατώντας το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο και ρυθμίζοντας την επιλογή **Σύνδεση HDMI** ως **Ενεργό**, μπορείτε να χειριστείτε τις ακόλουθες λειτουργίες.



Λειτουργία	Επεξήγηση
Ενεργοποίηση σύνδεσης	Ενεργοποιεί τον βιντεοπροβολέα όταν το περιεχόμενο αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή. Ή, ενεργοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή με την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα.
Απενεργοποίηση σύνδεσης	Απενεργοποιεί τη συνδεδεμένη συσκευή με την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. <ul style="list-style-type: none"> • Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνδέσμου ενεργοποίησης CEC στη συνδεδεμένη συσκευή. • Λάβετε υπόψη σας ότι ανάλογα με την κατάσταση της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα, αν πραγματοποιεί εγγραφή), ενδέχεται να μην γίνει απενεργοποίηση.
Συσκευή εξόδου ήχου	Κατά τη σύνδεση ενός συστήματος AV, μπορείτε να καθορίσετε αν η έξοδος του ήχου θα γίνεται από τα ηχεία του βιντεοπροβολέα ή από τα ηχεία του συστήματος AV.
Σύνδεσμος αλλαγής εισόδου	Αλλάζει την προέλευση εισόδου του βιντεοπροβολέα σε HDMI κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου στη συνδεδεμένη συσκευή.
Λειτουργίες συνδεδεμένων συσκευών	Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες όπως Αναπαραγωγή, Διακοπή, Γρήγορη προώθηση, Επιστροφή, Επόμενο κεφάλαιο, Προηγούμενο κεφάλαιο και Παύση από το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα.



- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύνδεσης HDMI, θα πρέπει να διαμορφώσετε τη συνδεδεμένη συσκευή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.
- Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε το WirelessHD Transmitter με την επιλογή **Ενερ.Σύνδ.** ορισμένη ως **Συσκευή -> PJ** ή **Αμφίδρομη**, εάν το **WirelessHD** έχει οριστεί ως **Ενεργό**, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της συσκευής AV που έχει συνδεθεί στο WirelessHD Transmitter (μόνο για το EH-TW6100W). ➡ **Ρυθμίσεις-Σύνδεση HDMI-Ενερ.Σύνδ.** [σελ.74](#)

Συνδέσεις συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε τις συνδεδεμένες συσκευές που είναι διαθέσιμες για σύνδεση HDMI και να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνει η προβολή της εικόνας. Οι συσκευές τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε από τη σύνδεση HDMI ορίζονται αυτόματα ως επιλεγμένες συσκευές.

1

Πατήστε το κουμπί  και επιλέξτε **Συνδέσεις συσκευής**.


Εμφανίζεται η λίστα **Συνδέσεις συσκευής**.

Οι συσκευές με το πράσινο εικονίδιο στα αριστερά τους είναι συνδεδεμένες.

Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του ονόματος της συσκευής το πεδίο παραμένει κενό.

2

Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χειριστείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύνδεσης HDMI.




- Εάν το καλώδιο δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI, η εκτέλεση των λειτουργιών δεν είναι δυνατή.
- Ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές ή οι λειτουργίες των εν λόγω συσκευών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ακόμη και αν ανταποκρίνονται στα πρότυπα HDMI CEC. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.



Εναλλαγή μεταξύ δύο τύπων εικόνας

Τύποι οθονών που μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα

Έχετε τη δυνατότητα προβολής δύο διαφορετικών εικόνων ταυτόχρονα, μία στα αριστερά και μία στα δεξιά. Η προβολή των εν λόγω εικόνων μπορεί να γίνει στο ίδιο μέγεθος ή με τη μία μεγαλύτερη από την άλλη, ώστε να προβάλλεται μια δευτερεύουσα εικόνα κατά την παρακολούθηση της κύριας μεγάλης εικόνας.



Συνδυασμοί πηγών εισόδου για την προβολή Split Screen

	HDMI1	HDMI2	WirelessHD*	Component	Video	PC
HDMI1	-	-	-	✓	✓	✓
HDMI2	-	-	-	✓	✓	✓
WirelessHD*	-	-	-	✓	✓	✓
Component	✓	✓	✓	-	✓	-
Video	✓	✓	✓	✓	-	✓
PC	✓	✓	✓	-	✓	-

* Μόνο για EH-TW6100W

Προβολή σε Split Screen

■ Έναρξη της προβολής χωρισμένης οθόνης


Πατήστε το κουμπί **Split** από το τηλεχειριστήριο ενώ ο βιντεο-προβολέας λειτουργεί.

Η εικόνα εισόδου εμφανίζεται ως χωρισμένη οθόνη.


Η εικόνα που προβαλλόταν εμφανίζεται στα αριστερά και η εικόνα που καθορίστηκε στην επιλογή **Πηγή** από το μενού **Ρύθμ. Split Screen** εμφανίζεται στα δεξιά. Εάν η προέλευση εισόδου δεν υποστηρίζεται, δεν προβάλλεται τίποτα.

Πατήστε ξανά το κουμπί **Split** για έξοδο από τη χωρισμένη οθόνη.

EH-TW6100W




EH-TW6100/EH-TW5950




- Δεν είναι δυνατή η χρήση της χωρισμένης οθόνης όταν η προέλευση είναι USB.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εμφάνιση χωρισμένης οθόνης για την προβολή εικόνων 3D.

■ Αλλαγή των ρυθμίσεων χωρισμένης οθόνης


Μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση και το μέγεθος προβολής που χρησιμοποιείται για τη χωρισμένη οθόνη από το μενού **Ρύθμ.Split Screen**.

- 1 Πατήστε το κουμπί  κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης.
Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμ.Split Screen**.



Πατήστε το κουμπί  κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης για την άμεση εμφάνιση του μενού **Ρύθμ.Split Screen**.

- 2 Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις που θέλετε για τις εμφανιζόμενες λειτουργίες.



Διαθέσιμες λειτουργίες του μενού **Ρύθμ.Split Screen**

Λειτουργία	Επεξήγηση
Μέγεθος οθόνης	Αλλάζει το μέγεθος της αριστερής και της δεξιάς οθόνης με τις επιλογές Ίση , Μεγαλ. αριστερά και Μεγαλύτ. δεξιά .
Πηγή	Επιλέγει την προέλευση που εμφανίζεται στα αριστερά και τα δεξιά.
Εναλλαγή οθονών	Αλλάζει την αριστερή και τη δεξιά οθόνη.
Πηγή ήχου	Επιλέγει την οθόνη από την οποία θα γίνεται έξοδος ήχου από το ενσωματωμένο ηχείο του βιντεοπροβολέα. Όταν έχει οριστεί στην επιλογή Αυτόματο , εξάγεται ο ήχος από την εικόνα με το μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης. Εάν τα μεγέθη των οθονών είναι τα ίδια, ο ήχος εξάγεται από την αριστερή οθόνη.
Έξοδ.Split Screen	Γίνεται έξοδος από την προβολή χωρισμένης οθόνης.



Αναπαραγωγή δεδομένων εικόνας (παρουσίαση διαφανειών)

Συμβατά δεδομένα

Είναι δυνατή η προβολή ως παρουσίασης διαφανειών των ακόλουθων τύπων αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε συσκευές αποθήκευσης USB, όπως μνήμες USB, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές κ.λπ., οι οποίες είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB του βιντεοπροβολέα.

Τύποι αρχείων συμβατοί με την παρουσίαση διαφανειών


Τύπος αρχείου (Επέκταση)	Σημειώσεις
.jpg	<ul style="list-style-type: none"> Εικόνες που χρησιμοποιούν τη λειτουργία χρώματος CMYK δεν είναι συμβατές. Εικόνες προσδευτικής μορφής δεν είναι συμβατές. Εικόνες με ανάλυση μεγαλύτερη από 8192 x 8192 δεν είναι συμβατές. Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των αρχείων JPEG, οι εικόνες μπορεί να μην προβάλλονται καθαρά αν η συμπίεση είναι πολύ υψηλή.


Αναπαραγωγή για Παρουσίαση


1

Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB.


Τα αρχεία εμφανίζονται ως μικρογραφίες.



Για το άνοιγμα ενός φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και πατήστε το κουμπί .

Εάν εμφανίζονται πολλαπλοί δίσκοι, επιλέξτε αυτόν που θέλετε και πατήστε το κουμπί .



Εάν οι μικρογραφίες των αρχείων δεν εμφανίζονται πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την προέλευση.


2





Επιλέξτε **Παρουσίαση**.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     για να επιλέξετε τη δυνατότητα **Παρουσίαση** από την κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης και πατήστε το κουμπί .

Η Παρουσίαση ξεκινά.










- Για να κλείσετε την Παρουσίαση, αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Επιλέξτε μια εικόνα από τις μικρογραφίες και πατήστε το κουμπί  για τη μεγέθυνση της επιλεγμένης εικόνας.

Πατήστε τα κουμπιά   από το τηλεχειριστήριο κατά την προβολή μια εικόνας σε μεγέθυνση για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των εικόνων. Μπορείτε επίσης να περιστρέψετε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  .






Ρυθμίσεις προβολής για αρχεία εικόνων και ρυθμίσεις λειτουργίας παρουσίασης

Μπορείτε να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης αρχείων και τις λειτουργίες της παρουσίασης διαφανειών από την οθόνη "Επιλογή".


1 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     για να τοποθετήσετε το δρομέα του ποντικιού πάνω από το φάκελο για τον οποίο θέλετε να ορίσετε τις συνθήκες εμφάνισης και πατήστε το κουμπί . Επιλέξτε τη δυνατότητα **Επιλογή** από το εμφανιζόμενο υπομενού και πατήστε το κουμπί .

2 Μόλις εμφανιστεί η οθόνη επιλογής, ορίστε καθένα από τα στοιχεία.
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις τοποθετώντας τον κέρσορα στο στοιχείο που θέλετε και πατώντας το κουμπί .
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λεπτομέρειες για το κάθε στοιχείο.

Σειρά εμφάνισης	Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των αρχείων είτε Κατά όνομα είτε Κατά ημερομ.
Σειρά ταξινόμησης	Μπορείτε να επιλέξετε την Αύξουσα σειρά ή τη Φθίνουσα σειρά ταξινόμησης των αρχείων.
Συνεχής αναπαραγωγή	Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνει επανάληψη της παρουσίασης.
Χρόνος εναλλαγής οθόνης	Κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης, μπορείτε να ορίσετε το χρόνο που θα προβάλλεται κάποιο αρχείο. Μπορείτε να ορίσετε χρονικό διάστημα από Ανενεργό (0) έως 60 δευτερόλεπτα. Εάν επιλέξετε τη δυνατότητα Ανενεργό , απενεργοποιείται η αυτόματη αναπαραγωγή.
Εφέ	Μπορείτε να ορίσετε τα εφέ που θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά την εναλλαγή διαφανειών.

3 Μόλις ολοκληρώσετε την εφαρμογή των ρυθμίσεων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά     για να τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω από το **OK** και πατήστε το κουμπί .

Γίνεται εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, τοποθετήστε τον κέρσορα στην επιλογή **Ακύρωση** και πατήστε το κουμπί .



Δυνατότητες του μενού διαμόρφωσης



Λειτουργίες του μενού διαμόρφωσης

Από το μενού διαμόρφωσης, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμογές και ρυθμίσεις για τις επιλογές "Σήμα", "Εικόνα", "Σήμα εισόδου" και ούτω καθεξής.

1 Πατήστε το κουμπί .

Τηλεχειριστήριο


Πίνακας ελέγχου



Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε το κορυφαίο μενού στην αριστερή πλευρά και κατόπιν το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Όταν επιλέξετε το μενού κορυφής στην αριστερή πλευρά, το υπομενού της δεξιάς πλευράς αλλάζει.



Η γραμμή στην κάτω πλευρά είναι ο οδηγός για τις διάφορες λειτουργίες.

3 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να επιλέξετε το υπομενού στη δεξιά πλευρά και πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.




Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης για την επιλεγμένη λειτουργία.



4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για την προσαρμογή των ρυθμίσεων.


Π.χ.) Γραμμή ρύθμισης




Π.χ.) Επιλογές




Πατήστε το κουμπί  σε κάποιο στοιχείο με αυτό το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην οθόνη επιλογής για το εν λόγω στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

5

Πατήστε το κουμπί  για έξοδο από το μενού.

















Για στοιχεία που έχετε ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τη γραμμή προσαρμογής, όπως για παράδειγμα το επίπεδο φωτεινότητας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί  ενώ εμφανίζεται η οθόνη προσαρμογής για την επαναφορά της προσαρμοσμένης τιμής στην προεπιλεγμένη.

Πίνακας του μενού "Διαμόρφωση"

Εάν δεν υπάρχει σήμα εισόδου εικόνας, δεν είναι δυνατή η προσαρμογή στοιχείων που αφορούν την εικόνα ή το σήμα από το μενού διαμόρφωσης. Λάβετε υπόψη σας ότι τα στοιχεία που εμφανίζονται για την εικόνα, το σήμα και οι υπόλοιπες πληροφορίες ποικίλλουν ανάλογα με το προβαλλόμενο σήμα εικόνας.

■ Μενού Εικόνα

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις			Επεξήγηση
Λειτ. Χρώματος	Αυτόματο, Δυναμική, Καθιστικό, Φυσική, Κινηματογράφος, Σινεμά 3D, Δυναμικό 3D			επιλέξτε τη λειτουργία χρώματος βάσει του περιβάλλοντος και της προβαλλόμενης εικόνας.  σελ.31
Φωτεινότητα				Προσαρμόζει τη φωτεινότητα όταν η εικόνα φαίνεται πολύ σκοτεινή.
Αντίθεση				Ρυθμίζει την αντίθεση μεταξύ φωτός και σκιάς στην εικόνα. Αυξάνοντας την αντίθεση οι εικόνες γίνονται πιο ζωντανές.
Κορεσμ. Χρώματος* ¹				Ρυθμίζει τον κορεσμό χρώματος για τις εικόνες.
Απόχρωση* ¹				Προσαρμόζει την απόχρωση για τις εικόνες.
Ευκρίνεια	Τυπικό			Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας. Ρυθμίζει τη συνολική εικόνα.
	Σύνθ. ρυθμίσεις* ¹	Βελτ. λεπτής γραμμής, Βελτ. παχιάς γραμμής, Βελτ.κατ/φης γραμμής, Βελτ. οριζ. γραμμής		Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την προσαρμογή συγκεκριμένων περιοχών.  σελ.38
Απόλ. θερμ. χρωμ.	5000K έως 10000K (12 προσαυξήσεις)			Προσαρμόζει την απόχρωση για τις εικόνες. Με την εισαγωγή υψηλής τιμής η απόχρωση της εικόνας τείνει προς το μπλε και με χαμηλές προς το κόκκινο.
Τόνος επιδερμίδας				Προσαρμόζει τον τόνο της επιδερμίδας. Η εικόνα γίνεται πιο πράσινη κατά την επιλογή θετικής τιμής και πιο κόκκινη κατά την επιλογή αρνητικής.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις				Επεξήγηση
Σύνθ. ρυθμίσεις	Γάμμα	2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4			Εκτελεί ρυθμίσεις για την τιμή γάμμα. Μπορείτε να επιλέξετε μια απόλυτη τιμή ή να προσαρμόσετε το γάμμα κοιτάζοντας την εικόνα ή το γράφημα.  σελ.35
		Προσαρμογή	Ρύθμιση από την εικόνα, Ρύθμιση από το γράφημα		
		Μηδενισμός			
	RGB	Μετατόπιση R/G/B			Προσαρμόζει τη μετατόπιση και την ενίσχυση για τα χρώματα R, G και B.  σελ.36
		Ενίσχυση R/G/B			
	RGBCMY	R/G/B/C/M/Y	Απόχρωση, Καθαρότητα, Φωτεινότητα		Προσαρμόζει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα για τα χρώματα R, G, B, C, M και Y.  σελ.34
EPSON Super White ^{*2 *3}		Ενεργό, Ανενεργό		(Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί μόνο όταν η Λειτ. Χρώματος έχει οριστεί σε Αυτόματο, Φυσική, Κινηματογράφος ή Σινεμά 3D και όταν πραγματοποιείται λήψη σήματος εισόδου από τις θύρες HDMI1 ή HDMI2 ή από το WirelessHD.) Ορίστε αυτήν τη ρύθμιση ως Ενεργό εάν υπάρχει υπερέκθεση των λευκών περιοχών στην εικόνα σας. Όταν έχει οριστεί σε Ενεργό , οι ρυθμίσεις Βίντεο HDMI είναι απενεργοποιημένες.	
Καταν. ενέργειας	Κανον., ECO				Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτεινότητα της λάμπας επιλέγοντας ανάμεσα σε δύο ρυθμίσεις. Επιλέξτε τη λειτουργία ECO εάν οι προβαλλόμενες εικόνες είναι υπερβολικά φωτεινές. Όταν η λειτουργία ECO είναι επιλεγμένη, η κατανάλωση ενέργειας κατά την προβολή μειώνεται, όπως και ο θόρυβος από την περιστροφή των ανεμιστήρων.
Αυτόματο διάφραγμα	Ανενεργό, Κανονικό, Υψηλή ταχύτ.				Μπορείτε να αλλάξετε την ιχνηλάτηση ρύθμισης φωτεινότητας για αλλαγές στη φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας. Ορίστε την επιλογή Ανενεργό για να μην γίνεται ρύθμιση της φωτεινότητας.  σελ.39
Μηδενισμός	Ναι, Όχι				Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις τιμές ρύθμισης της επιλογής Εικόνα στις προεπιλεγμένες τιμές.







*1 Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται κατά την είσοδο σήματος εικόνας από υπολογιστή.



*2 Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται για κάθε τύπο προέλευσης ή σήματος εισόδου.


*3 Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο κατά την είσοδο σήματος εικόνας Component, HDMI1, HDMI2 ή WirelessHD. (Το WirelessHD αφορά μόνο το EH-TW6100W.)

Μενού Σήμα

Δεν εμφανίζονται στοιχεία υπομενού για το μενού σήματος για το σήμα εισόδου **USB**.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Ρύθμιση 3D* ⁶	Οθόνη 3D	Ενεργό, Ανενεργό	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία οθόνης 3D.  σελ.44
	Μετατροπή 2D σε 3D	Ανενεργό, Ασθενές, Μεσαία, Ισχυρό	Ρυθμίζει την ένταση του εφέ 3D κατά τη μετατροπή εικόνων 2D σε 3D.  σελ.51
	Μορφή 3D	Αυτόματο, Σε παράθεση, Πάνω και κάτω, 2D	Ορίζει τη μορφή 3D για το σήμα εισόδου. Αν οριστεί σε Αυτόματο , η μορφή αναγνωρίζεται αυτόματα.
	Βάθος 3D	-10 - 10	Ρυθμίζει το βάθος για την εικόνα 3D.
	Διαγώνι μέγ οθόνης	60 - 300	Ρυθμίζει το μέγεθος προβολής για την εικόνα 3D. Αντιστοιχίζοντας τη ρύθμιση αυτή με το πραγματικό μέγεθος μπορείτε να επιτύχετε το βέλτιστο εφέ 3D.
	Φωτεινότητα 3D	Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα για την εικόνα 3D.
	Ανάποδα γυαλιά 3D	Ναι, Όχι	Αντιστρέφει το χρονισμό συγχρονισμού για το αριστερό/δεξί διάφραγμα των γυαλιών 3D και την αριστερή/δεξιά εικόνα. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία αν το εφέ 3D δεν εμφανίζεται σωστά.
	Ειδοπ. θέασ. 3D	Ενεργό, Ανενεργό	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σημείωση που εμφανίζεται κατά την προβολή περιεχομένου 3D.
Λόγος διαστάσεων* ²	Αυτόματο, Κανονικό, Πλήρης, Ζουμ, Ευρύ		Επιλέγει το λόγο διαστάσεων.  σελ.32
Μέγεθος ζουμ* ²			(Διαθέσιμο όταν έχει οριστεί η επιλογή Λόγος διαστάσεων ή Ζουμ .) Τα τμήματα της κορυφής και του κάτω μέρους της οθόνης τα οποία δεν μπορείτε να δείτε όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Ζουμ συμπιέζονται στον κάθετο άξονά τους ώστε να χωρέσουν στην οθόνη. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η κάθετη συμπίεση της εικόνας.
Θέση ζουμ* ²	 		(Διαθέσιμο όταν έχει οριστεί η επιλογή Λόγος διαστάσεων ή Ζουμ .) Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται ολόκληροι κατά την προβολή εικόνων που διαθέτουν υπότιτλους στο κάτω μέρος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας προς τα επάνω ή προς τα κάτω ώστε οι υπότιτλοι να είναι πλήρως ορατοί.
Ιχνηλάτηση* ² * ³	Ποικίλλει ανάλογα με το σήμα εισόδου.		Ρυθμίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν εμφανίζονται σε αυτές κάθετες λωρίδες.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις	Επεξήγηση
Συγχρονισμός ^{*2 *3}	0 - 31	Ρυθμίζει τις εικόνες υπολογιστή όταν τρεμοσβήνουν, είναι θαμπές ή εμφανίζουν παρεμβολές. <ul style="list-style-type: none"> • Η ρύθμιση των επιλογών Φωτεινότητα, Αντίθεση ή Ευκρίνεια μπορεί να κάνει τις εικόνες να τρεμοσβήνουν ή να είναι θαμπές. • Η ρύθμιση του συγχρονισμού μετά από τη ρύθμιση της ιχνηλάτησης σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις.
Θέση ^{*2 *4}		Ρυθμίζει τη θέση εμφάνισης προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά όταν λείπει ένα μέρος της εικόνας, ώστε να προβάλλεται ολόκληρη η εικόνα.
Προοδευτ. σάρωση ^{*2}	Ανενεργό, Βίντεο, Ταινία/Αυτόμ. ^{*1 *5}	(Αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί μόνο όταν γίνεται λήψη σήματος εισόδου από τη θύρα Video ή κατά τη λήψη σήματος εισόδου 480i, 576i ή 1080i από τις θύρες Component, HDMI1 ή HDMI2 ή από το WirelessHD.) Μετατρέπει το σήμα από interlace (i) σε προοδευτική σάρωση (p) χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο για το σήμα εικόνας. <ul style="list-style-type: none"> • Ανενεργό: Δεν εκτελείται μετατροπή σήματος. • Βίντεο: Ιδανική επιλογή για την προβολή γενικών εικόνων βίντεο. • Ταινία/Αυτόμ.: Εκτελείται η βέλτιστη μετατροπή για σήματα εισόδου ταινιών, γραφικών υπολογιστή και κινουμένων σχεδίων.
Ανίχνευση κίνησης ^{*2 *5}	1 - 5	Ορίζει την ταχύτητα κίνησης της εικόνας από 1 (αργή, για στατικές εικόνες) σε 5 (γρήγορη, για ταινίες). Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση σε περίπτωση που η ποιότητα των στατικών εικόνων είναι χαμηλή ή οι ταινίες τρεμοπαίζουν.
Αυτόματη ρύθμιση ^{*3}	Ενεργό, Ανενεργό	Ρυθμίζει αν θα γίνεται αυτόματη προσαρμογή της εικόνας κατά την αλλαγή του σήματος εισόδου. Όταν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η ιχνηλάτηση, η θέση εμφάνισης και ο συγχρονισμός διαμορφώνονται αυτόματα.
Super-resolution	0 - 5	Μειώνει την έλλειψη ευκρίνειας που παρουσιάζεται στις άκρες της εικόνας όταν αυξάνεται η ανάλυση.  σελ.39

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Σύνθ. ρυθμίσεις	Μείωση θορύβου ^{*2} ^{*5}	Ανενεργό, 1, 2, 3	Εξομαλύνει τις εικόνες που χαρακτηρίζονται από θόρυβο. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις λειτουργίας. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. Συνιστάται να ρυθμίζετε τη συγκεκριμένη λειτουργία σε Ανενεργό κατά την προβολή πηγών εικόνας στις οποίες ο θόρυβος είναι πολύ χαμηλός, όπως τα DVD.
	Επίπεδο ρύθμισης ^{*2} ^{*5}	0%, 7,5%	(Αυτή η ρύθμιση είναι εφικτή κατά τη λήψη σήματος NTSC ή component video από τη θύρα Video.) Αλλάξτε τη ρύθμιση κατά τη χρήση συσκευών με διαφορετικό επίπεδο μαύρου (Επίπεδο ρύθμισης) όπως προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για την κορεατική αγορά. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής σας πριν από την αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
	Υπερσάρωση ^{*2} ^{*6}	Αυτόματο, Ανενεργό, 2%, 4%, 6%, 8%	Αλλάζει την αναλογία εικόνας εξόδου (το εύρος της εικόνας προβολής). <ul style="list-style-type: none"> • Ανενεργό, 2 έως 8%: Ρυθμίζει το εύρος της εικόνας. Εάν επιλεγεί η δυνατότητα Ανενεργό γίνεται προβολή κάθε εύρους. Ανάλογα με το σήμα της εικόνας μπορεί να παρατηρήσετε την εμφάνιση θορύβου στο επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας. • Αυτόματο: Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο κατά τη λήψη σήματος εισόδου από τη θύρα HDMI1 ή HDMI2 ή από το WirelessHD. Η ρύθμιση μπορεί να οριστεί αυτόματα σε Ανενεργό ή 8% ανάλογα με το σήμα εισόδου.
	Βίντεο HDMI ^{*1} ^{*2}	Αυτόματο, Κανονική, Εκτεταμένο	(Αυτή η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο όταν το EPSON Super White έχει οριστεί ως Ανενεργό .) Όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Αυτόματο , το επίπεδο βίντεο για το σήμα εισόδου DVD στη θύρα HDMI1 ή HDMI2 ή στο WirelessHD εντοπίζεται και ορίζεται αυτόματα. Εάν προκύψουν προβλήματα χαμηλής έκθεσης ή υπερέκθεσης όταν η ρύθμιση έχει οριστεί σε Αυτόματο , ρυθμίστε το επίπεδο βίντεο του βιντεοπροβολέα έτσι ώστε να συμφωνεί με το επίπεδο βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Η συσκευή αναπαραγωγής DVD μπορεί να οριστεί σε "Κανονικό" ή "Επέκταση". Η επιλογή Αυτόματο δεν εμφανίζεται κατά τη σύνδεση στη θύρα DVI συνδεδεμένης συσκευής.
	Επεξεργ. εικόνων	Άριστη, Γρήγορα	Εκτελεί επεξεργασία για βελτίωση της εικόνας.  σελ.40
Μηδενισμός	Ναι, Όχι		Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις για την επιλογή Σήμα εκτός από τη ρύθμιση Λόγος διαστάσεων στις προεπιλεγμένες τιμές.

^{*1} Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται κατά την είσοδο σήματος εικόνας Video.

^{*2} Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται για κάθε τύπο προέλευσης ή σήματος εισόδου.

^{*3} Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο κατά την είσοδο σήματος εικόνας PC.


^{*4} Η επιλογή της ρύθμισης δεν είναι δυνατή κατά την είσοδο σήματος εικόνας HDMI1, HDMI2 ή WirelessHD.







^{*5} Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται κατά την είσοδο σήματος εικόνας PC.




^{*6} Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο κατά την είσοδο σήματος εικόνας Component, HDMI1, HDMI2 ή WirelessHD. (Το WirelessHD αφορά μόνο το EH-TW6100W.)

Μενού Ρυθμίσεις

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις			Επεξήγηση
Τραπέζιο	Οριζ./Κάθ. Τραπ.	Κάθετο Τραπέζιο	-60 - 60	Πραγματοποιούν διόρθωση κάθετης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone. 🖱️ σελ.29
		Οριζόντιο Τραπέζιο	-60 - 60	Πραγματοποιούν διόρθωση οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης keystone. 🖱️ σελ.29
	Αυτόματο Κ-Τραπέζιο	Ενεργό, Ανενεργό		Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Αυτόματο Κ-Τραπέζιο . 🖱️ σελ.28
	H-Keystone Adjuster	Ενεργό, Ανενεργό		Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ρυθμιστικό H-Keystone Adjuster . 🖱️ σελ.28
Ήχος	Ένταση	Ένταση	0 - 40	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
	Αντιστροφή ήχου	Ενεργό, Ανενεργό		Ορίζει αν θα γίνει ή όχι αντιστροφή του αριστερού και του δεξιού καναλιού εξόδου ήχου. Ορίστε τη δυνατότητα σε Ενεργό όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος σε οροφή και χρησιμοποιείτε τα εσωτερικά του ηχεία.
Σύνδεση HDMI	Συνδέσεις συσκευής	-		Εμφανίζει τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών από τις θύρες HDMI1 ή HDMI2 ή από το WirelessHD*.
	Σύνδεση HDMI	Ενεργό, Ανενεργό		Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία σύνδεσης HDMI.
	Συσκευή εξόδ. ήχου	Προβολέας, Σύστημα AV		Κατά τη σύνδεση ενός συστήματος AV, μπορείτε να καθορίσετε αν η έξοδος του ήχου θα γίνεται από τα ηχεία του βιντεοπροβολέα ή από τα ηχεία του συστήματος AV.
	Ενερ.Σύνδ.	Ανενεργό, Αμφίδρομη, Συσκευή -> PJ, PJ -> Συσκευή		Ορίζει τη λειτουργία της σύνδεσης κατά την ενεργοποίηση. Επιλέξτε την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα όταν γίνεται αναπαγωγή περιεχομένου σε συνδεδεμένη συσκευή (Αμφίδρομη ή Συσκευή -> PJ) ή την ενεργοποίηση της συνδεδεμένης συσκευής κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα (Αμφίδρομη ή PJ -> Συσκευή).
	Απενερ.Σύνδ.	Ενεργό, Ανενεργό		Ορίζει αν θα γίνεται απενεργοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών κατά την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
WirelessHD*	Συνδέσεις συσκευής	-	Προβάλλει τη λίστα των διαθέσιμων συσκευών WirelessHD που μπορείτε να συνδέσετε.
	WirelessHD	Ενεργό, Ανενεργό	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία WirelessHD.
	Λήψη	55% 	Εμφανίζει τη λήψη.
	Μηδενισμός	Ναι, Όχι	Επαναφέρει τις ρυθμίσεις WirelessHD στις προεπιλογές. Λάβετε υπόψη σας ότι ακόμη και αν επαναφέρετε τον βιντεοπροβολέα, δεν γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων WirelessHD Transmitter. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον πομπό WirelessHD Transmitter για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του πομπού WirelessHD Transmitter.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Ρύθμιση κλειδώματος	Κλείδ. ασφ. παιδιών	Ενεργό, Ανενεργό	<p>Αυτή η ρύθμιση κλειδώνει το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου του προβολέα ώστε να αποφευχθεί ή ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα κατά λάθος από τα παιδιά. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν είναι κλειδωμένη κρατώντας πατημένο το κουμπί  για περίπου τρία δευτερόλεπτα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί  ή να εκτελείτε λειτουργίες με το τηλεχειριστήριο, ως συνήθως.</p> <p>Σε περίπτωση που αλλαχθεί, η ρύθμιση ενεργοποιείται μετά από την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψύξης.</p> <p>Λάβετε υπόψη σας ότι ακόμη και όταν η λειτουργία Κλείδ. ασφ. παιδιών έχει οριστεί σε Ενεργό, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται όταν συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας εάν η επιλογή Απευθείας Ενεργ. έχει οριστεί ως Ενεργό.</p>
	Κλειδ Λειτουργ	Ενεργό, Ανενεργό	<p>Όταν έχει οριστεί σε Ενεργό, όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου εκτός από το  απενεργοποιούνται. Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη σε περίπτωση που πατηθεί κάποιο κουμπί. Για ξεκλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα.</p> <p>Σε περίπτωση που αλλαχθεί, αυτή η ρύθμιση ενεργοποιείται μόλις κλείσετε το μενού διαμόρφωσης.</p>

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις	Επεξήγηση
Προβολή	Πρόσθια, Πρόσθια/Οροφή, Οπίσθια, Οπίσθια/Οροφή	<p>Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης του βιντεοπροβολέα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόσθια: Επιλέξτε αν η προβολή γίνεται μπροστά από την οθόνη. • Πρόσθια/Οροφή: Επιλέξτε αν η προβολή γίνεται μπροστά από την οθόνη με τη συσκευή αναρτημένη στην οροφή. • Οπίσθια: Επιλέξτε αν η προβολή γίνεται σε οπίσθια οθόνη από την πίσω πλευρά. • Οπίσθια/Οροφή: Επιλέξτε αν η προβολή γίνεται σε οπίσθια οθόνη από την πίσω πλευρά όταν ο βιντεοπροβολέας είναι αναρτημένος στην οροφή.
Κουμπί χρήστη	Μετατροπή 2D σε 3D, Μορφή 3D, Βάθος 3D, Φωτεινότητα 3D, Ανάποδα γυαλιά 3D, Έλεγχ. Φωτειν., Πληροφορίες	Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού διαμόρφωσης προς αντιστοίχιση στο κουμπί  στο τηλεχειριστήριο. Πατώντας το κουμπί  , εμφανίζεται η οθόνη επιλογής/ρύθμισης του αντίστοιχου στοιχείου μενού, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.
Split Screen	-	Γίνεται έναρξη της προβολής χωρισμένης οθόνης.  σελ.64
Μηδενισμός	Ναι, Όχι	Επαναφέρει όλες τις Ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές.





* Εμφανίζεται μόνο το EH-TW6100W.

Μενού Εκτεταμένη

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Λειτουργία	Απευθείας Ενεργ.	Ενεργό, Ανενεργό	Μπορείτε να ρυθμίσετε τον βιντεοπροβολέα ώστε η προβολή να ξεκινά μόλις γίνεται σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, χωρίς να απαιτείται η χρήση κουμπιών. Λάβετε υπόψη σας ότι όταν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε Ενεργό , η προβολή ξεκινά μετά από την επαναφορά της ενέργειας μετά από διακοπή ρεύματος σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο.
	Λειτ. Ύπνου	Ανενεργό, 5λεπτά, 10λεπτά, 30λεπτά	Εάν παρέλθει το καθορισμένο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται αυτόματα και εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής. Όταν η ρύθμιση οριστεί σε Ανενεργό , ο βιντεοπροβολέας δεν εισέρχεται ποτέ σε κατάσταση αδράνειας, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, πατήστε το κουμπί ⓘ από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί ⏻ από τον πίνακα ελέγχου για την έναρξη της προβολής.
	Φωτισμός	Ενεργό, Ανενεργό	Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή σε Ανενεργό εάν το φως από τις ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα ελέγχου σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε ταινία σε σκοτεινό χώρο.
	Λειτ. Μεγ. Ύψομ.	Ενεργό, Ανενεργό	Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή σε Ενεργό εάν χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1500 μέτρα.

Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Εμφάνιση	Θέση μενού	-	Ρυθμίζει τη θέση στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται το μενού.
	Χρώμα μενού	Χρώμα 1, Χρώμα 2	Επιλέγει το χρώμα για το κορυφαίο μενού. <ul style="list-style-type: none"> • Χρώμα 1: Μαύρο • Χρώμα 2: Μπλε
	Μήνυμα	Ενεργό, Ανενεργό	Ορίζει αν θα εμφανίζονται ή όχι τα ακόλουθα μηνύματα (Ενεργό ή Ανενεργό). <ul style="list-style-type: none"> • Ονόματα στοιχείων για σήματα εικόνας, λειτουργίες χρώματος, λόγου πλευρών και φόρτωση μνήμης. • Εάν η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου ή εάν εντοπιστεί μη υποστηριζόμενο σήμα.
	Εμφάνιση φόντου	Μαύρο, Μπλε, Λογότυπο	Επιλέγει την κατάσταση οθόνης όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου εικόνας.
	Οθόνη έναρξης	Ενεργό, Ανενεργό	Ορίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι η οθόνη έναρξης κατά την εκκίνηση της προβολής (Ενεργό ή Ανενεργό). Σε περίπτωση που αλλαχθεί, η ρύθμιση ενεργοποιείται μετά από την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψύξης.
	Επιβεβ. Αναμονής	Ενεργό, Ανενεργό	Ορίζει αν θα εμφανίζεται ή όχι το μήνυμα επιβεβαίωσης θέσης σε κατάσταση αναμονής (Ενεργό ή Ανενεργό).  σελ.25
Σήμα εισόδου	Σήμα βίντεο	Αυτόματο, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM	Ορίζει τον τύπο σήματος ανάλογα με τη συσκευή βίντεο που συνδέεται στη θύρα Video. Όταν οριστεί ως Αυτόματο , το σήμα βίντεο επιλέγεται αυτόματα. Εάν παρατηρήσετε θόρυβο στην εικόνα ακόμη και αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Αυτόματο ή αν δεν βλέπετε καμία εικόνα, επιλέξτε το σωστό τύπο σήματος από τις διαθέσιμες επιλογές.
	Component	Αυτόματο, YCbCr, YPbPr	Ορίζει το σήμα εξόδου για τη συσκευή βίντεο που είναι συνδεδεμένη στη θύρα Component. Όταν οριστεί ως Αυτόματο , το σήμα εξόδου επιλέγεται αυτόματα. Εάν παρατηρήσετε αφύσικα χρώματα όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματο , επιλέξτε το κατάλληλο σήμα εξόδου από τις διαθέσιμες επιλογές.
Γλώσσα	-		Επιλέγει τη γλώσσα εμφάνισης.
Μηδενισμός	Ναι, Όχι		Επαναφέρει όλες τις τιμές ρυθμίσεων για την επιλογή Εκτεταμένη στις προεπιλεγμένες τιμές.

Μενού Μνήμη

Λειτουργία	Επεξήγηση
Φόρτωση μνήμης	Φορτώνει ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν με χρήση της λειτουργίας Αποθήκευση μνήμης .  σελ.42 Αυτή η δυνατότητα δεν είναι δυνατό να επιλεγεί αν δεν έχετε αποθηκεύσει ρυθμίσεις με τη λειτουργία Αποθήκευση μνήμης .
Αποθήκευση μνήμης	Αποθηκεύει ορισμένες ρυθμίσεις για την Εικόνα και το Σήμα στη μνήμη.  σελ.41
Διαγραφή μνήμης	Διαγράφει τις ρυθμίσεις που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη αλλά δεν χρειάζεστε πλέον.  σελ.43
Μετονομασία μνήμης	Μετονομάζει μια αποθηκευμένη μνήμη.  σελ.43

Μενού Πληροφ.






Λειτουργία	Επεξήγηση
Ώρες λειτ. λάμπας	Εμφανίζει το συνολικό χρόνο λειτουργίας της λάμπας.
Πηγή	Εμφανίζει το όνομα της πηγής για το συνδεδεμένο εξοπλισμό από τον οποίο εκτελείται η προβολή τη δεδομένη στιγμή.
Σήμα εισόδου	Εμφανίζει το περιεχόμενο για το Σήμα εισόδου που έχει οριστεί στο μενού Σήμα ανάλογα με την προέλευση.
Ανάλυση	Εμφανίζει την ανάλυση.
Λειτουργ. σάρωσης	Εμφανίζει τη λειτουργία σάρωσης.
Ρυθμός ανανέωσης	Εμφανίζει το ρυθμό ανανέωσης.
Μορφή 3D	Εμφανίζει τη μορφή 3D του σήματος εισόδου κατά τη διάρκεια της προβολής 3D (Λειτουργία Frame Packing, Σε παράθεση ή Πάνω και κάτω).
Πληρ. Συγχρ.	Εμφανίζει τις πληροφορίες σήματος εικόνας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση.
Βαθύ χρώμα	Εμφανίζει εμπλουτισμένα χρώματα.
Σήμα βίντεο	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις για το Σήμα βίντεο στο μενού Σήμα .
Κατάσταση	Πρόκειται για πληροφορίες σχετικές με σφάλματα που προέκυψαν στο βιντεοπροβολέα. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρειαστούν σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση.
Αριθμός σειράς	Εμφανίζει το σειριακό αριθμό του βιντεοπροβολέα.

Μενού Μηδενισμός

Λειτουργία	Επεξήγηση
Μηδενισμός όλων	Επαναφέρει όλα τα στοιχεία από το μενού διαμόρφωσης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν επαναφέρονται στις προεπιλογές: Σήμα εισόδου, Αποθήκευση μνήμης, Ώρες λειτ. λάμπας, Γλώσσα, Κουμπί χρήστη.
Μηδενισμός Μνήμης	Διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Αποθήκευση μνήμης.
Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας	Επαναφέρει το συνολικό χρόνο χρήσης της λάμπας σε 0H . Εκτελέστε επαναφορά όταν αντικαθιστάτε τη λάμπα.

Μενού Split Screen

Εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί  κατά την προβολή χωρισμένης οθόνης.





Λειτουργία	Μενού/Ρυθμίσεις		Επεξήγηση
Split Screen	Μέγεθος οθόνης	Ίση, Μεγαλ. αριστερά, Μεγα-λύτ.δεξιά	Αλλάζει το μέγεθος της αριστερής και της δεξιάς οθόνης.  σελ.65
	Πηγή	Αριστερά, Δεξιά	Επιλέγει την προέλευση που εμφανίζεται στα αριστερά και τα δεξιά.  σελ.65
	Εναλλαγή οθονών		Αλλάζει την αριστερή και τη δεξιά οθόνη.  σελ.65
	Πηγή ήχου	Αυτόματο, Οθόνη αριστερά, Οθόνη δεξιά	Επιλέγει την οθόνη από την οποία θα γίνεται έξοδος ήχου από το ενσωματωμένο ηχείο του βιντεοπροβολέα.  σελ.65
	Έξοδ.Split Screen		Γίνεται έξοδος από την προβολή χωρισμένης οθόνης.  σελ.65


* Εμφανίζεται μόνο το EH-TW6100W.



Επίλυση προβλημάτων

Ερμηνεία των ενδεικτικών λυχνιών








Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα από τα εικονίδια ,  (ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας),  και  του πίνακα ελέγχου που ανάβουν και αναβοσβήνουν.













Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να ελέγξετε την κατάσταση του βιντεοπροβολέα και τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που υποδεικνύουν οι ενδεικτικές λυχνίες.

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας κατά την ύπαρξη σφάλματος/προειδοποίησης





 : Αναμμένο  : Αναβοσβήνει  : Σβηστό







Ενδεικτικές λυχνίες	Κατάσταση	Λύση
 (πορτοκαλί)	Αντικατ. λάμπας	Πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα σας. Αντικαταστήστε τη λάμπα με μία καινούρια το συντομότερο δυνατό.  σελ.98 Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να εκραγεί.
 (πορτοκαλί)	Προειδ. υψηλής θερμ.	Μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή. Αν η θερμοκρασία ανέλθει ξανά σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η προβολή σταματά αυτόματα. <ul style="list-style-type: none"> Εάν ο προβολέας είναι εγκατεστημένος δίπλα σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 εκατοστά μεταξύ του τοίχου και της σχισμής εξαερισμού του βιντεοπροβολέα. Αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, καθαρίστε το.  σελ.94
 (κόκκινο)	Εσωτερικό σφάλμα	Υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του βιντεοπροβολέα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στο πλησιέστερο κέντρο επισκευής Epson.  Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson
 (κόκκινο)	Σφάλμα ανεμιστήρα Σφάλμα αισθητήρα	

Ενδεικτικές λυχνίες	Κατάσταση	Λύση
  (κόκκινο)	Σφάλμα λάμπας Αποτυχία λάμπας	<p>Προέκυψε κάποιο πρόβλημα με τη λάμπα ή απέτυχε η ενεργοποίηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε αν τυχόν η λάμπα είναι ραγισμένη.  σελ.98 Αν δεν είναι ραγισμένη, επανατοποθετήστε τη λάμπα και θέστε σε λειτουργία το βιντεοπροβολέα. Εάν η επανατοποθέτηση της λάμπας δεν επιδιορθώσει το πρόβλημα ή αν η λάμπα είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στο πλησιέστερο κέντρο επισκευής Epson.  Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson Αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, καθαρίστε το.  σελ.94 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψόμετρο ίσο ή ανώτερο των 1500 μέτρων, ορίστε τη ρύθμιση Λειτουργ. Υψομ. σε Ενεργό.  Εκτεταμένη - Λειτουργία - Λειτουργ. Υψομ. σελ.78
  (κόκκινο)	Σφάλμα υψηλής θερμ. (Υπερθέρμανση)	<p>Η εσωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Η λάμπα σβήνει αυτόματα και η προβολή σταματά. Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά. Μόλις σταματήσει ο ανεμιστήρας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν ο προβολέας είναι εγκατεστημένος δίπλα σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 εκατοστά μεταξύ του τοίχου και της σχισμής εξαερισμού του βιντεοπροβολέα. Αν το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο, καθαρίστε το.  σελ.94 Εάν η επανενεργοποίηση δεν επιλύσει το πρόβλημα, διακόψτε τη χρήση του βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή στο πλησιέστερο κέντρο επισκευής Epson.  Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson




Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας κατά την κανονική λειτουργία

 ● : Αναμμένο  : Αναβοσβήνει ○ : Σβηστό

Ενδεικτικές λυχνίες	Κατάσταση	Λύση
 (μπλε)	Κατάσταση αναμονής	Όταν πατάτε το κουμπί  στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου, η προβολή ξεκινά μετά από ένα σύντομο διάστημα αναμονής.
 (μπλε)	Προθέρμανση σε εξέλιξη	Η προθέρμανση ολοκληρώνεται σε 30 δευτερόλεπτα περίπου. Η λειτουργία απενεργοποίησης δεν είναι διαθέσιμη κατά την προθέρμανση του βιντεοπροβολέα.

Ενδεικτικές λυχνίες	Κατάσταση	Λύση
  (μπλε)	Ψύξη σε εξέλιξη	Όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες κατά τη λειτουργία ψύξης του βιντεοπροβολέα. Ο προβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής μόλις η ψύξη ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια ψύξης, περιμένετε έως ότου η λάμπα έχει κρυώσει αρκετά (περίπου 10 λεπτά), επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου.
  (μπλε)	Προβολή σε εξέλιξη	Ο βιντεοπροβολέας λειτουργεί κανονικά.



- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι ενδεικτικές λυχνίες  και  είναι απενεργοποιημένες.
- Όταν η λειτουργία **Φωτισμός** έχει οριστεί ως **Ανενεργό**, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες είναι απενεργοποιημένες υπό κανονικές συνθήκες προβολής.  **Εκτεταμένη - Λειτουργία - Φωτισμός** [σελ.78](#)

Σε περίπτωση που οι ενδεικτικές λυχνίες δεν βοηθούν

Ελέγξτε το πρόβλημα

Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για να δείτε αν το πρόβλημά σας αναφέρεται και μεταβείτε στην κατάλληλη σελίδα για πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό του προβλήματος.







Πρόβλημα		Σελίδα
Προβλήματα με τις εικόνες	Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα.	σελ.85
	Η προβολή δεν ξεκινά, η περιοχή προβολής είναι μαύρη ή μπλε.	
	Οι κινούμενες εικόνες που προβάλλονται από υπολογιστή δεν εμφανίζονται.	σελ.86
	Εμφανίζεται το μήνυμα " Δεν υποστηρίζεται. "	σελ.86
	Εμφανίζεται το μήνυμα " Απουσία σήματος. "	σελ.86
	Οι εικόνες είναι θολές ή χωρίς εστίαση.	σελ.87
	Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση.	σελ.87
	Η εικόνα υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη) ή είναι μικρή ή προβάλλεται μόνο ένα τμήμα της.	σελ.88
	Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά. Η συνολική εικόνα έχει κοκκινωπή ή πρασινωπή απόχρωση, οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες ή τα χρώματα εμφανίζονται θαμπά.*	σελ.88
	Οι εικόνες είναι σκοτεινές.	σελ.89
Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής	Η προβολή σταματά αυτόματα.	σελ.89
	Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται.	σελ.89

Πρόβλημα		Σελίδα
Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο	Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται.	σελ.90
Προβλήματα με τη λειτουργία 3D	Δεν είναι δυνατή η σωστή προβολή σε 3D.	σελ.90
Προβλήματα με το HDMI	Η σύνδεση HDMI δεν λειτουργεί.	σελ.91
	Το όνομα της συσκευής δεν εμφανίζεται στις συνδέσεις συσκευών.	σελ.92
Προβλήματα με το WirelessHD	Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων WirelessHD.	σελ.92
	Ο ήχος WirelessHD δεν μεταδίδεται σωστά.	σελ.92
	Οι εικόνες WirelessHD εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση.	σελ.93
Προβλήματα με συσκευές αποθήκευσης USB	Δεν εκκινείται η παρουσίαση διαφανειών	σελ.93
Άλλα προβλήματα	Δεν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή.	σελ.93

* Εφόσον η αναπαραγωγή των χρωμάτων διαφέρει μεταξύ των οθονών και των οθονών υγρών κρυστάλλων των υπολογιστών, η εικόνα που προβάλλεται από τον βιντεοπροβολέα και οι χρωματικοί τόνοι που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σφάλμα.

Προβλήματα με τις εικόνες

Δεν εμφανίζεται καμία εικόνα




Έλεγχος	Λύση
Είναι ενεργοποιημένος ο βιντεοπροβολέας;	Πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου.
Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας;	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές;	Αποσυνδέστε και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή τροφοδοσίας γίνεται κανονικά.
Υπάρχει σήμα εικόνας εισόδου;	Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Όταν η επιλογή Μήνυμα έχει οριστεί ως Ενεργό από το μενού διαμόρφωσης, εμφανίζονται μηνύματα σχετικά με το σήμα εικόνας.  Εκτεταμένη - Εμφάνιση - Μήνυμα σελ.78
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή;	Όταν το σήμα εισόδου είναι Video Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν το Σήμα βίντεο έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Σήμα βίντεο σελ.78
	Όταν το σήμα εισόδου είναι Component Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν η επιλογή Component έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Component σελ.78
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις του μενού διαμόρφωσης;	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις.  Μηδενισμός - Μηδενισμός όλων σελ.81

Έλεγχος	Λύση
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Η σύνδεση έγινε ενώ ο βιντεοπροβολέας ή ο υπολογιστής ήταν ήδη ενεργοποιημένος;	Αν η σύνδεση γίνει όταν ο βιντεοπροβολέας ή ο υπολογιστής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να μην λειτουργεί το πλήκτρο (πλήκτρο λειτουργιών) που αλλάζει το σήμα εικόνας του υπολογιστή σε εξωτερική έξοδο. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους ξανά.




Οι κινούμενες εικόνες δεν εμφανίζονται

Έλεγχος	Λύση
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Έχει οριστεί το σήμα εικόνας του υπολογιστή ώστε να μεταδίδεται στην εξωτερική έξοδο και στην έξοδο οθόνης υγρών κρυστάλλων ταυτόχρονα;	Ανάλογα με τις προδιαγραφές του υπολογιστή, οι κινούμενες εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται όταν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί ώστε να μεταδίδει την εικόνα στην εξωτερική έξοδο και στην έξοδο της οθόνης υγρών κρυστάλλων παράλληλα. Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση ώστε το σήμα της εικόνας να μεταδίδεται μόνο στην εξωτερική έξοδο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον υπολογιστή.

Εμφανίζεται το μήνυμα "**Δεν υποστηρίζεται.**"



Έλεγχος	Λύση
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή;	Όταν το σήμα εισόδου είναι Video Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν το Σήμα βίντεο έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Σήμα βίντεο σελ.78
	Όταν το σήμα εισόδου είναι Component Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν η επιλογή Component έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Component σελ.78
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Η ανάλυση και η συχνότητα του σήματος εικόνας αντιστοιχούν στην κατάσταση λειτουργίας;	Ελέγξτε το σήμα εικόνας εισόδου στην περιοχή Ανάλυση από το μενού διαμόρφωσης και βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχεί με την ανάλυση του βιντεοπροβολέα.  σελ.102

Εμφανίζεται το μήνυμα "**Απουσία σήματος.**"




Έλεγχος	Λύση
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα.  σελ.19
Είναι επιλεγμένη η σωστή θύρα εισόδου εικόνας;	Αλλάξτε την εικόνα με τα κουμπιά πηγής από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί  από τον πίνακα ελέγχου.  σελ.25
Είναι ενεργοποιημένος η συνδεδεμένη συσκευή;	Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Έλεγχος	Λύση
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Τα σήματα εικόνας μεταδίδονται στο βιντεοπροβολέα;	Αλλάξτε την επιλογή ώστε το σήμα εικόνας να έχει οριστεί σε εξωτερική έξοδο και όχι μόνο στην οθόνη υγρών κρυστάλλων του υπολογιστή. Σε ορισμένα μοντέλα, όταν τα σήματα εικόνας μεταδίδονται εξωτερικά, δεν εμφανίζονται πλέον στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον υπολογιστή. Αν η σύνδεση εκτελείται όταν ο βιντεοπροβολέας ή ο υπολογιστής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να μην λειτουργεί το πλήκτρο Fn (πλήκτρο λειτουργιών) που αλλάζει το σήμα εικόνας του υπολογιστή σε εξωτερική έξοδο. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και το βιντεοπροβολέα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους ξανά.

Οι εικόνες είναι θολές ή χωρίς εστίαση

Έλεγχος	Λύση
Έχετε προσαρμόσει την εστίαση;	Προσαρμόστε την εστίαση.  σελ.27
Έχει τοποθετηθεί το κάλυμμα του φακού;	Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.
Ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται στη σωστή απόσταση;	Ελέγξτε τη συνιστώμενη κλίμακα προβολής.  σελ.18
Έχει σχηματιστεί συμπυκνωμένη υγρασία πάνω στο φακό;	Αν ο βιντεοπροβολέας μεταφερθεί ξαφνικά από ένα ψυχρό σε ένα θερμό περιβάλλον ή αν υπάρξει μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπυκνωμένη υγρασία πάνω στην επιφάνεια του φακού και οι εικόνες να εμφανίζονται θολές. Αφήστε το βιντεοπροβολέα στο χώρο για περίπου μία ώρα προτού τον χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση που ο βιντεοπροβολέας είναι υγρός από συμπυκνωμένη υγρασία, απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε ορισμένο διάστημα.

Οι εικόνες εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση

Έλεγχος	Λύση
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή;	Όταν το σήμα εισόδου είναι Video Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν το Σήμα βίντεο έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Σήμα βίντεο σελ.78 Όταν το σήμα εισόδου είναι Component Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν η επιλογή Component έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή.  Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Component σελ.78
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα.  σελ.19
Χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης;	Αν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης, οι ηλεκτρικές παρεμβολές ενδέχεται να επιδρούν αρνητικά στα σήματα.

Έλεγχος	Λύση
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Είναι σωστές οι ρυθμίσεις Συγχρονισμός και Ιχνηλάτηση ;	Ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιεί αυτόματες λειτουργίες προσαρμογής ώστε η προβολή να γίνεται στη βέλτιστη κατάσταση. Ωστόσο, ανάλογα με το σήμα, ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην προσαρμοστούν σωστά ακόμη και μετά την εφαρμογή διορθώσεων. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ιχνηλάτηση και Συγχρονισμός από το μενού διαμόρφωσης. ➡ Σήμα - Ιχνηλάτηση/Συγχρονισμός σελ.71
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Είναι επιλεγμένη η σωστή ανάλυση;	Ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε τα σήματα που μεταδίδονται να είναι συμβατά με το βιντεοπροβολέα. ➡ σελ.102

Τμήμα της εικόνας υπερβαίνει τα όρια (μεγάλη) ή είναι μικρή

Έλεγχος	Λύση
Είναι επιλεγμένος η σωστός Λόγος διαστάσεων ;	Πατήστε το κουμπί Aspect και επιλέξτε την επιλογή για το στοιχείο Λόγος διαστάσεων που αντιστοιχεί με το σήμα εισόδου. ➡ Σήμα - Λόγος διαστάσεων σελ.71 Κατά την προβολή εικόνων με υπότιτλους με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Ζουμ , προσαρμόστε τη ρύθμιση Θέση Ζουμ από το μενού διαμόρφωσης. ➡ Σήμα - Θέση Ζουμ σελ.71
Έχει ρυθμιστεί σωστά η Θέση για την εικόνα;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Θέση από το μενού διαμόρφωσης. ➡ Σήμα - Θέση σελ.71
(Μόνο κατά την προβολή σήματα εικόνων υπολογιστή) Είναι επιλεγμένη η σωστή ανάλυση;	Ρυθμίστε τον υπολογιστή ώστε τα σήματα που μεταδίδονται να είναι συμβατά με το βιντεοπροβολέα. ➡ σελ.102

Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά

Έλεγχος	Λύση
Η ρύθμιση για τη μορφή σήματος εικόνας είναι σωστή;	Όταν το σήμα εισόδου είναι Video Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν το Σήμα βίντεο έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή. ➡ Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Σήμα βίντεο σελ.78 Όταν το σήμα εισόδου είναι Component Εάν δεν προβάλλεται τίποτα ακόμη και όταν η επιλογή Component έχει ρυθμιστεί ως Αυτόματο από το μενού διαμόρφωσης, επιλέξτε το σήμα που αντιστοιχεί στη συνδεδεμένη συσκευή. ➡ Εκτεταμένη - Σήμα εισόδου - Component σελ.78
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά συνδεδεμένα. ➡ σελ.19 Για τις θύρες Video και Component, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα σύνδεσης έχει το ίδιο χρώμα με τη θύρα του καλωδίου. ➡ σελ.19
Έχει ρυθμιστεί σωστά η αντίθεση;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση από το μενού διαμόρφωσης. ➡ Εικόνα - Αντίθεση σελ.69
Έχει ρυθμιστεί σωστά το χρώμα;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Σύνθ. ρυθμίσεις από το μενού διαμόρφωσης. ➡ Εικόνα - Σύνθ. ρυθμίσεις σελ.69

Έλεγχος	Λύση
(Μόνο κατά την προβολή εικόνων από συσκευή βίντεο) Έχουν ρυθμιστεί σωστά ο κορεσμός χρώματος και ο τόνος;	Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Κορεσμ. Χρώματος και Απόχρωση από το μενού διαμόρφωσης. 🖱️ σελ.69

Οι εικόνες είναι σκοτεινές

Έλεγχος	Λύση
Η φωτεινότητα εικόνας έχει ρυθμιστεί σωστά;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Φωτεινότητα από το μενού διαμόρφωσης. 🖱️ Εικόνα - Φωτεινότητα σελ.69
Έχει ρυθμιστεί σωστά η αντίθεση;	Προσαρμόστε τη ρύθμιση Αντίθεση από το μενού διαμόρφωσης. 🖱️ Εικόνα - Αντίθεση σελ.69
Μήπως πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα;	Όταν πλησιάζει ο καιρός που η λάμπα πρέπει να αντικατασταθεί, οι εικόνες γίνονται πιο σκοτεινές και η ποιότητα των χρωμάτων υποβαθμίζεται. Μόλις συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τη λάμπα με μία καινούρια. 🖱️ σελ.98

Η προβολή σταματά αυτόματα

Έλεγχος	Λύση
Είναι ενεργοποιημένη η Λειτ. Ύπνου ;	Εάν δεν γίνεται είσοδος σήματος εικόνας και δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για περίπου 30 λεπτά, η λάμπα απενεργοποιείται αυτόματα και ο βιντεοπροβολέας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Γίνεται επαναφορά του βιντεοπροβολέα από την κατάσταση αναμονής με το πάτημα του κουμπιού ⓘ από το τηλεχειριστήριο ή του κουμπιού ⏻ από τον πίνακα ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την Λειτ. Ύπνου , αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ανενεργό . 🖱️ Εκτεταμένη - Λειτουργία - Λειτ. Ύπνου σελ.78

■ Προβλήματα κατά την έναρξη της προβολής

Ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται

Έλεγχος	Λύση
Είναι ενεργοποιημένη η συσκευή;	Πατήστε το κουμπί ⓘ από το τηλεχειριστήριο ή το κουμπί ⏻ από τον πίνακα ελέγχου.
Είναι η επιλογή Κλειδ. ασφ. παιδιών ρυθμισμένη σε Ενεργό ;	Όταν η λειτουργία Κλειδ. ασφ. παιδιών έχει οριστεί ως Ενεργό από το μενού διαμόρφωσης, κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏻ από τον πίνακα ελέγχου για περίπου τρία δευτερόλεπτα ή εκτελέστε λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο. 🖱️ Ρυθμίσεις - Ρύθμιση κλειδώματος - Κλειδ. ασφ. παιδιών σελ.74
Είναι η επιλογή Κλειδ Λειτουργ ρυθμισμένη σε Ενεργό ;	Εάν η επιλογή Κλειδ Λειτουργ έχει οριστεί ως Ενεργό από το μενού διαμόρφωσης, είναι απενεργοποιημένα όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου εκτός από το κουμπί ⏻. Μπορείτε να εκτελέσετε τις λειτουργίες που θέλετε από το τηλεχειριστήριο. 🖱️ Ρυθμίσεις - Ρύθμιση κλειδώματος - Κλειδ Λειτουργ σελ.74

Έλεγχος	Λύση
Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές;	Αποσυνδέστε και στη συνέχεια επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή τροφοδοσίας γίνεται κανονικά.
Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και σβήνουν όταν ακουμπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας;	Απενεργοποιήστε τον βιντεοπροβολέα και κατόπιν αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου το καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας ή το πλησιέστερο κέντρο παροχής πληροφοριών για βιντεοπροβολείς. ➡ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson

■ Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο


Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται

Έλεγχος	Λύση
Η φωτοεκπέμπουσα περιοχή του τηλεχειριστηρίου είναι στραμμένη προς τον απομακρυσμένο δέκτη του βιντεοπροβολέα κατά τη λειτουργία;	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον απομακρυσμένο δέκτη. Ελέγξτε, επίσης, την εμβέλεια λειτουργίας. ➡ σελ.23
Το τηλεχειριστήριο είναι σε μεγάλη απόσταση από το βιντεοπροβολέα;	Ελέγξτε την εμβέλεια λειτουργίας. ➡ σελ.23
Το τηλεχειριστήριο είναι εκτεθειμένο στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή στο έντονο φως από λάμπες φθορισμού;	Εγκαταστήστε το βιντεοπροβολέα σε χώρο όπου το τηλεχειριστήριο δεν θα είναι εκτεθειμένο στο έντονο φως.
Έχει γίνει σωστή τοποθέτηση των μπαταριών; Μήπως οι μπαταρίες έχουν εξασθενήσει τελείως;	Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούριες, αν απαιτείται. ➡ σελ.22
Είναι στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter όταν πατάτε το κουμπί ελέγχου WiHD Transmitter; (Μόνο για το EH-TW6100W)	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στραμμένο το τηλεχειριστήριο προς το WirelessHD Transmitter όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ελέγχου WiHD Transmitter στο τηλεχειριστήριο. ➡ σελ.58

■ Προβλήματα με τη λειτουργία 3D


Δεν είναι δυνατή η σωστή προβολή σε 3D

Έλεγχος	Λύση
Είναι ενεργοποιημένα τα γυαλιά 3D;	Ενεργοποιήστε τα γυαλιά 3D.
Προβάλλεται κάποια εικόνα 3D;	Αν ο βιντεοπροβολέας προβάλλει εικόνα 2D ή αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα στο βιντεοπροβολέα που εμποδίζει την προβολή της εικόνας 3D, δεν μπορείτε να δείτε εικόνες 3D ακόμη και αν φοράτε γυαλιά 3D.
Η εικόνα εισόδου είναι τεχνολογίας 3D;	Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα εισόδου είναι συμβατή με την τεχνολογία 3D.

Έλεγχος	Λύση
Έχει οριστεί η Οθόνη 3D σε Ανενεργό ;	Εάν η Οθόνη 3D έχει οριστεί στην επιλογή Ανενεργό από το μενού διαμόρφωσης, ο βιντεοπροβολέας δεν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία 3D κατά την είσοδο εικόνας 3D. Πατήστε το κουμπί  . ➡ Σήμα - Ρύθμιση 3D - Οθόνη 3D σελ.71
Έχει επιλεγεί η σωστή μορφή 3D;	Ο βιντεοπροβολέας επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη μορφή 3D, αλλά αν η εικόνα 3D δεν εμφανίζεται σωστά, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Μορφή 3D από το μενού διαμόρφωσης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή. ➡ Σήμα - Ρύθμιση 3D - Μορφή 3D σελ.71
Γίνεται η προβολή εντός της εμβέλειας λήψης;	Ελέγξτε την εμβέλεια εντός της οποίας μπορούν να επικοινωνήσουν τα γυαλιά 3D με το βιντεοπροβολέα και πραγματοποιήστε την προβολή εντός της καθορισμένης εμβέλειας. ➡ σελ.47
Η σύζευξη έχει πραγματοποιηθεί σωστά;	Για τη σύζευξη, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τα γυαλιά 3D.
Υπάρχουν στο χώρο άλλες συσκευές που προκαλούν παρεμβολές ραδιοκυμάτων;	Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα άλλες συσκευές με το ίδιο εύρος συχνότητας (2,4 GHz), όπως π.χ. συσκευές επικοινωνίας Bluetooth, ασύρματο LAN (IEEE802.11b/g) ή φούρνοι μικροκυμάτων, μπορεί να εμφανιστούν παρεμβολές ραδιοκυμάτων, να διακοπεί η εικόνα ή να μην είναι δυνατή η επικοινωνία. Μην χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα κοντά σε αυτές τις συσκευές.

■ Προβλήματα με το HDMI

Η σύνδεση HDMI δεν λειτουργεί



Έλεγχος	Λύση
Χρησιμοποιείτε καλώδιο που πληροί τα πρότυπα HDMI;	Η εκτέλεση των λειτουργιών δεν είναι δυνατή με καλώδια τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα HDMI.
Η συνδεδεμένη συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI CEC;	Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν πληροί τα πρότυπα HDMI CEC, δεν είναι δυνατή η λειτουργία της ακόμη και όταν συνδεθεί στη θύρα HDMI. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το κουμπί  και να ελέγξετε αν η συσκευή είναι διαθέσιμη στην περιοχή Συνδέσεις συσκευής . ➡ σελ.62
Τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα;	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη χρήση της σύνδεσης HDMI είναι σωστά συνδεδεμένα. ➡ σελ.62
Έχει τεθεί σε λειτουργία ο ενισχυτής ή η συσκευή εγγραφής DVD;	Θέστε όλες τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες. Αν έχετε συνδέσει κάποιο ηχείο ή παρόμοια συσκευή, ρυθμίστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό σε έξοδο PCM.
Συνδέθηκε νέα συσκευή ή άλλαξε η υπάρχουσα σύνδεση;	Εάν πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου η λειτουργία CEC για κάποια συνδεδεμένη συσκευή, για παράδειγμα κατά τη σύνδεση νέας συσκευής ή σε περίπτωση που η σύνδεση έχει αλλάξει, ενδεχομένως να χρειαστεί επανεκκίνηση της συσκευής.
Έχουν συνδεθεί πολλές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων;	Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και 3 συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων που συμμορφώνονται με τα πρότυπα HDMI CEC.

Το όνομα της συσκευής δεν εμφανίζεται στις συνδέσεις συσκευών

Έλεγχος	Λύση
Η συνδεδεμένη συσκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI CEC;	Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν πληροί τα πρότυπα HDMI CEC, δεν εμφανίζεται. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συνδεδεμένη συσκευή για περισσότερες πληροφορίες.

■ Προβλήματα με το WirelessHD (μόνο για το EH-TW6100W)

Δεν είναι δυνατή η προβολή εικόνων WirelessHD

Έλεγχος	Λύση
Το καλώδιο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του παρεχόμενου WirelessHD Transmitter πληροί τα πρότυπα HDMI;	Εάν το καλώδιο δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα HDMI, η εκτέλεση των λειτουργιών δεν είναι δυνατή.
Το WirelessHD έχει οριστεί σε Ανενεργό ;	Όταν το WirelessHD έχει οριστεί ως Ανενεργό από το μενού διαμόρφωσης, η προβολή δεν είναι δυνατή για τα σήματα εισόδου WirelessHD. Ορίστε το WirelessHD ως Ενεργό και πατήστε το κουμπί  Ρυθμίσεις - WirelessHD σελ.74
Τα σήματα λήψης βρίσκονται εντός της εμβέλειας μετάδοσης του WirelessHD;	Ελέγξτε την εμβέλεια εντός της οποίας μπορεί να επικοινωνήσει ο πομποδέκτης WirelessHD και πραγματοποιήστε την προβολής εντός της εν λόγω εμβέλειας.  σελ.57
Είναι ενεργοποιημένος ο παρεχόμενος πομπός WirelessHD Transmitter;	Ελέγξτε τη λάμπα ενεργοποίησης στο WirelessHD Transmitter. Εάν δεν γίνεται σωστά η παροχή τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα σύνδεσης για τον προσαρμογέα AC έχει συνδεθεί με ασφάλεια και ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας.
Η ενδεικτική λυχνία της σύνδεσης για τον παρεχόμενο πομπό WirelessHD Transmitter είναι σβηστή;	Δεν έχει συνδεθεί συσκευή AV. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI έχει συνδεθεί με ασφάλεια.
Οι ενδεικτικές λυχνίες του παρεχόμενου πομπού WirelessHD Transmitter αναβοσβήνουν εναλλάξ;	Προέκυψε μια προειδοποίηση θερμοκρασίας. Οι λειτουργίες διακόπτονται αν ο εξερισμός δεν επαρκεί, όπως για παράδειγμα όταν η συσκευή τοποθετείται σε βάση συσκευών ήχου ή εάν χρησιμοποιείται σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Περιμένετε έως ότου γίνει ψύξη της συσκευής και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.
Ο βιντεοπροβολέας και το WirelessHD Transmitter είναι στραμμένα προς τη σωστή πλευρά;	Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα και το WirelessHD Transmitter με τέτοιο τρόπο, ώστε να βρίσκονται απέναντι.

Ο ήχος WirelessHD δεν μεταδίδεται σωστά

Έλεγχος	Λύση
Μεταδίδεται ήχος όταν συνδέεται το WirelessHD;	Ρυθμίστε το συνδεδεμένο εξοπλισμό σε έξοδο PCM.
Μεταδίδεται ήχος surround;	Όταν μεταδίδεται ήχος από τα ηχεία του βιντεοπροβολέα, μεταδίδεται επίσης από τη θύρα Optical Audio-Out του βιντεοπροβολέα σε 2ch stereo. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ήχο surround, συνιστάται η απευθείας σύνδεση με τη συσκευή πηγής με τη βοήθεια ενός καλωδίου HDMI.

Οι εικόνες WirelessHD εμφανίζουν παρεμβολές ή παραμόρφωση

Έλεγχος	Λύση
Τα σήματα λήψης βρίσκονται εντός της εμβέλειας μετάδοσης του WirelessHD;	Ελέγξτε την εμβέλεια εντός της οποίας μπορεί να επικοινωνήσει ο πομποδέκτης WirelessHD και πραγματοποιήστε την προβολής εντός της εν λόγω εμβέλειας. 🖱️ σελ.57
Υπάρχουν τυχόν εμπόδια μεταξύ του πομπού WirelessHD Transmitter και του βιντεοπροβολέα;	Εφόσον ο πομπός WirelessHD επικοινωνεί με τη χρήση δέσμης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, εάν υπάρχουν άτομα ή αντικείμενα που παρεμποδίζουν τη διαδρομή επικοινωνίας η ποιότητα της εικόνας επηρεάζεται. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του πομπού WirelessHD Transmitter και του βιντεοπροβολέα εντός της εμβέλειας εκπομπής του WirelessHD. 🖱️ σελ.57
Είναι χαμηλή η λήψη;	<p>Εάν οι εκπομπή δεν είναι αρκετά ισχυρή, η επικοινωνία ενδέχεται να είναι ασταθής.</p> <p>Επιλέξτε τη δυνατότητα Λήψη κατά τη ρύθμιση του πομπού καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να βελτιώσει την ισχύ της εκπομπής μετακινώντας το WirelessHD Transmitter ή αλλάζοντας την κατεύθυνσή του. 🖱️ Ρυθμίσεις - WirelessHD - Λήψη σελ.74</p> <p>Η ισχύς μετάδοσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον ή ενδέχεται να είναι ασταθής. Κατά τον έλεγχο της επιλογής Λήψη, τοποθετήστε τον πομπό σε μία θέση όπου ο εμφανιζόμενος αριθμός παραμένει σταθερός. 🖱️ Ρυθμίσεις - WirelessHD - Λήψη σελ.74</p>

■ Προβλήματα με συσκευές αποθήκευσης USB

Δεν εκκινείται η παρουσίαση διαφανειών

Έλεγχος	Λύση
Η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί λειτουργία ασφάλειας;	Ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές αποθήκευσης USB με ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας.

■ Άλλα προβλήματα

Δεν ακούγεται ήχος ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή

Έλεγχος	Λύση
Έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο ήχου;	Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο από τη θύρα Audio (L-R) και στη συνέχεια συνδέσετε το εκ νέου.
Είναι χαμηλή η ένταση;	Ρυθμίστε την ένταση, ώστε να μπορείτε να ακούτε τον ήχο. 🖱️ σελ.30
Συνδέεται με καλώδιο HDMI;	Αν δεν εξέρχεται ήχος κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI, ρυθμίστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό σε έξοδο PCM.



Συντήρηση

Καθαρισμός εξαρτημάτων

Αν έχει συσσωρευτεί βρωμιά στη συσκευή ή αν η ποιότητα των εικόνων προβολής έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται, θα πρέπει να καθαρίσετε το βιντεοπροβολέα.



Προειδοποίηση

Μην χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτο αέριο για να απομακρύνετε τη βρωμιά και τη σκόνη από τον φακό ή το φίλτρο αέρα του βιντεοπροβολέα. Ο βιντεοπροβολέας μπορεί να πιάσει φωτιά εξαιτίας της υψηλής, εσωτερικής θερμοκρασίας της λάμπας.




Καθαρισμός φίλτρου αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα αν έχει συγκεντρωθεί σκόνη ή σε περίπτωση που εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα. **"Υπερθέρμανση προβολέα. Δείτε αν εμποδίζεται ο αγωγός. Καθαρίστε/αλλάξτε το φίλτρο αέρα."**


Προσοχή

- Η σκόνη που συγκεντρώνεται στο φίλτρο αέρα μπορεί να προκαλέσει άνοδο της εσωτερικής θερμοκρασίας του βιντεοπροβολέα, με αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία και τη μείωση της διάρκειας ζωής του οπτικού μηχανισμού. Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον με ιδιαίτερα πολλή σκόνη, επιβάλλεται μεγαλύτερη συχνότητα στον καθαρισμό.
- Μην ξεπλένετε το φίλτρο αέρα με νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες.
- Βουρτσίστε ελαφρά το φίλτρο αέρα για να το καθαρίσετε. Αν βουρτσίσετε με δύναμη, η σκόνη θα εισχωρήσει στο φίλτρο αέρα και δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί.

1 Πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην προεξοχή του καλύμματος του φίλτρου αέρα και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω.



3

Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην εσοχή και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.



4

Με την επιφάνεια του φίλτρου αέρα στραμμένη προς τα κάτω, χτυπήστε το φίλτρο αέρα ελαφρά τέσσερις-πέντε φορές για να τινάξετε τη σκόνη.

Γυρίστε το ανάποδα και χτυπήστε ελαφρά την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.




Προσοχή

Αν χτυπήσετε το φίλτρο αέρα δυνατά, μπορεί να το παραμορφώσετε, να του δημιουργήσετε ρωγμές και να το αχρηστεύσετε.

5


Αφαιρέστε τυχόν σκόνη που έχει απομείνει στο φίλτρο αέρα καθαρίζοντας το μπροστινό του μέρος με μια ηλεκτρική σκούπα.



6

Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα στο κάλυμμα φίλτρου αέρα.


Εισαγάγετε το τμήμα του φίλτρου αέρα που προεξέχει στην οπή του καλύμματος και πιέστε το καλά.



7

Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

Πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



■ Καθαρισμός της κύριας μονάδας

Καθαρίστε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα σκουπίζοντάς την προσεκτικά με ένα μαλακό πανί.

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι ιδιαίτερα βρώμικος, βρέξτε το πανί σε νερό που να περιέχει μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού και στη συνέχεια στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να σκουπίσετε την επιφάνεια.

Προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες όπως κερί, οινόπνευμα ή διαλυτικό για να καθαρίσετε την επιφάνεια του βιντεοπροβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην ποιότητα ή αποχρωματισμός στο περίβλημα.

■ Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε κάποιο πανί καθαρισμού κρυστάλλων του εμπορίου για να απομακρύνετε με απαλές κινήσεις τους ρύπους από το φακό.

Προσοχή


Μην τρίβετε το φακό με σκληρά υλικά και χειριστείτε τον με προσοχή διότι μπορεί εύκολα να προκληθεί ζημιά.

■ Καθαρισμός των γυαλιών 3D

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πανί για να απομακρύνετε με απαλές κινήσεις τους ρύπους από το φακό των γυαλιών 3D.


Προσοχή

- Μην τρίβετε το φακό των γυαλιών με σκληρά υλικά και χειριστείτε τους φακούς με προσοχή διότι μπορεί εύκολα να προκληθεί ζημιά.
- Όταν απαιτείται συντήρηση, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή φόρτισης USB από την ηλεκτρική πρίζα και βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλα τα καλώδια.



Περίοδος αντικατάστασης για τα αναλώσιμα

■ Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα

- Σε περίπτωση που το μήνυμα εμφανίζεται ακόμη και όταν έχει καθαριστεί το φίλτρο αέρα  [σελ.94](#)

■ Περίοδος αντικατάστασης λάμπας

- Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα κατά την έναρξη της προβολής
"Πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα σας. Επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή βιντεοπροβολέων Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.com για αγορά."
- Η εικόνα προβολής είναι πιο σκοτεινή ή δεν έχει καλή ποιότητα.




- Το μήνυμα για την αντικατάσταση της λάμπας έχει ρυθμιστεί να εμφανίζεται μετά από 3900 H προκειμένου να διατηρείται η αρχική φωτεινότητα και ποιότητα των εικόνων προβολής. Ο χρόνος εμφάνισης του μηνύματος αλλάζει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, όπως για παράδειγμα τη ρύθμιση λειτουργίας χρώματος κ.λπ.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λάμπα αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκάσει. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα για αντικατάσταση της λάμπας, αντικαταστήστε τη λάμπα με καινούρια το συντομότερο δυνατό, ακόμα κι αν η λάμπα συνεχίζει να λειτουργεί.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της λάμπας και τον τρόπο χρήσης της, η λάμπα ενδέχεται να γίνει πιο σκοτεινή ή να σταματήσει να λειτουργεί προτού εμφανιστεί το μήνυμα προειδοποίησης. Πρέπει να έχετε πάντα διαθέσιμη μια ανταλλακτική λάμπα για την περίπτωση που θα χρειαστεί.

Αντικατάσταση αναλώσιμων


■ Αντικατάσταση φίλτρου αέρα




Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα αέρα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Υλικό: Πολυπροπυλένιο

1 Πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.
Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην προεξοχή του καλύμματος του φίλτρου αέρα και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω.




3 Αφαιρέστε το παλαιό φίλτρο αέρα.
Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην εσοχή και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.




4 Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αέρα στο κάλυμμα φίλτρου αέρα.

Εισαγάγετε το τμήμα του φίλτρου αέρα που προεξέχει στην οπή του καλύμματος και πιέστε το καλά.



5 Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

Πιέστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




■ Αντικατάσταση λάμπας

⚠ Προειδοποίηση


Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάμπα επειδή έχει σταματήσει να φωτίζει, λάβετε υπόψη σας το ενδεχόμενο να έχει σπάσει. Αν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάμπα ενός βιντεοπροβολέα που είναι τοποθετημένος σε οροφή, θα πρέπει να θεωρείτε πάντα ότι η λάμπα έχει σπάσει και να αφαιρείτε το κάλυμμα της λάμπας με ιδιαίτερη προσοχή. Κατά το άνοιγμα του καλύμματος της λάμπας, ενδέχεται να πέσουν μικρά θρύμματα γυαλιού. Σε περίπτωση που θρύμματα γυαλιού εισέλθουν στα μάτια ή στο στόμα σας, επικοινωνήστε αμέσως με κάποιον γιατρό.

⚠ Προσοχή


Μην αγγίζετε το κάλυμμα της λάμπας αμέσως μετά την απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα καθώς είναι ακόμη ζεστό. Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της λάμπας να πέσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, προτού αφαιρέσετε το κάλυμμά της. Διαφορετικά, μπορεί να πάθετε εγκαύματα.

1 Πατήστε το κουμπί  από το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.


2 Ξεσφίξτε τη βίδα στερέωσης του καλύμματος της λάμπας.




3 Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας. Σπρώξτε προς τα εμπρός το κάλυμμα της λάμπας και αφαιρέστε το.




- 4** Ξεσφίξτε τη βίδα στερέωσης της λάμπας.




- 5** Αφαιρέστε την παλαιά λάμπα.
Πιάστε σταθερά την προεξοχή και τραβήξτε την ευθεία προς τα έξω.




- 6** Τοποθετήστε την καινούρια λάμπα.
Βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της λάμπας είναι η σωστή και πιέστε την στη θέση της.




- 7** Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της λάμπας.



- 8** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας.
Σπρώξτε το κάλυμμα για να ασφαλίσει στη θέση του.



- 9** Σφίξτε τη βίδα του καλύμματος της λάμπας.



Προειδοποίηση

Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε τη λάμπα.



Προσοχή


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη λάμπα και το κάλυμμα της. Αν η λάμπα ή το κάλυμμα της λάμπας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
- Η λάμπα περιέχει υδράργυρο. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες λάμπες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη λαμπτήρων φθορισμού.

■ Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας

Μετά από την αντικατάσταση της λάμπας, φροντίστε να μηδενίσετε τις ώρες λειτουργίας λάμπας.


Ο βιντεοπροβολέας καταγράφει το χρονικό διάστημα λειτουργίας της λάμπας. Ένα μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία σας επισημαίνουν πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τη λάμπα.




1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε το κουμπί  .
Εμφανίζεται το μενού διαμόρφωσης.


3 Επιλέξτε **Μηδενισμός - Μηδεν.ωρών λειτ.λάμπας**.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μηδενισμού.



4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε **Ναι** και πατήστε το κουμπί  για εκτέλεση.

Γίνεται μηδενισμός των ωρών λειτουργίας λάμπας.





Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα

Διατίθενται για αγορά τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήματα/αναλώσιμα, εάν χρειαστεί. Η λίστα προαιρετικών εξαρτημάτων/αναλωσίμων ισχύει από τις 7.2012. Τα στοιχεία των εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρωθύστερη ειδοποίηση.

Διαφέρει ανάλογα με τη χώρα αγοράς.

Προαιρετικά στοιχεία

Όνομα	Αρ. μοντέλου	Επεξήγηση
Στήριγμα οροφής*	ELPMB30 ELPMB22	Χρησιμοποιήστε το για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή.
Σωλήνας οροφή 600 (600 mm λευκός) *	ELPFP07	Χρησιμοποιήστε τα για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε ψηλή οροφή.
Σωλήνας οροφή 450 (450 mm λευκός) *	ELPFP13	
Σωλήνας οροφή 700 (700 mm λευκός) *	ELPFP14	
Γυαλιά 3D συστήματος RF	ELPGS03	Για την παρακολούθηση εικόνων 3D ομαδικά, θα χρειαστείτε επιπλέον ζευγάρια γυαλιών.
Μετασχηματιστής φόρτισης USB	ELPAC01	Χρησιμοποιούνται κατά τη φόρτιση των γυαλιών 3D.

* Απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάρτηση του βιντεοπροβολέα από την οροφή. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Αναλώσιμα

Όνομα	Αρ. μοντέλου	Επεξήγηση
Μονάδα λάμπας	ELPLP68	Χρησιμοποιήστε την για να αντικαταστήσετε τη χρησιμοποιημένη λάμπα. (1 λάμπα)
Φίλτρο αέρα	ELPAF38	Χρησιμοποιήστε το για να αντικαταστήσετε το χρησιμοποιημένο φίλτρο αέρα. (1 φίλτρο αέρα)



Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης

Βίντεο συνιστωσών

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080

Σύνθετο βίντεο

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
TV (NTSC)	60	720 x 480
TV (SECAM)	50	720 x 576
TV (PAL)	50/60	720 x 576

Σήματα υπολογιστή (αναλογικό RGB)

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60/72/75/85	640 x 480
SVGA	56/60/72/75/85	800 x 600
XGA	60/70/75/85	1024 x 768
SXGA	70/75/85	1152 x 864
	60/75/85	1280 x 960
	60/75/85	1280 x 1024
WXGA	60	1280 x 768
	60	1360 x 768
	60/75/85	1280 x 800

Σήμα εισόδου HDMI1/HDMI2

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60	640 x 480
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/50/60	1920 x 1080

Σήμα εισόδου 3D

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)	Μορφή 3D		
			Λειτουργία Frame Packing	Λειτουργία "Σε παράθεση"	Λειτουργία Πάνω και κάτω
HDTV750p (720p)	50/60	1280 x 720	✓	✓	✓
HDTV1125i (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV1125p (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV1125p (1080p)	24	1920 x 1080	✓	-	✓

Σήμα εισόδου WirelessHD

Σήμα	Ρυθμός ανανέωσης (Hz)	Ανάλυση (κουκκίδες)
VGA	60	640 x 480
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)*	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)*	24/50/60	1920 x 1080

* Κατά την προβολή σε WirelessHD, οι λειτουργίες frame packing 1080p 60/50 Hz, 1080P 24 Hz και 720P 50/60 Hz δεν υποστηρίζουν Deep Color.




Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος		EH-TW6100W/EH-TW6100/EH-TW5950
Εμφάνιση (δεν συμπεριλαμβάνεται το ρυθμιζόμενο άκρο στήριξης)		420 (Π) x 137,3 (Υ) x 365 (Β) mm
Μέγεθος πίνακα		0,61" ευρύ
Μέθοδος απεικόνισης		Οθόνη ενεργής μήτρας με τρανζίστορ λεπτής μεμβράνης (TFT) πολυσιλικόνης
Ανάλυση		1920 (Π) x 1080 (Υ) x 3
Συχνότητα σάρωσης	Ψηφιακό	Μετρητής εικονοστοιχείων: 13,5 - 148,5 MHz
		Οριζοντίως: 15,63 - 67,5 kHz
		Καθέτως: 24 - 60 Hz
	Αναλογικό	Μετρητής εικονοστοιχείων: 13,5 - 157,5 MHz
		Οριζοντίως: 15,63 - 91,15 kHz
		Καθέτως: 50 - 85 Hz
Ρύθμιση εστίασης		Χειροκίνητη
Ρύθμιση ζουμ		Χειροκίνητη (1 έως 1,6 κατά προσέγγιση)
Λάμπα (πηγή φωτισμού)		Λάμπα UHE 230 W, Αρ. μοντέλου: ELPLP68
Τροφοδοσία		100 έως 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 3,7 - 1,7 A
Κατανάλωση ενέργειας	περιοχή από 100 ως 120 V	Σε λειτουργία: 372 W
		Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: 0,26 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: 7,4 W*
	περιοχή από 220 ως 240 V	Σε λειτουργία: 358 W
		Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: 0,35 W Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: 8,4 W*
Υψόμετρο λειτουργίας		Υψόμετρο από 0 ως 2286 m
Θερμοκρασία λειτουργίας		+5 έως 35°C (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης		-10 έως +60°C (χωρίς συμπύκνωση)
Βάρος		Περίπου 6,2 kg (EH-TW6100W), Περίπου 6,0 kg (EH-TW6100/EH-TW5950)
Σύνδεσμοι		Θύρα Component x 1, 3RCA jack ακίδων
		Θύρα PC x 1, Mini D-Sub15 ακίδων (θηλυκό) μπλε
		Θύρα HDMI x 2, HDMI Για HDCP, Για σήματα CEC, Για γραμμικό PCM, Βαθύ χρώμα
		Θύρα Video x 1, RCA jack ακίδων
		Θύρα RS-232C x 1, D-sub 9 ακίδων (αρσενικό)
		Θύρα Audio-L/R x 1, RCA jack ακίδων
		Θύρα USB 2.0 TypeA x 1, (για σύνδεση εξοπλισμού USB)
Ηχείο		Μέγιστη είσοδος 10 W x 2

* Όταν χρησιμοποιείτε το WirelessHD Transmitter με το EH-TW6100W και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις
Ρυθμίσεις - WirelessHD - WirelessHD - Ενεργό
Ρυθμίσεις - Σύνδεση HDMI - Ενερ.Σύνδ. έχει οριστεί ως **Αμφίδρομη** ή **Συσκευή** -> PJ [σελ.74](#)

Γωνία κλίσης

Αν χρησιμοποιείτε το βιντεοπροβολέα με γωνία κλίσης άνω των 10 °, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή ατύχημα.




Διατάξεις καλωδίων RS-232C


- Σχήμα συνδέσμου: D-Sub 9 ακίδων (αρσενικό)
- Όνομα θύρας εισόδου βιντεοπροβολέα: RS-232C
- Όνομα σήματος:

Όνομα σήματος	Λειτουργία
GND	Γείωση καλωδίου σήματος
TD	Μεταφορά δεδομένων
RD	Λήψη δεδομένων

<Στο βιντεοπροβολέα>




<Στον υπολογιστή>



<Στο βιντεοπροβολέα>

GND 5
RD 2
TD 3

(Σειριακό καλώδιο PC)



<Στον υπολογιστή>

5 GND
3 TD
2 RD

- Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Προεπιλεγμένη ρύθμιση ρυθμού baud: 9600 bps
Μήκος δεδομένων: 8 bit
Ισοτιμία: Καμία
Δυαδικό ψηφίο τέλους: 1 bit
Έλεγχος ροής: Κανένας



Γλωσσάρι

Η ενότητα αυτή εξηγεί εν συντομία τους δύσκολους όρους που δεν επεξηγούνται στο κείμενο του εγχειριδίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις υπόλοιπες εκδόσεις που διατίθενται στο εμπόριο.

HDCP	Το HDCP είναι συντομογραφία για High-bandwidth Digital Content Protection. Χρησιμοποιείται για την αποτροπή παράνομης αντιγραφής και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων από την κρυπτογράφηση ψηφιακών σημάτων που αποστέλλονται μέσω των θυρών DVI και HDMI. Επειδή η θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα υποστηρίζει HDCP, μπορεί να προβάλλει ψηφιακές εικόνες που προστατεύονται με την τεχνολογία HDCP. Ωστόσο, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλει εικόνες που προστατεύονται με ενημερωμένες ή αναθεωρημένες εκδόσεις της κρυπτογράφησης HDCP.
HDMI™	Σύντμηση του όρου High Definition Multimedia Interface. Το πρότυπο βάσει του οποίου γίνεται η ψηφιακή μετάδοση σήματος εικόνων HD και πολυκαναλικού ήχου. Το HDMI™ αποτελεί ένα πρότυπο που αφορά ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές. Εφόσον δεν γίνεται συμπίεση του ψηφιακού σήματος, είναι δυνατή η μετάδοση της εικόνας με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης για το ψηφιακό σήμα.
HDTV	Σύντμηση του όρου High-Definition Television. Αυτό ο όρος αναφέρεται σε συστήματα υψηλής ευκρίνειας που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. <ul style="list-style-type: none"> • Κατακόρυφη ανάλυση 720p ή 1080i ή μεγαλύτερη (p = Προοδευτική σάρωση, i = Interlace) • Λόγος διαστάσεων οθόνης 16:9 με λήψη και αναπαραγωγή (ή έξοδο) ήχου Dolby Digital
Interlace	Μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία μίας οθόνης αποστέλλοντας κάθε δεύτερη γραμμή, αρχής γενομένης από την κορυφή της εικόνας και συνεχίζοντας προς τα κάτω. Πολύ πιθανόν οι εικόνες να τρεμοπαίζουν επειδή ένα πλαίσιο προβάλλεται κάθε δεύτερη γραμμή.
NTSC	Σύντμηση του όρου National Television Standards Committee. Μια μέθοδος επίγειας αναλογικής μετάδοσης χρώματος. Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική.
PAL	Σύντμηση του όρου Phase Alternation by Line. Μια μέθοδος επίγειας αναλογικής μετάδοσης χρώματος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (με εξαίρεση τη Γαλλία), Ασιατικές χώρες, όπως στην Κίνα και στην Αφρική.
SDTV	Σύντμηση του όρου Standard Definition Television. Ο όρος αναφέρεται σε συμβατικά συστήματα τηλεόρασης που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου HDTV High-Definition Television.
SECAM	Σύντμηση του όρου SEquential Couleur A Memoire. Μια μέθοδος επίγειας αναλογικής μετάδοσης χρώματος. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται στη Γαλλία, την Ανατολική Ευρώπη, την Πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική κ.α.
SVGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 800 (οριζόντιες) x 600 (κάθετες) κουκκίδες.
SXGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 1.280 (οριζόντιες) x 1.024 (κάθετες) κουκκίδες.
VGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 640 (οριζόντιες) x 480 (κάθετες) κουκκίδες.
XGA	Ένα τυπικό μέγεθος οθόνης με ανάλυση 1.024 (οριζόντιες) x 768 (κάθετες) κουκκίδες.
YCbCr	Σε σήματα εικόνας component για SDTV, το Y αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα, ενώ το Cb και το Cr υποδεικνύουν τη χρωματική διαφορά.
YPbPr	Σε σήματα εικόνας component για HDTV, το Y αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα, ενώ το Pb και το Pr υποδεικνύουν τη χρωματική διαφορά.

Αναλογίες εικόνας	<p>Ο λόγος μεταξύ μήκους και ύψους μιας εικόνας. Οθόνες με αναλογία οριζόντιο προς κάθετο 16:9, όπως οθόνες HDTV, είναι γνωστές ως ευρείες οθόνες.</p> <p>Οι οθόνες SDTV και οι συμβατικές οθόνες υπολογιστών διαθέτουν λόγο διαστάσεων 4:3.</p>
Σύζευξη	Καταχωρίστε συσκευές εκ των προτέρων όταν συνδέετε συσκευές Bluetooth, για να διασφαλίσετε την αμφίπλευρη επικοινωνία.



Γενικές σημειώσεις

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης και η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης ευρεσιτεχνίας σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζημιές που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνη απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σε περίπτωση: ατυχήματος, λανθασμένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή μετατροπών στο προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναμίας αυστηρής συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτημάτων ή αναλώσιμων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια προϊόντα Epson ή Εγκεκριμένα προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Τα περιεχόμενα του παρόντος οδηγού μπορεί να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Οι εικόνες του παρόντος οδηγού μπορεί να διαφέρουν από το βιντεοπροβολέα.

Περιορισμοί χρήσης

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγμα στις υπηρεσίες μεταφοράς (αεροπλοΐα, σιδηροδρομικό δίκτυο, ακτοπλοΐα, οδικό δίκτυο κ.λπ.), σε συσκευές πρόληψης καταστροφών, συσκευές που αφορούν την ασφάλεια ή λειτουργικές συσκευές/συσκευές ακριβείας, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον έχετε συμπεριλάβει συσκευές εξασφάλισης έναντι τυχόν αστοχίας και εφεδρικά συστήματα στο σχεδιασμό της εγκατάστασης ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ασφάλειας και η αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος. Εφόσον αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγμα ο εξοπλισμός αεροπλοΐας, κεντρικός εξοπλισμός επικοινωνιών, εξοπλισμός ελέγχου πυρηνικής ενέργειας ή ιατρικός εξοπλισμός που σχετίζεται άμεσα με την παροχή ιατρικής φροντίδας κ.λπ., χρησιμοποιήστε την κρίση σας όσον αφορά την καταλληλότητα του προϊόντος, αφού αξιολογήσετε πλήρως τις ισχύουσες συνθήκες.


Σημειώσεις για τη χρήση γυαλιών 3D

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του εύρους συχνότητας 2,4 GHz. Το εύρος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από αυτή τη συσκευή είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στο βιομηχανικό, επιστημονικό και ιατρικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών φούρνων μικροκυμάτων κ.λπ., σε παρόμοιους ραδιοσταθμούς, εργοστασιακούς ραδιοσταθμούς για τον εντοπισμό κινούμενων αντικειμένων για τους οποίους απαιτείται ειδική άδεια, ραδιοσταθμούς χαμηλής ισχύος για τους οποίους δεν απαιτείται ειδική άδεια καθώς και ερασιτεχνικούς ραδιοσταθμούς (εφεξής "άλλους ραδιοσταθμούς") κ.λπ. Πριν από τη χρήση της συσκευής αυτής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν "άλλοι ραδιοσταθμοί" στη γύρω περιοχή.

Σε περίπτωση που υπάρξουν παρεμβολές μεταξύ αυτής της συσκευής και "άλλων ραδιοσταθμών", μετακινήστε τη συσκευή σε άλλη τοποθεσία ή διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Αν προκύψουν οποιαδήποτε άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με το κέντρο πληροφοριών.

Οι ασύρματος συσκευές χρησιμοποιούν το εύρος συχνότητας 2,4 GHz. Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος διαμόρφωσης FH-SS, το αναμενόμενο εύρος παρεμβολών είναι 10 m.

Γενική γνωστοποίηση

Οι επωνυμίες HDMI και High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. 

Οι επωνυμίες WirelessHD, WiHD και το λογότυπο WiHD είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της WirelessHD LLC.

Το λογότυπο Full HD 3D Glasses™ και η επωνυμία Full HD 3D Glasses™ είναι εμπορικά σήματα της Full HD 3D Glasses Initiative™.

Η επωνυμία Bluetooth® και το λογότυπο Bluetooth είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.

Η επωνυμία InstaPrevue και το λογότυπο InstaPrevue είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Silicon Image, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works, trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν χρησιμοποιούνται επίσης αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson αποποιείται παντός δικαιώματος σχετικά με αυτές τις εμπορικές επωνυμίες.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

C

Component 79

E

EPSON Super White 73

R

RGB 70

RGBCMY 34, 70

U

USB 66

W

WirelessHD 52, 75

A

Αναλογίες 32

Ανάλυση 80

Ανίχνευση κίνησης 72

Αντίθεση 69

Αντικατάσταση αναλώσιμων 97

Αντικατάσταση λάμπας 98

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα 97

Αντιστραμμένα γυαλιά 3D 71

Αντιστροφή ήχου 74

Απευθείας ενεργοποίηση 78

Αποθήκευση μνήμης 41, 80

Απόλ. θερμοκρ. χρωμ. 69

Απόχρωση 34, 69, 70

Αριθμός σειράς 80

Αριστερή οθόνη 81

Αυτόματη ρύθμιση 72

Αυτόματο διάφραγμα 39, 70

Αυτόματο κάθετο τραπέζιο 74

Αυτόματο κ-τραπέζιο 28

B

Βαθύ χρώμα 80

Βίδα στερέωσης του καλύμματος της λάμπας

..... 98

Βίντεο HDMI 73

Γ

Γάμμα 35, 70

Γλώσσα 79

Γυαλιά 3D 44

Δ

Δακτύλιος εστίασης 8, 27

Δακτύλιος ζουμ 8

Δεξιά οθόνη 81

Διαγραφή μνήμης 43, 80

Διαγραφή ονόματος συσκευής 75

Ε

Ειδοποίηση θέασης 3D 71

Εικόνα 31

Εικόνες 66

Εικόνες 3D 44

Εκτεταμένο μενού 78

Εμβέλεια εκπομπής 57

Εμφάνιση του δοκιμαστικού μοτίβου

..... 27

Εμφάνιση φόντου 79

Εναλλαγή οθονών 81

Ενδεικτικές λυχνίες 82

Ενδεικτικές λυχνίες σφάλματος/

προειδοποίησης 82

Ενδεικτική λυχνία Link 53

Ενδεικτική λυχνία WiHD 53

Ενίσχυση 36, 70

Ένταση 30, 74

Έξοδος από τη χωρισμένη οθόνη 81

Επαναφορά 75

Επαναφορά μνήμης 43

Επιβεβαίωση αναμονής 79

Επίπεδο ρύθμισης 73

Εστίαση 87

Ευκρίνεια 38, 69

Εύρος 32

Εύρος λειτουργίας 23

Z

Ζουμ 32

Η

Ήχος 74

Θ

Θέση 72

Θέση λεζάντας κατά τη λειτουργία ζουμ

..... 71

Θέση μενού 79

Θόρυβος 87

Θύρα Component 19

Θύρα HDMI 62

Θύρα HDMI1 19, 20

Θύρα HDMI2 19, 20

Θύρα PC	20	Μενού σήματος	71
Θύρα USB	20	Μετατόπιση	36, 70
Θύρα βίντεο	19	Μετονομασία μνήμης	43, 80
Θύρα φόρτισης γυαλιών 3D	53	Μετονομασία συσκευής	75
I		Μηδενισμός	70, 73, 77, 79
Ιχνηλάτηση	71	Μηδενισμός μνήμης	81
K		Μηδενισμός όλων	81
Καθαρισμός της κύριας μονάδας	96	Μηδενισμός ωρών λειτουργίας λάμπας	81, 100
Καθαρισμός του φακού	96	Μηνύματα	79
Καθαρισμός του φίλτρου αέρα	94	Μορφή 3D	71
Καθαρισμός των γυαλιών 3D	96	O	
Καθαρότητα	70	Οθόνη 3D	71
Κάθετο τραπέζιο	74	Οθόνη έναρξης	79
Κάλυμμα λάμπα	8	Οριζόντιο τραπέζιο	74
Κάλυμμα λάμπας	98	Οριζόντιο/κάθετο τραπέζιο	29, 74
Κάλυμμα φίλτρου αέρα	94, 97	Όψη	16
Καταν. ενέργειας	70	Π	
Κατάσταση	80	Παρουσίαση διαφανειών	66
Κατάσταση εμφάνισης αριθμού μοντέλου	79	Περίοδος αντικατάστασης για τα αναλώσιμα	96
Κλειδώμα για τα παιδιά	76	Περίοδος αντικατάστασης λάμπας	96
Κλειδώμα πίνακα ελέγχου	76	Περίοδος αντικατάστασης φίλτρου αέρα	96
Κορεσμός	34	Περιοχή προβολής	47
Κορεσμός χρώματος	69	Πηγή	80, 81
Κουμπί χρήστη	77	Πηγή ήχου	81
Λ		Πίνακας ελέγχου	8, 9
Λειτουργία	78	Πληροφορίες συγχρονισμού	80
Λειτουργία μεγάλου υψόμετρου	78	Προβολή	77
Λειτουργία μνήμης	41	Προδιαγραφές	104
Λειτουργία σάρωσης	80	Προέλευση	25
Λειτουργία ύπνου	78	Προοδευτική σάρωση	72
Λειτουργία χρώματος	31, 69	Πρότυπα CEC	62
Λήψη	75	P	
Λόγος διαστάσεων	71	Ρυθμίσεις 3D	71
M		Ρυθμίσεις εμφάνισης	79
Μέγεθος ζουμ	71	Ρύθμιση RGB	36
Μέγεθος οθόνης	81	Ρύθμιση εστίασης	27
Μέγεθος προβολής	18, 27	Ρύθμιση ζουμ	27
Μείωση θορύβου	73	Ρύθμιση κλειδώματος	76
Μενού	68	Ρύθμιση της κλίσης	28
Μενού διαμόρφωσης	68	Ρυθμιστικό H-Keystone	9
Μενού εικόνα	69	Ρυθμιστικό οριζόντιου τραπεζίου	28, 74
Μενού κορυφής	68	Ρυθμός ανανέωσης	80
Μενού μηδενισμού	81		
Μενού μνήμης	80		
Μενού πληροφοριών	80		
Μενού ρυθμίσεων	74		

Σ

Σήμα βίντεο	79, 80
Σήμα εισόδου	79, 80
Συγχρονισμός	72
Σύζευξη	46
Συνδέσεις συσκευής	56, 75
Σύνδεση	19
Σύνδεση HDMI	62
Σύνδεση σε συσκευή βίντεο	19
Σύνδεση σε υπολογιστή	20
Σύνδεση συσκευών USB	20
Σύνδεση συσκευών WirelessHD	21
Σύνθ. ρυθμίσεις	73
Σύνθετες ρυθμίσεις	70

Τ

Τηλεχειριστήριο	11, 22
Τόνος επιδερμίδας	69
Τραπέζιο	28, 74
Τραπεζοειδής παραμόρφωση	28
Τροφοδοσία	24, 25

Υ

Υπερσάρωση	73
Υποδοχή	56
Υπομενού	68
Υπο-οθόνη	60
Υποστηριζόμενοι τύποι ανάλυσης	102

Φ

Φίλτρο αέρα	94
Φόρτωση μνήμης	42, 80
Φωτεινότητα	34, 69, 70
Φωτεινότητα 3D	71
Φωτισμός	78

Χ

Χρόνος αντικατάστασης	96
Χρόνος λειτουργίας	100
Χρώμα μενού	79
Χωρισμένη οθόνη	64, 81

Ψ

Ψύξη	25
------------	----

Ω

Ώρες λειτουργίας λάμπας	80
-------------------------------	----