



Multimedia Projector

Ръководство за инсталиране на Control Pad

Ръководство за инсталиране на Control Pad



Това ръководство обяснява как да инсталирате Control Pad.

С инсталирането на Control Pad можете лесно да извършвате често използваните операции като включване или изключване на проектора и смяна на източник (функция на дистанционно управление).

Можете също така да свържете USB памет или USB кабели за принтер и други.

Вижте следното за информация относно експлоатацията на Control Pad, поддържани периферни устройства, както и свързване на периферни устройства.

 *Потребителско ръководство*



Можете да захранвате Control Pad чрез един от следните методи.

- От проектора, като свържете допълнителния кабел за дистанционно управление (ELPKC28) към проектора
- От батериите



Когато използвате батериите, сигналите от дистанционното управление се изпращат към проектора чрез инфрачервени лъчи. Инсталирайте Control Pad в обхвата на инфрачервените лъчи (вижте препоръчителния диапазон за инсталиране).

Когато кабел за дистанционно управление е свързан към проектора, сигналите от дистанционното управление се изпращат към проектора чрез кабела.

Свържете кабел за дистанционно управление в следните ситуации.

- Ако не можете да инсталирате Control Pad в препоръчителния диапазон за инсталиране.
- Ако проектор с регулируеми крака се постави на бюро и проектира на стена.
- Ако функцията за дистанционно управление на Control Pad е бавна или не отговаря.
- Ако използвате няколко проектора в една стая.
- Ако проекционния екран и мястото за инсталиране на Control Pad не са на едно равнище и разликата във височината е повече от 5 см.



Ако изпращате сигнали от дистанционното управление чрез инфрачервени лъчи в случаите споменати по-горе, операциите може да са нестабилни и батериите да свършат бързо.

Когато използвате батериите

Можете да използвате предоставените батерии.

Използвайте един от следните типове батерии. Акумулаторни батерии не могат да бъдат използвани.

- Манганови батерии с размер AA
- Алкални батерии с размер AA (препоръчително)



Внимавайте

Уверете се, че сте прочели това ръководство, преди да работите с батериите.

 [Инструкции за безопасност](#)

Препоръчителен диапазон за инсталиране

Когато използвате батерии, инсталирайте Control Pad в рамките на диапазона, показан на следващата илюстрация.



- 1 Център на екрана
- 2 Горна част на проектора
- 3 Горна част на Control Pad
- 4 Долна част на Control Pad
- 5 Зона на излъчване на светлина от дистанционното управление

Когато използвате батерии, проверете следното преди инсталиране.


- Инсталирайте Control Pad на същата повърхност като проекционния екран.
Ако проекционният екран и мястото за инсталиране на Control Pad не са на едно равнище, инсталирайте Control Pad на около 20 см от ръба на екрана.
- Подравнете горната част на проектора с горната част на Control Pad и насочете зоната на дистанционното управление на Control Pad, която излъчва светлина, към проектора.
- Инсталирайте проектора с помощта на следните средства за монтиране.
При монтаж на таван: Окачване на таван (ELPMB23)
При монтаж на стена: Платка за монтиране (предоставена или ELPMB28)
При поставяне на бюро: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Уверете се, че няма пречки между Control Pad и проектора.

При захранване от Кабел За Дистанционно Управление

Използвайте допълнителния кабел за дистанционно управление.

Не използвайте батерии, когато свързвате с кабел за дистанционно управление.

Свържете Control Pad и проектора както е показано на следващата илюстрация.



- 1 Свържете, когато захранвате Control Pad от проектора. Използвайте кабел за дистанционно управление.
- 2 Свържете, когато проектирате изображения от компютъра (USB Display) или с помощта на Интеракт. с комп. от интерактивната функция. Използвайте USB кабела.
- 3 Свържете, когато проектирате изображения от USB устройство за съхранение или когато записвате данни на USB устройство за съхранение. Използвайте USB кабела.
- 4 Свържете към принтер, за да принтирате проектирания екран. Използвайте USB кабела.

- 3 Свържете, когато проектирате изображения от USB устройство за съхранение или когато записвате данни на USB устройство за съхранение. Използвайте USB кабела.
- 4 Свържете към принтер, за да принтирате проектирания екран. Използвайте USB кабела.



- Свържете Control Pad към проектора с предоставения USB кабел.

- Следните проектори* могат да се свържат с Control Pad. Проверете информационния етикет на проектора.

- H480x (където "x" е буква от A до Z)
- H481x (където "x" е буква от A до Z)


* Актуален към 20 ноември, 2012 г.

Ако искате да свържете различен проектор или ако имате някакви въпроси, свържете се с най-близкия адрес, предоставен в Списък с контакти за проектор Epson.


 [Списък с контакти за проектор Epson](#)

- Когато прокарате кабели през стена, прекарайте кабелите през отвора (a).

В противен случай, отстранете капака на кабелите (b) и прокарайте кабелите оттук. Прокарайте кабелите на принтера по жлеба на гърба на Control Pad.



Необходимо пространство



Когато инсталирате Control Pad, уверете се, че има достатъчно пространство около него, както е показано на илюстрацията по-горе.


Тъй като горният капак се отваря от лявата страна, необходимо е пространство от лявата страна на Control Pad.

Инсталиране на стена

Подгответе четири винта (M4 x 20 мм) за монтаж. Закрепете към стената с четирите винта.

Внимавайте

Уверете се, че дистанционното управление на проектора и Control Pad могат да комуникират с проектора и след това затегнете винтовете.



- Поставете предоставените предпазни стикери над портовете, които не използвате.
- Уверете се, че горният капак е поставен преди употреба.




Предупреждение

- Когато инсталирате Control Pad, стената трябва да бъде достатъчно здрава. Не инсталирайте под ъгъл на стената или на нестабилна стена. В противен случай, може да падне и да причини нараняване. Epson не носи отговорност за инциденти поради недостатъчна здравина на стената или арматурата за прикрепяне на продукта.
- Фиксирайте Control Pad без луфтове към стената. Уверете се, че винтовете не са затегнати под ъгъл. Проверете дали винтовете са затегнати здраво.
- Не поставяйте Control Pad на места, където може да бъде подложен на вибрации или удар. В противен случай, винтовете може да се разхлабят и Control Pad може да падне и да причини нараняване.
- Не закрепвайте Control Pad с двустранно тиксо или магнити.

При поставяне на бюро

Прикрепете гумени крачета към долната част на Control Pad, за да се предотврати подхлъзване (четири точки).



Размери	136 x 149 x 29 мм (без повдигнати части или гумени крачета)
Маса	Приблизително 240 гр (без батерии или гумени крачета)
Работна температура	от 0 до +50°C (без кондензация)
Температура на съхранение	от -20 до +60°C (без кондензация)

