



Multimedia Projector

Guida di installazione del Control Pad

Guida di installazione del Control Pad



Questa guida spiega come installare Control Pad.

Installando Control Pad è possibile eseguire facilmente operazioni usate di frequente come all'accensione o lo spegnimento del proiettore ed il cambio di origine (funzione di controllo remoto).

È inoltre possibile collegare un dispositivo d'archiviazione USB, oppure dei cavi USB per stampanti e così via.

Di seguito sono riportate informazioni sul funzionamento di Control Pad, sui dispositivi supportati e sul collegamento dei dispositivi.

☞ [Manuale dell'utente](#)



Control Pad può essere alimentato usando uno dei seguenti metodi.

- Dal proiettore, collegando allo stesso il set di cavi per telecomando (ELPKC28) optional
- Dalle batterie



Quando si usano le batterie, i segnali di controllo remoto sono inviati al proiettore mediante raggi infrarossi. Installare Control Pad entro il campo d'azione dei raggi infrarossi (fare riferimento alla posizione d'installazione raccomandata).

Quando il set di cavi per telecomando è collegato al proiettore, i segnali di controllo remoto sono inviati anche al proiettore tramite il cavo.

Collegare il set di cavi per telecomando nelle seguenti situazioni.

- Se non è possibile installare Control Pad nella posizione d'installazione raccomandata.
- Se un proiettore con piedini regolabili è collocato su una scrivania e la proiezione è eseguita su una parete.
- Se la funzione di controllo remoto di Control Pad è lenta a rispondere o non risponde affatto.
- Se si usano più proiettori nella stessa stanza.
- Se lo schermo di proiezione e la posizione d'installazione di Control Pad non sono allineati e la differenza in altezza è superiore a 5 cm.



Se si inviano segnali di controllo remoto tramite raggi infrarossi nelle situazioni di cui sopra, le operazioni possono diventare instabili e le batterie possono esaurirsi rapidamente.

Quando si usano le batterie


È possibile usare le batterie fornite in dotazione.

Usare uno dei seguenti tipi di batterie. Non possono essere usate le batterie ricaricabili.

- Batterie AA al Manganese
- Batterie alcaline AA al Manganese (raccomandate)



Attenzione

Leggere le seguenti istruzioni prima di maneggiare le batterie.

 [Istruzioni sulla sicurezza](#)

Posizione d'installazione raccomandata

Quando si usano batterie, installare Control Pad all'interno delle zone ombreggiate indicate nella figura che segue.



- 1 Centro dello schermo
- 2 Parte superiore del proiettore
- 3 Parte superiore di Control Pad
- 4 Parte inferiore di Control Pad
- 5 Area di emissione della luce del telecomando

Quando si usano batterie, controllare quanto segue prima dell'installazione.

- Installare Control Pad sulla stessa superficie dello schermo di proiezione.
Se i punti d'installazione dello schermo di proiezione e di Control Pad non sono allineati, installare Control Pad a circa 20 cm dal bordo dello schermo.
- Allineare la parte superiore del proiettore con la parte superiore di Control Pad e puntare l'area di emissione luce di controllo remoto di Control Pad verso il proiettore.
- Installare il proiettore usando i seguenti supporti.
In caso di installazione a soffitto: Ceiling mount (ELPMB23)
In caso di installazione a parete: Piastra di installazione (in dotazione per ELPMB28)
In caso di installazione su scrivania: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra Control Pad ed il proiettore.




Quando si eroga alimentazione dal set di cavi per telecomando

Usare il set di cavi per telecomando optional.

Non usare le batterie quando si collega il set di cavi per telecomando.

Collegare Control Pad ed il proiettore, come mostrato nella figura che segue.



- 1 Collegare quando si eroga alimentazione a Control Pad dal proiettore. Usare il set di cavi per telecomando.
- 2 Collegare quando si proiettano immagini dal computer (USB Display), oppure si usa l'opzione Interazione PC della funzione interattiva. Usare il cavo USB.
- 3 Collegare quando si proiettano immagini da un dispositivo d'archiviazione USB, oppure durante il salvataggio dei dati su un dispositivo d'archiviazione USB. Usare il cavo USB.

- 4 Collegare ad una stampante per stampare la schermata proiettata. Usare il cavo USB.



- Collegare Control Pad al proiettore usando il cavo USB fornito in dotazione.
- I seguenti proiettori* possono collegarsi a Control Pad. Controllare l'etichetta del proiettore.
 - H480x (dove x è una lettera da A a Z)
 - H481x (dove x è una lettera da A a Z)


* Aggiornamento valido fino al 20 Novembre 2012.

Se si vuole collegare un proiettore diverso, oppure se si ha qualsiasi domanda, contattare il più vicino indirizzo indicato negli Indirizzi utili per il proiettore Epson.


Indirizzi utili per il proiettore Epson

- Quando si passano i cavi attraverso un muro, far passare i cavi attraverso il foro (a).

Diversamente, rimuovere il coperchio dei cavi (b), e far passare di lì i cavi. Far passare i cavi della stampante lungo la scanalatura sul retro di Control Pad.



Spazio necessario



Quando si installa Control Pad, assicurarsi che ci sia spazio sufficiente nella zona circostante, come mostrato nella figura di cui sopra.


Poiché il coperchio superiore si apre dal lato sinistro, è necessario dello spazio sul lato sinistro di Control Pad.

Installazione a parete

Preparare quattro viti (M4 x 20 mm) per l'installazione. Fissare alla parete con le quattro viti.

Attenzione

Controllare che il controllo remoto del proiettore e Control Pad siano in grado di comunicare con il proiettore, quindi fissare le viti.



- Attaccare gli adesivi di protezione delle porte, forniti in dotazione, sulle porte che non si utilizzano.
- Assicurarsi che il coperchio superiore sia fissato prima dell'uso.




Avvertenza



- Quando si installa Control Pad, accertarsi che il muro abbia forza sufficiente a supportarlo. Non installare ad angolo sulla parete, oppure su pareti instabili. Diversamente potrebbe cadere e provocare lesioni. Epson si assume alcuna responsabilità per qualsiasi caduta accidentale provocata dalla scarsa resistenza della parete o capacità del supporto del prodotto.
- Fissare Control Pad al muro senza lasciare spazi. Assicurarsi che le viti non siano fissate inclinate. Verificare che le viti siano ben strette.
- Non installare Control Pad in luoghi in cui potrebbe subire vibrazioni o urti. Diversamente le viti potrebbero allentarsi e Control Pad potrebbe cadere e provocare lesioni.
- Non fissare Control Pad usando nastro biadesivo o calamite.

In caso di installazione su scrivania

Fissare piedini in gomma (su quattro punti) nella parte inferiore di Control Pad per prevenire gli scivolamenti.



Dimensioni	136 x 149 x 29 mm (senza sezione sollevata e piedini di gomma)
Massa	Circa 240 g (senza batterie e piedini di gomma)
Temperatura di funzionamento	Da 0 a +50°C (senza condensa)
Temperatura a magazzino	Da -20 a +60°C (senza condensa)



Unità: mm