


EB-585Wi/EB-585W/EB-580
EB-575Wi/EB-575W/EB-570

Priručnik za instalaciju



Sigurnosne upute



Radi vlastite sigurnosti, prije korištenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte ove upute. Nepravilno rukovanje i nepridržavanje ovih uputa može prouzročiti oštećenja ovog proizvoda, tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Držite ovaj priručnik za instalaciju pri ruci za buduću referencu.

Pročitajte *Priručnik za uporabu* i *Sigurnosne upute* za projektor te slijedite upute u tim dokumentima.




Oznake sigurnosti

U dokumentaciji i na ovom proizvodu nalaze se grafički simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri korištenju ovog proizvoda.





Oznake i njihova značenja navedeni su u nastavku. Pročitajte ih i proučite s razumijevanjem prije čitanja priručnika.












Simbol	Objašnjenje
 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili čak smrti uslijed nepravilnog rukovanja.
 Oprez	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili fizičkih oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja.












Objašnjenja simbola

Simboli	Objašnjenje
	Simbol koji označava nedopuštenu radnju
	Simbol koji označava potrebnu radnju
	Simbol koji označava povezane ili korisne informacije

Mjere opreza prilikom instalacije

 Upozorenje	
Ploča za namještanje namijenjena je isključivo za montiranje projektor na zid. Ako se koristi u bilo koje druge svrhe osim za montiranje projektor, neodgovarajuća težina može prouzročiti oštećenja. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Instalacijske radove (montiranje na zid) trebaju obaviti stručne osobe s odgovarajućim tehničkim znanjem i sposobnostima. Nepotpuna ili neispravna instalacija može prouzrokovati pad nosača te dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.	
Prilikom instalacije ovog proizvoda slijedite upute u ovom priručniku. U slučaju nepridržavanja uputa proizvod može pasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili nezgodu.	

 Upozorenje	
<p>Pažljivo rukujte kabelom za napajanje.</p> <p>Nepravilno rukovanje može prouzročiti požar ili strujni udar. Obratite pozornost na sljedeće mjere opreza prilikom rukovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne dirajte utikač napajanja vlažnim rukama. • Ne koristite kabel za napajanje koji je oštećen ili na kojemu su vršene izmjene. • Prilikom provlačenja kabela za napajanje kroz ploču za namještanje pazite da kabel ne povučete prevelikom silom. 	
<p>Ne instalirajte ploču za namještanje na mjesto gdje može biti izložena vibracijama ili udarcima.</p> <p>Oni mogu prouzročiti oštećenja projektora ili površine na koju se obavlja montiranje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Instalirajte ploču za namještanje tako da može podnijeti vlastitu masu i masu projektora te da bude otporna na vodoravne vibracije. Koristite matice i vijke M10.</p> <p>Matice i vijci manji od M10 mogu prouzročiti pad ploče za namještanje. Epson ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja ili ozljede prouzrokovane nedovoljnom čvrstoćom zida ili nepravilnom instalacijom.</p>	
<p>Instalacijske radove trebaju obaviti najmanje dvije stručno osposobljene servisne osobe. Ako je tijekom instalacije potrebno odviti vijke, pazite da vam proizvod ne padne.</p> <p>Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Kod zidne instalacije ovog proizvoda, zid mora biti dovoljno čvrst da može nositi projektor i ploču za namještanje.</p> <p>Ovaj proizvod treba montirati na betonski zid. Maksimalna ukupna težina projektora i ploče za namještanje iznosi približno 14 kg (ne uključujući kabele). Prije instalacije ovog proizvoda na zid, provjerite je li zid dovoljno čvrst. Ako zid nije dovoljno čvrst, potrebno ga je ojačati prije instalacije ploče.</p>	
<p>Redovito vršite pregled ploče za namještanje kako biste osigurali da nema slomljenih dijelova ili odvijenih vijaka.</p> <p>Ako ima oštećenih dijelova, odmah prestanite koristiti ploču za namještanje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Nemojte rastavljati ili preinačivati ovaj proizvod.</p> <p>Unutar proizvoda postoje brojni dijelovi pod visokim naponom koji mogu prouzročiti požar, električni udar ili nezgodu.</p>	
<p>Ne oslanjajte se i ne vješajte teške predmete na ovaj proizvod.</p> <p>Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagođavanje ploče za namještanje.</p> <p>Ako koristite ljepila kako biste spriječili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pričvrstnom dijelu klizne ploče projektora, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	
<p>Čvrsto zategnite sve vijke nakon prilagođavanja.</p> <p>U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	
<p>Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice.</p> <p>Redovito provjeravajte da nije došlo do odvijanja vijaka. Ako pronađete odvinute vijke, čvrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	

 Upozorenje	
<p>Kabele postavite tako da ne smetaju maticama i vijcima.</p> <p>Nepravilno postupanje s kabelima može prouzročiti požar ili strujni udar.</p>	
<p>Prilikom uključivanja projektor nemojte gledati u prozor za projekciju.</p> <p>To bi moglo prouzročiti oštećenje vida zbog emitiranja jake svjetlosti. Posebna pažnja potrebna je u nazočnosti djece. Prilikom uključivanja projektor daljinskim upravljačem, uvjerite se da nitko ne gleda u prozor za projekciju.</p>	
<p>Prilikom korištenja projektor ne postavljajte nikakve predmete i ne stavljajte ruke pokraj prozora za projekciju.</p> <p>To je područje opasno jer postiže visoke temperature zbog koncentriranog projiciranog svjetla.</p>	
<p>Ne prekrivajte otvor za ulaz ili otvor za odvod zraka na projektoru. Ako je bilo koji od otvora pokriven, može doći do porasta unutarnje temperature što može prouzročiti požar.</p> <p>Izbjegavajte područja visokih temperatura, poput blizine grijača i ostavite barem 20 cm razmaka između zida i ventilacijskog otvora.</p>	
<p>Projektor nemojte koristiti u područjima podložnim zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.</p> <p>Projektor se može zapaliti zbog visoke temperature lampe unutar projektor.</p>	
<p>Ako u svezi proizvoda nastanu neuobičajene pojave, odmah odvojite kabele i obratite se vašem lokalnom predstavniku ili najbližem servisnom centru tvrtke Epson.</p> <p>Nastavak upotrebe proizvoda u nenormalnim uvjetima može prouzročiti požar, strujni udar ili oštećenja vida.</p>	
 Oprez	
<p>Ne montirajte proizvod na mjesto na kojem je moguća temperatura viša od dopuštene za vaš model projektor.</p> <p>Takvo okruženje može prouzročiti oštećenja projektor.</p>	
<p>Proizvod montirajte na mjestu bez prevelike prašine ili vlage kako biste spriječili onečišćenje objektiva ili optičkih dijelova.</p>	
<p>Prilikom prilagođavanja proizvoda ne primjenjujte silu.</p> <p>Proizvod se može razbiti i prouzročiti tjelesne ozljede.</p>	

O ovom Priručniku za instalaciju

Ovaj priručnik opisuje način instalacije projektor kratkog dometa EB-585Wi/EB-585W/EB-580/EB-575Wi/EB-575W/EB-570 na zid.



Odabir lokacije za instalaciju

Lokacija za instalaciju projektora

- Prethodno provedite radove provođenja kabela za napajanje za mjesto instalacije ploče za namještanje.
- Instalirajte projektor podalje od električnih uređaja poput fluorescentnih svjetala ili klimatizacijskih uređaja. Neke vrste fluorescentnih svjetala mogu prouzročiti smetnje u radu daljinskog upravljača za projektor.
- Preporučujemo da duljina kabela za priključivanje ne bude veća od 20 metara kako bi se smanjio vanjski šum.
- Preporučujemo uporabu informacijskih zaslona ili zaslonskih ploča.
- Projektor instalirajte u sljedećim uvjetima.
 - Projicirana slika mora biti pravokutnog oblika bez iskrivljenja.
 - Projektor ne smije biti nagnut pod kutom većim od $\pm 3^\circ$ okomito i vodoravno u odnosu na zaslon.
 - Kod ispravljanja geometrije, gradacija za okomito i vodoravno ispravljanje geometrije iznosi najviše ± 6 .
- Prilikom korištenja interaktivne funkcije (Easy Interactive Function), projektor instalirajte tako da je projicirana slika unutar dosega (samo EB-585Wi/575Wi).
- Projektor niti zaslon ne instalirajte na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ako su projektor ili zaslon izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti, interaktivna funkcija možda neće ispravno raditi (samo EB-585Wi/575Wi).

Sigurno korištenje proizvoda

Sigurnosne upute 1

Oznake sigurnosti	1
Objašnjenja simbola	1
Mjere opreza prilikom instalacije	1
O ovom Priručniku za instalaciju	3

Odabir lokacije za instalaciju 4

Lokacija za instalaciju projektoru	4
--	---

Priručnik za instalaciju

Hodogram instalacije 7

Sadržaj pakiranja 8

Ploča za namještanje	8
----------------------------	---

Tehnički podaci 10

Ploča za namještanje	10
Zidna ploča	10
Raspon podešavanja okomitog klizača	11
Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja	11
Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag	12

Tablica s daljinama projekcije 13

Slike s dimenzijama za instalaciju	13
Popis za interaktivnu pametnu ploču (samo EB-585W/580/575W/570)	14
Kad je projicirana slika manja od 75 inča	15
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)	16
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)	16
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)	17
EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)	19
EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)	19
EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)	20
Kad je projicirana slika veća od 75 inča	21
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)	22
EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)	23

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)	24
EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)	25
EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)	25
EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)	26

Instaliranje ploče za namještanje 28

Uređaji za priključivanje	28
Potrebni kabeli	28
Instalacijski postupak	29
Rastavljanje dijelova	29
Sastavljanje dijelova	29
Instalirajte zidnu ploču na zid	31
Odredite udaljenost projekcije i zatim provucite kabele kroz ploču za namještanje	33
Pričvršćivanje ploče za namještanje na zidnu ploču	35
Pričvršćivanje projektoru na ploču za namještanje	37
Podešavanje projicirane slike	39
Namještanje položaja projekcije	39
Precizno ugađanje fokusa	44
Kalibriranje olovke (samo EB-585Wi/575Wi)	46
Pričvršćivanje poklopca	50

Dodatak

Funkcija skupnog podešavanja 52

Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona	52
Spremanje postavki na USB memorijski pogon	52
Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore	53
Postavljanje spajanjem računala i projektoru USB kabelom	54
Spremanje postavki na računalo	55
Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore	55
Ako podešavanje ne uspije	57

Korištenje interaktivne funkcije kad je instalirano više projektoru 58

Priključivanje sigurnosnog kabela	59
Opća napomena	60



Hodogram instalacije

Slijedite dolje navedeni postupak za zidnu instalaciju projektor.


- 1** Montaža ploče za namještanje i projektor (👉 [str.28](#))
- 2** Podešavanje projicirane slike (👉 [str.39](#))
- 3** Kalibriranje interaktivne olovke (samo EB-585Wi/575Wi) (👉 [str.46](#))



Sadržaj pakiranja

Ploča za namještanje


Za zidnu instalaciju projektora potreban je sljedeći isporučeni pribor. Prije početka rada provjerite imate li sav potreban pribor.




Ploča za namještanje




Šesterokutna osovina




Zidna ploča



Poklopac zidne ploče



Jedinica za prilagođavanje s 3 osovine
*Klizna ploča (**A**) je osigurana prilikom transporta.




Predložak
(za instalaciju zidne ploče)



Završni naglavak



Šesterokutni ključ za odvijanje (za M4)



Otvoreni ključ
13 mm (za M8 i M6),
6 mm (za šesterokutnu osovinu)




Oblik	Naziv	Količina	Primjena
	Vijak s valjkastom glavom i šesterokutnim utorom M4 x 12 mm s podloškom/opružnom podloškom	6	Za sklapanje zidne ploče
		4	Za instalaciju jedinice za prilagođavanje s 3 osovine/kraka
		4	Za instalaciju klizne ploče/projektora
		2	Za instalaciju klizne ploče/jedinice za prilagođavanje s 3 osovine (pričvršćene prilikom isporuke)
	Vijak sa šesterokutnom glavom s podloškom/opružnom podloškom M6 x 20 mm	1	Za instalaciju ploče za namještanje/zidne ploče
	Vijci s križnim upuštanjem i upuštenom glavom s plastičnim podloškama M6 x 20 mm	3	

- Za instalaciju proizvoda u skladu s ovim priručnikom koristite priložene vijke. Za ovu svrhu ne koristite druge vrste vijaka.
- Za pričvršćivanje zidne ploče na zid koristite uloške M10 x 60 mm (najmanje 3) dostupne u prodaji.
- Prije početka instalacije prikupite sve potrebne alate i dijelove.



Tehnički podaci


Ploča za namještanje

Stavka	Tehnički podatak	Primjedba	Referentna stranica
Težina ploče za namještanje	Oko 8,1 kg	Ploča za namještanje (3,0 kg), jedinica za prilagođavanje s 3 osovine (1,2 kg), klizna ploča (0,8 kg), zidna ploča (2,7 kg), poklopac zidne ploče i završni naglavak (0,4 kg)	
Maksimalna nosivost	7 kg		
Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag	0 do 360 mm	Raspon za prilagođavanje klizanja kraka: 0 do 273 mm Prilagođavanje za položaj instalacije jedinice za prilagođavanje s 3 osovine: 87 mm	Pogledajte donju sliku
Raspon za okomito prilagođavanje klizanja	±38 mm		Pogledajte donju sliku
Raspon za prilagođavanje vodoravnog okretanja	±3°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.39
Raspon za prilagođavanje vodoravnog rotiranja	±8°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.39
Raspon za okomito prilagođavanje nagiba	±3°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.39
Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja	±45 mm		Pogledajte donju sliku

Zidna ploča

Sljedeća slika prikazuje tri zidne ploče spojene u jednu ploču (isporučuju se odvojeno).


[Jedinica: mm]



* Kompenzacijska vrijednost za položaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploče


Otvori za provlačenje kabela

Kod provlačenja kabela za spajanje projektor kroz zid, položaje (**A**) i (**B**) na sljedećoj slici koristite kao otvore za provlačenje kabela.




■ Raspon podešavanja okomitog klizača

[Jedinica: mm]



☐ Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja


[Jedinica: mm]



■ Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag


Raspon za prilagođavanje klizanja kraka

[Jedinica: mm]



Raspon prilagođavanja za položaj instalacije jedinice za prilagođavanje s 3 osovine

[Jedinica: mm]





Tablica s daljinama projekcije

Slike s dimenzijama za instalaciju

Za pronalaženje odgovarajuće veličine zaslona prilikom instalacija pogledajte sljedeće slike. Navedene su samo približne vrijednosti.


Preporučeni raspon za daljinu projekcije (a) je od 62 do 311 mm.

Kompenzacijska vrijednost za položaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploče iznosi 70,5 mm.

Kada veličina projicirane slike (S) iznosi 75 inča ili više, vrijednost skaliranja na klizaču kraka (b) je jednaka udaljenosti projekcije (a).

Brojevi za vrijednosti (a) i (b) se razlikuju ako je projicirana slika (S) manja od 75 inča.

[Jedinica: mm]



S : Veličina projicirane slike

① : Zidna ploča

a : Minimalna udaljenost projekcije (široko: maksimalno zumiranje)
do maksimalne (tele: minimalno zumiranje)

② : Zaslون


b : Brojevi na skali klizača kraka

c : Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče


h : Visina projicirane slike

x : Udaljenost od površine zaslona do zida (100 mm ili manje)

Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-585Wi/585W/575Wi/575W)



Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-580/570)



■ Popis za interaktivnu pametnu ploču (samo EB-585W/580/575W/570)

Kad je već instalirana interaktivna ploča, dolje pronađite veličinu pametne ploče i zatim pogledajte tablicu s udaljenostima projekcije.


Veličina projicirane slike	16:10	4:3	16:9
57"	-	PolyVision TS410	-
60"	-	Hitachi®Cambridge board60 RM Classboard2 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board 1260	-
63"	-	Hitachi® Starboard FX- 63	-
64"	-	SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164	-
66"	-	TeamBoard RT TMWM5422CL/EM	-
71"	-	-	INTERWRITE BOARD 1071
75"	PolyVision® eno2650	-	-
77"	-	HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SMART Board680 SMART BoardX880 INTERWRITE® BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL/ EM	INTERWRITE Dual board 1277
77,5"	-	RM Classboard2 77.5	-
78"	PolyVision TS 600/ TS620 / TSL620	PolyVisionTS610 Promethean ActivBoard 178 / 378	-

Veličina projicirane slike	16:10	4:3	16:9
79"	-	INTERWRITE Dual board 1279	-
80"	-	-	RM Classboard 85
82"	-	-	Hitachi Starboard FX-82Wide
85"	TeamBoard RT TMWM7450EM	-	INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285
87"	SMART Board™ 685 SMART BoardX 885 Promethean ActivBoard 387 Promethean ActivBoard 587 pro	-	-
88"	Hitachi Starboard FX DUO-88W	-	-
89"	-	INTERWRITE Dual board 1289	-
93"	-	-	PolyVision ENO 2810
94"	-	-	SMART Board 690
95"	-	-	INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual Board 1295 Promethean ActivBoard 395 Promethean ActivBoard 595 pro

Kad je projicirana slika manja od 75 inča


Montirajte jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine na položaj obilježen oznakom ○ (A).

U tablici s udaljenostima za projekciju navedeni su podaci za montiranje jedinice za prilagođavanje s 3 osovine na položaju obilježenom oznakom ○ (A). Brojevi na skali klizača kraka (b) razlikuju se od udaljenosti projiciranja (a).



Udaljenost (c) od projicirane slike do zidne ploče je broj dobiven kada se okomiti klizač postavi na standardni položaj (B).

Poravnajte utor na ploči za namještanje s položajem oznake na zidnoj ploči.



EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Minimalna daljina od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
60"	129,2x80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
61"	131,4x82,1	6,9 - 20,1	15,6 - 28,8	17,7	82,1
62"	133,5x83,5	7,5 - 20,9	16,2 - 29,6	17,9	83,5
63"	135,7x84,8	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	18,2	84,8
64"	137,9x86,2	8,7 - 22,6	17,4 - 31,3	18,5	86,2
65"	140,0x87,5	9,3 - 23,5	18,0 - 32,2	18,7	87,5
66"	142,2x88,8	10,0 - 24,3	18,7 - 33,0	19,0	88,8
67"	144,3x90,2	10,6 - 25,1	19,3 - 33,8	19,3	90,2
68"	146,5x91,5	11,2 - 26,0	19,9 - 34,7	19,5	91,5
69"	148,6x92,9	11,8 - 26,8	20,5 - 35,5	19,8	92,9
70"	150,8x94,2	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	20,1	94,2
71"	152,9x95,6	13,1 - 28,5	21,8 - 37,2	20,3	95,6
72"	155,1x96,9	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	20,6	96,9
73"	157,2x98,3	14,3 - 30,2	23,0 - 38,9	20,9	98,3
74"	159,4x99,6	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	21,1	99,6

Slike manje od 60 inča ne projiciraju se ispravno.

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
59"	130,6x73,5	6,6 - 19,8	15,3 - 28,5	21,7	73,5
60"	132,8x74,7	7,3 - 20,7	16,0 - 29,4	22,0	74,7
61"	135,0x76,0	7,9 - 21,5	16,6 - 30,2	22,3	76,0
62"	137,3x77,2	8,6 - 22,4	17,3 - 31,1	22,7	77,2
63"	139,5x78,5	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,0	78,5
64"	141,7x79,7	9,8 - 24,1	18,5 - 32,8	23,4	79,7
65"	143,9x80,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	23,7	80,9
66"	146,1x82,2	11,1 - 25,8	19,8 - 34,5	24,1	82,2

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši-roki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
67"	148,3x83,4	11,7 - 26,7	20,4 - 35,4	24,4	83,4
68"	150,5x84,7	12,4 - 27,6	21,1 - 36,3	24,8	84,7
69"	152,8x85,9	13,0 - 28,4	21,7 - 37,1	25,1	85,9
70"	155,0x87,2	13,7 - 29,3	22,4 - 38,0	25,4	87,2
71"	157,2x88,4	14,3 - 30,1	23,0 - 38,8	25,8	88,4
72"	159,4x89,7	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	26,1	89,7
73"	161,6x90,9	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	26,5	90,9
74"	163,8x92,1	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	26,8	92,1

Slike manje od 59 inča ne projiciraju se ispravno.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši-roki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
53"	107,7x80,8	6,2 - 19,3	14,9 - 28,0	17,4	80,8
54"	109,7x82,3	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	17,7	82,3
55"	111,8x83,8	7,6 - 21,2	16,3 - 29,9	18,0	83,8
56"	113,8x85,3	8,3 - 22,1	17,0 - 30,8	18,3	85,3
57"	115,8x86,9	9,1 - 23,1	17,8 - 31,8	18,6	86,9
58"	117,9x88,4	9,8 - 24,0	18,5 - 32,7	18,9	88,4
59"	119,9x89,9	10,5 - 25,0	19,2 - 33,7	19,2	89,9
60"	121,9x91,4	11,2 - 25,9	19,9 - 34,6	19,5	91,4
61"	124,0x93,0	11,9 - 26,9	20,6 - 35,6	19,8	93,0
62"	126,0x94,5	12,6 - 27,8	21,3 - 36,5	20,1	94,5
63"	128,0x96,0	13,3 - 28,8	22,0 - 37,5	20,4	96,0
64"	130,0x97,5	14,0 - 29,7	22,7 - 38,4	20,7	97,5
65"	132,1x99,1	14,7 - 30,7	23,4 - 39,4	21,0	99,1
66"	134,1x100,6	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	21,3	100,6
67"	136,1x102,1	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	21,6	102,1
68"	138,2x103,6	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	21,9	103,6
69"	140,2x105,2	17,5 - 31,1	26,2 - 39,8	22,2	105,2
70"	142,2x106,7	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	22,5	106,7

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši- roki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicira- ne slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
71"	144,3x108,2	18,9 - 31,1	27,6 - 39,8	22,8	108,2
72"	146,3x109,7	19,6 - 31,1	28,3 - 39,8	23,2	109,7
73"	148,3x111,3	20,3 - 31,1	29,0 - 39,8	23,5	111,3
74"	150,4x112,8	21,0 - 31,1	29,7 - 39,8	23,8	112,8

Slike manje od 53 inča ne projiciraju se ispravno.

■ EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
56"	113,8x85,3	6,3 - 19,3	15,0 - 28,0	15,2	85,3
57"	115,8x86,9	6,9 - 20,2	15,6 - 28,9	15,4	86,9
58"	117,9x88,4	7,6 - 21,1	16,3 - 29,8	15,6	88,4
59"	119,9x89,9	8,3 - 22,0	17,0 - 30,7	15,9	89,9
60"	121,9x91,4	8,9 - 22,9	17,6 - 31,6	16,1	91,4
61"	124,0x93,0	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	16,4	93,0
62"	126,0x94,5	10,3 - 24,7	19,0 - 33,4	16,6	94,5
63"	128,0x96,0	10,9 - 25,6	19,6 - 34,3	16,9	96,0
64"	130,0x97,5	11,6 - 26,5	20,3 - 35,2	17,1	97,5
65"	132,1x99,1	12,2 - 27,4	20,9 - 36,1	17,4	99,1
66"	134,1x100,6	12,9 - 28,3	21,6 - 37,0	17,6	100,6
67"	136,1x102,1	13,6 - 29,2	22,3 - 37,9	17,9	102,1
68"	138,2x103,6	14,2 - 30,1	22,9 - 38,8	18,1	103,6
69"	140,2x105,2	14,9 - 31,0	23,6 - 39,7	18,3	105,2
70"	142,2x106,7	15,6 - 31,1	24,3 - 39,8	18,6	106,7
71"	144,3x108,2	16,2 - 31,1	24,9 - 39,8	18,8	108,2
72"	146,3x109,7	16,9 - 31,1	25,6 - 39,8	19,1	109,7
73"	148,3x111,3	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	19,3	111,3
74"	150,4x112,8	18,2 - 31,1	26,9 - 39,8	19,6	112,8

Slike manje od 56 inča ne projiciraju se ispravno.

■ EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
52"	115,1x64,8	6,7 - 19,9	15,4 - 28,6	26,1	64,8
53"	117,3x66,0	7,4 - 20,9	16,1 - 29,6	26,6	66,0
54"	119,5x67,2	8,1 - 21,8	16,8 - 30,5	27,1	67,2
55"	121,8x68,5	8,9 - 22,8	17,6 - 31,5	27,5	68,5

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši-roki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
56"	124,0x69,7	9,6 - 23,8	18,3 - 32,5	28,0	69,7
57"	126,2x71,0	10,3 - 24,8	19,0 - 33,5	28,5	71,0
58"	128,4x72,2	11,0 - 25,8	19,7 - 34,5	29,0	72,2
59"	130,6x73,5	11,8 - 26,7	20,5 - 35,4	29,4	73,5
60"	132,8x74,7	12,5 - 27,7	21,2 - 36,4	29,9	74,7
61"	135,0x76,0	13,2 - 28,7	21,9 - 37,4	30,4	76,0
62"	137,3x77,2	13,9 - 29,7	22,6 - 38,4	30,9	77,2
63"	139,5x78,5	14,7 - 30,6	23,4 - 39,3	31,3	78,5
64"	141,7x79,7	15,4 - 31,1	24,1 - 39,8	31,8	79,7
65"	143,9x80,9	16,1 - 31,1	24,8 - 39,8	32,3	80,9
66"	146,1x82,2	16,8 - 31,1	25,5 - 39,8	32,8	82,2
67"	148,3x83,4	17,6 - 31,1	26,3 - 39,8	33,2	83,4
68"	150,5x84,7	18,3 - 31,1	27,0 - 39,8	33,7	84,7
69"	152,8x85,9	19,0 - 31,1	27,7 - 39,8	34,2	85,9
70"	155,0x87,2	19,7 - 31,1	28,4 - 39,8	34,7	87,2
71"	157,2x88,4	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	35,1	88,4
72"	159,4x89,7	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	35,6	89,7
73"	161,6x90,9	21,9 - 31,1	30,6 - 39,8	36,1	90,9
74"	163,8x92,1	22,6 - 31,1	31,3 - 39,8	36,6	92,1

Slike manje od 52 inča ne projiciraju se ispravno.

■ EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši-roki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
53"	114,2x71,3	6,4 - 19,5	15,1 - 28,2	22,3	71,3
54"	116,3x72,7	7,1 - 20,4	15,8 - 29,1	22,7	72,7
55"	118,5x74,0	7,8 - 21,4	16,5 - 30,1	23,1	74,0
56"	120,6x75,4	8,5 - 22,3	17,2 - 31,0	23,5	75,4
57"	122,8x76,7	9,2 - 23,3	17,9 - 32,0	23,9	76,7
58"	124,9x78,1	9,9 - 24,2	18,6 - 32,9	24,3	78,1
59"	127,1x79,4	10,6 - 25,2	19,3 - 33,9	24,7	79,4

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
60"	129,2x80,8	11,3 - 26,1	20,0 - 34,8	25,1	80,8
61"	131,4x82,1	12,0 - 27,1	20,7 - 35,8	25,5	82,1
62"	133,5x83,5	12,7 - 28,0	21,4 - 36,7	25,9	83,5
63"	135,7x84,8	13,4 - 29,0	22,1 - 37,7	26,3	84,8
64"	137,9x86,2	14,1 - 29,9	22,8 - 38,6	26,7	86,2
65"	140,0x87,5	14,8 - 30,9	23,5 - 39,6	27,1	87,5
66"	142,2x88,8	15,5 - 31,1	24,2 - 39,8	27,5	88,8
67"	144,3x90,2	16,3 - 31,1	25,0 - 39,8	27,9	90,2
68"	146,5x91,5	17,0 - 31,1	25,7 - 39,8	28,3	91,5
69"	148,6x92,9	17,7 - 31,1	26,4 - 39,8	28,7	92,9
70"	150,8x94,2	18,4 - 31,1	27,1 - 39,8	29,1	94,2
71"	152,9x95,6	19,1 - 31,1	27,8 - 39,8	29,4	95,6
72"	155,1x96,9	19,8 - 31,1	28,5 - 39,8	29,8	96,9
73"	157,2x98,3	20,5 - 31,1	29,2 - 39,8	30,2	98,3
74"	159,4x99,6	21,2 - 31,1	29,9 - 39,8	30,6	99,6

Slike manje od 53 inča ne projiciraju se ispravno.




- Navedene su samo približne vrijednosti. Vrijednost se može razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste postavili projektor.
- Prilikom projiciranja u veličini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
- Dok koristite EB-585Wi/585W/575Wi/575W za projekciju slika u formatu 4:3, slike će automatski promijeniti veličinu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.

Kad je projicirana slika veća od 75 inča


Montirajte jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine na položaj obilježen oznakom ○ ○ (**A**).

U tablici s udaljenostima za projekciju navedeni su podaci za montiranje jedinice za prilagođavanje s 3 osovine na položaju obilježenom ○ ○ oznakom (**A**). Brojevi na skali klizača kraka (b) jednaki su udaljenosti projiciranja (a).



Udaljenost (c) od projicirane slike do zidne ploče je broj dobiven kada se okomiti klizač postavi na standardni položaj (**B**).

Poravnajte utor na ploči za namještanje s položajem oznake na zidnoj ploči.



EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	161,5x101,0	15,5 - 31,1		21,4	101,0
76"	163,7x102,3	16,2 - 31,1		21,7	102,3
77"	165,9x103,7	16,8 - 31,1		21,9	103,7
78"	168,0x105,0	17,4 - 31,1		22,2	105,0
79"	170,2x106,3	18,0 - 31,1		22,5	106,3
80"	172,3x107,7	18,7 - 31,1		22,7	107,7
81"	174,5x109,0	19,3 - 31,1		23,0	109,0
82"	176,6x110,4	19,9 - 31,1		23,3	110,4
83"	178,8x111,7	20,5 - 31,1		23,5	111,7
84"	180,9x113,1	21,1 - 31,1		23,8	113,1
85"	183,1x114,4	21,8 - 31,1		24,1	114,4
86"	185,2x115,8	22,4 - 31,1		24,3	115,8
87"	187,4x117,1	23,0 - 31,1		24,6	117,1
88"	189,5x118,5	23,6 - 31,1		24,9	118,5
89"	191,7x119,8	24,2 - 31,1		25,2	119,8
90"	193,9x121,2	24,9 - 31,1		25,4	121,2
91"	196,0x122,5	25,5 - 31,1		25,7	122,5
92"	198,2x123,9	26,1 - 31,1		26,0	123,9
93"	200,3x125,2	26,7 - 31,1		26,2	125,2
94"	202,5x126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
95"	204,6x127,9	28,0 - 31,1		26,8	127,9
96"	206,8x129,2	28,6 - 31,1		27,0	129,2
97"	208,9x130,6	29,2 - 31,1		27,3	130,6
98"	211,1x131,9	29,8 - 31,1		27,6	131,9
99"	213,2x133,3	30,4 - 31,1		27,8	133,3

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
100"	215,4x134,6	31,1*		28,1	134,6

* Brojka za Širinu (maksimalno povećanje).

Slike veće od 100 inča se ne projiciraju ispravno.

■ EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	166,0x93,4	16,8 - 31,1		27,2	93,4
76"	168,2x94,6	17,5 - 31,1		27,5	94,6
77"	170,5x95,9	18,1 - 31,1		27,8	95,9
78"	172,7x97,1	18,8 - 31,1		28,2	97,1
79"	174,9x98,4	19,4 - 31,1		28,5	98,4
80"	177,1x99,6	20,0 - 31,1		28,9	99,6
81"	179,3x100,9	20,7 - 31,1		29,2	100,9
82"	181,5x102,1	21,3 - 31,1		29,6	102,1
83"	183,7x103,4	21,9 - 31,1		29,9	103,4
84"	186,0x104,6	22,6 - 31,1		30,3	104,6
85"	188,2x105,8	23,2 - 31,1		30,6	105,8
86"	190,4x107,1	23,9 - 31,1		30,9	107,1
87"	192,6x108,3	24,5 - 31,1		31,3	108,3
88"	194,8x109,6	25,1 - 31,1		31,6	109,6
89"	197,0x110,8	25,8 - 31,1		32,0	110,8
90"	199,2x112,1	26,4 - 31,1		32,3	112,1
91"	201,5x113,3	27,0 - 31,1		32,7	113,3
92"	203,7x114,6	27,7 - 31,1		33,0	114,6
93"	205,9x115,8	28,3 - 31,1		33,3	115,8
94"	208,1x117,1	29,0 - 31,1		33,7	117,1
95"	210,3x118,3	29,6 - 31,1		34,0	118,3
96"	212,5x119,5	30,2 - 31,1		34,4	119,5
97"	214,7x120,8	30,9 - 31,1		34,7	120,8

Slike veće od 97 inča se ne projiciraju ispravno.

EB-585Wi/585W/575Wi/575W (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S Veličina projicirane slike		a Udaljenost projiciranja od minimalne (Ši- roki) do maksimalne (Tele)	b Brojevi na skali klizača kraka	c Udaljenost između projicira- ne slike i zidne ploče	h Visina projicirane slike
75"	152,4x114,3	21,7 - 31,1		24,1	114,3
76"	154,4x115,8	22,4 - 31,1		24,4	115,8
77"	156,5x117,3	23,1 - 31,1		24,7	117,3
78"	158,5x118,9	23,8 - 31,1		25,0	118,9
79"	160,5x120,4	24,5 - 31,1		25,3	120,4
80"	162,6x121,9	25,2 - 31,1		25,6	121,9
81"	164,6x123,4	25,9 - 31,1		25,9	123,4
82"	166,6x125,0	26,6 - 31,1		26,2	125,0
83"	168,7x126,5	27,3 - 31,1		26,5	126,5
84"	170,7x128,0	28,0 - 31,1		26,8	128,0
85"	172,7x129,5	28,7 - 31,1		27,1	129,5
86"	174,8x131,1	29,4 - 31,1		27,4	131,1
87"	176,8x132,6	30,1 - 31,1		27,7	132,6
88"	178,8x134,1	30,8 - 31,1		28,0	134,1

Slike veće od 88 inča se ne projiciraju ispravno.

EB-580/570 (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	152,4x114,3	18,9 - 31,1		19,8	114,3
76"	154,4x115,8	19,6 - 31,1		20,1	115,8
77"	156,5x117,3	20,2 - 31,1		20,3	117,3
78"	158,5x118,9	20,9 - 31,1		20,6	118,9
79"	160,5x120,4	21,6 - 31,1		20,8	120,4
80"	162,6x121,9	22,2 - 31,1		21,1	121,9
81"	164,6x123,4	22,9 - 31,1		21,3	123,4
82"	166,6x125,0	23,6 - 31,1		21,5	125,0
83"	168,7x126,5	24,2 - 31,1		21,8	126,5
84"	170,7x128,0	24,9 - 31,1		22,0	128,0
85"	172,7x129,5	25,6 - 31,1		22,3	129,5
86"	174,8x131,1	26,2 - 31,1		22,5	131,1
87"	176,8x132,6	26,9 - 31,1		22,8	132,6
88"	178,8x134,1	27,5 - 31,1		23,0	134,1
89"	180,8x135,6	28,2 - 31,1		23,3	135,6
90"	182,9x137,2	28,9 - 31,1		23,5	137,2
91"	184,9x138,7	29,5 - 31,1		23,8	138,7
92"	186,9x140,2	30,2 - 31,1		24,0	140,2
93"	189,0x141,7	30,9 - 31,1		24,2	141,7

Slike veće od 93 inča se ne projiciraju ispravno.

EB-580/570 (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	166,0x93,4	23,4 - 31,1		37,0	93,4
76"	168,2x94,6	24,1 - 31,1		37,5	94,6
77"	170,5x95,9	24,8 - 31,1		38,0	95,9
78"	172,7x97,1	25,5 - 31,1		38,5	97,1

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
79"	174,9x98,4	26,3 - 31,1		38,9	98,4
80"	177,1x99,6	27,0 - 31,1		39,4	99,6
81"	179,3x100,9	27,7 - 31,1		39,9	100,9
82"	181,5x102,1	28,4 - 31,1		40,4	102,1
83"	183,7x103,4	29,2 - 31,1		40,8	103,4
84"	186,0x104,6	29,9 - 31,1		41,3	104,6
85"	188,2x105,8	30,6 - 31,1		41,8	105,8

Slike veće od 85 inča se ne projiciraju ispravno.

■ EB-580/570 (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široki) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost između projicirane slike i zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	161,5x101,0	21,9 - 31,1		31,0	101,0
76"	163,7x102,3	22,6 - 31,1		31,4	102,3
77"	165,9x103,7	23,3 - 31,1		31,8	103,7
78"	168,0x105,0	24,0 - 31,1		32,2	105,0
79"	170,2x106,3	24,7 - 31,1		32,6	106,3
80"	172,3x107,7	25,4 - 31,1		33,0	107,7
81"	174,5x109,0	26,1 - 31,1		33,4	109,0
82"	176,6x110,4	26,8 - 31,1		33,8	110,4
83"	178,8x111,7	27,5 - 31,1		34,2	111,7
84"	180,9x113,1	28,2 - 31,1		34,6	113,1
85"	183,1x114,4	28,9 - 31,1		35,0	114,4
86"	185,2x115,8	29,7 - 31,1		35,4	115,8
87"	187,4x117,1	30,4 - 31,1		35,8	117,1
88"	189,5x118,5	31,1*		36,2	118,5

* Brojka za Širinu (maksimalno povećanje).

Slike veće od 88 inča se ne projiciraju ispravno.



- Navedene su samo približne vrijednosti. Vrijednost se može razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste postavili pisač.
- Prilikom projiciranja u veličini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
- Dok koristite EB-585Wi/585W/575Wi/575W za projekciju slika u formatu 4:3, slike će automatski promijeniti veličinu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.

Instaliranje ploče za namještanje

Uređaji za priključivanje

Potrebni kabele


Pripremite potrebne kabele u skladu s uređajima koje ćete koristiti.

- Isporučeni kabel napajanja (obvezno)
- Isporučeni USB kabel (samo EB-585Wi/575Wi)
- Dodatni računalni i ostali kabele (pripremite prema spojenim uređajima)

Pojedinosti potražite u isporučenom *Priručniku za uporabu* (na Document CD-ROM-u).

Obvezni kabele kod korištenja funkcije Easy Interactive Function (samo EB-585Wi/575Wi)


Za provođenje radnji mišem koristeći funkciju Easy Interactive Function, potrebni su vam kabel napajanja i USB kabel. Čak i kod projiciranja pomoću računalnog kabela, USB kabel je potreban za rukovanjem mišem.



Pripremite kabele za spojene uređaje (primjer)


Kamera za dokumente

Namjenski USB kabel (isporučen uz kameru za dokumente)




Računalo


Računalni kabel (dodatni pribor)




Vanjski zvučnici
Audio kabel (dostupan komercijalno)



Mikrofon (dostupan komercijalno)



LAN uređaj
LAN kabel (dostupan komercijalno)



Instalacijski postupak


Obvezno slijedite daljnje korake za instalaciju ploče za namještanje. Ako ne slijedite ove korake, proizvod može pasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

Upozorenje

Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagođavanje ploče za namještanje. Ako koristite ljepila kako biste spriječili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pričvrstnom dijelu klizne ploče projektor, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.


Rastavljanje dijelova

Uklonite vijke M4 (x2) i zatim uklonite kliznu ploču s jedinice za prilagođavanje s 3 osovine.




Sastavljanje dijelova

1 Sastavite tri zidne ploče u jednu cjelinu i pričvrstite ih isporučnim vijcima M4 (x6)



2

Pričvrstite kliznu ploču na osnovicu projektora isporučenim vijcima M4 (x4)



Položaji za instalaciju vijaka


3

Jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine isporučenim vijcima M4 (x4) pričvrstite na ploču za namještanje

- Kad je projicirana slika manja od 75 inča: Montirajte jedinicu na oznaku ○ ([A]).
- Kad je projicirana slika veća od 75 inča: Montirajte jedinicu na oznaku ○○ ([B]).

○ : Manje od 75 inča

○○ : Veće od 75 inča



■ Instalirajte zidnu ploču na zid

1


Odredite položaj projekcije prema veličini projicirane slike

Pogledajte tablicu za udaljenost projekcije radi izračuna veličine projicirane slike (S) i razmaka (c) između projicirane slike i zidne ploče.

☞ "Tablica s daljinama projekcije" [str.13](#)

Preporučujemo označavanje sljedećih položaja. To će činiti osnovicu za utvrđivanje položaja za instalaciju zidne ploče.

- Visina (①) udaljenosti (c) gornjeg ruba projicirane slike od zidne ploče
- Središnja linija (②) projicirane slike




2

Pričvrstite predložak na zid

- Podesite središnju liniju (2) određenu u 1. koraku tako da odgovara liniji Image Center na ploči predloška. Provjerite gdje se u zidu nalaze grede te prema potrebi pomaknite položaj ulijevo ili udesno. (Položaj se od središnje linije površine za projiciranje može pomaknuti vodoravno ulijevo ili udesno za najviše 45 mm.)
- Podesite visinu (1) određenu u 1. koraku tako da odgovara liniji ★ na ploči predloška.

[Jedinica: mm]




3

Odredite položaje instalacijskih otvora za zidnu ploču


Zidnu ploču pričvrstite u barem tri točke.

- Ako ploču želite učvrstiti na četiri mjesta, izbušite rupe A i B kako je prikazano na slici.
- Ako ploču želite učvrstiti na tri mjesta, izbušite rupu C kako je prikazano na slici.

Četiri rupe za montiranje



Tri rupe za montiranje




4

Izbušite rupe u zidu

Promjer rupe: 10,5 mm


Dubina početne rupe: 45 mm

Dubina rupe za uložak: 40 mm



5


Sklonite ploču predloška i očistite betonsku prašinu iz rupe pumpom za prašinu



6


Postavite zidnu ploču na zid i umetnite komercijalno dostupne uloške M10 x 60 mm u rupe

Pričvrstite matice i udarajte ih čekićem sve dok jezgro ne dodirne vrh vijka.



7

Stegnite maticu komercijalno dobavljivim ključem kako biste pričvrstili zidnu ploču na zid



■ Odredite udaljenost projekcije i zatim provucite kabele kroz ploču za namještanje

1

U tablici s udaljenostima projekcije provjerite sljedeće vrijednosti


- Brojevi na skali klizača kraka (b)
- Udaljenost od površine zaslona do zida (x)

☛ "Tablica s daljinama projekcije" [str.13](#)

2

Opustite vijke M4 (x2) i protegnite klizač kraka na ploči za namještanje


Poravnajte klizač sa zbrojem udaljenosti (b) i (x) koju ste odredili u 1. koraku.



3

Provucite neophodne kabele kroz ploču za namještanje

Za provlačenje kabela tako da se kabele koji se priključuju na projektor nalaze na strani sučelja projektora, pogledajte sljedeću sliku.




Upozorenje

Ostatak kabela nemojte vješati preko ploče za namještanje. Mogli bi pasti i izazvati nezgodu.

■ Pričvršćivanje ploče za namještanje na zidnu ploču

1

Umetnite šesterokutnu osovinu u ploču za namještanje




2

Montirajte ploču za namještanje na zidnu ploču

Vrh šesterokutne osovine umetnite u zidnu ploču i zatim u utor na dnu umetnite vijak M8.

 **Oprez**


Pazite da ne uklješćite kabele između ploče za namještanje i zidne ploče.



3

Pričvršćivanje ploče za namještanje i zidne ploču


Pritegnite isporučene vijke M6 (x3) komercijalno dostupnim križnim odvijačem broj 3 i zatim ključem lagano pritegnite isporučeni vijak M6 (x1).



4


Podesite okomiti klizač otvorenim ključem i poravnajte ga sa standardnim položajem (C)

- Zatezanjem šesterokutne osovine na vrhu (A) ploča za namještanje se podiže, a odvijanjem osovine ona se spušta.
- Zatezanjem vijka M8 pri dnu (B) ploča za namještanje se spušta, a odvijanjem vijka ona se podiže.



5


Pritegnite vijak M6 (x1) radi učvršćivanja položaja ploče za namještanje



Pričvršćivanje projektor na ploču za namještanje


1

Odvijte vijke (x2) i uklonite poklopac kabela s projektor




2


Umetnite kliznu ploču u ploču za namještanje na strani sučelja projektor




- 3** Poravnajte jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine sa standardnim položajem klizne ploče (A) (B) označava otvore za vijke.



- 4** Pritegnite isporučene vijke M4 (x2)



- 5** Spojite kabele na projektor





- Zadnji spojite kabel za napajanje.
- Kod spajanja na priključke Audio1, Audio2 i Computer1, preporučujemo spajanje kabela na priključke sljedećim redoslijedom: Audio1, Audio2 i zatim Computer1.

Podešavanje projicirane slike

Za podešavanje projicirane slike slijedite upute dolje.

- 1 Namještanje položaja projekcije (☞ [str.39](#))
- 2 Precizno ugađanje fokusa (☞ [str.44](#))
- 3 Kalibriranje olovke (samo EB-585Wi/575Wi) (☞ [str.46](#))


Namještanje položaja projekcije

- Ne vršite podešavanja pomoću funkcije projektora Geometrija slike. To bi moglo prouzročiti smanjenje kvalitete slike.
- Kod podešavanja više projektora pomoću funkcije skupnog podešavanja, prije podešavanja projicirane slike izvršite sljedeći postupak.


☞ "Funkcija skupnog podešavanja" [str.52](#)

- 1 Pritisnite gumb [⏻] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči da biste uključili projektor

Uz pomoć daljinskog upravljača



Uz pomoć upravljačke ploče



⚠ Oprez


Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu odvoda za zrak, kao ni predmete koje bi toplina mogla izobličiti ili oštetiti u blizini odvoda. Vrući zrak iz odvoda za zrak može izazvati opekline, izobličenja ili nezgode.

2

Promijenite format projicirane slike (samo kad je potrebno)

Projicirajte sliku sa spojenog uređaja i zatim pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljaču. Svakim pritiskom na gumb na zaslonu se prikazuje naziv formata zaslona i format zaslona se mijenja.

Uz pomoć daljinskog upravljača



- Za pojedinosti o spajanju uređaja i projiciranju slika pogledajte *Kratke upute*.
- Format slike se ne mijenja kad nema projicirane slike sa spojenog uređaja.
- Format slike također možete promijeniti pomoću postavke **Signal - Dimenzija** u izborniku Konfiguriranje.


📖 *Priručnik za uporabu projektor - izbornik Konfiguriranje*

3

Za prikaz zaslona s vodičem pritisnite sljedeće gumb


- Uz pomoć daljinskog upravljača

Pritisnite [Help] i zatim pritisnite [↶].




- Uz pomoć upravljačke ploče


Pritisnite [Help] i zatim pritisnite gumb [Wide].



Prikazuje se zaslon s vodičem.



4 Otvorite poklopac filtra za zrak i zatim podesite fokus pomoću ručice za namještanje fokusa




Nakon dovršetka prilagođavanja zatvorite poklopac filtra za zrak.

5 Opustite vijak M4 (x1) šesterokutnim ključem i zatim podesite vodoravno okretanje pomoću gumba za prilagođavanje




Prema potrebi ponovite postupak od 5 do 10 koraka.




Nakon što završite s prilagođavanjem, pritegnite vijak M4 koji ste opustili.

- 6** Opustite vijke M4 (x2) šesterokutnim ključem i zatim podesite vodoravno rotiranje pomoću gumba za prilagođavanje



Nakon što završite s prilagođavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.


- 7** Opustite vijak M4 (x1) šesterokutnim ključem i zatim podesite okomiti nagib pomoću gumba za prilagođavanje



Nakon što završite s prilagođavanjem, pritegnite vijak M4 koji ste opustili.

8


Opustite vijke M4 (x2) šesterokutnim ključem i zatim podesite vodoravno klizanje



Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.

9

Opustite vijke M4 (x2) šesterokutnim ključem i zatim podesite klizanje naprijed/natrag




Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.

10

Opustite vijak M6 (x1) otvorenim ključem i zatim podesite okomiti klizač

Podesite okomiti klizač pomoću šesterokutne osovine na vrhu ili na dnu.

- Zatezanjem šesterokutne osovine na vrhu ploča za namještanje se podiže, a odvijanjem osovine ona se spušta.
- Zatezanjem vijka M8 pri dnu ploča za namještanje se spušta, a odvijanjem vijka ona se podiže.



Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijak M6 koji ste opustili.

11

Pobrinite se da svi vijci, koje ste opustili od 5 do 10 koraka, budu čvrsto pritegnuti

Upozorenje

Čvrsto zategnite sve vijke. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

12


Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči radi uklanjanja zaslona s vodičem

Precizno ugađanje fokusa


1

Uključite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]


Uz pomoć daljinskog
upravljača



Uz pomoć upravljačke ploče




2

Odaberite **Uzorak** iz izbornika **Postavke**

3

Odaberite **Testni uzorak**

Kad prikazujete testni uzorak na zaslonu formata 4:3 pomoću EB-585Wi/585W/575Wi/575W, odaberite **Uzorak 5** unutar **Tip uzorka**.




4 Fokus podesite tako da odgovara fokusu na sljedećoj slici (A)

Otvorite poklopac filtra za zrak i zatim podesite fokus.

☞ "Namještanje položaja projekcije" [str.39](#)

Kad je područje (A) fokusirano, provjerite područja (B). Ako bilo koje od područja (B) nije fokusirano, podešavajte fokus dok sva područja (B) ne postanu jednolika.



Nakon dovršetka prilagođavanja zatvorite poklopac filtra za zrak.

5 Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči radi uklanjanja Testnog uzorka

Time je dovršeno prilagođavanje projicirane slike. Kod proizvoda EB-585W/580/575W/570, pričvrstite poklopce.

☞ "Pričvršćivanje poklopaca" [str.50](#)

Kalibriranje olovke (samo EB-585Wi/575Wi)

Za modele koji podržavaju funkciju Easy Interactive Function (EB-585Wi/575Wi), morate izvršiti kalibriranje interaktivne olovke.

Prije kalibriranja interaktivne olovke završite prilagođavanje projicirane slike.


☞ "Podešavanje projicirane slike" [str.39](#)

Postoje dvije metode za kalibriranje olovke; **Automat. kalibracija** i **Ručna kalibracija**. Prilikom prvog kalibriranja olovke nakon instalacije projektora, provedite **Ručnu kalibraciju** radi optimalnih rezultata.


Za metodu **Automat. kalibracija** pogledajte *Priručnik za uporabu* (na Document CD-ROM-u).

1 Uključite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]


Uz pomoć daljinskog upravljača




Uz pomoć upravljačke ploče




2

Odaberite funkciju **Easy Interactive Function** pod **Prošireno**

3

Odaberite **Ručna kalibracija**

4


Utvrđite da li je fokus ispravan i zatim odaberite **Da**

Na projiciranoj slici prikazat će se zelena točka.


5

Središte točke dodirnite tipkom na vrhu olovke

Točka će nestati i premjestiti se u sljedeći položaj.




Dotaknite središte točke. U suprotnom se možda neće pravilno pozicionirati.



6

Ponavljajte korak 5 dok sve točke ne nestanu


Točka će nestati najprije s gornjeg lijevog dijela i pomicat će se prema donjem desnom dijelu.



Kad sve točke nestanu, kalibracija je dovršena.



- Provjerite kako između interaktivne olovke i Easy Interactive Function prijemnika nema prepreka (A).




- Ako dotaknete netočan položaj, pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču kako biste se vratili na prethodnu točku.
- Za prekid kalibracije tipku [Esc] držite pritisnutom tijekom dvije sekunde.


Pričvršćivanje poklopaca

1

Pričvrstite poklopce zidne ploče



Ovisno o konfiguraciji kabela, možda ćete trebati napraviti zareze (A) u poklopcima zidne ploče kako biste mogli provući kabele. Izbrusite oštre rubove na mjestima koja ste rezali.




Pazite da ne oštetite kabele dok ih provlačite kroz izrezane rupe.

Pazite da rezač koristite na siguran način.


2

Postavite završni naglavak tako da je udubljeni okrenut prema gore



3

Pričvrstite poklopac kabela na projektor i zatim ga pričvrstite vijcima (x2)



Oprez

Uklanjanje ili ponovno instaliranje projektor, uključujući održavanje i popravke, smiju obavljati samo stručne osobe. Za upute o održavanju i popravcima pogledajte *Priručnik za uporabu* projektor.



Upozorenje

- Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice. Redovito provjeravajte da nije došlo do odvijanja vijaka. Ako pronađete odvinute vijke, čvrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.
- Ne oslanjajte se i ne vješajte teške predmete na ovaj proizvod. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.



Funkcija skupnog podešavanja

Jednom kad je sadržaj izbornika Konfiguriranje postavljen za jedan projektor, možete ga koristiti za skupno podešavanje više projektor (funkcija skupnog podešavanja). Funkcija skupnog podešavanja namijenjena je samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedećih metoda.

- Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona.
- Postavljanje spajanjem računala i projektor USB kabelom.
- Postavljanje pomoću EasyMP softvera za mrežnog ažuriranje.

Ovaj priručnik opisuje metode s USB memorijskim pogonom i USB kabelom.



- Sljedeći sadržaj se ne prenosi funkcijom skupnog podešavanja.
 - Postavke izbornika Mreža (osim izbornika Pošta i izbornika Ostalo)
 - Postavke Vrijeme lampice i Status u izborniku Info
- Skupno podešavanje izvršite prije podešavanja projicirane slike. Vrijednosti podešavanja projicirane slike, poput funkcija Geometrije slike odražavaju se i na funkciju skupnog podešavanja. Ako skupno podešavanje provedete nakon podešavanja projicirane slike, postavke koje ste prilagodili mogu se promijeniti.
- Korištenjem funkcije skupnog podešavanja, za ostale se projektore postavlja registrirani logotip korisnika. Kao logotip korisnika nemojte registrirati povjerljive i slične podatke.



Oprez

Provođenje skupnog podešavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podešavanje ne uspije zbog nestanka napajanja, komunikacijske greške i sl., kupac je odgovoran za sve nastale troškove popravka.

Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona

Ovaj odjeljak objašnjava način provođenja skupnog podešavanja pomoću USB memorijskog pogona.



- Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datotečnim sustavom.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrže sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrži sigurnosne funkcije.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti s USB čitačima kartica niti USB tvrdim diskovima.



Spremanje postavki na USB memorijski pogon

1

Odvojite kabel za napajanje s projektor i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni

2

Spojite USB memorijski pogon na USB-A priključak projektor




- Povežite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor spojite putem USB razdjelnika, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrži ikakve podatke osim datoteke za skupno podešavanje, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Ako ste datoteku skupnog podešavanja s drugog projektor spremili na USB memorijskom modulu, izbrišite datoteku ili joj promijenite naziv. Funkcija skupnog podešavanja ne može prebrisati datoteku skupnog podešavanja.
- Naziv datoteke skupnog podešavanja je PJCONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

3

Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektor uključe, pustite gumb [Esc].




Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se datoteka skupnog podešavanja upravo zapisuje.



Oprez

- Za vrijeme zapisivanja nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektor. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti.



Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore

1

Odvojite kabel za napajanje s projektor i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni


2 Spojite USB memorijski pogon koji sadrži spremljenu datoteku skupnog podešavanja na USB-A priključak projektor



- Kad USB memorijski pogon sadrži 1 do 3 vrste datoteka skupnog podešavanja, primjenjuje se datoteka s odgovarajućim brojem modela projektor. Ako ima više datoteka za isti broj modela projektor, postavke se možda neće ispravno postaviti.
- Kad na USB memorijskom pogonu postoje četiri ili više vrsta datoteka skupnog podešavanja, postavke se možda neće ispravno postaviti.
- Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke skupnog podešavanja. Ako USB memorijski pogon sadrži bilo kakva podatke osim datoteke za skupno podešavanje, postavke se možda neće ispravno postaviti.

3 Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektor uključe, pustite gumb [Menu]. Indikatori će se uključiti na približno 75 sekundi.




Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.



Opres

- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektor. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti.



Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

Postavljanje spajanjem računala i projektor USB kabelom




Sljedeći operacijski sustavi podržavaju funkciju skupnog podešavanja.

- Windows XP i noviji
- Mac OS X 10.5.3 i noviji

■ Spremanje postavki na računalo

- 1 Odvojite kabel za napajanje s projektoru i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni
- 2 USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru
- 3 Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor
Kad se svi indikatori projektoru uključe, pustite gumb [Esc].



Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

- 4 Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) na računalo




Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podešavanja, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku. Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

- 5 Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel



Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Projektor će se isključiti.



■ Prenosjenje spremljenih postavki na ostale projektore

- 1 Odvojite kabel za napajanje s projektoru i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni


2

USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru

3

Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Kad se svi indikatori projektora uključe, pustite gumb [Menu].



Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

4

Kopirajte datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje računalo u mapu najviše razine na uklonjivom disku



Na uklonjivi disk nemojte kopirati niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog podešavanja.

5

Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel



Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".


Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.





Oprez

Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti.



Ako podešavanje ne uspije

Uzrok	Rješenje
<p>Jesu li indikator žarulje i indikator temperature uključeni?</p>  <p>The screenshot shows the projector's control panel. At the top, there is a 'Status' indicator which is currently off. Below it are the 'Lamp' and 'Temp' indicators, both of which are also off. To the right of the indicators are the 'Power' button and the 'Source Search' button.</p>	<p>Možda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguće ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Odvojite USB memorijski pogon ili USB kabel, odvojite i zatim ponovno spojite kabel za napajanje projektor i zatim pokušajte ponovno.</p>
<p>Jesu li svi indikatori uključeni?</p>  <p>The screenshot shows the projector's control panel. At the top, there is a 'Status' indicator which is currently on. Below it are the 'Lamp' and 'Temp' indicators, both of which are also on. To the right of the indicators are the 'Power' button and the 'Source Search' button.</p>	<p>Možda zapisivanje postavki nije uspjelo i možda je nastala pogreška u firmveru projektor. Prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p>



Korištenje interaktivne funkcije kad je instalirano više projektora


Prilikom korištenja interaktivne olovke u sobi u kojoj se nalazi više projektor, infracrvene smetnje mogu poremetiti stabilnost rada olovke. Rad interaktivne olovke je moguće stabilizirati povezivanjem projektor kablom.

Korištenjem dodatnog kompleta kabela za daljinsko upravljanje (ELPKC28), SYNC priključke na projektorima možete spojiti u seriju. Nakon spajanja priključaka postavite **Prošireno - Easy Interactive Function - Napredno - Sink. projektor** na vrijednost **Kabelski** unutar izbornika Konfiguriranje.

Pojedinosti potražite u isporučenom *Priručniku za uporabu* (na Document CD-ROM-u).





- SYNC priključak ima utičnicu IN i utičnicu OUT. Kad spajate jedan kraj kabela na utičnicu IN, drugi kraj kabela spojite na utičnicu OUT.
- Kod spajanja tri ili više projektor, prvi projektor ne morate spojiti s posljednjim projektorom.



Priključivanje sigurnosnog kabela


Na ovaj proizvod je moguće postaviti komercijalno dostupnu bravu za zaštitu od krađe.

Provucite žicu brave za zaštitu od krađe kroz instalacijsku točku sigurnosnog kabela na projektoru i na ploči za namještanje. Upute o blokiranju pročitajte u priručniku za uporabu sigurnosnog kabela.



Sigurnosni utor na ovom proizvodu je prilagođen zaštitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington. Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedećoj web stranici.

<http://www.kensington.com/>





Opća napomena

OS X je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.