

Bruksanvisning

EH-TW9300W

EH-TW9300

EH-TW8300W

EH-TW8300

EH-TW7300

Home Projector



De olika handböckernas användning

Projektorns handböcker är upplagda så som visas nedan.

Säkerhetsinstruktioner/Anvisningar för support och service

Innehåller information om hur du använder projektorn på ett säkert sätt samt support- och serviceanvisningar, checklistor för felsökning osv. Kom ihåg att läsa handboken innan du använder projektorn.




Bruksanvisning (denna manual)

Innehåller information om inställningar och grundläggande åtgärder innan projektorn används, hur du använder menyn Konfiguration, hanterar problem och utför rutinunderhåll.



3D-glasögon Bruksanvisning

Innehåller information om hur du hanterar 3D-glasögonen, varningar och så vidare.




WirelessHD Transmitter Bruksanvisning (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Innehåller information om hur du hanterar WirelessHD Transmitter, varningar och så vidare.



Snabbstartsguide

Innehåller information om procedurerna för projektorns inställning. Läs den först.





Beteckningar som används i den här handboken

Säkerhetssymboler

I dokumentationen och på projektorn finns grafiska symboler för att visa hur du använder projektorn på ett säkert sätt.

Symbolerna och deras betydelse anges nedan. Försäkra dig om att du förstår och följ dessa varningssymboler för att undvika skador på person eller egendom.



Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med död på grund av felaktig hantering.



Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada på person eller egendom på grund av felaktig hantering.

Symboler för allmän information

Observera

Anger procedurer som kan leda till skador eller felaktig funktion.

	Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att känna till om ett visst ämne.
	Anger en sida där du kan hitta detaljerad information om ett visst ämne.
Menynamn	Anger alternativ på menyn Konfiguration. Exempel: Bild - Färgläge
Knappnamn	Anger knappar på fjärrkontrollen eller kontrollpanelen. Exempel: knappen

Om "den här produkten" eller "den här projektorn"

Förutom den huvudsakliga projektorenheten kan medföljande delar eller tillvalsartiklar hänvisas till med frasen "den här produkten" eller "den här projektorn".

Handbokens uppläggning och symboler som används i handboken

De olika handböckernas användning . . . 1

Beteckningar som används i den här handboken 2

Säkerhetssymboler	2
Symboler för allmän information	2
Om "den här produkten" eller "den här projektorn"	2

Introduktion

Namn på delar och funktioner 6

Framsida/ovansida	6
Kontrollpanel	7
Fjärrkontroll	9
Baksida	12
Undersida	13

Förberedelser

Installera 14

Den projicerade bilden och projektorns position	14
Installera parallellt med skärmen	14
Installera projektorn horisontellt genom att justera höjden på endera sidan	14
Olika metoder för montering	15
Placera på ett bord och projicera	15
Hänga upp projektorn i taket och projicera	15
Projiceringsavstånd och linsförskjutningsvärden	16

Ansluta en enhet 19

Ta bort Kontaktskyddet	19
Ansluta videoutrustning	19
Ansluta en dator	19
Ansluta extern utrustning	20
Ansluta till Trigger Out-porten	20
Ansluta WirelessHD-enheter (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)	20
Ansluta till LAN-porten	21
Koppla in den Trådlös LAN-enhet	21
Sätta fast en HDMI-kabelklämma	22

Förbereda fjärrkontrollen 23

Sätta i batterier i fjärrkontrollen	23
Fjärrkontrollens räckvidd	23
Räckvidd (vänster till höger)	24
Räckvidd (uppifrån och ned)	24

Grundläggande åtgärder

Projicera bilder 25

Hur man slår på projektorn	25
Om målbilden inte projiceras	26
Använda startskärmen	26
Stänga av	27

Justera projicerad bild 28

Visa testmönstret	28
Linsjusteringsfunktion (fokus, zoom, linsförskjutning)	28
Justera fokus	29
Justera projiceringsstorleken (zoomjustering)	29
Justera den projicerade bilden (linsförskjutning)	29
Justera projektorns lutning	30
Korrigerar keystone-förvrängning	31
Dölja bilden tillfälligt	31

Justera bilden

Justera bilden 32

Välja projiceringskvalitet (Färgläge)	32
Växla skärmen mellan full och zoom (Bildformat)	33
Justera Skärpa	34
Justera bildens upplösning (Bildförbättring)	35
Ställa in Automatisk bländare	36
Ställa in Raminterpolering	36

Justera färgen 37

Justerar Färgtemperatur	37
Justera RGB (Offset och Vinst)	37
Justera nyans, mättnad och ljusstyrka	37
Justera gamma	39
Välja och justera korrigeringsvärdet	39
Justera samtidigt som bilden visas	39

Justera med diagrammet för gammajustering	40
Visa bild med den bildkvalitet som sparats (Minne-funktion)	41
Spara ett minne	41
Läsa in, radera och ändra namn på ett minne	41
Praktiska funktioner	
Njuta av 3D-bilder	43
Förbereda visning av 3D-bilder	43
Om du inte kan se 3D-bilden	43
Använda 3D-glasögon	44
Ladda 3D-glasögonen	44
Koppla 3D-glasögon	45
Använda 3D-glasögon	45
Läsa indikatorn på 3D-glasögonen	45
Konvertera 2D-bilder till 3D	46
Varningar angående visning av 3D-bilder	47
Ansluta med WirelessHD (endast EH- TW9300W/EH-TW8300W)	50
Installera WirelessHD Transmitter	50
Namn på delar på WirelessHD Transmitter	51
WirelessHD Transmitter anslutningsexempel och signalflöde	52
Installera WirelessHD Transmitter	57
Projicera bilder	57
Inställningsmenyn WirelessHD	59
WirelessHD överföringsräckvidd	60
Använda fjärrkontrollen	61
Fjärrkontrollens räckvidd	61
Växla input och output	61
Byta målbild	62
Växla bildkälla	63
Använda funktionen HDMI-länk	64
HDMI-länk-funktionen	64
HDMI-länk-inställningar	64
Anslutning	65
Projicera två olika bilder med Bild-i- bild	66
Skärmtypen som kan visas samtidigt	66
Projicera på en Bild-i-bild	66

Starta och avsluta Bild-i-bild	66
Ändra Bild-i-bild-inställningarna	67

Använda projektorn i ett nätverk

Projicera med ett kabelanslutet LAN ... 68

Välja trådbundna nätverksinställningar	68
--	----

Projicera med ett trådlöst LAN 70

Välja trådlösa nätverksinställningar manuellt . . .	70
---	----

Välja datorns trådlösa LAN-inställningar	72
--	----

Välja trådlösa nätverksinställningar i Windows	72
---	----

Välja trådlösa nätverksinställningar i OS X . . .	72
---	----

Ställa in trådlös nätverkssäkerhet	73
--	----

Projicering i Epson iProjection	73
---	----

Använda med en smartphone (fjärrkontrollsfunktion)	74
---	----

Menyn Konfiguration

Funktioner på menyn Konfiguration ... 77

Åtgärder på menyn Konfiguration	77
---	----

Tabell för menyn Konfiguration	78
--	----

Menyn Bild	78
----------------------	----

Menyn Signal	80
------------------------	----

Menyn Inställningar	81
-------------------------------	----

Menyn Utökad	84
------------------------	----

Menyn Nätverk	88
-------------------------	----

Menyn Information	92
-----------------------------	----

Menyn Återställ	92
---------------------------	----

Felsökning

Problemlösning 93

Avläsa indikatorerna	93
--------------------------------	----

Indikatorstatus vid fel/varning	93
---	----

Indikatorstatus vid normal drift	94
--	----

Om indikatorerna inte ger någon lösning	95
---	----

Kontrollera problemet	95
---------------------------------	----

Problem med bilder	96
------------------------------	----

Problem när projiceringen startar	99
---	----

Problem med fjärrkontrollen	100
---------------------------------------	-----

Problem med kontrollpanelen	100
---------------------------------------	-----

Problem med 3D	100
Problem med HDMI	101
Problem med WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)	102
Nätverksproblem	103
Om Event ID	104

Underhåll

Underhåll 106

Rengöra delarna	106
Rengöra luftfiltret	106
Rengöra huvudenheten	107
Rengöra linsen	108
Rengöra 3D-glasögonen	108
Bytesintervall för förbrukningsartiklar	108
Bytesintervall för luftfilter	108
Bytesintervall för lampa	108
Byta ut förbrukningsartiklar	109
Byta luftfiltret	109
Byta lampan	110
Återställa lampans timmar	111

Paneljustering 113

Färgenhetlighet 115

Om PLink 117

Bilaga

Extra tillbehör och förbrukningsartiklar 118

Tillbehör	118
Förbrukningsartiklar	118

Upplösningar som stöds 119

Datorsignaler (analog RGB)	119
HDMI1/HDMI2-insignal	119
3D ingående signal HDMI	119
3D ingående signaler MHL (via en WirelessHD Transmitter*)	120
WirelessHD-insignal*1*2	120
WirelessHD-insignal MHL*1*2	120

Specifikationer 122

Utseende 124

Lista med säkerhetssymboler 125

Maximal utsänd radiofrekvenseffekt	127
--	-----

Ordlista 128


Allmänna anmärkningar 129


Allmänt meddelande	130
--------------------------	-----



Namn på delar och funktioner


Framsida/ovansida






















Namn		Funktion
1	Lamplucka	Öppna denna när du ska byta projektorns lampa. ➡ sid.110
2	Luftutsläpp	Utsläpp för luft som används för att kyla ned projektorns insida. <div>  Obs Håll ansikte och händer på avstånd från luftutsläppet medan du projicerar, och placera inte föremål som kan bli deformerade eller skadade av hetta nära utsläppet. Het luft från luftutsläppet kan orsaka brännskador, skevning eller olyckor. </div>
3	Linsskydd	Kopplas till projektorns på/av-funktion och öppnar och stänger slutaren automatiskt. ➡ sid.25
4	Lins	Bilder projiceras härifrån.
5	Luftintag	Intag för luft som används för att kyla ned projektorns insida.
	Luftfilterlucka	Öppna luckan och ta bort luftfiltret när luftfiltret ska bytas ut. ➡ sid.109
6	Fjärrmottagare	Tar emot signaler från fjärrkontrollen. ➡ sid.23
7	Kontrollpanel	Här styr du projektorn. ➡ sid.7

Kontrollpanel

Alla indikatorer är avstängda under normala projiceringsförhållanden när funktionen Belysning är inställd på **Av**. ➡ **Utökat - Drift - Belysning** [sid.84](#)




Knappar/indikatorer		Funktion
1		Blinkar för att visa att uppvärmning eller nedkylning pågår. Visar projektorns status med en kombination av tända eller blinkande indikatorer. ➡ sid.93
2	 	Blinkar orange när det är dags att byta lampan. Visar fel på projektorn med en kombination av tända eller blinkande indikatorer. ➡ sid.93
3	 	Blinkar orange om den interna temperaturen är för hög. Visar fel på projektorn med en kombination av tända eller blinkande indikatorer. ➡ sid.93
4		Visar och stänger menyn Konfiguration. På menyn Konfiguration kan du göra justeringar och inställningar för signal, bild, ingående signal och så vidare. ➡ sid.77
5		Väljer funktioner och inställningar när en meny visas. ➡ sid.77
6	Kontrollpanelens lucka	Lucka på kontrollpanelen. Tryck på den utskjutande delen och skjut upp luckan när du vill använda kontrollpanelen.
7		Väljer justeringsvärde för keystone-korrigerig och menyalternativ. ➡ sid.31
8		Väljer justeringsvärden för menyalternativ. ➡ sid.77
9		Återgår till den föregående menynivån när en meny visas. ➡ sid.77


Knappar/indikatorer	Funktion
10 <div data-bbox="311 208 379 264"> <div>Lens</div>  </div>	<p>Ändrar justeringsposterna för den motoriserade linsfunktionen. Justeringsposterna är enligt följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus  sid.29 • Zoom  sid.29 • Linsförskjutning  sid.29
11 <div data-bbox="320 439 370 535">  </div>	<p>Ändrar till bilden från varje ingångsport.  sid.26</p>
12 <div data-bbox="320 557 370 654">  </div>	<p>Slår på och av projektorn.  sid.25 Lyser när projektorn är på. Visar fel på projektorn med en kombination av tända eller blinkande indikatorer.  sid.93</p>

Fjärrkontroll


Fjärrkontrollen varierar beroende på vilken projektormodell du använder. De här exemplen i det här avsnittet avser fjärrkontrollen till EH-TW9300W/EH-TW8300W.



Knapp		Funktion
1	On	Startar projektorn. sid.25
2	Home	Visar och stänger Startskärmen. sid.26
3	HDMI1 HDMI2 PC LAN WirelessHD	Ändrar till bilden från varje ingångsport. sid.26 WirelessHD är endast tillgänglig för EH-TW9300W/ EH-TW8300W.
4	Play Stop Previous Next First Last Repeat Shuffle Link Menu Mute Volume - Volume +	Utför åtgärder som spela upp, stoppa och volyminställning för anslutna enheter som uppfyller HDMI CEC-standarder. sid.64
5	HDMI Link	<ul style="list-style-type: none"> När HDMI-länk har ställts in till På. Inställningar - HDMI-länk - HDMI-länk sid.81 Visar listan över enhetsanslutningar. När HDMI-länk har ställts in på Av. Inställningar - HDMI-länk - HDMI-länk sid.81 Visar inställningsmenyn för HDMI-länken. sid.64
6	Lens	<p>Ändrar justeringsposterna för den motoriserade linsfunktionen.</p> <p>Justeringsposterna är enligt följande.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fokus sid.29 Zoom sid.29 Linsförskjutning sid.29




Knapp	Funktion
7	<p>Väljer menyalternativ och justeringsvärden. sid.77</p>
8	<p>Justeringsvärdet återgår till standardvärdet om den trycks in när menyens justeringsskärm visas. sid.77</p>
9	<p>Visar och stänger menyen Konfiguration. På menyen Konfiguration kan du göra justeringar och inställningar för signal, bild och så vidare. sid.77</p>
10	<p>Sparar, läser in eller raderar ett minne. sid.41</p>
11	<p>Ställer in styrkan för Raminterpolering. sid.36</p>
12	<p>Justerar nyansen, mättnaden och ljusstyrkan för de olika RGBCMY-färgerna. sid.37</p>
13	<p>Utför den funktion som tilldelats användarknappen. sid.81</p>
14	<p>(endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W) Det här är knappen för att styra WirelessHD Transmitter. Startar WirelessHD Transmitter eller växlar ingång och utgång. Kom ihåg att rikta fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter när du utför åtgärder. sid.50</p>
15	<p>Ändrar 3D-format. Denna projektor stöder följande 3D-format.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frame Packing • Sida vid sida • Över och under sid.43
16	<p>Väljer bildformatläge beroende på signalen. sid.33</p>
17	<p>Visar och stänger testmönstret. sid.28</p>
18	<p>Läser in linsposition som registrerats som Memory1 eller Memory2 i Spara linsposition. sid.41</p>
19	<p></p>
20	<p>Återgår till den föregående menynivån när en meny visas. sid.77</p>
21	<p>Registrerar det aktuella valet och går till nästa nivå när en meny visas. sid.77</p>




Knapp	Funktion
22 Image Enh	Visar Bildförbättring -menyn. sid.35
23 Color Mode	Ändrar inställningen Färgläge . sid.32
24 P-in-P	Med detta kan du projicera två bildkällor samtidigt, den ena på huvudskärmen och den andra på den underordnade skärmen. (Bild-i-bild) sid.66 Tryck på och håll ned knappen för att växla huvudskärmens eller den underordnade skärmens bildkällor.
25 Blank	Stoppar tillfälligt projicering. För att återuppta bilden, tryck på den här knappen igen. sid.31
26	Knapparna på fjärrkontrollen tänds i cirka 10 sekunder. Det är praktiskt när fjärrkontrollen används i mörker.
27 Standby	Stänger av projektorn. sid.27



Baksida



Namn		Funktion
1	Säkerhetsport ()	Säkerhetsport kompatibel med MicroSaver säkerhetssystem tillverkat av Kensington. För mer information, besök hemsidan för Kensington på http://www.kensington.com/ .
2	Strömingång	Anslut strömsladden. sid.25
3	Fjärrmottagare	Tar emot signaler från fjärrkontrollen. sid.23
4	Opt.HDMI-port	Ansluter strömförsörjningsport för optisk HDMI-kabel.
5	HDMI1-port	Ansluter HDMI-kompatibel videoutrustning och datorer. sid.19 HDMI1 stöder HDCP 2.2.
6	HDMI2-port	
7	USB-port	Ansluter den Trådlös LAN-enhet som säljs som tillval. Den används även vid uppdatering av den fasta programvaran. sid.21
8	Service-port	Serviceport. Används inte i normala fall.
9	LAN-port	Ansluter en LAN-kabel till ett nätverk. sid.21
10	PC-port	Ansluts till RGB-utgången på en dator. sid.19
11	RS-232C-port	Anslut projektorn till en dator med en RS-232C-kabel när projektorn ska styras. Porten är avsedd för styrning och används inte i normala fall.
12	Trigger Out-port	Ansluts till externa enheter som motordrivna skärmar. sid.20

Undersida



Namn		Funktion
1	Fästpunkter för takstativ	Sätt fast takstativet (tillval) här om du vill hänga upp projektorn i taket.  sid.118
2		Använd de fyra fästpunkterna för takstativ för 2 eller 3 beroende på installationsmiljö. Använd fästpunkterna 3 när du installerar intill en vägg i ett litet rum.
3		
4	Fot bak	Ta bort den här när du använder 3 fästpunkter för takstativ
5	Fästskruv för kabelskydd	Skruvhål för att fixera kabelskyddet
6	Justerbar fot fram	När projektorn används på en yta som t.ex. ett bord kan du justera den horisontala lutningen genom att skjuta ut foten.  sid.30
7	Skruvhål för anamorfisk lins	Skruvhål för att fästa en anamorfisk lins.




Installera

Den projicerade bilden och projektorns position

Installera projektorn på följande sätt.

■ Installera parallellt med skärmen

Om projektorn installeras i en vinkel mot skärmen, uppstår keystone-förvrängning i den projicerade bilden. Justera projektorns position så att den är installerad parallellt med skärmen.




Om projektorn inte kan installeras rakt framför skärmen kan du justera bildens läge med linsförskjutning. 🖱️ [sid.29](#)

■ Installera projektorn horisontellt genom att justera höjden på endera sidan

Om projektorn lutar, kommer också den projicerade bilden att ligga snett.

Installera projektorn horisontellt så att båda sidorna har samma höjd.

Om projektorn inte kan installeras horisontellt, går det att justera projektorns lutning med den främre foten. 🖱️ [sid.30](#)



Olika metoder för montering

Varning


- En särskild monteringsmetod krävs för att projektorn ska kunna hänga från taket (takstativ). Om den inte monteras på rätt sätt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.
- Om du använder lim, smörjmedel eller oljor på fästpunkterna för takstativet för att förhindra att skruvarna lossnar eller om du t.ex. använder smörjmedel eller oljor på projektorn, kan projektorns hölje spricka och projektorn kan falla ned från takstativet. Det kan leda till allvarliga skador på personer som befinner sig under projektorn och det kan skada projektorn.
- Montera den inte på en ostadig hylla eller på en plats som inte klarar tyngden. Annars kan den falla ned eller välta och orsaka en olycka och skador.
- När den ska monteras i ett högt läge som t.ex. på en hylla, säkerställ att den inte faller ner genom att använda kablar för att garantera säkerheten i en nödsituation, såsom en jordbävning, och förhindra olyckor. Om den inte monteras på rätt sätt kan den falla ned och orsaka olyckor och skador.
- Blockera inte luftintaget och luftutsläppet på projektorn. Om luftintaget och luftutsläppet på den blockeras, kan det bli så varmt inuti den att det orsakar brand.

Observera

- Placera inte projektorn på platser med hög luftfuktighet eller mycket damm eller på platser som utsätts för rök från öppen eld eller tobak.
- Använd inte projektorn vertikalt monterad. Det kan orsaka fel.
- Rengör luftfiltret var tredje månad. Rengör det oftare om miljön är mycket dammig. 🗨️ [sid.106](#)


Placera på ett bord och projicera

Du kan installera projektorn på ett bord i vardagsrummet eller på en lågt placerad hylla för att projicera bilder.



Hänga upp projektorn i taket och projicera

Du kan hänga upp projektorn i taket med det extra takstativet för att projicera bilder.



När projektorn hänger i taket och projicerar, ställ in **Projicering** till **Fram/tak** eller **Bak/tak**. 🗨
Utökad - Projicering [sid.84](#)

Projiceringsavstånd och linsförskjutningsvärden

Storleken på den projicerade bilden ökar när projektorn flyttas bort från skärmen.


Använd tabellen nedan när du ska placera projektorn på optimalt avstånd från skärmen. Värdena som anges är bara till för referens.

De maximala linsförskjutningsvärdena visas i följande tabell.




Den projicerade bilden blir mindre efter korrigerad förvränging. Öka projekteringsavståndet så att den projicerade bilden passar skärmstorleken.

Vid justering av projiceringläget vertikalt i linsförskjutning



- A : Avstånd från mitten av linsen till den nedre kanten av den projicerade bilden (när linsförskjutning höjs till den högsta nivån)
- B : Avstånd från mitten av linsen till den nedre kanten av den projicerade bilden (när linsförskjutning sänks till sin lägsta nivå)
- E : Projiceringsavstånd från projektorn till skärmen
- F : Storlek på den projicerade bilden

Vid justering av projiceringsläget horisontellt i linsförskjutning



- C : Objektivets mittrörelse när projektorn flyttas (när linsförskjutningen är inställd på maximal vänster)
 D : Objektivets mittrörelse när projektorn flyttas (när linsförskjutningen är inställd på maximalt höger)
 E : Projiceringsavstånd från projektorn till skärmen
 F : Storlek på den projicerade bilden


Enhet: cm

16:9-skärmstorlek		Projiceringsavstånd (E)		Maximala värden för linsförskjutning*		
F	W x H	Minsta (bredd)	Maximala (tele)	Avstånd (A)	Avstånd (B)	Avstånd (C, D)
50"	111 x 62	148	313	29	91	52
60"	133 x 75	178	376	35	109	63
80"	177 x 100	239	503	46	146	83
100"	221 x 125	300	630	58	182	104
150"	332 x 187	452	947	86	273	156
200"	443 x 249	604	1264	115	364	209
250"	553 x 311	756	1582	144	455	261
300"	664 x 374	908	1899	173	547	313


* Vertikal och horisontell linsförskjutning kan inte båda ställas på maximalt värde. [sid.29](#)

Installationsexempel (med 16:9 skärmstorlek och 100")

Sidovy



Sett ovanifrån





Ansluta en enhet

Observera


- Gör kabelanslutningar före anslutning till ett eluttag.
- Kontrollera formen på kabelkontakten och porten och anslut sedan. Om du tvingar in en kontakt i en port med en annan form kan det leda till skador och felaktig funktion.

Ta bort Kontaktskyddet

Beroende på vilken modell du använder kan projektorn ha ett kontaktskydd för kontaktdelen på baksidan för att förbättra det övergripande utseendet på projektorn. Ta bort kontaktskydd innan du ansluter kablar.

Det finns glipor på underdelen av kontaktskyddet som gör att du kan dra skyddet framåt och lyfta bort det från skårorna i överdelen.


När du sätter tillbaka det ska du först föra in de utskjutande delarna i skårorna i överdelen.



Ansluta videoutrustning

För att projicera bilder från DVD-/Blu-ray-spelare ska du ansluta till projektorn genom att använda någon av följande metoder.

Vid användning av HDMI-kabel som köpts i butik





- När strömförsörjningsporten för en optisk HDMI-kabel används, anslut den till Opt.HDMI-porten.
- Vid projicering av bilder i HDCP 2.2, anslut till HDMI1-porten
- Denna projektor har inte en inbyggd högtalare. Anslut projektorn till ditt AV-system för att lyssna på ljudet från den anslutna utrustningen.



Ansluta en dator

För att projicera bilder från en dator, anslut datorn genom en av följande metoder.

Vid användning av datorkabel som köpts i butik



Vid användning av HDMI-kabel som köpts i butik





Ansluta extern utrustning

■ Ansluta till Trigger Out-porten

Anslut externa enheter, t.ex. en motordriven skärm, genom att ansluta en stereokabel med minikontakt (3,5 mm) till Trigger out-porten. När inställningen är aktiv sänds en signal (12 V DC) från porten till anslutna enheter, exempelvis elektriska skärmar, som anger projektorns status (På eller Av).



När du använder **Trigger Out**-porten, ställ in **Trigger out** till **Ström** (endast EH-TW9300W/EH-TW9300) eller **På** (endast EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300). **☞ Utökat - Drift - Trigger out sid.84**



■ Ansluta WirelessHD-enheter (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Projektorn tar emot sändningar från WirelessHD Transmitter och projicerar bilderna. **☞ sid.50**



Du kan ändra den projicerade bilden genom att trycka på **[WirelessHD]** -knappen på fjärrkontrollen eller **[WirelessHD]** -knappen på kontrollpanelen.




- När du tar emot WirelessHD-bilder ska du kontrollera att **WirelessHD** är **På**. **☞ Inställningar - WirelessHD - WirelessHD sid.81**
- Du kan ändra vilken enhet som visas genom att välja en enhet i **Enhetsanslutningar** i **HDMI-länk**. **☞ Inställningar - HDMI-länk - Enhetsanslutningar sid.81**

Ansluta smarttelefoner eller surfplattor

Du kan ansluta MHL-kompatibla smarttelefoner eller surfplattor till WirelessHD Transmitter. Använd en MHL-kompatibel kabel för att ansluta micro-USB-porten på smarttelefoner eller surfplattor till HDMI4-porten på WirelessHD Transmitter.



Du kan manövrera smarttelefoner eller surfplattor från projektorns fjärrkontroll. Du kan också titta på video och lyssna på musik medan en smarttelefon eller surfplatta laddas.



Observera

- Se till att anslutningskabeln stöder MHL-standarderna. Under laddning kan smarttelefonen eller surfplattan alstra värme, orsaka vätskeläckage, explodera eller skapa andra förhållanden som kan resultera i brand.
- När anslutning görs med en MHL-HDMI-adapter, kanske det inte är möjligt att ladda eller styra enheten från fjärrkontrollen.





Vissa enheter använder mer ström under videouppspelning än vad som tillförs och kommer därför inte att aktivera laddning under videouppspelning eller andra åtgärder.

■ Ansluta till LAN-porten

Anslut till en nätverksrouter, en hubb och så vidare, med en 100BASE-TX eller 10BASE-T LAN-kabel.

Du kan använda projektorn eller kontrollera dess status via nätverket från en dator eller en smarttelefon.




För att förhindra att fel uppstår, använd en skärmad LAN-kabel i kategori 5 eller högre.

Koppla in den Trådlös LAN-enhet

För att använda den trådlösa LAN-funktionen, koppla in en Trådlös LAN-enhet (ELPAP10) (tillval).

Anslut den Trådlös LAN-enhet till USB-porten.



Du kan använda en av följande metoder för att projicera över trådlöst LAN. För mer information, se sidan för nedladdning.

- **Projicera fyra skärmar samtidigt**

När du använder EasyMP Multi PC Projection kan du visa upp till fyra separata skärmar från projektorn från upp till 50 datorer som är anslutna till nätverket.

Hämta EasyMP Multi PC Projection från följande webbplats.

<http://www.epson.com>

- **Projicera bilder från en mobil terminal via ett nätverk**

Genom att installera "Epson iProjection" på en smartphone eller surfplatta kan du trådlöst projicera data på enheten.


☞ [sid.73](#)



- När den trådlösa LAN-funktionen inte används med den Trådlös LAN-enhet isatt, ställ **Effekt trådlöst LAN** på **Av**. Det kan förhindra obehörig åtkomst från utomstående. ☞ [sid.88](#)
- När du använder Epson iProjection eller EasyMP Multi PC Projection i **Snabb**, rekommenderar vi att du gör följande säkerhetsinställningar. ☞ [sid.90](#)

Sätta fast en HDMI-kabelklämma

Om HDMI-kabeln är tjock och hänger ned ska du fästa den i kabelhållaren med en HDMI-klämma så att kabelns vikt inte gör att den lossnar från porten.





Förbereda fjärrkontrollen


Sätta i batterier i fjärrkontrollen

Observera

- Se till att batterierna monteras i rätt riktning genom att titta på (+)- och (-)-markeringarna i batterihållaren.
- Du kan inte använda andra batterier än AA manganbatterier eller alkaliska batterier.


1 Ta bort batteriluckan.

Tryck på spärren i batteriluckan och lyft upp luckan.




2 Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier.

Kontrollera batteriernas polaritet (+) och (-) innan du sätter in dem.



3 Sätt tillbaka batteriluckan.

Tryck på luckan tills den snäpps fast på plats.




Om fjärrkontrollen reagerar långsamt eller inte alls, betyder det förmodligen att batterinivån är låg eller att batterierna är slut. När detta händer ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha två manganbatterier eller alkaliska batterier av AA-storlek i reserv.


Fjärrkontrollens räckvidd

Räckvidden för WirelessHD Transmitter varierar. 🖱️ [sid.61](#)

■ Räckvidd (vänster till höger)



■ Räckvidd (uppifrån och ned)





Projicera bilder


Hur man slår på projektorn



1 Anslut utrustningen till projektorn.

2 Anslut genom att använda den medföljande strömladden.


Projektorns strömindikator lyser blå. Detta indikerar att projektorn mottar ström, men att den ännu inte är påslagen (den är i vänteläge).

3 Slå på den anslutna utrustningen.




4 Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen för att slå på projektorn.


Fjärrkontroll





Kontrollpanel



Linsskyddet öppnas och projiceringen startar.

 (funktionsindikatorn) blinkar blått när projektorn värms upp. När projektorn är uppvärmd slutar funktionsindikatorn blinka och lyser blått.




 När **Snabb start** är satt till **På**, kan du börja projicera genom att bara ansluta strömladden till projektorn utan att trycka på några knappar.  **Utökad - Drift - Snabb start** [sid.84](#)



Varning

- Titta inte in i linsen under projiceringen. Det kraftfulla ljuset som avges kan skada synen.
- Stå inte framför linsen vid projicering. Kläder kan skadas på grund av den höga temperaturen.




- Projektorn har en Barnspärr som förhindrar att barn slår på strömmen av misstag och en Driftspärr som förhindrar att åtgärder utförs av misstag och så vidare.  **Inställningar - Spärrinställning - Barnspärr/Driftspärr** [sid.81](#)
- Projektorn har funktionen Automatisk inst. som gör att optimala inställningar väljs automatiskt när signalen för den anslutna datorbilden ändras.  **Signal - Automatisk inst.** [sid.80](#)
- Vid användning på en höjd på 1500 m eller mer ska **Hög höjd läge** vara **På**.  **Utökad - Drift - Hög höjd läge** [sid.84](#)

Om målbilden inte projiceras

Om bilden inte projiceras kan du ändra källan med en av följande metoder.

Fjärrkontroll


Tryck på knappen för målporten.



Kontrollpanel

Tryck på -knappen och välj målporten.

Tryck på -knappen för att bekräfta valet.




Använda startskärmen

Med Startskärmen är det enkelt att välja en bildkälla och få åtkomst till användbara funktioner.

Tryck på -knappen på fjärrkontrollen när du vill visa Startskärmen.

Under följande förhållanden visas Startskärmen automatiskt när projektorn är påslagen.

- **Autovisn. startskärm.** har ställts in till **På**. **Utökad - Startskärm - Autovisn. startskärm.** [sid.84](#)
- Det finns inte några signaler från någon källa.





1	Väljer källan som du vill projicera.
2	Visar QR-koden och ansluter trådlöst till en smartphone eller surfplatta. sid.73
3	Visar menyn Konfiguration. sid.77
4	Utför menyalternativ som tilldelats i Startskärm i menyn Utökad . Utökad - Startskärm sid.84
5	Ställer in 3D-funktionen. Video - 3D-inställningar sid.80
6	Väljer Färgläge . sid.32




Startskärmen stängs efter 10 minuters inaktivitet.

Stänga av


1 Stäng av den anslutna utrustningen.

2 Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen.

Fjärrkontroll



Kontrollpanel



Ett bekräftelsemeddelande visas.

3 Tryck på  -knappen igen.

Stänga av?

Ja : Tryck på knappen 

Nej : Tryck på annan valfri knapp

Projiceringen slutar och linsskyddet stängs automatiskt.

Funktionsindikatorn blinkar och projektorn börjar kylas ner.

4 Vänta tills nedkylningen är klar.

När nedkylningen är klar slutar funktionsindikatorn att blinka.

5 Koppla bort strömsladden.





Justera projicerad bild

Visa testmönstret

När du justerar zoom/fokus eller projiceringsläge när projektorn har gjorts i ordning kan du visa ett testmönster i stället för att ansluta videoutrustning.

Tryck på **Pattern** -knappen på fjärrkontrollen när du vill visa testmönstret. Standarden för horisontella linjer överst och underst använder 2.40:1 CinemaScope.





När du väljer Färgisolering under bildvisning projiceras bara den färg du valt från R (röd), G (grön) eller B (blå) (EH-TW9300W/EH-TW9300).

Tryck på **Pattern** -knappen igen för att avsluta visningen av testmönstret.

Linsjusteringsfunktion (fokus, zoom, linsförskjutning)

För att justera fokus, zoom eller linsförskjutning, tryck på knappen **Lens** på fjärrkontrollen eller **Lens** -knappen på kontrollpanelen och välj sedan det objekt du vill justera.



Justeringsposterna växlar såsom visas i följande tabell.

1	Fokusjustering	Justera fokus visas på skärmen. Justerar fokus på den projicerade bilden. 🖱️ sid.29
2	Zoomjustering	Justera zoom visas på skärmen. Justerar den projicerade bildens storlek. 🖱️ sid.29
3	Justering av linsförskjutning	Justera linsförskj. visas på skärmen. Justerar den projicerade bildens position. 🖱️ sid.29

Tryck på knappen **Lens** i Justering av linsförskjutning när justeringarna är klara.




Du kan registrera resultaten av linsjusteringen i minnet (Spara linsposition). Du kan läsa in linspositionen som du registrerat från fjärrkontrollen eller menyn Konfiguration.

Justera fokus

1 Tryck på knappen **Lens** på fjärrkontrollen.

Justera fokus visas på skärmen.

2 Tryck på knapparna **◀ ▶** för att justera fokus.




3 Tryck tre gånger på **Lens**-knappen för att avsluta justeringen.

Justera projiceringsstorleken (zoomjustering)

1 Tryck två gånger på **Lens**-knappen på fjärrkontrollen.

Justera zoom visas på skärmen.

2 Tryck på knapparna **◀ ▶** för att justera storleken på den projicerade skärmen.



3 Tryck två gånger på **Lens**-knappen för att avsluta justeringen.

Justera den projicerade bilden (linsförskjutning)






Om projektorn inte kan installeras direkt framför skärmen kan du justera bildens läge med linsförskjutning.


1 Tryck tre gånger på **Lens** -knappen på fjärrkontrollen.

Justera linsförskj. visas på skärmen.







2 Använd knapparna     för att justera bildens placering.

Du kan flytta bilden inom det intervall som anges av den streckade linjen i följande bild.

 Håll ned knapparna     för att låta bilden gå tillbaka till mittposition, vertikalt och horisontellt. Den position där bilden stannar är mittpunkten.




3 Tryck på **Lens** -knappen för att avsluta justeringen.

 När följande meddelande visas när du ändrar till **Justera linsförskj.** rör sig bilden i motsatt riktning i förhållande till den riktning som tryckts med knapparna     . När **Fram/tak** eller **Bak/tak** är inställd för **Projicering**, välj **Inverterad**.  **Utökad - Projicering** [sid.84](#)




Obs

- När du flyttar projektorn, ställ in linspositionen på mitten. Linsförskjutningsmekanismen kan skadas om du transporterar projektorn när linsen inte är i mittpositionen.
- Placera inte ditt finger i de rörliga delarna av projektorns lins. Det kan leda till skador.


 När du inte kan installera projektorn direkt framför skärmen rekommenderas att du använder linsförskjutning för att justera projektorns position.


Justera projektorns lutning



Om den projicerade bilden lutar horisontellt (vänster och höger sida på projektorn har olika höjd) när projektorn är placerad på ett bord, justera den främre foten så att båda sidorna är i nivå med varandra.





Korrigerar keystone-förvrängning


Du kan använda knapparna  på kontrollpanelen när du korrigerar keystone-förvrängning.


Öppna kontrollpanelens lucka på sidan när du vill använda kontrollpanelen.  [sid.7](#)

Tryck på knapparna  eller  när du vill visa justeringsreglagen.

Utför vertikal korrigering genom att trycka på knapparna  och  när reglagen visas.


När den övre eller undre delen är för bred





- Då du korrigerar keystone-förvrängning kan den projicerade bilden bli mindre. Öka projektionsavståndet så att den projicerade bilden passar skärmstorleken.
- Du kan göra keystone-inställningar från Konfigurationmenyn.  **Inställningar - Keystone** [sid.81](#)
- Du kan göra effektiva korrigeringar inom en projiceringsvinkel på 30° uppifrån och ned.

Dölja bilden tillfälligt

Du kan använda den här funktionen när du tillfälligt vill dölja bilden på skärmen.

Tryck på knappen  när du vill visa eller dölja bilden.



Eftersom en film fortsätter att spelas upp när den är dold kan du inte återgå till den punkt där du dolde bilden med  -knappen när du visar filmer.





Justera bilden

Välja projiceringskvalitet (Färgläge)




Du kan få optimal bildkvalitet som passar omgivningen när du projicerar. Bildens ljusstyrka varierar beroende på valt läge.


1 Tryck på  -knappen.



- Du kan göra inställningar på menyn Konfiguration. ➡ **Bild - Färgläge** [sid.78](#)
- Om du trycker på  -knappen kan du även utföra inställningar från Startskärmen. ➡ [sid.26](#)

2 Välj **Färgläge**.

Använd   -knapparna för att välja ett läge och tryck sedan på  -knappen för att bekräfta ditt val.



Alternativ när du projicerar 2D-bilder

Läge	Användning
Dynamiskt	Detta är det ljusaste läget. Bäst för att prioritera ljusstyrka.
Bright Cinema	Bäst för att projicera livliga bilder.
Naturligt	Bäst för korrekt återge bildkällans färg. Vi rekommenderar att välja detta läge när färgjustering utförs för bilden. ➡ sid.37
Bio	Bäst för att titta på innehåll såsom filmer.
Digital bio	Projicerar bilder i färgområdet Digital bio. Bäst för att prioritera färger.

Alternativ när du projicerar 3D-bilder

Läge	Användning
3D-dynamik	Ett dedikerat 3D-läge, bäst för att prioritera ljusstyrka.
3D-bio	Ett dedikerat 3D-läge, bäst för att njuta av innehåll såsom filmer.

Växla skärmen mellan full och zoom (Bildformat)

Du kan ändra insignalens typ, bredd-/höjdförhållande och upplösning så att de passar den projicerade bildens **Bildformat**.


Tillgängliga inställningar varierar beroende på den bildsignal som projiceras.



Observera att användning av projektorns funktion för förminskning, förstoring eller delning av bilden för kommersiella ändamål eller offentlig visning kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter i enlighet med upphovsrättslagstiftningen.

1


Tryck på **Aspect** -knappen.



Du kan göra inställningar på menyn Konfiguration. ➡ **Signal - Bildformat** [sid.80](#)

2

Välj inställningsnamn med knapparna och bekräfta valet genom att trycka på **Enter** -knappen.



Du kanske inte kan ändra **Bildformat** beroende på insignalen.

Optimalt bildformat används för att visa insignalen om du i vanliga fall väljer **Automatiskt**. Ändra inställningen när du vill använda ett annat bildformat.

Tabellen nedan visar bilden projicerad på en 16:9 skärm.

Indatabild	Ställa in namn		
	Normal	Full	Zoom
4:3 bilder			
16:9 bilder		När 16:9 bilder projiceras, går det inte att välja Full och Zoom.	
Bilder som spelats in med squeeze-funktionen			
Letterbox-bilder*			

Indatabild	Ställa in namn		
	Normal	Full	Zoom
Kommentar	Matchar projektionspanelens vertikala storlek. Bredd-/höjdförhållandet varierar beroende på bilden som tas emot.	Använder hela projekti- onspanelen. Bredd-/ höjdförhållandet varierar beroende på inmatning- ens upplösning.	Bredd-/höjdförhållandet för den mottagna bilden bevaras och matchar pro- jektionspanelens horison- tala storlek. Bildens övre och undre del kan beskär- as.

* Letterbox-bilden som används i förklaringen har ett bredd-/höjdförhållande på 4:3 som visas i 16:9 med svarta övre och undre marginaler för undertexter. Marginalerna överst och underst på skärmbilden används för undertexter.

För EH-TW9300W/EH-TW9300 kan du också ställa in **Anamorfisk, bred** och **Horis. squeeze**.

Ställ in **Anamorfisk, bred** och montera en anamorfisk lins som finns i handeln om du vill titta på dvd-, Blu-ray-skivor osv. som spelats in med formatet Cinema Scope.

Horis. squeeze sträcker det horisontella bildformatet av signalen. Det gör att du kan projicera över hela skärmens bredd när en anamorfisk lins som finns i handeln används.



- Bilden kan beskäras om **Anamorfisk, bred** är valt när **Overscan** är inställt. Ställ in **Overscan** på **Av**.
👉 **Signal - Overscan** sid.80
- Vid projicering av 3D-bilder i **Anamorfisk, bred** stöds endast 1080p/24 Hz/frame packing-signaler.
- När en 4K bildsignal matas in, kan du bara välja **Normal**, **Anamorfisk, bred** och **Horis. squeeze**.


Justera Skärpa

Du kan göra bilden tydligare.

Nedan visas inställningsalternativen och procedurerna.

Standard	Förbättrar övergripande konturerna för den projicerade bilden. Vid justering av Standard justeras även inställningsvärdena för Förstärkn. tunn linje och Förstärkn. tjock linje samtidigt.
Förstärkn. tunn linje	Detaljer som hår och mönster på kläder förstärks.
Förstärkn. tjock linje	Större delar som konturer på hela motiv eller bakgrunden förstärks vilket gör hela bilden tydligare.

1 Tryck på **Menu**-knappen.




Menyn Konfiguration visas.


2 Välj **Bild - Skärpa**. Justeringskärmen **Skärpa** visas.

3 Välj ett alternativ med -knapparna och gör justeringar med -knapparna.

Bilden blir förstärkt du flyttar reglaget åt höger (positivt) och mjukare när du flyttar det åt vänster (negativt).



Tryck på **Default**-knappen om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.

- 4 Tryck på  -knappen när du vill stänga menyn.


Justera bildens upplösning (Bildförbättring)

Du kan justera bildens upplösning med funktionen Bildförbättring.


Följande innehåll kan justeras.

4K-förbättring	4K-förbättring är en funktion som projicerar en bild i fördubblad upplösning genom att diagonalt skifta 1 pixel i steg om 0,5 pixlar. En högupplöst bildsignal projiceras med fina detaljer.
Förinst. Bildlägen	Välj inställningar som förberetts i förväg som inställningar för Brusreducering , MPEG-brusreducering , Super-resolution och Detaljförbättring .
Brusreducering	(Kan bara ställas in när Bildbearbetning är inställt på Fin .) Jämnar ut korniga bilder.
MPEG-brusreducering	(Kan bara ställas in när Bildbearbetning är inställt på Fin .) Du kan minska prickar och blockera brus som uppstår i kanterna vid projicering av MPEG-filmer.
Super-resolution	Justera fina linjer: Förbättrar kontrasten och konturerna för komplicerade bilder. Mjukt fokus: Förbättrar kontrasten och konturerna för mjuka bakgrunder
Detaljförbättring	Förbättrar kontrasten i en bild för att skapa en mer eftertrycklig textur och materialkänsla. Styrka: Ju högre värde, ju starkare kontrast. Intervall: Desto högre värde, ju bredare blir intervallen för detaljsförbättringen.

- 1 Tryck på  -knappen.




 Du kan göra inställningar på menyn Konfiguration. ➔ **Bild - Bildförbättring** sid.78

- 2 Välj det objekt som du vill justera med knapparna   och bekräfta ditt val med  -knappen.



3 Gör justeringar med -knapparna.

Tryck på knappen  för att justera ett annat objekt.

Tryck på -knappen om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.



4 Tryck på -knappen när du vill stänga menyn.

Ställa in Automatisk bländare

Genom automatisk inställning av luminansen efter den visade bilden får du djupa och fylliga bilder.

Du kan ställa in spårning av luminans för ändringar i ljusstyrkan på bilden som visas från **Normal** till **Hög hastighet**.






Tryck på -knappen för att visa menyer i följande ordning.

Bild - Automatisk bländare

Välj ett alternativ med knapparna  och  och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.





Beroende på bilden kan du höra när Automatisk bländare arbetar men det är inte ett fel.

Ställa in Raminterpolering


Du kan smidigt spela upp snabbt rörliga bilder genom att automatiskt producera mellanliggande bildrutor mellan de ursprungliga bildrutorna.


Raminterpolering är tillgängligt under följande förhållanden.

- När **Bildbearbetning** är inställt på **Fin**.  **Signal - Avancerat - Bildbearbetning** [sid.80](#)
- När källan är HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W).
- När 2D-signaler* eller 3D-signaler matas in (1080p 24 Hz).  [sid.119](#)

* Kan inte ställas in när en 4K-bildsignal matas in. När **4K-förbättring** är inställd till **På**, är det här bara aktiverat när 1080p 24Hz signaler matas in.  **Bild - Bildförbättring - 4K-förbättring** [sid.78](#)

1 Tryck på -knappen.



Du kan göra inställningar på menyn Konfiguration.  **Bild - Raminterpolering** [sid.78](#)

2 Välj ett alternativ med knapparna och och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.





Justera färgen

Justerar Färgtemperatur

Du kan justera bildens övergripande färgton. Gör justeringar om det inte finns tillräckligt med blått eller för mycket rött osv. i bilden.


Tryck på  -knappen för att visa menyer i följande ordning.

Bild - Färgtemperatur - Färgtemperatur

Gör justeringar med   -knapparna.

Blåa nyanser blir starkare när värdet ökas och röda nyanser blir starkare när värdet minskas.



Tryck på  -knappen om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.

Justera RGB (Offset och Vinst)

Du kan justera ljusstyrkan på mörka områden (Offset) och ljusa områden (Vinst) för R (röd), G (grön) och B (blå).






Tryck på  -knappen för att visa menyer i följande ordning.

Bild - Färgtemperatur - Anpassat

Välj ett alternativ med   -knapparna och gör justeringar med   -knapparna. Bilden blir ljusare när du flyttar reglaget åt höger (positivt) och mörkare när du flyttar det åt vänster (negativt).



Offset	När bilden blir ljusare kommer skuggningar i mörka områden att synas tydligare. När bilden blir mörkare kommer den att se mer mättad ut, men skuggningar i mörka områden syns inte lika tydligt.
Vinst	När bilden blir ljusare kommer ljusa områden att bli vitare och skuggningar går förlorade. När bilden blir mörkare kommer skuggningar i ljusa områden att synas tydligare.




Tryck på  -knappen om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.

Justera nyans, mättnad och ljusstyrka

Du kan justera nyansen, mättnaden och ljusstyrkan för färgerna R (röd), G (grön), B (blå), C (cyan), M (magenta) och Y (gul).


Nyans	Justerar bildens övergripande färg till blå, grön eller röd.
Mättnad	Justerar bildens övergripande livfullhet.
Ljushet	Justerar bildens övergripande ljusstyrka.

1 Tryck på **RGBCMY** -knappen.



Du kan göra inställningar på menyn Konfiguration. **Bild - Avancerat - RGBCMY** [sid.78](#)

2 Välj färgen du vill justera med knapparna och bekräfta ditt val med -knappen.



3 Välj **Nyans**, **Mättnad** eller **Ljushet** med knapparna .

4 Gör justeringar med -knapparna.



Tryck på knappen om du vill justera en annan färg.

Tryck på -knappen om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.

5 Tryck på **RGBCMY** -knappen när du vill stänga menyn.

Justera gamma

Du kan justera mindre färgskillnader som kan uppstå på grund av enheten som används när bilden visas. Den kan ställas in via en av följande tre metoder.


- Välja och justera korrigeringsvärdet
- Justera samtidigt som bilden visas
- Justera med diagrammet för gammajustering






När en 3D-signal eller HDR-signal matas in kan du inte välja **Justera enligt bilden**.


■ Välja och justera korrigeringsvärdet

1

Tryck på -knappen för att visa menyer i följande ordning.
Bild - Avancerat - Gamma

2

Använd  -knapparna för att välja korrigeringsvärde och tryck sedan på -knappen för bekräftelse.



Ju större värde, desto ljusare blir de mörka delarna av bilden, men ljusa områden kan se missfärgade ut. Den övre delen av diagrammet för gammajustering blir rundad.

Ju lägre värde, desto mörkare blir de ljusa delarna av bilden. Den undre delen av diagrammet för gammajustering blir rundad.





- Den horisontala axeln i diagrammet för gammajustering visar insignalens nivå och den vertikala axeln visar utsignalens nivå.
- Välj **Återställ** om du vill återställa justeringarna till standardvärdena.


■ Justera samtidigt som bilden visas






Välj en punkt på bilden som du vill justera ljusstyrkan på, och justera endast den valda färgtonen.


1

Tryck på -knappen för att visa menyer i följande ordning.
Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt bilden

- 2 Flytta markören på den projicerade bilden till den del där du vill ändra ljusstyrkan och tryck på -knappen.



- 3 Använd    -knapparna för justeringar och tryck sedan på -knappen för att bekräfta ditt val.






- 4 När **Vill du fortsätta med att anpassa inställningen?** visas, välj **Ja** eller **Nej**.

För att justera en annan plats, välj **Ja** och upprepa proceduren i steg 2.




Justera med diagrammet för gammajustering


Välj en färgtonspunkt i diagrammet och utför justeringarna.

- 1 Tryck på -knappen för att visa menyer i följande ordning.
Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt diagrammet

- 2 Välj den ton du vill justera i diagrammet med  -knapparna.



- 3 Justera ljusstyrkan med knapparna   och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.





Visa bild med den bildkvalitet som sparats (Minne-funktion)


Spara ett minne

Med hjälp av minnesfunktionen kan du registrera följande justeringsvärden och sedan läsa in dem när det behövs.


- **Bild**-inställning från menyn Konfiguration
- Justeringsvärden för Linsjusteringsfunktion (fokus, zoom, linsförskjutning) [sid.28](#)

1 Gör de inställningar eller justeringar som du vill registrera.

2 Tryck på **Memory** -knappen.




3 Använd -knapparna för att välja **Spara minne** eller **Spara linsposition** och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.



Spara minne: Registrerar **Bild**-inställningar

Spara linsposition: Registrerar justeringsvärdet för linsjusteringsfunktion

4 Välj ett namn för minnet som ska sparas med knapparna och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.



De aktuella projektorinställningarna sparas i minnet.

Om markeringen till vänster om minnesnamnet är turkos, betyder det att minnet redan har registrerats. När du väljer ett registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekräfta att du vill skriva över minnet. Det föregående innehållet raderas och de aktuella inställningarna sparas om du väljer **Ja**.













Läsa in, radera och ändra namn på ett minne

Du kan läsa in, radera och ändra namn på registrerade minnen.

Tryck på **Memory** -knappen och välj sedan målfunktionen på den skärm som visas.



Tryck på **Lens1** **Lens2** -knapparna på fjärrkontrollen för att läsa in linsposition från den Spara linsposition som registrerats i **Memory1** eller **Memory2**

Funktion	Förklaring
Ladda minne	Läser in det sparade minnet. Inställningarna för den aktuella bilden ersätts av inställningarna i minnet när du väljer ett minne och trycker på  -knappen.
Radera minne	Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande visas när du väljer ett minnesnamn och trycker på  -knappen. Välj Ja och tryck på  -knappen om du vill radera det valda minnet.
Ändra namn på minne	Ändrar namnet på minnet. Välj minnesnamnet som du vill ändra och tryck på  -knappen. Skriv in minnesnamnet med skärmtangentbordet.  sid.89 När du är klar ska du flytta markören över Finish och sedan trycka på  -knappen.
Läs in linsposition	Läser in den registrerade linspositionens minne. När du väljer linspositionens namn och trycker på  -knappen, används justeringsvärdet för den valda linspositionens minne.
Radera linsposition	Raderar den registrerade linspositionens minne. Ett meddelande visas när du väljer ett linspositionsnamn och trycker på  -knappen. Välj Ja och tryck på  -knappen om du vill radera den valda linspositionens minne.
Byt namn på linspos.	Ändrar namn på den sparade linspositionens minnesnamn. Välj vilket av linspositionens minnesnamn som du vill ändra och tryck sedan på  -knappen. Skriv in linspositionens minnesnamn med skärmtangentbordet.  sid.89 När du är klar ska du flytta markören över Finish och sedan trycka på  -knappen.



Njuta av 3D-bilder

Förbereda visning av 3D-bilder

Kontrollera följande innan du visar 3D-bilder.

- När källan är HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W).
- Ställ in **3D-visning** till **Automatiskt** eller **3D**.
När det här är inställt på **2D**, ändra till **Automatiskt** eller **3D**. ➡ **Signal - 3D-inställningar - 3D-visning** [sid.80](#)
- Hoppa 3D-glasögon. ➡ [sid.45](#)


Denna projektor stöder följande 3D-format.

- Frame Packing
- Sida vid sida
- Över och under

Om du inte kan se 3D-bilden


Projektorn projicerar automatiskt en 3D-bild när den avkänner ett 3D-format.

Det kan hända att vissa 3D TV-sändningar inte innehåller 3D-formatsignaler. Om detta inträffar, följ stegen nedan för att ställa in 3D-formatet.



1 Tryck på  -knappen för att visa menyer i ordningen **Signal - 3D-inställningar**.

2 Ställ in **3D-visning** till **3D**.

3 Tryck på  -knappen för att ställa in 3D-formatet på AV-apparaten.



- Om du använder en enhet eller kabel som inte stöder 3D-bilder kan 3D-projicering inte utföras.
- För detaljer om 3D-formatinställningar på AV-apparaten, se dokumentationen som medföljer AV-apparaten.
- När 3D-formatet inte har ställts in korrekt, kommer bilden inte att projiceras korrekt såsom visas nedan.



- Om en 3D-bild inte projiceras korrekt, till och med när ett 3D-format har ställts in, kan det bero på att synkroniseringstiden för 3D-glasögonen kanske har kastats om. Kasta om synkroniseringstiden med **Omvända 3D-glasögon**. ➡ **Signal - 3D-inställningar - Omvända 3D-glasögon** [sid.80](#)
- Hur en 3D-bild uppfattas beror på individen.
- När du börjar projicera en 3D-bild visas ett varningsmeddelande för visning av 3D-bilder. Du kan stänga av varningen genom att ställa in **Medd. t. 3D-tittaren** på **Av**. ➡ **Signal - 3D-inställningar - Medd. t. 3D-tittaren** [sid.80](#)
- Följande funktioner på menyn Konfiguration kan inte ändras när du tittar på 3D. Bildformat (ställ in till Normal), Brusreducering (ställ in till Av), Overscan (ställ in till Av), 4K-förbättring, Super-resolution, Bildbearbetning, Avancerat - Skärpa, Bild-i-bild
- Hur 3D-bilden visas kan bero på omgivningstemperaturen och hur länge lampan har använts. Undvik att använda projektorn om bilden inte projiceras på rätt sätt.

Använda 3D-glasögon

Använd 3D-glasögonen som medföljer eller finns som tillval (ELPGS03) när du ska titta på 3D-bilder.

☞ [sid.118](#)



3D-glasögonen levereras med skyddsetiketter. Ta bort skyddsetiketterna före användning.

■ Ladda 3D-glasögonen


Följande laddningsmetoder kan användas beroende på modellen av 3D-glasögon som används.

Om du har en WirelessHD Transmitter kan du använda den när du ska ladda glasögonen.

Om du inte har en WirelessHD Transmitter kan du ladda med en USB-laddningsadapter (ELPAC01).

Ladda med WirelessHD Transmitter


Anslut 3D-glasögonen till WirelessHD Transmitter med USB-kabeln.



När en kabel ansluts till HDMI4-porten, kan WirelessHD Transmitter inte ladda 3D-glasögon.

Ladda med USB-laddningsadapter

Anslut 3D-glasögonen till USB-laddningsadaptern med USB-laddningskabeln och anslut sedan USB-laddningsadaptern till ett eluttag.



- Du kan endast ladda 3D-glasögonen ELPGS03.
- Kontrollera att du använder USB-kabeln som medföljer dina 3D-glasögon.
- Du kan använda glasögonen i cirka tre timmar efter endast tre minuters laddning. En full laddning tar 50 minuter och glasögonen kan då användas i cirka 40 timmar.
- Du kan även ladda dem genom att ansluta 3D-glasögonen till projektorn. När du använder projektorn för att ladda 3D-glasögonen, anslut USB-laddningskabeln till USB-porten på projektorn (de kan endast laddas när projektorn är påslagen).

Observera

- Anslut bara adaptern till ett eluttag med den spänning som anges på adaptern.
- Observera följande när du hanterar USB-kabeln.
 - Böj, vrid eller dra inte i kabeln med för mycket kraft.
 - Gör inga ändringar på kabeln.
 - Dra inte kablar i närheten av en elektrisk värmeapparat.
 - Använd inte kabeln om den är skadad.

Koppla 3D-glasögon

För att visa 3D-bilder måste du först hoppa 3D-glasögonen med projektorn.

Tryck på knappen [Pairing] en stund på 3D-glasögonen när du vill koppla dem. Mer information finns i 3D-glasögonens Bruksanvisning.




- När 3D-glasögonen används för första gången utförs hoppningen när 3D-glasögonen slås på. Du behöver inte utföra kopplingen om 3D-bilder visas på rätt sätt.
- När kopplingen är klar kan du visa 3D-bilder nästa gång enheterna slås på.
- Kopplingen kan utföras inom tre meter från projektorn. Kom ihåg att hålla dig inom tre meter från projektorn när kopplingen genomförs. I annat fall kommer kopplingen att misslyckas.
- Kopplingen avbryts automatiskt om synkroniseringen inte kan utföras inom 30 sekunder. Om kopplingen avbryts, går det inte att visa 3D-bilder eftersom kopplingen misslyckas.

Använda 3D-glasögon

1

Slå på 3D-glasögonen genom att skjuta [Power] till läget On.

Indikatorn lyser i flera sekunder och slocknar sedan.



2


Sätt på dig 3D-glasögonen och njut av underhållningen.



- När du har slutat använda 3D-glasögonen ska du stänga av dem genom att skjuta [Power] till läget Off.
- 3D-glasögonen stängs av automatiskt om de inte används på minst 30 sekunder. Skjut [Power] till läget Off och sedan tillbaka till läget On när du vill slå på dem igen.

Läsa indikatorn på 3D-glasögonen


Du kan kontrollera statusen för 3D-glasögonen genom att se om indikatorn lyser eller blinkar.



Indikatorer	Status
Blinkar rött snabbt två gånger; upprepas 5 gånger	Svagt batteri
Lyser rött	Laddning
Lyser grönt	Laddning slutförd
Blinkar grönt och rött om vartannat	Koppling
Lyser grönt i 10 sekunder och släcks sedan	Strömpåslag eller hopparning har slutförts


Konvertera 2D-bilder till 3D

Du kan konvertera 2D-bilder från HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W) till 3D.


1 Tryck på  -knappen för att visa menyer i ordningen **Signal - 3D-inställningar**.

2 Ställ in **3D-visning** till **Automatiskt**.




3 Välj **2D-3D-konvertering** och bekräfta valet genom att trycka på  -knappen.



4 Välj 3D-effektens styrka och bekräfta valet genom att trycka på  -knappen.



Om **Bildbearbetning** är inställt på **Snabb**, går det inte att justera **2D-3D-konvertering**.  **Signal - Avancerat - Bildbearbetning** [sid.80](#)

Varningar angående visning av 3D-bilder

Observera följande viktiga punkter när du tittar på 3D-bilder.



Varning

Isärtagning eller modifiering

- Ta inte isär eller ändra på 3D-glasögonen.
Det kan leda till brand eller att bilderna ser konstiga ut vilket kan göra att du mår dåligt.

Förvaring

- Förvara 3D-glasögonen och de medföljande delarna utom räckhåll för barn.
De kan sväljas av misstag. Kontakta omedelbart en läkare om något sväljs av misstag.

Värme

- Placera inte 3D-glasögonen i eld, på en värmekälla eller på en plats med hög temperatur. Eftersom enheten har ett inbyggt, laddningsbart litiumbatteri kan det leda till brännskador eller brand om det antänds eller exploderar.

Laddning

- Anslut den medföljande kabeln till den USB-port som anges av Epson vid laddning. Ladda inte med andra enheter eftersom det kan göra att batteriet läcker, överhettas eller exploderar.
- Använd bara den medföljande laddningskabeln när du laddar 3D-glasögonen. Annars kan de överhettas, antändas eller explodera.



Obs

3D-glasögon

- Tappa inte 3D-glasögonen och tryck inte hårt på dem.
Personskador kan uppstå om glasdelar och liknande går sönder. Förvara glasögonen i det mjuka glasögonfodralet.
- Se upp för kanterna när du använder 3D-glasögonen.
Skador kan uppstå om du sticker dig i ögonen eller liknande.
- Ta inte på rörliga delar (t.ex. gångjärnen) på 3D-glasögonen.
Det kan leda till skador.

Obs

Använda 3D-glasögon

- Använd 3D-glasögonen på rätt sätt.
Sätt inte på dig 3D-glasögonen upp och ned.
Om bilden inte visas på rätt sätt i höger och vänster öga kan du må dåligt.
- Bär bara glasögonen när du tittar på 3D-bilder.
- Hur en 3D-bild uppfattas beror på individen. Sluta använda 3D-funktionen om du mår dåligt eller inte kan se bilden i 3D.
Om du fortsätter att titta på 3D-bilder kan du må dåligt.
- Sluta omedelbart att använda 3D-glasögonen om det verkar som om de inte fungerar på rätt sätt eller om fel uppstår.
Om du fortsätter att använda 3D-glasögonen kan det leda till skador eller att du mår dåligt.
- Sluta använda 3D-glasögonen om öron, näsa eller tinningar blir röda, gör ont eller kliar.
Om du fortsätter att använda 3D-glasögonen kan du må dåligt.
- Sluta använda 3D-glasögonen om din hud känns konstig när du bär glasögonen.
I sällsynta fall kan färgen eller materialet i 3D-glasögonen utlösa en allergisk reaktion.

Obs

Visningstid

- Ta alltid regelbundna pauser när du tittar på 3D-bilder under en längre tid.
Du kan bli trött i ögonen om du tittar på 3D-bilder under en längre tid.
Pausernas tidslängd och frekvens varierar från person till person. Sluta omedelbart att titta om du känner dig trött i ögonen eller känner obehag trots att du har tagit en paus.

Obs

Titta på 3D-bilder

- Sluta omedelbart att titta om du känner dig trött i ögonen eller känner obehag när du tittar på 3D-bilder.
Om du fortsätter att titta på 3D-bilder kan du må dåligt.
- Bär alltid 3D-glasögon när du tittar på 3D-bilder. Försök inte titta på 3D-bilder utan 3D-glasögonen.
Det kan göra att du mår dåligt.
- Se till att det inte finns ömtåliga föremål eller föremål som kan gå sönder i närheten när du använder 3D-glasögonen.
3D-bilder kan göra att du rör dig ofrivilligt vilket kan skada föremål i närheten eller orsaka personskador.
- Bär bara 3D-glasögonen när du tittar på 3D-bilder. Förflytta dig inte när du bär 3D-glasögon.
Saker kan se mörkare ut än vanligt vilket kan göra att du trillar eller skadar dig.
- Försök att vara i samma nivå som skärmen när du tittar på 3D-bilder.
3D-effekten minskar om du tittar på 3D-bilder i en vinkel och du kan må dåligt på grund av oavsedda färgändringar.
- Du kan se gnistor eller flimmer om du använder 3D-glasögon i ett rum med lysrörsbelysning eller LED-lampor.
Sänk belysningen tills flimret försvinner eller stäng av belysningen helt när du tittar på 3D-bilder om det inträffar. I sällsynta fall kan flimret utlösa anfall eller svimningsanfall. Sluta omedelbart om du känner obehag eller mår dåligt när du tittar på 3D-bilder.
- Håll dig på minst tre gånger skärmhöjdens avstånd från skärmen när du tittar på 3D-bilder.
Det rekommenderade visningsavståndet för en 80-tums skärm är minst 3 meter och minst 3,6 meter för en 100-tums skärm.
Du kan bli trött i ögonen om du befinner dig närmare än det rekommenderade visningsavståndet.



Obs

Hälsorisker

- Du bör inte använda 3D-glasögon om du är ljuskänslig, har hjärtfel eller är sjuk. Dina besvär kan förvärras om du gör det.



Obs

Rekommenderad ålder

- Den minsta rekommenderade åldern för visning av 3D-bilder är sex år.
- Barn under sex år utvecklas fortfarande och visning av 3D-bilder kan påverka dem negativt. Kontakta en läkare om du har frågor.
- Barn som tittar på 3D-bilder med 3D-glasögon ska alltid ha sällskap av en vuxen. Det är ofta svårt att avgöra när ett barn är trött eller känner obehag vilket kan leda till att barnet plötsligt börjar må dåligt. Kontrollera att barnet inte känner sig trött i ögonen under tittandet.



Ansluta med WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Installera WirelessHD Transmitter

Du kan använda WirelessHD Transmitter som medföljer när du vill ta emot bild- och ljuddata trådlöst.

Detta är praktiskt när projektorn inte kan ställas in nära dina AV-enheter eftersom du kan ansluta enheterna till projektorn utan att använda kablar.




Du kan använda WirelessHD Transmitter på följande sätt.









- Du kan ansluta upp till fyra AV-enheter samtidigt och växla bilder med fjärrkontrollen.
- Förutom projektorn kan du ansluta en annan bildskärmsenhet, t.ex. en TV, till HDMI Out-porten och sedan växla utgång med fjärrkontrollen.
- Det gör att andra bildskärmsenheter, exempelvis tv-apparater, som är anslutna till HDMI Out-porten kan projicera bilder från den anslutna AV-enheten även om projektorn är avstängd.
- Du kan ansluta smarttelefoner och surfplattor som stöder MHL, och sedan projicera bilder från den anslutna MHL-enheten. Du kan också använda MHL-enheter från projektorns fjärrkontroll, samt ladda MHL-enheten.
- Du kan dela upp HDMI-signalen som matas in till WirelessHD Transmitter i bild och ljud och mata ut till andra enheter.
- Även med AV-enheter som inte har stöd för HDCP 2.2 kan du mata ut ljud genom att ansluta till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter.

Namn på delar på WirelessHD Transmitter

Framsida

Baksida



Namn		Funktion
1	Knappen 	Slår på och av sändaren. Utför samma funktion som  -knappen för WirelessHD Transmitter-reglaget på fjärrkontrollens undre del.
2	Knappen 	Ändrar till bilden från varje ingångsport. Utför samma funktion som  -knappen för WirelessHD Transmitter-reglaget på fjärrkontrollens undre del.
3	Knappen 	Byter bild som matas ut till projektorn eller den enhet som är ansluten till HDMI Out-porten. Utför samma funktion som  -knappen för WirelessHD Transmitter-reglaget på fjärrkontrollens undre del.
4	Huvudströmbrytare	Slår på eller av nätströmmen till sändaren.
5	Nätadapterport	Anslutning för nätadaptern.
6	HDMI Out-port	Ansluts till en bildskärmsenhet, t.ex. en tv-apparat. Du kan byta bild som matas ut med  -knappen på fjärrkontrollen eller  -knappen på WirelessHD Transmitter.
7	Optical Audio-Out-port	Ansluts till en ljudenhet som har en optisk digital ljudingångsport.
8	HDMI Input-port	Ansluts till AV-enheten som du vill spela upp. Du kan växla indatabilden med Input-knappen. HDMI4-porten på enheten uppfyller MHL-standarden. Du kan spela upp innehåll från MHL-kompatibla smarttelefoner eller surfplattor anslutna med en MHL-kabel.
9	Laddningsport för 3D-glasögon	Ansluts till en USB-kabel för laddning av 3D-glasögonen.
10	Setup-knapp	Detta är knappen på baksidan av WirelessHD Transmitter. Den används för inställning av WirelessHD Transmitter. Eftersom detta redan är inställt när sändaren levereras bör det normalt inte användas.
11	On/Standby-indikator (blå)	Den blinkar när WirelessHD Transmitter startas och lyser under drift.

	Namn	Funktion
12	WiHD-indikator (blå)	Visar kommunikationsstatus för WirelessHD. <ul style="list-style-type: none"> • Lyser när bilder överförs trådlöst till projektorn. • Avstängd när data matas till HDMI Out-porten.
13	Link-indikator (blå)	Visar anslutningsstatus till projektorn. <ul style="list-style-type: none"> • Tänds när den är ansluten till projektorn. • Blinkar när den söker efter en projektor. • Blinkar sakta när enheten väntar i energisparläge.
14	TV-indikator (blå)	Lyser när en bildskärmsenhet, exempelvis en tv, är vald som utgång.
15	HDMI1 till 4-indikatorer (blå)	Indikatorn för den källa som för tillfället projiceras är tänd.



- Antennerna är inbyggda på framsidan av projektorn och WirelessHD Transmitter. Kontrollera att antennerna är riktade mot varandra (mot framsidan) när enheterna installeras. Placera inte heller något föremål framför projektorn och WirelessHD Transmitter.
- Placera WirelessHD Transmitter på en plan yta, riktad mot projektorn.
- Du kan visa signalstyrkan på inställningsmenyn **WirelessHD**. **Inställningar - WirelessHD - Videomottagning** [sid.81](#)


WirelessHD Transmitter anslutningsexempel och signalflöde



- När du spelar upp ljud från enheter som är anslutna till Optical Audio-Out-porten eller HDMI Out-porten, ställ in ljudutgången i **Ljudutgångsenhet**. [sid.64](#)
- Du kan mata ut bilder från projektorn eller en bildskärmsenhet, exempelvis en TV. Du kan byta bild som matas ut med -knappen på fjärrkontrollen eller -knappen på WirelessHD Transmitter. [sid.62](#)
- När bilder matas ut från porten HDMI Input1 eller HDMI Input2 och buller genereras av bildskärmar, exempelvis tv-apparater, eller om ljudet försvinner, försök ansluta till porten HDMI Input3 eller HDMI Input4.

Anslutningsexempel 1: Visning utan en AV-förstärkare (ljudet kommer från Optical Audio-Out-porten)

Ljud matas ut från högtalarpanelen som är ansluten till Optical Audio-Out-porten. Använd en optisk digital kabel som finns att köpa, för att ansluta till högtalarpanelen.




- När du ansluter en enhet, såsom en högtalarpanel, till Optical Audio-Out-porten på WirelessHD Transmitter, kontrollera att **Ljudutgångsenhet** är inställt på **WiHD-sändare (Optical)**. **Inställningar - HDMI-länk - Ljudutgångsenhet** [sid.81](#)
- Följande villkor måste vara uppfyllda när du vill visa bilderna från bildskärmsenhet, exempelvis tv-apparater, som har stöd för 18 Gbit/s överföringsbands signaler såsom 4k60p 4:4:4 24 bit.
 - Anslut bildskärmsenheten till HDMI Out-porten med en Premium HDMI-kabel.
 - Anslut AV-enheten till porten HDMI Input1 eller HDMI Input2.
- Du kan inte mata ut ljud från Optical Audio-Out-porten på grund av begränsningar i ljudstandarder*.
 - Förlustfritt ljud
 - Förlustbehäftat ljud, hög bandbredd
 - Omslutande ljud

* Sedan 2016/07. Det här kommer att ändras i framtiden.

Anslutningsexempel 2: Visning utan en AV-förstärkare (Ljudet kommer från HDMI Out-porten)

Ljud matas ut från högtalarpanelen osv., som är ansluten till HDMI Out-porten. I den här situationen kan du till och med mata ut ljud från AV-förstärkare eller högtalarpaneler som inte stöder HDCP 2.2.




När du ansluter en enhet, såsom en högtalarpanel, till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter, kontrollera att **Ljudutgångsenhet** är inställt på **WiHD-sändare (HDMI)**. ➡
Inställningar - HDMI-länk - Ljudutgångsenhet [sid.81](#)

Anslutningsexempel 3: Visning med en ansluten AV-förstärkare


Anslut med en AV-förstärkare.

Ljudet matas ut från AV-förstärkaren.



Anslutningsexempel 4: Visar en ansluten smart enhet

Anslut en MHL-kabel till HDMI4-porten.




■ Installera WirelessHD Transmitter

- 1 Placera WirelessHD Transmitter så att den är riktad mot den anslutna projektorn. 🖱 [sid.50](#)




- Antennerna är inbyggda på framsidan av projektorn och WirelessHD Transmitter. Kontrollera att antennerna är riktade mot varandra (mot framsidan) när enheterna installeras. Placera inte heller något föremål framför projektorn och WirelessHD Transmitter.
- Placera WirelessHD Transmitter på en plan yta, riktad mot projektorn.

- 2 Anslut WirelessHD Transmitter till ett eluttag med den medföljande nätadaptern.



- 3 Använd en HDMI-kabel och anslut AV-enheten som du vill använda till Input-porten på WirelessHD Transmitter.

Du kan även ansluta upp till fyra multimediespelare.



- Du kan ansluta ytterligare en bildskärmsenhet, exempelvis en TV, till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter. Du kan växla mellan utdatabilder med fjärrkontrollen. 🖱 [sid.62](#)
- HDMI4-porten på WirelessHD Transmitter stöder MHL-signal. Du kan spela upp innehåll från MHL-kompatibla smarttelefoner eller surfplattor anslutna med en MHL-kabel.
- Om följande meddelande visas när du ansluter en MHL-enhet, har enheten varit ansluten till en annan port än HDMI4-porten, eller så är den anslutna enheten inte kompatibel med MHL.
"Ingen signal."
- Du kan använda funktionen för HDMI-länken även när du använder WirelessHD Transmitter. 🖱 [sid.64](#)

Projicera bilder


- 1 Starta uppspelningen på AV-enheten och slå sedan på projektorn och WirelessHD Transmitter.

On/Standby-indikatorn på WirelessHD Transmitter tänds.

2


Kontrollera statusen på WiHD-indikatorn på WirelessHD Transmitter.

Gå till nästa steg om WiHD-indikatorn lyser.



Om indikatorn inte lyser ska du trycka på **Output** -knappen på fjärrkontrollen eller **WiHD/Pass** -knappen på WirelessHD Transmitter.


Se till att du riktar fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter när du använder **Output** -knappen på fjärrkontrollen.




3

Kontrollera statusen på Link-indikatorn på WirelessHD Transmitter.



När WirelessHD Transmitter är ansluten till projektorn lyser Link-indikatorn.



- Om indikatorn inte tänds, kontrollera att projektorn har förberetts på rätt sätt och att den är påslagen.
- Du kan visa signalstyrka medan bilder projiceras från inställningsmenyn för **WirelessHD**.
 **Inställningar - WirelessHD - Videomottagning** [sid.81](#)

- 4** Om projiceringen inte startar ska du byta källa genom att trycka på **WirelessHD** -knappen på fjärrkontrollen.

Se till att du riktar fjärrkontrollen mot projektorn när du använder **WirelessHD** -knappen på fjärrkontrollen.



Projiceringen startar.

- 5** När du ansluter två eller fler AV-enheter till WirelessHD Transmitter kan du växla mellan bilder genom att trycka på **Input** -knappen. [sid.63](#)



- När WirelessHD-bilder tas emot, se till att **WirelessHD** är satt till **På** från menyn Konfiguration **Inställningar - WirelessHD - WirelessHD** [sid.81](#)
- Kom ihåg att stänga av WirelessHD Transmitter om enheten inte kommer att användas under en längre tid.

Inställningsmenyn WirelessHD

- 1** Tryck på **Menu** -knappen.
Menyn Konfiguration visas.

- 2** Välj **Inställningar - WirelessHD** och bekräfta valet genom att trycka på **Enter** -knappen.
Inställningsskärmen **WirelessHD** visas.

- 3** Ange inställningar för funktionerna som visas.



Funktioner på inställningsmenyn **WirelessHD**

Funktion	Förklaring
Ansluten enhet	Visar den tillgängliga WirelessHD-enhet som kan anslutas. Enhetsnamnet och MAC-adressen (enhetsnummer) visas. MAC-adressen visas på dekalen på undersidan.
WirelessHD	Aktiverar eller inaktiverar WirelessHD-funktionen.
Videomottagning	Visar mottagning för bilden som projiceras.
Återställ	Återställer inställningarna för WirelessHD till standardinställningarna.




Även när WirelessHD Transmitter och projektorn är anslutna, visas 0% för **Videomottagning** när ingen bildsignal tas emot. Kontrollera kommunikationsstatus med hjälp av Link-indikatorn. [sid.51](#)


WirelessHD överföringsräckvidd

Följande visar kommunikationsräckvidden för WirelessHD Transmitter. Kontrollera att WirelessHD Transmitter placeras så att den är riktad mot projektorn.


Horisontell



Vertikal riktning (upphängd i taket)







Vertikal riktning (placerad på ett bord eller liknande)



- Den trådlösa överföringsräckvidden varierar beroende på möblernas och väggarnas placering och material. Värdena som anges är bara till för referens.
- Projektorn kan inte kommunicera genom väggar.
- Antennerna är inbyggda på framsidan av projektorn och WirelessHD Transmitter. Kontrollera att antennerna är riktade mot varandra (mot framsidan) när enheterna installeras. Placera inte heller något föremål framför projektorn och WirelessHD Transmitter.
- Installera inte sändaren på en hylla av metall. Metallen kan göra signalen instabil. Installera på en hylla gjord av trä etc.
- Placera projektorn och WirelessHD Transmitter nära varandra när du kontrollerar driften och kontrollera att inga andra projektorer används i närheten.
- Beroende på mottagningsstyrkan kanske bildens färginformation förkastas automatiskt för att undvika störningar och bibehålla en konstant anslutning. För att undvika försämringar i bildkvaliteten ska du justera positionen för WirelessHD Transmitter så att värdet för **Videomottagning** är så högt som möjligt.
- Mottagningskänslighet varierar beroende på upplösningen av den bild som visas. Därför kan det hända att du inte kan uppnå samma mottagningskänsligheten när en 1080p-bild visas och när en 4K-bild visas.

Använda fjärrkontrollen



Namn		Funktion
1		Slår på eller av strömmen till WirelessHD Transmitter.
2	Output	Växlar den utmatade bilden mellan en bildskärmsenhet, t.ex. en tv, ansluten till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter, och projektorn.  sid.62
3	Input	Växlar bildkällan för AV-enheten ansluten till WirelessHD Transmitter.  sid.63




Rikta fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter.


Fjärrkontrollens räckvidd

Nedan visas räckvidden mellan fjärrkontrollen och WirelessHD Transmitter.

Räckvidd (vänster till höger)



Räckvidd (uppifrån och ned)




Växla input och output

Med WirelessHD Transmitter kan du ansluta och växla mellan fyra multimediespelare (indataenheter som ska spelas upp) och en utdataenhet (en bildskärmsenhet som visar en bild, t.ex. en tv).


Rikta fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter och tryck på **Input** -knappen för att välja mellan indataenheter och på **Output** -knappen för att växla mellan utdataenheter.

Byta målbild


Du kan växla mellan en bildskärmsenhet, t.ex. en tv, ansluten till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter, och projektorn.



- 1 Slå på projektorn eller bildskärmsenheten, till exempel en tv.
- 2 Slå på WirelessHD Transmitter.
On/Standby-indikatorn på WirelessHD Transmitter tänds.
- 3 Rikta fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter och tryck sedan på **Output** -knappen på fjärrkontrollen eller **WiHD/Pass** -knappen på WirelessHD Transmitter.



Indikatorerna på WirelessHD Transmitter visar följande status beroende på måltgången. Måltgången som projicerades senast visas nästa gång som projektorn slås på.
WiHD-indikator På: Bilder skickas till projektorn.
TV-indikator På: Bilden matas ut till bildskärmsenheten.






Du kan växla till den andra bildskärmsenheten även om projektorn är avstängd.

■ Växla bildkälla

Använd **Input** -knappen på fjärrkontrollen för att växla bildkälla för den AV-enhet som är ansluten till WirelessHD Transmitter.





Använda funktionen HDMI-länk


HDMI-länk-funktionen

När en AV-enhet som uppfyller HDMI CEC-standarderna är ansluten till projektorns HDMI-port kan du utföra länkade åtgärder, t.ex. länkat strömtillslag och volyminställning på AV-systemet med en fjärrkontroll. Du kan även använda HDMI-länkfunktionen när du projicerar bilder med WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W).



- Så länge AV-enheten uppfyller HDMI CEC-standarderna kan du använda HDMI-länkfunktionen även om det mellanliggande AV-systemet inte uppfyller HDMI CEC-standarderna.
- Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarderna kan anslutas samtidigt.


Exempel på anslutning



Projektor



HDMI



Förstärkare



HDMI



Multimediespelare och så vidare

HDMI-länk-inställningar

När **HDMI-länk** är inställda på **På** kan du utföra följande funktioner. **☛ Inställningar - HDMI-länk - HDMI-länk sid.81**

- Länk för ändring av indatakälla
Ändrar ingångskällan på projektorn till HDMI när innehåll spelas upp på den anslutna enheten.
- Åtgärder på anslutna enheter
Med projektorns fjärrkontroll kan du utföra funktioner som t.ex. spela upp, stopp, snabbspolning framåt, spola bakåt, nästa kapitel, föregående kapitel, paus, justera volymen och ljud på/av.



Du kan även välja följande funktioner från **HDMI-länk-skärmen**.

Funktion	Förklaring
Ljudutgångsenhet*	Väljer vilken enhet som matar ut ljud. WiHD-sändare (Optical): Välj detta om du vill mata ut ljud från den anslutna enheten till Optical Audio-Out-porten på WirelessHD Transmitter. Välj även detta när ljud matas ut från en AV-förstärkare som har stöd för HDMI CEC-standarderna. WiHD-sändare (HDMI): Välj detta om du vill mata ut ljud från den anslutna enheten till HDMI Out-porten på WirelessHD Transmitter.
Slå på länk	När Slå på länk är inställt länkas funktionerna enligt nedan. <ul style="list-style-type: none"> • När projektorn slås på blir även de anslutna enheterna påslagna. • När anslutna enheter slås på och innehåll spelas upp så slås dessutom projektorn på. Projektorn slås dock inte på när den är ansluten till WirelessHD Transmitter, även när den anslutna enheten är påslagen.

Funktion	Förklaring
Stäng av länk	När Stäng av länk är inställt på På och projektorn stängs av stängs även de anslutna enheterna av. <ul style="list-style-type: none"> • Detta fungerar bara när den anslutna enhetens funktion för CEC-strömlänkning är aktiverad. • Observera att enheten kanske inte stängs av beroende på enhetens status (t.ex. om den spelar in).
Buffert för länk	Om HDMI-länk inte fungerar som den ska kanske du kan förbättra det genom att ändra inställningarna.

* endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W.




Du måste konfigurera den anslutna enheten när du vill använda HDMI-länk-funktionen. Mer information finns i dokumentationen som medföljer den anslutna enheten.

Anslutning

Du kan kontrollera vilka anslutna enheter som är tillgängliga för HDMI-länk och välja den enhet som du vill projicera bild från. Enheter som kan styras med HDMI-länk blir automatiskt den valda enheten.

Innan du visar listan över anslutna enheter, kontrollera att **HDMI-länk** har ställts in på **På**. ➡ **Inställningar** - **HDMI-länk** - **HDMI-länk** [sid.81](#)

1

Tryck på  -knappen och välj sedan **Enhetsanslutningar**.

Listan **Enhetsanslutningar** visas.

Enheter med en turkos ikon till vänster är länkade av HDMI-länk.

Om enhetens namn inte kan identifieras är fältet tomt.

2

Välj den enhet som du vill använda med HDMI-länk-funktionen.




- Du kan inte utföra några åtgärder om kabeln inte uppfyller HDMI-standarderna.
- Vissa anslutna enheter eller funktioner på enheterna kanske inte fungerar på rätt sätt även om de uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och så vidare som medföljer den anslutna enheten.



Projicera två olika bilder med Bild-i-bild

Skärmtyper som kan visas samtidigt

Två olika bildkällor kan projiceras, den ena på huvudskärmen (stor skärm) och den andra på den underordnade skärmen (liten skärm). Du kan se den underordnade skärmen medan du tittar på huvudskärmen.



Kombinationer av ingångskällor för projicering med Bild-i-bild


	HDMI1	HDMI2	WirelessHD*	PC	LAN
HDMI1	-	✓	✓	-	-
HDMI2	✓	-	✓	-	-
WirelessHD*	✓	✓	-	-	-
PC	-	-	-	-	-
LAN	-	-	-	-	-

* endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W.

Projicera på en Bild-i-bild

Starta och avsluta Bild-i-bild

Tryck på **P-in-P** -knappen på fjärrkontrollen när projektorn projicerar.



Bilden som tas emot för tillfället visas på en Bild-i-bild.

Huvudskärm: Den aktuella bilden

Underordnad skärm: Källan olika från huvudskärmen


Tryck på **P-in-P** -knappen igen när du vill avsluta Bild-i-bild-visningen.



- Du kanske inte kan visa 3D- eller 4K-bilder, beroende på krav för Bild-i-bild.
- Du kan växla visningen mellan huvudskärmen och den underordnade skärmen genom att hålla ned **P-in-P** -knappen.
- Ingenting visas om källan inte stöds.

■ Ändra Bild-i-bild-inställningarna

Använd **Bild-i-bild**-menyn för att ändra storleken på eller positionen för den underordnade skärmen.

- 1 Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen när projektorn projicerar.




Bild-i-bild-menyn visas.

- 2 Ange inställningar för funktionerna som visas.



Tillgängliga funktioner på **Bild-i-bild**-menyn

Funktion	Förklaring
Sekundär duk storlek	Väljer storlek på den underordnade skärmen med Liten och Stor .
Sek. duk placering	Ändrar positionen för den underordnade skärmen med Övre höger , Undre höger , Övre vänster och Undre vänster .
Sekundär duk källa*	Väljer vilken källa som visas för den underordnade skärmen.
Kasta om primär/sek.	Växlar mellan huvudskärmen och underordnade skärmar.
Stäng bild-i-bild	Avslutar Bild-i-bild-visningen.

* endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W.



Projicera med ett kabelanslutet LAN

Du kan överföra bilder till din projektor via ett trådbundet nätverk.

För att göra detta, anslut projektorn till ditt nätverk och ställ sedan in projektorn och datorn för nätverksprojektion.

När du använder EasyMP Multi PC Projection kan du visa upp till fyra separata skärmar från projektorn från upp till 50 datorer som är anslutna till nätverket.

Hämta EasyMP Multi PC Projection från följande webbplats.

<http://www.epson.com>

Välja trådbundna nätverksinställningar

Innan du kan projicera från datorn på ditt nätverk måste du välja nätverksinställningar på projektorn.



Innan du gör inställningarna, anslut en LAN-kabeln till LAN-porten och anslut projektorn till kabelanslutet LAN.

1

Tryck på **Menu**-knappen för att visa menyer i ordningen **Nätverk - Till nätverkskonfiguration**.



2

Välj **Grundläggande** och ställ sedan in följande.

- **Projektornamn:** Ange ett namn på upp till 16 alfanumeriska tecken för att identifiera projektorn över ett nätverk.
- **PJLink-lösenord:** Ange ett lösenord som ska användas för att styra projektorn via kompatibla PJLink-program. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
- **Lösenord för Remote:** Ange ett lösenord som ska användas för att få åtkomst till projektorn från en smartphone eller surfplatta. Du kan ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
- **Visa LAN-info.:** Ställ in visningsformat för projektorns nätverksinformation.



Använd tangentbordet på skärmen för att mata in namn, lösenord och nyckelord. Använd -knapparna på fjärrkontrollen för att markera tecken och tryck sedan på -knappen för att ange dem.

3

Välj **Kabelanslutet LAN** och tryck sedan på -knappen.

4

Välj grundläggande val efter behov.

- Om ditt nätverket använder DHCP, ställ in **DHCP** till **På**.
- Om du inte använder DHCP, ställ in **DHCP** till **Av** och ange sedan projektorns **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway-adress**.

5

När du är klar med att välja inställningar, välj **Klar** och följ instruktionerna på skärmen för att spara dina inställningar och stänga menyerna.

6

Tryck på knappen  på fjärrkontrollen.

Inställningar är slutförda när du ser rätt IP-adress på väntelägesskärmen LAN.



Om du vill förhindra att IP-adressen visas på väntelägesskärmen LAN eller Startskärmen, ställ in **Visa IP-adress** till **Av**. ➡ **Nätverk - Till nätverkskonfiguration - Kabelanslutet LAN** [sid.90](#)



Projicera med ett trådlöst LAN

Du kan projicera bilder från smartphones, tablets och datorer över trådlöst LAN.

För att projicera över trådlöst LAN måste du i förväg utföra trådlösa nätverksinställningar för projektorn och den anslutna enheten.

Du kan använda en av följande metoder för att projicera över trådlöst LAN.

- När du använder EasyMP Multi PC Projection kan du visa upp till fyra separata skärmar från projektorn från upp till 50 datorer som är anslutna till nätverket.
Hämta EasyMP Multi PC Projection från följande webbplats.

<http://www.epson.com>


- När du använder Epson iProjection, du kan projicera bilder från smartphones och surfplattor. [sid.73](#)

Välja trådlösa nätverksinställningar manuellt

Innan du kan projicera från ditt trådlösa nätverk måste du välja nätverksinställningar på projektorn.

1 Tryck på -knappen för att visa menyer i ordningen **Nätverk - Effekt trådlöst LAN**.

2 Använd -knapparna för att välja **På** och tryck sedan på -knappen.



3 Välj **Till nätverkskonfiguration** och tryck sedan på -knappen.








4

Välj **Grundläggande** och ställ sedan in följande.

- **Projektornamn:** Ange ett namn på upp till 16 alfanumeriska tecken för att identifiera projektorn över ett nätverk.
- **PJLink-lösenord:** Ange ett lösenord som ska användas för att styra projektorn via kompatibla PJLink-program. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
- **Lösenord för Remote:** Ange ett lösenord som ska användas för att få åtkomst till projektorn från en smartphone eller surfplatta. Du kan ange upp till 8 alfanumeriska enkelbyte-tecken.
- **Visa LAN-info.:** Ställ in visningsformat för projektorns nätverksinformation.



Använd tangentbordet på skärmen för att mata in namn, lösenord och nyckelord. Använd     -knapparna på fjärrkontrollen för att markera tecken och tryck sedan på  -knappen för att ange dem.

5

Välj **Trådlöst LAN** och tryck sedan på  -knappen.

6


Välj **Anslutningsläge**-inställningen.



- **Snabb:** Låter dig snabbt ansluta till en smartphone, tablet eller dator. När du väljer **Snabb**, gå till steg 10.
- **Avancerad:** Låter dig ansluta till flera smartphones, tablets eller datorer över en trådlös nätverksanslutningspunkt. När du väljer **Avancerad**, gå till steg 7.

7

Välj **Till nätverkskonfiguration - Trådlöst LAN - Sök efter åtkomstpunkt** för att välja den åtkomstpunkt som du vill ansluta till.



Om du måste tilldela SSID manuellt, välj **SSID** för att ange SSID.

8

Tilldela en IP-adress till projektorn om nödvändigt.

- Om ditt nätverk använder DHCP, ställ in **IP-inställningar** för **DHCP**-inställning till **På**.
- Om du inte använder DHCP, markera **IP-inställningar** för att ställa in **DHCP**-inställningen till **Av** och ange sedan projektorns **IP-adress**, **Nätmask** och **Gateway-adress**.



9

När du är klar med att välja inställningar, välj **Klar** och följ sedan instruktionerna på skärmen för att spara dina inställningar och stänga menyerna.

10

Tryck på knappen **LAN** på fjärrkontrollen. Inställningar är slutförda när du ser rätt IP-adress på väntelägeskärmen LAN.

När du har slutfört de trådlösa inställningarna för projektorn måste du utföra trådlösa nätverksinställningar på den anslutna enheten. Starta sedan nätverksprogrammet för att skicka bilder till projektorn över ett trådlöst nätverk.



För att förhindra SSID och IP-adress från att visas på väntelägeskärmen LAN eller på startskärmen, ställ in **SSID-skärm** och **Visa IP-adress** till **Av**. ➡ **Nätverk - Till nätverkskonfiguration - Trådlöst LAN** [sid.89](#)

Välja datorns trådlösa LAN-inställningar

Innan du ansluter till projektorn, välj det korrekta trådlösa nätverket på din dator.

Välja trådlösa nätverksinställningar i Windows

1

För att komma åt den trådlösa programvaran, dubbelklicka på nätverksikonen i Windows aktivitetsfält.

2

Vid anslutning i Avancerat anslutningsläge, välj nätverksnamnet (SSID) för nätverket som projektorn ansluter till.

3

Klicka på **Anslut**.

Välja trådlösa nätverksinställningar i OS X

1

Klicka på AirPort-ikonen i menyfältet högst upp på skärmen.

- 2 Vid anslutning i avancerat anslutningsläge, se till att AirPort är aktiverat och välj nätverksnamnet (SSID) för nätverket som projektorn är ansluten till.

Ställa in trådlös nätverkssäkerhet

Du kan ställa in säkerheten för projektorn som ska användas i ett trådlöst nätverk. Ställ in något av följande säkerhetsalternativ för att matcha inställningarna som används på ditt nätverk:

- WPA2-säkerhet
- WPA/WPA2-säkerhet

- 1 Tryck på -knappen för att visa menyer i ordningen **Nätverk - Till nätverkskonfiguration - Säkerhet**.

- 2 Välj säkerhetsinställningar att matcha dina nätverksinställningar.




- 3 När du är klar med att välja inställningar, välj **Klar** och följ instruktionerna på skärmen för att spara dina inställningar och stänga menyerna.




Projicering i Epson iProjection


Du kan visa en QR-kod på skärmen och använda den för att ansluta en smartphone eller surfplatta med appen Epson iProjection.






- Du kan hämta Epson iProjection gratis från App Store eller Google Play. Alla avgifter för kommunikationen med App Store eller Google Play är kundens ansvar.
- När du använder Epson iProjection i anslutningsläget **Snabb** rekommenderar vi att utföra säkerhetsinställningar.  [sid.73](#)

- 1 Tryck på -knappen för att visa menyer i ordningen **Nätverk - Effekt trådlöst LAN**.


- 2 Använd  -knapparna för att välja **På** och tryck sedan på -knappen.







- 3 Visa **Till nätverkskonfiguration - Grundläggande - Visa LAN-info.-menyn**.

- 4 Använd   -knapparna för att välja **Text och QR-kod** och tryck sedan på  -knappen.




- 5 Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller välj **Visa QR-kod** i projektorns **Nätverk**-meny för att visa QR-koden.



- Om du trycker på  -knappen kan du även visa QR-koden från Startskärmen.  [sid.26](#)
- Om projektorn redan tar emot en bildsignal över nätverket visas inte QR-koden även om du trycker på  -knappen. Välj **Visa QR-kod** från menyn **Nätverk** för att visa QR-koden.
- För att dölja QR-koden, tryck på  -knappen.

- 6 Starta Epson iProjection på din smartphone eller tablet.

- 7 Tryck på  på programskärmen.
Menyn visas.

- 8 Tryck på **Connect** i menyn.
Projektorns sökskärm visas.

- 9 Tryck på **Read QR code** på programskärmen.
Kameran startar och förhandsgranskningsskärmen visas.



När projektorn som du vill ansluta till visas i listan på projektorns sökskärm, välj projektor och tryck på **Connect** för att ansluta.

- 10 Läs den projicerade QR-koden på din smartphone eller tablet.
Läs koden rakt framför skärmen så att QR-koden passar i guiden. Om du är för långt borta från skärmen kan inte koden läsas.
När en anslutning är upprättad visas bilden från den anslutna enheten. Tryck på **Photos**, **Documents** eller **Web Page** i menyn och välj den fil som du vill projicera.

Använda med en smartphone (fjärrkontrollsfunktion)


Med Epson iProjection kan du styra projektorn från en smartphone eller tablet.

Tryck på  i Epson iProjection för att visa menyn.



Tryck på **Remote** i menyn för att visa följande skärm.



När Lösenord för Remote har ställts in måste du ange ett lösenord. När lösenordet har känts igen behöver du inte ange det den andra gången.



Knapp		Funktion
1		Visar menyn.
2		Slår på och av projektorn.
3		Ändrar till bilden från varje ingångsport. sid.26
4		Ställer in bildkvaliteten med hjälp av instruktionerna på skärmen.
5		Sparar, läser in, raderar eller ändrar namn på ett minne. sid.41
6		Slår på eller stänger av HDMI-länk. sid.64
7		När HDMI-länk är På kan du utföra funktioner som t.ex. spela upp, stopp, snabbspolning framåt, spolning bakåt, nästa kapitel, föregående kapitel och paus.
8		Ställer in Färgläge , Raminterpolering , Bildförbättring , Färgtemperatur , Gamma , RGBCMY , Linsiris , Strömförbrukning och Automatisk bländare .
9		Ställer in 3D-visning , 3D-format , 2D-3D-konvertering , 3D-djup , Diag , Skärmstorlek och 3D-ljusstyrka .
10		Justerar fokus, zoom och linsförskjutning. Du kan även registrera linspositionen (minnesfunktion) eller visa ett testmönster (mönsterfunktion).
11		Ställer in Bildformat , Bildbearbetning , Keystone , Bild-i-bild , Återställ alla , Återställ minne , Återställ linspos. , Linsförskjutning , Zoom , Fokus och Test Mönster .
12		När HDMI-länk är inställd till På kan du justera volymen.
13		När HDMI-länk är inställd till På kan du tillfälligt slå på/av bild och ljud. sid.31

Knapp		Funktion
14		Öppnar pekplattans skärm. Du kan använda menyn Konfiguration med rörelser på din styrplatta.
15		Väljer den projektor du vill styra




Funktioner på menyn Konfiguration

Åtgärder på menyn Konfiguration

På menyn Konfiguration kan du göra justeringar och inställningar för signal, bild, ingående signal och så vidare.

1 Tryck på -knappen.



Menyn Konfiguration visas.

2 Välj huvudmenyn till vänster med -knapparna och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.

Undermenyn till höger ändras när du väljer huvudmenyn till vänster.



Raden längst ned är en vägledning för åtgärder.

3 Välj undermenyn till höger med -knapparna och bekräfta valet genom att trycka på -knappen.



Justeringsskärmen för den valda funktionen visas.



4 Justera inställningarna med -knapparna.


T.ex.) Justeringsstapel




T.ex.) Alternativ




Tryck på  -knappen för ett alternativ med den här ikonen  om du vill gå till inställningsskärmen för alternativet.

Tryck på  -knappen när du vill återgå till den föregående nivån.

- 5 Tryck på  -knappen när du vill stänga menyn.








För alternativ som justeras med en justeringsstapel, t.ex. ljusstyrkenivå, kan du trycka på  -knappen när justeringsskärmen visas, om du vill återställa justeringsvärdet till standardvärdet.

Tabell för menyn Konfiguration

Om ingen bildsignal tas emot kan du inte justera alternativ för **Bild** eller **Signal** i menyn Konfiguration. Observera att alternativen för **Bild**, **Signal** och **Information** varierar beroende på bildsignalen som projiceras.

Menyn Bild

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Färgläge	Dynamiskt, Bright Cinema, Naturligt, Bio, Digital bio, 3D-dynamik, 3D-bio		Välj ett färgläge baserat på omgivningen och bilden som projiceras.  sid.32
Ljusstyrka			Justerar ljusstyrkan när bilden ser för mörk ut.
Kontrast			Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilderna. Bilden blir mer levande när kontrasten ökas.
Färgmättnad			Justerar bildernas färgmättnad.
Färgton			Justerar bildernas färgton.
Skärpa			Justerar bildens skärpa.
Färgtemperatur	Färgtemperatur		Justerar bildernas färgton. Den blåa färgtonen i bilden ökar när höga värden används och den röda färgtonen ökar när låga värden används.
	Hudton		Justerar hudtonen. Bilden blir grönare när du anger ett positivt värde och rödare när du anger ett negativt värde.
	Anpassat		Justerar offset och vinst för färgerna R, G och B.
Raminterpolering ^{*1}	Av, Svag, Normal, Stark		Justerar jämnheten i bildens rörelser.

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Bildförbättring* ²	4K-förbättring	På, Av	Du kan projicera en fördubblad upplösning.
	Förinst. Bildlägen	Av, Förinställning 1 till Förinställning 5	Välj inställningar som förberetts i förväg som inställningar för Brusreducering , MPEG-brusreducering , Super-resolution och Detaljförbättring .
	Brusreducering		Justerar den projicerade bildens grovhet.
	MPEG-brusreducering		Jämnar ut grova bilder i MPEG-format.
	Super-resolution	Justera fina linjer, Mjukt fokus	Justerar omfattningen av förbättringen för komplicerade bilder och bakgrunder.
	Detaljförbättring		Skapar en mer eftertrycklig textur och materialkänsla för bilden.
Avancerat	Gamma	2, 1, 0, -1, -2, Anpassat* ³ , Återställ	Utför gammajusteringar. Du kan välja ett råvärde eller justera med ett anpassat värde. 🖱️ sid.39
	RGBCMY	R/G/B/C/M/Y	Nyans, Mättnad, Ljushet
	Avlägs. sammanflätn.	Av, Video, Film/Auto	(Det här kan bara ställas in när Bildbearbetning är inställd till Fin eller när du tar emot signaler om 480i, 576i, eller 1080i från portarna HDMI1 eller HDMI2 eller från WirelessHD.) Konverterar signalen från sammanflätad (i) till progressiv (p) med en metod som passar bildsignalen. <ul style="list-style-type: none"> • Av: Idealiskt för dynamiska rörliga bilder. • Video: Idealiskt för att titta på allmänna videobilder. • Film/Auto: Signalen konverteras optimalt för film, CG eller animeringar.
	EPSON Super White* ¹	På, Av	Ange På om vitt överexponeras på bilden. Inställningarna för HDMI videoräckvidd inaktiveras om du väljer På .
	Linsiris* ⁴		Justerar mängden ljus som kommer in i linsen med linsmembran, vilket justerar kontrasten i bilden.
Strömförbrukning	Hög, Medium, ECO		Du kan ställa in lampans ljusstyrka till en av tre inställningar. Välj ECO om bilderna som projiceras är för ljusa. Strömförbrukningen minskar under projiceringen när ECO är valt och fläktljudet minskar.
Automatisk bländare	Av, Normal, Hög hastighet		Du kan ändra spårning av luminans för ändringar i den visade bildens ljusstyrka. 🖱️ sid.36
Återställ	Ja, Nej		Återställer justeringsvärden för Bild som ställts in i befintligt Färgläge till standardinställningar.

*1 Detta visas bara när en HDMI1- eller HDMI2-bildsignal tas emot.







*2 Detta visas bara när en HDMI1- eller HDMI2- eller PC-bildsignal tas emot.

*3 Inställningar sparas för alla typer av indatakällor eller Färgläge.

*4 endast för EH-TW9300W/EH-TW9300/EH-TW8300W/EH-TW8300.

Menyn Signal

Menyn Signal kan inte ställas in när en LAN-bildsignal tas emot.

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
3D-inställningar ^{*1}	3D-visning	Automatiskt, 3D, 2D	För att visa 3D-bilder, ställ in detta alternativ på Automatiskt eller 3D .  sid.43
	3D-format	Sida vid sida, Över och under	Ställer in 3D-format för insignalen.
	2D-3D-konvertering	Av, Svag, Medium, Stark	Konvertera 2D-bilder till 3D-bilder.
	3D-djup	-10 - 10	Ställer in 3D-bildens djup.
	Diag. Skärmstorlek	60 - 300	Ställer in 3D-bildens projiceringsstorlek. Du får optimal 3D-effekt om inställningen matchar den verkliga storleken.
	3D-ljusstyrka	Låg, Medium, Hög	Ställer in 3D-bildens ljusstyrka.
	Omvända 3D-glasögon	Ja, Nej	Kastar om synkroniseringen för vänster/höger slutare på 3D-glasögonen och vänster/höger bilder. Aktivera funktionen om 3D-effekten inte visas på rätt sätt.
	Medd. t. 3D-tittaren	På, Av	Aktiverar eller inaktiverar meddelandet som visas när du tittar på 3D-innehåll.
Bildformat ^{*2}	Automatiskt ^{*1} , Normal, Full, Zoom, Anamorfisk, bred ^{*3} , Horis. squeeze ^{*3}		Ställer in bildformatet.  sid.33
Tracking ^{*2 *4}	Varierar beroende på den ingående signalen.		Justerar vertikala ränder som kan ses när datorbilder visas.
Synkronisering ^{*2 *4}	0 - 31		Justerar flimmer, suddighet och andra störningar i datorbilder. <ul style="list-style-type: none"> • Flimmer eller oskärpa kan uppstå när du justerar Ljusstyrka, Kontrast eller Skärpa. • När du justerar Synkronisering efter att du har justerat Tracking kan du skapa en mer livlig bild.
Placering ^{*2 *4}	   		Justerar bildens placering uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger när en del av bilden saknas, så att hela bilden projiceras.
Automatisk inst. ^{*4}	På, Av		Ställer in om bilden ska justeras automatiskt när insignalen ändras. När detta är aktiverat konfigureras Tracking, Placering och Synkronisering automatiskt.

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Overscan ^{*1 *2}	Automatiskt, Av, 4%, och 8%		Ändrar det utgående bildförhållandet (den projicerade bildens område). <ul style="list-style-type: none"> • Av, 4%, 8%: Ställer in bildens räckvidd. När funktionen är inställd till Av projiceras bildens hela område. Du kan se störningar längst upp och längst ned på bilden beroende på bildsignalen. • Automatiskt: Ställer automatiskt in Av eller 8% beroende på ingångssignal.
Släckning			Täcker en del av bilden med en tom (svart skärm). Du kan ställa in den upptill, nedtill, vänster eller höger för bilden.
Avancerat	HDMI videoräckvidd ^{*1 *2}	Automatiskt, Normal, Utökad	(Kan bara ställas in när EPSON Super White är inställt på Av .) Vid inställning på Automatiskt , avkänns och inställs videonivån för DVD-insignalen till HDMI1- eller HDMI2-porten automatiskt. Om bilden är under- eller överexponerad när inställningen är Automatiskt ska du ställa in projektorns videonivå så att den motsvarar dvd-spelarens videonivå. Din spelare måste vara inställd på Normal eller Utökad.
	Färgområde ^{*1}	Automatiskt, BT.709, BT.2020	Ställer in omkonverteringssystemet för färgområdet.
	Dynamiskt omfång ^{*1}	Automatiskt, SDR, HDR Mode1, HDR Mode2, HDR Mode3, HDR Mode4	När du tar emot en signal av typen HDR (High Dynamic Range), använd detta när HDR-information inte visas korrekt i bildsignalen.
	Bildbearbetning	Fin, Snabb ^{*1 *4}	Förbättrar svarshastigheten för bilder som projiceras på hög hastighet, t.ex. i spel.
Återställ	Ja, Nej		Återställer alla Signal -inställningar förutom för Diag. Skärmstorlek, Medd. t. 3D-tittaren och Bildformat .



*1 Bara när en HDMI1- eller HDMI2- eller WirelessHD-bildsignal tas emot.




*2 Inställningar sparas för alla typer av indatakällor eller insignaler.











*3 endast för EH-TW9300W/EH-TW9300.

*4 Bara när en PC-bildsignal tas emot.

Menyn Inställningar

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Keystone	Keystone	-60 - 60	Korrigerar keystone-förvrängning  sid.31
Bild-i-bild	-		Startar Bild-i-bild-visning.  sid.66

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
HDMI-länk	Enhetsanslutningar	-	Visar en lista över enheter som är anslutna till HDMI1- eller HDMI2-porten eller WirelessHD*.
	HDMI-länk	På, Av	Aktiverar eller inaktiverar HDMI-länkfunktionen.
	Ljudutgångsenhet	WiHD-sändare (Optical)*, WiHD-sändare (HDMI)*	Väljer vilken enhet som matar ut ljud.  sid.64
	Slå på länk	Av, Dubbelriktad, Enhet -> PJ, PJ -> Enhet	Ställer in länkfunktionen när strömmen slås på. <ul style="list-style-type: none"> Vid länkade åtgärder till den anslutna enheten och påslagning av projektorn, välj Dubbelriktad eller Enhet -> PJ. Vid länkat strömtillslag för projektorn och den anslutna enheten, välj Dubbelriktad eller PJ -> Enhet.
	Stäng av länk	På, Av	Anger om anslutna enheter ska stängas av när projektorn stängs av.
	Buffert för länk	På, Av	Om HDMI-länk inte fungerar som den ska kanske du kan förbättra det genom att ändra inställningarna.
WirelessHD*	Ansluten enhet	-	Visar den tillgängliga WirelessHD-enhet som kan anslutas.
	WirelessHD	På, Av	Aktiverar eller inaktiverar WirelessHD-funktionen.
	Videomottagning		Visar anslutningsstatus för WirelessHD Transmitter. När den är ansluten visas Sändare hittad.
	Återställ	Ja, Nej	Återställer inställningarna för WirelessHD till standardinställningarna. Observera att inställningarna för WirelessHD Transmitter inte återställs även om du återställer projektorn. För att återställa WirelessHD Transmitter, tryck på Setup-knappen på basen i 5 sekunder eller mer.  sid.50




Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Spärrinställning	Linslås	På, Av	Vid aktivering av På , har inställningarna för fokus, zoom och linsförskjutning låst vid sina aktuella inställningar. Om du trycker på knappen  när Linslås är inställd på På , visas  på skärmen.
	Barnspärr	På, Av	Spärrar  -knappen på projektorns kontrollpanel så att barn inte startar projektorn av misstag. Du kan slå på strömmen när spärren är aktiv genom att hålla  -knappen intryckt i cirka tre sekunder. Du kan fortfarande stänga av enheten med  -knappen eller utföra åtgärder med fjärrkontrollen som vanligt. Om inställningen ändras kommer den att aktiveras när projektorn har stängts av och nedkylningen har slutförts. Observera att även om Barnspärr är satt till På , slås projektorn fortfarande på när strömsladden ansluts om Snabb start är satt till På .
	Driftspärr	Total spärrning, Delvis spärrning, Av	Total spärrning: Inaktiverar alla projektorknappar. Delvis spärrning: Inaktiverar alla projektorknappar förutom  -knappen.  visas på skärmen om knapparna trycks ner när projektorn är låst. Håll  -knappen på kontrollpanelen intryckt i minst 7 sekunder för att låsa upp. Om inställningen ändras kommer den att aktiveras när du stänger menyn Konfiguration.
Användarknapp	Fin/Snabb, 3D-visning, 2D-3D-konvertering, Ljusstyrka, kontroll, Information, Visa QR-kod		Välj ett alternativ på menyn Konfiguration att tilldela  -knappen på fjärrkontrollen. Genom att trycka på  -knappen visas det tilldelade menyalternativet för urval/justering, vilket betyder att du kan göra inställningar/justeringar med endast en knapptryckning.



Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Minne	Ladda minne	Memory1 till Memory10	Läser in inställningarna som sparats i Spara minne för att justera bilden.
	Spara minne	Memory1 till Memory10	Sparar inställningarna som utförts i Bild till ett minne.
	Radera minne	Memory1 till Memory10	Raderar ett sparat minne.
	Ändra namn på minne	Memory1 till Memory10, Standard, DVD, VCR, SDTV, HDTV, Bio, Sport, Music, Anime, Spel, Anpassat	Ändrar det sparade minnesnamnet.
	Läs in linsposition	Memory1 till Memory10	Läser in inställningarna som skapats i Spara linsposition och låter dig justera linspositionen.
	Spara linsposition	Memory1 till Memory10	Registrerar justeringsvärden för zoom, fokus och linsförskjutning som skapats med linsjusteringsfunktionen som linspositionen.
	Radera linsposition	Memory1 till Memory10	Raderar den registrerade linspositionen.
	Byt namn på linspos.	Memory1 till Memory10	Ändrar namnet som registrerats för linsposition.
Återställ	Ja, Nej		Återställer alla Inställningar förutom för Ljudutgångsenhet , Slå på länk , Stäng av länk , Användarknapp och Minne .

* endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W.

Menyn Utökad

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Startskärm	Autovisn. startskärm.	På, Av	Väljer om startskärmen automatiskt ska visas eller inte när projektorn slås på. Startskärmen visas inte när den valda källan har en bildsignal när projektorn slås på.
	Anpassad funktion 1	Strömförbrukning, Automatisk bländare, Keystone, Information	Välj funktion som ska tilldelas startskärmen.
	Anpassad funktion 2		

Funktion	Meny/inställningar		Förklaring		
Visning	Menyplacering	-		Ställer in var menyn ska visas.	
	Meddelande	På, Av		Anger om följande meddelanden (På eller Av) ska visas. <ul style="list-style-type: none">Namn för bildsignaler, färglägen och bredd-/höjdförhållanden.Om den interna temperaturen stiger när en bildsignal inte tas emot eller om en signal som inte stöds identifieras.	
	Visa bakgrund	Svart, Blå, Logotyp		Väljer skärmstatus när en bildsignal inte tas emot.	
	Startbild	På, Av		Anger om en startbild ska visas när projiceringen startar (På eller Av). Om inställningen ändras kommer den att aktiveras när projektorn har stängts av och nedkylningen har slutförts.	
	Bekräfta vänteläge	På, Av		Anger om bekräftelsemeddelandet för vänteläget ska visas (På eller Av).  sid.27	
	Paneljustering	-		 sid.87	
	Färgenhetlighet	Färgenhetlighet	På, Av		Aktiverar eller inaktiverar Färgenhetlighet.
		Justeringsnivå			Det finns åtta olika nivåer från vitt till grått och upp till svart. Du kan justera varje nivå separat.
		Genomför justeringar	Röd, Grön, Blå		Börjar göra justering av Färgenhetlighet.
		Återställ	Ja, Nej		Återställer alla justeringar och inställningar för Färgenhetlighet till standardvärdena.
Projicering	Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak			Ändra inställningen beroende på hur projektorn är installerad.	


Funktion	Meny/inställningar		Förklaring
Drift	Snabb start	På, Av	Du kan ställa in projektorn så att projiceringen startar så fort strömsladden ansluts utan att du behöver trycka på några knappar. Observera att om inställningen är På kommer projektorn att starta när strömmen återställs efter ett strömbrott om strömsladden fortfarande är ansluten till projektorn.
	Sleep Mode	På, Av	Projektorn stängs automatiskt av och går in i vänteläge om den inställda tiden överskrids och ingen signal tas emot. Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller  -knappen på kontrollpanelen om du vill starta projiceringen när projektorn är i vänteläget.
	Sleep Mode timer	1 - 30	Ställer in intervallerna för Sleep Mode .
	Belysning	På, Av	Ange Av om ljuset från indikatorerna på kontrollpanelen stör dig när du tittar på en film i ett mörkt rum. När inställningen är Av stängs även WiHD-sändarens indikator av under tiden den är i vänteläge.
	Trigger out	Av, Ström, Anamorfisk, bred*1	Ställ in Trigger out-funktionen när du vill kommunicera projektorns strömstatus och så vidare till externa enheter. När inställningen är Av , matas ingen spänning ut från Trigger Out-porten. När inställningen är På eller Ström matas spänning från Trigger Out-porten när projektorn är på. Om du ändrar inställningen kommer den nya inställningen att aktiveras nästa gång du slår på projektorn. För Anamorfisk, bred : när projektorn är påslagen och Bildformat är inställt på Anamorfisk, bred eller Horis. squeeze , matas ström från Trigger Out-porten. Om du ändrar inställningen kommer den nya inställningen att aktiveras nästa gång du slår på projektorn.
		På, Av*2	
	Hög höjd läge	På, Av	Ange På om projektorn används på en höjd över 1500 meter.
Vänteläge	Kommunikation på, Kommunikation av		Kommunikation på indikerar att projektorn kan övervakas över ett nätverk när projektorn är i vänteläge.
Språk	-		Väljer skärmspråk.

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Återställ	Ja, Nej	Återställer alla inställningar för Utökad , förutom för Minne , Projicering , Hög höjd läge , Vänteläge och Språk .


*1 endast för EH-TW9300W/EH-TW9300.

*2 endast för EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300.

Menyn Paneljustering

Meny/inställningar				Förklaring
Paneljustering	Paneljustering	På, Av		Aktiverar eller inaktiverar Paneljustering.
	Välj färg	R, B		Välj färgen som ska korrigeras.
	Färgmönster	R/G/B, R/G, G/B		Välj mönstret som ska användas för korrigering.
	Genomför justeringar	-		Startar Paneljustering.  sid.113
	Minne	Ladda paneljust.	Memory1, Memory2, Memory3	Hämtar inställningar som sparats med funktionen Spara paneljust.
		Spara paneljust.	Memory1, Memory2, Memory3	Sparar inställningarna som gjorts i Paneljustering till ett minne.
		Ta bort paneljust.	Memory1, Memory2, Memory3	Raderar minnen som registrerats med funktionen Paneljustering.
		Byt namn paneljust.	Memory1, Memory2, Memory3	Ändrar namn på Paneljusteringminnen.
	Återställ	Ja, Nej		Återställer korrigeringsvärdet.


Menyn Nätverk

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Effekt trådlöst LAN	På, Av	Anger om ett trådlöst LAN ska användas eller inte (På eller Av).
Nätv.info - Trådlöst LAN	-	Visar följande nätverksinställningar. <ul style="list-style-type: none"> • Anslutningsläge • Trådlöst LAN • Antennivå • Projektornamn • SSID • DHCP • IP-adress • Nätmask • Gateway-adress • MAC-adress • Regionskod
Nätv.info - LAN m. kabel	-	Visar följande information om nätverksinställningens status. <ul style="list-style-type: none"> • Projektornamn • DHCP • IP-adress • Nätmask • Gateway-adress • MAC-adress
Visa QR-kod	-	Visar nätverksinformation för projektorn med en QR-kod.
Till nätverkskonfiguration	-	Visar skärmen för att ställa in nätverket.  sid.89

Anmärkningar om användning av menyn Nätverk

Grundläggande användning görs på samma sätt som när man använder menyn Konfiguration.

Var dock noga med att välja menyn **Klar** för att spara dina inställningar när du är klar.







Ja: Sparar inställningarna och avslutar menyn Nätverk.

Nej: Avslutar menyn Nätverk utan att spara inställningarna.

Avbryt: Fortsätter att visa menyn Nätverk.

Skärmtangentbord användning


I menyn Nätverk visas skärmtangentbordet när du måste ange nummer och tecken. Tryck på knapparna   på fjärrkontrollen eller knapparna  på kontrollpanelen för att välja tangenter, och tryck sedan på  -knappen för att mata in dem. Tryck på **Finish** för att bekräfta inmatningen, eller på **Cancel** för att avbryta inmatningen.






CAPS-tangenter: Växlar mellan versaler och gemener.

SYM1/2-tangenter: Växlar symboltangenterna.

Menyn Grundläggande

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Projektornamn	Upp till 16 alfanumeriska tecken	Ange ett namn för att identifiera projektorn över ett nätverk.
PJLink-lösenord	Upp till 32 alfanumeriska tecken	Ange ett lösenord som ska användas för att styra projektorn via kompatibla PJLink-program.  sid.117
Lösenord för Remote	Upp till 8 alfanumeriska tecken	Ange ett lösenord som ska användas för att få åtkomst till projektorn från en smartphone eller surfplatta.
Visa LAN-info.	Text och QR-kod, Text	Ställ in visningsformat för projektorns nätverksinformation.

Menyn Trådlöst LAN

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Anslutningsläge	Snabb, Avancerad	Bestämmer hur det trådlösa LAN ansluts. Snabb: Låter dig snabbt ansluta till en smartphone, tablet eller dator. Avancerad: Låter dig ansluta till flera smartphones, tablets eller datorer över en trådlös nätverksanslutningspunkt. Anslutningen etableras i infrastrukturläge.
Kanal	1ch, 6ch, 11ch	(Kan bara ställas in när Anslutningsläge är inställt på Snabb .) Välj frekvensbandbredden som används av det trådlösa LAN.
SSID	Upp till 32 alfanumeriska tecken	(Kan bara ställas in när Anslutningsläge är inställt på Avancerad .) Ange ett SSID. När ett SSID tillhandahålls för det trådlösa LAN-systemet som projektorn ingår i, ange SSID.
Sök efter åtkomstpunkt	Till sökvyn	(Kan bara ställas in när Anslutningsläge är inställt på Avancerad .) Sök efter tillgängliga trådlösa nätverksåtkomstpunkter.  visar för tillfället anslutna åtkomstpunkter.  visar åtkomstpunkterna där säkerhet är angiven. Om du väljer en åtkomstpunkt som har säkerhet, visas menyn Säkerhet.  sid.90

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
IP-inställningar (Kan bara ställas in när Anslutningsläge är inställt på Avancerad .)	DHCP	Anger om DHCP ska användas eller inte (På eller Av). Om detta sätts till På kan du inte ange några fler adresser.
	IP-adress	Matar in IP-adressen för projektorn. Följande IP-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer från 0 till 255)
	Nätmask	Matar in nätmasken för projektorn. Följande nätmasker kan inte användas. 0.0.0.0, 255.255.255.255
	Gateway-adress	Matar in gateway-adressen för projektorn. Följande gateway-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer från 0 till 255)
SSID-skärm	På, Av	Anger om SSID ska visas eller inte på LAN-vänteläges-skärmen och startskärmen (På eller Av).
Visa IP-adress	På, Av	Anger om IP-adressen ska visas eller inte på LAN-vänteläges-skärmen och startskärmen (På eller Av).

Menyn Säkerhet

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Säkerhet	Ingen, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK	Ställer in säkerheten. I Snabb , kan WPA2-PSK väljas. I Avancerad , kan WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK väljas.
Lösenfras	Från 8 till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken	Matar in lösenfrasen. Det rekommenderas att regelbundet ändra lösenfrasen för säkerhets skull.

Menyn LAN m kabel

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
DHCP	På, Av	Ställ in huruvida (På/Av) DHCP ska användas. Om detta sätts till På kan du inte ange några fler adresser.
IP-adress	0 till 255 tecken	Ange IP-adressen som tilldelats projektorn. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande IP-adresser kan inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer från 0 till 255)
Nätmask	0 till 255 tecken	Ange projektorns nätmask. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande nätmasker kan inte användas. 0.0.0.0, 255.255.255.255

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Gateway-adress	0 till 255 tecken	Ange projektorns gateway IP-adress. Du kan mata in ett värde mellan 0 och 255 för varje fält i adressen. Följande gatewayadresser kan dock inte användas. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (där x är ett nummer från 0 till 255)
Visa IP-adress	På, Av	Ställ in på Av för att förhindra att IP-adressen visas på Nätv.info - LAN m. kabel på skärmen.

Menyn Övriga

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
AMX Device Discovery	På, Av	Om du vill låta projektorn avkännas av AMX Device Discovery, ställ in detta till På . Ställ in detta på Av om du inte är ansluten till en miljö som styrs av en styrenhet från AMX eller AMX Device Discovery.
Control4 SDDP	På, Av	Om du vill låta projektorn avkännas av Control4 SDDP, ställ in detta till På . Ställ in detta på Av om du inte är ansluten till en miljö som styrs av en kontroll från Control4 eller Control4 SDDP.

Menyn Återställ

Funktion	Förklaring
Återställ nätverksinställningar.	Du kan återställa alla justeringsvärden för Nätverk till standardinställningarna.

Menyn Information

Funktion	Meny/inställningar	Förklaring
Projektorinfo	Lampans timmar	Visar den ackumulerade drifttiden för lampan*.
	Källa	Visar befintlig ingångskälla.
	Ingående signal	Visar insignalinställningen från den nuvarande ingångskällan.
	Upplösning	Visar upplösningen.
	Skanningsläge	Visar skanningsläget.
	Uppdateringsfrekv	Visar uppdateringsfrekvensen.
	3D-format	Visar 3D-format för signalinmatningen under 3D-projicering (Frame Packing, Sida vid sida eller Över och under).
	Synkroniseringsinfo	Visar information om bildsignalen. Denna information kan vara nödvändig om service behöver utföras.
	Färgdjup	Visar färgdjup och färgskillnader
	Färgformat	Visar information om färgområde och dynamiskt omfång
	Status	Visar information om fel som inträffar på projektorn. Denna information kan vara nödvändig om service behöver utföras.
	Serienummer	Visar projektorns serienummer.
	Event ID	Applikationens fellogg visas.  sid.104
Version	Main	Visar versionen av projektorns inbyggda programvara.
	Video2	

* Ackumulerad drifttid visas som "0H" under de första 10 timmarna. 10 timmar och över visas som "10H", "11H", och så vidare.





Menyn Återställ


Funktion	Förklaring
Återst. lampans timmar	Återställer den ackumulerade drifttiden för lampan till 0 H . Återställ tiden när du byter lampa.
Återställ minne	Återställer alla alternativ för Minne till standardinställningarna.
Återställ linspos.	Återställer alla inställningar som sparats med funktionen Spara linsposition .
Återställ alla	Återställer alla alternativ på menyn Konfiguration till standardinställningarna. Följande justeringsvärden har inte återställs till standardvärden: Minne, Paneljustering, Färgenhetlighet, Lampans timmar, Språk och Nätverksinställning .



Problemlösning





Avläsa indikatorerna

















Du kan kontrollera projektorns status med den blinkande och tända ,  (driftindikatorn),  och  på kontrollpanelen.









Läs tabellen nedan när du vill kontrollera projektorns status och åtgärda problem som indikatorerna visar.

Indikatorstatus vid fel/varning











 : Lyser  : Blinkar  : Status behållen  : Av

Indikatorer	Status	Åtgärd
       (blå)/(orange)	Byt lampa	Det är dags att byta lampan. Byt ut lampan mot en ny lampa så fort som möjligt.  sid.110 Lampan kan explodera om du fortsätter att använda den i det här tillståndet.
       (blå)/(orange)	Högtemp.varning	Du kan fortsätta att projicera. Om temperaturen stiger för mycket igen avbryts projiceringen automatiskt. <ul style="list-style-type: none"> Om projektorn är installerad i närheten av en vägg ska du kontrollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan väggen och projektorns luftutsläpp. Om luftfiltret är tilltäppt ska du rengöra det.  sid.106




Indikatorer	Status	Åtgärd
 (blå)/(orange)	Internt fel	Det är fel på projektorn. Dra ut strömkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste Epson reparationscenter. ➡ Kontaktlista för Epson-projektor
 (blå)/(orange)	Fläktfel Sensorfel	
 (blå)/(orange)	Cinema Filter Error Fel Auto iris	
 (blå)/(orange)	Power Err. (Ballast)	
 (blå)/(orange)	Lampfel Trasig lampa	Det är fel på lampan eller lampan tändes inte. <ul style="list-style-type: none"> Koppla bort strömsladden, och kontrollera sedan om lampan är sprucken. ➡ sid.110 Om den inte är sprucken ska du sätta tillbaka lampan och slå på strömmen. Om problemet kvarstår när du har satt tillbaka lampan eller om lampan är sprucken ska du dra ut strömkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste Epson reparationscenter. ➡ Kontaktlista för Epson-projektor Kontrollera att lampluckan har stängts ordentligt. Om luftfiltret är tilltäppt ska du rengöra det. ➡ sid.106 Vid användning på en höjd på 1500 m eller mer ska Hög höjd läge vara På. ➡ Utökad - Drift - Hög höjd läge sid.84
 (blå)/(orange)	Högtemp.fel (Överhettning)	Den interna temperaturen är för hög. <ul style="list-style-type: none"> Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vänta i cirka fem minuter. När fläkten har stoppat, koppla bort strömsladden. Om projektorn är installerad i närheten av en vägg ska du kontrollera att det finns minst 20 cm utrymme mellan väggen och projektorns luftutsläpp. Om luftfiltret är tilltäppt ska du rengöra det. ➡ sid.106 Om problemet kvarstår när du har slagit på strömmen igen ska du sluta använda projektorn och dra ut strömkontakten ur eluttaget. Kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste Epson reparationscenter. ➡ Kontaktlista för Epson-projektor

■ Indikatorstatus vid normal drift

■ : Lyser ■ : Blinkar □ : Av

Indikatorer	Status	Åtgärd
 	Viloläge	När du trycker på  -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen, startar projiceringen efter en kort stund.
  (blå)	Uppvärmning pågår	Uppvärmningstiden är ungefär 30 sekunder. Projektorn kan inte stängas av när uppvärmningen pågår.
	Avkylningen pågår	Alla åtgärder är inaktiverade när projektorn svalnar. Projektorn går in i vänteläget när nedkylningen är klar. Om strömsladden av någon anledning kopplas bort under nedkylningen ska du vänta tills lampan har svalnat tillräckligt (cirka 10 minuter), anslut sedan strömsladden och tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen.
  (blå)	Projicering pågår	Projektorn fungerar normalt.



- Indikatorerna  och  är avstängda under normala driftförhållanden.
- Alla indikatorer är avstängda under normala projiceringsförhållanden när funktionen Belysning är inställd på **Av**.  **Utökad - Drift - Operation** [sid.84](#)

Om indikatorerna inte ger någon lösning

Kontrollera problemet

Titta om ditt problem nämns i tabellen nedan och gå sedan till lämplig sida för information om hur du åtgärdar problemet.





Problem		Sida
Problem med bilder	Inga bilder visas.	sid.96
	Projiceringen startar inte, projiceringsområdet är helt svart, eller projiceringsområdet är helt blått.	
	Rörliga bilder som projiceras från en dator visas inte.	sid.97
	" Stöds inte. " visas.	sid.97
	" Ingen signal. " visas	sid.97
	Bilderna är suddiga eller ofokuserade.	sid.97
	Störningar eller förvrängningar förekommer i bilderna.	sid.98
	Bilden trunckas (stor) eller är liten, eller endast en del av bilden projiceras.	sid.98
	Färgerna på bilden är felaktiga.	sid.98
	Hela bilden ser lila eller grön ut, bilderna är svartvita, eller färger ser gråa ut.*	
	Bilderna är mörka.	sid.99
Problem när projiceringen startar	Projiceringen avbryts automatiskt.	sid.99
	Projektorn slås inte på.	sid.99

Problem		Sida
Problem med fjärrkontrollen	Fjärrkontrollen reagerar inte.	sid.100
Problem med kontrollpanelen	Det går inte att göra inställningar på kontrollpanelen.	sid.100
Problem med 3D	Det går inte att projicera på rätt sätt i 3D.	sid.100
Problem med HDMI	HDMI-länk-funktionen fungerar inte.	sid.101
	Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningarna.	sid.102
Problem med WirelessHD	Det går inte att projicera WirelessHD-bilder.	sid.102
	Störningar, förvrängning eller avbrott förekommer med WirelessHD.	sid.102
	Hälften till vänster eller höger av bilden slutar projicera eller bilden är dubblerad.	sid.103
Nätverksproblem	Ingen tillgång till nätverket via trådlöst LAN.	sid.103
	Bilden innehåller statiska störningar under nätverksprojektion.	sid.103

* Eftersom färgåtergivningen skiljer sig mellan bildskärmar och LCD-datorskärmar kanske bilden som projiceras av projektorn och färgtonerna som visas på bildskärmen skiljer sig åt, men det är inte ett fel.

Problem med bilder



Inga bilder visas

Kontroll	Åtgärd
Är projektorn på?	Tryck på  -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen.
Är strömsladden ansluten?	Anslut strömsladden.
Är alla indikatorer inaktiverade?	Koppla bort och anslut projektorns strömsladd igen. Kontrollera efter anslutning att en tryckning på strömknappen förser projektorn med ström.
Tas en bildsignal emot?	Kontrollera att den anslutna enheten är på. Meddelanden om bildsignalen visas när Meddelande är satt till På på menyn Konfiguration.  Utökad - Visning - Meddelande sid.84
Är inställningarna på menyn Konfiguration korrekta?	Återställ alla inställningar.  Återställ - Återställ alla sid.92
(Endast när datorbilder projiceras) Gjordes anslutningen när strömmen till projektorn eller datorn var på?	Om anslutningen upprättades när strömmen redan är på, kanske det beror på att Fn-tangenten (funktionstangenten) som ändrar datorns bildsignal till en extern utgång inte fungerar. Stäng av strömmen till datorn och projektorn, och slå på den igen.




Rörliga bilder visas inte

Kontroll	Åtgärd
(Endast när datorbilder projiceras) Är datorns bildsignal inställd på en extern utgång och till LCD-skärmen samtidigt?	Beroende på datorns specifikationer kanske rörliga bilder inte visas när datorn är inställd på en extern utgång och LCD-skärmen samtidigt. Ändra inställningen så att bildsignalen bara matas till den externa utgången. Information om datorns specifikationer finns i dokumentationen som medföljer datorn.



"Stöds inte." visas

Kontroll	Åtgärd
(Endast när datorbilder projiceras) Motsvarar bildsignalens frekvens och upplösning det valda läget?	Kontrollera bildsignalen som tas emot i Upplösning på menyn Konfiguration, och kontrollera att det motsvarar projektorns upplösning.  Information - Projektorinfo sid.92  sid.119

"Ingen signal." visas

Kontroll	Åtgärd
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna.  sid.19
Är rätt ingångsport vald?	Ändra bilden med källknapparna på fjärrkontrollen eller  - knappen på kontrollpanelen.  sid.26
Är den anslutna enheten på?	Slå på enheten.
(Endast när datorbilder projiceras) Skickas bildsignalerna till projektorn?	Ändra inställningen så att bildsignalen ställs in på den externa utgången, inte bara datorns LCD-skärm. På vissa modeller visas inte bilderna på LCD-skärmen när bildsignalerna matas ut externt. Information om datorns specifikationer finns i dokumentationen som medföljer datorn. Om anslutningen upprättades när projektorn eller datorn redan var påslagen, är det inte säkert att Fn-tangenten (funktionstangenten) som ändrar datorns bildsignal till en extern utgång fungerar. Slå av strömmen för datorn och projektorn, och slå på den igen.

Bilderna är suddiga eller ofokuserade

Kontroll	Åtgärd
Har du justerat fokus?	Justera fokus.  sid.29
Är projektorn placerad på rätt avstånd?	Kontrollera det rekommenderade projiceringsområdet.  sid.16

Kontroll	Åtgärd
Är det kondens på linsen?	Om projektorn plötsligt tas från en kall miljö till en varm miljö eller om den omgivande temperaturen plötsligt ändras, kan kondensering uppstå på linsens yta, vilket kan medföra att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefär en timme innan den ska användas. Om projektorn är våt av kondensation ska du stänga av projektorn, dra ut strömsladden och låta projektorn stå en stund.

Störning eller förvrängning förekommer i bilderna


Kontroll	Åtgärd
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna. 🖱️ sid.19
Använder du en förlängningssladd?	Elektrisk störning kan påverka signalerna om du använder en förlängningssladd.
(Endast när datorbilder projiceras) Är inställningarna för Synkronisering och Tracking rätt inställda?	Projektorn har automatiska justeringsfunktioner för att projicera i optimalt läge. Beroende på signalen kanske vissa funktioner inte ställs in rätt även efter det att automatiska korrigeringar har gjorts. Om det händer ska du justera inställningarna Tracking och Synkronisering på menyn Konfiguration. 🖱️ Signal - Tracking/Synkronisering sid.80
(Endast när datorbilder projiceras) Är rätt upplösning inställd?	Ställ in datorn så att signalerna som skickas ut är kompatibla med projektorn. 🖱️ sid.119

En del av bilden trunkeas (stor) eller är för liten


Kontroll	Åtgärd
Har rätt inställning valts för Bildformat ?	Väljer bildformatläge som matchar ingångssignalen i Bildformat från menyn Konfiguration. 🖱️ Signal - Bildformat sid.80
Är inställningen för bildens Placering rätt justerad?	Justera inställningen Placering på menyn Konfiguration. 🖱️ Signal - Placering sid.80
(Endast när datorbilder projiceras) Är rätt upplösning inställd?	Ställ in datorn så att signalerna som skickas ut är kompatibla med projektorn. 🖱️ sid.119

Färgerna på bilden är felaktiga



Kontroll	Åtgärd
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för projicering är ordentligt anslutna. 🖱️ sid.19 För PC-porten, se till att kontakten har samma färg som kabelporten. 🖱️ sid.19
Är kontrasten rätt inställd?	Justera inställningen Kontrast på menyn Konfiguration. 🖱️ Bild - Kontrast sid.78
Är färgen justerad på rätt sätt?	Justera inställningen Avancerat på menyn Konfiguration. 🖱️ Bild - Avancerat sid.78

Kontroll	Åtgärd
(Endast när bilder från en videoenhet projiceras) Är färgmättnaden och färgtonen korrekt justerade?	Justera inställningarna Färgmättnad och Färgton på menyn Konfiguration.  Bild - Färgmättnad/Färgton sid.78

Bilderna är mörka






Kontroll	Åtgärd
Är ljusstyrkan rätt inställd för bilden?	Justera inställningen Ljusstyrka på menyn Konfiguration.  Bild - Ljusstyrka sid.78
Är kontrasten rätt inställd?	Justera inställningen Kontrast på menyn Konfiguration.  Bild - Kontrast sid.78
Behöver lampan bytas?	Om lampan håller på att ta slut blir bilderna mörkare och färgkvaliteten försämras. När detta inträffar ska du byta ut lampan mot en ny lampa.  sid.110

Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll	Åtgärd
Är Sleep Mode aktiverat?	Lampan stängs automatiskt av och projektorn går in i vänteläget om den inställda tiden överskrids och ingen signal tas emot. Projektorn går ur vänteläget när du trycker på 1 -knappen på fjärrkontrollen eller  -knappen på kontrollpanelen. Om du vill inaktivera Sleep Mode , ändra inställningen till Av .  Utökad - Drift - Sleep Mode sid.84

 Problem när projiceringen startar

Projektorn slås inte på

Kontroll	Åtgärd
Är strömmen på?	Tryck på 1 -knappen på fjärrkontrollen eller på  -knappen på kontrollpanelen.
Är Barnspärr På ?	När Barnspärr sätts till På på menyn Konfiguration ska du hålla  -knappen på kontrollpanelen intryckt i cirka tre sekunder eller utföra åtgärder via fjärrkontrollen.  Inställningar - Spärrinställning - Barnspärr sid.81
Tänds och släcks indikatorerna när strömladdan berörs?	Stäng av projektorn och koppla bort och anslut projektorns strömladd igen. Om problemet kvarstår ska du sluta att använda projektorn, dra ut strömkontakten ur eluttaget och kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste informationscenter för projektorer.  Kontaktlista för Epson-projektor
Är lampluckan och lamporna installerade på rätt sätt?	Om lampan eller lampluckan är installerade felaktigt, går det inte att slå på projektorn. Kontrollera hur de är installerade.  sid.110


Problem med fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen reagerar inte

Kontroll	Åtgärd
Är fjärrkontrollens område för utsändning av signaler riktad mot projektorns mottagare när fjärrkontrollen används?	Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera även räckvidden. 🖱️ sid.23
Håller du fjärrkontrollen för långt ifrån projektorn?	Kontrollera räckvidden. 🖱️ sid.23
Lyser direkt solljus eller starkt ljus från lysrör in i mottagaren?	Placera projektorn på en plats där starkt ljus inte lyser in i mottagaren.
Är batterierna slut eller har de inte satts i på rätt sätt?	Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov. 🖱️ sid.63
Riktas fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter när du använder funktionsknappen WirelessHD Transmitter? (endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W)	Se till att du riktar fjärrkontrollen mot WirelessHD Transmitter när du använder WirelessHD Transmitter-funktionsknappen på fjärrkontrollen. 🖱️ sid.61

Problem med kontrollpanelen


Det går inte att göra inställningar på kontrollpanelen

Kontroll	Åtgärd
Är Driftspärr inställd på Total spärrning eller Delvis spärrning ?	När Driftspärr är inställd på Total spärrning i menyn Konfiguration inaktiveras alla knappfunktioner i kontrollpanelen. När Delvis spärrning är inställd är endast  -knappen på kontrollpanelen tillgänglig. Utför åtgärder via kontrollpanelen. 🖱️ Inställningar - Spärrinställning - Driftspärr sid.81

Problem med 3D


Det går inte att projicera på rätt sätt i 3D

Kontroll	Åtgärd
Är 3D-glasögonen på?	Slå på 3D-glasögonen.
Projiceras en 3D-bild?	Du kan inte se 3D-bilder om projektorn projicerar en 2D-bild eller om ett fel uppstår på projektorn som förhindrar att 3D-bilder projiceras, även om du använder 3D-glasögon.
Är bilden som tas emot i 3D?	Kontrollera att bilden som tas emot är kompatibel med 3D. Eftersom de flesta TV-sändningarna inte innehåller någon 3D-formatsignal, måste 3D-mottagning ställas in manuellt.
Är 3D-visning inställt på 2D ?	Om 3D-visning är inställt på 2D i menyn Konfiguration, växlar projektorn inte automatiskt till 3D även om en 3D-bild tas emot. Ställ in 3D-visning till 3D eller Automatiskt . 🖱️ Signal - 3D-inställningar - 3D-visning sid.80

Kontroll	Åtgärd
Är 3D-format inställt korrekt?	Om 3D-formatet för AV-apparaten och 3D-format för projektorn inte är de samma, kan det hända att en del av bilden inte visas. Kontrollera att projektorns 3D-format -inställning matchar 3D-formatets inställning för AV-enheten. 🖱️ Signal - 3D-inställningar - 3D-format sid.80 När 3D-format ändras, ställ in 3D-visning till 3D och tryck sedan på  -knappen.
Befinner du dig inom mottagningsområdet?	Om avståndet mellan projektorn och 3D-glasögonen överstiger 10 meter kan anslutningen tappas. Flytta 3D-glasögonen närmare projektorn.
Har kopplingen utförts på rätt sätt?	Utför hopparring. 🖱️ sid.45
Finns det några enheter i närheten som kan orsaka radiostörningar?	Radiostörningar kan inträffa, bilden kan störas eller kommunikationen kanske inte fungerar om andra enheter med samma frekvensband (2,4 GHz), t.ex. Bluetooth-kommunikationsenheter, trådlösa nätverk (IEEE802.11b/g) och mikrovågsugnar, används samtidigt. Använd inte projektorn i närheten av sådana enheter.

Problem med HDMI

HDMI-länk-funktionen fungerar inte


Kontroll	Åtgärd
Använder du en kabel som uppfyller HDMI-standarderna?	Du kan inte utföra några åtgärder med kablar som inte uppfyller HDMI-standarderna.
Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-standarderna?	Om den anslutna enheten inte uppfyller HDMI CEC-standarderna kan den inte användas även om den är ansluten till HDMI-porten. Mer information finns i dokumentationen och så vidare som medföljer den anslutna enheten. Du kan även trycka på  -knappen och kontrollera om enheten visas under Enhetsanslutningar . 🖱️ sid.65
Är kablarna rätt anslutna?	Kontrollera att alla kablar som krävs för att använda HDMI-länk är ordentligt anslutna. 🖱️ sid.64
Är strömmen till förstärkaren eller dvd-inspelaren osv. på?	Ställ in alla enheter på vänteläget. Mer information finns i dokumentationen och så vidare som medföljer den anslutna enheten. Om du har en högtalare eller liknande ansluten ska du ställa in den anslutna utrustningen på PCM-utdata.
Har en ny enhet anslutits eller har anslutningen ändrats?	Om CEC-funktionen för en ansluten enhet måste ställas in igen, t.ex. när en ny enhet ansluts eller anslutningen ändras, kanske du måste starta om enheten.
Är många multimediespelare anslutna?	Upp till 3 multimediespelare som uppfyller HDMI CEC-standarderna kan anslutas samtidigt.

Enhetsnamnet visas inte under enhetsanslutningar

Kontroll	Åtgärd
Uppfyller den anslutna enheten HDMI CEC-standarderna?	Den anslutna enheten visas bara om den uppfyller HDMI CEC-standarderna. Mer information finns i dokumentationen och så vidare som medföljer den anslutna enheten.

☐ Problem med WirelessHD (endast EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Det går inte att projicera WirelessHD-bilder

Kontroll	Åtgärd
Uppfyller kabeln som är ansluten till den medföljande WirelessHD Transmitter HDMI-standarderna?	Du kan inte utföra några åtgärder om kabeln inte uppfyller HDMI-standarderna.
Är WirelessHD inställt på Av ?	Det går inte att projicera WirelessHD-signaler om WirelessHD är inställt på Av på menyn Konfiguration. Ange På för WirelessHD och tryck på  -knappen. ➡ Inställningar - WirelessHD - WirelessHD sid.81
Tas signalerna emot inom räckvidden för WirelessHD?	Kontrollera räckvidden som WirelessHD kan använda för kommunikation och håll dig inom det avståndet. ➡ sid.60
Är WirelessHD Transmitter som medföljer påslagen?	Kontrollera strömlampan på WirelessHD Transmitter. Om ingen ström matas ska du kontrollera att nätadapters kontakt är ordentligt ansluten och sedan slå på strömbrytaren.
Är WirelessHD-indikatorn för den medföljande WirelessHD Transmitter släckt?	WirelessHD kan inte kommunicera med projektorn. Kontrollera räckvidden som WirelessHD-sändtagaren kan använda för kommunikation och ställ in inom det avståndet.
Är länkindikatorn på WirelessHD Transmitter som medföljer avstängd?	Ingen signal matas ut från AV-enheten ansluten till WirelessHD Transmitter. Kontrollera att kablarna från AV-enheten och WirelessHD Transmitter är ordentligt anslutna.
Är projektorn och WirelessHD Transmitter riktade i rätt riktning?	Placera projektorn och WirelessHD Transmitter så att de är riktade mot varandra.

Störningar, förvrängning eller avbrott förekommer med trådlös HD

Kontroll	Åtgärd
Tas signalerna emot inom räckvidden för WirelessHD?	Kontrollera räckvidden som WirelessHD kan använda för kommunikation och håll dig inom det avståndet. ➡ sid.60
Finns det några hinder mellan WirelessHD Transmitter och projektorn?	Eftersom WirelessHD kommunicerar med en snäv elektromagnetisk våg kan bilden påverkas negativt om det finns personer eller föremål i vägen som stör kommunikationen. Kontrollera att det inte finns några hinder mellan WirelessHD Transmitter och projektorn inom sändningsräckvidden för WirelessHD. ➡ sid.60

Kontroll	Åtgärd
Är mottagningen för dålig?	<p>Om sändningen inte är tillräckligt stark kan kommunikationen bli ojämn.</p> <p>Kontrollera inställningen Videomottagning när du installerar sändaren eftersom det ibland går att förbättra sändningsstyrkan genom att flytta WirelessHD Transmitter eller ändra dess riktning. 🖱️ Inställningar - WirelessHD - Videomottagning sid.81</p> <p>Sändningsstyrkan kan variera beroende på omgivningarna och den kan vara ojämn. Kontrollera inställningen Videomottagning och placera sändaren på en plats där värdet som visas inte ändras. 🖱️ Inställningar - WirelessHD - Videomottagning sid.81</p>

Hälften till vänster eller höger av bilden slutar projicera eller bilden är dubblerad

Kontroll	Åtgärd
Är mottagningen för dålig?	Kontrollera inställningen Videomottagning när du installerar sändaren eftersom det ibland går att förbättra sändningsstyrkan genom att flytta WirelessHD Transmitter eller ändra dess riktning. 🖱️ Inställningar - WirelessHD - Videomottagning sid.81

■ Nätverksproblem

Ingen tillgång till nätverket via trådlöst LAN

Kontroll	Åtgärd
Är Effekt trådlöst LAN inställt på Av ?	Ställ in Effekt trådlöst LAN till På i menyn Konfiguration. Om detta redan ställts in till På , ställ in Effekt trådlöst LAN till Av och ställ sedan in det till På igen. 🖱️ Nätverk - Effekt trådlöst LAN sid.88
Är lösenfrasen korrekt?	Observera att lösenfrasen är skiftlägeskänslig; versaler och gemener behandlas som olika tecken. Om du har glömt bort din lösenfras, ställ in en ny. 🖱️ Nätverk - Till nätverkskonfiguration - Säkerhet - Lösenfras sid.90
Har du kontrollerat Event ID?	Kontrollera Event ID-numret och utför följande steg. 🖱️ Information - Projektorinfo - Event ID sid.92 🖱️ sid.104

Bilden innehåller statiska störningar under nätverksprojektion

Kontroll	Åtgärd
Finns det några hinder mellan åtkomstpunkten och den anslutna enheten?	Kontrollera om det finns hinder mellan åtkomstpunkten, den mobila enheten, datorn och projektorn och ändra i så fall deras plats för bättre kommunikation.
Är avståndet mellan åtkomstpunkten och den anslutna enheten för långt?	Se till att åtkomstpunkten, den mobila enheten, datorn och projektorn inte är placerade för långt från varandra. Flytta dem närmare varandra och försök ansluta på nytt.

Kontroll	Åtgärd
Finns det några Bluetooth-enheter eller mikrovågsugnar i närheten?	Om den trådlösa anslutningen är långsam eller den projicerade bilden innehåller brus kan du kontrollera om annan utrustning stör, exempelvis Bluetooth-enhet eller mikrovågsugn. Flytta den störande enheten längre bort eller öka den trådlösa bandbredden.
Är för många enheter anslutna?	Minska antalet anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

Om Event ID

Kontrollera Event ID och utför åtgärden som ges nedan. Om du inte lyckas lösa problemet, kontakta en lokal återförsäljare eller närmaste Epson reparationscenter.

☞ [Kontaktlista för Epson-projektor](#)

Event ID	Orsak	Åtgärd
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035 0434 0481 0482 0485	Nätverkskommunikation är instabil.	Kontrollera nätverkets kommunikationsstatus, och återanslut efter att ha väntat en stund.
0432 0435	Det går inte att starta nätverksprogrammet.	Starta om projektorn.
0433	En bild som har överförts kan inte återges.	Starta om nätverksprogramvaran.
0484	Ingen kommunikation med datorn.	
04FE	Nätverksprogrammet avslutades oväntat.	Kontrollera statusen för nätverkskommunikationer. Vänta en stund och försök sedan att ansluta igen.
0479 04FF	Ett systemfel inträffade i projektorn.	Starta om projektorn.
0891	Samma SSID-åtkomstpunkt kan inte hittas.	Ställ in datorn, åtkomstpunkten och projektorn på samma SSID.
0892	Olika autentiseringstyp för WPA och WPA2.	Kontrollera inställningen för trådlös LAN-säkerhet för att se om det är korrekt.
0894	Kommunikationen bröts på grund av att en anslutning gjordes till fel åtkomstpunkt.	Hör med nätverksadministratören och följ anvisningarna som ges.
0898	Kunde inte hämta DHCP.	Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Stäng av DHCP om det inte används. ☞ Nätverk - Till nätverkskonfiguration - Trådlöst LAN - IP-inställningar - DHCP sid.88

Event ID	Orsak	Åtgärd
0020 0026 0032 0036 0037 0038 0899	Andra anslutningsfel	Om omstart av projektorn eller nätverksprogramvaran inte löser problemet, kontakta din lokala återförsäljare eller närmaste adressen i Kontaktlista för Epson-projektor. 🖨️ Kontaktlista för Epson-projektor



Underhåll

Rengöra delarna

Du bör rengöra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten på projicerade bilder försämras.



Varning

Använd inte sprayer som innehåller antändbar gas för att avlägsna smuts och damm från projektorns lins, luftfiltret osv. Projektorn kan fatta eld på grund av den höga interna temperaturen i lampan.

Rengöra luftfiltret



Rengör luftfiltret om damm har samlats på luftfiltret eller när följande meddelande visas.

"Projektorn överhettas. Kontrollera att ventilationshålen inte har blockerats, och rengör eller byt luftfiltret."

Observera

- Om smuts samlas på luftfiltret kan den interna temperaturen i projektorn stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslängden på den optiska motorn kan förkortas. Vi rekommenderar att du rengör luftfiltret minst en gång var tredje månad. Rengör något oftare om du använder projektorn i en särskilt dammig miljö.
- Skölj inte luftfiltret i vatten. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Rengör luftfiltret genom att borsta det lätt. Om du borstar för hårt hamnar damm i luftfiltret och det går inte att få bort.


1

Stäng av strömmen genom att trycka på -knappen på fjärrkontrollen eller -knappen på kontrollpanelen och koppla sedan bort strömsladden.

2


Ta bort luftfilterluckan.

Stick in fingret i tungan på luftfilterluckan och ta bort den från linssidan.

**3**


Ta bort luftfiltret.

Fatta tag i den utskjutande delen i mitten på luftfiltret och dra ut det.



- 4** Håll luftfiltret med ytan riktad nedåt och avlägsna dammet genom att knacka på luftfiltret 4 eller 5 gånger.


Vänd det och knacka på andra sidan på samma sätt.



Observera


Om du knackar för hårt, kan luftfiltret bli ostabilt på grund av deformation och sprickor.

- 5** Använd en dammsugare från framsidan för att få bort allt återstående damm.




- 6** Installera luftfiltret.

Håll i den utskjutande delen i mitten på luftfiltret och för in det i en vinkel.



- 7** Montera luftfilterluckan.

Fäst tungan på utsidan först och sedan tungan på linssidan.



■ Rengöra huvudenheten

Före rengöring ska du se till att koppla ifrån laddningsadaptern från eluttaget.

Torka projektorytan försiktigt med en mjuk trasa.

Om enheten är mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och rengöringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar ytan.

Observera

Använd inte flyktiga ämnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner när du rengör projektorytan. Höljet kan förändras eller färgen kan flaga.

■ Rengöra linsen

Före rengöring ska du se till att koppla ifrån laddningsadaptern från eluttaget.

Efter att du öppnat linsskyddet manuellt, torka försiktigt bort all smuts på linsen med en trasa avsedd för rengöring av glasögon och så vidare.

Efter rengöringen stänger du linsskyddet.

Observera


Gnugga inte på linsen med hårda material och hantera linsen varsamt eftersom den lätt kan gå sönder.

■ Rengöra 3D-glasögonen

Använd en duk för rengöring av glasögon som finns i handeln och torka försiktigt bort smuts från linsen.

Observera


- Gnugga inte på glasögonens linser med hårda material och hantera linserna varsamt eftersom de lätt kan gå sönder.
- Om underhåll krävs ska du koppla bort USB-laddningsadaptern från eluttaget och kontrollera att alla andra kablar har kopplats bort.



3D-glasögonen innehåller uppladdningsbara batterier. Följ lokala bestämmelser när du kasserar dem.

Bytesintervall för förbrukningsartiklar

■ Bytesintervall för luftfilter

- Om meddelandet visas trots att luftfiltret har rengjorts  [sid.106](#)

■ Bytesintervall för lampa

- Följande meddelande visas när projiceringen startar:
"Det är dags att byta lampan. Kontakta en återförsäljare av Epson-projektorer eller gå till www.epson.com för inköp."
- Projektionsbilderna blir mörkare eller försämras.



- Meddelandet för byte av lampan är inställt att visas efter 3400 timmar, så att den ursprungliga ljusstyrkan och kvaliteten behålls på de projicerade bilderna. Meddelandets visningstid varierar beroende på användningsförhållandena, t.ex. inställt färgläge och så vidare. Om du fortsätter att använda lampan när utbytesperioden gått ut, ökar risken för att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska du byta ut lampan mot en ny så fort som möjligt, även om den fortfarande fungerar.
- Beroende på lampans egenskaper och hur den har använts, kan ljuset bli svagare eller så kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bör därför alltid ha en lampenhet i reserv.



Byta ut förbrukningsartiklar

■ Byta luftfiltret




Kassera det använda luftfiltret på rätt sätt enligt lokala föreskrifter.


- Filterram: Polypropylen
- Filter: Polypropylen

1 Stäng av strömmen genom att trycka på  -knappen på fjärrkontrollen eller  -knappen på kontrollpanelen och koppla sedan bort strömsladden.

2 Ta bort luftfilterluckan.
Stick in fingret i tungan på luftfilterluckan och ta bort den från linssidan.




3 Ta bort det gamla luftfiltret.
Fatta tag i den utskjutande delen i mitten på luftfiltret och dra ut det.




4 Montera det nya luftfiltret.

Håll i den utskjutande delen i mitten på luftfiltret och för in det i en vinkel.



5 Montera luftfilterluckan.

Fäst tungan på utsidan först och sedan tungan på linssidan.





■ Byta lampan

⚠ Varning


När lampan ska bytas på grund av att den inte lyser kan den vara trasig. När du byter lampa på en projektor som har varit upphängd i taket ska du alltid förutsätta att lampan är sprucken och vara försiktig när du tar bort lampluckan. Små glasbitar kan trilla ut när du öppnar lampluckan. Kontakta omedelbart en läkare om du får glasbitar i ögonen eller munnen.

⚠ Obs


- Ta inte på lampluckan direkt efter det att projektorn stängts av eftersom den fortfarande är het. Vänta tills lampan är tillräckligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Annars kan du bränna dig.
- Vi rekommenderar användning av äkta EPSON utbyteslampor. Användning av lampor av annat märke kan påverka projiceringskvaliteten och säkerheten. Eventuell skada eller felfunktion orsakad genom användning av lampor av annat märke kanske inte täcks av Epsons garanti.

- 1** Stäng av strömmen genom att trycka på  -knappen på fjärrkontrollen eller  -knappen på kontrollpanelen och koppla sedan bort strömsladden.


- 2** Lossa lampluckans fästskruv.




- 3** Ta bort lampluckan.
Skjut lampluckan framåt och ta bort den.




- 4** Lossa lampans två fästskruvar.




- 5** Ta bort den gamla lampan.
Lyft handtaget på lampan och dra det sedan rakt upp.




- 6** Installera den nya lampan.
Sätt i lampan i rätt riktning och sänk sedan handtaget.




- 7** Skruva fast lampans två fästsruvar.



- 8** Sätt tillbaka lampluckan.
Skjut in luckan på plats.



- 9** Skruva fast lampluckans fästskruv.



Varning

Ta inte isär eller försök ändra lampan. Om en modifierad eller isärtagen lampa installeras i projektorn och används, kan det orsaka brand, elektriska stötar eller olycksfall.

Obs

- Se till att lampan och lampluckan sitter ordentligt på plats. Strömmen slås inte på om de inte är monterade ordentligt.
- Lampan innehåller kvicksilver (Hg). Kasta använda lampor i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring av lysrör.

Återställa lampans timmar

Kom ihåg att återställa lampans timmar när du har bytt lampa.

Projektorn registrerar hur länge lampan lyser, och ett meddelande och indikatorn visar när det är dags att byta lampan.

- 1** Slå på strömmen.

- 2** Tryck på  -knappen.
Menyn Konfiguration visas.




3

Välj Återställ - Återst. lampans timmar.

Ett bekräftelsemeddelande visas för återställningen.



4

Välj **Ja** med knapparna   och verkställ genom att trycka på  -knappen.

Lampans timmar återställs.





Paneljustering

Justerar pixelfärgförskjutningen för LCD-displayen. Du kan justera pixlarna horisontalt och vertikalt med 0,125 pixlar inom ett område av ± 3 pixel.



- Bildkvaliteten kan försämrats efter en LCD-justering.
- Bildpixlar som går utöver kanten på den projicerade skärmen visas inte.

1 Tryck på **Menu** -knappen under bildvisning och välj sedan **Visning** från **Utökad**.

2 Välj **Paneljustering** och tryck på **Enter** -knappen.



3 Aktivera **Paneljustering**.



- (1) Välj **Paneljustering** och tryck på **Enter** -knappen.
- (2) Välj **På** och tryck sedan på **Enter** -knappen.
- (3) Tryck på **Esc** -knappen när du vill återgå till den föregående skärmen.

4 Välj färgen som du vill justera.

- (1) Välj **Välj färg** och tryck sedan på **Enter** -knappen.
- (2) Välj **R** (röd) eller **B** (blå) och tryck sedan på **Enter** -knappen.
- (3) Tryck på **Esc** -knappen när du vill återgå till den föregående skärmen.

5 Välj rutnätsfärg som ska visas när du gör justeringar i **Färgmönster**.

- (1) Välj **Färgmönster** och tryck på **Enter** -knappen.
- (2) Välj en kombination av R (rött), G (grönt) och B (blått) för rutnätsfärgen.

R/G/B: Visar en kombination av alla tre färgerna: rött, grönt och blått. Den verkliga färgen på rutnätet är vitt.

R/G: Detta är tillgängligt när **R** är valt i **Välj färg**. Visar en kombination av två färger; rött och grönt. Den verkliga färgen på rutnätet är gult.

G/B: Detta är tillgängligt när **B** är valt i **Välj färg**. Visar en kombination av två färger; grönt och blått. Den verkliga färgen på rutnätet är cyan.

- (3) Tryck på **Esc** -knappen när du vill återgå till den föregående skärmen.






6 Välj **Genomför justeringar** och tryck på **Enter** -knappen. När meddelandet visas ska du trycka på **Enter** -knappen igen.

Justeringar startas. Justeringar utförs i fyra hörn med start från övre vänstra hörnet.




Bilden kan bli förvrängd under justeringen. Bilden återställs när justeringarna är klara.

7

Gör justeringar med knapparna , ,  och  och tryck på  -knappen när du vill gå till nästa justeringspunkt.

8

När du har justerat de fyra hörnen ska du välja **Avsluta** och sedan trycka på  -knappen.



Om du tycker att du fortfarande behöver göra justeringar när de fyra punkterna har korrigerats ska du välja **Välj skärningspunkt och justera** och fortsätta att göra justeringar.




Färgenhetlighet

Om färgerna i den projicerade bilden är ojämna kan du justera färgtonen för hela bilden i **Färgenhetlighet**.



Färgtonen kanske inte är enhetlig trots att du justerat enhetligheten.

- 1 Tryck på **Menu**-knappen under bildvisning och välj sedan **Visning** från **Utökad**.
- 2 Välj **Färgenhetlighet** och tryck sedan på **Enter**-knappen.
Följande skärm visas.


Färgenhetlighet: slår på eller stänger av färgenhetlighet.
Justeringsnivå: det finns åtta olika nivåer från vitt, till grått och upp till svart. Du kan justera varje nivå separat.
Genomför justeringar: Justeringen av färgernas enhetlighet startar.
Återställ: Återställer alla justeringar och inställningar för **Färgenhetlighet** till standardvärdena.


 Bilden kan bli förvrängd när du justerar **Färgenhetlighet**. Bilden återställs när justeringarna är klara.
- 3 Välj **Färgenhetlighet** och tryck sedan på **Enter**-knappen.
- 4 Ställ in det här till **På** och tryck sedan på **Esc**-knappen.
- 5 Välj **Justeringsnivå** och tryck på **Enter**-knappen.
- 6 Ställ in justeringsnivån med knapparna **◀ ▶**.
- 7 Tryck på **Esc**-knappen när du vill återgå till den föregående skärmen.
- 8 Välj **Genomför justeringar** och tryck på **Enter**-knappen.
- 9 Välj området som ska justeras och tryck sedan på **Enter**-knappen.
Justera de yttre områdena först och justera sedan hela skärmen.

- 10 Välj färgen du vill justera med knapparna **◀ ▶** och gör justeringen med knapparna **◀ ▶**.
Tryck på knappen **◀** när du vill minska färgtonen. Tryck på knappen **▶** när du vill öka färgtonen.


11

Gå tillbaka till steg 5 och justera varje nivå.

12

För att genomföra korrigeringen, tryck på  -knappen.



Om PJLink

PJLink Class1 etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) som ett standardprotokoll för att styra nätverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att standardisera styrprotokoll för projektorer.

Projektorn överensstämmer med den PJLink Class1-standard som etablerades av JBMIA.

Du måste göra nätverksinställningar innan du kan använda PJLink. Läs följande del för mer information om nätverksinställningar. ➡ [sid.88](#)

Den har stöd för alla PJLink Class1-kommandon förutom de kommandon som anges nedan och överensstämmelse har bekräftats av PJLink verifiering av standardanpassning.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- **Icke-kompatibla kommandon**

Funktion		PJLink-kommando
Inställningar för avslagning	Ställ in avslagning av bild	AVMT 11
	Ställ in avslagning av ljud	AVMT 21

- **Ingångsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkällor**

Källa	PJLink-kommando
PC	INPT 11
HDMI1	INPT 32
HDMI2	INPT 33
WirelessHD*	INPT 34
LAN	INPT 52

*endast för EH-TW9300W/EH-TW8300W

- Tillverkarnamn som visas för "Förfrågan om tillverkarens namn"

EPSON

- Modellnamn som visas för "Förfrågan om produktens namn"

EPSON TW9300

EPSON TW9300W

EPSON TW8300

EPSON TW8300W

EPSON TW7300



Extra tillbehör och förbrukningsartiklar

Följande valbara tillbehör/förbrukningsvaror kan köpas om nödvändigt. Den här listan på valfria tillbehör/förbrukningsvaror är aktuell från: April 2016. Detaljer rörande tillbehör kan ändras utan att detta meddelas.

Varierar beroende på landet där köpet gjordes.

Tillbehör

Namn	Modellnr.	Förklaring
Takstativ*	ELPMB22 ELPMB30	Används för att installera projektorn i taket.
Takrör 450 (450 mm vitt)*	ELPPF13	Används för att installera projektorn i ett högt tak.
Takrör 700 (700 mm vitt)*	ELPPF14	
3D-glasögon med RF-system	ELPGS03	Används när man tittar på 3D-bilder.
Kabelskydd	ELPCC05	Används när projektorn monteras i ett tak för att täcka över kablarna och förbättra utseendet. Sätt inte fast kabelskyddet om kabeln är fäst med en HDMI-kabelklämma.
USB-laddningsadapter	ELPAC01	Används när 3D-glasögonen laddas.
Datorkabel (1,8 m)	ELPKC02	Använd vid projicering av en datorskärm.
Datorkabel (3,0 m)	ELPKC09	
Datorkabel (20,0 m)	ELPKC10	
Trådlös LAN-enhet	ELPAP10	Används vid anslutning av en extern enhet till projektorn via ett trådlöst LAN för att projicera bilder.

* Experthjälp krävs för att fästa projektorn i taket. Kontakta en lokal återförsäljare.

Förbrukningsartiklar

Namn	Modellnr.	Förklaring
Lampenhet	ELPLP89	Används vid byte av en trasig lampa. (1 lampa)
Luftfilter	ELPAF39	Används vid byte av luftfilter. (1 luftfilter)



Upplösningar som stöds

Datorsignaler (analog RGB)

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60	640 x 480
SVGA	60	800 x 600
XGA	60	1024 x 768
SXGA	60	1280 x 960
	60	1280 x 1024
WXGA	60	1280 x 768
	60	1366 x 768
	60	1280 x 800
WXGA++	60	1600 x 900

HDMI1/HDMI2-insignal

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
VGA	60	640 x 480
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080
4K x 2K	24/25/30/50/60	3840 x 2160
4K x 2K	24/50/60	4096 x 2160

3D ingående signal HDMI

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)	3D-format		
			Frame Packing	Sida vid sida	Över och under
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	✓	✓	✓
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	✓	✓	✓

3D ingående signaler MHL (via en WirelessHD Transmitter*)

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)	3D-format		
			Frame Packing	Sida vid sida	Över och under
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720	-	✓	✓
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080	-	✓	-
HDTV (1080p)	50/60	1920 x 1080	-	-	-
HDTV (1080p)	24	1920 x 1080	-	✓	✓

* Endast HDMI4-port

WirelessHD-insignal^{*1*2}

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 x 1080
4K x 2K	24/25/30/50/60	3840 x 2160
4K x 2K	50/60	4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE)	24	4096 x 2160

*1 Vid projicering i WirelessHD, har följande signaler inget stöd för Färgdjup.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080p 24 Hz frame packing/720p 50/60 Hz frame packing/1080p 60/50 Hz sida vid sida

*2 Vid projicering i WirelessHD, har följande signaler inget stöd.

4K x 2K: 50/60 Hz

4K x 2K (SMPTE): 24 Hz

WirelessHD-insignal MHL^{*1*2}

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
SDTV (480i)	60	720 x 480
SDTV (576i)	50	720 x 576
SDTV (480p)	60	720 x 480
SDTV (576p)	50	720 x 576
HDTV (720p)	50/60	1280 x 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 x 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 x 1080

Signal	Uppdateringsfrekvens (Hz)	Upplösning (punkter)
4K x 2K	24/25/30	3840 x 2160
4K x 2K (SMPTE)	24	4096 x 2160

*1 Endast HDMI4-port

*2 Vid projicering i WirelessHD, har följande signaler inget stöd.

4K x 2K(SMPTE): 24 Hz



Specifikationer

Produktnamn		EH-TW9300W/EH-TW9300/EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300
Utseende		520 (B) x 170 (H) x 450 (D) mm (inkluderar inte justerbar fot)
Panelstorlek		0,74 tum bred
Visningsmetod		TFT-skärm i polysilikon med aktiv matris
Upplösning		1920 (B) x 1080 (H) x 3
Fokusjustering		Motordriven
Zoomjustering		Motordriven (cirka. 1 till 2,1)
Lampa (ljuskälla)		UHE-lampa 250 W, modellnr: ELPLP89
Tid för lampbyte		3400 timmar
Strömförsörjning		100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 3,8 - 1,7 A
Strömförbrukning	100 till 120 V	Märkströmförbrukning: 373 W
		Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation På): 2,3 W
		Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation Av): 0,27 W
	220 till 240 V	Märkströmförbrukning: 355 W
		Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation På): 2,4 W
		Strömförbrukning i vänteläge (Kommunikation Av): 0,35 W
Driftshöjd		Höjd över havet 0 till 3000 m
Drifttemperatur		+5 till +35°C * (ingen kondensering)
Lagringstemperatur		-10 till +60°C (ingen kondensering)
Vikt		Cirka 11 kg

* Drifttemperaturen är +5 till +30°C på höjd av 2287 till 3000 m.


Kontakter	PC-port	1	Mini-D-Sub 15-stifts (hona) blå
	HDMI-ingång	2	För HDMI HDCP2.2 (endast HDMI1-port), för CEC-signaler, för 3D signaler, Färgdjup
	RS-232C-port	1	Mini D-Sub 9-stifts (hane)
	Trigger Out-port	1	Stereominikontakt (3,5Φ)
	LAN-port	1	RJ-45
	Serviceport*	1	USB-kontakt (typ B)
	USB-port*	1	USB-kontakt (typ A)
	USB-port (för Opt.HDMI-strömförsörjning)*	1	

* Stöder USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stöd för USB.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.


Lutningsvinkel

Om du använder projektorn lutad i mer än 3° vinkel kan den skadas eller orsaka en olycka.




Utseende

Enhet: mm



- a Linsens mittpunkt
b Avstånd från linsens mittpunkt till fästpunkt för upphängningskonsol


















Lista med säkerhetssymboler

Följande tabell visar betydelsen av säkerhetssymbolerna på utrustningen.

Symbol	Godkända standarder	Betydelse
	IEC60417 Nr. 5007	"PÅ" (ström) Indikerar anslutning till elnätet.
	IEC60417 Nr. 5008	"AV" (ström) Indikerar bortkopplat elnät.
	IEC60417 Nr. 5009	Vänteläge Identifierar brytaren eller brytarläget med vilken del av utrustningen som är påslagen för att ställa den i vänteläge.
	ISO7000 Nr. 0434B IEC3864-B3.1	Obs! Identifierar allmän försiktighet när produkten används.
	IEC60417 Nr. 5041	Försiktighet, varm yta Indikerar att det märkta objektet kan vara varmt och bör inte vidröras utan försiktighet.
	IEC60417 Nr. 6042 ISO3864-B3.6	Försiktighet, risk för elektriska stötar Identifierar utrustning som har risk för elektriska stötar.
	IEC60417 Nr. 5957	Endast för användning inomhus Identifierar elektriskt utrustning huvudsakligen utformad för användning inomhus.
	IEC60417 Nr. 5926	Likströmskontaktens polaritet Identifierar de positiva och negativa kontakterna (polariteten) på utrustning till vilken likström ansluts.

	IEC60417 Nr. 5001B	Batteri, allmänt På batteridrivna utrustning. Identifierar till exempel batterifackets lucka eller anslutningarna.
	IEC60417 Nr. 5002	Batteriplacering Identifierar själva batterihållaren och identifierar batteriernas placering inne i hållaren.

	IEC60417 Nr. 5019	Skyddsjord Identifierar terminalen som är avsedd för anslutning till en extern ledare för skydd mot elektriska stötar i händelse av fel eller skyddsjordens terminal.
	IEC60417 Nr. 5017	Jord Identifierar en jordterminal i fall där symbolen  inte krävs uttryckligen.

Symbol	Godkända standarder	Betydelse
	IEC60417 Nr. 5032	Växelström Indikerar på märkplåten att utrustningen är endast lämplig för växelström och för att identifiera terminalerna.
	IEC60417 Nr. 5031	Likström Indikerar på märkplåten att utrustningen är endast lämplig för likström och för att identifiera terminalerna.
	IEC60417 Nr. 5172	Klass II-utrustning Identifierar utrustning som uppfyller säkerhetskraven för Klass II-utrustning enligt IEC 61140.
	ISO 3864	Allmänt förbud Identifierar åtgärder som är förbjudna.
	ISO 3864	Förbud att vidröra Indikerar att en olycka kan inträffa om en viss del av utrustningen vidrörs.
	---	Titta aldrig direkt in i projektorlinsen när lampan är tänd.
	---	Indikerar det märkta objektet att inget får placeras ovanpå projektorn.
	ISO3864 IEC60825-1	Försiktighet, laserstrålning Indikerar att utrustningen har en del med laserstrålning.
	ISO 3864	Förbud att demontera Indikerar risk för skada, såsom elektriska stötar om utrustningen demonteras.
	---	Titta aldrig in i linsen när LED-lampan är på.
	IEC60417 Nr. 5266	Vänteläge, delvis vänteläge För att indikera vilken del av utrustningen som är i vänteläget.
	ISO3864 IEC60417 Nr. 5057	Varning! Rörliga delar Indikerar att du måste hålla dig borta från rörliga delar i enlighet med skyddsstandarder.

Maximal utsänd radiofrekvensseffekt

		Models	
		H711B	WiT4-G0
WirelessHD Transmitter	60.16275-60.95725 GHz	-	32dBm e.i.r.p.
WirelessHD Receiver	60.16275-60.95725 GHz	27dBm e.i.r.p.	-
4k Wireless Transmitter	60.16275-60.95725 GHz	-	32dBm e.i.r.p.
4k Wireless Receiver	60.16275-60.95725 GHz	27dBm e.i.r.p.	-



Ordlista

I detta avsnitt förklaras svåra termer som inte förklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Bredd-/höjdförhållande	Förhållandet mellan en bilds längd och höjd. Skärmar med ett horisontellt:vertikalt förhållande på 16:9 som t.ex. HDTV-skärmar är kända som bredbildsskärmar. SDTV och vanliga datorskärmar har ett bredd-/höjdförhållande på 4:3.
HDCP	HDCP är en förkortning för High-bandwidth Digital Content Protection. Det används för att förhindra illegal kopiering och skydda upphovsrätt genom att kryptera digitala signaler som sänds via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingången på projektorn har stöd för HDCP kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Det kan dock hända att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av HDCP-kryptering.
HDMI™	En förkortning för High Definition Multimedia Interface. Det är en standard för digital sändning av HD-bilder och flerkanaliga ljudsignaler. HDMI™ är en standard för digital hemelektronik och datorer. Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den sändas med högsta möjliga kvalitet. Det finns även en krypteringsfunktion för den digitala signalen.
HDTV	En förkortning för High-Definition Television. Det avser system med hög definition som uppfyller följande krav. <ul style="list-style-type: none"> • Vertikal upplösning på 720p eller 1080i eller högre (p = progressiv, i = sammanflätad) • Skärmformat 16:9 med Dolby Digital ljudmottagning och uppspelning (eller sändning)
Koppling	Registrera enheter i förväg när du ansluter till Bluetooth-enheter för att säkerställa att kommunikationen fungerar.
MHL	En förkortning för Mobile High-definition Link, som är ett standardiserat high-definition gränssnitt som möjliggör snabb överföring av videosignaler på mobila enheter. Det är en standard avsett för smarttelefoner och surfplattor som överför okomprimerade digitala signaler utan kvalitetsförlust och även möjliggör samtidig laddning av sådana enheter.
Sammanflätad	Sänder den information som behövs för att bilda en skärmbild genom att sända varannan rad, med start längst upp på bilden och sedan ner genom hela bilden till botten. Bilderna har en större tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.
SDTV	En förkortning för Standard Definition Television. Den avser vanliga tv-system som inte uppfyller kraven för HDTV.
SVGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 800 (horisontella) x 600 (vertikala) punkter.
SXGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 1280 (horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.
VGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 640 (horisontella) x 480 (vertikala) punkter.
XGA	En skärmstorleksstandard med en upplösning på 1024 (horisontella) x 768 (vertikala) punkter.
YCbCr	I komponentsignaler för SDTV står Y för ljusstyrkan, medan Cb och Cr anger färgskillnaden.
YPbPr	I komponentsignaler för HDTV står Y för ljusstyrkan, medan Pb och Pr anger färgskillnaden.



Allmänna anmärkningar

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns här. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns här används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

Begränsningar vid användning


När produkten används inom tillämpningar där hög tillförlitlighet/säkerhet krävs, t.ex. inom flygindustrin, vid järnvägar, till sjöss, för fordon, med katastrofförebyggande enheter, säkerhetsanordningar, funktions- /precisionsenheter, bör du endast använda produkten efter att ha övervägt att inkludera haverisäkrade anordningar och redundans i utformningen som bevarar säkerheten och det totala systemets tillförlitlighet. Eftersom produkten inte är avsedd att användas i tillämpningar som kräver extremt hög tillförlitlighet/säkerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar, styrutrustningar för kärnkraft eller medicinska utrustningar, bör du avgöra om produkten är lämplig efter en fullständig utvärdering.

Allmänt meddelande

EPSON och ELPLP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Seiko Epson Corporation.

Mac och OS X, är varumärken hos Apple Inc.

Windows och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. 

PJLink är ett varumärke som är på väg att registreras eller har registrerats i Japan, USA och andra länder och områden.

Bluetooth®-ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och Seiko Epson Corporation använder dessa varumärken under licens. Övriga varumärken eller varunamn tillhör sina respektive ägare.

MHL, MHL-logotypen och Mobile High-Definition Link är varumärken, registrerade varumärken eller tjänstemärken som tillhör MHL och LLC i USA och/eller andra länder.

WPA™ och WPA2™ är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.

"QR-kod" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

"CINEMASCOPE" är ett registrerat varumärke som tillhör Twentieth Century Fox Film Corporation.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson åtar sig inga och alla rättigheter för de varumärken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.



Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidooost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

3

3D-bilder	43
3D-format	80
3D-glasögon	44
3D-inställningar	80
3D-ljusstyrka	80
3D-visning	80

A

AMX Device Discovery	91
Ansluta en dator	19
Ansluta videoutrustning	19, 20
Ansluten enhet	59, 82
Ansluter till Trigger Out-porten	20
Anslutning	19
Anslutningsläge	89
Användarknapp	83
Automatisk bländare	36, 79
Automatisk inställning	80
Avancerat	79, 81

B

Barnspärr	83
Belysning	86
Bild	32
Bildformat	33, 80
Bildförbättring	35, 79
Bild-i-bild	66
Byta lampan	110
Byta luftfiltret	109
Byta ut förbrukningsartiklar	109
Bytesintervall för förbrukningsartiklar	108
Bytesintervall för lampor	108
Bytesintervall för luftfilter	108
Bytestid	108

C

CEC-standarder	64
Control4 SDDP	91

D

DHCP	90
Drift	86
Driftspärr	83
Drifttid	111
Dynamiskt omfång	81

E

Effekt trådlöst LAN	88
Event ID	104

F

Fel-/varningsindikatorer	93
Fjärrkontroll	9, 23
Fokus	97
Full	33
Färgenhetlighet	85, 115
Färgläge	32, 78
Färgmättnad	78
Färgområde	81
Färgtemperatur	78
Färgton	78
Förstärkning	79

G

Gamma	39
Gateway-adress	90

H

HDMI-länk	64, 82
HDMI-port	64
Huvudmeny	77
Hög höjd läge	86

I

Indikatorer	93
IP-adress	90
IP-inställningar	90

J

Justera fina linjer	35, 79
Justera fokus	29
Justera lutningen	30
Justera RGB	37
Justering av fokus	29

K

Kanal	89
Keystone	31, 81
Keystone-förvrängning	31
Konfigurationsmeny	77
Kontrast	78
Kontrollpanel	7
Koppla	45
Källa	26

L

Ladda minne	41
Laddningsport för 3D-glasögon	51
Lamplucka	6, 110
Lampluckans fästskruv	110

LAN-port	21	ProjektorNamn	89
Link-indikator	51	Projicering	85
Linsförskjutning	29	Projiceringsstorlek	29
Ljusstyrka	37, 78, 79		
Luftfilter	106	R	
Luftfilterlucka	106	Raminterpolering	36, 78
Läs in linsposition	84	Rengöra 3D-glasögonen	108
Lösenfras	90	Rengöra huvudenheten	107
Lösenord för Remote	89	Rengöra linsen	108
		Rengöra luftfiltret	106
M		RGBCMY	37, 79
Meddelande till 3D-tittaren	80	Räckvidd	23
Meddelanden	85		
Meny	77	S	
Menyn Bild	78	Skärmtangentbord	89
Menyn Grundläggande	89	Skärpa	34, 78
Menyn Information	92	Sleep mode	86
Menyn Inställningar	81	Släckning	81
Menyn LAN m kabel	90	Snabb start	86
Menyn Nätverk	88	Spara linsposition	84
Menyn Signal	80	Spara minne	41
Menyn Säkerhet	90	Specifikationer	122
Menyn Trådlöst LAN	89	Språk	86
Menyn Utökad	84	Spärrinställning	83
Menyn Återställ	91, 92	SSID	89
Menyn Övriga	91	SSID-skärm	90
Minne	84	Startbild	85
Minnesfunktion	41	Startskärm	26
Mjukt fokus	35, 79	Startskärmen	84
Modell Namn	85	Ström	27
Mättnad	37, 79	Strömförbrukning	79
		Strömförsörjning	25
N		Störningar	98
Nedkylning	27	Synkronisering	80
Nyans	37, 79	Säkerhet	90
Nätmask	90	Sök efter åtkomstpunkt	89
Nätverksinformation	88		
		T	
O		Tracking	80
Offset	37, 79	tv-indikator	51
Omvända 3D-glasögon	80		
On/Standby-indikator, HDMI 1 till 4		U	
indikatorer	51	Undermeny	77
Overscan	81	Upplösningar som stöds	119
		Utseende	124
P			
Paneljustering	85, 87, 113	V	
PJLink	117	Version	92
PJLink-lösenord	89	Videomottagning	59, 82
Placering	80		
ProjektorInfo, Färgdjup, Färgformat	92		

W

WiHD-indikator 51

V

Vinst 37

W

WirelessHD 50, 82

V

Visa 85

Visa bakgrund 85

Visa IP-adress 90

Visa LAN-info. 89

Visa QR-kod 88

Visa testmönstret 28

Vänteläge 86

Z

Zoom 33

Zoomjustering 29

Å

Återställ 79, 81, 82, 84, 87

Återställ alla 92

Återställ lampans timmar 92, 111

Återställ linsposition 92

Återställ minne 92

Ö

Överföringsräckvidd 60