

When signing off this document all parts of the document are being approved:	ELECTRONIC SIGNATURE
I HAVE CHECKED ALL THE DETAILS IN THIS DOCUMENT AND THEY ARE LINGUISTICALLY CORRECT	

EPSON® EMP-745/740

EPSON EMP-740 e EPSON EMP-745, videoproiettori multimediali portatili, garantiscono il supporto audiovisivo adeguato per le esigenze dell'ufficio o per applicazioni fuori ufficio. Con un peso di soli 1,8 kg, offrono una luminosità di 2500 lumen ANSI. EPSON EMP-745, inoltre, supporta il funzionamento wireless e senza l'uso del PC.*

PRESENTAZIONI AZIENDALI AVANZATE

EPSON introduce due videoproiettori tecnologicamente avanzati nel mercato delle presentazioni fuori ufficio. Attualmente i più luminosi nella categoria dei videoproiettori ultraleggeri con 2500 lumen ANSI, sono silenziosi, economici e di facile utilizzo, pur disponendo di funzioni progettate per ottimizzare le presentazioni in qualsiasi ambiente. EPSON EMP-745 offre inoltre la tecnologia EPSON EasyMP per la connessione wireless.

IMMAGINI STRAORDINARIE, TECNOLOGIA DI RETE AVANZATA

- Proiezione dello schermo PC in modalità wireless in tempo reale*
- Trasmissione LAN rapida e sicura con EPSON EasyMP*
- Invio di aggiornamenti sullo stato del videoproiettore tramite e-mail*
- Presentazioni senza l'uso del PC tramite interfaccia USB e slot per schede PC
- Sorgenti compatibili USB: filmati MPEG2, PowerPoint tramite SlideMaker 2 e immagini (JPEG, BMP, PNG, GIF)*
- Immagini perfette da qualsiasi angolazione con la correzione trapezoidale automatica
- Regolazione in altezza facile e immediata
- Accensione e spegnimento rapidi con segnale acustico
- Qualità dell'immagine ottimizzata grazie alle sei modalità colore

*EPSON EMP-745



- Videoproiettori ultraleggeri con luminosità di 2500 lumen ANSI
- Presentazioni wireless/senza l'uso del PC*
- Tecnologia di rete avanzata*
- Strumenti di presentazione portatili ultraleggeri con solo 1,7/1,8 kg di peso
- Silenziosità e durata della lampada fino a 3000 ore
- Sicurezza totale (CCX) con protezione tramite password

EPSON® EMP-745/740

Specifiche

MODELLO	EPSON EMP-745/EPSON EMP-740
SISTEMA DI PROIEZIONE	Sistema di proiezione LCD a cristalli liquidi
OPZIONI DI PROIEZIONE	Anteriore/posteriore, montaggio a soffitto
LCD	Dimensioni: 0,7 pollici con MLA D4; Metodo di comando: TFT polisilicio a matrice attiva; Numero di pixel: 786.432 pixel (1024x768) x 3; Risoluzione originale: XGA; Rapporto di visualizzazione: 4:3; Frequenza di aggiornamento: 72 Hz
Lente di proiezione	Tipo: manuale - zoom/focus; Rapporto Focale (F): da 1,6 a 1,77; Distanza focale: 23,7-28,5 mm; Rapporto di ingrandimento: 1-1,2; Offset: 6:1
Lampada	Tipo: UHE 170 W; Durata: 2000 ore (modalità Normale)/3000 ore (modalità Silenziosa)
DIMENSIONE SCHERMO [DISTANZA DI PROIEZIONE]	Da 30 a 300 pollici [1,2-12,1 m] (Zoom: Tele), da 30 a 300 pollici [1-10,1 m] (Zoom: Wide)
LUMINOSITÀ	
Modalità Normale	2500 lumen ANSI (modalità colore: Dinamico; Zoom: Wide); 1500 lumen ANSI (modalità colore: sRGB, Teatro, Zoom: Wide)
Modalità Silenziosa	2000 lumen ANSI (modalità colore: Dinamico; Zoom: Wide); 1200 lumen ANSI (modalità colore: sRGB, Teatro, Zoom: Wide)
CONTRASTO	400:1 (modalità colore: Dinamico, modalità Normale)
UNIFORMITÀ DI LUMINOSITÀ	90% (tip.)
RIPRODUZIONE DEL COLORE	16,7 milioni di colori
OUTPUT SUONO (ALTOPARLANTE INTERNO)	1 W mono
FUNZIONI	Puntatore, logo utente, mute AV, fermo immagine
MODALITÀ COLORE	Dinamico, Presentazione, Soggiorno, Teatro, sRGB, Lavagna
FREQUENZA DI SCANSIONE EFFETTIVA (ANALOGICA)	
Indicatore pixel	Da 13,5 a 162 MHz
Orizzontale	Da 15 KHz a 92 KHz
Verticale	Da 50 Hz a 85 Hz
FUNZIONI DI REGOLAZIONE	
Regolazione del supporto	Anteriore centrale, posteriore
Angolo di inclinazione	Da 0 a 12 gradi
Correzione trapezoidale	Verticale: da -15 a +15 gradi (Zoom: Tele)
Correzione trapezoidale automatica	Implementata verticale: da -15 a +15 gradi (Zoom: Tele)
Rilevamento automatico RGB/YCbCr	Implementato
Funzione di protezione del pannello di comando	Implementata
Funzione di protezione tramite password	Implementata (protezione del logo utente, Time Lock)
I/O RGB ANALOGICO	
Prestazioni display	Originali: 1024x768 pixel
Segnale input	Tipo di segnale: segnale separato; Segnale video: analogico (0,7 V pp, 75 ohm/Mac 0,714 V pp, 75 ohm)
Terminale video input	Mini D-sub 15 pin x 1 Blue-molding
Terminale audio	Mini jack stereo x 1 (ingresso o uscita audio selezionabili su menu OSD); EPSON EMP-740-solo audio
I/O VIDEO	
Prestazioni display	NTSC: 560 linee; PAL: 560 linee (in base all'osservazione del modello multi burst)
Segnale input	Video Standard: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Terminale video input	Video composito: RCA (giallo) x 1; S-Video: Mini DIN; Component Video: Mini D-sub 15 pin Blue-molding (unito al connettore analogico RGB) Video-RGB: Mini D-sub 15 pin Blue-molding (unito al connettore analogico RGB)
Terminale audio	Mini jack stereo x 1 (ingresso o uscita audio selezionabili su menu OSD) (uscita audio disponibile solo su EPSON EasyMP)
I/O CONTROLLO: I/O USB	Terminale I/O: Connettore USB serie B x 1 (per mouse, tastiera, controllo); EPSON EMP-745; connettore USB serie A x 1 (per DSC, memoria USB); EPSON EMP-745 tipo I/II x 1
SCHEDA I/O: PCMCIA	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 5 °C a 35 °C
ACCENSIONE DIRETTA	Implementata
VOLTAGGIO DI ALIMENTAZIONE	100-240 V ±10%, 50/60 Hz CA
CONSUMO	100-240 VCA 2,7-1,1 A 50/60 Hz
DIMENSIONI	Piedini di supporto esclusi (LxPxA): 193x276x70 mm
PESO	EPSON EMP-745: circa 1,8 kg; EPSON EMP-740: circa 1,7 kg
SILENZIOSITÀ VENTOLA	36 dB (modalità Silenziosa)
ACCESSORI	Batteria: alcalina AAA x 2; Adattatore audio: mini stereo 3,5 mm (maschio), jack RCA x 2 (femmina) 15 cm; Borsa morbida per il trasporto; Scheda LAN wireless: EPSON EMP-745 802.11g/b; Software EasyMP (CD-ROM): EPSON EMP-745, incluso; Manuale d'istruzioni (CD-ROM)
OPZIONI	Lampada di ricambio (ELPLP32); Set di filtri (ELPAF08); Borsa morbida per il trasporto (per PC) (ELPKS16); Montaggio a soffitto (Silver) (ELPMB18), accessori per il montaggio a soffitto (Silver) o per l'impilamento con tubolari (ELPFC03), tubolare 370/570/770 (Silver)
GARANZIA	3 anni on-center in tutti i paesi europei; 2 anni on-center in oltre 18 paesi del mondo; lampada 90 giorni. L'elenco dei paesi è disponibile sul sito www.epson.it
EasyMP	Solo EPSON EMP-745
Funzioni	Controllo e gestione del videoproiettore tramite rete, notifica via e-mail, SNMP, Card Player (con storage player USB), Network Screen, Easy Web
Software	EMP Monitor Versione 3.03 (per Windows), EMP Network Manager (tramite sito Web), EMP NS Connection Versione 1.31 (per Windows) (nuovo), EMP NS Connection Versione 1.10 (per Mac), EMP Slide Maker2 Versione 1.12
Sicurezza (rete LAN wireless)	WPA, CCX (Cisco)



EPSON EMP-745



EPSON EMP-740



Interfacce EMP-745 (uguale a EMP-740 eccetto connettore USB)



EPSON ITALIA s.p.a.

Tel.: 02-660321

Numero Verde: 800-801101

Hot-line tecnica: 02-26830058

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

EPSON Club:

www.club.epson.it

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopi identificativi e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.