

EPSON STYLUS™ PRO 5000



Stampante ink jet professionale a colori

- EPSON PerfectPicture Imaging System per qualità di stampa a 1440 x 720 dpi
- Inchiostri a sei colori per sfumature più realistiche
- Stampa in A3+ per prove di alta qualità e fotografie di ampio formato
- Driver per Windows e per Mac

Stampante ink jet professionale a colori

Caratteristiche

- Stampante a getto d'inchiostro a colori formato A3+ (6 colori)
- Tecnologia: Micro Piezo
- Testina di stampa: 64 ugelli x 6 (nero, ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, magenta chiaro)
- Modo di stampa: bidirezionale ottimizzata in testo e grafica
- Silenziosità: circa 47 dB (ISO 7779) durante la stampa
- Consumo: circa 32 Watt (ISO 10561) durante la stampa
- Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico

Risoluzione

- Massima in b/n e a colori*: 1440x720 dpi (orizz. x verticale)
La risoluzione dipende dal tipo di carta utilizzata:
 - Carta comune: 720x720 dpi
 - Carta speciale: 1440x720 dpi
 - Carta patinata lucida: 1440x720 dpi
 - Carta spec. fotografica: 1440x720 dpi
 - Lucidi per proiezioni: 360x360dpi
- *La massima risoluzione è accessibile con l'utilizzo del driver e dipende dal sistema operativo.*

Velocità*

- sino a 5 minuti (720x720 dpi, A3+ con immagine grafica)
- sino a 9 minuti (1440x720 dpi, A3+ con immagine grafica)

**La reale velocità di stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della percentuale di copertura della pagina.*

Emulazioni

- ESC/P con codici raster estesi, EPSON remote

Driver

- Driver per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0, Mac 7.1x / 8.0
- Per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.51 e Windows NT 4.0
Configurazione minima:
Processore 386, 25 MHz, 16 MB di RAM, 20 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM (Windows 3.1x)
Processore 486, 25 MHz, 16 MB di RAM, 20 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM (Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0)
Configurazione raccomandata:
Processore Pentium®, 32 MB di RAM, 50 MB su Hard Disk, monitor VGA, lettore CD-ROM 4X (Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT3.51, Windows NT 4.0)
- Indicatore del livello di inchiostro (per Windows 95 e Windows 98)
- Per sistemi Macintosh
Configurazione minima:
System 7.1 o superiore, CPU 68040, 2,5 MB di RAM per il driver, 20 MB su Hard Disk, lettore CD-ROM
Configurazione raccomandata:
System 7.5 o superiore, CPU PowerPC, 7 MB di RAM per il driver, 20 MB su Hard Disk, lettore CD-ROM
- Indicatore del livello di inchiostro

Calibrazione del colore

- Sistema di calibrazione del colore EPSON incluso nei driver per Windows 95, Windows 98 e per Mac:
ICM per Windows 95 e Windows 98
ColorSync 2.0 per Mac
PhotoEnhance 2

Font

- Font Bitmap LQ: EPSON Courier 10 CPI
- Tavole di caratteri: PC850 (multilingue), PC437 (US, Europa standard)

Interfacce

- 2 interfacce standard:
- 1 parallela Centronics IEEE 1284 (compatibile Windows 95)
- 1 RS-423 seriale ad alta velocità sino a 1,8 Mbps per Macintosh
- Riconoscimento automatico delle interfacce utilizzate
- Slot per interfacce opzionali di tipo B

Buffer

- 6 Kbyte espandibili sino a 96 MB con SIMM da 32 MB

Gestione della carta

- 250 fogli (min. 55gr./m²) con alimentatore automatico standard
- Percorsi carta:
- Alimentatore automatico standard con inserimento frontale e espulsione frontale
- Alimentatore automatico opzionale con inserimento frontale e espulsione frontale
- Manuale con inserimento frontale e espulsione frontale
- Manuale con inserimento posteriore e espulsione frontale

Dimensioni della carta

- Foglio: A3+, A3, A4, A5, B5, A6, Letter, lucidi per proiezioni A4, Legal, Executive, Panoramico e misure definite dall'utente
- Buste: DL, C6
- Spessore: da 64 a 90 gr./m² 180 gr./m² (cartoline A6)
- Margini area di stampa: 3 mm sup., sinistro, destro e 14 mm inf.

Affidabilità

- Volume di stampa totale: 75.000 pag.
- Vita testina di stampa: 2.000 milioni punti/ugello
- Certificazioni
Safety standard: EN 60950 (VDE, NEMKO); EMI: EN 55022 (CISPR Pub. 22) class B, AS/NZS 3548 class B; Marchio CE: Low Voltage Directive 73/23/EEC; EN60950, EMC Directive 89/336/EEC; EN55022 class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4

Dimensioni e Peso

- 224 (A) x 640 (L) x 584 (P) mm; 22 Kg

Materiale di consumo

Taniche d'inchiostro

- **S020118:** tanica d'inchiostro nero. Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020122:** tanica d'inchiostro giallo. Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020143:** tanica d'inchiostro unica magenta/magenta chiaro. Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)
- **S020147:** tanica d'inchiostro unica ciano/ciano chiaro. Durata: circa 3000 pagine formato A4 (5% di copertura a 360 dpi)



Carta speciale

- **S041054:** Cartoline 720 dpi A6 (50 cartoline)
- **S041059:** Carta spec. a 360 dpi A4 (100 fogli)
- **S041061:** Carta spec. a 720 dpi A4 (100 fogli)
- **S041063:** Lucidi per proiezioni 360 dpi A4 (30 fogli)
- **S041065:** Carta spec. per stampe A3 a 360 dpi (100 fogli)
- **S041068:** Carta spec. per stampe A3 a 720 dpi (100 fogli)
- **S041066:** Carta spec. a 360 dpi A3+ (100 fogli)
- **S041069:** Carta spec. a 720 dpi A3+ (100 fogli)
- **S041071:** Carta patinata lucida A4 (15 fogli)
- **S041073:** Carta patinata lucida A3 (10 fogli)
- **S041074:** Carta patinata lucida A3+ (10 fogli)
- **S041106:** Carta spec. autoadesiva A4 (10 fogli)
- **S041107:** Carta patinata lucida A6 (10 fogli)
- **S041125:** Carta spec. fotografica per stampe A3 (20 fogli)
- **S041126:** Carta spec. fotografica A4 (20 fogli)
- **S041131:** Pellicola da retroilluminazione A3 (10 fogli)
- **S041133:** Carta spec. fotografica A3+ (20 fogli)
- **S041134:** Carta spec. fotografica 10x15cm (20 fogli)
- **S041140:** Carta spec. fotografica alto spessore A4 (20 fogli)
- **S041142:** Carta spec. fotografica alto spessore A3 (20 fogli)
- **S041143:** Carta spec. fotografica alto spessore A3+ (20 fogli)
- **S041145:** Carta spec. fotografica alto spessore formato Panoramico (10 fogli)
- **S041214:** Carta comune Premium A4 (250 fogli)

Opzioni

- **C812753:** Inseritore con cassetto da 250 fogli formato A3+
- **C823081:** Interfaccia seriale a cassetto tipo B
- **C823122/D:** Interfaccia LocalTalk a cassetto tipo B
- **C823623:** Interfaccia Ethernet/EtherTalk 10 Base 2/T
- **C823633:** Interfaccia Ethernet 10 Base T/100 Base TX
- **C842412:** EPSON Stylus RIP* (compatibile PostScript Level 3) per Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 e Mac

*disponibile da Giugno 1999

Garanzia

1 anno on-site

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON Stylus™ è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. PostScript è un marchio registrato di Adobe System Inc. Windows®98, Windows®95, Windows® 3.1 e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare l'estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON Stylus PRO 5000.

Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.



EPSON®