

# Guia de *Software* para Impressão Fotográfica

## Instalar o *Software* para Impressão Fotográfica

Para obter mais informações sobre como instalar o EPSON Photo Quicker 3.1, o EPSON PhotoStarter 3.x e o EPSON CardMonitor 1.x, consulte o **Guia do PhotoQuicker**.

## Utilizar o *Software* para Impressão Fotográfica

### Windows

Aceder ao EPSON PhotoQuicker 3.x

1. Faça clique na tecla Iniciar (Start), seleccione Programas (Programs) e EPSON PhotoQuicker. Em seguida, faça clique em EPSON PhotoQuicker 3.x.
2. Aparecerá uma caixa de diálogo onde pode especificar a localização dos dados que pretende utilizar.
3. Para saber como imprimir fotografias, faça clique na tecla Ajuda (Help) para aceder ao guia interactivo.

Aceder ao EPSON PhotoStarter 3.x

Para aceder ao EPSON PhotoStarter, faça clique na tecla Iniciar (Start), seleccione Programas (Programs) e EPSON PhotoQuicker. Em seguida, faça clique em EPSON PhotoStarter 3.x para abrir a caixa de diálogo de configuração.

Aceder ao EPSON CardMonitor 1.x

Para desactivar ou retomar o controlo, faça clique com a tecla direita do rato no ícone relativo ao CardMonitor da barra de tarefas e seleccione Desactivar controlo (Turn off monitoring) ou Retomar controlo (Resume monitoring).

Para fechar o EPSON CardMonitor 1.x, faça clique com a tecla direita do rato no ícone relativo ao CardMonitor da barra de tarefas e seleccione Sair (Quit).

## Windows XP

### Aceder ao EPSON PhotoQuicker 3.1

1. Faça clique na tecla **Iniciar (Start)** e, em seguida, seleccione **EPSON PhotoQuicker 3.1**.
2. Para saber como imprimir fotografias, faça clique na tecla **Ajuda (Help)** para aceder às instruções do guia interactivo.

## Macintosh

Para obter mais informações sobre como aceder ao EPSON Photo Quicker 3.1 e ao EPSON CardMonitor 1.x, consulte o *Guia do Utilizador* da impressora.

### Aceder ao EPSON PhotoStarter 3.x

Para aceder ao EPSON PhotoStarter 3.x, faça clique duas vezes no ícone relativo ao disco do Macintosh. Em seguida, faça clique duas vezes na pasta **EPSON PhotoStarter 3.x** e no ícone **EPSON PhotoStarter 3.x** para abrir o assistente de configuração.

Se o assistente de configuração não aparecer no EPSON PhotoStarter 3.x, faça clique em **Ferramentas (Tools)** na barra de menus e, em seguida, seleccione **Alterar Definições (Change Settings)**.

## Papel

As impressoras EPSON STYLUS PHOTO 810 suportam o papel EPSON ColorLife Photo Paper.

As impressoras EPSON STYLUS PHOTO 890 e EPSON STYLUS PHOTO 1290 não suportam o papel EPSON ColorLife Photo Paper.

## Requisitos de sistema

Item	Windows	Macintosh
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows XP, Me, 98, 95, 2000 e NT 4.0 Nota: O EPSON PhotoStarter 3.x e o EPSON CardMonitor 1.x não podem ser instalados em Windows XP, 95 ou NT 4.0.	Mac OS 9.x/8.x (excepto 8.0)
<b>Hardware</b>	Sistema DOS/V equipado com interface USB ou paralela de origem. Necessita de placa de som Sound-Blaster ou compatível para reproduzir sons.	PowerPC equipado com interface USB de origem (PowerPC G3 266 MHz ou superior recomendado)
<b>Processador</b>	Pentium 166 MHz ou superior (Pentium III 500 MHz ou superior recomendado)	
<b>Memória</b>	64 MB (128 MB ou mais recomendado)*	64 MB (128 MB ou mais recomendado)*
<b>Monitor</b>	SVGA (800 x 600) a 16 <i>bits</i> de cor ou superior	SVGA (800 x 600) 32.000 cores ou superior
<b>Disco</b>	Instalação: Pelo menos 50 MB de espaço livre em disco Funcionamento: Pelo menos 170 MB de espaço livre em disco no tratamento de imagens de 4,8 milhões de pixels*	Instalação: Pelo menos 50 MB de espaço livre em disco Funcionamento: Pelo menos 170 MB de espaço livre em disco no tratamento de imagens de 4,8 milhões de pixels*
<b>Leitor de CD-ROM</b>	Necessário	Necessário

\* A capacidade de memória necessária poderá variar consoante o produto ou o tamanho da imagem. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o produto.

# Desinstalar o *Software* para Impressão Fotográfica

## Windows

Para obter mais informações sobre como desinstalar o EPSON Photo Quicker 3.1, o EPSON PhotoStarter 3.x e o EPSON CardMonitor 1.x, consulte o *Guia do Utilizador* da impressora.

## Windows XP

### Desinstalar o EPSON PhotoQuicker 3.1

1. Faça clique na tecla **Iniciar (Start)**. Em seguida, faça clique em **Painel de Controlo (Control Panel)** e em **Adicionar ou Remover Programas (Add or Remove Programs)**.
2. Seleccione **EPSON PhotoQuicker 3.x** e, em seguida, faça clique na tecla **Alterar/Remover (Change/Remove)**.

## Macintosh

### Desinstalar o EPSON PhotoQuicker 3.1

1. Ligue o Macintosh e insira o CD que contém o *software* no respectivo leitor. O CD com o *software* da impressora EPSON abre automaticamente.
2. Faça clique duas vezes na pasta **EPSON PhotoQuicker** e, em seguida, no ícone **Instalador (Installer)**.
3. Seleccione **Desinstalar (Uninstall)** no menu que aparece no canto superior esquerdo.
4. Faça clique em **Desinstalar (Uninstall)**.
5. Arraste o ícone do EPSON PhotoQuicker 3.x do ambiente de trabalho para o caixote do lixo.

### Desinstalar o EPSON PhotoStarter 3.x

1. Faça clique duas vezes na pasta relativa ao *software* do cartão de memória (**EPSON Memory Card Software**). Em seguida, faça clique na pasta **EPSON PhotoStarter** e no ícone **Instalador (Installer)**.
2. Seleccione **Desinstalar (Uninstall)** no menu que aparece no canto superior esquerdo.
3. Faça clique em **Desinstalar (Uninstall)**.

### **Desinstalar o EPSON CardMonitor 1.x**

1. Faça clique duas vezes na pasta relativa ao *software* do cartão de memória (**EPSON Memory Card Software**). Em seguida, faça clique duas vezes na pasta **EPSON CardMonitor** e no ícone **Instalador (Installer)**.
2. Seleccione **Desinstalar (Uninstall)** no menu que aparece no canto superior esquerdo.
3. Faça clique em **Desinstalar (Uninstall)**.